

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА

Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №7 «ОБРАБОТКА ГРАФОВ»

Студент Цветков Иван Алексеевич

Группа ИУ7 – 33Б

Описание условия задачи

Обработать графовую структуру в соответствии с указанным вариантом задания. Обосновать выбор необходимого алгоритма и выбор структуры для представления графов. Ввод данных — на усмотрение программиста. Результат выдать в графической форме.

Описание технического задания

Задана система двусторонних дорог. Определить, можно ли, построив еще три новые дороги, из заданного города добраться до каждого из остальных городов, проезжая расстояние не более Т единиц.

Входные данные:

1. Целое число, представляющее собой количество вершин графа (городов):

целое число в диапазоне от 2 до 10

2. Дополнительный ввод: поле типа int отвечающие за максимальный путь, город, из которого производится поиск и длины дорог между городами

Выходные данные:

- 1. Результат выполнения команды
- 2. Сообщение об ошибке (при ее возникновении)

Функции программы:

- 1. Ввести данные
- 2. Решение поставленной задачи
- 3. Вывод результата в консоль и в качестве графов с использованием GraphViz

(все выполняется последовательно при запуске программы)

Обращение к программе:

Запускается через терминал командой ./арр.exe

Аварийные ситуации:

- 1. Неверно введено количество городов (вершин графа) (не число или число меньшее 2 или больше 10)
- 2. Неверно введена длина дороги между городами (не число или число меньшее 0)
- 3. Неверно введен начальный город

(не число или число меньшее 1 или больше количества городов)

- 4. Неверно введена максимальная длина пути в другой город (не число или число меньшее 0)
- 5. Неверно задан граф при добавлении путей он не связен

Описание структуры данных

Структура для хранения матрицы стоимостей для графа

```
typedef struct mat_r
{
    int **data;
    int size;
} mat_t;
```

Поля структуры:

- 1. int **data матрица стоимостей введенного графа
- 2. int size количество вершин графа

Структура для хранения индексов матрицы стоимостей для отсутствующих дорог

```
typedef struct no_roads_r
{
```

```
int i;
int j;
int len;
} no_roads_t;
```

Поля структуры:

- 1. int i индекс строки матрицы стоимостей с пустой дорогой
- 2. int j индекс столбца матрицы стоимостей с пустой дорогой
- 3. int len количество пустых дорог в графе

Описание алгоритма

- 1. Происходит считывание количества городов (вершин графа), расстояний между городами, города, с которого идет поиск, а также максимальная длина пути из введенного города во все остальные
- 2. Затем идет решение самой задачи. Граф представляется в виде матрицы стоимостей (отсутствие пути обозначено 0). Затем находятся все отсутствующие пути в графе. После запускается полный перебор всех возможных троек новых дорог (минимальной длины 1), одновременно с

этим для каждой комбинации путей выполняется алгоритм Дейкстры для нахождения кратчайших путей из заданной вершины во все остальные. Цикл продолжается до тех пор, пока не будет найдена такая тройка новых дорог, при которой можно будет добраться до каждого города из заданного по не большему расстоянию, чем заданное, или пока не будут перебраны все возможные комбинации

3. Затем на экран выводятся, если были найдены, пути, по которым содержится минимальное расстояние до каждого из городов, а также графы (входной и выходной) в виде рисунков с помощью GraphViz. Иначе выводится сообщение, что невозможно найти такие пути

НАБОР ТЕСТОВ

	Название теста	Пользовательский ввод	Результат
1	Неверно введено	iu	
	количество	или	Ошибка: неверно
	городов (вершин графа)	11	введено количество городов
	(не число или	или	


	число меньшее 2 или больше 10)	1	
2	Неверно введена длина дороги между городами (не число или число меньшее 0)	iu или -1	Ошибка: неверно введена метка пути. Повторите попытку
3	Неверно введен начальный город (не число или число меньшее 1 или больше количества городов)	iu или -1	Ошибка: неверно введен пункт отправления. Повторите
4	Неверно введена максимальная длина пути в другой город (не число или число меньшее 1)	iu или -1	Ошибка: неверно введена максимальная длина пути. Повторите
5	Неверно задан граф — при добавлении путей он не связен	Задано 5 городов без путей	Ошибка: граф не связен
6	Есть такая комбинация дорог, что удовлетворяет	Верные данные	Пути, по которым располагаются самые короткие по длине дороги до


	условию		города, а также картинки с исходным и выходным графами
7			, , <u>1</u> 1
	Нет такой	Верные данные	Сообщение о
	комбинации дорог,		невозможности
	что удовлетворяет		найти такие пути
	условию		при добалвении
			новых дорог, а
			также картинка с
			исходным графом

Пример работы программы

Есть нужная комбинация:


Исходный граф:





Нет комбинации:

Исходный граф:



Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое граф?

Граф –конечное множество вершин и соединяющих их ребер Обозначается $G = \langle V, E \rangle$

2. Как представляются графы в памяти?

С помощью матрицы смежности (стоимостей) или списка смежности

3. Какие операции возможны над графами?

Обход вершин, их исключение и включение, поиск различных путей

4. Какие способы обхода графов существуют?

Обход в ширину и обход в глубину

5. Где используются графовые структуры?

Графовые структуры могут использоваться в задачах, в которых между элементами могут быть установлены произвольные связи, необязательно иерархические

6. Какие пути в графе Вы знаете?

Эйлеров путь, непростой путь, гамильтонов путь

7. Что такое каркасы графа?

Каркас графа –дерево, в которое входят все вершины графа, и некоторые (необязательно все) его рёбра

При решении задачи граф представляется в виде матрицы стоимостей (отсутствие пути обозначено 0).

Матрица стоимостей выбирается, поскольку мы имеем длины дорог, которые мы и представляем в таком виде для дальнейшего использовании в алгоритме Дейкстры. Сам алгоритм Дейкстры выбирается для поиска кратчайших расстояний из заданной вершины во все остальные, который подходит для задачи, поскольку расстояния между городами не могут быть отрицательными.

В начале находятся все отсутствующие пути в графе. После запускается полный перебор всех возможных троек новых дорог (минимальной длины - 1), одновременно с этим для каждой комбинации путей выполняется алгоритм Дейкстры. Цикл продолжается до тех пор, пока не будет найдена такая тройка новых дорог, при которой можно будет добраться до каждого города из заданного по не большему расстоянию, чем заданное, или пока не будут перебраны все возможные комбинации