

Таблица к заданию

Вопрос: $factor(3, Res)$.

№ шага	Сравнение термы, результат, подстановка, если есть	Дальнейшие действия, прямой ход или откат (к чему приводит?)
0		Состояние резольвенты: $factor(3, Res)$
1	Сравнение: $factor(3, Res) == factorRec(Num, Result, Temp)$. Унификация: неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход Переход к следующему предложению
2
3	Сравнение: $factor(3, Res) == factor(Num, Result)$ Унификация: успешна Подстановка: $\{Num = 3, Result = Res\}$	Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $factor(3, Res)$ телом найденного правила Получена конъюнкция целей: $factorRec(Num, Result, 1)$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $factorRec(3, Res, 1)$
4	Сравнение: $factorRec(3, Res, 1) == factorRec(Num, Result, Temp)$. Унификация: успешна Подстановка: $\{Num = 3, Result = Res, Temp = 1\}$	Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $factorRec(3, Res, 1)$ телом найденного правила Получена конъюнкция целей: $Num \leq 1, Result = Temp, !$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $3 \leq 0, Res = 1, !$
5	Сравнение: $3 \leq 0$ Результат: ложь	Обратная трассировка: 1) Отмена крайней редукции (на шаге 4) 2) Восстановление предыдущего состояния резольвенты (с шага 4): $factorRec(3, Res, 1)$ 3) Реконкретизация переменных с шага 4: $\{Num = 3, Result = Res, Temp = 1\}$ Переход к следующему предложению относительно шага 4

6	<p>Сравнение: $factorRec(3, Res, 1) == factorRec(Num, Result, Temp)$</p> <p>Унификация: успешна</p> <p>Подстановка: $\{Num = 3, Result = Res, Temp = 1\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $factorRec(3, Res, 1)$ телом найденного правила</p> <p>Получена конъюнкция целей: $TmpRes = Temp * Num,$ $TmpNum = Num - 1,$ $factorRec(TmpNum, Result, TmpRes).$</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $TmpRes = 1 * 3,$ $TmpNum = 3 - 1,$ $factorRec(TmpNum, Res, TmpRes).$</p>
7	<p>Сравнение: $TmpRes = 1 * 3$</p> <p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{TmpRes = 3\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $TmpRes = 1 * 3$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $TmpNum = 3 - 1,$ $factorRec(TmpNum, Res, 3)$</p>
8	<p>Сравнение: $TmpNum = 3 - 1$</p> <p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{TmpNum = 2\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $TmpNum = 3 - 1$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $factorRec(2, Res, 3)$</p>
9-10	Аналогично шагам 4-5	
11	<p>Сравнение: $factorRec(2, Res, 3) == factorRec(Num, Result, Temp)$</p> <p>Унификация: успешна</p> <p>Подстановка: $\{Num = 2, Result = Res, Temp = 3\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $factorRec(2, Res, 3)$ телом найденного правила</p> <p>Получена конъюнкция целей: $TmpRes = Temp * Num,$ $TmpNum = Num - 1,$ $factorRec(TmpNum, Result, TmpRes).$</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $TmpRes = 3 * 2,$ $TmpNum = 2 - 1,$ $factorRec(TmpNum, Res, TmpRes).$</p>
12	<p>Сравнение: $TmpRes = 3 * 2$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p>

	<p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{TmpRes = 6\}$</p>	<p>1. Редукция верхней подцели: замена $TmpRes = 3 * 2$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $TmpNum = 2 - 1$, $factorRec(TmpNum, Res, 6)$</p>
13	<p>Сравнение: $TmpNum = 2 - 1$</p> <p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{TmpNum = 1\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $TmpNum = 2 - 1$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $factorRec(1, Res, 6)$</p>
14	<p>Сравнение: $factorRec(1, Res, 6) == factorRec(Num, Result, Temp)$.</p> <p>Унификация: успешна</p> <p>Подстановка: $\{Num = 1, Result = Res, Temp = 6\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $factorRec(1, Res, 6)$ телом найденного правила</p> <p>Получена конъюнкция целей: $Num \leq 1, Result = Temp, !$</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $1 \leq 1, Res = 6, !$</p>
15	<p>Сравнение: $1 \leq 1$</p> <p>Результат: истина</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $1 \leq 1$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $Res = 6, !$</p>
16	<p>Сравнение: $Res = 6$</p> <p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{Res = 6\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $Res = 6$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $!$</p>
17	<p>!</p>	<p>Решение найдено: формирование подстановки в качестве побочного эффекта: $\{Res = 6\}$</p> <p>Встречен системный предикат отсечения,</p>

		откат с отсечением остаточных предложений процедуры относительно шага 14
18	Сравнение: $factorRec(1, Res, 6) == fibRec(Num, Result, PrevRes, _)$. Унификация: неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход Переход к следующему предложению
19-20
21		Конец БЗ Обратная трассировка: 1) Отмена крайней редукции (на шаге 11) 2) Восстановление предыдущего состояния резольвенты (с шага 8): $factorRec(2, Res, 3)$ 3) Реконкретизация переменных с шага 11: $\{Num = 2, Result = Res, Temp = 3\}$ Переход к следующему предложению относительно шага 11
Решения далее найдены не будут, в итоге система через несколько восстановлений восстановит резольвенту до шага 0		
32		Конец БЗ Обратная трассировка: 1) Отмена крайней редукции (на шаге 0) 2) Восстановление предыдущего состояния резольвенты: резольвента пуста Завершение работы На вопрос удалось ответить утвердительно 1 подстановка были возвращены в качестве побочного эффекта

Вопрос: $fib(3, Res)$ TODO

№ шага	Сравнение термы, результат, подстановка, если есть	Дальнейшие действия, прямой ход или откат (к чему приводит?)
0		Состояние резольвенты: $fib(3, Res)$
1	Сравнение: $fib(3, Res) == factorRec(Num, Result, Temp)$. Унификация: неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход Переход к следующему предложению
2-5
6	Сравнение: $fib(3, Res) == fib(Num, Result)$ Унификация: успешна Подстановка: $\{Num = 3, Result = Res\}$	Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $fib(3, Res)$ телом найденного правила Получена конъюнкция целей: $fibRec(Num, Result, 1, 1)$

		<p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: <i>factorRec(3, Res, 1, 1)</i></p>
7	<p>Сравнение: <i>fibRec(3, Res, 1, 1) == factorRec(Num, Result, Temp)</i></p> <p>Унификация: неуспешна (несовпадение функторов)</p>	<p>Прямой ход Переход к следующему предложению</p>
8-9
10	<p>Сравнение: <i>fibRec(3, Res, 1, 1) == fibRec(Num, Result, PrevRes, _)</i></p> <p>Унификация: успешна</p> <p>Подстановка: {<i>Num = 3, Result = Res, PrevRes = 1, _ = 1</i>}</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена <i>fibRec(3, Res, 1, 1)</i> телом найденного правила</p> <p>Получена конъюнкция целей: <i>Num < 2, Result = PrevRes, !</i></p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: <i>3 < 2, Result = 1, !</i></p>
11	<p>Сравнение: 3 < 2</p> <p>Результат: ложь</p>	<p>Обратная трассировка:</p> <p>1) Отмена крайней редукции (на шаге 10)</p> <p>2) Восстановление предыдущего состояния резольвенты (с шага 10): <i>fibRec(3, Res, 1, 1)</i></p> <p>3) Реконкретизация переменных с шага 10: {<i>Num = 3, Result = Res, PrevRes = 1, _ = 1</i>}</p> <p>Переход к следующему предложению относительно шага 10</p>
12	<p>Сравнение: <i>fibRec(3, Res, 1, 1) == fibRec(Num, Result, PrevPrevRes, PrevRes)</i></p> <p>Унификация: успешна</p> <p>Подстановка: {<i>Num = 3, Result = Res, PrevPrevRes = 1, PrevRes = 1</i>}</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена <i>fibRec(3, Res, 1, 1)</i> телом найденного правила</p> <p>Получена конъюнкция целей: <i>TmpNum = Num - 1,</i> <i>NextPrevRes = PrevPrevRes + PrevRes,</i> <i>fibRec(TmpNum, Result, PrevRes, NextPrevRes)</i></p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: <i>TmpNum = 3 - 1,</i> <i>NextPrevRes = 1 + 1,</i> <i>fibRec(TmpNum, Res, 1, NextPrevRes)</i></p>

13	<p>Сравнение: $TmpNum = 3 - 1$</p> <p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{TmpNum = 2\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $TmpNum = 3 - 1$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $NextPrevRes = 1 + 1$, $fibRec(2, Res, 1, NextPrevRes)$</p>
14	<p>Сравнение: $NextPrevRes = 1 + 1$</p> <p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{NextPrevRes = 2\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $NextPrevRes = 1 + 1$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $fibRec(2, Res, 1, 2)$</p>
15-19	Аналогично шагам 7-11	
20	<p>Сравнение: $fibRec(2, Res, 1, 2) == fibRec(Num, Result, PrevPrevRes, PrevRes)$</p> <p>Унификация: успешна</p> <p>Подстановка: $\{Num = 2, Result = Res, PrevPrevRes = 1, PrevRes = 2\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $fibRec(2, Res, 1, 2)$ телом найденного правила</p> <p>Получена конъюнкция целей: $TmpNum = Num - 1$, $NextPrevRes = PrevPrevRes + PrevRes$, $fibRec(TmpNum, Result, PrevRes, NextPrevRes)$</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $TmpNum = 2 - 1$, $NextPrevRes = 1 + 2$, $fibRec(TmpNum, Res, 2, NextPrevRes)$</p>
21	<p>Сравнение: $TmpNum = 2 - 1$</p> <p>Результат: успех</p> <p>Подстановка: $\{TmpNum = 1\}$</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $TmpNum = 3 - 1$, так как результат – истина</p> <p>2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей.</p> <p>Новое состояние резольвенты: $NextPrevRes = 1 + 2$, $fibRec(1, Res, 2, NextPrevRes)$</p>
22	<p>Сравнение: $NextPrevRes = 1 + 2$</p> <p>Результат: успех</p>	<p>Образование новой резольвенты:</p> <p>1. Редукция верхней подцели: замена $NextPrevRes = 1 + 1$, так как результат – истина</p>

	Подстановка: $\{NextPrevRes = 3\}$	2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $fibRec(1, Res, 2, 3)$
23	Сравнение: $fibRec(1, Res, 2, 3) == factorRec(Num, Result, Temp)$ Унификация: неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход Переход к следующему предложению
24-25
26	Сравнение: $fibRec(1, Res, 2, 3) == fibRec(Num, Result, PrevRes, _)$ Унификация: успешна Подстановка: $\{Num = 1, Result = Res, PrevRes = 2, _ = 3\}$	Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $fibRec(1, Res, 2, 3)$ телом найденного правила Получена конъюнкция целей: $Num < 2, Result = PrevRes, !$ 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $1 < 2, Res = 2, !$
27	Сравнение: $1 < 2$ Результат: истина	Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $1 < 2$, так как результат – истина 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $Res = 2, !$
28	Сравнение: $Res = 2$ Результат: успех Подстановка: $\{Res = 2\}$	Образование новой резольвенты: 1. Редукция верхней подцели: замена $Res = 2$, так как результат – истина 2. Применение подстановки к полученной конъюнкции целей. Новое состояние резольвенты: $!$
29	!	Решение найдено: формирование подстановки в качестве побочного эффекта: $\{Res = 2\}$ Встречен системный предикат отсечения, откат с отсечением остаточных предложений процедуры относительно шага 26
30	Сравнение: $fibRec(1, Res, 2, 3) == fib(Num, Result)$ Унификация: неуспешна (несовпадение функторов)	Прямой ход Переход к следующему предложению

19-20
21		<p>Конец БЗ</p> <p>Обратная трассировка:</p> <p>1) Отмена крайней редукции (на шаге 20)</p> <p>2) Восстановление предыдущего состояния резольвенты (с шага 14): <i>fibRec(2, Res, 1, 2)</i></p> <p>3) Реконкретизация переменных с шага 20: <i>{Num = 2, Result = Res, PrevPrevRes = 1, PrevRes = 2}</i></p> <p>Переход к следующему предложению относительно шага 20</p>
Решения далее найдены не будут, в итоге система через несколько восстановлений восстановит резольвенту до шага 0		
25		<p>Конец БЗ</p> <p>Обратная трассировка:</p> <p>1) Отмена крайней редукции (на шаге 0)</p> <p>2) Восстановление предыдущего состояния резольвенты: резольвента пуста</p> <p>Завершение работы</p> <p>На вопрос удалось ответить утвердительно</p> <p>1 подстановка были возвращены в качестве побочного эффекта</p>