

Episodic Semi-gradient Sarsa for Estimating $\hat{q} \approx q_*$

Input: a differentiable action-value function parameterization $\hat{q} : \mathcal{S} \times \mathcal{A} \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$

Algorithm parameters: step size $\alpha > 0$, small $\varepsilon > 0$

Initialize value-function weights $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ arbitrarily (e.g., $\mathbf{w} = \mathbf{0}$)

Loop for each episode:

$S, A \leftarrow$ initial state and action of episode (e.g., ε -greedy)

 Loop for each step of episode:

 Take action A , observe R, S'

 If S' is terminal:

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \alpha [R - \hat{q}(S, A, \mathbf{w})] \nabla \hat{q}(S, A, \mathbf{w})$$

 Go to next episode

 Choose A' as a function of $\hat{q}(S', \cdot, \mathbf{w})$ (e.g., ε -greedy)

$$\mathbf{w} \leftarrow \mathbf{w} + \alpha [R + \gamma \hat{q}(S', A', \mathbf{w}) - \hat{q}(S, A, \mathbf{w})] \nabla \hat{q}(S, A, \mathbf{w})$$

$S \leftarrow S'$

$A \leftarrow A'$