

Plex Music Enhancer

Benutzerhandbuch

Plex Music Enhancer contributors

2026-07-09

Inhaltsverzeichnis

1	Plex Music Enhancer	7
1.1	Benutzerhandbuch	7
1.2	Über dieses Handbuch	7
1.3	Navigationshinweise	7
1.4	Inhaltsverzeichnis	7
2	1. Einleitung	8
2.1	1.1 Welche Probleme löst das Programm?	8
2.2	1.2 Warum KI?	8
2.3	1.3 Nutzen	8
2.4	1.4 Grenzen	8
2.5	1.5 Sicherheitsphilosophie	9
2.6	1.6 Halluzinationsschutz	9
2.7	1.7 Begriffe: Preview, Review, Apply	9
2.8	1.8 Empfohlener Grundablauf	10
3	2. Installation	10
3.1	2.1 Voraussetzungen	10
3.2	2.2 Python installieren	10
3.2.1	macOS	10
3.2.2	Windows	10
3.2.3	Linux	10
3.3	2.3 Git installieren	10
3.4	2.4 Repository klonen	11
3.5	2.5 Virtuelle Umgebung erstellen	11
3.6	2.6 Abhängigkeiten installieren	11
3.7	2.7 OpenAI API Key	11
3.8	2.8 Plex Token	11
3.9	2.9 Login	12
3.10	2.10 Doctor	12

3.11	2.11	Verifikation	12
3.12	2.12	Häufige Fehler	12
4		3. Erste Schritte	12
4.1	3.1	Vorbereitung	13
4.2	3.2	Doctor ausführen	13
4.3	3.3	Login ausführen	13
4.4	3.4	Vorschau erzeugen	13
4.5	3.5	Review starten	13
4.6	3.6	Entscheidung treffen	14
4.7	3.7	Apply ausführen	14
4.8	3.8	Ergebnis prüfen	14
4.9	3.9	Häufige Entscheidungen	14
5		4. Konfiguration	14
5.1	4.1	Konfigurationsdateien	15
5.2	4.2	Umgebungsvariablen	15
5.3	4.3	Plex-Konfiguration	15
5.4	4.4	Provider-Auswahl	15
5.5	4.5	Modell-Auswahl	15
5.6	4.6	Prompt-Versionen	16
5.7	4.7	Logging	16
5.8	4.8	Cache	16
5.9	4.9	Exportordner	16
5.10	4.10	Secrets	17
5.11	4.11	Best Practices	17
6		5. CLI-Befehle	17
6.1	5.1	Globale Optionen	17
6.2	5.2	<code>version</code>	17
6.3	5.3	<code>doctor</code>	18
6.4	5.4	<code>login</code>	18
6.5	5.5	<code>audit</code>	18
6.6	5.6	<code>plan</code>	18
6.7	5.7	<code>benchmark</code>	18
6.8	5.8	<code>capabilities</code>	19
6.9	5.9	<code>match</code>	19
6.10	5.10	<code>scan</code>	19
6.11	5.11	<code>inspect</code>	19
6.12	5.12	<code>probe write</code>	20
6.13	5.13	<code>metadata album</code>	20
6.14	5.14	<code>context album</code>	20
6.15	5.15	<code>preview</code>	20
6.16	5.16	<code>preview artist</code>	20
6.17	5.17	<code>review</code>	21
6.18	5.18	<code>review artist</code>	21

6.19	5.19	<code>apply</code>	21
6.20	5.20	<code>apply artist</code>	21
6.21	5.21	<code>batch review</code>	21
6.22	5.22	<code>library</code>	21
6.23	5.23	<code>cache</code>	22
6.24	5.24	Fehlerbehebung bei Befehlen	22
7		6. Workflows	22
7.1	6.1	Einzelnes Album	22
7.2	6.2	Einzelner Künstler	22
7.3	6.3	Ganze Bibliothek	22
7.4	6.4	Übersetzung	22
7.5	6.5	Verbesserung vorhandener deutscher Texte	23
7.6	6.6	Preview Workflow	23
7.7	6.7	Review Workflow	23
7.8	6.8	Apply Workflow	23
7.9	6.9	Batch Processing	23
7.10	6.10	Library Mode	23
7.11	6.11	Qualitätssicherung	23
7.12	6.12	Rollback-Strategie	24
7.13	6.13	Best Practices	24
8		7. KI und Editorial Engine	24
8.1	7.1	Gesamtarchitektur	24
8.2	7.2	Plex	25
8.3	7.3	Metadata Providers	25
8.4	7.4	MusicBrainz	25
8.5	7.5	Wikipedia	25
8.6	7.6	Discogs	25
8.7	7.7	Last.fm	25
8.8	7.8	Context Builder	25
8.9	7.9	Editorial Style Engine	26
8.10	7.10	GPT-5.5 oder anderes Modell	26
8.11	7.11	Prompt Engineering	26
8.12	7.12	Prompt-Versionen	26
8.13	7.13	Warum Texte factual bleiben	26
9		8. Review-System	27
9.1	8.1	Quality Score	27
9.2	8.2	Checks	27
9.3	8.3	Language Detection	27
9.4	8.4	Length Validation	27
9.5	8.5	Editorial Validation	27
9.6	8.6	Diff Viewer	28
9.7	8.7	Approval Process	28
9.8	8.8	Manuelle Bearbeitung	28

9.9	8.9 Warum Summaries scheitern können	28
9.10	8.10 Typischer Review Workflow	28
10	9. Provider	28
10.1	9.1 Plex	29
10.2	9.2 MusicBrainz	29
10.3	9.3 Wikipedia	29
10.4	9.4 Discogs	29
10.5	9.5 Last.fm	29
10.6	9.6 OpenAI	30
10.7	9.7 Fehlerbehandlung	30
11	10. Cache	30
11.1	10.1 Zweck	30
11.2	10.2 Speicherorte	30
11.3	10.3 Lebensdauer	30
11.4	10.4 Cache prüfen	30
11.5	10.5 Cache löschen	31
11.6	10.6 Cache neu aufbauen	31
11.7	10.7 Wann löschen?	31
11.8	10.8 Performance-Beispiele	31
12	11. Fehlersuche	31
12.1	11.1 Keine Verbindung zu Plex	31
12.2	11.2 Authentifizierung fehlgeschlagen	32
12.3	11.3 Album nicht gefunden	32
12.4	11.4 MusicBrainz nicht verfügbar	32
12.5	11.5 Wikipedia nicht verfügbar	32
12.6	11.6 OpenAI Timeout	32
12.7	11.7 Rate Limits	32
12.8	11.8 Providerfehler	33
12.9	11.9 Cache-Probleme	33
12.10	11.10 Review fehlgeschlagen	33
12.11	11.11 Apply fehlgeschlagen	33
12.12	11.12 Konfigurationsfehler	33
12.13	11.13 API Key fehlt	33
12.14	11.14 Netzwerkprobleme	34
13	12. Häufig gestellte Fragen	34
13.1	Grundlagen	34
13.1.1	1. Was macht Plex Music Enhancer?	34
13.1.2	2. Verändert das Programm meine Plex-Bibliothek automatisch?	34
13.1.3	3. Brauche ich Programmierkenntnisse?	34
13.1.4	4. Kann ich das Programm ohne OpenAI nutzen?	34
13.1.5	5. Warum gibt es einen DummyProvider?	34

13.1.6	6. Warum nutzt Preview nicht OpenAI, obwohl ein API Key gesetzt ist?	35
13.1.7	7. Welche Python-Version brauche ich?	35
13.1.8	8. Funktioniert das auf macOS, Windows und Linux?	35
13.1.9	9. Muss Plex lokal laufen?	35
13.1.10	10. Funktioniert das mit Plexamp?	35
13.2	Installation und Einrichtung	35
13.2.1	11. Wie prüfe ich, ob die Installation funktioniert?	35
13.2.2	12. Was macht plex-enhancer login ?	35
13.2.3	13. Wird mein Plex Token angezeigt?	35
13.2.4	14. Darf ich .env in Git speichern?	35
13.2.5	15. Woher bekomme ich mein Plex Token?	35
13.2.6	16. Was bedeutet “configuration missing”?	36
13.2.7	17. Warum schlägt doctor fehl?	36
13.2.8	18. Kann ich mehrere Plex Server nutzen?	36
13.2.9	19. Welche Datei ist wichtiger: .env oder Umgebungsvariablen?	36
13.2.10	20. Warum wird mein OpenAI Key nicht erkannt?	36
13.3	Plex und Bibliotheken	36
13.3.1	21. Welche Plex-Bibliotheken werden verarbeitet?	36
13.3.2	22. Wie finde ich heraus, welche Musikbibliotheken erkannt werden?	36
13.3.3	23. Wie exportiere ich Bibliotheksstatistiken?	36
13.3.4	24. Warum wird ein Album nicht gefunden?	36
13.3.5	25. Was ist ein Rating Key?	37
13.3.6	26. Kann ich nach ID statt nach Name suchen?	37
13.3.7	27. Werden Tracks verändert?	37
13.3.8	28. Kann Plex Music Enhancer Playlists bearbeiten?	37
13.3.9	29. Kann ich nur eine bestimmte Bibliothek planen?	37
13.3.10	30. Was passiert bei doppelten Albumtiteln?	37
13.4	KI und Texte	37
13.4.1	31. Warum erfindet GPT keine Chartpositionen?	37
13.4.2	32. Warum sind Produzenten manchmal nicht enthalten?	37
13.4.3	33. Warum sind die Texte konservativ?	37
13.4.4	34. Warum ist ein Text kürzer als erwartet?	37
13.4.5	35. Warum klingt ein Text manchmal allgemein?	38
13.4.6	36. Kann ich einen Text neu erzeugen?	38
13.4.7	37. Kann ich manuell bearbeiten?	38
13.4.8	38. Warum wird Markdown abgelehnt?	38
13.4.9	39. Warum werden Bullet-Listen abgelehnt?	38
13.4.10	40. Kann ich englische Texte übersetzen?	38
13.4.11	41. Kann ich deutsche Texte verbessern?	38
13.4.12	42. Wird beim Übersetzen zusammengefasst?	38
13.4.13	43. Was passiert, wenn der vorhandene Text schon gut ist?	38
13.4.14	44. Was bedeutet REVIEW im Plan?	38
13.4.15	45. Warum lehnt Review einen Text ab?	38

13.5	Provider	39
13.5.1	46. Was ist MusicBrainz?	39
13.5.2	47. Was ist eine MBID?	39
13.5.3	48. Was ist eine Release Group?	39
13.5.4	49. Was liefert Wikipedia?	39
13.5.5	50. Warum findet Wikipedia keinen Artikel?	39
13.5.6	51. Was liefert Discogs?	39
13.5.7	52. Was liefert Last.fm?	39
13.5.8	53. Sind Last.fm-Tags objektive Fakten?	39
13.5.9	54. Werden Providerfehler abgefangen?	39
13.5.10	55. Muss ich alle Provider konfigurieren?	39
13.6	Cache und Performance	40
13.6.1	56. Warum gibt es einen Cache?	40
13.6.2	57. Wo liegt der Cache?	40
13.6.3	58. Wie sehe ich Cache-Statistiken?	40
13.6.4	59. Wie liste ich Cache-Einträge?	40
13.6.5	60. Wie lösche ich den Cache?	40
13.6.6	61. Wann sollte ich den Cache löschen?	40
13.6.7	62. Wird ein fehlgeschlagener Provider dauerhaft gecacht?	40
13.6.8	63. Warum ist der erste Lauf langsam?	40
13.6.9	64. Warum ist ein großer Bibliothekslauf langsam?	40
13.6.10	65. Kann ich parallelisieren?	40
13.7	Review und Apply	41
13.7.1	66. Was ist der Unterschied zwischen Preview und Review?	41
13.7.2	67. Was ist der Unterschied zwischen Review und Apply?	41
13.7.3	68. Kann ich Änderungen rückgängig machen?	41
13.7.4	69. Wo liegen Audit-Dateien?	41
13.7.5	70. Was passiert, wenn Verifikation fehlschlägt?	41
13.7.6	71. Kann Apply den falschen Datensatz ändern?	41
13.7.7	72. Warum gibt es keine automatische Massenänderung ohne Review?	41
13.7.8	73. Kann ich Batch-Verarbeitung abbrechen?	41
13.7.9	74. Was macht Resume?	41
13.7.10	75. Wo sehe ich eine Zusammenfassung eines Bibliotheks- laufs?	41
13.8	JSON, Exporte und Fehlersuche	42
13.8.1	76. Wo werden JSON-Dateien gespeichert?	42
13.8.2	77. Kann ich JSON-Ausgaben weiterverarbeiten?	42
13.8.3	78. Warum unterscheiden sich Rich-Ausgabe und JSON?	42
13.8.4	79. Wie finde ich heraus, welcher Prompt verwendet wurde?	42
13.8.5	80. Warum stimmen Prompt-Versionen im Text nicht mit alten Ausgaben überein?	42
13.8.6	81. Was mache ich bei unverständlichen Fehlern?	42
13.8.7	82. Wann soll ich --verbose nutzen?	42
13.8.8	83. Sind Stack Traces normal?	42
13.8.9	84. Kann ich die Dokumentation als PDF bauen?	42

13.8.1085. Ist das Handbuch auch für gedruckte Nutzung gedacht?	42
14 13. Glossar	43
14.1 13.1 Empfohlene deutsche Begriffe	45
15 14. Anhang	46
15.1 14.1 Wichtige Befehle	46
15.2 14.2 Häufige Exportpfade	46
15.3 14.3 Konfigurationsbeispiele	47
15.4 14.4 Sicherer Einzelalbum-Ablauf	47
15.5 14.5 Sicherer Bibliotheksablauf	47
15.6 14.6 Exit-Code-Orientierung	47
15.7 14.7 Empfehlungen für produktive Nutzung	47
15.8 14.8 PDF-Erstellung	48

1 Plex Music Enhancer

1.1 Benutzerhandbuch

Version 1.0

Copyright © 2026 Plex Music Enhancer contributors

Lizenz: MIT License

Projektseite: <https://github.com/plex-music-enhancer/plex-music-enhancer>

Erstellt am: 2026-07-09

1.2 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Benutzung von Plex Music Enhancer v1.0. Es richtet sich an Anwenderinnen und Anwender, die ihre Plex-Musikbibliothek kontrolliert mit besseren deutschen Album- und Künstlertexten pflegen möchten.

Das Handbuch ist für GitHub, PDF-Export, MkDocs und gedruckte Ausgabe geeignet.

1.3 Navigationshinweise

- Befehle werden in Codeblöcken gezeigt.
- Wichtige Hinweise stehen in markierten Abschnitten.
- Kapitel verweisen mit relativen Links aufeinander.
- Technische Begriffe werden im Glossar erklärt.

1.4 Inhaltsverzeichnis

Beim PDF-Build wird das Inhaltsverzeichnis automatisch von Pandoc erzeugt.

2 1. Einleitung

Plex Music Enhancer ist ein Kommandozeilenwerkzeug für die Pflege von Musikmetadaten in Plex. Es liest bestehende Plex-Informationen, ergänzt sie mit externen Quellen und erzeugt daraus deutsche, sachliche und stilistisch konsistente Album- und Künstlertexte.

2.1 1.1 Welche Probleme löst das Programm?

Typische Musikbibliotheken enthalten:

- Alben ohne Beschreibung
- englische Zusammenfassungen
- maschinell klingende Übersetzungen
- uneinheitliche Schreibweise
- fehlende Quelleninformationen
- zu kurze oder werbliche Texte

Plex Music Enhancer löst diese Probleme nicht durch blindes Überschreiben, sondern durch einen kontrollierten Prozess aus Vorschau, Prüfung und sicherer Anwendung.

2.2 1.2 Warum KI?

Metadatenquellen liefern Fakten, aber selten einen flüssigen deutschen Text. Ein Sprachmodell kann aus strukturierten Fakten eine gut lesbare Beschreibung formulieren.

Wichtig: Die KI wird nicht als freie Suchmaschine verwendet. Sie erhält einen begrenzten Kontext und klare Regeln. Dadurch wird das Risiko erfundener Informationen reduziert.

2.3 1.3 Nutzen

Nutzen	Beschreibung
bessere Lesbarkeit	deutsche, flüssige Beschreibungen
mehr Konsistenz	einheitlicher Stil in der Bibliothek
Sicherheit	keine automatische Änderung ohne Freigabe
Nachvollziehbarkeit	JSON-Exporte, Backups und Auditdateien
Skalierbarkeit	Batch- und Library-Modus

2.4 1.4 Grenzen

Plex Music Enhancer kann fehlende Fakten nicht herbeizaubern. Wenn keine Quelle Informationen zu Produzenten, Charts oder Aufnahmestudios enthält, werden diese Informationen nicht erfunden.

Grenzen:

- keine Garantie auf vollständige öffentliche Metadaten
- KI-Ergebnisse müssen geprüft werden
- optionale Provider benötigen Zugangsdaten
- Netzwerkdienste können zeitweise nicht erreichbar sein

2.5 1.5 Sicherheitsphilosophie

flowchart TD

```
A["Plex lesen"] --> B["Kontext sammeln"]
B --> C["Text erzeugen"]
C --> D["Qualität prüfen"]
D --> E["Review anzeigen"]
E --> F{"Benutzerentscheidung"}
F -->|Apply| G["Backup erstellen"]
G --> H["Nach Plex schreiben"]
H --> I["Neu laden und prüfen"]
F -->|Skip/Quit| J["Keine Änderung"]
```

Plex wird nur verändert, wenn Sie ausdrücklich Apply wählen oder den Apply-Befehl ausführen.

2.6 1.6 Halluzinationsschutz

Das Programm minimiert erfundene Aussagen durch:

- strukturierte Providerdaten
- MusicBrainz-Matching
- Fact Verification
- Prompt-Regeln
- Editorial Engine
- Quality Engine
- Review durch den Menschen

2.7 1.7 Begriffe: Preview, Review, Apply

Begriff	Bedeutung
Preview	Text erzeugen und ansehen, ohne Plex zu ändern
Review	Text, Diff und Qualitätsprüfung interaktiv prüfen
Apply	geprüften Text mit Backup und Verifikation nach Plex schreiben

2.8 1.8 Empfohlener Grundablauf

```
plex-enhancer doctor
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer apply --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

3 2. Installation

Dieses Kapitel beschreibt die Installation für Personen ohne Programmiererfahrung.

3.1 2.1 Voraussetzungen

Sie benötigen:

- Python 3.12 oder neuer
- Git
- eine Plex-Musikbibliothek
- Plex-URL und Plex-Token
- optional einen OpenAI API Key

3.2 2.2 Python installieren

3.2.1 macOS

```
brew install python
python3 --version
```

3.2.2 Windows

Installieren Sie Python von <https://www.python.org/downloads/>. Aktivieren Sie während der Installation die Option **Add Python to PATH**.

Prüfung:

```
python --version
```

3.2.3 Linux

```
sudo apt update
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip git
python3 --version
```

3.3 2.3 Git installieren

macOS:

```
brew install git
```

Windows:

Installieren Sie Git von <https://git-scm.com/download/win>.

Linux:

```
sudo apt install git
```

3.4 2.4 Repository klonen

```
git clone https://github.com/plex-music-enhancer/plex-music-enhancer.git
cd plex-music-enhancer
```

3.5 2.5 Virtuelle Umgebung erstellen

macOS/Linux:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

Windows PowerShell:

```
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

3.6 2.6 Abhängigkeiten installieren

```
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install ".[dev,ai,metadata]"
```

3.7 2.7 OpenAI API Key

Für echte KI-Erzeugung:

```
export PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER=openai
export OPENAI_API_KEY="sk-..."
```

Windows PowerShell:

```
$env:PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER="openai"
$env:OPENAI_API_KEY="sk-..."
```

Ohne OpenAI API Key verwendet das Programm standardmäßig `dummy`. Dieser Anbieter eignet sich nur für Tests.

3.8 2.8 Plex Token

Sie benötigen:

- Plex Server URL, zum Beispiel `http://localhost:32400`
- Plex Token

Warnung: Ein Plex Token ist ein Geheimnis. Speichern Sie es nicht in öffentlichen Screenshots oder Issues.

3.9 2.9 Login

`plex-enhancer login`

Erwartete Eingaben:

Plex server URL:

Plex token:

Das Token wird versteckt eingegeben. Bei Erfolg speichert das Programm die Werte in `.env`.

3.10 2.10 Doctor

`plex-enhancer doctor`

Doctor prüft Installation, Plex, AI-Konfiguration und Cache.

3.11 2.11 Verifikation

`plex-enhancer version`

Ausgabe:

`plex-enhancer 1.0.0`

3.12 2.12 Häufige Fehler

Fehler	Lösung
Python wird nicht gefunden	Python installieren oder <code>python3</code> verwenden
Aktivierung der Umgebung schlägt fehl	Terminal neu öffnen und Pfad prüfen
Plex ist nicht erreichbar	URL, Token, Port und Firewall prüfen
OpenAI wird nicht genutzt	<code>PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER=openai</code> setzen

4 3. Erste Schritte

Dieses Kapitel führt durch einen vollständigen Einstiegsworkflow mit einem Album.

Beispiel:

- Künstler: Jennifer Rush
- Album: Credo

4.1 3.1 Vorbereitung

Aktivieren Sie die virtuelle Umgebung:

```
source .venv/bin/activate
```

Windows:

```
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

4.2 3.2 Doctor ausführen

```
plex-enhancer doctor
```

Prüfen Sie, ob Plex-Verbindung und AI-Anbieter stimmen. Wenn dummy angezeigt wird, wird keine echte KI-Anfrage gesendet.

4.3 3.3 Login ausführen

Falls Doctor fehlende Plex-Konfiguration meldet:

```
plex-enhancer login
```

Geben Sie Plex-URL und Token ein.

4.4 3.4 Vorschau erzeugen

```
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

Die Ausgabe zeigt:

- generierte Zusammenfassung
- Provider
- Modell
- Prompt-Version
- Warnungen

Für Details:

```
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --verbose
```

4.5 3.5 Review starten

```
plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

Sie sehen:

1. aktuellen Plex-Text
2. neuen Text

3. Diff
4. Qualitätsprüfung
5. Stilprüfung
6. Faktenprüfung

4.6 3.6 Entscheidung treffen

[A] Apply [E] Edit [S] Skip [Q] Quit

Auswahl	Wirkung
A	sicher anwenden
E	Text bearbeiten
S	überspringen
Q	abbrechen

4.7 3.7 Apply ausführen

Direkt:

```
plex-enhancer apply --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

Apply erstellt ein Backup, schreibt den Text, lädt das Album neu und prüft den gespeicherten Wert.

4.8 3.8 Ergebnis prüfen

Nach Apply können Sie das Album in Plex öffnen. Zusätzlich liegen Audit- und Backup-Dateien unter:

```
exports/backups/
exports/audit/
```

4.9 3.9 Häufige Entscheidungen

Situation	Empfehlung
Text ist gut	Apply
Text ist fast gut	Edit
Quellen wirken falsch	Skip und mit <code>match</code> prüfen
Sprache ist falsch	<code>--translate</code> nutzen
Text klingt holprig	<code>--improve</code> nutzen

5 4. Konfiguration

Plex Music Enhancer nutzt Umgebungsvariablen und eine lokale `.env` Datei. Alle projektbezogenen Variablen beginnen mit `PLEX_ENHANCER_`.

5.1 4.1 Konfigurationsdateien

Die Datei `.env` liegt im Projektordner. Sie wird durch `plex-enhancer login` angelegt oder aktualisiert.

Beispiel:

```
PLEX_ENHANCER_PLEX_URL=http://localhost:32400
PLEX_ENHANCER_PLEX_TOKEN=...
PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER=openai
```

5.2 4.2 Umgebungsvariablen

Direkt gesetzte Umgebungsvariablen haben Vorrang vor `.env`.

macOS/Linux:

```
export PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER=openai
```

Windows PowerShell:

```
$env:PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER="openai"
```

5.3 4.3 Plex-Konfiguration

Variable	Bedeutung
PLEX_ENHANCER_PLEX_URL	URL des Plex Servers
PLEX_ENHANCER_PLEX_TOKEN	Plex Token
PLEX_ENHANCER_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS	Timeout für Diagnosen

5.4 4.4 Provider-Auswahl

Metadatenanbieter:

- MusicBrainz
- Wikipedia
- Discogs
- Last.fm

Optionale Zugangsdaten:

```
PLEX_ENHANCER_DISCOGS__TOKEN
PLEX_ENHANCER_LASTFM__API_KEY
```

5.5 4.5 Modell-Auswahl

```
PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER=openai
PLEX_ENHANCER_AI__MODEL=gpt-5.5
OPENAI_API_KEY=...
```

Pro Befehl kann das Modell überschrieben werden:

```
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --model "gpt-5.5"
```

5.6 4.6 Prompt-Versionen

Prompts liegen unter:

prompts/

Jede generierte Zusammenfassung speichert:

- Prompt-Name
- Prompt-Version
- Modell
- Anbieter

Das hilft bei Nachvollziehbarkeit und späterer Regeneration.

5.7 4.7 Logging

Global:

```
plex-enhancer --log-level DEBUG doctor
```

Standard:

INFO

Nutzen Sie DEBUG nur zur Fehlersuche.

5.8 4.8 Cache

Standardort:

~/.plex-enhancer/cache/

Status:

```
plex-enhancer cache stats
```

Löschen:

```
plex-enhancer cache clear
```

5.9 4.9 Exportordner

exports/

- audit/
- backups/
- context/
- inspect/
- library/


```
metadata/  
previews/
```

Diese Dateien sind hilfreich für Diagnose, Backups und Nachvollziehbarkeit.

5.10 4.10 Secrets

Geheime Werte:

- Plex Token
- OpenAI API Key
- Discogs Token
- Last.fm API Key

Warnung: Secrets nicht in Git committen, nicht in Screenshots zeigen und nicht in Issues posten.

5.11 4.11 Best Practices

- `login` für Plex-Zugangsdaten verwenden.
- OpenAI API Key als Umgebungsvariable setzen.
- Cache nicht unnötig löschen.
- Bei großen Bibliotheken zuerst `benchmark` ausführen.
- Vor Apply immer Review-Ausgabe prüfen.

6 5. CLI-Befehle

Dieses Kapitel beschreibt alle öffentlichen Befehle. Die tatsächliche Befehlsliste kann mit folgendem Befehl angezeigt werden:

```
plex-enhancer --help
```

6.1 5.1 Globale Optionen

Option	Bedeutung
<code>--log-level TEXT</code>	Logging-Level, Standard <code>INFO</code>
<code>--help</code>	Hilfe anzeigen

6.2 5.2 version

Zweck: installierte Version anzeigen.

```
plex-enhancer version
```

Typische Ausgabe:

```
plex-enhancer 1.0.0
```

6.3 5.3 doctor

Zweck: Installation und Konfiguration prüfen.

```
plex-enhancer doctor
```

Mögliche Fehler:

- fehlende Plex-URL
- fehlendes Token
- OpenAI Key fehlt
- Plex nicht erreichbar

Best Practice: vor jeder größeren Sitzung ausführen.

6.4 5.4 login

Zweck: Plex-Zugangsdaten lokal speichern.

```
plex-enhancer login
```

Eingaben:

- Plex Server URL
- Plex Token

6.5 5.5 audit

Zweck: vorhandene Metadatenqualität prüfen.

```
plex-enhancer audit
```

```
plex-enhancer audit --export-json
```

Export:

```
exports/audit.json
```

6.6 5.6 plan

Zweck: notwendige Aktionen für Alben planen.

```
plex-enhancer plan --library "Music"
```

```
plex-enhancer plan --library "Music" --json
```

Aktionen: CREATE, TRANSLATE, IMPROVE, REVIEW, SKIP.

6.7 5.7 benchmark

Zweck: Performance einer Bibliothek prüfen.

```
plex-enhancer benchmark --library "Music"
```

```
plex-enhancer benchmark --library "Music" --json
```

6.8 5.8 capabilities

Zweck: Plex-Metadatenfähigkeiten analysieren.

```
plex-enhancer capabilities
```

Export:

```
exports/capabilities.json
```

6.9 5.9 match

Zweck: MusicBrainz Release Group finden.

```
plex-enhancer match --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer match --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --json
```

6.10 5.10 scan

Zweck: Plex-Musikbibliothek lesen.

```
plex-enhancer scan
plex-enhancer scan --export-json
plex-enhancer scan artists --export-json
plex-enhancer scan albums --export-json
```

Exporte:

- exports/libraries.json
- exports/artists.json
- exports/albums.json

6.11 5.11 inspect

Zweck: Plex-Objekte detailliert untersuchen.

```
plex-enhancer inspect library --name "Music"
plex-enhancer inspect artist --name "Jennifer Rush"
plex-enhancer inspect album --name "Credo"
plex-enhancer inspect track --name "Titel"
```

Optionen:

Option	Bedeutung
--id	Rating Key oder ID
--name	Name/Titel
--json	JSON ausgeben
--save	JSON speichern

6.12 5.12 probe write

Zweck: Schreibfähigkeit prüfen.

```
plex-enhancer probe write --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"  
plex-enhancer probe write --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --execute
```

Ohne `--execute` wird nicht geschrieben.

6.13 5.13 metadata album

Zweck: normalisierte Album-Metadaten erzeugen.

```
plex-enhancer metadata album --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"  
plex-enhancer metadata album --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --json  
plex-enhancer metadata album --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --save
```

6.14 5.14 context album

Zweck: vollständigen AlbumContext erzeugen.

```
plex-enhancer context album --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"  
plex-enhancer context album --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --json  
plex-enhancer context album --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --save
```

6.15 5.15 preview

Zweck: Textvorschau erzeugen.

```
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

Optionen:

Option	Bedeutung
<code>--provider</code>	AI-Anbieter überschreiben
<code>--model</code>	Modell überschreiben
<code>--json</code>	JSON ausgeben
<code>--save</code>	Vorschau speichern
<code>--verbose</code>	Details anzeigen
<code>--translate</code>	vorhandenen Text übersetzen
<code>--improve</code>	deutschen Text verbessern

6.16 5.16 preview artist

```
plex-enhancer preview artist --artist "Jennifer Rush"  
plex-enhancer preview artist --artist "Jennifer Rush" --json
```

6.17 5.17 review

```
plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

Optionen:

- --provider
- --model
- --json
- --translate
- --improve

6.18 5.18 review artist

```
plex-enhancer review artist --artist "Jennifer Rush"
```

6.19 5.19 apply

```
plex-enhancer apply --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

```
plex-enhancer apply --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --json
```

Optionen:

- --provider
- --model
- --json
- --translate
- --improve
- --force

6.20 5.20 apply artist

```
plex-enhancer apply artist --artist "Jennifer Rush"
```

6.21 5.21 batch review

```
plex-enhancer batch review --library "Music" --missing-only --limit 25
```

```
plex-enhancer batch review --library "Music" --resume
```

6.22 5.22 library

```
plex-enhancer library plan --library "Music"
```

```
plex-enhancer library review --library "Music"
```

```
plex-enhancer library resume --library "Music"
```

```
plex-enhancer library apply --library "Music"
```

```
plex-enhancer library report --library "Music" --export-json
```

6.23 5.23 cache

```
plex-enhancer cache stats
plex-enhancer cache list
plex-enhancer cache clear
```

6.24 5.24 Fehlerbehebung bei Befehlen

Symptom	Lösung
Befehl unbekannt	<code>plex-enhancer --help</code> prüfen
Option unbekannt	<code>plex-enhancer <befehl> --help</code> prüfen
Plex-Konfiguration fehlt	<code>plex-enhancer login</code>
Album fehlt	Schreibweise und Bibliothek prüfen
Apply blockiert	Review-Qualität prüfen

7 6. Workflows

Dieses Kapitel beschreibt komplette Arbeitsabläufe.

7.1 6.1 Einzelnes Album

```
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer apply --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

Empfehlung: Verwenden Sie zuerst `preview`, bevor Sie `apply` nutzen.

7.2 6.2 Einzelner Künstler

```
plex-enhancer preview artist --artist "Jennifer Rush"
plex-enhancer review artist --artist "Jennifer Rush"
plex-enhancer apply artist --artist "Jennifer Rush"
```

7.3 6.3 Ganze Bibliothek

```
plex-enhancer library plan --library "Music"
plex-enhancer library review --library "Music"
plex-enhancer library apply --library "Music"
plex-enhancer library report --library "Music" --export-json
```

7.4 6.4 Übersetzung

```
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --translate
plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --translate
```

Übersetzung nutzt den vorhandenen Plex-Text als Hauptquelle.

7.5 6.5 Verbesserung vorhandener deutscher Texte

```
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --improve
plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --improve
```

7.6 6.6 Preview Workflow

```
flowchart TD
    A["Album in Plex suchen"] --> B["Kontext sammeln"]
    B --> C["Prompt bauen"]
    C --> D["AI-Anbieter aufrufen"]
    D --> E["Qualität prüfen"]
    E --> F["Vorschau anzeigen"]
```

7.7 6.7 Review Workflow

```
flowchart TD
    A["Current Summary"] --> B["Generated Summary"]
    B --> C["Diff"]
    C --> D["Quality Checks"]
    D --> E["Benutzerentscheidung"]
```

7.8 6.8 Apply Workflow

```
flowchart TD
    A["Review bestanden"] --> B["Backup"]
    B --> C["Plex schreiben"]
    C --> D["Reload"]
    D --> E["Verifikation"]
    E --> F["Audit"]
```

7.9 6.9 Batch Processing

```
plex-enhancer batch review --library "Music" --missing-only --limit 50
```

Nutzen Sie Batch, wenn Sie mehrere Alben nacheinander prüfen möchten.

7.10 6.10 Library Mode

Der Library-Modus speichert Sitzungen und erlaubt das Fortsetzen.

```
plex-enhancer library resume --library "Music"
```

7.11 6.11 Qualitätssicherung

Vor Apply prüft das System:

- Sprache

- Länge
- Markdown
- Bullet-Listen
- offene Template- oder Testtexte
- Stil
- Faktenabdeckung

7.12 6.12 Rollback-Strategie

v1.0 speichert Backups vor Apply. Ein automatischer Rollback-Befehl ist nicht der Hauptworkflow. Wenn Sie zurücksetzen müssen, nutzen Sie die Backup-Datei unter `exports/backups/` als Quelle.

7.13 6.13 Best Practices

- Kleine Testläufe vor großen Bibliotheken.
- Cache nicht unnötig löschen.
- `--verbose` bei unklaren Quellen verwenden.
- JSON-Exporte bei Fehlern aufbewahren.
- Review nie überspringen, wenn der Stil neu eingerichtet wurde.

8 7. KI und Editorial Engine

Plex Music Enhancer nutzt KI nicht isoliert. Die KI erhält einen geprüften Kontext und klare Schreibregeln.

8.1 7.1 Gesamtarchitektur

```

Plex
↓
Metadata Providers
↓
MusicBrainz
↓
Wikipedia
↓
Discogs
↓
Last.fm
↓
Context Builder
↓
Editorial Style Engine
↓
GPT-5.5

```


↓
Review Engine
↓
Apply

8.2 7.2 Plex

Plex liefert den lokalen Ausgangspunkt:

- Künstler
- Album
- Jahr
- vorhandene Beschreibung
- Genres
- Rating Key

8.3 7.3 Metadata Providers

Externe Quellen ergänzen Fakten. Optional nicht verfügbare Quellen blockieren den Ablauf nicht.

8.4 7.4 MusicBrainz

MusicBrainz liefert stabile IDs und Release-Informationen. Es ist besonders wichtig für korrekte Albumzuordnung.

8.5 7.5 Wikipedia

Wikipedia liefert enzyklopädischen Kontext. Wenn kein Artikel existiert, wird der Workflow fortgesetzt.

8.6 7.6 Discogs

Discogs kann Labels, Katalognummern, Credits und Produktionsinformationen liefern. Dafür ist ein Token erforderlich.

8.7 7.7 Last.fm

Last.fm kann Tags, Hörerzahlen und Biografieinformationen liefern. Dafür ist ein API Key erforderlich.

8.8 7.8 Context Builder

Der Context Builder erstellt:

- AlbumContext
- ArtistContext

Diese Modelle sind die strukturierte Grundlage für Prompt und Qualitätssicherung.

8.9 7.9 Editorial Style Engine

Die Editorial Style Engine analysiert:

- Satzanfänge
- Wortwiederholungen
- Lesbarkeit
- typische KI-Floskeln
- Listenstil
- passive Sprache

8.10 7.10 GPT-5.5 oder anderes Modell

Das Modell erzeugt die finale Formulierung. Es erhält keine freie Aufgabe, sondern einen Prompt mit Fakten und Grenzen.

8.11 7.11 Prompt Engineering

Prompts enthalten:

- Ziel: deutscher enzyklopädischer Stil
- gewünschte Länge
- Faktenregeln
- Verbote gegen erfundene Charts, Preise oder Kritiken
- Variablen aus dem Kontext

8.12 7.12 Prompt-Versionen

Prompt-Versionen werden gespeichert, damit nachvollziehbar bleibt, welche Vorlage einen Text erzeugt hat.

8.13 7.13 Warum Texte factual bleiben

Das System nutzt:

- Quellenkontext
- Fact Verification
- Prompt-Regeln
- Review
- QA

Wichtig: Das System reduziert Halluzinationen, ersetzt aber keine menschliche Prüfung.

9 8. Review-System

Das Review-System schützt vor ungeprüften Änderungen.

9.1 8.1 Quality Score

Der Quality Score bewertet den generierten Text von 0 bis 100.

Score	Bedeutung
90-100	sehr gut
80-89	gut
70-79	prüfen
unter 70	problematisch

9.2 8.2 Checks

Geprüft werden:

- nicht leer
- Deutsch erkennbar
- Länge im Zielbereich
- kein Markdown
- keine Bullet-Listen
- keine offenen Template- oder Testtexte

9.3 8.3 Language Detection

Die Spracherkennung ist eine Heuristik. Sie prüft typische deutsche Wörter und Zeichen.

9.4 8.4 Length Validation

Zu kurze Texte enthalten meist zu wenig Kontext. Zu lange Texte passen schlecht in Plex und wirken schnell überladen.

9.5 8.5 Editorial Validation

Die Editorial-Prüfung achtet auf:

- Wiederholungen
- schwache Übergänge
- generische Satzanfänge
- abruptes Ende
- Listenstil

9.6 8.6 Diff Viewer

Der Diff zeigt Unterschiede:

```
- alter Text  
+ neuer Text
```

9.7 8.7 Approval Process

[A] Apply [E] Edit [S] Skip [Q] Quit

Taste	Bedeutung
A	anwenden
E	bearbeiten
S	überspringen
Q	beenden

9.8 8.8 Manuelle Bearbeitung

Bei E öffnet sich der konfigurierte Texteditor. Nach dem Speichern wird erneut geprüft.

9.9 8.9 Warum Summaries scheitern können

Gründe:

- leere Ausgabe
- falsche Sprache
- zu kurz
- Markdown
- Liste statt Fließtext
- schwacher Stil
- unklare Faktenlage

9.10 8.10 Typischer Review Workflow

1. Text lesen.
2. Diff prüfen.
3. Qualitätswarnungen ansehen.
4. Bei Bedarf bearbeiten.
5. Apply nur bei plausibler Ausgabe.

10 9. Provider

Provider sind Datenquellen. Sie liefern Fakten, aber schreiben nichts nach Plex.

10.1 9.1 Plex

Aspekt	Beschreibung
Zweck	lokale Bibliotheksdaten lesen und Ziel für Apply
Metadaten	Titel, Künstler, Jahr, Genres, Zusammenfassung
Zuverlässigkeit	hoch für lokale Bibliothek
Grenze	vorhandene Daten können unvollständig sein

10.2 9.2 MusicBrainz

Aspekt	Beschreibung
Zweck	stabile Identifikation von Künstlern und Alben
Metadaten	MBIDs, Release Groups, Daten, Genres, Credits
Zuverlässigkeit	hoch für strukturierte Musikdaten
Grenze	nicht jedes Release ist vollständig gepflegt

10.3 9.3 Wikipedia

Aspekt	Beschreibung
Zweck	enzyklopädischer Kontext
Metadaten	Titel, Sprache, Auszug, URL, Thumbnail
Zuverlässigkeit	gut, abhängig vom Artikel
Grenze	Artikel können fehlen oder unvollständig sein

10.4 9.4 Discogs

Aspekt	Beschreibung
Zweck	Release- und Creditdaten
Metadaten	Label, Katalognummer, Credits, Formate
Zuverlässigkeit	gut für physische Releases
Grenze	Token erforderlich, Rollen können uneinheitlich sein

10.5 9.5 Last.fm

Aspekt	Beschreibung
Zweck	Community-Kontext
Metadaten	Tags, Biografien, Hörerzahlen
Zuverlässigkeit	unterstützend

Aspekt	Beschreibung
Grenze	Communitydaten sind nicht immer neutral

10.6 9.6 OpenAI

Aspekt	Beschreibung
Zweck	Textgenerierung
Eingabe	generierter Prompt
Ausgabe	generierte Zusammenfassung
Grenze	Ausgabe muss geprüft werden

10.7 9.7 Fehlerbehandlung

Providerfehler werden isoliert. Ein fehlender optionaler Provider soll den gesamten Workflow nicht unnötig abbrechen.

11 10. Cache

Der Cache speichert Providerdaten lokal.

11.1 10.1 Zweck

Der Cache reduziert:

- Wartezeit
- Netzwerkanfragen
- Rate-Limit-Probleme
- wiederholte identische Provideraufrufe

11.2 10.2 Speicherorte

```
~/.plex-enhancer/cache/
~/.plex-enhancer/processing.sqlite3
```

11.3 10.3 Lebensdauer

Standard:

30 Tage

11.4 10.4 Cache prüfen

```
plex-enhancer cache stats
plex-enhancer cache list
```

11.5 10.5 Cache löschen

`plex-enhancer cache clear`

Warnung: Danach dauert der nächste Lauf länger.

11.6 10.6 Cache neu aufbauen

Führen Sie Preview, Plan oder Library-Workflows erneut aus. Der Cache füllt sich automatisch.

11.7 10.7 Wann löschen?

Sinnvoll bei:

- veralteten Providerdaten
- beschädigten Cachedateien
- Tests mit neuen Quellen
- unerklärlichen Wiederholungsfehlern

Nicht sinnvoll vor jedem Lauf.

11.8 10.8 Performance-Beispiele

Situation	Erwartung
kalter Cache	langsamer, viele Netzwerkanfragen
warmer Cache	schneller, weniger Netzwerkanfragen
große Bibliothek	zuerst Benchmark und Plan verwenden

12 11. Fehlersuche

Dieses Kapitel ist nach Symptomen geordnet.

12.1 11.1 Keine Verbindung zu Plex

Symptome:

- `Unable to connect to Plex`
- Doctor meldet Plex-Fehler

Ursachen:

- Server läuft nicht
- URL falsch
- Firewall blockiert
- Token falsch

Lösung:

```
plex-enhancer login
plex-enhancer doctor
```

12.2 11.2 Authentifizierung fehlgeschlagen

Prüfen Sie Plex Token und Konto. Erzeugen Sie bei Bedarf ein neues Token.

12.3 11.3 Album nicht gefunden

Ursachen:

- Titel anders geschrieben
- Künstlernamen anders geschrieben
- Album liegt nicht in Musikbibliothek

Hilfen:

```
plex-enhancer scan albums --export-json
plex-enhancer inspect album --name "Credo"
```

12.4 11.4 MusicBrainz nicht verfügbar

Nutzen Sie:

```
plex-enhancer match --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
```

Wenn kein Match gefunden wird, prüfen Sie Schreibweise und Jahr.

12.5 11.5 Wikipedia nicht verfügbar

Das ist nicht immer kritisch. Manche Alben oder Künstler haben keinen passenden Artikel.

12.6 11.6 OpenAI Timeout

Lösungen:

- später erneut versuchen
- Timeout erhöhen
- Netzwerk prüfen

```
export PLEX_ENHANCER_AI__TIMEOUT_SECONDS=60
```

12.7 11.7 Rate Limits

Reduzieren Sie parallele Worker:

```
export PLEX_ENHANCER_PERFORMANCE__MAX_WORKERS=2
```


12.8 11.8 Providerfehler

Optionale Provider können ausfallen. Prüfen Sie Zugangsdaten und Cache.

12.9 11.9 Cache-Probleme

```
plex-enhancer cache stats  
plex-enhancer cache clear
```

12.10 11.10 Review fehlgeschlagen

Ursachen:

- Text zu kurz
- falsche Sprache
- Markdown
- Bullet-Liste
- offene Template- oder Testtexte

Lösung:

- im Review E wählen
- Prompt und Quellen prüfen

12.11 11.11 Apply fehlgeschlagen

Prüfen Sie:

- Backup vorhanden?
- Write successful?
- Verification passed?
- Audit stored?

Die Ausgabe des Apply-Workflows zeigt diese Punkte als Tabelle.

12.12 11.12 Konfigurationsfehler

Nutzen Sie:

```
plex-enhancer doctor
```

12.13 11.13 API Key fehlt

Setzen Sie:

```
export OPENAI_API_KEY="sk-..."
```

12.14 11.14 Netzwerkprobleme

Prüfen:

- Internetverbindung
- DNS
- Proxy
- Firewall
- Providerstatus

13 12. Häufig gestellte Fragen

Dieses Kapitel beantwortet typische Fragen aus Einrichtung, täglicher Nutzung und Fehleranalyse.

13.1 Grundlagen

13.1.1 1. Was macht Plex Music Enhancer?

Plex Music Enhancer sammelt vorhandene Plex-Metadaten, ergänzt sie mit externen Quellen und kann daraus deutschsprachige Album- und Künstlertexte erzeugen. Änderungen an Plex passieren nur im Apply-Workflow.

13.1.2 2. Verändert das Programm meine Plex-Bibliothek automatisch?

Nein. Preview, Review, Scan, Plan, Audit, Context, Match, Inspect, Cache und die Provider-Abfragen sind lesend. Geschrieben wird erst mit `plex-enhancer apply` oder einem bestätigten Apply-Schritt.

13.1.3 3. Brauche ich Programmierkenntnisse?

Nein. Sie benötigen nur ein Terminal, Python, die Plex-Zugangsdaten und bei echter KI-Nutzung einen OpenAI API Key.

13.1.4 4. Kann ich das Programm ohne OpenAI nutzen?

Ja. Viele Befehle funktionieren ohne OpenAI, zum Beispiel `doctor`, `scan`, `audit`, `plan`, `match`, `context`, `inspect` und `cache`.

13.1.5 5. Warum gibt es einen DummyProvider?

Der DummyProvider erzeugt deterministische Testtexte. Er ist nützlich für Installation, Tests und Abläufe ohne echte KI-Kosten.

13.1.6 6. Warum nutzt Preview nicht OpenAI, obwohl ein API Key gesetzt ist?

Prüfen Sie `plex-enhancer doctor`. Wenn `ai.provider` auf `dummy` steht, bleibt der DummyProvider aktiv, auch wenn `OPENAI_API_KEY` vorhanden ist.

13.1.7 7. Welche Python-Version brauche ich?

Python 3.12 oder neuer.

13.1.8 8. Funktioniert das auf macOS, Windows und Linux?

Das Projekt ist als Python-CLI plattformübergreifend angelegt. Pfade, virtuelle Umgebungen und Shell-Befehle unterscheiden sich je nach System leicht.

13.1.9 9. Muss Plex lokal laufen?

Nein. Die konfigurierte Plex URL muss vom Rechner erreichbar sein, auf dem Plex Music Enhancer läuft.

13.1.10 10. Funktioniert das mit Plexamp?

Plexamp nutzt dieselbe Plex-Bibliothek. Plex Music Enhancer arbeitet gegen den Plex Server, nicht direkt gegen Plexamp.

13.2 Installation und Einrichtung

13.2.1 11. Wie prüfe ich, ob die Installation funktioniert?

Führen Sie `plex-enhancer version` und danach `plex-enhancer doctor` aus.

13.2.2 12. Was macht plex-enhancer login?

Der Befehl fragt die Plex Server URL und das Plex Token ab, prüft die Verbindung und speichert die Werte in `.env`, ohne das Token auszugeben.

13.2.3 13. Wird mein Plex Token angezeigt?

Nein. Das Token wird verborgen abgefragt und nicht in der Ausgabe angezeigt.

13.2.4 14. Darf ich .env in Git speichern?

Nein. `.env` enthält Zugangsdaten und gehört nicht in ein öffentliches Repository.

13.2.5 15. Woher bekomme ich mein Plex Token?

Das Plex Token wird über Plex selbst ermittelt. Die genaue Vorgehensweise hängt von Ihrer Plex-Oberfläche ab.

13.2.6 16. Was bedeutet “configuration missing”?

Meist fehlen Plex URL, Plex Token oder ein erforderlicher API Key für einen aktivierten Provider.

13.2.7 17. Warum schlägt doctor fehl?

Häufige Gründe sind falsche URL, ungültiges Token, nicht erreichbarer Server oder fehlende KI-Konfiguration.

13.2.8 18. Kann ich mehrere Plex Server nutzen?

Die CLI verwendet die aktuell gesetzte Konfiguration. Für mehrere Server können Sie getrennte Arbeitsverzeichnisse oder unterschiedliche Umgebungsvariablen verwenden.

13.2.9 19. Welche Datei ist wichtiger: .env oder Umgebungsvariablen?

Beide werden über die Anwendungskonfiguration gelesen. Für reproduzierbare Skripte sind explizite Umgebungsvariablen oft klarer.

13.2.10 20. Warum wird mein OpenAI Key nicht erkannt?

Prüfen Sie, ob `OPENAI_API_KEY` in derselben Shell gesetzt ist, in der Sie `plex-enhancer` ausführen.

13.3 Plex und Bibliotheken

13.3.1 21. Welche Plex-Bibliotheken werden verarbeitet?

Die Workflows betrachten Musikbibliotheken. Andere Bibliothekstypen werden für Musikfunktionen ignoriert.

13.3.2 22. Wie finde ich heraus, welche Musikbibliotheken erkannt werden?

Nutzen Sie `plex-enhancer scan`.

13.3.3 23. Wie exportiere ich Bibliotheksstatistiken?

Führen Sie `plex-enhancer scan --export-json` aus. Die Datei landet unter `exports/libraries.json`.

13.3.4 24. Warum wird ein Album nicht gefunden?

Titel oder Künstler können in Plex anders geschrieben sein. Prüfen Sie mit `plex-enhancer scan albums --export-json` oder `plex-enhancer inspect album --name "Titel"`.

13.3.5 25. Was ist ein Rating Key?

Ein Rating Key ist eine Plex-interne Kennung für ein Objekt.

13.3.6 26. Kann ich nach ID statt nach Name suchen?

Inspect-Befehle unterstützen `--id <ratingKey>` oder `--name "<Titel>"`.

13.3.7 27. Werden Tracks verändert?

Die beschriebenen Apply-Workflows schreiben Zusammenfassungen für Alben oder Künstler. Track-Metadaten werden im Handbuch nicht als Schreibziel beschrieben.

13.3.8 28. Kann Plex Music Enhancer Playlists bearbeiten?

Nein. Das Handbuch dokumentiert keine Playlist-Bearbeitung.

13.3.9 29. Kann ich nur eine bestimmte Bibliothek planen?

Ja, viele Bibliotheksbefehle unterstützen `--library`.

13.3.10 30. Was passiert bei doppelten Albumtiteln?

Der Workflow muss ein eindeutiges Objekt finden. Bei Mehrdeutigkeiten sollten Sie die Plex-Metadaten prüfen und genauer suchen.

13.4 KI und Texte

13.4.1 31. Warum erfindet GPT keine Chartpositionen?

Der Prompt verbietet nicht belegte Fakten. Chartpositionen werden nur verwendet, wenn sie im Kontext vorhanden sind.

13.4.2 32. Warum sind Produzenten manchmal nicht enthalten?

Produzenten erscheinen nur, wenn sie aus den vorhandenen Quellen geliefert und in den Kontext übernommen wurden.

13.4.3 33. Warum sind die Texte konservativ?

Das System bevorzugt belegbare Aussagen gegenüber spekulativen Formulierungen.

13.4.4 34. Warum ist ein Text kürzer als erwartet?

Wenn wenig belastbarer Kontext vorhanden ist, soll die KI keine Lücken füllen.

13.4.5 35. Warum klingt ein Text manchmal allgemein?

Das passiert vor allem bei schwacher Quellenlage oder fehlendem Wikipedia-, Discogs- oder MusicBrainz-Kontext.

13.4.6 36. Kann ich einen Text neu erzeugen?

Ja. Führen Sie Preview oder Review erneut aus. Bei echten KI-Anbietern kann das erneut Kosten verursachen.

13.4.7 37. Kann ich manuell bearbeiten?

Ja. Im Review-Workflow kann die generierte Fassung bearbeitet werden.

13.4.8 38. Warum wird Markdown abgelehnt?

Plex-Zusammenfassungen sollen als klare Fließtexte gespeichert werden, nicht als Markdown-Dokumente.

13.4.9 39. Warum werden Bullet-Listen abgelehnt?

Die Qualitätssicherung erwartet enzyklopädische Prosa.

13.4.10 40. Kann ich englische Texte übersetzen?

Ja. Nutzen Sie Preview mit `--translate` oder entsprechende Review- und Apply-Workflows.

13.4.11 41. Kann ich deutsche Texte verbessern?

Ja. Nutzen Sie Preview mit `--improve`.

13.4.12 42. Wird beim Übersetzen zusammengefasst?

Der Übersetzungsprompt ist darauf ausgelegt, Fakten zu erhalten und nicht frei zu kürzen.

13.4.13 43. Was passiert, wenn der vorhandene Text schon gut ist?

Der Planner kann SKIP empfehlen.

13.4.14 44. Was bedeutet REVIEW im Plan?

Der Text ist nicht eindeutig schlecht, aber eine menschliche Entscheidung ist sinnvoll.

13.4.15 45. Warum lehnt Review einen Text ab?

Mögliche Gründe sind falsche Sprache, zu kurze Länge, Listenstil, wiederholende Formulierungen oder offene Testtexte.

13.5 Provider

13.5.1 46. Was ist MusicBrainz?

MusicBrainz ist eine strukturierte Musikdatenbank und besonders hilfreich für MBIDs, Release Groups und Veröffentlichungsdaten.

13.5.2 47. Was ist eine MBID?

Eine MBID ist eine MusicBrainz Identifier, also eine stabile Kennung für Künstler, Releases oder Release Groups.

13.5.3 48. Was ist eine Release Group?

Eine Release Group bündelt verschiedene Veröffentlichungen desselben Albums.

13.5.4 49. Was liefert Wikipedia?

Wikipedia liefert enzyklopädische Auszüge und Links, sofern ein passender Artikel gefunden wird.

13.5.5 50. Warum findet Wikipedia keinen Artikel?

Nicht jedes Album hat einen Artikel. Außerdem können Schreibweise, Sprache und Mehrdeutigkeit eine Rolle spielen.

13.5.6 51. Was liefert Discogs?

Discogs kann Labels, Katalognummern, Formate und Credits liefern, wenn der Provider konfiguriert ist.

13.5.7 52. Was liefert Last.fm?

Last.fm kann Tags, Hörerdaten und biografische Hintergrundinformationen liefern, wenn der Provider konfiguriert ist.

13.5.8 53. Sind Last.fm-Tags objektive Fakten?

Nein. Sie sind Community-Signale und werden als unterstützender Kontext behandelt.

13.5.9 54. Werden Providerfehler abgefangen?

Ja. Optionale Provider sollen den gesamten Workflow nicht stoppen.

13.5.10 55. Muss ich alle Provider konfigurieren?

Nein. Plex und die gewählte KI-Konfiguration sind für die jeweiligen Workflows entscheidend. Zusätzliche Provider verbessern die Quellenlage.

13.6 Cache und Performance

13.6.1 56. Warum gibt es einen Cache?

Der Cache reduziert wiederholte Provider-Abfragen und beschleunigt spätere Läufe.

13.6.2 57. Wo liegt der Cache?

Der lokale Knowledge Cache liegt im Benutzerverzeichnis unter `.plex-enhancer/cache`.

13.6.3 58. Wie sehe ich Cache-Statistiken?

Mit `plex-enhancer cache stats`.

13.6.4 59. Wie liste ich Cache-Einträge?

Mit `plex-enhancer cache list`.

13.6.5 60. Wie lösche ich den Cache?

Mit `plex-enhancer cache clear`.

13.6.6 61. Wann sollte ich den Cache löschen?

Wenn veraltete Providerdaten vermutet werden oder Sie einen frischen Lauf erzwingen möchten.

13.6.7 62. Wird ein fehlgeschlagener Provider dauerhaft gecacht?

Fehlschläge sollen den Cache nicht dauerhaft vergiften. Erfolgreiche Antworten werden bevorzugt gespeichert.

13.6.8 63. Warum ist der erste Lauf langsam?

Beim ersten Lauf müssen Plex und externe Provider abgefragt werden. Spätere Läufe profitieren vom Cache.

13.6.9 64. Warum ist ein großer Bibliothekslauf langsam?

Mehrere hundert oder tausend Alben erzeugen viele Plex-, Provider- und KI-Schritte. Nutzen Sie Limits, Planung und Resume.

13.6.10 65. Kann ich parallelisieren?

Das Projekt enthält Performance-Optionen, aber Provider-Grenzen und Sicherheit sind wichtiger als maximale Geschwindigkeit.

13.7 Review und Apply

13.7.1 66. Was ist der Unterschied zwischen Preview und Review?

Preview zeigt eine Vorschau. Review ergänzt Vergleich, Qualitätsprüfung und Entscheidung.

13.7.2 67. Was ist der Unterschied zwischen Review und Apply?

Review verändert Plex nicht. Apply schreibt eine genehmigte Zusammenfassung mit Backup, Reload und Verifikation.

13.7.3 68. Kann ich Änderungen rückgängig machen?

Apply legt Backups unter `exports/backups/` an. Diese Backups sind die Grundlage für eine manuelle Wiederherstellung.

13.7.4 69. Wo liegen Audit-Dateien?

Audit-Daten des Apply-Workflows liegen unter `exports/audit/`.

13.7.5 70. Was passiert, wenn Verifikation fehlschlägt?

Dann wird kein Erfolg gemeldet. Der Backup bleibt erhalten.

13.7.6 71. Kann Apply den falschen Datensatz ändern?

Apply sucht anhand der übergebenen Angaben. Arbeiten Sie bei Mehrdeutigkeiten vorsichtig und prüfen Sie Preview und Review.

13.7.7 72. Warum gibt es keine automatische Massenänderung ohne Review?

Die Sicherheitsphilosophie verlangt menschliche Kontrolle vor dauerhaften Plex-Änderungen.

13.7.8 73. Kann ich Batch-Verarbeitung abbrechen?

Ja. Interaktive Batch-Workflows bieten Skip und Quit.

13.7.9 74. Was macht Resume?

Resume setzt eine unterbrochene Sitzung anhand gespeicherter Jobdaten fort.

13.7.10 75. Wo sehe ich eine Zusammenfassung eines Bibliotheks- laufs?

Mit `plex-enhancer library report`.

13.8 JSON, Exporte und Fehlersuche

13.8.1 76. Wo werden JSON-Dateien gespeichert?

Unter `exports/`, je nach Befehl in passenden Unterordnern.

13.8.2 77. Kann ich JSON-Ausgaben weiterverarbeiten?

Ja. Viele Befehle bieten `--json` oder `--export-json`.

13.8.3 78. Warum unterscheiden sich Rich-Ausgabe und JSON?

Rich ist für Menschen optimiert. JSON enthält strukturierte Daten für Analyse, Archivierung und Automatisierung.

13.8.4 79. Wie finde ich heraus, welcher Prompt verwendet wurde?

Preview und gespeicherte Vorschauen enthalten Prompt-Name und Prompt-Version.

13.8.5 80. Warum stimmen Prompt-Versionen im Text nicht mit alten Ausgaben überein?

Alte Preview- oder Audit-Dateien behalten die damals verwendete Version. Neue Läufe nutzen die aktuelle Vorlage.

13.8.6 81. Was mache ich bei unverständlichen Fehlern?

Starten Sie mit `plex-enhancer doctor`, prüfen Sie danach den konkreten Befehl mit `--help`.

13.8.7 82. Wann soll ich --verbose nutzen?

Wenn Sie Providerdiagnosen, Promptdetails oder zusätzliche Ursacheninformationen sehen möchten.

13.8.8 83. Sind Stack Traces normal?

Im normalen Betrieb sollten nutzerfreundliche Fehlermeldungen erscheinen. Technische Details sind vor allem für Debugging gedacht.

13.8.9 84. Kann ich die Dokumentation als PDF bauen?

Ja. Nutzen Sie das Skript unter `docs/pdf/build.sh`, wenn Pandoc installiert ist.

13.8.10 85. Ist das Handbuch auch für gedruckte Nutzung gedacht?

Ja. Die Kapitelstruktur ist bewusst linear und PDF-freundlich.

14 13. Glossar

Dieses Glossar erklärt Begriffe, die in Plex Music Enhancer und im Handbuch häufig vorkommen.

Begriff	Erklärung
Album Context	Strukturierter Datensatz, der Plex-, Provider-, Prüf- und Kontextinformationen zu einem Album bündelt.
Artist Context	Strukturierter Datensatz für Künstlerbiografien und Künstlerinformationen.
Apply	Workflow, der eine genehmigte Zusammenfassung nach Backup und Verifikation in Plex schreibt.
Audit	Lesende Analyse der vorhandenen Plex-Metadaten.
Backup	Sicherung des alten Plex-Textes vor einer Schreiboperation.
Batch	Interaktiver Ablauf für mehrere Alben.
Cache	Lokaler Zwischenspeicher für Providerdaten.
CLI	Command Line Interface, also die Bedienung über Terminalbefehle.
Context Builder	Teil der Pipeline, der aus Plex und Providerdaten einen einheitlichen Kontext erstellt.
Discogs	Externe Musikdatenbank mit Labels, Katalognummern, Formaten und Credits.
Doctor	Diagnosebefehl für Installation, Konfiguration, Plex und KI.
DummyProvider	Testanbieter, der deterministische Texte ohne Netzwerk erzeugt.
Editorial Composer	Schicht, die Fakten in sinnvolle Schreibanweisungen und Prioritäten überführt.
Editorial Style Engine	Analyse- und Polierschicht für deutschen enzyklopädischen Stil.
Export	JSON-Datei, die aus einem Befehl unter <code>exports/</code> geschrieben wird.

Begriff	Erklärung
Fact Verification	Bewertung der Zuverlässigkeit einzelner Fakten anhand vorhandener Quellen.
GeneratedSummary	Modell für einen erzeugten Text inklusive Provider, Modell, Prompt und Metadaten.
Halluzination	Nicht belegte oder erfundene Aussage eines Sprachmodells.
Improve	Workflow zur sprachlichen Verbesserung eines vorhandenen deutschen Textes.
Inspect	Lesender Befehl zur Anzeige eines Plex-Objekts mit Attributen, Medien, Bildern und Kindern.
Knowledge Cache	Lokaler Cache für Künstler- und Albumwissen aus externen Quellen.
Last.fm	Provider für Community-Tags, Hörerzahlen und biografische Hintergrunddaten.
Library	Plex-Bibliothek, zum Beispiel eine Musikbibliothek.
Library Workflow	Plan-, Review-, Apply-, Resume- und Report-Ablauf für eine ganze Bibliothek.
Match	Zuordnung eines Plex-Albuns zu MusicBrainz-Daten.
MBID	MusicBrainz Identifier, eine stabile ID für Musikobjekte.
Metadata	Beschreibende Daten wie Titel, Jahr, Genre, Label, Zusammenfassung oder Credits.
MusicBrainz	Strukturierte Musikdatenbank für Künstler, Releases und Release Groups.
OpenAIProvider	KI-Anbieter, der über die OpenAI Python SDK verwendet wird.
Pipeline	Abfolge von Verarbeitungsschritten von Plex über Provider bis zum finalen Kontext.
Planner	Analysekomponente, die CREATE, TRANSLATE, IMPROVE, REVIEW oder SKIP empfiehlt.
Preview	Vorschau auf generierte Inhalte ohne Plex-Änderung.

Begriff	Erklärung
Prompt	Textvorlage mit Anweisungen und Variablen für das KI-Modell.
Prompt Engine	System zum Laden, Prüfen und Rendern von Prompt-Vorlagen.
Prompt Version	Versionsnummer einer Prompt-Vorlage, wichtig für Nachvollziehbarkeit.
Provider	Datenquelle oder KI-Anbieter, zum Beispiel MusicBrainz, Wikipedia, Discogs, Last.fm oder OpenAI.
QA	Quality Assurance, also Qualitätsprüfung des erzeugten Textes.
Rating Key	Plex-interne Kennung für ein Objekt.
Release	Eine konkrete Veröffentlichung eines Albums.
Release Group	MusicBrainz-Gruppe mehrerer Veröffentlichungen desselben Albums.
Resume	Fortsetzen eines unterbrochenen Jobs.
Review	Interaktive Prüfung mit Vergleich, Qualitätsanalyse und Entscheidung.
Rich	Terminalbibliothek für Tabellen, Panels und formatierte Ausgaben.
Scan	Lesende Erfassung von Plex-Bibliotheken, Künstlern oder Alben.
Style Analysis	Analyse von Satzanfängen, Wiederholungen, Lesbarkeit und typischen KI-Floskeln.
Summary	Zusammenfassung oder Beschreibung in Plex.
Translate	Workflow zur Übersetzung vorhandener englischer Texte ins Deutsche.
Verification State	Zustand eines geprüften Fakts: verified, probable, weak, conflicting oder unknown.
Wikipedia	Enzyklopädische Quelle für Künstler- und Albumkontext.

14.1 13.1 Empfohlene deutsche Begriffe

Englisch	Im Handbuch bevorzugt
Preview	Vorschau oder Preview
Review	Review oder Prüfung
Apply	Apply oder Schreiben
Provider	Provider oder Datenquelle
Prompt	Prompt
Summary	Zusammenfassung
Cache	Cache

Einige englische Begriffe bleiben erhalten, weil sie auch in den CLI-Befehlen verwendet werden.

15 14. Anhang

Der Anhang sammelt Befehlsmuster, Dateipfade und praktische Checklisten.

15.1 14.1 Wichtige Befehle

```
plex-enhancer version
plex-enhancer doctor
plex-enhancer login
plex-enhancer scan
plex-enhancer plan --library "Music"
plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer apply --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"
plex-enhancer cache stats
```

15.2 14.2 Häufige Exportpfade

Pfad	Inhalt
exports/libraries.json	Bibliotheksstatistik aus <code>scan</code> <code>--export-json</code> .
exports/artists.json	Künstlerexport aus <code>scan artists</code> <code>--export-json</code> .
exports/albums.json	Albumexport aus <code>scan albums</code> <code>--export-json</code> .
exports/audit/	Audit-Datensätze aus Apply- und Analyseabläufen.
exports/backups/	Sicherungen alter Plex-Zusammenfassungen.
exports/context/	Gespeicherte Kontextdokumente.

Pfad	Inhalt
exports/previews/	Gespeicherte Preview-Dokumente.
exports/jobs/	Fortschrittsdaten für Resume-fähige Abläufe.

15.3 14.3 Konfigurationsbeispiele

Minimale Plex-Konfiguration:

```
PLEX_ENHANCER_PLEX_URL=http://localhost:32400
PLEX_ENHANCER_PLEX_TOKEN=IhrPlexToken
```

OpenAI-Konfiguration:

```
PLEX_ENHANCER_AI__PROVIDER=openai
PLEX_ENHANCER_AI__MODEL=gpt-5.5
OPENAI_API_KEY=IhrOpenAIKey
```

15.4 14.4 Sicherer Einzelalbum-Ablauf

1. `plex-enhancer doctor`
2. `plex-enhancer preview --artist "Jennifer Rush" --album "Credo" --verbose`
3. `plex-enhancer review --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"`
4. Text prüfen und bei Bedarf bearbeiten.
5. `plex-enhancer apply --artist "Jennifer Rush" --album "Credo"`
6. Audit- und Backup-Dateien aufbewahren.

15.5 14.5 Sicherer Bibliotheksablauf

1. `plex-enhancer library plan --library "Music"`
2. CREATE, TRANSLATE, IMPROVE, REVIEW und SKIP prüfen.
3. Mit kleinem Limit oder Review-Session starten.
4. Regelmäßig Reports erzeugen.
5. Backups nicht löschen, bevor die Ergebnisse geprüft wurden.

15.6 14.6 Exit-Code-Orientierung

Ein erfolgreicher Befehl beendet sich mit Status 0. Fehlerhafte Konfiguration, Verbindungsprobleme oder nicht erfüllte Voraussetzungen führen zu einem Fehlerstatus und einer erklärenden Meldung.

15.7 14.7 Empfehlungen für produktive Nutzung

- Beginnen Sie mit wenigen Alben.
- Nutzen Sie `--verbose`, wenn ein Ergebnis unerwartet wirkt.

- Verwenden Sie `--json` oder `--save`, wenn Ergebnisse archiviert werden sollen.
- Löschen Sie Backups erst nach manueller Prüfung.
- Halten Sie Provider-Schlüssel privat.
- Prüfen Sie große Bibliotheken zuerst mit `plan`, nicht direkt mit `Apply`.

15.8 14.8 PDF-Erstellung

Das PDF-Skript liegt unter:

`docs/pdf/build.sh`

Es setzt Pandoc voraus und kombiniert die Kapitel in numerischer Reihenfolge.