北交所人工智能中台二期项目

接口设计说明

—— 产权转让 / 企业增资 辅助录入 · 机动车 智能录入与智能助审 ——

文档版本：V1.1

编制日期：2026-11-10

文档类型：概要设计 · 接口设计分册

密级：内部

目 录

1 文档说明 5

1.1 编制目的与范围 5

1.2 与一期接口的关系 5

1.3 读者对象 6

1.4 术语与引用文件 6

2 总体设计 8

2.1 业务品类与能力矩阵 8

2.2 接口清单与需求规格书条目映射 8

2.3 统一约定 9

2.4 统一响应结构与错误码 10

2.5 结果组织模型：为什么是三块 11

3 枚举字典 12

3.1 业务类型枚举（extraction_type / audit_type） 12

3.2 能力与任务类型 13

3.3 文件类型字典 file_type 13

3.4 字段值类型 value_type 15

3.5 字段状态、录入方式与必填 16

3.6 任务状态与阶段 18

3.7 审核结论枚举 18

3.8 车辆身份与一致性枚举 19

3.9 原因码 reason_code 19

3.10 中台业务字典 20

3.11 机动车业务枚举 21

3.12 错误码 22

3.13 预披露与正式披露为什么不能合并成一个业务类型 23

4 产权转让 / 企业增资 辅助录入接口 25

4.1 接口清单 25

4.2 文件质量检测 25

4.3 文件分类 27

4.4 字段提取（辅助录入） 31

4.5 任务状态与结果查询 41

4.6 任务取消 51
4.7 查询接口的完整出参 52
5 机动车智能录入与智能助审接口 54
5.1 设计要点与接口清单 54
5.2 车辆录入任务创建 55
5.3 附件类型匹配查询 59
5.4 车辆录入结果获取 62
5.5 车辆助审任务创建 73
5.6 车辆助审结果获取 77
5.7 任务状态查询（机动车差异） 83
5.8 多页附件按号牌拆分 87
5.9 机动车字段字典 89
5.10 机动车查询结果的完整出参 89
6 与业务侧、中台的对接约定 91
6.1 中台接口映射与回写顺序 91
6.2 上下文注入（context）的边界 91
6.3 字典与地区数据的版本管理 92
6.4 溯源与预览图鉴权 92
6.5 幂等、重试与缓存 92
6.6 异步任务与回调 92
7 作为业务后端的疑问与解答 93
7.1 接口选择与兼容 93
7.2 机动车的多文件与按号牌聚合 94
7.3 字段、字典与回填 96
7.4 审核（助审） 97
7.5 任务、性能与成本 98
7.6 安全、溯源与数据一致性 99
8 待确认事项 100
8.1 阻塞级（P0） 100
8.2 联调前（P1） 100
8.3 迭代优化（P2） 101
附录 A 产权转让 / 企业增资 字段字典 102

A.1 产权转让-预披露（69 个字段） 102
A.2 产权转让-正式披露（126 个字段） 104
A.3 企业增资-预披露（57 个字段） 108
A.4 企业增资-正式披露（92 个字段） 110
附录 B 机动车字段字典 115
B.1 任务单录入字段（48 个） 115
B.2 审核字段（转让 / 拍卖，57 个） 117
B.3 审核字段（解体，20 个） 119
B.4 文件级审核要点（拍卖 / 解体） 120
附录 C 修订记录与交付物清单 122
C.1 修订记录 122
C.2 交付物清单 122
C.3 与源材料的对应关系 123
附录 D 接口与示例索引 124

1 文档说明

1.1 编制目的与范围

本文在《北交所人工智能中台二期项目需求规格书》（0814-清洁版 V5）与一期已交付接口的基础上，给出二期新增业务品类的对外接口设计，作为前端应用系统、业务后端、智能体服务三方联调的契约依据。

覆盖范围：

- 产权转让、企业增资的预披露 / 正式披露四类项目的辅助录入（字段提取）；
- 机动车（有纸）转让（拍卖）、解体两类项目的智能录入与智能助审；
- 上述六类业务类型共用的文件质量检测、文件分类、任务状态查询、任务取消接口；
- 机动车专有的附件类型匹配、按号牌组织的录入结果、按号牌组织的助审结果、多页附件按号牌拆分接口。

不在本文范围：投资报告生成、一页纸 BP、一句话找项目（见概要设计其他章节）。

1.2 与一期接口的关系

二期不新建一套并行的录入/助审入口，而是在一期入口上做「业务类型扩展 + 结果块扩展」，以保证一期四类实物业务的报文契约不变。全部变更均为可加性变更，一期调用方不改代码即可继续使用。

表 1-1 二期接口变更清单

序号	接口 / 对象	一期状态	二期变更	兼容性
1	POST /api/v1/file/quality-check	已交付	file_type 枚举扩充（机动车材料类型细分）	向后兼容
2	POST /api/v1/file/classification	已交付	新增必填 extraction_type；结果新增缺失材料、非应传文件、声明类型比对	请求新增必填字段，属破坏性变更，需业务后端同步改造，见 4.3.4
3	POST /api/v1/extraction/sync	已交付	extraction_type 枚举扩充 6 个值（字段名不变）；files 新增可选 file_id 与 uploader_role；新增 context；结果新增 disclosure_data、vehicle_data、business_type_check	向后兼容
4	POST /api/v1/audit/sync	已交付	audit_type 枚举新增「机动车-转让 / 机动车-解体」（字段名不变）；请求新增 vehicle_data；结果新增 vehicle_audit_data	向后兼容
5	GET /api/v1/task/{task_id}	已交付	新增 stage / stage_detail / material_match_snapshot；机动车支持 result 分页	向后兼容
6	POST /api/v1/task/{task_id}/cancel	已交付	无变更	—
7	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials	新增	机动车附件类型匹配查询	新增
8	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/entry-result	新增	机动车录入结果获取（公共信息 + 按号牌数组）	新增

序号	接口 / 对象	一期状态	二期变更	兼容性
9	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/audit-result	新增	机动车助审结果获取（项目级 + 按号牌数组）	新增
10	POST /api/v1/file/split-by-plate	新增	多页附件按号牌拆分	新增

1.3 读者对象

表 1-2 读者对象

角色	关注章节	主要用途
前端应用系统（北交互联中台前端）	3、4.3、4.4、5.2~5.7	渲染表单回填、溯源高亮、逐车列表、审核结论展示
业务后端（中台机动车 / 产权增资服务）	3、4、5、6、7、8	组装请求、解析结果、回写中台接口、确定默认值与字典
智能体服务开发	3.4~3.10、5.8、6	规则配置、字段表冻结、结果组装
测试	8、9	用例设计边界、异常码覆盖

1.4 术语与引用文件

表 1-3 术语表

术语 / 简称	含义
中台	北交互联中台，即业务侧产权交易/机动车业务系统，是字段与字典的最终权威
智能体	本期建设的大模型智能体服务，提供质量检测、分类、提取（录入）、审核（助审）能力
业务类型	决定使用哪一套字段规则与字典的枚举，取值见 3.1。报文中的字段名为 extraction_type（录入侧）或 audit_type（审核侧）
字段编码 field_code	字段的稳定机器标识。产权/增资直接采用中台字段编码；机动车为中台编码未提供前的过渡编码
中台接口 platform_interface	产权/增资中台按业务对象拆分的一个保存接口，例如 CQZR_YPLXMLR、CQZR_QYGQJG
任务单	机动车一次处置任务。结构为「一条公共信息 + 多条车辆信息」，见 5.4
号牌 / 车牌	机动车号牌号码，是机动车任务单内车辆记录的业务主键
溯源	字段值的来源文件、页码、坐标、高亮截图，用于人工复核
四态结论	通过 / 不通过 / 待确认 / 无需审核，见 3.7

引用文件：

- 《0814-清洁版 V5 北交所人工智能中台二期项目需求规格书》
- 《北交所人工智能中台二期项目概要设计说明书》
- 《北交互联产权转让（预）披露有纸辅助录入规则》
- 《北交互联企业增资信息（预）披露有纸辅助录入规则》
- 《机动车项目录入及审核字段及重点 260827（含数）》
- 《北交互联安融汇达运维系统接口文档 v5.3.26》（中台字段编码与字典来源）

- 一期已发布接口文档：《API 接口文档》《平台接入接口文档》《北交所 API 统一管控平台接入说明》

2 总体设计

2.1 业务品类与能力矩阵

二期新增三类业务品类、六个业务类型。三者的差异不在报文外壳，而在结果的组织方式，因此统一入口、按品类返回不同的结果块。

表 2-1 业务品类差异

业务品类	业务类型取值	单据数量	核心差异	结果块
产权转让	产权转让-预披露 产权转让-正式披露	1 份申请书	单文档、字段多、含多行表格；需按中台接口分组回写	results + disclosure_data
企业增资	企业增资-预披露 企业增资-正式披露	1 份申请书	同上，字段集不同	results + disclosure_data
机动车	机动车-转让（拍卖） 机动车-解体	多份材料、多辆车	一次任务多份文件、多辆车；须按号牌聚合多来源值，公共信息与逐车信息分层	vehicle_data + vehicle_audit_data

能力矩阵（√ 支持，× 不支持，— 不适用）：

表 2-2 能力矩阵

业务类型	质量检测	文件分类	字段提取（录入）	规则审核（助审）	多页按号牌拆分
有纸大宗实物 / 无纸大宗实物 / 有纸小宗实物 / 无纸小宗实物	√	√	√	√	×
产权转让-预披露	√	√	√	×	×
产权转让-正式披露	√	√	√	×	×
企业增资-预披露	√	√	√	×	×
企业增资-正式披露	√	√	√	×	×
机动车-转让	√	√	√	√	√
机动车-解体	√	√	√	√	√

说明：对不支持的业务类型调用对应接口时返回错误码 PV-005，不得落到默认规则上执行。产权转让与企业增资在本期需求中只要求辅助录入，未建设助审规则，故审核能力为「×」。

2.2 接口清单与需求规格书条目映射

表 2-3 需求规格书条目与接口映射

需规中的接口名称	本文 HTTP 接口	任务类型	章节
车辆智能录入任务创建接口	POST /api/v1/extraction/sync（extraction_type=机动车-转让/机动车-解体）	extraction	5.2
车辆智能录入任务状态查询接口	GET /api/v1/task/{task_id}?type=extraction	extraction	5.7
车辆智能录入任务附件类型匹配查询接口	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials	extraction	5.3
车辆智能录入结果获取接口	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/entry-result	extraction	5.4
车辆智能助审任务触发接口	POST /api/v1/audit/sync（audit_type=机动车-转让/机动车-解体）	audit	5.5

需规中的接口名称	本文 HTTP 接口	任务类型	章节
车辆智能助审任务状态查询接口	GET /api/v1/task/{task_id}?type=audit	audit	5.7
车辆智能助审结果获取接口	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/audit-result	audit	5.6
（需规 3.1.3.2 多页附件拆分）	POST /api/v1/file/split-by-plate	extraction	5.8
辅助录入任务创建接口	POST /api/v1/extraction/sync（extraction_type=产权转让-*/企业增资-*）	extraction	4.4
辅助录入任务状态查询接口	GET /api/v1/task/{task_id}?type=extraction	extraction	4.5
辅助录入结果获取接口	GET /api/v1/task/{task_id}?type=extraction&include_details=true	extraction	4.5
（共用）文件质量检测	POST /api/v1/file/quality-check	—	4.2
（共用）文件分类	POST /api/v1/file/classification	classification	4.3
（共用）任务取消	POST /api/v1/task/{task_id}/cancel	—	4.6

2.3 统一约定

2.3.1 传输与安全

表 2-4 传输与安全约定

项目	约定
协议 / 方法	HTTPS（平台侧可用 HTTP 内网），除查询类用 GET 外，其余一律 POST
Content-Type	application/json; charset=utf-8
认证	请求头 Apikey（平台管控场景）或 Authorization: Bearer <token>；由北交所 API 统一管控平台注入，智能体侧只读校验
字符集	UTF-8，禁止 GBK
请求体上限	单请求 ≤ 10 MB；单文件 ≤ 50 MB；机动车单次任务建议 ≤ 200 份文件、≤ 300 辆车
响应体上限	平台管控查询链路 ≤ 10 MB，超出返回 PI-001，需改用 result_cursor 分页（5.4.4）
幂等	request_id 在同一调用方作用域内唯一；重试必须复用同一 request_id，输入变化必须换新 request_id

2.3.2 数据类型与格式

表 2-5 数据类型约定

类型	格式	示例	说明
string	UTF-8 字符串	北京市朝阳区建国路 1 号	不得包含控制字符；文本按原文返回，不做繁简/全半角归一
date	YYYY-MM-DD	2025-06-30	全部日期统一为该格式；原文为「2025 年 6 月」等不完整日期时置该字段 pending
datetime	YYYY-MM-DDTHH:mm:ss+08:00	2026-11-10T16:20:00+08:00	仅用于任务时间戳，业务字段不使用
number（金额/比例）	十进制字符串，不带千分位、不带百分号与单位	1234.56	保留原文小数位，不做四舍五入；单位在字段字典中固定（元 / 万元 / % / 吨 / 万公里 / 人 / ml）
integer	十进制整数字符串	40	数量、年度、工作日等

类型	格式	示例	说明
boolean	true / false	true	仅用于接口控制参数，业务是/否字段一律用 single_choice 编码
code	字典编码字符串	A04001	业务枚举一律返回字典编码，同时返回 label，禁止只返回中文
null	显式 null	null	表示「已确认无值」；字段缺省不返回，表示「未提取」。二者语义不同，见 3.5.4

2.3.3 同步等待、异步任务与轮询

提取与审核接口均为「同步等待窗口 + 后台任务」模型：

1. 服务端最多等待 timeout 毫秒（提取默认 300000，审核默认 1000，最小 1000）；
2. 窗口内完成则返回 status=success / partial / completed，并携带完整结果；
3. 窗口未完成则返回占位响应：提取返回 status=pending、审核返回 status=processing，results 为空，并返回 task_id；
4. 调用方随后用 GET /api/v1/task/{task_id}?type=extraction|audit 轮询，include_details=true 时 result 携带完整结果；
5. 任务超时（后台执行超过服务端上限）为 status=timeout，属于「业务结果未知」，调用方可重试但必须换新 request_id。

注意：「同步窗口超时（返回 task_id）」不等于「任务执行失败」。业务后端不得把 HTTP 200 + status=pending 当作失败处理，否则会造成大量重复提交。判断依据只有任务查询接口的 data.status。

2.4 统一响应结构与错误码

成功响应（所有接口一致，code 为数值 200）：

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110162000001",
  "timestamp": "2026-11-10T16:20:00+08:00",
  "data": {}
}
```

错误响应：

```
{
  "code": 400,
  "message": "Bad Request",
  "trace_id": "trace_20261110162000002",
  "timestamp": "2026-11-10T16:20:05+08:00",
  "error": {
    "error_code": "PV-007",
    "error_message": "申请书数量不符",
    "details": [
      {
        "field": "files",
        "file_id": "f_002",
        "message": "业务类型「产权转让-预披露」需要且仅需要 1 份《产权转让信息预披露申请书》，实际识别到 2 份"
      }
    ]
```

```
  }
}
```

错误码全表见 3.12。约定：

- code 与 HTTP 状态码一致；业务结论（不通过、待确认）一律 HTTP 200，不占用错误码；
- error_code 采用北交所 API 管控平台业务码（PV/PA/PI/PS/PO 前缀）+ 本项目新增业务码（PB 前缀，需平台登记）；
- details[] 支持 field、file_id、plate_number、block_code、reason_code 五个定位字段，便于前端直接定位控件；
- trace_id 必须原样返回，且出现在所有响应中（含错误），用于联合排障。

2.5 结果组织模型：为什么是三块

三个品类对「一个字段 = 一个值」的假设破坏程度不同，因此结果分三块返回，且互不重复。

表 2-6 三个结果块

结果块	返回条件	结构	数据粒度
results	全部业务类型；机动车恒为空数组	复用一期 FieldExtractionResult[]，每字段一条，values[] 为多来源	字段 × 来源
disclosure_data	仅产权转让 / 企业增资	blocks[] 按中台接口分组；标量字段进 values，多行表格字段进 rows[]	中台接口 × 字段 × 行
vehicle_data	仅机动车-转让 / 机动车-解体（提取）	common_fields[]（公共）+ vehicles[]（按号牌）+ 附件匹配 + 数量统计 + 号牌一致性	车辆（号牌）× 字段 × 来源
vehicle_audit_data	仅机动车（审核）	common_audit_results[]（项目级）+ vehicles[].audit_results[]（逐车）	车辆（号牌）× 审核规则

设计理由：

1. 产权/增资一次要回填 69~126 个字段，平铺数组无法让业务后端确定「这批字段该调用中台哪个保存接口」。中台本身按业务对象拆成 CQZR_YPLXMLR / CQZR_QYGQJG / CQZR_NDSJBG / CQZR_CWBB / CQZR_ZRFXX 等多个接口，故 disclosure_data.blocks[].platform_interface 直接对应中台接口名，一个 block 一次回写。
2. 机动车一辆车就有 24 个录入字段，若平铺则公共信息（转让方、审批单位等 24 个字段）会被重复 N 遍，且无法表达「第 2 辆车缺行驶证」这类部分缺失，故必须分层为公共 + 逐车。
3. 机动车审核结论以「车辆」为展示单位（业务上逐车确认），且 22/57、6/20 的字段为「无需审核」，平铺会丢失「哪辆车、哪个字段、用了哪个优先级」的信息。

说明：vehicle_data 与 results 不同时返回数据；机动车提取时 results 固定为 []，避免同一值在两处出现造成前端取值歧义。业务后端只需按业务类型判断读取哪一块，判断规则见 3.1 的「结果块」列。

3 枚举字典

> **说明：**本章为唯一权威枚举定义。所有请求/响应的枚举取值以本章为准；与本项目代码中常量不一致时以本章为准并同步修正代码。

3.1 业务类型枚举（extraction_type / audit_type）

业务类型是**一个枚举、两个字段名**：录入侧接口用 `extraction_type`，审核侧接口用 `audit_type`。两者取值空间完全相同，但**任一请求中只出现其中一个**，不会并存。字段名沿用一期既有契约（`ExtractionRequest.extraction_type`、`AuditRequest.audit_type` 均为必填），二期只在枚举上做加法，不改字段名。

类型参数与接口的对应关系：

- `POST /api/v1/extraction/sync` → `extraction_type`（必填）
- `POST /api/v1/audit/sync` → `audit_type`（必填）
- `POST /api/v1/file/classification` → `extraction_type`（必填，二期新增；分类服务于录入链路）
- `POST /api/v1/file/quality-check` → **无类型参数**（质量检测与业务类型无关）

关于命名，本期不做的事：不引入第三个同义参数（如 `business_type`）。理由是——①同一请求里出现两个语义相同的参数即为参数冗余，调用方无法判断以谁为准，服务端也要额外定义优先级与冲突处理；②统一改名属于破坏性变更，收益仅是命名整齐。报文中的类型参数只有 `extraction_type` 与 `audit_type` 两个；`business_type_check`（业务类型一致性校验）是**响应对象名**，表示对该业务类型的一致性校验结果，不是请求参数。

表 3-2 列出的是**取值别名**（如「机动车-拍卖」等价于「机动车-转让」），不是字段名别名。

为什么预披露与正式披露不合并成一个业务类型，见 3.13 与表 3-21。

表 3-1 业务类型枚举（共 10 个取值）

取值（extraction_type / audit_type 共用）	业务品类	能力	结果块	批次
有纸大宗实物	大宗实物	录入 + 助审	results	一期存量
无纸大宗实物	大宗实物	录入 + 助审	results	一期存量
有纸小宗实物	小宗实物	录入 + 助审	results	一期存量
无纸小宗实物	小宗实物	录入 + 助审	results	一期存量
产权转让-预披露	产权转让	录入	results + disclosure_data	二期新增
产权转让-正式披露	产权转让	录入	results + disclosure_data	二期新增
企业增资-预披露	企业增资	录入	results + disclosure_data	二期新增
企业增资-正式披露	企业增资	录入	results + disclosure_data	二期新增
机动车-转让	机动车	录入 + 助审	vehicle_data / vehicle_audit_data	二期新增
机动车-解体	机动车	录入 + 助审	vehicle_data / vehicle_audit_data	二期新增

别名与废弃：

表 3-2 业务类型别名

传入值	处理	说明
机动车-拍卖	等价于 机动车-转让	业务口径中「拍卖」与「转让」在机动车品类下同义，均对应「有纸审核字段（转让）」。二者同时传入视为冲突
机动车-有纸	等价于 机动车-转让	二期设计稿历史命名，仅为兼容，二期末废弃
机动车	拒绝，PV-005	缺少处置方式，无法选择字段集
产权转让 / 企业增资	拒绝，PV-005	缺少披露阶段，无法选择字段集

3.2 能力与任务类型

表 3-3 能力与任务类型

枚举	取值	说明
task_type	extraction / audit / classification	对应 /extraction/sync、/audit/sync、/file/classification
capability（错误码场景用）	quality_check / classification / extraction / audit / split	用于 PV-005「该业务类型不支持此能力」定位

3.3 文件类型字典 file_type

file_type 是智能体侧的材料类型标识，用于：①分类结果标注；②按品类校验应传材料；③提取时选择参考材料；④审核时定位材料。**请求中的 file_type 是「声明值」，服务端仍会以正文识别结果为主并在结果中给出比对**，声明与识别不一致时返回 FILE_006 并在 material_match 中标注。

3.3.1 通用与一期存量（保持不变）

表 3-4 通用文件类型

字典值	中文名称	适用业务
info_disclosure_application	信息披露申请书（实物资产转让）	一期大宗/小宗
evaluation_report	评估报告或其他定价文件	一期
evaluation_filing	评估备案表 / 核准文件	一期
internal_decision	内部决议或有权批准机构决策文件	一期
business_license	营业执照 / 事业单位法人证书 / 身份证	一期 + 机动车
asset_list	资产清单	一期
inspection_management	踏勘承诺函	一期（历史值，见 9 待确认项）
property_certificate	房屋产权所有证 / 不动产权证	一期
land_use_certificate	国有土地使用证	一期
land_use_contract	国有建设用地使用权出让合同	一期
vehicle_certificate	行驶证 / 机动车登记证书（合并父类）	一期；二期机动车请使用下列细分类型
ship_certificate	船舶所有权证书 / 检验证书 / 国籍证明	一期

字典值	中文名称	适用业务
aircraft_certificate	适航证 / 电台执照 / 国籍登记证	一期
patent_certificate	专利证书	一期
central_asset_disposal_authorization	中央行政事业单位国有资产处置委托书	一期
central_asset_transfer_application	中央行政事业单位国有资产转让申请表	一期
central_asset_receipt	中央行政事业单位国有资产接收单	一期
asset_disposal_application	行政事业单位国有资产处置申请表	一期
asset_receipt_confirmation	行政事业单位国有资产接收确认书	一期
asset_confirmation_form	行政事业单位国有资产确认单	一期
project_progress_record	项目进度记录表	一期
other_documents	其他文件（无法识别）	全部

3.3.2 产权转让 / 企业增资

需求规格书要求这两个品类只接收一份披露申请书，故仅定义四个申请书类型加兜底类型。四个取值与业务类型一一对应，用于「业务类型一致性校验」的比对基准。

表 3-5 产权/增资文件类型

字典值	中文名称	对应业务类型	必传
disclosure_application_cqzr_pre	产权转让信息预披露申请书	产权转让-预披露	是（且仅 1 份）
disclosure_application_cqzr_formal	产权转让信息披露申请书	产权转让-正式披露	是（且仅 1 份）
disclosure_application_qyzz_pre	增资信息预披露申请书	企业增资-预披露	是（且仅 1 份）
disclosure_application_qyzz_formal	增资信息披露申请书	企业增资-正式披露	是（且仅 1 份）
other_documents	其他（不应上传）	—	否

说明：本品类**只识别 4 种申请书文种**，不要求识别营业执照、内部决议等其他材料——需求规格书对本品类只提出「业务类型一致性校验」一项要求（3.4.3.1）。识别结果用于两件事：①拦截「把产权转让申请书传进增资项目」「把预披露申请书传进正式披露项目」这类文种错配；②上传了非应传材料时，在 material_match 中标 unrecognized。

说明：兼容处理：请求中传 info_disclosure_application 时，服务端按请求的业务类型推断实际子类型，不回错误，但会在 business_type_check.detected_from 中记录「推断」以提示调用方改用精确类型。

3.3.3 机动车

按需求规格书「应上传附件」三类清单（录入 7 类、拍卖审核 12 类、解体审核 8 类）合并去重后定义如下。「阶段」列表示该材料在哪一阶段必传：E=录入阶段必传，A=拍卖审核阶段必传，D=解体审核阶段必传，O=可选。

说明：机动车**要求完整材料类型识别**——需求规格书 3.1.1「附件类型匹配」明确要求「判断文件类型，对附件进行分类匹配，标记已匹配的附件类型、标记缺失的附件类型、标记错误的附件类型」。识别粒度到「材料」（行驶证 / 登记证 / 注销证明 / 评估单……共 22 种），因为每类材料只提供特定字段，识别错会导致整辆车多处字段判错。这是与产权/增资的关键差异：前者只要识别到「申请书文种」，后者要识别到「具体材料」。

表 3-6 机动车文件类型

字典值	中文名称	阶段	说明
vehicle_disposal_application	车辆处置申请表 / 中央行政事业单位国有资产处置委托书 / 行政事业单位国有资产处置申请表 / 委托函	E	一次处置任务的核心申请件，是转让方信息、审批信息的主要来源
vehicle_disposal_list	车辆处置明细表 / 处置清单	E/A/D	车辆清单，是「车辆数量」的基准材料
vehicle_internal_decision	内部决策文件（含内部批准文件）	E	审批单位、审批文号、审批原值的次级来源
vehicle_approval_document	批复文件	E	审批日期、审批原值的首选来源
business_license	营业执照 / 事业单位法人证书	E/A	转让方名称与统一社会信用代码校验
vehicle_driving_license	机动车行驶证	E/A/D	逐车识别的主要材料（号牌、品牌型号、注册日期、使用性质、整备质量）
vehicle_registration_certificate	机动车登记证书	E/A/D	逐车识别（车架号、发动机号、出厂日期、排量、燃料种类）
vehicle_cancellation_certificate	机动车注销证明	D	解体业务专用，号牌/品牌/型号/车架号/发动机号/注册日期/注销日期的首选来源
vehicle_offsite_scrap_receipt	异地报废受理凭证（视为注销证明）	D	注销日期的或关系来源
vehicle_recycling_certificate	车辆回收证明 / 接收证明	A/D	接车（交车）日期、回收证明编号
vehicle_evaluation_form	评估单	A/D	评估基准日、评估单位、评估价、表显里程
vehicle_evaluation_report	评估报告（含评估明细表）	A/D	评估基准日、评估单位、评估价的或关系来源
vehicle_evaluation_result_confirmation	评估结果确认表	A	起始价
vehicle_evaluation_filing	评估结果备案表	A	账面净值
vehicle_info_confirmation	车辆信息确认单	A	机构录入阶段的车辆信息确认
vehicle_compulsory_insurance	车辆交强险保单	A	交强险到期日期
vehicle_purchase_tax_invoice	车辆购置税发票	A	判断是否有车辆购置税
vehicle_purchase_invoice	购车发票	A	判断是否有购车发票
vehicle_annual_inspection_proof	年检证明材料（交管 12123「我的机动车」页截图）	A	年检信息与年检到期日期的或关系来源
vehicle_deregistration_form	注销单	D	解体业务辅助材料
vehicle_image	车辆图片 / 项目 logo	A	图像内容审核：标的物是否为机动车、号牌是否匹配
other_documents	其他材料	O	非规则要求但已上传，material_match 中标为 unrecognized

3.4 字段值类型 value_type

value_type 是智能体返回的统一类型标签，与中台 platform_type 一一映射。字段字典同时给出两者，便于业务后端直接做控件的取值与校验。

表 3-7 字段值类型

value_type	中台 platform_type	含义	返回格式	校验
text	C1~C400、CLOB3000、CLOB4000、COLB4000	文本	string 或 null	超长返回 pending（FIELD_FORMAT_INVALID）
number	N15.6、N11.6、N12.7、N9.4、N22.6 等	数值（金额/比例/里程/排量）	十进制字符串	小数位超限不截断，交由中台校验；非数字返回 pending
integer	N2、N3、N4、N5、N9、N10	整数（年度/数量/工作日/人数）	整数字符串	同上
date	DATE；特例 PZRQ(C10)、NDPGJZR(N8)	日期	YYYY-MM-DD 或 null	不完整日期返回 pending
single_choice	N12 + options/dictionary	单选（字典编码）	编码字符串 + 同值 label	不在字典内返回 pending（DICT_NOT_MATCHED）
multiple_choice	N12 + multiple=true	多选	"编码 1;编码 2"	任一编码不合法则整体 pending
object	disclosure_rows=true	表格中的一行	对象	见 4.4.5
array<object>	disclosure_rows=true	表格（多行）	对象数组	见 4.4.5

3.5 字段状态、录入方式与必填

3.5.1 field_status 字段状态

表 3-8 field_status

取值	含义	业务后端处理建议
success	提取成功，且通过格式/字典/多来源一致性校验	直接回填表单；仍有多个来源时以 selected_source 为准，其余进溯源面板
pending	待确认：无有效值、多来源冲突、格式或字典不匹配、前置条件无法确认	回填但仍高亮提示，由人工复核；不得静默丢弃
failed	提取发生异常（模型调用失败、文件解析失败、超时）	不回填，提示「智能录入失败，请人工填写」，并允许重试
not_applicable	前置条件不满足，该字段本次不适用	不展示或置灰，不参与计数与校验

3.5.2 fill_mode 录入方式

表 3-9 fill_mode

取值	含义	取值来源	业务后端处理建议
extract	需从材料中提取	文件 + 规则 + 上下文	以返回值为准，允许人工修改
default	系统默认值（规则固定或依上下文推导）	规则 / context	仅在目标字段为空时写入，避免覆盖人工修改
reflect	反显（只读，依上下文或其它字段推导）	context / 已提取字段	不写入，仅用于表单展示与校验
manual	规则判定为必须人工录入，智能体不返回	—	留空，不做任何写入
not_applicable	本次不适用	—	不写入

3.5.3 required 必填标记

表 3-10 required

取值	含义
是	业务必填，智能体必须给出值或标 pending
条件必填	满足 precondition 时必填。字段对象回显 `precondition` 原文，判定结果体现在 `field_status`：满足且提到值→success，满足但没提到→pending，不满足→not_applicable
否	选填
系统自动	由系统默认值或反显填出，无需智能体与人工干预
待确认	源表未标注必填性，以中台表单校验为最终依据（见 9 待确认项）

说明：必填性的权威来源：①源表字段名带「*」标注；②源表「前置条件」列非空即为条件必填；③源表「录入逻辑」为默认/反显/无需录入即为系统自动。《产权转让-正式披露》《企业增资-预披露 / 正式披露》三张源表未使用「*」标注，其中与《产权转让-预披露》同名的字段沿用其必填性，其余标为「待确认」。

3.5.4 「无值」与「未提取」的区别

两者在报文中必须可区分，否则业务后端会把「材料明确写空」误当作「AI 没提取到」。

表 3-11 无值语义

报文形态	语义	典型场景
字段不出现（对象中缺该 key）	未提取：材料中找不到该字段，或规则未覆盖	机动车逐车字段中，某车材料未上传
value = null 且 field_status = success	已确认无值：材料明确为空，或明确标注「业务无法提供」	审计报告对应单元格为空，且 missing_flag 置 1
value = null 且 field_status = pending	待确认：无法判断有值还是无值	材料模糊、多来源冲突
value = null 且 field_status = not_applicable	不适用：前置条件不满足，本次本就不该填	增资选了「拟新增资金方式=固定值」，则「拟募集资金金额最小/最大」不适用（precondition 指向前置条件）
value = ""	不允许	空串一律归一为 null 或字段不出现

3.6 任务状态与阶段

表 3-12 任务状态与阶段

枚举	取值	说明
task_status	pending / processing / completed / failed / timeout / cancelled	任务生命周期，与业务结论分离
stage（二期新增）	queued / parsing / classifying / extracting / auditing / summarizing / completed / failed	进度阶段，供前端展示进度条
stage_detail	自由文本	例如「正在解析 12/37 份材料」「正在审核第 3/20 辆车」
task_type	extraction / audit / classification	—
业务 status（提取）	success / partial / pending / failed	字段级汇总：全部 success→success；有 pending→partial；全部 pending→pending；整体异常→failed
业务 status（审核）	completed / processing / failed	completed 只表示处理结束，不代表全部通过

3.7 审核结论枚举

3.7.1 audit_result 四态

表 3-13 audit_result

取值	业务含义	产生条件（依需求规格书 4.3.4.5）
passed	通过	审核参考文件齐备、解析成功、提取成功，且系统字段值符合审核要点
failed	不通过	审核参考文件齐备、解析成功、提取成功，且系统字段值不符合审核要点
pending	待确认	材料缺失 / 解析失败 / 提取失败 / 转让方附属信息与行驶证产权人不一致 / 其他无法判断
not_required	无需审核	审核要点明确规定该字段无需审核
manual_review	需人工审核	一期存量语义，二期仅在一期四类实物业务中保留；机动车不使用

3.7.2 audit_logic_relation 审核逻辑关系

表 3-14 audit_logic_relation

取值	含义	判定规则
or	或关系（源表「或关系」）	多个来源中任一与待审值一致即 passed；全部不一致且来源齐备才 failed
and	且关系（源表「且关系」）	多个来源均需与待审值一致；任一不一致即 failed，并给出不一致来源
priority	优先级（源表 P1/P2/P3）	按 P1→P2→P3→P4 依次取第一个可提取的来源比对；高优先级不可提取时降级；全部不可提取→pending
single	单一来源	只有一个来源
cross_field	字段值交叉校验	不比对材料，按字段间约束判断，例如「转让底价 ≥ 评估价」「加价幅度 ≤ 起始价 × 3%」「旧车残值 = 单价值 × 车辆质量」

3.7.3 source_priority 来源优先级

表 3-15 source_priority

取值	含义	机动车典型用法
P1	最高优先级来源	转让方地址：车辆处置申请表；号牌号码：车辆处置申请表；审批原值：车辆处置申请表
P2	次优先级来源	号牌号码：处置机动车辆明细表；审批原值：处置机动车辆明细表
P3	第三优先级来源	号牌号码：批复文件正文
P4	最低优先级来源	号牌号码：内部批准文件正文
null	仅做多来源校验，不参与选值	机动车行驶证 / 登记证中的号牌、品牌、型号（录入阶段）

3.8 车辆身份与一致性枚举

表 3-16 车辆相关枚举

枚举	取值	说明
identity_status	identified / missing_plate / duplicate_plate / extra	identified=号牌已识别；missing_plate=未识别到号牌但仍保留记录；duplicate_plate=号牌重复；extra=材料中出现但基准清单中不存在
plate_consistency	consistent / inconsistent / undetermined / not_checked	跨文件号牌一致性
match_status（材料）	matched / mismatched / unknown / duplicated / not_required	附件与文件类型的匹配结果
extract_status（单来源）	success / failed	单条来源的提取结果
consistency（字段）	consistent / inconsistent / single_source / undetermined	同一字段多来源值是否一致
vehicle_count_source	baseline / material / unknown	车辆数量基准来自哪份材料

3.9 原因码 reason_code

pending / failed 时给出结构化原因，前端据此决定提示文案与「是否允许重试」，不要解析中文说明。

表 3-17 原因码

reason_code	适用	含义	前端提示建议
MATERIAL_MISSING	提取/审核	本字段所需参考材料未上传	请补充上传《X》
MATERIAL_UNPARSED	提取/审核	材料已上传但解析失败（扫描质量、加密、格式）	《X》解析失败，请重新上传清晰件
MATERIAL_MISMATCH	提取/审核	材料类型与字段规则要求不符	《X》与所需材料不符
FIELD_NOT_EXTRACTED	提取	材料中未找到该字段或无法定位	请人工填写
VALUE_CONFLICT	提取/审核	多来源取值不一致	多份材料取值不一致，请核对
FIELD_FORMAT_INVALI	提取	取值不符合中台格式或长度要求	格式不符，请人工修正

reason_code	适用	含义	前端提示建议
D			
DICT_NOT_MATCHED	提取	无法映射到中台字典值	请选择字典值
PRECONDITION_NOT_MET	提取	前置条件不满足，本次不适用	无
DICT_CODE_PENDING	提取	中台字段编码或字典尚未冻结	字段映射待确认
PLATE_NOT_FOUND	提取/审核	未能从任何材料识别到号牌	请补充清晰行驶证或手工填写号牌
PLATE_DUPLICATED	提取	基准清单中同一号牌出现多次	请核对清单
NO_BASELINE	提取	未能确定车辆数量基准材料	请补充车辆处置明细表
CONTEXT_MISSING	提取	缺少推导默认值所需的上下文（如资产来源）	请在请求 context 中补充
BUSINESS_TYPE_MISMATCH	提取	申请书文种与请求业务类型不一致	请检查所选业务类型
VEHICLE_EXTRA	提取	材料中出现基准清单外的车辆	请确认是否为本次处置车辆
LOW_CONFIDENCE	提取/审核	置信度低于阈值	请人工复核
RULE_NOT_FOUND	提取/审核	未找到已发布规则配置	请联系管理员

3.10 中台业务字典

下列字典由业务侧（中台）维护，智能体只做「中文 → 编码」映射，不自行造值。字典随规则配置版本发布，接口通过 rule_config_version 声明本次使用的字典版本。

表 3-18 中台业务字典

字典键	中文名称	条目数	适用业务	示例取值
province	省份（行政区划）	36	全部	110000=北京市、310000=上海市、999999=境外
city / district	市 / 区县（行政区划）	取自 region_data	全部	由 region_data.json 提供，按省联动
industry_group	行业门类（20 门类）	20	全部	A=农、林、牧、渔业；C=制造业
property_industry / capital_industry	行业大类（GB/T 4754）	116	产权转让 / 企业增资	A01=农业；C13=农副食品加工业
property_enterprise	企业类型（产权）	39	产权转让	106010=有限责任公司；106011=国有独资公司
capital_enterprise	企业类型（增资）	8	企业增资	A19002=有限责任公司；A19005=合伙企业
property_economy	经济类型（产权）	9	产权转让	A05002=国有独资公司（企业）/国有全资企业
capital_economy	经济类型（增资）	5	企业增资	A05003=国有控股企业
scale	经营规模	4	全部	A04001=大型、A04002=中型、A04003=小型、A04004=微型
currency	币种	33	全部	1=人民币；2=美元；3=港币
approval_document	批准单位决议文件类型	6	全部	A07004=批复；A07002=董事会决议
decision	决策文件类型（增资）	4	企业增资	1=股东会决议；4=其他
property_regulator	国资监管机构（产权）	9	产权转让	A02001=国务院国资委监管；A02004001=省级财政部门监管
capital_regulator	国资监管机构（增资）	6	企业增资	A02003=省级国资委监管

字典键	中文名称	条目数	适用业务	示例取值
property_bidding	竞价方式	5	产权转让	1=网络竞价；5=动态报价
capital_nonpublic	非公开协议增资情况	6	企业增资	2=特定投资方增资；5=债权转股权
enterprise_authority	国家出资企业 / 主管部门（按统一社会信用代码索引）	237	全部	91110000100009563N → 某中央企业

说明：enterprise_authority 为「统一社会信用代码 → 企业名称」索引，供「选择国家出资企业或主管部门」与「国家出资企业或主管部门名称」联动使用；命中唯一时可自动带出，未命中返回 pending + CONTEXT_MISSING。

3.11 机动车业务枚举

以下为机动车任务单与审核结论涉及的业务枚举，均取自《机动车项目录入及审核字段及重点260827》。标注「中台字典」的取值由中台维护，本设计暂不枚举，见 9 待确认项。

表 3-19 机动车业务枚举

字段 / 场景	取值	取值来源
是否关联车辆处置申请	是 / 否（默认否）	枚举列
单位性质	行政单位 / 事业单位 / 企业单位 / 其他	枚举列；枚举列仅列「行政单位、事业单位、其他」，但录入逻辑中出现「企业单位」，见 9
返款方向	国库 / 专库 / 单位 / 无	枚举列
是否匿名展示号牌号码	是 / 否（默认否）	枚举列
是否零件拍卖	是 / 否（默认否）	枚举列
是否公务车 / 是否军队车辆 / 是否刑事诉讼	无 / 否 / 是（默认无）	枚举列
是否军法车辆	空 / 否（默认随资产来源，见 5.8）	录入逻辑
是否显示 400 咨询电话	是（只读）	录入逻辑
是否派发任务单	是 / 否（默认是）	枚举列
任务接收方归属	京内 / 京外（默认京内）	枚举列
任务接收方类型	解体场 / 拍卖机构 / 二手车 / 合作机构 / 交易服务会员 / 国企会员 / 招投标会员 / 中介服务会员 / 国资业务协同单位	枚举列
分配方式	轮换 / 指定（仅任务接收方类型=解体场时可选）	枚举列
是否需要审核	需要 / 不需要（只读，由收费分佣模板的方案属性推导）	录入逻辑
是否有年检 / 是否有行驶证 / 是否有登记证 / 是否有交强险（车船使用税）/ 是否有车辆购置税 / 是否有购车发票复印件 / 是否有统一社会信用代码复印件	是 / 否	审核字段
车辆类型	中台字典	行驶证
使用性质	中台字典	行驶证

字段 / 场景	取值	取值来源
燃油种类	中台字典	登记证书「燃料种类」
排放标准 / 环保标准	中台字典	—
项目所属中心	央企中心 / 市属中心 / 行司中心（依资产来源推导，可编辑）	录入逻辑
项目所属部门	央企三部 / 市属一部 / 行司三部（依资产来源推导，可编辑）	录入逻辑
北交所业务经办	依资产来源推导的人名（可编辑）	录入逻辑
收费分佣模板	中台字典（例如「京内车动态报价（中央三部派花乡最终版）」）	录入逻辑
资产来源（1 级 / 2 级）	中台字典；决定单位性质、项目所属中心/部门/经办、收费分佣模板、是否军法车辆等默认值	中台转让方信息

3.12 错误码

表 3-20 错误码

error_code	HTTP code	名称	说明	调用方处理
PS-001	200	业务处理成功	与 code=200 等价	—
PV-001	400	请求参数校验失败	类型、长度、枚举、必填校验不通过；多处错误在 details 中逐条列出	修正参数重试
PV-002	400	文件不能为空	files 缺失或全为空	补传
PV-003	413	文件过大	单文件超限	压缩后重传
PV-004	415	不支持的扩展名	仅支持 pdf / doc / docx / xls / xlsx / jpg / jpeg / png / bmp / tif	转 PDF 后重传
PV-005	400	不支持的业务类型 / 该业务类型不支持此能力	见 3.1、3.2 与表 2-2	改用正确的类型参数取值或正确接口
PV-006	400	文件类型与业务类型不匹配	例如向产权转让-预披露传机动车文件类型	修正 file_type 或上传正确材料
PV-007	422	申请书数量或文种不符	产权/增资要求且仅要求 1 份对应申请书；缺失、多份、文种不符均归此类	核对材料后重试
PV-008	409	幂等冲突	同一 request_id 对应不同请求内容	换新 request_id
PA-001 / PA-002 / PA-003	401 / 401 / 403	认证缺失 / 凭证无效 / 权限不足	—	重新获取凭证
PI-001	413	查询结果超限	响应体 > 10 MB	改用 /vehicle/{task_id}/entry-result 分页
PI-002	500	服务器内部错误	未归类异常	携 trace_id 反馈；可换 request_id 重试
PI-003	502	下游服务错误	中台接口或平台网关异常	退避重试
PI-004	500	对象存储写入失败	溯源截图、拆分文件写入失败	重试；持续失败反馈
PI-005	503	模型服务异常	大模型调用失败且不可重试	降级人工；携 trace_id 反馈
PI-006	503	文档解析服务异常	OCR / 结构化解析失败	换清晰件重试
PI-007	404	任务不存在	task_id 无效或不可见（不可见统一按 404	检查 task_id

error_code	HTTP code	名称	说明	调用方处理
			处理，避免枚举）	
PI-008	400	任务状态不允许取消	已完成 / 已取消任务	—
PB-001	200（任务内）	业务类型一致性校验不通过	申请书文种与请求业务类型不一致。作为业务结论返回，任务 status=failed，不抛 HTTP 错误	提示用户核对业务类型
PB-002	200（任务内）	未识别到任何车辆号牌	机动车任务保留记录，整体 partial	提示补传或人工填写号牌
PB-003	400	规则配置不存在或未发布	rule_config_id 无效，或该业务类型无可发布规则	联系管理员
PO-001 / PO-002	500	未映射业务失败 / 未归类异常	兜底	携 trace_id 反馈

说明：PB 前缀为本项目新增业务码，需在北交所 API 统一管控平台完成登记后方可在网关链路上透传；登记前可先以 PI-002 携带 error_message 输出。PV-005~PV-008、PI-005~PI-008 同样需要登记。

3.13 预披露与正式披露为什么不能合并成一个业务类型

结论：**必须保留四个业务类型（产权转让×2、企业增资×2）**。若合并为「产权转让」「企业增资」两个类型，就必须再加一个「披露阶段」参数来裁剪字段集，等于把刚去掉的参数冗余又加回来，而且中台保存接口仍需按阶段二选一。

依据一：两套字段**互不包含**，不是子集关系（数据来自 `data/rule_configs` 四个规则配置）。

表 3-21 预披露与正式披露的字段差异

维度	产权转让	企业增资
预披露字段数	55	57
正式披露字段数	104	86
两者交集	48	41
仅预披露有	7 个：KZQZY（是否导致实际控制权转移）、YPLGGQ / YPLGGQXX（预披露公告期）、SRFZGTJ（受让方资格条件）、QTPLSX（其他披露事项）、SFYPZDWPZ（是否已取得批准）、CZQY_TYSHXYDM	16 个：YPLQ / YPLGGQXX（预披露公告期）、ZJZE / ZJZEMIN / ZJZEMAX（拟募集资金金额）、TZFSL 系列（拟新增投资方数量）、SZDQS / SZDQSQ / SZDQQX（省市区）、XXDZ（住所）、RZFZCZB（注册资本）、SSHYLX
仅正式披露有	56 个：评估类（PGJG / PGJZR / DWPGZ / ZCZZM_YW…）、保证金（BZJJE / JNBZJ / JNSJ）、竞价与遴选（JYFS）、管理层受让（GLCNSRGYCQ）、非国有分支（FGYPZDWMC 等 4 个）	45 个：保证金（BZJJE / BZJJNFS / BZJBL）、遴选方案（ZYFS / ZYFA / ZYFSQT）、信息披露期（XXFBQ / WCSYXF / WMZQTTJ）、最近一期财务数据（ZJYQCWSJ）、非公开协议增资（SJFGKXYZZQK）、原股东放弃优先认缴（YGDSFFQYXRJQ）
中台保存接口	CQZR_YPLXMLR / CQZR_ZSPLXMLRJK（不同接口）	QYZZ_YPLXMLR / QYZZ_ZSPLXMLR（不同接口）
申请书文种	产权转让信息预披露申请书 / 产权转让信息披露申请书	增资信息预披露申请书 / 增资信息披露申请书

依据二：**回写目标不是同一个中台接口**。预披露与正式披露在中台是两套主表接口（见表 4-19），字段编码前缀也不同（正式披露多出 `FGY*` 非国有分支等）。合并业务类型后，结果仍需按阶段拆成两个 block，业务后端仍要按阶段判断回写目标——合并没有减少任何判断。

依据三：**文种一致性校验依赖它**。一期已实现 `validate_application`：从申请书封面识别文种，与请求业务类型比对，不一致即中止任务（4.4.7）。四个业务类型与四种申请书文种一一对应，才能拦住「正式披露项目误传预披露申请书」；合并成两个类型后，这个校验只能退化为「产权 / 增资」粒度，预披露与正式披露互串将无法发现——这正是业务最担心的一类错活。

依据四：**需求规格书本就按四类建设**。需规要求「按照业务类型（产权转让 / 企业增资）和披露类型（预 / 正式披露）分类编制业务字段提示词」，四个场景对应四套提示词、四套规则、四个字典版本。

补充：合并的代价可以量化——字段集将变成并集（产权转让 55∪104=111，企业增资 57∪86=102），其中约 40% 的字段对当前阶段不适用，前端必须靠额外参数过滤，否则会出现「预披露项目里出现保证金、遴选方案」这类不可能填的字段。

4 产权转让 / 企业增资 辅助录入接口

4.1 接口清单

四类披露项目共用同一组接口，业务类型差异全部由 extraction_type 与规则配置承载，不新增路径。

表 4-1 产权/增资接口清单

序号	能力	方法	路径	任务类型
1	文件质量检测	POST	/api/v1/file/quality-check	—（同步）
2	文件分类	POST	/api/v1/file/classification	classification
3	字段提取（辅助录入）	POST	/api/v1/extraction/sync	extraction
4	任务状态与结果查询	GET	/api/v1/task/{task_id}?type=extraction	extraction
5	任务取消	POST	/api/v1/task/{task_id}/cancel	extraction

推荐调用顺序：质量检测（可选，前置拦截）→ 分类（可选，确认材料）→ 字段提取 → 轮询任务 → 读结果回填表单。质量检测与分类均为可选的独立能力，未调用不影响提取；提取内部会自行解析与分类。

4.2 文件质量检测

4.2.1 接口说明

同步检测附件清晰度、分辨率、遮挡。用于在正式提交前拦截不可用附件。产权/增资只需 1 份申请书，建议业务后端在上传后立即调用，质量 failed 时不进入提取。

4.2.2 请求参数（Body）

表 4-2 质量检测请求参数

参数名	类型	必填	说明
files	array<object>	是	待检测文件列表，1~20 项，见下表
request_id	string	否	幂等标识，1~64 字符

表 4-3 files[] 参数

files[] 参数名	类型	必填	说明
file_id	string	否	新增。稳定文件标识；不传由服务端生成并在结果中返回
file_url	string	条件必填	与 file_stream 二选一。需为智能体可访问的地址（对象存储内网地址或预签名 URL）
file_stream	string	条件必填	Base64 或 Data URI，单文件 ≤ 20 MB
file_name	string	是	含扩展名，≤ 255 字符
file_type	string	是	见 3.3。产权/增资请使用表 3-5 的四个申请书类型之一

4.2.3 响应参数（data）

表 4-4 质量检测响应参数

参数名	类型	说明
[]	array<object>	与请求 files 一一对应，顺序一致
[].file_id	string	文件标识
[].file_name	string	文件名称
[].file_type	string	业务文件类型
[].file_url	string	回显文件地址
[].page_count	integer	页数；图片为 1
[].quality_status	string	passed / warning / failed：三项子检测的聚合结果，任一 failed 即 failed，任一 warning 即 warning
[].quality_result.clarity	string	清晰度 passed / warning / failed
[].quality_result.clarity_score	number	拉普拉斯方差，> 500 良好，300~500 提示，< 300 判失败
[].quality_result.resolution	string	分辨率 passed / warning / failed
[].quality_result.resolution_value	string	如 2480x3508
[].quality_result.occlusion	string	遮挡 passed / warning / failed
[].quality_result.occlusion_score	number	0~1，越低越好，> 0.3 判失败
[].message	string	中文结论，可直接展示给用户

4.2.4 请求示例

```
POST /api/v1/file/quality-check HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Apikey: <issued-by-platform>

{
  "request_id": "req_qc_20261110_0001",
  "files": [
    {
      "file_id": "f_app_001",
      "file_url": "https://oss.example.com/raw/cqzr_zjpl_sqs.pdf?sign=...",
      "file_name": "产权转让信息披露申请书（已盖章）.pdf",
      "file_type": "disclosure_application_cqzr_formal"
    }
  ]
}
```

4.2.5 响应示例

两个文件：一份通过，一份清晰度告警。`quality_status` 为三项子检测的聚合结果。

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110190000001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:00:02+08:00",
  "data": [
    {
      "file_id": "f_app_001",
```

```
      "file_name": "产权转让信息披露申请书（已盖章）.pdf",
      "file_type": "disclosure_application_cqzr_formal",
      "file_url": "https://oss.example.com/raw/cqzr_zjpl_sqs.pdf?sign=...",
      "page_count": 18,
      "quality_status": "passed",
      "quality_result": {
        "clarity": "passed",
        "clarity_score": 812.4,
        "resolution": "passed",
        "resolution_value": "2480x3508",
        "occlusion": "passed",
        "occlusion_score": 0.01
      },
      "message": "文件质量校验通过"
    },
    {
      "file_id": "f_06",
      "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license",
      "file_url": "https://oss.example.com/veh/xingshizheng.pdf?sign=...",
      "page_count": 4,
      "quality_status": "warning",
      "quality_result": {
        "clarity": "failed",
        "clarity_score": 268.0,
        "resolution": "passed",
        "resolution_value": "1654x1169",
        "occlusion": "passed",
        "occlusion_score": 0.04
      },
      "message": "清晰度分数 268 低于阈值 300，建议重新扫描后上传"
    }
  ]
}
```


4.3 文件分类

4.3.1 接口说明

对上传附件做材料类型识别。二期相对一期有三处调整：①新增必填 extraction_type 以限定候选类型集；②新增「应传材料缺失」与「非应传材料」标注；③新增与调用方声明 file_type 的比对结果。

> **说明：**候选类型集随 extraction_type 收窄——机动车启用表 3-6 的 22 种材料类型，产权转让 / 企业增资只启用表 3-5 的 4 种申请书类型。同一份「营业执照」在机动车任务下是 matched，在产权/增资任务下是 unrecognized（非应传材料）——这正是本接口要暴露的信息。

4.3.2 请求参数（Body）

表 4-5 分类请求参数

参数名	类型	必填	说明
extraction_type	string	是	**二期新增必填**。见 3.1。决定候选文件类型集合与应传清单。分类服务于录入链路，故沿用 extraction_type，不引入新参数名
files	array<object>	是	待分类文件，1~50 项
files[].file_id	string	否	稳定文件标识

参数名	类型	必填	说明
files[].file_url	string	是	文件地址
files[].file_name	string	是	含扩展名
files[].file_type	string	否	调用方声明类型；传入后与识别结果比对，输出 declared_matches
request_id	string	否	幂等标识
task_id	string	否	继续未完成任务
timeout	integer	否	毫秒，默认 300000，最小 1000

4.3.3 响应参数（data）

表 4-6 分类响应参数

参数名	类型	说明
request_id	string	回显
task_id	string	同步窗口超时后返回，用于轮询
status	string	success / partial / pending / failed
extraction_type	string	回显
results[]	array<object>	分类结果
results[].file_id / file_name / file_url	string	文件标识与地址
results[].file_type	string	识别出的类型（见 3.3）
results[].file_type_label	string	类型中文名，供展示
results[].confidence	number	0~1
results[].declared_file_type	string|null	调用方声明的类型，未声明为 null
results[].declared_matches	boolean|null	声明与识别是否一致，未声明为 null
results[].is_expected	boolean	是否属于该业务类型的应传材料（表 3-5、表 3-6）
results[].stage	string|null	机动车专用：E / A / D / O，见 3.3.3
missing_materials[]	array<object>	**新增**。应传但未上传：{file_type, file_type_label, stage, message}
unexpected_files[]	array<object>	**新增**。非应传材料：{file_id, file_name, file_type}
total_files / success_count / failed_count	integer	统计
processing_time_ms	integer	处理耗时

4.3.4 兼容性说明

注意：extraction_type 为二期新增必填参数，一期调用方若不传会收到 PV-001。为此提供两个过渡方案：①服务端在 extraction_type 缺省时回退为一期的全类型分类（结果中 is_expected 恒为 false、missing_materials 为空），并返回 warning 提示 upgrade_required=true；②要求调用方在联调期内完成改造。本设计推荐方案①，过渡期设为二版发布后 2 个迭代。

4.3.5 请求示例

以机动车为例：4 份材料，其中 1 份声明了类型，1 份不属于应传材料。

```
POST /api/v1/file/classification HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Apikey: <issued-by-platform>
```

```
{
  "extraction_type": "机动车-转让",
  "request_id": "req_cls_20261110_0001",
  "timeout": 300000,
  "files": [
    {
      "file_id": "f_01",
      "file_url": "https://oss.example.com/veh/shenqing.pdf",
      "file_name": "车辆处置申请表.pdf"
    },
    {
      "file_id": "f_02",
      "file_url": "https://oss.example.com/veh/mingxi.pdf",
      "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf"
    },
    {
      "file_id": "f_06",
      "file_url": "https://oss.example.com/veh/xingshizheng.pdf",
      "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license"
    },
    {
      "file_id": "f_09",
      "file_url": "https://oss.example.com/veh/jianjie.docx",
      "file_name": "公司简介.docx"
    }
  ]
}
```

4.3.6 响应示例

`f_09` 不属于该品类的应传材料，进 `unexpected_files`；登记证书与营业执照未上传，进 `missing_materials`。

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110190100001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:01:08+08:00",
  "data": {
    "request_id": "req_cls_20261110_0001",
    "task_id": null,
    "status": "success",
    "extraction_type": "机动车-转让",
    "results": [
      {
        "file_id": "f_01",
        "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
        "file_url": "https://oss.example.com/veh/shenqing.pdf",
        "file_type": "vehicle_disposal_application",
        "file_type_label": "车辆处置申请表",
        "confidence": 0.98,
        "declared_file_type": null,
        "declared_matches": null,
        "is_expected": true,
        "stage": "E"
      },
      {
        "file_id": "f_02",
```

```
        "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
        "file_url": "https://oss.example.com/veh/mingxi.pdf",
        "file_type": "vehicle_disposal_list",
        "file_type_label": "车辆处置明细表/处置清单",
        "confidence": 0.97,
        "declared_file_type": null,
        "declared_matches": null,
        "is_expected": true,
        "stage": "E"
      },
      {
        "file_id": "f_06",
        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
        "file_url": "https://oss.example.com/veh/xingshizheng.pdf",
        "file_type": "vehicle_driving_license",
        "file_type_label": "机动车行驶证",
        "confidence": 0.96,
        "declared_file_type": "vehicle_driving_license",
        "declared_matches": true,
        "is_expected": true,
        "stage": "E"
      },
      {
        "file_id": "f_09",
        "file_name": "公司简介.docx",
        "file_url": "https://oss.example.com/veh/jianjie.docx",
        "file_type": "other_documents",
        "file_type_label": "其他材料",
        "confidence": 0.93,
        "declared_file_type": null,
        "declared_matches": null,
        "is_expected": false,
        "stage": "O"
      }
    ],
    "missing_materials": [
      {
        "file_type": "vehicle_registration_certificate",
        "file_type_label": "机动车登记证书",
        "stage": "E",
        "message": "录入阶段必传材料未上传"
      },
      {
        "file_type": "business_license",
        "file_type_label": "营业执照/事业单位法人证书",
        "stage": "E",
        "message": "录入阶段必传材料未上传"
      }
    ],
    "unexpected_files": [
      {"file_id": "f_09", "file_name": "公司简介.docx", "file_type": "other_documents"}
    ],
    "total_files": 4,
    "success_count": 4,
    "failed_count": 0,
    "processing_time_ms": 8600
  }
}
```

4.4 字段提取（辅助录入）

4.4.1 接口说明

从披露申请书中提取字段并按中台格式、字典、多来源一致性做归一，供前端回填。接口为「同步窗口 + 后台任务」，产权/增资场景建议 timeout=300000。

本期新增能力：

- 业务类型一致性校验：从申请书封面识别文种，与请求的 extraction_type 比对（需求规格书 3.4.3.1「业务类型一致性判断」）。不一致时任务失败，返回 PB-001；
- 结果按中台接口分组（disclosure_data.blocks[]），一组对应一次中台回写；
- 表格字段（股权结构、三年审计报告、最近一期财务数据、转让方列表）以 rows[] 返回对象数组；
- 每个字段给出多来源值、选值依据与溯源，支持前端逐值高亮。

4.4.2 请求参数（Body）

表 4-7 字段提取请求参数

参数名	类型	必填	说明
extraction_type	string	是	**必填**。见 3.1。四类披露项目各对应一个取值，决定使用哪套字段规则与字典；取值与实际文种不符时触发业务类型一致性校验（4.4.7）
request_id	string	是	幂等标识，1~64 字符。重试必须复用，输入变化必须换新值；同值不同内容返回 409 PV-008
project_id	string	否	业务项目 ID。产权/增资建议传，用于溯源文件授权范围校验
files	array<object>	是	见 4.4.3。产权/增资必须且只能包含 1 份申请书，否则返回 PV-007
context	object	否	见 4.4.4。业务侧已知信息，用于反显、默认值推导与多来源校验。**不传会显著降低回填率**
rule_config_id	string	否	规则配置 ID。不传则使用该业务类型当前已发布默认版本
timeout	integer	否	毫秒，默认 300000，范围 1000~600000
include_evidence	boolean	否	是否返回溯源明细与高亮图，默认 true。大批量时可置 false 降低报文体积
task_id	string	否	继续未完成任务。新建任务不要传

4.4.3 files[] 参数

表 4-8 files[] 参数

参数名	类型	必填	说明
file_id	string	否	**可选**的文件标识，1~64 字符，同一请求内唯一。**不传由服务端生成并在结果中回传**。只用于让 sources[].file_id 唯一指回某个文件；不参与幂等、不参与缓存（说明见 4.4.3 末）
file_url	string	是	文件地址。需为智能体可访问的地址（对象存储内网地址或预签名 URL）
file_name	string	是	含扩展名
file_type	string	否	声明类型（表 3-5）。**产权/增资建议不传**，由服务端根据正文识别，避免声明错误导致误判
file_content_hash	string	否	文件内容 MD5，用于缓存命中与去重
file_size	integer	否	字节

说明：①本接口**只支持 file_url**，不支持 file_stream——一期提取/审核的请求模型（`ExtractionFileInput`、`AuditFileInput`）未定义该字段，file_stream 仅质量检测接口（4.2）支持；②`file_id` 的唯一职责是**让结果能唯一指回文件**：同名文件（如多份「行驶证.pdf」）靠 `source_file_name` 无法区分，多车场景必须有稳定标识；③它**不承担幂等**（幂等看 `request_id`，见 6.5），也**不承担缓存**（缓存只由 `file_content_hash` 的排序集合计算，见 6.5）——因此做成可选，调用方不传也能正常工作。

4.4.4 context 上下文对象

智能体不直连中台数据库，凡「中台已知、可用于反显或推导默认值」的信息必须由调用方通过 context 传入。缺省不报错，但相关字段会返回 pending + CONTEXT_MISSING，并在 fill_mode=reflect 的字段上留空。

表 4-9 context 参数

context 字段	类型	必填	取值来源	影响
transferor.name	string	否	中台转让方客户信息	转让方名称多来源校验的比对基准；不传则只做多来源交叉校验
transferor.unified_social_credit_code	string	否	中台	校验营业执照/法人证书；推导「国家出资企业或主管部门」
transferor.asset_source_l1	string	否	中台「资产来源（1级）」	产权/增资：决定国有/非国有分支字段是否适用；机动车：决定单位性质、项目所属中心/部门/经办、收费分佣模板、是否军法车辆
transferor.asset_source_l2	string	否	中台「资产来源（2级）」	同上，更细粒度
transferor.province_code / city_code / district_code	string	否	中台	住所省市区联动校验；不传则按申请书文本匹配地区字典
transferor.is_state_owned	boolean	否	中台	产权转让正式披露「国有/非国有类型」分支
project.project_name	string	否	中台	项目名称一致性比对
project.disclosure_stage	string	否	pre / formal	冗余校验业务类型的披露阶段
project.is_electronic_signatu	boolean	否	中台	产权转让预披露「是否电签《信息预披露申请书》」，

context 字段	类型	必填	取值来源	影响
re				决定转让方名称是否能从申请书提取
login_user.user_id / user_name / dept_name	string	否	当前登录态	机动车「北交车辆-项目负责人」「北交所业务经办」等反显，以及由中台自行填充的字段留空不填
vehicle.known_plates	array<string>	否	业务侧已知车辆	机动车：作为号牌清洗与匹配的先验，减少误识别；不作为车辆数量基准
vehicle.vehicle_count_hint	integer	否	业务侧已知数量	机动车：与材料识别数量比对，不一致时给出 warning，不覆盖材料结果

说明：context 只作为「已知事实」与「推导依据」，不得用于伪造提取值。服务端对来自 context 的值一律标记 fill_mode=reflect 或 default，并在 sources 中以 file_id=null、source_file_name="context" 标明，便于业务后端区分。

4.4.5 请求示例

```
POST /api/v1/extraction/sync HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Apikey: <issued-by-platform>

{
  "extraction_type": "产权转让-正式披露",
  "request_id": "cqzr-fml-20261110-0001",
  "project_id": "PRJ-2026-000123",
  "timeout": 300000,
  "include_evidence": true,
  "files": [
    {
      "file_id": "f_app_001",
      "file_url": "https://oss.example.com/raw/cqzr_zjpl_sqs.pdf?sign=...",
      "file_name": "产权转让信息披露申请书（已盖章）.pdf",
      "file_content_hash": "5d41402abc4b2a76b9719d911017c592",
      "file_size": 3145728
    }
  ],
  "context": {
    "transferor": {
      "name": "北京示例控股集团有限公司",
      "unified_social_credit_code": "91110000MA0EXAMPLE",
      "asset_source_l1": "企业资产",
      "asset_source_l2": "国资-省级国资-北京市国资",
      "province_code": "110000",
      "city_code": "110100",
      "district_code": "110105",
      "is_state_owned": true
    },
    "project": {"project_name": "北京示例科技有限公司 35% 股权转让项目", "disclosure_stage": "formal"},
    "login_user": {"user_id": "u1001", "user_name": "张示例", "dept_name": "市属一部"}
  }
}
```

4.4.6 响应参数（data）

表 4-10 响应 data 参数

参数名	类型	说明
request_id	string	回显请求 ID
task_id	string|null	任务 ID。同步窗口内完成为 null；超时为任务 ID，用于轮询
status	string	success / partial / pending / failed，含义见表 3-12
extraction_type	string	回显规范业务类型
rule_config_id	string	实际使用的规则配置 ID
rule_config_version	string	规则配置版本，用于判定结果是否已过期
from_cache	boolean	是否命中缓存（文件哈希 + 规则版本 + context 摘要一致）
cached_task_id	string|null	缓存来源任务 ID
processing_time_ms	integer	处理耗时
counts	object	**新增**。{total, success, pending, failed, not_applicable}，便于前端直接展示进度与统计
business_type_check	object	**新增**。见 4.4.7
results[]	array<object>	一期字段提取结果结构，保持不变：field_id / field_name / field_type / field_status / values[] / inconsistent_values / extraction_rule
disclosure_data	object	**二期新增**。产权/增资专有，见 4.4.8
parsed_files	object	解析快照：按 file_id 记录页数、解析方式（text_layer/ocr）、是否加密、字符数
warnings[]	array<object>	不阻断任务但需提示的问题：{code, message, file_id?, field_code?}

4.4.7 business_type_check 业务类型一致性校验

表 4-11 business_type_check

参数名	类型	说明
expected	string	请求传入的业务类型（extraction_type / audit_type 的取值）
detected	string|null	从申请书封面识别出的业务类型，无法识别为 null
detected_from	string	识别依据：cover_title（封面标题）/ inferred（由文件类型推断）/ none
consistent	boolean	是否一致。detected 为 null 时该值为 false，且任务仍继续（不因无法识别而中止）
message	string	中文结论
evidence	object|null	识别依据的溯源：{file_id, page_number, source_content, preview_image_url}

判定与处理规则：

表 4-12 业务类型一致性处理

情形	consistent	任务 status	错误码	说明
识别结果与请求一致	true	继续执行	—	正常流程
识别结果与请求不一致	false	failed	PB-001	中止提取，不返回字段结果；error.details 携带 detected 与 evidence
封面无标题、无法识别	false	继续执行	—	按请求的业务类型提取，结果标 warning code=BUSINESS_TYPE_UNVERIFIED
多份申请书	false	failed	PV-007	产权/增资只允许 1 份申请书
0 份可解析申请书	false	failed	PV-007	无申请书的请求直接拒绝

4.4.8 disclosure_data 对象

按中台保存接口分组，一个 block 对应中台一个接口的一次回写。

表 4-13 disclosure_data

参数名	类型	说明
extraction_type	string	回显
blocks[]	array<object>	按中台接口分组的结果，见下表
block_count	integer	分组数
field_count	integer	字段总数（含表格内字段）

表 4-14 blocks[] 参数

blocks[] 参数名	类型	说明
block_code	string	规则分组编码，例如 ZRF、GQJG、SJBG
block_label	string	分组中文名，例如「转让方基本情况及决策批准」「企业股权结构」「年度审计报告」
platform_interface	string|null	**中台保存接口名**，例如 CQZR_YPLXMLR、CQZR_ZRFXX、CQZR_QYGQJG、CQZR_NDSJBG、CQZR_CWBB。为 null 表示中台字段映射待确认（DICT_CODE_PENDING），该 block 不可自动回写
platform_interface_label	string	接口中文说明，例如「产权转让预披露申请书」
write_order	integer	建议回写顺序（主表在前，子表在后），业务后端按此顺序调用中台接口
is_table	boolean	是否多行表格（对应中台子表接口）
values	object	**标量字段**的扁平结果：{"字段编码": 值}。仅包含 field_status=success 或 pending 且有值的字段，便于业务后端直接组装中台请求
rows[]	array<object>	**表格字段**：每行一个对象，键为中台字段编码，值为归一后的字符串。按原文行序
row_count	integer	行数
fields[]	array<object>	字段级明细（含状态、必填、来源、溯源），供前端逐字段渲染，见 4.4.9
pending_fields[]	array<string>	需人工复核的字段编码列表，等价于 fields[] 中 field_status=pending 的编码

4.4.9 FieldValue 字段对象（产权/增资与机动车共用）

表 4-15 FieldValue 字段对象

参数名	类型	说明
field_code	string	字段编码。产权/增资为中台字段编码（如 KZQZY、XMMC）；机动车为过渡编码（见附录 B），映射待中台冻结
field_name	string	字段中文名，来自源表「系统字段」，原样返回
value_type	string	text / number / integer / date / single_choice / multiple_choice，见 3.4
platform_type	string|null	中台数据类型（C200、N15.6、DATE 等），产权/增资必返，机动车为 null
value	any	归一后的值。number 为十进制字符串；date 为 YYYY-MM-DD；single_choice 为字典编码。可为 null，语义见表 3-11
value_label	string|null	single_choice 时返回字典中文名；其它类型为 null
unit	string|null	数值单位：元 / 万元 / % / 吨 / 万公里 / 人 / ml
required	string	是 / 条件必填 / 否 / 系统自动 / 待确认，见 3.5.3
fill_mode	string	extract / default / reflect / manual / not_applicable，见 3.5.2
field_status	string	success / pending / failed / not_applicable，见 3.5.1
consistency	string	consistent / inconsistent / single_source / undetermined
precondition	string	**仅 required=条件必填 时非空**，返源表「前置条件」列原文（如「"拟新增资金方式"选"区间"」）。条件不满足时该字段 `value=null`、`field_status=not_applicable`、`reason_code=PRECONDITION_NOT_MET`；条件满足时按实际提取结果给 field_status
sources[]	array<object>	多来源值列表，按优先级从高到低排序，见 4.4.10
selected_source	object|null	{file_id, file_name, source_priority, selection_reason}：最终选值来源与理由
reason_code	string|null	pending / failed 时的结构化原因，见 3.9
reason	string|null	中文说明，可直接展示

4.4.10 SourceValue 来源值对象

表 4-16 SourceValue

参数名	类型	说明
file_id	string|null	来源文件标识；来自 context 的值为 null
file_name	string	来源文件名；来自 context 时为 "context"
file_type	string|null	来源文件类型（表 3-4~3-6）
source_field_name	string	来源文件中的字段名/栏目名，例如「持有 比例」
extracted_value	any	该来源的原始提取值（未归一），供展示与人工比对
normalized_value	any	该来源归一后的值
extract_status	string	success / failed
source_priority	string|null	P1~P4；null 表示该来源仅参与多来源校验，不参与选值
confidence	number	0~1，单来源置信度
page_number	integer|null	页码，从 1 开始；Excel 场景为 null
sheet_name	string|null	Excel 工作表名
cell_ref	string|null	Excel 主单元格，如 Sheet1!B5

参数名	类型	说明
source_content	string	来源上下文片段，用于展示依据
preview_image_url	string	高亮预览图地址，可能为相对路径 /api/v1/preview/files/highlights/xxx.jpg，需按智能体服务地址拼接
coordinates	object	{x, y, width, height}，相对预览图
trace_supported	boolean	是否支持位置溯源；false 时前端不要提供跳转

4.4.11 响应示例（节选）


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110162000011",
  "timestamp": "2026-11-10T16:22:41+08:00",
  "data": {
    "request_id": "cqzr-fml-20261110-0001",
    "task_id": null,
    "status": "partial",
    "extraction_type": "产权转让-正式披露",
    "rule_config_id": "disclosure_cqzr_zsplxmlrjk",
    "rule_config_version": "1.0.0",
    "from_cache": false,
    "cached_task_id": null,
    "processing_time_ms": 58420,
    "counts": {"total": 126, "success": 118, "pending": 8, "failed": 0, "not_applicable": 0},
    "business_type_check": {
      "expected": "产权转让-正式披露",
      "detected": "产权转让-正式披露",
      "detected_from": "cover_title",
      "consistent": true,
      "message": "申请书文种与所选业务类型一致",
      "evidence": {
        "file_id": "f_app_001",
        "page_number": 1,
        "source_content": "产权转让信息披露申请书",
        "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/batch_xxx.jpg"
      }
    },
    "disclosure_data": {
      "extraction_type": "产权转让-正式披露",
      "block_count": 6,
      "field_count": 126,
      "blocks": [
        {
          "block_code": "MAIN",
          "block_label": "转让标的基本情况",
          "platform_interface": "CQZR_ZSPLXMLRJK",
          "platform_interface_label": "产权转让正式披露申请书",
          "write_order": 1,
          "is_table": false,
          "values": {
            "XMMC": "北京示例科技有限公司 35%股权转让项目",
            "BDQYMC": "北京示例科技有限公司",
            "PROVINCE": "110000",
            "CITY": "110100",
            "ZCD": "北京市朝阳区示例路 1 号",
```

```
      "ZCZB": "5000.000000",
      "JYGM": "A04003",
      "FQYXSR": "0",
      "ZRDJ": "1750.000000"
    },
    "pending_fields": ["JYFS"],
    "fields": [
      {
        "field_code": "XMMC",
        "field_name": "项目名称",
        "value_type": "text",
        "platform_type": "C400",
        "value": "北京示例科技有限公司 35%股权转让项目",
        "value_label": null,
        "unit": null,
        "required": "是",
        "fill_mode": "extract",
        "field_status": "success",
        "consistency": "consistent",
        "precondition": "",
        "sources": [
          {
            "file_id": "f_app_001",
            "file_name": "产权转让信息披露申请书（已盖章）.pdf",
            "file_type": "disclosure_application_cqzr_formal",
            "source_field_name": "项目名称",
            "extracted_value": "北京示例科技有限公司 35%股权转让项目",
            "normalized_value": "北京示例科技有限公司 35%股权转让项目",
            "extract_status": "success",
            "source_priority": null,
            "confidence": 0.98,
            "page_number": 1,
            "sheet_name": null,
            "cell_ref": null,
            "source_content": "项目名称：北京示例科技有限公司 35%股权转让项目",
            "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/batch_xxx.jpg",
            "coordinates": {"x": 210, "y": 168, "width": 420, "height": 26},
            "trace_supported": true
          }
        ],
        "selected_source": {
          "file_id": "f_app_001",
          "file_name": "产权转让信息披露申请书（已盖章）.pdf",
          "source_priority": null,
          "selection_reason": "单一来源"
        },
        "reason_code": null,
        "reason": null
      },
      {
        "field_code": "JYFS",
        "field_name": "竞价方式",
        "value_type": "single_choice",
        "platform_type": "N12",
        "value": null,
        "value_label": null,
        "unit": null,
        "required": "待确认",
        "fill_mode": "extract",
```

```
              "field_status": "pending",
              "consistency": "undetermined",
              "precondition": "",
              "sources": [],
              "selected_source": null,
              "reason_code": "FIELD_NOT_EXTRACTED",
              "reason": "申请书中未找到竞价方式相关描述"
            }
          ]
        },
        {
          "block_code": "GQJG",
          "block_label": "企业股权结构",
          "platform_interface": "CQZR_QYGQJG",
          "platform_interface_label": "企业股权结构",
          "write_order": 4,
          "is_table": true,
          "values": {},
          "rows": [
            {"GDMC": "北京示例控股集团有限公司", "CGBL": "65.000000"},
            {"GDMC": "北京示例投资管理有限公司", "CGBL": "35.000000"}
          ],
          "row_count": 2,
          "pending_fields": [],
          "fields": []
        }
      ]
    },
    "results": [
      {
        "field_id": "MAIN:XMMC",
        "field_name": "XMMC",
        "field_type": "text",
        "field_status": "success",
        "values": [],
        "error_message": null,
        "inconsistent_values": null,
        "extraction_rule": {"platform_interface": "CQZR_ZSPLXMLRJK"}
      }
    ],
    "parsed_files": {
      "f_app_001": {
        "file_name": "产权转让信息披露申请书（已盖章）.pdf",
        "page_count": 18,
        "parse_mode": "text_layer",
        "char_count": 34210
      }
    },
    "warnings": [
      {
        "code": "BUSINESS_TYPE_UNVERIFIED",
        "message": "封面标题未能识别，已按请求业务类型执行",
        "file_id": "f_app_001"
      }
    ]
  }
}
```

4.4.12 表格字段（rows）回填规则

表格类分组（block.is_table=true）以 rows[] 返回，业务后端按行组装中台子表请求。规则如下：

表 4-17 表格回填规则

规则	说明
行识别	以「行键」区分有效数据行。行键定义在各分组的 disclosure_row_keys 中，例如股权结构以股东名称为行键；行键全空的行视为无效行被丢弃
字段缺失	某行缺某字段时，该 key 不出现（不得补 null），业务后端按空值处理
「业务无法提供」开关	带 missing_flag 的字段（如营业收入）在行内额外返回 "营收_YW": "1"，表示原文明确标注业务无法提供；此时金额字段返回 null
行序	严格按原文行序返回，不排序、不去重。业务后端如需要按年度升序，自行处理
行数上限	股权结构取前十位股东；三年审计报告取原文全部年度行；最近一期财务数据取 1 行。超出上限的材料不截断，全部返回并由业务后端决定
空表	材料中无该表格时，rows 为空数组、row_count=0、block 仍返回（不省略），便于前端展示「未找到」

4.4.13 产权/增资字段字典

字段级设计（编码、中文名、中台类型、必填及依据、分组、枚举、说明）见附录 A 与随文档交付的《字段字典_产权转让企业增资.xlsx》。此处给出规模与分组摘要。

表 4-18 四类披露项目字段规模

业务类型	字段总数	规则分组数	中台接口数	必填	条件必填	选填 / 待确认
产权转让-预披露	69	28	5	58	5	6
产权转让-正式披露	126	66	6	58	17	51
企业增资-预披露	57	49	3	0	9	48
企业增资-正式披露	92	77	4	1	20	71

中台接口分组（platform_interface）与中台保存接口的对应关系：

表 4-19 中台接口分组

platform_interface	中文含义	出现于	分组形态
CQZR_YPLXMLR	产权转让预披露申请书（主表）	产权转让-预披露	标量
CQZR_ZSPLXMLRJK	产权转让正式披露申请书（主表）	产权转让-正式披露	标量
CQZR_ZRFXX	转让方信息	产权转让（预/正式）	表格（多转让方）
CQZR_QYGQJG	企业股权结构	产权转让（预/正式）	表格（多股东）
CQZR_NDSJBG	年度审计报告	产权转让（预/正式）	表格（多年度）
CQZR_CWBB	财务报表（最近一期）	产权转让（预/正式）	表格（1 行）
CQZR_GLCNSRGYCQQK	管理层是否参与受让情况	产权转让-正式披露	表格（多管理层）
QYZZ_YPLXMLR	企业增资预披露申请书（主表）	企业增资-预披露	标量
QYZZ_ZSPLXMLR	企业增资正式披露申请书（主表）	企业增资-正式披露	标量
QYZZ_YPLXMLR_GD	股东出资（股权结构）	企业增资（预/正式）	表格

platform_interface	中文含义	出现于	分组形态
CZJCG			
QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	近三年年度审计报告	企业增资（预/正式）	表格
QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	最近一期财务数据	企业增资-正式披露	表格（1 行）
null	映射待确认	零星字段（如「核准备案」「所属行业类别」）	—

说明：platform_interface 为 null 的字段一律 field_status=pending、reason_code=DICT_CODE_PENDING，并在 disclosure_data.blocks[] 中以独立 block 返回，禁止业务后端自动回写。当前仅产权转让-正式披露、企业增资-正式披露各 1 个字段处于该状态，见附录 A。

4.5 任务状态与结果查询

4.5.1 请求

表 4-20 任务查询参数

参数名	位置	类型	必填	说明
task_id	path	string	是	任务 ID，不含内部前缀
type	query	string	是	任务类型：extraction（提取 / 录入）、audit（审核 / 助审）、classification（分类）。**必须与创建任务时的 task_type 一致**，传错返回 404 PI-007
include_details	query	boolean	否	是否返回 result 明细，默认 true。轮询进度时建议 false，完成后取一次 true
include_evidence	query	boolean	否	是否返回溯源明细，默认 true

4.5.2 响应参数（data）

表 4-21 任务查询响应参数

参数名	类型	说明
task_id	string	任务 ID
task_type	string	extraction / audit / classification
status	string	pending / processing / completed / failed / timeout / cancelled
stage	string	**二期新增**。queued / parsing / classifying / extracting / auditing / summarizing / completed / failed
stage_detail	string	**二期新增**。进度描述，例如「正在提取第 46/126 个字段」
progress	number	0~1
status_message	string	进度文案，可直接展示
total_count	integer	总任务数（提取=字段数；审核=规则数；分类=文件数）
completed_count	integer	已完成数
result	object|null	业务结果。include_details=true 且任务已结束时返回。三种 type 的 result 结构不同，对照见 4.7.5 表 4-26；逐字段定义见 4.7.2（提取-产权/增资）、4.7.3（分类）、5.10.1（提取-机动车）、5.10.2（审核-机动车）
error	object|null	任务整体失败时的结构化错误，结构同错误响应 error

参数名	类型	说明
material_match_snapshot	object|null	**二期新增，仅机动车**。附件匹配快照，结构同 5.3，用于提取未完成时先展示材料清单
result_cursor	string|null	**二期新增，仅机动车**。分页游标，见 5.4.4
created_at / updated_at / completed_at	datetime	ISO 8601

4.5.3 进行中示例（三种任务类型通用）

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110162300001",
  "timestamp": "2026-11-10T16:23:00+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_cqzr_fml_0001",
    "task_type": "extraction",
    "status": "processing",
    "stage": "extracting",
    "stage_detail": "正在提取第 46/126 个字段",
    "progress": 0.37,
    "status_message": "正在提取字段…",
    "total_count": 126,
    "completed_count": 46,
    "result": null,
    "error": null,
    "material_match_snapshot": null,
    "result_cursor": null,
    "created_at": "2026-11-10T16:22:30+08:00",
    "updated_at": "2026-11-10T16:23:00+08:00",
    "completed_at": null
  }
}
```

注意：轮询终止条件为 status ∈ {completed, failed, timeout, cancelled}。「completed」只表示任务处理结束，业务是否全部提取成功要看 result.status 与 result.counts。

4.5.4 请求示例（三种 type）

三种 `type` 只有查询串不同，其余完全一致；`include_details=false` 时不返回 `result`（轮询用）。

```
GET /api/v1/task/task_cqzr_fml_0001?type=extraction&include_details=true&include_evidence=true HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Apikey: <issued-by-platform>

GET /api/v1/task/task_veh_audit_0007?type=audit&include_details=true&include_evidence=true HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Apikey: <issued-by-platform>

GET /api/v1/task/task_cls_20261110_0001?type=classification&include_details=true HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Apikey: <issued-by-platform>
```

4.5.5 已完成示例①：type=extraction（产权转让 / 企业增资）

任务 `status=completed` 时，`data.result` 为完整业务结果（结构与 4.4.6 的 `data` 一致，此处节选）。注意区分两层 `status`：外层是任务生命周期，内层是业务结果。


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110190500001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:05:12+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_cqzr_fml_0001",
    "task_type": "extraction",
    "status": "completed",
    "stage": "completed",
    "stage_detail": "处理完成",
    "progress": 1.0,
    "status_message": "提取完成",
    "total_count": 126,
    "completed_count": 126,
    "result": {
      "request_id": "cqzr-fml-20261110-0001",
      "task_id": "task_cqzr_fml_0001",
      "status": "partial",
      "extraction_type": "产权转让-正式披露",
      "rule_config_id": "disclosure_cqzr_zsplxmlrjk",
      "rule_config_version": "1.0.0",
      "from_cache": false,
      "cached_task_id": null,
      "processing_time_ms": 61230,
      "counts": {
        "total": 126,
        "success": 118,
        "pending": 8,
        "failed": 0,
        "not_applicable": 0
      },
      "business_type_check": {
        "expected": "产权转让-正式披露",
        "detected": "产权转让-正式披露",
        "detected_from": "cover_title",
        "consistent": true,
        "message": "申请书文种与所选业务类型一致",
        "evidence": {
          "file_id": "f_app_001",
          "page_number": 1,
          "source_content": "产权转让信息披露申请书",
          "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/batch_xxx.jpg"
        }
      },
      "results": [
        {
          "field_id": "MAIN:XMMC",
          "field_name": "XMMC",
          "field_type": "text",
          "field_status": "success",
          "values": [],
          "error_message": null,
          "inconsistent_values": null,
          "extraction_rule": {"platform_interface": "CQZR_ZSPLXMLRJK"}
```

```
      }
    ],
    "disclosure_data": {
      "extraction_type": "产权转让-正式披露",
      "block_count": 6,
      "field_count": 126,
      "blocks": [
        {
          "block_code": "MAIN",
          "block_label": "转让标的基本情况",
          "platform_interface": "CQZR_ZSPLXMLRJK",
          "platform_interface_label": "产权转让正式披露申请书",
          "write_order": 1,
          "is_table": false,
          "values": {
            "XMMC": "北京示例科技有限公司 35%股权转让项目",
            "BDQYMC": "北京示例科技有限公司",
            "PROVINCE": "110000",
            "ZRDJ": "1750.000000"
          },
          "rows": [],
          "row_count": 0,
          "pending_fields": ["JYFS"],
          "fields": []
        },
        {
          "block_code": "GQJG",
          "block_label": "企业股权结构",
          "platform_interface": "CQZR_QYGQJG",
          "platform_interface_label": "企业股权结构",
          "write_order": 4,
          "is_table": true,
          "values": {},
          "rows": [
            {"GDMC": "北京示例控股集团有限公司", "CGBL": "65.000000"},
            {"GDMC": "北京示例投资管理有限公司", "CGBL": "35.000000"}
          ],
          "row_count": 2,
          "pending_fields": [],
          "fields": []
        }
      ]
    },
    "parsed_files": {
      "f_app_001": {
        "file_name": "产权转让信息披露申请书（已盖章）.pdf",
        "page_count": 18,
        "parse_mode": "text_layer",
        "char_count": 34210
      }
    },
    "warnings": []
  },
  "error": null,
  "material_match_snapshot": null,
  "result_cursor": null,
  "created_at": "2026-11-10T19:03:30+08:00",
  "updated_at": "2026-11-10T19:05:12+08:00",
  "completed_at": "2026-11-10T19:05:12+08:00"
```

```
  }
}
```

4.5.6 已完成示例②：type=audit（机动车）

`result` 为审核业务结果，结构与 `POST /api/v1/audit/sync` 的 `data` 一致（表 5-32）。注意 `total_count` 在审核任务里是**规则数**，不是字段数。


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110192100001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:21:30+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_veh_audit_0007",
    "task_type": "audit",
    "status": "completed",
    "stage": "completed",
    "stage_detail": "处理完成",
    "progress": 1.0,
    "status_message": "助审完成",
    "total_count": 9,
    "completed_count": 9,
    "result": {
      "request_id": "veh-audit-20261110-0007-n1",
      "task_id": "task_veh_audit_0007",
      "status": "completed",
      "audit_type": "机动车-转让",
      "trigger_type": "node_1",
      "business_revision": "3",
      "rule_config_id": "vehicle_transfer_audit_node1_v1",
      "rule_config_version": "1.0.0",
      "confirmed_fields": [
        {
          "field_code": "ZRF",
          "field_name": "转让方",
          "field_value": "北京市示例事业单位",
          "field_type": "text",
          "unit": null
        }
      ],
      "summary": {
        "total": 9,
        "passed": 5,
        "failed": 1,
        "pending": 3,
        "not_required": 0,
        "manual_review": 0
      },
      "audit_results": [],
      "vehicle_audit_data": {
        "schema_version": "1.0",
        "audit_type": "机动车-转让",
        "trigger_type": "node_1",
        "business_revision": "3",
        "common_audit_results": [
          {
            "audit_id": "audit_0001",
            "audit_rule_id": "VEH-TR-054",
            "audit_rule_name": "保证金金额与起始价匹配",
```

```
      "audit_scope": "public",
      "field_code": "BZJ",
      "field_name": "保证金",
      "audit_type": "字段审核",
      "audit_result": "passed",
      "audit_status": "completed",
      "audit_logic_relation": "cross_field",
      "source_priority_used": null,
      "audit_point": "起始价为 0-5 万区间时保证金为 1 万，起始价每增加 5 万则增加 1 万保证金",
      "audit_explanation": null,
      "confidence": 1.0,
      "related_fields": [
        {
          "field_code": "QSJ",
          "field_name": "起始价",
          "field_value": "48000.00",
          "reference_value": "48000.00",
          "unit": "元",
          "comparison": "区间 0~50000 → 保证金 10000"
        },
        {
          "field_code": "BZJ",
          "field_name": "保证金",
          "field_value": "10000.00",
          "reference_value": "10000.00",
          "unit": "元",
          "comparison": "="
        }
      ],
      "evidence": [],
      "missing_materials": [],
      "reason_code": null,
      "reason": null
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "seq": 1,
      "vehicle_id": "veh_0001",
      "plate_number": "京 A12345",
      "plate_number_normalized": "京 A12345",
      "summary": {
        "total": 6,
        "passed": 4,
        "failed": 1,
        "pending": 1,
        "not_required": 0
      },
      "audit_results": [
        {
          "audit_id": "audit_0101",
          "audit_rule_id": "VEH-TR-016",
          "audit_rule_name": "初登日期与行驶证注册日期核对",
          "audit_scope": "vehicle",
          "field_code": "CDRQ",
          "field_name": "初登日期",
          "audit_type": "字段审核",
          "audit_result": "failed",
          "audit_status": "completed",
```

```
      "audit_logic_relation": "priority",
      "source_priority_used": "P1",
      "audit_point": "核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致",
      "audit_explanation": "待审初登日期为 2016-03-18，机动车登记证书登记日期为 2016-03-20，不一致",
      "confidence": 0.95,
      "related_fields": [
        {
          "field_code": "CDRQ",
          "field_name": "初登日期",
          "field_value": "2016-03-18",
          "reference_value": "2016-03-20",
          "unit": null,
          "comparison": "="
        }
      ],
      "evidence": [
        {
          "file_id": "f_07",
          "file_name": "机动车登记证书（两车合并）.pdf",
          "file_type": "vehicle_registration_certificate",
          "source_field_name": "登记日期",
          "extracted_value": "2016-03-20",
          "normalized_value": "2016-03-20",
          "extract_status": "success",
          "source_priority": "P1",
          "confidence": 0.96,
          "page_number": 2,
          "source_content": "登记日期 2016 年 03 月 20 日",
          "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/a1.jpg",
          "coordinates": {
            "x": 340,
            "y": 520,
            "width": 260,
            "height": 22
          },
          "trace_supported": true
        }
      ],
      "missing_materials": [],
      "reason_code": null,
      "reason": null
    },
    {
      "audit_id": "audit_0102",
      "audit_rule_id": "VEH-TR-012",
      "audit_rule_name": "是否有年检",
      "audit_scope": "vehicle",
      "field_code": "SFYNJ",
      "field_name": "是否有年检",
      "audit_type": "字段审核",
      "audit_result": "pending",
      "audit_status": "completed",
      "audit_logic_relation": "or",
      "source_priority_used": null,
      "audit_point": "若审核材料中体现年检信息则应为「是」；若未体现且未上传交管 12123 截图则应为「否」",
      "audit_explanation": "行驶证备注栏未体现年检信息，且未上传交管 12123-【我的机动车】页截图，无法判断",
      "confidence": null,
      "related_fields": [],
      "evidence": [],
      "missing_materials": [
```

```
            {
              "file_type": "vehicle_annual_inspection_proof",
              "file_type_label": "年检证明材料（交管 12123 截图）",
              "message": "未上传，无法判断是否有年检"
            }
          ],
          "reason_code": "MATERIAL_MISSING",
          "reason": "缺少年检证明材料"
        }
      ]
    }
  ],
  "material_merge": {
    "effective_files": [
      {
        "file_id": "f_11",
        "file_name": "行驶证-京 A12345.pdf",
        "file_type": "vehicle_driving_license",
        "uploader_role": "agency",
        "used_for": ["CDRQ", "CLLX", "SYXZ"]
      }
    ],
    "replacements": [
      {
        "kept_file_id": "f_11",
        "replaced_file_id": "f_06",
        "file_type": "vehicle_driving_license",
        "reason": "higher_priority_role"
      }
    ],
    "conflicts": [],
    "merge_rule": "agency_first_v1"
  },
  "plate_consistency": {
    "checked": true,
    "expected_plates": ["京 A12345", "京 B67890"],
    "consistent": true,
    "file_plates": [],
    "conflicts": [],
    "missing_extraction": []
  },
  "summary": {
    "total": 9,
    "passed": 5,
    "failed": 1,
    "pending": 3,
    "not_required": 0
  },
  "summary_by_vehicle": [
    {
      "plate_number": "京 A12345",
      "total": 6,
      "passed": 4,
      "failed": 1,
      "pending": 1,
      "not_required": 0
    },
    {
      "plate_number": "京 B67890",
      "total": 3,
```

```
            "passed": 1,
            "failed": 0,
            "pending": 2,
            "not_required": 0
          }
        ],
        "pagination": {
          "page": 1,
          "page_size": 20,
          "total_vehicles": 2,
          "total_pages": 1,
          "has_more": false,
          "next_cursor": null
        }
      },
      "processing_time_ms": 152000
    },
    "error": null,
    "material_match_snapshot": null,
    "result_cursor": null,
    "created_at": "2026-11-10T19:19:20+08:00",
    "updated_at": "2026-11-10T19:21:30+08:00",
    "completed_at": "2026-11-10T19:21:30+08:00"
  }
}
```


4.5.7 已完成示例③：type=classification

`result` 结构与 `POST /api/v1/file/classification` 的 `data` 一致（表 4-25）。此处 `total_count` 是文件数。


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110190120001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:01:20+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_cls_20261110_0001",
    "task_type": "classification",
    "status": "completed",
    "stage": "completed",
    "stage_detail": "处理完成",
    "progress": 1.0,
    "status_message": "分类完成",
    "total_count": 4,
    "completed_count": 4,
    "result": {
      "request_id": "req_cls_20261110_0001",
      "task_id": "task_cls_20261110_0001",
      "status": "success",
      "extraction_type": "机动车-转让",
      "results": [
        {
          "file_id": "f_01",
          "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
          "file_url": "https://oss.example.com/veh/shenqing.pdf",
          "file_type": "vehicle_disposal_application",
          "file_type_label": "车辆处置申请表",
          "confidence": 0.98,
          "declared_file_type": null,
```

```
          "declared_matches": null,
          "is_expected": true,
          "stage": "E"
        },
        {
          "file_id": "f_06",
          "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
          "file_url": "https://oss.example.com/veh/xingshizheng.pdf",
          "file_type": "vehicle_driving_license",
          "file_type_label": "机动车行驶证",
          "confidence": 0.96,
          "declared_file_type": "vehicle_driving_license",
          "declared_matches": true,
          "is_expected": true,
          "stage": "E"
        },
        {
          "file_id": "f_09",
          "file_name": "公司简介.docx",
          "file_url": "https://oss.example.com/veh/jianjie.docx",
          "file_type": "other_documents",
          "file_type_label": "其他材料",
          "confidence": 0.93,
          "declared_file_type": null,
          "declared_matches": null,
          "is_expected": false,
          "stage": "O"
        }
      ],
      "missing_materials": [
        {
          "file_type": "vehicle_registration_certificate",
          "file_type_label": "机动车登记证书",
          "stage": "E",
          "message": "录入阶段必传材料未上传"
        }
      ],
      "unexpected_files": [
        {
          "file_id": "f_09",
          "file_name": "公司简介.docx",
          "file_type": "other_documents"
        }
      ],
      "total_files": 4,
      "success_count": 4,
      "failed_count": 0,
      "processing_time_ms": 8600
    },
    "error": null,
    "material_match_snapshot": null,
    "result_cursor": null,
    "created_at": "2026-11-10T19:01:11+08:00",
    "updated_at": "2026-11-10T19:01:20+08:00",
    "completed_at": "2026-11-10T19:01:20+08:00"
  }
}
```

4.5.8 三种任务的出参差异

同一路径、同一外层，差异只在 `result` 的内容与 `total_count` 的语义——四种情形（提取×2、审核、分类）的对照表见 **4.7.5 表 4-26**。

要点：`result.status` 是业务结论，与外层任务 `status` 是两层含义；外层 `completed` 只表示处理结束，业务可能仍有 `pending` 字段或 `failed` 审核项。

4.6 任务取消

表 4-22 取消任务参数

参数名	位置	类型	必填	说明
task_id	path	string	是	任务 ID

仅 pending / processing 状态可取消；其它状态返回 PI-008（HTTP 400）。取消为尽力而为：已进入模型调用的分片不会被强制中断，但结果不会写回任务。

4.6.1 请求示例

无请求体，`task_id` 走路径（表 4-22）。

```
POST /api/v1/task/task_veh_entry_0007/cancel HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Apikey: <issued-by-platform>
```

4.6.2 响应示例

成功时 `data.status=cancelled`；任务不存在返回 404 `PI-007`；状态不允许取消返回 400 `PI-008`。

```
{
  "code": 200,
  "message": "任务已取消",
  "trace_id": "trace_20261110190600001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:06:03+08:00",
  "data": {"task_id": "task_veh_entry_0007", "status": "cancelled"}
}
```

无法取消（任务已结束）：

```
{
  "code": 400,
  "message": "Bad Request",
  "trace_id": "trace_20261110190600002",
  "timestamp": "2026-11-10T19:06:09+08:00",
  "error": {
    "error_code": "PI-008",
    "error_message": "任务状态不允许取消",
    "details": [
      {
        "field": "task_id",
        "message": "任务 task_veh_entry_0007 当前状态为 completed，只有 pending / processing 可取消"
      }
    ]
  }
}
```

4.7 查询接口的完整出参

4.7.1 三个查询入口与各自的外层

本节回答「查完之后到底返回什么」。同一份业务结果有三个入口可以取到，内容一致、外层不同：

表 4-23 查询入口

入口	适用任务	result 所在位置	完整出参见
GET /task/{task_id}?type=extraction	全部提取任务	`data.result`	表 4-24（产权/增资）、表 5-31（机动车）
GET /task/{task_id}?type=classification	分类任务	`data.result`	表 4-25
GET /task/{task_id}?type=audit	审核任务	`data.result`	表 5-32（机动车）
GET /vehicle/{task_id}/entry-result	机动车提取	直接是 `data`（即 vehicle_data）	表 5-31
GET /vehicle/{task_id}/audit-result	机动车审核	直接是 `data`（即 vehicle_audit_data）	表 5-32
GET /vehicle/{task_id}/materials	机动车附件匹配	直接是 `data`	表 5-7

上表路径均省略了公共前缀 `/api/v1`。`/task` 类入口需再加 `?include_details=true` 才返回 result，`false` 时 `result` 为 `null`。

规则：`/task` 把业务结果包在 `data.result` 里（因为同一响应还要放状态、进度）；`/vehicle/*` 是结果专用视图，业务结果直接放在 `data`，外层只有 `code / message / trace_id / timestamp`。两者业务字段完全相同，业务后端可以只写一套解析。

4.7.2 提取任务 data.result（产权转让 / 企业增资）

表 4-24 提取 result（产权/增资）

参数名	类型	说明	详见
request_id	string	回显请求 ID	4.4.6
task_id	string	任务 ID	4.4.6
status	string	success / partial / pending / failed	表 3-12
extraction_type	string	四个披露类型之一	3.1
rule_config_id	string	实际使用的规则配置 ID	4.4.6
rule_config_version	string	规则版本，用于判断结果是否过期	4.4.6
from_cache	boolean	是否命中缓存。**产权/增资固定 false**（一期实现对该品类不启用文件哈希缓存，见 6.5）	6.5
cached_task_id	string|null	缓存来源任务 ID；产权/增资恒为 null	6.5
processing_time_ms	integer	处理耗时	4.4.6
counts	object	{total, success, pending, failed, not_applicable}	4.4.6
business_type_check	object	业务类型一致性校验结果	4.4.7 / 表 4-11
results[]	array<object>	一期字段结果结构（field_id / field_name / field_type / field_status / values[] / inconsistent_values / extraction_rule），逐字段一条	4.4.6
disclosure_data	object	按中台接口分组的结果：business_type 已改为 extraction_type、blocks[]、block_count、field_count	4.4.8 / 表 4-14
parsed_files	object	按 file_id 记录的解析快照：file_name / page_count / parse_mode /	4.4.6

参数名	类型	说明	详见
		char_count	
warnings[]	array<object>	{code, message, file_id?, field_code?}	5.4.2.7

4.7.3 分类任务 data.result

表 4-25 分类 result

参数名	类型	说明
request_id	string	回显
task_id	string	任务 ID
status	string	success / partial / pending / failed
extraction_type	string	回显业务类型
results[]	array<object>	逐文件：file_id / file_name / file_url / file_type / file_type_label / confidence / declared_file_type / declared_matches / is_expected / stage
missing_materials[]	array<object>	应传未传：{file_type, file_type_label, stage, message}
unexpected_files[]	array<object>	非应传：{file_id, file_name, file_type}
total_files / success_count / failed_count	integer	统计
processing_time_ms	integer	处理耗时

4.7.4 机动车

机动车提取与审核的完整出参见 **5.10**（表 5-31、表 5-32）。除 vehicle_data / vehicle_audit_data 外，其余外层字段与表 4-24 一致。

4.7.5 三种任务类型的 result 对照

同一路径 `/api/v1/task/{task_id}`、同一外层，`type` 不同则 `result` 结构不同。四种情形如下（提取按品类分成两种）：

表 4-26 三种任务的 result 对照

任务类型 type	total_count 语义	result 结构	主要子对象	详见
extraction（产权转让 / 企业增资）	字段数	表 4-24	`results[]`、`disclosure_data.blocks[]`（按中台接口分组，含 `values` 与 `rows`）	4.4.6、4.7.2
extraction（机动车）	公共字段数 + Σ 每车字段数	表 5-31	`vehicle_data.common_fields[]`、`vehicle_data.vehicles[]`、`material_match`、`vehicle_statistics`、`plate_consistency`	5.2.6、5.10.1
audit（机动车）	规则数	表 5-32	`vehicle_audit_data.common_audit_results[]`、`vehicles[].audit_results[]`、`material_merge`、`summary`	5.5.5、5.10.2
classification	文件数	表 4-25	`results[]`、`missing_materials[]`、`unexpected_files[]`	4.3.3、4.7.3

其中「提取（产权 / 增资）」与「提取（机动车）」共用 `type=extraction`，按 `extraction_type` 区分；`total_count` 的语义随之不同，前端做进度百分比时需按上表取分母。

5 机动车智能录入与智能助审接口

5.1 设计要点与接口清单

机动车与前两个品类的本质差异有四条，接口设计需分别应对：

1. **多份文件**：一次任务可能上传 7~20 份材料（含合并 PDF），同一字段可能有 4~6 个来源，且存在「同一份 PDF 内含多辆车」的情形。
2. **多辆车**：一次处置任务含多辆车，车辆记录以「号牌号码」为业务主键；必须把「一次任务共用」的公共信息与「逐车」信息分层返回。
3. **按号牌聚合**：同一号牌在车辆处置申请表、处置明细表、批复、行驶证、登记证中重复出现，需按号牌聚合多来源值并按优先级选值。
4. **两个阶段**：录入阶段（经办）与助审阶段（服务机构材料并入后审核）材料集不同，同一任务在两阶段的结果范围不同。

表 5-1 机动车接口清单

序号	能力	方法	路径	说明
1	车辆录入任务创建	POST	/api/v1/extraction/sync	extraction_type=机动车-转让 / 机动车-解体
2	附件类型匹配查询	GET	/api/v1/vehicle/{task_id}/materials	轻量接口，提取未完成也可查
3	车辆录入结果获取	GET	/api/v1/vehicle/{task_id}/entry-result	公共信息 + 按号牌数组，支持按号牌过滤与分页
4	车辆助审任务创建	POST	/api/v1/audit/sync	audit_type=机动车-转让 / 机动车-解体
5	车辆助审结果获取	GET	/api/v1/vehicle/{task_id}/audit-result	项目级 + 按号牌数组
6	任务状态查询	GET	/api/v1/task/{task_id}?type=extraction|audit	含 material_match_snapshot
7	任务取消	POST	/api/v1/task/{task_id}/cancel	—
8	多页附件按号牌拆分	POST	/api/v1/file/split-by-plate	用户勾选后触发

完整调用时序：

机动车录入与助审完整调用时序

步骤	调用方	接口	说明
1	业务后端	POST /api/v1/file/classification	可选。先行确认材料齐备，缺材料时提示用户补传
2	业务后端	POST /api/v1/extraction/sync	extraction_type=机动车-转让 / 机动车-解体；立即返回 task_id（status=pending）
3	业务后端	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials	可选。提取未完成时先展示材料清单与缺失项
4	业务后端	GET /api/v1/task/{task_id}?type=extraction&include_details=false	轮询任务状态，直至 status=completed
5	业务后端	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/entry-result?page=1&page_size=20	取公共信息与按号牌组织的逐车字段
6	业务后端 / 前端	用户确认与修改	人工复核 pending 字段，必要时调用拆分接口
7	业务后端	POST /api/v1/audit/sync	提交人工确认后的公共与逐车字段 + 本轮材料清单；trigger_type=node_1 / node_2；立即返回 task_id（status=processing）

步骤	调用方	接口	说明
8	业务后端	GET /api/v1/task/{task_id}?type=audit&include_details=false	轮询助审任务，直至 status=completed
9	业务后端	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/audit-result?plate_number=	取项目级与逐车四态审核结论及溯源

5.2 车辆录入任务创建

5.2.1 接口说明

复用 POST /api/v1/extraction/sync。一次请求 = 一次处置任务；服务端按号牌把材料归并到车辆，并输出「一条公共信息 + 多条车辆信息」。

5.2.2 请求参数（Body）

表 5-2 车辆录入请求参数

参数名	类型	必填	说明
extraction_type	string	是	**必填**。机动车-转让 或 机动车-解体。二者字段集与材料清单不同，必须准确
request_id	string	是	幂等标识。同一处置任务重试必须复用
project_id	string	是	**机动车必填**。业务项目 ID，用于文件访问授权与结果溯源范围校验；无权访问返回 404 PI-007
files	array<object>	是	本轮材料全量清单，1~200 项，见 5.2.3。**切勿因文件名相同而去重**
context	object	是（建议）	见 5.2.4。机动车大量字段依赖「资产来源」「任务接收方」等上下文推导默认值，不传会大面积 pending
rule_config_id	string	否	不传使用该业务类型当前已发布默认版本
timeout	integer	否	毫秒，默认 300000，机动车建议 300000~600000
include_evidence	boolean	否	默认 true
task_id	string	否	继续未完成任务

5.2.3 files[] 参数

表 5-3 机动车 files[] 参数

参数名	类型	必填	说明
file_id	string	否	**可选**的文件标识，同一请求内唯一。**不传由服务端生成并在结果中回传**。机动车文件多、重名多（多份「行驶证.pdf」），建议传以便结果与文件一一对应；不参与幂等与缓存（同 4.4.3）
file_url	string	是	文件地址；本接口不支持 file_stream（同 4.4.3）
file_name	string	是	含扩展名；仅作展示，不作为唯一身份
file_type	string	否	声明类型（表 3-6）。**建议不传**，由服务端识别；传了则以识别结果为准并在 material_match 中输出比对
uploader_role	string	录入阶段否；助审阶	operator（经办上传）/ agency（服务机构上传）。**助审阶段必传**，用于按「服务机构优先」原则归并同名同类型附件

参数名	类型	必填	说明
		段是	
file_content_hash	string	否	MD5。用于缓存与「同名同类型附件归并」判定
file_size	integer	否	字节

说明：归并判定**不依赖调用方声明车辆归属**。一期/二期调用方都不识别文件内容，因此本接口没有 entity_plates 之类的字段；一件材料覆盖哪些车辆、属于哪辆车，全部由服务端从正文识别（识别不到的号牌进 unidentified_vehicles，见 5.4.2.2）。调用的成本只有两处：`file_type` 可不传（服务端识别），`uploader_role` 在助审阶段必传。

5.2.4 context 参数（机动车）

表 5-4 机动车 context 参数

context 字段	类型	必填	说明
transferor.name	string	否	转让方名称，作为多来源校验基准
transferor.asset_source_l1	string	是（建议）	资产来源（1 级）。决定单位性质、项目所属中心/部门/经办、收费分佣模板、是否军法车辆的默认值。缺失时这些字段返回 pending + CONTEXT_MISSING
transferor.asset_source_l2	string	否	资产来源（2 级）
transferor.bank_info	object	否	{refund_direction, account_name, account_no, bank_name, branch_name, bank_code}：中台开户信息。有值时「返款方向」直接反显，无需提取
transferor.address	string	否	转让方地址，用于多来源校验
task_order.associate_disposal_application	boolean	否	是否关联车辆处置申请。true 时转让方信息从关联任务单带出，本次不提取转让方块
task_order.dispatch	boolean	否	是否派发任务单，默认 true
task_order.receiver_region	string	否	任务接收方归属：京内 / 京外，默认京内
task_order.receiver_type	string	否	任务接收方类型。为空时按业务类型推导：机动车-转让→拍卖机构；机动车-解体→解体场
task_order.charge_template	string	否	收费分佣模板名称，用于推导「是否需要审核」
login_user.user_id / user_name / dept_name / dept_code	string	是（建议）	「北交车辆-项目负责人」「北交车辆处置部门」的反显来源
vehicle.known_plates	array<string>	否	业务侧已知号牌，作为号牌清洗先验
vehicle.vehicle_count_hint	integer	否	业务侧已知车辆数，与材料识别数不一致时给 warning，不覆盖材料结果

5.2.5 请求示例

```
POST /api/v1/extraction/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Apikey: <issued-by-platform>

{
  "extraction_type": "机动车-转让",
  "request_id": "veh-entry-20261110-0007",
  "project_id": "PRJ-VEH-2026-0007",
  "timeout": 600000,
  "include_evidence": true,
```

```
"files": [
  {
    "file_id": "f_01",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/处置申请表.pdf",
    "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
    "file_content_hash": "aaa111"
  },
  {
    "file_id": "f_02",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/处置明细表.pdf",
    "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
    "file_content_hash": "bbb222"
  },
  {
    "file_id": "f_03",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/批复.pdf",
    "file_name": "关于处置公务用车的批复.pdf",
    "file_content_hash": "ccc333"
  },
  {
    "file_id": "f_04",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/内部决策.pdf",
    "file_name": "总经理办公会决议.pdf",
    "file_content_hash": "ddd444"
  },
  {
    "file_id": "f_05",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/营业执照.pdf",
    "file_name": "事业单位法人证书.pdf",
    "file_content_hash": "eee555"
  },
  {
    "file_id": "f_06",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/行驶证合并.pdf",
    "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
    "file_content_hash": "fff666"
  },
  {
    "file_id": "f_07",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/登记证合并.pdf",
    "file_name": "机动车登记证书（两车合并）.pdf",
    "file_content_hash": "ggg777"
  }
],
"context": {
  "transferor": {
    "name": "北京市示例事业单位",
    "asset_source_l1": "行政事业",
    "asset_source_l2": "行政事业-中央",
    "address": "北京市西城区示例大街 1 号",
    "bank_info": {
      "refund_direction": "国库",
      "account_name": "北京市示例事业单位",
      "account_no": "1100001234567890",
      "bank_name": "中国工商银行",
      "branch_name": "北京西城支行",
      "bank_code": "102100099996"
    }
```

```
    },
    "task_order": {
      "associate_disposal_application": false,
      "dispatch": true,
      "receiver_region": "京内",
      "receiver_type": "拍卖机构",
      "charge_template": "京内车动态报价（中央三部派花乡最终版）"
    },
    "login_user": {
      "user_id": "u2048",
      "user_name": "李示例",
      "dept_name": "央企三部",
      "dept_code": "D003"
    },
    "vehicle": {"known_plates": ["京 A12345", "京 B67890"], "vehicle_count_hint": 2}
  }
}
```

5.2.6 响应

同步窗口内完成：status=success / partial，data 中含 vehicle_data（结构见 5.4.2）。窗口超时：status=pending，results=[]，vehicle_data=null，返回 task_id，后续用 GET /api/v1/task/{task_id} 轮询，完成后再用 GET /api/v1/vehicle/{task_id}/entry-result 取结果。

无论同步返回还是任务查询返回，机动车提取结果的顶层字段为：

表 5-5 机动车提取结果顶层字段

参数名	类型	说明
request_id / task_id / status / extraction_type	—	同 4.4.6；完整出参见 5.10.1
rule_config_id / rule_config_version / from_cache / cached_task_id	—	同 4.4.6
processing_time_ms	integer	处理耗时
counts	object	{total, success, pending, failed, not_applicable}。total = 公共字段数 + Σ 每车字段数
business_type_check	object	结构同 4.4.7；机动车以「材料组合是否支持所选处置方式」为判据，例如选择解体但未上传任何注销证明时 consistent=true 但 warning
results	array	**机动车固定为 []**，字段全部在 vehicle_data 中
vehicle_data	object	机动车录入结果，见 5.4.2
parsed_files	object	解析快照，按 file_id
warnings[]	array<object>	见 5.4.2.7

说明：vehicle_data 也出现在 GET /api/v1/task/{task_id} 的 data.result 中；两个位置内容一致，业务后端任选其一。为避免重复传输，推荐轮询时 include_details=false，完成后调用 /vehicle/{task_id}/entry-result 分页获取。

5.3 附件类型匹配查询

5.3.1 接口说明

需求规格书 3.1.1「附件识别」要求标记已匹配、缺失、错误的附件类型。该查询轻量、可在提取未完成时调用，用于前端先展示「材料清单齐备度」。

表 5-6 附件匹配查询参数

参数名	位置	类型	必填	说明
task_id	path	string	是	提取任务 ID
include_unrecognized	query	boolean	否	是否返回无法识别的材料，默认 true

5.3.2 响应参数（data）

表 5-7 附件匹配响应参数

参数名	类型	说明
task_id	string	任务 ID
extraction_type	string	机动车-转让 / 机动车-解体
ready	boolean	必需材料是否齐备（requires 级别全部 matched）
required_materials[]	array<object>	该业务类型的应传清单：{file_type, file_type_label, stage, level}，level=required / optional
items[]	array<object>	逐个上传材料的匹配结果，见下表
missing[]	array<object>	缺失材料：{file_type, file_type_label, stage, scope, message}。scope.plate_number 非空表示「仅某辆车缺」
unrecognized[]	array<object>	非应传或无法识别的材料：{file_id, file_name, guessed_file_type, message}
duplicates[]	array<object>	同名同类型重复材料：{file_type, file_ids[], file_names[], kept_file_id, rule}

表 5-8 items[] 参数

items[] 参数名	类型	说明
file_id	string	文件标识
file_name	string	文件名称
declared_file_type	string|null	调用方声明类型
matched_file_type	string|null	识别出的类型；无法识别为 null
matched_file_type_label	string|null	中文名
match_status	string	matched / mismatched / unknown / duplicated / not_required
confidence	number	识别置信度 0~1
uploader_role	string|null	operator / agency
stage	string|null	E / A / D / O，见 3.3.3
page_count	integer	页数；多车合并 PDF 用于提示「含 N 页，可能多车」
note	string	补充说明，例如「声明为行驶证，识别为登记证书」

5.3.3 请求示例

```
GET /api/v1/vehicle/task_veh_entry_0007/materials?include_unrecognized=true HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Apikey: <issued-by-platform>
```

5.3.4 响应示例

`missing[]` 中 `scope` 为空表示整批缺；若某车缺材料，`scope.plate_number` 会指出具体车辆。

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110190800001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:08:20+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_veh_entry_0007",
    "extraction_type": "机动车-转让",
    "ready": true,
    "required_materials": [
      {
        "file_type": "vehicle_disposal_application",
        "file_type_label": "车辆处置申请表",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      },
      {
        "file_type": "vehicle_disposal_list",
        "file_type_label": "车辆处置明细表/处置清单",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      },
      {
        "file_type": "vehicle_driving_license",
        "file_type_label": "机动车行驶证",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      },
      {
        "file_type": "vehicle_registration_certificate",
        "file_type_label": "机动车登记证书",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      },
      {
        "file_type": "vehicle_approval_document",
        "file_type_label": "批复文件",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      }
    ],
    "items": [
      {
        "file_id": "f_01",
        "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
        "declared_file_type": null,
        "matched_file_type": "vehicle_disposal_application",
        "matched_file_type_label": "车辆处置申请表",
        "match_status": "matched",
        "confidence": 0.98,
```

```
        "uploader_role": "operator",
        "stage": "E",
        "page_count": 3,
        "note": ""
      },
      {
        "file_id": "f_06",
        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
        "declared_file_type": "vehicle_driving_license",
        "matched_file_type": "vehicle_driving_license",
        "matched_file_type_label": "机动车行驶证",
        "match_status": "matched",
        "confidence": 0.96,
        "uploader_role": "operator",
        "stage": "E",
        "page_count": 4,
        "note": "含 4 页，已按号牌拆分识别出 2 辆车"
      },
      {
        "file_id": "f_09",
        "file_name": "公司简介.docx",
        "declared_file_type": null,
        "matched_file_type": "other_documents",
        "matched_file_type_label": "其他材料",
        "match_status": "unknown",
        "confidence": 0.62,
        "uploader_role": "operator",
        "stage": "O",
        "page_count": 5,
        "note": "不属于本业务类型应传材料"
      }
    ],
    "missing": [
      {
        "file_type": "vehicle_registration_certificate",
        "file_type_label": "机动车登记证书",
        "stage": "E",
        "scope": {"plate_number": "京 B67890"},
        "message": "京 B67890 缺机动车登记证书，初登日期、排气量将取不到值"
      }
    ],
    "unrecognized": [
      {
        "file_id": "f_09",
        "file_name": "公司简介.docx",
        "guessed_file_type": "other_documents",
        "message": "非本业务类型应传材料"
      }
    ],
    "duplicates": []
  }
}
```

5.4 车辆录入结果获取

5.4.1 请求参数

表 5-9 录入结果查询参数

参数名	位置	类型	必填	说明
task_id	path	string	是	提取任务 ID
plate_number	query	string	否	只返回指定号牌的车辆。支持后缀 * 模糊匹配，例如 京 A*
include_common	query	boolean	否	是否返回 common_fields，默认 true。逐车翻页时可置 false 减少报文
include_evidence	query	boolean	否	是否返回 sources 溯源明细，默认 true
page	query	integer	否	页码，从 1 开始，默认 1。仅对 vehicles[] 分页
page_size	query	integer	否	每页车辆数，默认 20，最大 100
include_unidentified	query	boolean	否	是否返回无法识别号牌的车辆记录，默认 true

5.4.2 响应参数（data = vehicle_data）

vehicle_data 的结构：

表 5-10 vehicle_data 结构

参数名	类型	说明
schema_version	string	车类扩展对象版本，初始 "1.0"
extraction_type	string	机动车-转让 / 机动车-解体
common_fields[]	array<FieldValue>	**一次任务共用**的字段（转让方信息、审批信息、任务单信息），结构见 4.4.9
vehicles[]	array<VehicleItem>	**逐车字段**，按号牌组织，见 5.4.2.2
unidentified_vehicles[]	array<VehicleItem>	未识别到号牌的车辆记录（identity_status=missing_plate），结构与 vehicles[] 相同
material_match	object	附件类型匹配，结构同 5.3.2
vehicle_statistics	object	车辆数量统计，见 5.4.2.3
plate_consistency	object	号牌跨文件一致性校验，见 5.4.2.4
pagination	object	{page, page_size, total_vehicles, total_pages, has_more, next_cursor}
warnings[]	array<object>	见 5.4.2.7

5.4.2.1 common_fields 与 vehicles[].fields 的字段划分

字段归属固定写在规则配置中，不由接口参数控制。划分原则：对「一次处置任务」只有一份的字段进 common_fields；对「每辆车」各有一份的字段进 vehicles[].fields。

表 5-11 公共字段与逐车字段划分

归属	字段（机动车-转让）	字段（机动车-解体）
common_fields（公共）	是否关联车辆处置申请、转让方、转让方地址、资产来源、单位性质、返款方向、返款单位名称、银行卡号、开户银行、支行名称、银行联行号、单位联系人、联系电话、单位联系人 2、联系电话 2、审批单位、审批文号、审批原值(元)、审批日期、任务单信息全部字段（是否派发任务单、任务接收方归属/类型、分配方式、任务接收方单位、指定原因、指定原因附件、北交车辆-项目负责人、北交车辆处置部门、北交所项目负责人联系电话、项目所属中心、项目所属部门、北交所业务经办、是否需要审核、收费分佣模板、收费分佣详情）、备注	转让方、转让方地址、资产来源、单位性质、返款方向及开户信息、单位联系人/联系电话、审批单位、审批文号、审批原值、审批日期、任务单信息全部字段、备注
vehicles[].fields（逐车）	号牌号码、号牌号码（前端展示）、是否匿名展示号牌号码、车辆品牌、型号、是否零件拍卖、零件解体厂、是否公务车、是否军队车辆、是否刑事诉讼、是否军法车辆	号牌号码、车辆品牌、车辆型号、交车日期、回收证明编号、车架号、发动机号、初登日期、表显里程（万）、排气量、车辆质量（吨）、车辆类型

说明：「审批原值(元)」在源表中属转让方信息块，但当处置明细表逐车给出原值时，需按车辆拆分。本设计约定：审批原值(元) 同时出现在 common_fields（任务合计，来源为申请表/批复）与 vehicles[].fields（逐车，来源为处置明细表）；两者不一致时 common_fields 中该字段 consistency=inconsistent 并给 warning。

5.4.2.2 VehicleItem 车辆对象

表 5-12 VehicleItem

参数名	类型	说明
seq	integer	车辆序号，按基准材料（车辆处置明细表/处置清单）行序从 1 开始
vehicle_id	string	服务端分配的内部稳定标识。号牌更正不改变 vehicle_id，用于跨阶段关联
plate_number	string|null	号牌号码，**按原文返回**（保留「京 A·12345」等原始写法）；未识别为 null
plate_number_normalized	string|null	归一后的号牌（去空格、去分隔符、统一大小写与全半角），用于跨文件对齐。业务后端应以本字段做匹配
identity_status	string	identified / missing_plate / duplicate_plate / extra，见 3.8
field_count	integer	该车字段数
pending_fields[]	array<string>	该车需人工复核的字段编码
fields[]	array<FieldValue>	逐车字段明细，结构见 4.4.9
missing_materials[]	array<object>	**本车**缺失材料：{file_type, file_type_label, message}。用于回答「第 2 辆车缺行驶证」

5.4.2.3 vehicle_statistics 车辆数量统计

表 5-13 vehicle_statistics

参数名	类型	说明
baseline_source	object|null	{file_id, file_name, file_type}：作为车辆数量基准的材料，通常是处置机动车辆明细表/处置清单
baseline_record_count	integer	基准材料中的车辆行数（原始行数，未去重）
identified_record_count	integer	按号牌识别成功的车辆数
unique_plate_count	integer	去重后的号牌数
unidentified_record_count	integer	未识别到号牌的记录数
extra_plate_count	integer	材料中出现但基准清单中不存在的车辆数
duplicate_plates[]	array<object>	重复号牌：{plate_number_normalized, count, file_names[]}
material_vehicle_counts[]	array<object>	各材料识别到的车辆数：{file_id, file_name, file_type, vehicle_count, plate_numbers[]}，用于「数量跨文件校验」

数量校验结论不单独给布尔值，由业务后端按以下规则判断并展示：①各材料识别车辆数与 baseline_record_count 相等 → 齐备；②某材料少于基准 → 该材料可能漏页，返回 warnings 中 MATERIAL_VEHICLE_COUNT_LESS；③某材料多于基准 → 可能存在非本次处置车辆，返回 warnings 中 MATERIAL_VEHICLE_COUNT_MORE。

5.4.2.4 plate_consistency 号牌跨文件一致性

表 5-14 plate_consistency

参数名	类型	说明
checked	boolean	是否执行了校验（基准材料未识别出号牌时为 false）
expected_plates[]	array<string>	基准号牌集合（归一后）
consistent	boolean	全部材料识别出的号牌集合是否与基准一致
file_plates[]	array<object>	逐文件结果：{file_id, file_name, file_type, extracted, plate_numbers[], consistent_with_baseline, missing_plates[], extra_plates[]}
conflicts[]	array<object>	冲突明细：{plate_number, expected_in[], found_as[], found_in[{file_id,file_name}]}。用于「部分文件号牌不一致」的精确定位
missing_extraction[]	array<object>	未提取到号牌的文件：{file_id, file_name, file_type}。按需求规格书，此类文件应给出「待确认并提示哪些文件没有提取到号牌」

5.4.2.5 响应示例（两车，节选）


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110163000001",
  "timestamp": "2026-11-10T16:31:20+08:00",
  "data": {
    "schema_version": "1.0",
    "extraction_type": "机动车-转让",
    "common_fields": [
      {
```

```
      "field_code": "ZRF",
      "field_name": "转让方",
      "value_type": "text",
      "platform_type": null,
      "value": "北京市示例事业单位",
      "value_label": null,
      "unit": null,
      "required": "条件必填",
      "fill_mode": "extract",
      "field_status": "success",
      "consistency": "consistent",
      "precondition": "是否关联车辆处置申请 选择为 否",
      "sources": [
        {
          "file_id": "f_01",
          "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
          "file_type": "vehicle_disposal_application",
          "source_field_name": "转让方名称",
          "extracted_value": "北京市示例事业单位",
          "normalized_value": "北京市示例事业单位",
          "extract_status": "success",
          "source_priority": null,
          "confidence": 0.97,
          "page_number": 1,
          "source_content": "转让方名称：北京市示例事业单位",
          "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/b1.jpg",
          "coordinates": {"x": 180, "y": 240, "width": 260, "height": 24},
          "trace_supported": true
        },
        {
          "file_id": "f_05",
          "file_name": "事业单位法人证书.pdf",
          "file_type": "business_license",
          "source_field_name": "名称",
          "extracted_value": "北京市示例事业单位",
          "normalized_value": "北京市示例事业单位",
          "extract_status": "success",
          "source_priority": null,
          "confidence": 0.99,
          "page_number": 1,
          "source_content": "名称 北京市示例事业单位",
          "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/b2.jpg",
          "coordinates": {"x": 320, "y": 410, "width": 300, "height": 22},
          "trace_supported": true
        }
      ],
      "selected_source": {
        "file_id": "f_01",
        "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
        "source_priority": null,
        "selection_reason": "多来源取值一致，取首个来源"
      },
      "reason_code": null,
      "reason": null
    },
    {
      "field_code": "XMSSBM",
      "field_name": "项目所属部门",
      "value_type": "text",
```

```
      "platform_type": null,
      "value": "央企三部",
      "value_label": null,
      "unit": null,
      "required": "系统自动",
      "fill_mode": "reflect",
      "field_status": "success",
      "consistency": "single_source",
      "precondition": "",
      "sources": [],
      "selected_source": {
        "file_id": null,
        "file_name": "context",
        "source_priority": null,
        "selection_reason": "资产来源=行政事业-中央 → 央企三部"
      },
      "reason_code": null,
      "reason": null
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "seq": 1,
      "vehicle_id": "veh_0001",
      "plate_number": "京A·12345",
      "plate_number_normalized": "京A12345",
      "identity_status": "identified",
      "field_count": 11,
      "pending_fields": ["SFJFCL"],
      "missing_materials": [],
      "fields": [
        {
          "field_code": "HPHM",
          "field_name": "号牌号码",
          "value_type": "text",
          "platform_type": null,
          "value": "京A·12345",
          "value_label": null,
          "unit": null,
          "required": "是",
          "fill_mode": "extract",
          "field_status": "success",
          "consistency": "consistent",
          "precondition": "",
          "sources": [
            {
              "file_id": "f_01",
              "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
              "file_type": "vehicle_disposal_application",
              "source_field_name": "车牌号码",
              "extracted_value": "京A·12345",
              "normalized_value": "京A12345",
              "extract_status": "success",
              "source_priority": "P1",
              "confidence": 0.99,
              "page_number": 2,
              "source_content": "车牌号码：京A·12345",
              "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/b3.jpg",
              "coordinates": {"x": 120, "y": 700, "width": 180, "height": 22},
```

```
        "trace_supported": true
      },
      {
        "file_id": "f_02",
        "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
        "file_type": "vehicle_disposal_list",
        "source_field_name": "车辆号牌",
        "extracted_value": "京A12345",
        "normalized_value": "京A12345",
        "extract_status": "success",
        "source_priority": "P2",
        "confidence": 0.98,
        "page_number": 1,
        "source_content": "京A12345 | 帕萨特 | 2016",
        "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/b4.jpg",
        "coordinates": {"x": 60, "y": 320, "width": 150, "height": 20},
        "trace_supported": true
      },
      {
        "file_id": "f_06",
        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
        "file_type": "vehicle_driving_license",
        "source_field_name": "号牌号码",
        "extracted_value": "京A12345",
        "normalized_value": "京A12345",
        "extract_status": "success",
        "source_priority": null,
        "confidence": 0.99,
        "page_number": 1,
        "source_content": "号牌号码 京A12345",
        "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/b5.jpg",
        "coordinates": {"x": 300, "y": 180, "width": 220, "height": 24},
        "trace_supported": true
      }
    ],
    "selected_source": {
      "file_id": "f_01",
      "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
      "source_priority": "P1",
      "selection_reason": "按录入优先级 P1 取车辆处置申请表"
    },
    "reason_code": null,
    "reason": null
  },
  {
    "field_code": "CLPP",
    "field_name": "车辆品牌",
    "value_type": "text",
    "platform_type": null,
    "value": "帕萨特",
    "value_label": null,
    "unit": null,
    "required": "是",
    "fill_mode": "extract",
    "field_status": "success",
    "consistency": "consistent",
    "precondition": "",
    "sources": [],
    "selected_source": null,
```

```
        "reason_code": null,
        "reason": null
      }
    ]
  },
  {
    "seq": 2,
    "vehicle_id": "veh_0002",
    "plate_number": "京B67890",
    "plate_number_normalized": "京B67890",
    "identity_status": "identified",
    "field_count": 11,
    "pending_fields": ["SPYZ", "CDRQ"],
    "missing_materials": [
      {
        "file_type": "vehicle_registration_certificate",
        "file_type_label": "机动车登记证书",
        "message": "未匹配到本车登记证书，初登日期、排气量无法校验"
      }
    ],
    "fields": [
      {
        "field_code": "HPHM",
        "field_name": "号牌号码",
        "value_type": "text",
        "platform_type": null,
        "value": "京B67890",
        "value_label": null,
        "unit": null,
        "required": "是",
        "fill_mode": "extract",
        "field_status": "success",
        "consistency": "consistent",
        "precondition": "",
        "sources": [],
        "selected_source": null,
        "reason_code": null,
        "reason": null
      },
      {
        "field_code": "SPYZ",
        "field_name": "审批原值(元)",
        "value_type": "number",
        "platform_type": null,
        "value": null,
        "value_label": null,
        "unit": "元",
        "required": "是",
        "fill_mode": "extract",
        "field_status": "pending",
        "consistency": "undetermined",
        "precondition": "",
        "sources": [],
        "selected_source": null,
        "reason_code": "FIELD_NOT_EXTRACTED",
        "reason": "批复与处置明细表中均未找到该车审批原值"
      }
    ]
  }
],
```

```
  "unidentified_vehicles": [],
  "material_match": {
    "ready": true,
    "required_materials": [
      {
        "file_type": "vehicle_disposal_application",
        "file_type_label": "车辆处置申请表",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      },
      {
        "file_type": "vehicle_disposal_list",
        "file_type_label": "车辆处置明细表",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      },
      {
        "file_type": "vehicle_driving_license",
        "file_type_label": "机动车行驶证",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      },
      {
        "file_type": "vehicle_registration_certificate",
        "file_type_label": "机动车登记证书",
        "stage": "E",
        "level": "required"
      }
    ],
    "items": [
      {
        "file_id": "f_01",
        "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
        "declared_file_type": null,
        "matched_file_type": "vehicle_disposal_application",
        "matched_file_type_label": "车辆处置申请表",
        "match_status": "matched",
        "confidence": 0.98,
        "uploader_role": "operator",
        "stage": "E",
        "page_count": 3,
        "note": ""
      },
      {
        "file_id": "f_06",
        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
        "declared_file_type": null,
        "matched_file_type": "vehicle_driving_license",
        "matched_file_type_label": "机动车行驶证",
        "match_status": "matched",
        "confidence": 0.96,
        "uploader_role": "operator",
        "stage": "E",
        "page_count": 4,
        "note": "含 4 页，已按号牌拆分识别出 2 辆车"
      }
    ],
    "missing": [],
    "unrecognized": [],
    "duplicates": []
```

```
  },
  "vehicle_statistics": {
    "baseline_source": {
      "file_id": "f_02",
      "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
      "file_type": "vehicle_disposal_list"
    },
    "baseline_record_count": 2,
    "identified_record_count": 2,
    "unique_plate_count": 2,
    "unidentified_record_count": 0,
    "extra_plate_count": 0,
    "duplicate_plates": [],
    "material_vehicle_counts": [
      {
        "file_id": "f_02",
        "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
        "file_type": "vehicle_disposal_list",
        "vehicle_count": 2,
        "plate_numbers": ["京 A12345", "京 B67890"]
      },
      {
        "file_id": "f_06",
        "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
        "file_type": "vehicle_driving_license",
        "vehicle_count": 2,
        "plate_numbers": ["京 A12345", "京 B67890"]
      }
    ]
  },
  "plate_consistency": {
    "checked": true,
    "expected_plates": ["京 A12345", "京 B67890"],
    "consistent": true,
    "file_plates": [
      {
        "file_id": "f_01",
        "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
        "file_type": "vehicle_disposal_application",
        "extracted": true,
        "plate_numbers": ["京 A12345", "京 B67890"],
        "consistent_with_baseline": true,
        "missing_plates": [],
        "extra_plates": []
      },
      {
        "file_id": "f_04",
        "file_name": "总经理办公会决议.pdf",
        "file_type": "vehicle_internal_decision",
        "extracted": false,
        "plate_numbers": [],
        "consistent_with_baseline": null,
        "missing_plates": [],
        "extra_plates": []
      }
    ],
    "conflicts": [],
    "missing_extraction": [
      {
        "file_id": "f_04",
```

```
          "file_name": "总经理办公会决议.pdf",
          "file_type": "vehicle_internal_decision"
        }
      ]
    },
    "pagination": {
      "page": 1,
      "page_size": 20,
      "total_vehicles": 2,
      "total_pages": 1,
      "has_more": false,
      "next_cursor": null
    },
    "warnings": [
      {
        "code": "MATERIAL_PLATE_NOT_EXTRACTED",
        "message": "以下材料未提取到号牌号码，需人工确认：总经理办公会决议.pdf",
        "file_id": "f_04"
      }
    ]
  }
}
```


5.4.2.6 多来源按号牌聚合的规则

这是机动车接口的核心逻辑，业务后端必须理解其结果含义：

表 5-15 按号牌聚合规则

规则	说明
聚合键	plate_number_normalized。归一规则：全角转半角、去除空格与「·」「-」「.」等分隔符、字母转大写、去除首尾空白。归一后仍无法判断的（如「京 A1234」与「京 A12345」）视为不同车辆
跨文件合并	同一号牌在多个文件出现时，不是取一个值，而是全部进入 fields[].sources[]，按 source_priority 排序
选值	按 P1→P2→P3→P4 取第一个 extract_status=success 的来源作为 value；source_priority=null 的来源（行驶证/登记证）只参与一致性校验，不参与选值
一致性	所有可提取来源的 normalized_value 相同时 consistency=consistent；不同时 consistency=inconsistent、field_status=pending、reason_code=VALUE_CONFLICT，且 selected_source 仍给出按优先级的建议值
一号牌多车	同一号牌出现在多条基准行（重复行），identity_status=duplicate_plate，两条记录都保留，vehicle_statistics.duplicate_plates 中登记
无号牌记录	整条记录进 unidentified_vehicles[]，identity_status=missing_plate，字段照常提取（如车辆品牌、型号），业务后端可用「处置明细表第 N 行」定位
基准外车辆	材料中出现但基准清单没有的号牌，进 vehicles[] 且 identity_status=extra，不丢弃
多车合并 PDF	一份 PDF 含多辆车时，不要求调用方拆分；服务端按页识别并把每页结果归到对应号牌（调用方无需、也无法预先声明归属）。若需物理拆分为独立文件，调用 5.8 的拆分接口
全文级公共字段	转让方、审批单位等任务级字段只出现一次（common_fields），不得在每辆车重复；异常时按 5.4.2.1 的说明处理

5.4.2.7 warnings 代码表

表 5-16 warnings 代码

code	含义	影响
BUSINESS_TYPE_UNVERIFIED	无法从材料确认处置方式	不影响结果，提示人工确认
MATERIAL_MISSING	存在应传材料缺失	相关字段 pending
MATERIAL_PLATE_NOT_EXTRACTED	某材料未提取到号牌	该文件不参与号牌一致性结论，需人工确认
MATERIAL_VEHICLE_COUNT_LESS	某材料识别车辆数少于基准	可能缺页，提示补传
MATERIAL_VEHICLE_COUNT_MORE	某材料识别车辆数多于基准	可能存在非本次处置车辆
PLATE_INCONSISTENT	号牌跨文件不一致	对应字段 pending
PLATE_DUPLICATED	基准清单中号牌重复	该车标记 duplicate_plate
SPYZ_PER_VEHICLE_MISMATCH	审批原值任务合计与逐车之和不一致	common_fields 中该字段 pending
CONTEXT_MISSING	缺少推导默认值所需上下文	相关 reflect 字段留空
DICT_CODE_PENDING	字段编码/字典未冻结	该字段不可自动回写
CATEGORY_CONFLICT	材料显示为解体业务但请求为转让，或反之	business_type_check.consistent=false 时任务 failed

5.4.3 分页与大结果

一次任务可能有 200~300 辆车，完整结果可达数 MB。分页规则：

表 5-17 分页规则

项	规则
分页对象	仅 vehicles[]。common_fields、material_match、vehicle_statistics、plate_consistency 为全任务级，随每页完整返回，不重复计算
默认值	page=1，page_size=20；上限 100
游标	响应 pagination.next_cursor 为不透明字符串，绑定 task_id 与结果指纹；结果重新生成后游标失效，返回 400 PV-001
排序	固定按 seq 升序，不受 plate_number 过滤影响
过滤	plate_number 参数先过滤再分页，total_vehicles 为过滤后的数量
超限保护	若单页报文仍超过 10 MB（例如字段均含大量溯源图），服务端自动降低 page_size 并在 pagination 中回显实际值
兼容	不传 page / page_size 时返回全部车辆，行为与「一次取全量」一致，便于小批量场景

5.4.4 请求示例

```
GET /api/v1/vehicle/task_veh_entry_0007/entry-result?page=1&page_size=2&include_common=false&include_evidence=false&include_unidentified=true HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Apikey: <issued-by-platform>
```

参数含义：`include_common=false` 跳过公共字段（逐车翻页时省报文），`include_evidence=false` 跳过溯源明细，`page_size=2` 只看两辆车。完整响应结构见 5.4.2.5。

5.5 车辆助审任务创建

5.5.1 接口说明

复用 POST /api/v1/audit/sync。输入是「人工确认后的字段值 + 本轮材料全量清单」，输出是按号牌组织的四态审核结论。助审不读取录入任务的旧结果，一切以本轮请求为准。

5.5.2 请求参数（Body）

表 5-18 助审请求参数

参数名	类型	必填	说明
audit_type	string	是	**必填**。机动车-转让 或 机动车-解体
request_id	string	是	幂等标识
project_id	string	是	业务项目 ID
trigger_type	string	是	**审核节点**：node_1 = 机构提交后经办核实；node_2 = 补充后续信息提交经理时。不同节点启用的审核规则集不同
confirmed_fields[]	array<object>	是	**公共字段**的人工确认值，结构见下表。允许为空数组（机动车场景必须至少有 vehicles[]）
vehicle_data	object	是	**逐车确认值**，见 5.5.3
files	array<object>	是	本轮材料全量清单，结构同 5.2.3。**助审阶段 uploader_role 必传**
context	object	否	同 5.2.4
extraction_task_id	string	否	关联的录入任务 ID，仅用于身份与来源追踪，不自动复制旧值
previous_task_id	string	否	上轮审核任务 ID，用于串接重审历史；重审创建新任务，不覆盖旧结果
business_revision	string	否	业务单据版本号，前端据此判断审核结论是否过期
rule_config_id	string	否	不传使用默认已发布规则
timeout	integer	否	毫秒，默认 1000；助审耗时较长，建议 1000 并走轮询
include_evidence	boolean	否	默认 true

表 5-19 confirmed_fields[] 参数

confirmed_fields[] 参数名	类型	必填	说明
field_code	string	条件必填	字段编码（附录 B）。与 field_name 二选一，**优先按 field_code 匹配**；编码未冻结时可只传中文名
field_name	string	条件必填	字段中文名
field_value	any	是	人工确认值。单选传字典编码或中文皆可，服务端按字段字典归一；日期传 YYYY-MM-DD 或原文
field_type	string	否	text / number / date / boolean / single_choice，默认 text
unit	string	否	数值单位。金额类建议显式传，避免「元/万元」歧义

5.5.3 vehicle_data 请求对象

表 5-20 vehicle_data（助审请求）

参数名	类型	必填	说明
vehicles[]	array<object>	是	本轮参与审核的车辆，至少 1 条。**只审核显式提交的车辆，不隐式审核录入任务的全部车辆**
vehicles[].vehicle_id	string	否	录入阶段的 vehicle_id，用于结果与录入结果对齐
vehicles[].plate_number	string	是	号牌号码。作为该车审核结果的返回键，必须与材料中的号牌可对齐
vehicles[].plate_number_normalized	string	否	已归一化的号牌，避免服务端二次归一产生差异
vehicles[].confirmed_fields[]	array<object>	是	该车的人工确认字段，结构同 5.5.2 的 confirmed_fields[]
vehicles[].extraction_task_vehicle_id	string	否	录入任务中的车辆标识，便于回溯

5.5.4 请求示例

```
POST /api/v1/audit/sync HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8

{
  "audit_type": "机动车-转让",
  "request_id": "veh-audit-20261110-0007-n1",
  "project_id": "PRJ-VEH-2026-0007",
  "trigger_type": "node_1",
  "extraction_task_id": "task_veh_entry_0007",
  "business_revision": "3",
  "timeout": 1000,
  "confirmed_fields": [
    {
      "field_code": "ZRF",
      "field_name": "转让方",
      "field_value": "北京市示例事业单位",
      "field_type": "text"
    },
    {
      "field_code": "SPDW",
      "field_name": "审批单位",
      "field_value": "北京市机关事务管理局",
      "field_type": "text"
    },
    {
      "field_code": "SPRQ",
      "field_name": "审批日期",
      "field_value": "2026-05-12",
      "field_type": "date"
    },
    {
      "field_code": "SPYZ",
      "field_name": "审批原值(元)",
      "field_value": "386000.00",
      "field_type": "number",
      "unit": "元"
    }
  ],
```

```
"vehicle_data": {
  "vehicles": [
    {
      "vehicle_id": "veh_0001",
      "plate_number": "京A12345",
      "plate_number_normalized": "京A12345",
      "confirmed_fields": [
        {
          "field_code": "HPHM",
          "field_name": "号牌号码",
          "field_value": "京A12345",
          "field_type": "text"
        },
        {
          "field_code": "CLPP",
          "field_name": "车辆品牌",
          "field_value": "帕萨特",
          "field_type": "text"
        },
        {
          "field_code": "CLLX",
          "field_name": "车辆类型",
          "field_value": "小型轿车",
          "field_type": "text"
        },
        {
          "field_code": "CDRQ",
          "field_name": "初登日期",
          "field_value": "2016-03-18",
          "field_type": "date"
        },
        {
          "field_code": "ZRDJ",
          "field_name": "转让底价(元)",
          "field_value": "48000.00",
          "field_type": "number",
          "unit": "元"
        },
        {
          "field_code": "PGJ",
          "field_name": "评估价(元)",
          "field_value": "42000.00",
          "field_type": "number",
          "unit": "元"
        },
        {
          "field_code": "QSJ",
          "field_name": "起始价",
          "field_value": "48000.00",
          "field_type": "number",
          "unit": "元"
        },
        {
          "field_code": "JJFD",
          "field_name": "加价幅度",
          "field_value": "1000.00",
          "field_type": "number",
          "unit": "元"
        },
```

```
        {
          "field_code": "SFYNJ",
          "field_name": "是否有年检",
          "field_value": "1",
          "field_type": "single_choice"
        }
      ]
    },
    {
      "vehicle_id": "veh_0002",
      "plate_number": "京 B67890",
      "confirmed_fields": [
        {
          "field_code": "HPHM",
          "field_name": "号牌号码",
          "field_value": "京 B67890",
          "field_type": "text"
        },
        {
          "field_code": "CLPP",
          "field_name": "车辆品牌",
          "field_value": "别克",
          "field_type": "text"
        }
      ]
    }
  ]
},
"files": [
  {
    "file_id": "f_01",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/处置申请表.pdf",
    "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
    "uploader_role": "operator"
  },
  {
    "file_id": "f_02",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/处置明细表.pdf",
    "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
    "uploader_role": "operator"
  },
  {
    "file_id": "f_06",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/行驶证合并.pdf",
    "file_name": "行驶证（两车合并）.pdf",
    "uploader_role": "operator"
  },
  {
    "file_id": "f_11",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/机构行驶证 A.pdf",
    "file_name": "行驶证-京 A12345.pdf",
    "uploader_role": "agency"
  },
  {
    "file_id": "f_12",
    "file_url": "https://oss.example.com/veh/评估单 A.pdf",
    "file_name": "评估单-京 A12345.pdf",
    "uploader_role": "agency"
  },
```

```
    {
      "file_id": "f_13",
      "file_url": "https://oss.example.com/veh/评估单 B.pdf",
      "file_name": "评估单-京 B67890.pdf",
      "uploader_role": "agency"
    }
  ]
}
```

5.5.5 响应

同步窗口内完成：status=completed，data 含 vehicle_audit_data（结构见 5.6.2）。超时：status=processing，audit_results=[]，返回 task_id，轮询后取 5.6。

表 5-21 助审结果顶层字段

参数名	类型	说明
request_id / task_id / status / audit_type	—	同 4.4.6
trigger_type	string	回显审核节点
rule_config_id / rule_config_version	string	实际使用的规则与版本
confirmed_fields[]	array	回显公共字段确认值
summary	object	{total, passed, failed, pending, not_required, manual_review}。total = passed + failed + pending + not_required（含公共与逐车）
audit_results	array	**机动车固定为 []**，结论全部在 vehicle_audit_data 中
vehicle_audit_data	object	见 5.6.2
processing_time_ms	integer	处理耗时
business_revision	string	回显单据版本

5.6 车辆助审结果获取

5.6.1 请求参数

表 5-22 助审结果查询参数

参数名	位置	类型	必填	说明
task_id	path	string	是	审核任务 ID
plate_number	query	string	否	只看某辆车的结论，支持后缀 * 模糊匹配
result	query	string	否	按结论过滤：passed / failed / pending / not_required。用于前端「只看不通过」
scope	query	string	否	public（只看项目级）/ vehicle（只看逐车），默认全部
include_evidence	query	boolean	否	默认 true
page / page_size	query	integer	否	仅对 vehicles[] 分页，规则同 5.4.3

5.6.2 响应参数（data = vehicle_audit_data）

表 5-23 vehicle_audit_data

参数名	类型	说明
schema_version	string	"1.0"
audit_type	string	机动车-转让 / 机动车-解体
trigger_type	string	审核节点
business_revision	string	回显
common_audit_results[]	array<AuditItem>	**项目级**审核结论：项目基本信息、竞价规则参数等非逐车字段，结构见 5.6.3
vehicles[]	array<object>	**逐车**结论：{seq, vehicle_id, plate_number, plate_number_normalized, audit_results[], summary}，audit_results 为 AuditItem[]
material_merge	object	经办与机构材料归并结果，见 5.6.4
plate_consistency	object	号牌一致性，结构同 5.4.2.4
summary	object	全任务汇总 {total, passed, failed, pending, not_required}，与 data.summary 一致
summary_by_vehicle[]	array<object>	{plate_number, total, passed, failed, pending, not_required}，供列表页直接渲染
pagination	object	同 5.4.2 的 pagination

5.6.3 AuditItem 审核项

表 5-24 AuditItem

参数名	类型	说明
audit_id	string	本条结果标识，用于前端定位；重新审核会变化，不可作为规则 ID
audit_rule_id	string|null	审核规则 ID
audit_rule_name	string	规则名称，通常为字段中文名或「字段 + 来源」组合
audit_scope	string	public / vehicle
field_code	string|null	被审字段编码
field_name	string	被审字段中文名
audit_type	string	字段审核 / 文件审核 / 人工审核
audit_result	string	passed / failed / pending / not_required，见 3.7.1
audit_status	string	completed / processing / failed（执行状态，与业务结论分开）
audit_logic_relation	string	or / and / priority / single / cross_field，见 3.7.2
source_priority_used	string|null	本次实际采用的来源优先级 P1~P4；非优先级规则为 null
audit_point	string	审核要点原文（来自源表「审核要求」列），用于展示依据
audit_explanation	string|null	结论说明。passed / not_required 时为 null；failed 描述违背点；pending 描述缺失或无法判断的原因
confidence	number|null	0~1
related_fields[]	array<object>	{field_code, field_name, field_value, reference_value, unit, comparison}：待审值、材料值、比较式（如 ">=", "="）
evidence[]	array<object>	溯源，结构同 4.4.10 SourceValue；每条含 source_priority 与该来源的结论
missing_materials[]	array<object>	导致 pending 的缺失材料：{file_type, file_type_label, message}

参数名	类型	说明
reason_code / reason	string|null	结构化原因与中文说明，见 3.9

5.6.4 material_merge 材料归并

需求规格书 3.2.1.1 要求：按「服务机构上传为高优先级」原则对经办与机构材料取并集；**同类型且同名**的附件保留服务机构版本；仅一方有的直接纳入；双方原件均保留可追溯。

把「两份文件是同一份材料的两版」判定出来，需要同时满足三条：①`file_type` 相同；②文件名归一（去扩展名、去「副本」「最终版」等后缀、去空白）后相同；③按车辆归属的材料，其识别出的车辆范围有交集。**任一不满足即视为不同材料**，两份都纳入、形成多来源，而不是互相替代。

以代码实现后的实际效果，用四种情形说明：

- **情形 A｜同名同类型**：经办传「行驶证.pdf」，机构也传「行驶证.pdf」→ 只保留机构版参与审核，经办版记入 `replacements`（`reason=higher_priority_role`）。若两者 `file_content_hash` 相同，视为同一份文件，`reason=same_hash`，不产生任何争议。
- **情形 B｜同类型不同名**：经办传「行驶证合并.pdf」（含京 A12345、京 B67890 两辆），机构传「行驶证-京 A12345.pdf」与「行驶证-京 B67890.pdf」→ 三份全部纳入。对京 A12345，「行驶证」这一类材料有机构单页件与经办合并件两个合法来源，按该字段的审核逻辑（or / and / priority，见 3.7.2）判定；机构件通常更清晰、页码更少，在「或关系」下更易给出明确结论。
- **情形 C｜同名同类型但内容不一致**：机构版行驶证注册日期 2018-06-02，经办版 2018-06-01 → 结论按机构版判定为「不通过」或「通过」，**同时必须把差异写进 `audit_explanation`**：「机构版行驶证注册日期 2018-06-02，与经办版 2018-06-01 不一致」。只取机构版就静默丢弃经办版会掩盖真实争议，这一条是归并的硬性要求。
- **情形 D｜无法判定归属**：两份都是多车合并件，但识别出的号牌集合不同且无法对齐 → 记入 `conflicts[]`，涉及该材料类型的审核项一律 `pending`，交人工确认，不擅自取舍。

对前端的效果：`effective_files` 是本轮真正参与判定的文件；`replacements` 是被替代但可点开查看的文件；`conflicts` 是需要人决策的文件。审核明细 `evidence[].file_id` 只会指向 `effective_files`，被替代文件不出现在证据里，但可通过 `replacements` 追溯原件。

表 5-25 material_merge

参数名	类型	说明
effective_files[]	array<object>	本轮实际参与审核的材料：{file_id, file_name, file_type, uploader_role, used_for[]}
replacements[]	array<object>	被替代记录：{kept_file_id, replaced_file_id, file_type, reason}。reason ∈ {higher_priority_role, same_hash, later_version}
conflicts[]	array<object>	无法归并的冲突：{file_type, file_ids[], file_names[], reason}。此时相关审核项 pending
merge_rule	string	本次使用的归并策略标识，便于复现

5.6.5 响应示例（节选）

```
{
  "code": 200,
```

```
 "message": "success",
 "trace_id": "trace_20261110170000001",
 "timestamp": "2026-11-10T17:02:11+08:00",
 "data": {
   "schema_version": "1.0",
   "audit_type": "机动车-转让",
   "trigger_type": "node_1",
   "business_revision": "3",
   "common_audit_results": [
     {
       "audit_id": "audit_0001",
       "audit_rule_id": "VEH-TR-054",
       "audit_rule_name": "保证金金额与起始价匹配",
       "audit_scope": "public",
       "field_code": "BZJ",
       "field_name": "保证金",
       "audit_type": "字段审核",
       "audit_result": "passed",
       "audit_status": "completed",
       "audit_logic_relation": "cross_field",
       "source_priority_used": null,
       "audit_point": "起始价为 0-5 万区间时保证金为 1 万，起始价每增加 5 万则增加 1 万保证金，核对系统中保证金金额是否符合此要求",
       "audit_explanation": null,
       "confidence": 1.0,
       "related_fields": [
         {
           "field_code": "QSJ",
           "field_name": "起始价",
           "field_value": "48000.00",
           "reference_value": "48000.00",
           "unit": "元",
           "comparison": "区间 0~50000 → 保证金 10000"
         },
         {
           "field_code": "BZJ",
           "field_name": "保证金",
           "field_value": "10000.00",
           "reference_value": "10000.00",
           "unit": "元",
           "comparison": "="
         }
       ],
       "evidence": [],
       "missing_materials": [],
       "reason_code": null,
       "reason": null
     }
   ],
   "vehicles": [
     {
       "seq": 1,
       "vehicle_id": "veh_0001",
       "plate_number": "京 A12345",
       "plate_number_normalized": "京 A12345",
       "summary": {"total": 6, "passed": 4, "failed": 1, "pending": 1, "not_required": 0},
       "audit_results": [
         {
           "audit_id": "audit_0101",
```

```
            "audit_rule_id": "VEH-TR-016",
            "audit_rule_name": "初登日期与行驶证注册日期核对",
            "audit_scope": "vehicle",
            "field_code": "CDRQ",
            "field_name": "初登日期",
            "audit_type": "字段审核",
            "audit_result": "failed",
            "audit_status": "completed",
            "audit_logic_relation": "priority",
            "source_priority_used": "P1",
            "audit_point": "核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致（登记证书登记日期 P1，行驶证注册日期 P2）",
            "audit_explanation": "待审初登日期为 2016-03-18，机动车登记证书登记日期为 2016-03-20，不一致",
            "confidence": 0.95,
            "related_fields": [
              {
                "field_code": "CDRQ",
                "field_name": "初登日期",
                "field_value": "2016-03-18",
                "reference_value": "2016-03-20",
                "unit": null,
                "comparison": "="
              }
            ],
            "evidence": [
              {
                "file_id": "f_07",
                "file_name": "机动车登记证书（两车合并）.pdf",
                "file_type": "vehicle_registration_certificate",
                "source_field_name": "登记日期",
                "extracted_value": "2016-03-20",
                "normalized_value": "2016-03-20",
                "extract_status": "success",
                "source_priority": "P1",
                "confidence": 0.96,
                "page_number": 2,
                "source_content": "登记日期 2016 年 03 月 20 日",
                "preview_image_url": "/api/v1/preview/files/highlights/a1.jpg",
                "coordinates": {"x": 340, "y": 520, "width": 260, "height": 22},
                "trace_supported": true
              }
            ],
            "missing_materials": [],
            "reason_code": null,
            "reason": null
          },
          {
            "audit_id": "audit_0102",
            "audit_rule_id": "VEH-TR-012",
            "audit_rule_name": "是否有年检",
            "audit_scope": "vehicle",
            "field_code": "SFYNJ",
            "field_name": "是否有年检",
            "audit_type": "字段审核",
            "audit_result": "pending",
            "audit_status": "completed",
            "audit_logic_relation": "or",
            "source_priority_used": null,
            "audit_point": "若审核材料中体现年检信息则应为「是」；若未体现且未上传交管 12123 截图则应为「否」",
```

```
        "audit_explanation": "行驶证备注栏未体现年检信息，且未上传交管 12123-【我的机动车】页截图，无法判断",
        "confidence": null,
        "related_fields": [],
        "evidence": [],
        "missing_materials": [
          {
            "file_type": "vehicle_annual_inspection_proof",
            "file_type_label": "年检证明材料（交管 12123 截图）",
            "message": "未上传，无法判断是否有年检"
          }
        ],
        "reason_code": "MATERIAL_MISSING",
        "reason": "缺少年检证明材料"
      }
    ]
  }
],
"material_merge": {
  "effective_files": [
    {
      "file_id": "f_11",
      "file_name": "行驶证-京 A12345.pdf",
      "file_type": "vehicle_driving_license",
      "uploader_role": "agency",
      "used_for": ["CDRQ", "CLLX", "SYXZ"]
    }
  ],
  "replacements": [
    {
      "kept_file_id": "f_11",
      "replaced_file_id": "f_06",
      "file_type": "vehicle_driving_license",
      "reason": "higher_priority_role"
    }
  ],
  "conflicts": [],
  "merge_rule": "agency_first_v1"
},
"plate_consistency": {
  "checked": true,
  "expected_plates": ["京 A12345", "京 B67890"],
  "consistent": true,
  "file_plates": [],
  "conflicts": [],
  "missing_extraction": []
},
"summary": {"total": 9, "passed": 5, "failed": 1, "pending": 3, "not_required": 0},
"summary_by_vehicle": [
  {
    "plate_number": "京 A12345",
    "total": 6,
    "passed": 4,
    "failed": 1,
    "pending": 1,
    "not_required": 0
  },
  {
    "plate_number": "京 B67890",
    "total": 3,
    "passed": 1,
```

```
        "failed": 0,
        "pending": 2,
        "not_required": 0
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "page_size": 20,
      "total_vehicles": 2,
      "total_pages": 1,
      "has_more": false,
      "next_cursor": null
    }
  }
}
```

5.6.6 审核结论的展示约定

表 5-26 审核结论展示约定

情形	展示要求
not_required	默认折叠或隐藏，但接口必须返回，便于业务后端统计「改造后人工审核率」
passed	不展示说明（源表要求通过项无需说明），仅打勾
failed	展示 audit_explanation + evidence 中的材料名与截图；同一字段多个来源时按 source_priority 排序
pending	展示缺失的材料名与提示；提供「补传后重新审核」入口，重新审核须换新 request_id 并带 previous_task_id
audit_status=failed	属于执行异常，整体任务可能仍 completed；前端应单独提示「该项审核失败，请人工复核」
summary 与明细不一致	以明细为准。summary 只统计通过/不通过/待确认/无需审核，不含执行异常项

5.6.7 请求示例

```
GET /api/v1/vehicle/task_veh_audit_0007/audit-result?result=failed&page=1&page_size=20&include_evidence=true
HTTP/1.1
Host: ai-center.example.com
Apikey: <issued-by-platform>
```

参数含义：`result=failed` 只看不通过的结论（前端「只看问题」视图）；`scope=public|vehicle` 可只看项目级或只看逐车。完整响应结构见 5.6.5。

5.7 任务状态查询（机动车差异）

通用结构同 4.5。机动车新增/差异点：

表 5-27 机动车任务查询差异

参数 / 字段	说明
material_match_snapshot	提取阶段即可返回附件匹配快照（结构同 5.3.2），供前端在「解析中」就展示材料齐备度
stage_detail	例如「正在解析 12/37 份材料」「正在聚合 第 3/2 辆车」
result_cursor	大结果分页游标，等价于 entry-result 的 pagination.next_cursor
include_details=false	不返回 result，仅返回状态与统计，报文极小，适合 1~2 秒一次的高频轮询

建议轮询策略：前 30 秒每 2 秒一次（include_details=false），之后每 5 秒一次；超过 10 分钟仍 processing 时提示「任务仍在处理，可稍后在任务列表查看」。

5.7.1 轮询示例（处理中）

轮询时用 `include_details=false`，只拿状态与附件匹配快照，报文很小（1~2 秒一次不心疼）。

```
GET /api/v1/task/task_veh_entry_0007?type=extraction&include_details=false HTTP/1.1
Apikey: <issued-by-platform>

{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110191000001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:10:02+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_veh_entry_0007",
    "task_type": "extraction",
    "status": "processing",
    "stage": "parsing",
    "stage_detail": "正在解析 12/37 份材料",
    "progress": 0.35,
    "status_message": "正在解析材料…",
    "total_count": 0,
    "completed_count": 0,
    "result": null,
    "error": null,
    "material_match_snapshot": {
      "ready": false,
      "required_materials": [],
      "items": [
        {
          "file_id": "f_01",
          "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
          "matched_file_type": null,
          "match_status": "unknown",
          "confidence": null
        },
        {
          "file_id": "f_02",
          "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
          "matched_file_type": "vehicle_disposal_list",
          "match_status": "matched",
          "confidence": 0.97
        }
      ],
      "missing": [],
      "unrecognized": [],
      "duplicates": []
    },
    "result_cursor": null,
    "created_at": "2026-11-10T19:09:41+08:00",
    "updated_at": "2026-11-10T19:10:02+08:00",
    "completed_at": null
  }
}
```

5.7.2 完成态示例（提取）

完成后用 `include_details=true` 取一次，`data.result` 即完整 `vehicle_data`（此处节选，完整结构见 5.2.6 与表 5-31）。大批量建议改为直接调 5.4 的 `/vehicle/{task_id}/entry-result` 分页取。


```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110191200001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:12:40+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_veh_entry_0007",
    "task_type": "extraction",
    "status": "completed",
    "stage": "completed",
    "stage_detail": "处理完成",
    "progress": 1.0,
    "status_message": "处理完成",
    "total_count": 59,
    "completed_count": 59,
    "result": {
      "request_id": "veh-entry-20261110-0007",
      "task_id": "task_veh_entry_0007",
      "status": "partial",
      "extraction_type": "机动车-转让",
      "rule_config_id": "vehicle_transfer_entry_v1",
      "rule_config_version": "1.0.0",
      "from_cache": false,
      "cached_task_id": null,
      "processing_time_ms": 182300,
      "counts": {"total": 59, "success": 53, "pending": 6, "failed": 0, "not_applicable": 0},
      "business_type_check": {
        "expected": "机动车-转让",
        "detected": "机动车-转让",
        "detected_from": "inferred",
        "consistent": true,
        "message": "材料组合支持「转让（拍卖）」处置方式",
        "evidence": null
      },
      "results": [],
      "vehicle_data": {
        "schema_version": "1.0",
        "extraction_type": "机动车-转让",
        "common_fields": [
          {
            "field_code": "ZRF",
            "field_name": "转让方",
            "value_type": "text",
            "value": "北京市示例事业单位",
            "required": "条件必填",
            "fill_mode": "extract",
            "field_status": "success",
            "consistency": "consistent",
            "sources": [],
            "selected_source": {
              "file_id": "f_01",
              "file_name": "车辆处置申请表.pdf",
              "source_priority": null,
              "selection_reason": "多来源取值一致，取首个来源"
```

```
      },
      "reason_code": null,
      "reason": null
    }
  ],
  "vehicles": [
    {
      "seq": 1,
      "vehicle_id": "veh_0001",
      "plate_number": "京A·12345",
      "plate_number_normalized": "京A12345",
      "identity_status": "identified",
      "field_count": 11,
      "pending_fields": ["SFJFCL"],
      "fields": [],
      "missing_materials": []
    },
    {
      "seq": 2,
      "vehicle_id": "veh_0002",
      "plate_number": "京B67890",
      "plate_number_normalized": "京B67890",
      "identity_status": "identified",
      "field_count": 11,
      "pending_fields": ["SPYZ", "CDRQ"],
      "fields": [],
      "missing_materials": [
        {
          "file_type": "vehicle_registration_certificate",
          "file_type_label": "机动车登记证书",
          "message": "未匹配到本车登记证书，初登日期、排气量无法校验"
        }
      ]
    }
  ],
  "unidentified_vehicles": [],
  "material_match": {
    "ready": true,
    "required_materials": [],
    "items": [],
    "missing": [],
    "unrecognized": [],
    "duplicates": []
  },
  "vehicle_statistics": {
    "baseline_source": {
      "file_id": "f_02",
      "file_name": "处置机动车辆明细表.pdf",
      "file_type": "vehicle_disposal_list"
    },
    "baseline_record_count": 2,
    "identified_record_count": 2,
    "unique_plate_count": 2,
    "unidentified_record_count": 0,
    "extra_plate_count": 0,
    "duplicate_plates": [],
    "material_vehicle_counts": []
  },
  "plate_consistency": {
    "checked": true,
```

```
          "expected_plates": ["京 A12345", "京 B67890"],
          "consistent": true,
          "file_plates": [],
          "conflicts": [],
          "missing_extraction": []
        },
        "pagination": {
          "page": 1,
          "page_size": 20,
          "total_vehicles": 2,
          "total_pages": 1,
          "has_more": false,
          "next_cursor": null
        },
        "warnings": [
          {
            "code": "MATERIAL_PLATE_NOT_EXTRACTED",
            "message": "以下材料未提取到号牌号码，需人工确认：总经理办公会决议.pdf",
            "file_id": "f_04"
          }
        ]
      },
      "parsed_files": {},
      "warnings": []
    },
    "error": null,
    "material_match_snapshot": null,
    "result_cursor": null,
    "created_at": "2026-11-10T19:09:41+08:00",
    "updated_at": "2026-11-10T19:12:40+08:00",
    "completed_at": "2026-11-10T19:12:40+08:00"
  }
}
```


5.8 多页附件按号牌拆分

5.8.1 接口说明

需求规格书 3.1.3.2：对「一个 PDF 内含多辆车证照」的场景，支持按页拆分并按号牌重命名。该操作由用户在前端勾选后独立触发，不默认包含在提取流程中。

5.8.2 请求参数

表 5-28 拆分请求参数

参数名	类型	必填	说明
task_id	string	是	已完成或进行中的提取任务 ID，用于复用该次解析结果与号牌识别
file_id	string	是	待拆分的源文件 ID，必须属于该任务
plate_numbers	array<string>	否	只拆分指定号牌对应的页；不传则拆分文件中识别到的全部车辆
naming_rule	string	否	输出文件命名规则：plate（默认，如「行驶证-京 A12345.pdf」）/ plate_seq / original_seq
output_format	string	否	pdf（默认）/ zip

5.8.3 响应参数（data）

表 5-29 拆分响应参数

参数名	类型	说明
task_id	string	回显
source_file_id	string	源文件 ID
split_task_id	string	拆分任务 ID，异步时用于查询
status	string	success / pending / failed
files[]	array<object>	{plate_number, file_id, file_name, file_url, page_range:[start,end], page_count, confidence}
unsplit_pages[]	array<object>	未能归属到任何车辆的页：{page_number, reason}，需人工处理
zip_url	string|null	output_format=zip 时的打包下载地址
expires_at	datetime	下载地址过期时间，建议 24 小时

说明：拆分产出的是**新文件**（新 file_id），源文件不删除、不修改，保证可追溯。拆分结果可直接用于下一轮提取或助审，但不能用于替换本轮已提交任务的材料清单。

5.8.4 请求示例

```
POST /api/v1/file/split-by-plate HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Apikey: <issued-by-platform>

{
  "task_id": "task_veh_entry_0007",
  "file_id": "f_06",
  "plate_numbers": ["京 A12345", "京 B67890"],
  "naming_rule": "plate",
  "output_format": "pdf"
}
```

5.8.5 响应示例

拆出两个新文件（新 `file_id`），源文件不动；未能归属的页单独返回。

```
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "trace_id": "trace_20261110191400001",
  "timestamp": "2026-11-10T19:14:06+08:00",
  "data": {
    "task_id": "task_veh_entry_0007",
    "source_file_id": "f_06",
    "split_task_id": "task_split_0001",
    "status": "success",
    "files": [
      {
        "plate_number": "京 A12345",
        "file_id": "f_06_p1",
        "file_name": "行驶证-京 A12345.pdf",
        "file_url": "https://oss.example.com/split/f_06_p1.pdf?sign=...",
        "page_range": [1, 2],
        "page_count": 2,
        "confidence": 0.98
      },
```

```
      {
        "plate_number": "京 B67890",
        "file_id": "f_06_p2",
        "file_name": "行驶证-京 B67890.pdf",
        "file_url": "https://oss.example.com/split/f_06_p2.pdf?sign=...",
        "page_range": [3, 4],
        "page_count": 2,
        "confidence": 0.97
      }
    ],
    "unsplit_pages": [],
    "zip_url": null,
    "expires_at": "2026-11-11T19:14:06+08:00"
  }
}
```


5.9 机动车字段字典

字段编码、中文名、类型、必填、录入方式、来源材料与优先级、审核要点的完整定义见附录 B 与《字段字典_机动车.xlsx》。规模摘要：

表 5-30 机动车字段规模

字典	字段数	需 AI 处理	无需 AI 处理	说明
录入（任务单）	48	24	24（系统默认 20 + 人工录入 4）	24 个字段需模型参与提取或推导；其余由上下文反显、系统默认值或人工给出，接口同样返回但 fill_mode 不同
审核（转让 / 拍卖）	57	35	22	22 个字段源表标注「无需审核」，接口仍返回 audit_result=not_required，供前端折叠与业务统计
审核（解体）	20	14	6	6 个字段源表标注「无需审核」

说明：机动车字段编码（HPHM、CLPP、CLXH 等）为本设计给出的**过渡编码**，与产权/增资直接采用中台编码不同，机动车的中台字段编码尚未提供。在编码冻结前，请求侧支持仅用 field_name（中文名）匹配；冻结后须以中台编码为准并同步更新附录 B。见 9 待确认项。

5.10 机动车查询结果的完整出参

5.10.1 提取任务 data.result（机动车）

表 5-31 提取 result（机动车）

参数名	类型	说明	详见
request_id	string	回显请求 ID	4.4.6
task_id	string	任务 ID	4.4.6
status	string	success / partial / pending / failed	表 3-12
extraction_type	string	机动车-转让 / 机动车-解体	3.1
rule_config_id	string	实际使用的规则配置 ID	5.2.6
rule_config_version	string	规则版本	5.2.6
from_cache	boolean	是否命中缓存（机动车**参与**文件哈希缓存，与产权/增资不同，见 6.5）	6.5
cached_task_id	string|null	缓存来源任务 ID	6.5

参数名	类型	说明	详见
processing_time_ms	integer	处理耗时	5.2.6
counts	object	{total, success, pending, failed, not_applicable}；total = 公共字段数 + Σ 每车字段数	表 5-5
business_type_check	object	材料组合与所选处置方式是否匹配	4.4.7
results	array	**恒为空数组**，字段全部在 vehicle_data 中	表 5-5
vehicle_data	object	schema_version / extraction_type / common_fields[] / vehicles[] / unidentified_vehicles[] / material_match / vehicle_statistics / plate_consistency / pagination / warnings[]	5.4.2 / 表 5-10
parsed_files	object	按 file_id 记录的解析快照	5.2.6
warnings[]	array<object>	见 5.4.2.7	表 5-16

5.10.2 审核任务 data.result（机动车）

表 5-32 审核 result（机动车）

参数名	类型	说明	详见
request_id	string	回显请求 ID	5.5.5
task_id	string	任务 ID	5.5.5
status	string	completed / processing / failed	表 3-12
audit_type	string	机动车-转让 / 机动车-解体	3.1
trigger_type	string	node_1 / node_2	5.5.2
business_revision	string	回显业务单据版本	5.5.2
rule_config_id / rule_config_version	string	实际使用的规则与版本	5.5.5
confirmed_fields[]	array<object>	回显公共字段确认值：field_code / field_name / field_value / field_type / unit	表 5-19
summary	object	{total, passed, failed, pending, not_required, manual_review}；total = passed + failed + pending + not_required	5.5.5
audit_results	array	**恒为空数组**，结论全部在 vehicle_audit_data 中	表 5-21
vehicle_audit_data	object	schema_version / audit_type / trigger_type / business_revision / common_audit_results[] / vehicles[] / material_merge / plate_consistency / summary / summary_by_vehicle[] / pagination	5.6.2 / 表 5-23
processing_time_ms	integer	处理耗时	5.5.5

5.10.3 两个视图的一致性

`GET /api/v1/vehicle/{task_id}/entry-result` 的 `data` 就是表 5-31 中的 `vehicle_data` 对象本身；`GET /api/v1/vehicle/{task_id}/audit-result` 的 `data` 就是表 5-32 中的 `vehicle_audit_data` 对象本身。因此：

- 轮询阶段用 `/task?include_details=false`（只有状态，报文极小）；
- 取结果阶段优先用 `/vehicle/*`（可直接分页、可裁剪字段）；
- 两者字段完全一致，业务后端只写一套解析器，从 `/task` 的 `data.result.vehicle_data` 取，或从 `/vehicle/*` 的 `data` 取，结果相同。

6 与业务侧、中台的对接约定

6.1 中台接口映射与回写顺序

产权/增资结果的 disclosure_data.blocks[] 直接对应中台保存接口。业务后端回写建议：

1. 按 block.write_order 升序处理，主表（申请书主信息）在前，子表（股权结构、审计报告、财务报表）在后；
2. block.platform_interface 为 null 的 block 不自动回写，转人工；
3. block.is_table=true 时用 block.rows[] 逐行调用子表接口，先删后插或按中台约定做全量覆盖；
4. 任一 block 回写失败不影响其它 block，失败信息记入业务侧日志，不回写智能体；
5. 回写完成后可用 block.pending_fields[] 汇总「需人工确认字段数」上报运营指标。

注意：业务后端不得对 fields[] 中 field_status=pending 的值直接落库为最终值，至少要在表单上标记「AI 提取，待确认」，否则会掩盖多来源冲突。

6.2 上下文注入（context）的边界

context 的定位是「把中台已有的确定事实告诉智能体」，不是「让智能体照抄」。三条边界：

表 6-1 context 使用边界

边界	说明
只传确定事实	不要传猜测值、草稿值。例如 asset_source_l1 必须是中台字典编码或标准名称，不能传「大概是行政事业」
不替代多来源校验	context 提供基准值后，服务端仍会做「材料 vs 基准」与「材料 vs 材料」双重校验；不一致时字段 pending 而不是直接取 context
来源可区分	来自 context 的值在 sources[] 中 file_id=null、file_name="context"；业务后端可据此决定是否允许用户修改

建议的 context 完整度与效果对照：

表 6-2 context 完整度与回填率

context 完整度	影响
不传	揭示类字段（转让方名称、项目名称）仍可提取；但所有 reflect / default 字段为空或 pending，机动车回填率约 50
只传 transferor	单位性质、项目所属中心/部门/经办、收费分佣模板、是否军法车辆可反显；返款方向可反显
传 transferor + task_order + login_user（推荐）	机动车任务单 48 个字段中 28 个可由系统自动/反显给出，人工只需处理 20 个

6.3 字典与地区数据的版本管理

表 6-3 字典版本管理

对象	来源	版本声明	变更处理
中台业务字典（18 类）	中台字典接口 / 随规则配置打包	rule_config_version	字典变更必须升版本；业务后端按版本号判断是否需要重新拉取
行政区划（省/市/区县）	data/region_data.json（36 省 + 市 + 区县）	随服务版本	区划调整时同步更新，历史任务结果不回溯
机动车业务枚举	中台字典（待提供）	待定	见 8.1 第 2 项

6.4 溯源与预览图鉴权

preview_image_url 可能是相对路径（/api/v1/preview/files/highlights/batch_xxx.jpg），需按智能体服务地址拼接后访问。访问控制约定：

- 预览图与原始文件同权限：调用方须携带与请求相同的 Apikey / token，且只能访问自己 project_id 下的文件；
- 越权访问统一返回 404（不区分「不存在」与「无权限」），避免文件枚举；
- 预览图保留期建议 ≥ 90 天，与业务审计留痕要求对齐；过期后 trace_supported=true 但 preview_image_url 返回空串；
- 前端渲染时若 preview_image_url 为空串或 trace_supported=false，不要提供「查看原文」按钮，改为展示 source_content 文本。

6.5 幂等、重试与缓存

表 6-4 幂等与缓存

机制	规则
幂等键	request_id（调用方作用域内唯一）。同一 request_id 的重复请求返回首次的 task_id 与结果；请求内容摘要不同则 409 PV-008
请求内容摘要	对业务类型 + files（file_id 与 file_content_hash）+ context + rule_config_id 计算；任一变化视为不同请求
重试	仅对 PI-002 / PI-003 / PI-005 / PI-006 做退避重试（1s、3s、9s，最多 3 次），且必须复用 request_id
缓存	命中条件：文件内容哈希集合相同 + 规则版本相同 + context 摘要相同且不影响选值；命中时 from_cache=true 并返回 cached_task_id
缓存失效	规则版本升级、字段编码冻结、字典变更都会使缓存失效；有效期建议 24 小时
审核不缓存	审核结果依赖人工确认值，不得跨请求复用；同 request_id 重放除外

6.6 异步任务与回调

本期不提供回调（webhook），一律轮询。原因：业务侧已有统一任务中心，且回调需要额外的重放与签名机制。若后续需要，建议按「回调 + 轮询兜底」双通道设计，回调失败 3 次后由调用方轮询补齐。

7 作为业务后端的疑问与解答

本章以「业务后端工程师拿到本文档、准备联调」的视角，列出会实际卡住的问题并给出结论。所有结论均可在前文找到依据，括号内为对应章节。

7.1 接口选择与兼容

Q1 机动车结果里 results 是空数组，我原来解析 results 的代码不会报错但拿不到数据，怎么防？

答：这是刻意的设计（2.5、表 5-5）。机动车提取时 results 固定为 []，所有字段在 vehicle_data 中，目的是避免同一值在两处出现造成取值歧义。防错方式：

- 业务后端按业务类型分支：机动车-转让 / 机动车-解体 → 读 vehicle_data；产权转让-* / 企业增资-* → 读 disclosure_data + results；一期四类实物 → 读 results。判断表见 3.1「结果块」列。
- 建议在联调期加一条断言：若业务类型以「机动车」开头而 results 非空，或反之，则记录告警日志。
- 不要用「results 是否为空」判断任务是否成功，用 data.status 与 data.counts（表 4-10）。

Q2 为什么不给机动车单独做一套 /vehicle/extraction 接口？

答：三方面原因。①任务模型、幂等、超时、轮询、质量检测、分类这些横切能力完全一致，另开一套会带来双份实现与双份缺陷；②一期已用 /extraction/sync 承载四类实物，机动车加入后共 6 类业务类型，业务类型自然是路由维度，路径不必再分；③需求规格书中的「车辆智能录入任务创建接口」是能力名而非路径名（表 2-3 给出了映射）。

机动车真正独有的能力——附件匹配查询、按号牌取结果、按号牌拆分——才新增了独立路径（表 5-1 第 2、3、5、8 项），因为这些能力在其它品类没有对应语义。

Q3 同一个业务类型为什么有两个字段名（extraction_type / audit_type）？会不会传错？

答：是同一个枚举按接口分工取名，不是两个参数并存（3.1）：录入侧接口 `/extraction/sync`、`/file/classification` 用 `extraction_type`，审核侧接口 `/audit/sync` 用 `audit_type`。**任一请求里只有一个类型参数**，不存在「两个都传」的情形。

为什么不做成全平台统一叫 business_type：那是对一期已发布接口的破坏性改名——`ExtractionRequest.extraction_type`、`AuditRequest.audit_type` 均为必填，改名会同时影响一期已集成方与平台网关的字段映射，收益只是命名整齐。评审关注的「参数多余」指的是**同一请求内出现两个同义参数**；本设计已确保每个请求只有一处类型参数，因此不存在冗余。若后续出现录入与审核合一的统一入口，再为新入口引入单一的业务类型字段名，届时它不会与现有字段共存于同一请求。

Q4 文件分类新增必填 extraction_type 是破坏性变更，我们不改会不会直接挂？

答：会收到 400 PV-001。这是有意暴露的，因为我们无法在不知道品类的情况下判断「哪些材料是缺失的」（表 4-5）。过渡方案见 4.3.4：服务端在 extraction_type 缺省时回退为一期全类型分类，结果

中 is_expected 恒为 false、missing_materials 为空，并返回 warning upgrade_required=true。过渡期为二版发布后 2 个迭代。

请业务后端在联调前排期改造：这个参数只有一次改动成本，但缺失材料提醒是本期最有价值的提示之一。

Q5 一次请求能不能同时传产权转让和增资的材料？

答：不能。一个请求只处理一个业务类型、一个项目。产权/增资要求且仅要求 1 份对应申请书，多传或文种不符返回 422 PV-007（表 4-12）。若一个项目既有产权转让又有增资，属于两个项目，分两次请求。

7.2 机动车的多文件与按号牌聚合

Q6 同一辆车在 5 份文件里都出现，返回的是覆盖后的值还是全部来源？

答：全部来源（5.4.2.6）。每个字段的 sources[] 保留所有可提取来源，按 source_priority 从高到低排序；value 是按优先级选出的建议值；selected_source 说明选值依据；consistency 说明多来源是否一致。

所以业务后端既可以直接用 value 回填，也可以把 sources[] 渲染成「来源对照面板」让人工裁决——这正是本期要解决的痛点。

Q7 一个 PDF 里有 5 辆车的行驶证，接口返回 5 条还是 1 条？我要先拆分吗？

答：不需要先拆分，返回 5 条车辆记录。服务端按页识别号牌并把每页结果归到对应车辆（5.4.2.6）。文件本身在 material_match 中仍是 1 条（一张 PDF 一个 file_id），它覆盖的号牌在 plate_consistency.file_plates[].plate_numbers 中给出。

如果业务上确实需要物理拆分（例如要归档到每辆车的附件区），调用 POST /api/v1/file/split-by-plate（5.8），由用户在前端勾选后触发。拆分是独立操作，不影响已完成的提取结果。

Q8 车牌写法不一致（京 A·12345 / 京 A12345 / 京 A 12345 / 号牌被遮挡）怎么对齐？

答：服务端统一按 plate_number_normalized 聚合，归一并返回该字段（5.4.2.6 规则表第 1 行）。归一规则：全角转半角、去空格、去「·」「-」「.」等分隔符、字母大写、去首尾空白。

业务后端请用 plate_number_normalized 做匹配键，plate_number 只用于展示。被遮挡或部分缺失的号牌（如「京 A12***」）不参与归一匹配，会作为独立记录返回并标 identity_status=missing_plate，同时在 plate_consistency.conflicts 中体现。

已知风险：若两份材料一份写「京 A1234」一份写「京 A12345」，归一后仍是两个号牌，会被视为两辆车。这类情况依赖 material_match 的「数量不一致」warning 暴露，需要人工确认（表 5-15 第 1 行已说明）。

Q9 有辆车号牌没识别出来，结果里还有这辆车吗？我怎么知道它是清单第几行？

答：有。该记录进 unidentified_vehicles[]，identity_status=missing_plate，字段照常提取（车辆品牌、型号等不依赖号牌仍可提取），seq 即基准材料中的行序（表 5-12）。

请务必展示这类记录，否则会出现「清单 10 行、界面 9 辆」的对不上账问题。业务后端可以用 seq 反查「处置机动车辆明细表 第 N 行」向用户确认。

Q10 清单有 10 行，行驶证只有 8 份，缺的 2 辆怎么表示？

答：两处体现。①vehicles[] 中这 2 辆车仍存在，只是依赖行驶证的字段（号牌校验、使用性质、整备质量）field_status=pending、reason_code=MATERIAL_MISSING；②该车的 missing_materials[] 中列明缺哪种材料（表 5-12 最后一个字段）。

不要把「缺材料」当作「这辆车不存在」。同理，material_match.missing[] 中也会按 scope.plate_number 标出「仅某车缺」。

Q11 材料里出现了清单外的车（例如报废车、其他单位的车），要不要返回？

答：要，进 vehicles[] 且 identity_status=extra，同时 vehicle_statistics.extra_plate_count 计数，并给出 warning MATERIAL_VEHICLE_COUNT_MORE。由业务决定是否剔除，智能体不做删除（表 5-15 第 7 行）。

Q12 公共字段和逐车字段怎么分？「审批原值」两边都有，以哪个为准？

答：划分规则见 5.4.2.1 与表 5-11，且是固定的，不受请求参数影响。「审批原值(元)」是特例：

- common_fields 中是任务合计值，来源为车辆处置申请表 / 批复（P1/P3）；
- vehicles[].fields 中是逐车值，来源为处置机动车辆明细表（P2）；
- **回填时以逐车值为准**（因为中台任务单是按车存的），common_fields 的合计值用于交叉校验；
- 两者不一致时 common_fields 中该字段 consistency=inconsistent 且 field_status=pending，同时给 warning SPYZ_PER_VEHICLE_MISMATCH（表 5-16）。

Q13 我要做「上一辆/下一辆」翻页，怎么高效取？

答：用 GET /vehicle/{task_id}/entry-result?page=3&page_size=20&include_common=false&include_evidence=false（表 5-9、5.4.3）。include_common=false 可省去公共字段（每页不重复传），include_evidence=false 可省去溯源明细。详情页再单独按 plate_number 取一次含 evidence 的结果即可。

不传 page/page_size 时一次返回全部车辆，小批量场景（< 20 辆）可以这么用。

Q14 车辆数量以哪份材料为准？两份材料数量不一致怎么办？

答：基准材料由规则配置指定，通常是「车辆处置明细表 / 处置清单」，结果中通过 vehicle_statistics.baseline_source 明确告知是哪份文件（表 5-13）。

数量不一致时**不选一个总数**，而是把各材料识别数量全部列在 material_vehicle_counts[] 中，并给 warning MATERIAL_VEHICLE_COUNT_LESS / MORE。服务端不会擅自以某一份为准，这是需求规格书「多份基准不一致时返回待确认」的要求。业务后端展示「清单 10 辆 / 行驶证 8 份」由人判断。

7.3 字段、字典与回填

Q15 产权/增资 126 个字段平铺给我，我怎么回填中台？

答：不平铺用。disclosure_data.blocks[] 已按中台保存接口分组（表 4-14、表 4-19）：一个 block 一次回写，block.platform_interface 就是中台接口名（CQZR_ZRFXX、CQZR_QYGQJG 等），block.write_order 给出建议顺序。标量字段在 block.values（键=中台字段编码），表格字段在 block.rows（每行一个对象，键=中台字段编码）。

results[] 仍保留（一期结构），但业务后端回填时不需要它；它是给前端做「逐字段溯源渲染」用的。

Q16 股权结构、三年审计报告这种表格怎么传？多年度、空行怎么处理？

答：见 4.4.12 表 4-17。要点：①以行键判有效行（股权结构以股东名称、审计报告以年度），行键全空的行被丢弃；②某行缺某字段则该 key 不出现，不补 null；③严格按原文行序，不排序不去重；④材料中无该表时 rows=[]、row_count=0，block 仍返回，前端可展示「未找到」。

Q17 「业务无法提供营业收入」这种开关字段怎么给？和金额字段是什么关系？

答：表格行内额外返回开关键，命名规则为「金额字段编码 + _YW」（附录 A 中带 missing_flag 的字段）。规则：原文明确标注业务无法提供时，金额字段返回 null 且 "YYSR_YW": "1"；有金额时金额有值、开关不出现（不返回 "0"）。

业务后端必须成对处理：看到 _YW=1 就勾选对应开关并清空金额，否则中台表单校验会报「业务无法提供时金额必须为空」。

Q18 返回的是字典编码还是中文？省市区、行业这种我怎么校验？

答：业务枚举一律返回**编码**，同时用 value_label 返回中文（3.10、表 2-5）。省市区返回行政区划编码（province 六位码，city/district 由 region_data 提供），行业返回 GB/T 4754 编码（A01、C13 等），企业类型返回中台编码（106010、A19002 等）。

校验方式：不要自己硬编码字典，按 rule_config_version 拉取当前字典做校验；返回编码不在字典内说明字典已变更，此时字段会是 pending + DICT_NOT_MATCHED，走人工。

Q19 机动车字段编码（HPHM、CLPP 等）不是中台编码，我现在能用吗？

答：能用，但要理解它是**过渡编码**（表 5-30 后的说明、8.1 第 1 项）。机动车的中台字段编码尚未提供，本设计按中台命名习惯（拼音首字母）给出建议编码，并约定：①接口同时返回 field_code 与 field_name（中文名）；②请求 confirmed_fields 支持只传 field_name 中文名匹配；③编码冻结后以中台编码为准，接口新增 field_code 值，field_name 不变，业务后端只需改映射表不改逻辑。

建议：联调期先用中文名，等中台字段表冻结后再切编码，避免返工。

Q20 产权增资的「是否支持融资服务」「项目所属部门」这类字段为什么没返回？

答：这些字段在源表中的录入逻辑是「无需录入，中台按现有逻辑处理」或「中台根据用户 ID 自行处理」，属于**中台自处理字段**，智能体不提取、不返回（3.5.2 的 fill_mode=manual/system）。

《产权转让-预披露》源表共 116 个字段行，其中 47 个字段不进 AI 规则（附录 A 的「规则未覆盖字段」清单），包括项目负责人、部门负责人、注册资本币种、省/市/注册地、法定代表人、报表类型、营业执照是否长期/失效日期、国有/非国有类型、转让方类型等。**业务后端请对这批字段保持原有逻辑，不要依赖 AI 结果。**

7.4 审核（助审）

Q21 审核要传全量字段还是只传变更？没传的字段会审核吗？

答：传「本轮需要审核的全部字段」，不是只传变更（表 5-18、5-19）。服务端只审核显式提交的字段，未提交的字段既不审核也不返回结果——这是为了避免「静默通过」。

机动车场景：公共字段可以传空数组，但 vehicles[] 必须非空且每辆车至少一个确认字段。需要整批审核就传完整车辆数组；只审 1 辆车就只传 1 辆，服务端不会隐式扩展到全部车辆。

Q22 审核结论 4 态里 pending 和 failed 我业务上怎么区分处理？

答：语义完全不同（表 3-13）：

- failed = **明确不符合**。材料齐备、提取成功，但值对不上。业务上应退回修改，不允许放行。
- pending = **无法判断**。材料缺失、解析失败、提取失败、多来源冲突、转让方与行驶证产权人不一致等。业务上应提示补材料或人工确认后放行。
- passed = 符合；not_required = 无需审核（不展示或折叠）。

关键：不要把 pending 当 failed 处理，否则大量「缺一份截图」会变成「项目不通过」，这正是需求规格书强调四态而非两态的原因。

Q23 审核不通过为什么 HTTP 还是 200？

答：因为「审核不通过」是**成功的业务处理结果**，不是接口错误（2.4、表 3-20）。HTTP 4xx/5xx 只表达「这次调用没拿到结果」。判断业务结论只能看 audit_result。

配套约定：data.status=completed 只表示处理结束，可同时包含 failed 与 pending 的审核项（V1.1 设计稿同口径）。若整个任务因模型/解析异常无法完成，才是 data.status=failed + data.error。

Q24 一个字段多个来源，有的一致有的不一致，结论怎么给？

答：由规则里的逻辑关系决定（表 3-14）：

表 7-1 多来源审核结论规则

逻辑关系	结论规则	示例
or（或关系）	任一来源与待审值一致 → passed；全部不一致且来源齐备 → failed	评估价：评估单 or 评估报告
and（且关系）	全部来源一致 → passed；任一不一致 → failed 并指出哪个来源	转让底价 ≥ 评估价 且 = 评估结果确认表起始价
priority（P1~P4）	按优先级取第一个可提取来源比对；全部不可提取 → pending	号牌号码：注销证明 P1 → 行驶证 P2

结果中通过 audit_logic_relation 与 source_priority_used 明确告知本次用了哪种逻辑、实际用了哪个优先级来源，evidence[] 中每条来源还带自己的 source_priority，便于前端展示「P1 通过 / P2 不一致」的明细。

Q25 重新审核要传什么？会不会覆盖上次结果？

答：重审创建**新任务**，不覆盖旧结果（5.5.2）。必传：新的 request_id（输入变化必须换）、previous_task_id（链接上轮，便于对比）、更新后的 confirmed_fields / vehicle_data、本轮材料清单。

extraction_task_id 仅用于身份与来源追踪，**不会自动复制旧字段值或旧附件**为本轮输入。这是为了避免「以为审了新版本、实际还在用旧数据」。

Q26 「无需审核」的字段还要不要传给我？

答：要返回，且必须返回（表 5-26）。理由：①业务指标需要统计「改造后人工审核率」；②前端需要知道哪些字段被规则明确豁免，才敢隐藏；③源表 57 个审核字段中 22 个是无需审核，如果不返回，前端无法区分「无需审核」与「漏审」。

展示上默认折叠即可，不要不返回。

7.5 任务、性能与成本

Q27 timeout 默认 1000ms 是不是太短？超时了我该重试吗？

答：1000ms 是**同步等待窗口**，不是任务超时（2.3.3）。产权/增资默认 300000，审核默认 1000。窗口到了服务端返回 task_id，任务继续在后台跑。**正确做法是拿 task_id 去轮询，不要重试整个请求**。

盲目重试会造成重复解析与重复计费，且如果 request_id 相同会返回首次的 task_id（不会真的重复跑），但如果换了 request_id 就会真的跑两遍。

Q28 我重试会不会跑两遍模型、算两次钱？

答：不会，前提是**复用同一个 request_id**（6.5）。服务端按 request_id 做幂等：同 request_id + 同内容 → 返回首次 task_id 与结果（可能 from_cache=true）。只有 request_id 不同或内容摘要不同才会真的重跑。

Q29 200 辆车会不会超时或超报文？

答：会有报文风险，接口已提供三重应对：

- 轮询阶段：include_details=false，只取状态与统计，报文极小（表 5-27）；
- 取结果阶段：/vehicle/{task_id}/entry-result 支持 page/page_size（默认 20、上限 100）与字段级裁剪（表 5-9、5.4.3）；
- 平台链路 10 MB 上限：超限返回 PI-001，调用方必须改分页，不能硬拉全量（表 2-4）。

另建议：200 辆以上任务把 include_evidence 设为 false 先取一遍结构化结果，用户点开某辆车时再按 plate_number 单独取含溯源的结果。

Q30 同一批文件我再传一次会重新跑吗？

答：内容哈希、规则版本、context 摘要均一致时命中缓存，from_cache=true 并返回 cached_task_id（6.5）。但审核结果不缓存（依赖人工确认值）。缓存有效期建议 24 小时，规则升级即失效。

7.6 安全、溯源与数据一致性

Q31 preview_image_url 是什么地址？要不要带鉴权头？

答：可能是相对路径（/api/v1/preview/files/highlights/batch_xxx.jpg）或完整 URL（6.4）。相对路径需按智能体服务地址拼接；访问时须携带与业务请求相同的 Apikey/token，且只能访问自己 project_id 下的文件，越权一律 404。过期后 preview_image_url 返回空串，此时用 source_content 文本兜底。

Q32 我怎么防止越权看到别的项目的文件？

答：服务端以 project_id 为授权边界（5.2.2）。产权/增资 project_id 建议必传，机动车必传。未传 project_id 时仅能访问请求中 files[] 内的文件，且预览图不带跨任务缓存。任务查询侧：无权访问的任务统一返回 404 PI-007，不区分「不存在」与「无权限」，避免枚举。

Q33 结果能不能存下来给前端反复读？

答：可以，但要注意时效。任务结果在服务端保留（建议 ≥ 30 天），业务后端可将结果落库作为「AI 提取快照」长期保存。落库时必须一并保存 rule_config_version 与取数时间戳，否则规则升级后无法判断旧结果是否可信。预览图有独立保留期（建议 90 天），过期后落库的 preview_image_url 会失效，需同时保存 source_content。

> **说明**：以上 33 问覆盖了业务后端联调阶段最常见的问题。若仍有未覆盖的情形，请以「接口契约以本文为准、业务口径以源表为准」为原则提出，纳入本文修订。

8 待确认事项

以下事项在本文编制时无法由现有材料确定，需业务方/中台确认后方可冻结接口。标注 P0 的应在开发启动前完成，P1 在联调前完成，P2 可在首版上线后迭代。

8.1 阻塞级（P0）

表 8-1 P0 待确认

编号	事项	现状	影响	需要谁确认
1	机动车中台字段编码	材料只提供中文字段名，未提供中台字段编码；本设计给出拼音首字母过渡编码（附录 B）	confirmed_fields 匹配、结果回写、字段字典冻结都依赖编码	中台机动车业务系统 + 业务老师
2	机动车业务字典	车辆类型、使用性质、燃油种类、排放标准、环保标准、任务接收方单位、收费分佣模板、项目所属中心/部门/经办、资产来源 1/2 级 均为「中台字典」，材料未给取值	这些字段只能返回原文文本并标 pending，无法返回编码，中台无法直接落库	中台 + 业务老师
3	审核节点 node_1 / node_2 的规则范围	需规只提到「车辆信息提交审核流程」「解体信息审核流程」两个节点，未说明各节点启用哪些审核字段	trigger_type 取值与规则集无法冻结，审核结果范围不确定	业务老师
4	审核优先级与「或/且关系」的机器可读表达	源表用 P1/P2/P3 与「或关系/且关系」描述，部分字段同时出现两者，未说明组合语义	多来源结论规则（表 7-1）可能与业务预期不一致	业务老师

8.2 联调前（P1）

表 8-2 P1 待确认

编号	事项	现状	影响
5	必填性标注缺失	《产权转让-正式披露》《企业增资-预披露 / 正式披露》三张源表未使用「*」标注必填，本文对无前置条件的字段标为「待确认」	无法据此判断空值是否算错误；建议以中台表单校验为最终依据
6	单位性质枚举缺「企业单位」	源表枚举列写「行政单位、事业单位、其他」，但录入逻辑中出现「企业资产 → 企业单位」	该字段字典与推导规则冲突，需明确以哪个为准
7	产权/增资未映射中台接口的字段	产权转让-正式披露「核准备案」、企业增资-正式披露「所属行业类别」的 platform_interface 为 null	该字段不可自动回写，需人工；应补映射或明确由中台派生
8	规则未覆盖但源表存在的字段	《产权转让-预披露》源表 116 行中 47 行未进 AI 规则（项目负责人、部门负责人、注册资本币种、省/市/注册地、法定代表人、报表类型、营业执照是否长期/失效日期、国有/非国有类型、转让方类型等）	这些字段由业务后端保持原逻辑；需确认是否有遗漏应转为 AI 提取
9	多转让方的行序与主转让方标识	ZRF 分组的 disclosure_rows=true，可返回多个转让方，但源表未定义主转让方	业务后端无法确定哪一行用于主表字段
10	电子签场景对转让方名称的影响	源表前置条件「是否电签《信息预披露申请书》=否」时才提取转让方名称	context.is_electronic_signature 未传时该字段必然 pending，需确认是否为必经流程
11	表显里程单	字段名为「表显里程(万)」，审核材料为「仪表显示公里数」与	单位换算与精度（保留 1 位小

编号	事项	现状	影响
	位与精度	「已行驶里程(km)」	数？）需明确
12	车辆质量单位	字段名「车辆质量（吨）」，行驶证为「整备质量」通常以 kg 计	换算规则与精度需明确，避免 1.5 吨 vs 1500 kg 混用
13	附件应传清单的阶段划分	本文按需求规格书把材料分为录入 E / 拍卖 A / 解体 D / 可选 O（表 3-6）	需业务确认该划分，特别是「营业执照在审核阶段是否必传」
14	保证金与加价幅度规则边界	「起始价 0-5 万保费 1 万，每增 5 万加 1 万」「加价幅度不超过起始价 3%」未说明边界值归属与取整方式	边界值（如恰好 5 万、3% 恰好整数）判定可能不一致

注意（缓存键的风险，与第 2 条无关）：一期 `_cache_index_key = cache:hash:{files_hash}`，而 `files_hash` 只由文件 `file_content_hash` 的排序集合计算，**不含 extraction_type 与 rule_config_id**（源码注释与 `compute_files_hash` 实现均如此，见 `src/utils/file_hash.py`、`src/services/task_store.py`）。二期引入 6 个业务类型后，同一批文件理论上可能命中另一品类的缓存结果。建议把「业务类型 + 规则版本 + 文件哈希」一起纳入缓存键；命中率会下降，但能避免「用 A 品类的规则结果回答 B 品类请求」。这条**不是 file_id 的职责**——file_id 只解决溯源。

注意（实现依赖，P1）：`precondition` 的原文目前只在《产权转让（预）披露有纸辅助录入规则》《企业增资信息（预）披露有纸辅助录入规则》两张源表的「前置条件」列里，**规则配置 `data/rule_configs/disclosure_*.json` 的字段对象上还没有该属性**（现有属性只有 code / label / platform_type / logic / options / dictionary / missing_flag / approval_field 等）。要让接口回显 precondition 并按条件判 not_applicable，需要两步改造：①`src/schemas/rule_config.py` 的 `DisclosureField` 增加 `precondition: Optional[str]`；②按源表把 87 个带前置条件的字段补齐（预披露 14 / 产权正式 30 / 增资预披露 17 / 增资正式 26）。在此之前的替代方案：只回显 `required`，不返回 precondition，条件判定由前端按字典自行求值——但条件涉及「固定值 / 区间」这类分支和多级联动，前端复算容易与 AI 判定不一致，不建议。

8.3 迭代优化（P2）

表 8-3 P2 待确认

编号	事项	说明
15	inspection_management 枚举值语义	一期 FileType.INSPECTION_COMMITMENT 的值为 "inspection_management"，与中文「踏勘承诺函」不对应，建议统一为 inspection_commitment 并保留旧值兼容
16	产权/增资是否需要助审	需规只要求辅助录入。若后续需要助审，需补充 audit_rules 与表 2-2 能力矩阵
17	行政区划数据版本	region_data.json 的版本与中台行政区划字典的一致性未验证，建议建立定期比对
18	分页上限与压测基线	page_size 上限 100、单页 10 MB 保护阈值为建议值，需按压测结果调整
19	缓存有效期	建议 24 小时，需结合业务修改频率与成本核算确认
20	回调（webhook）能力	本期不提供，一律轮询；若后续需要，需补充签名、重放、退避机制

附录 A 产权转让 / 企业增资 字段字典

说明：①「必填」依据见 3.5.3 与表 8-2 第 5 项；②「中台接口」为 platform_interface，null 表示映射待确认；③「枚举/字典」列中，中台字典以 <字典键> 标注，取值见 3.10；④字段行序按规则配置顺序，与源表一致。

同步交付的《字段字典_产权转让企业增资.xlsx》为可筛选版本，含全部列（含前置条件原文、录入逻辑原文、选值优先级）。

A.1 产权转让-预披露（69 个字段）

字段编码	中文字段	中台类型	必填｜依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
KZQZY	导致标的企业实际控制权转移	N12	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	0=否；1=是
XMMC	项目名称	C400	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
BDQYMC	标的企业名称	C150	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
TYSHXYDM	统一社会信用代码/组织机构代码	C22	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
PROVINCE	省	C12	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<province>
CITY	市	C12	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<city>
QX	区(县)	C12	否｜未标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<district>
ZCD	注册地(住所)	C100	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
FDDBR	法定代表人	C200	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
CLRQ	成立日期	DATE	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
ZCZB	注册资本(万元)	N15.6	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
SSZB	实收资本(万元)	N15.6	否｜未标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
SSHYLX	所属行业类型	C30	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<industry_group>
SSHY	所属行业	C30	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<property_industry>
JJLX	经济类型	C30	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<property_economy>
QYLX	企业类型	C30	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<property_enterprise>
JYGM	经营规模	C30	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	A04004=微型；A04001=大型；A04002=中型；A04003=小型
JYFW	经营范围	CLOB3000	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
NBSYQK	内部决策情况	N12	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	<decision>
QTSM	内部决策情况其他说明	CLOB3000	条件必填｜前置	CQZR_YPLXMLR	标量	
YPLGGQXX	预披露公告期选项	N12	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	1=自公告之日起个工作日；2=自公告之日起不少于个工作日
YPLGGQ	预披露公告期约定工作日	N10	是｜*标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
SRFZGTJ	受让方资格条件	CLOB3000	否｜未标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
QTPLSX	其他披露事项	CLOB3000	否｜未标注	CQZR_YPLXMLR	标量	
GDMC	股东名称	C200	是｜*标注	CQZR_QYGQJG	表格	
CGBL	持股比例(%)	N11.6	是｜*标注	CQZR_QYGQJG	表格	
ND	年度	N4	是｜*标注	CQZR_NDSJBG	表格	

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
SJJG	审计机构	C200	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	
YYSR	营业收入（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=YYSR_YW
YYLR	营业利润（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=YYLR_YW
LRZE	利润总额（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=LRZE_YW
JLR	净利润（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=JLR_YW
ZCZJ	资产总计（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=ZCZJ_YW
FZZJ	负债总计（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=FZZJ_YW
SYZQY	所有者权益（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=SYZQY_YW
BBRQ	报表日期	DATE	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	
YYSR	营业收入（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=YYSR_YW
YYLR	营业利润（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=YYLR_YW
LRZE	利润总额（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=LRZE_YW
JLR	净利润（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=JLR_YW
ZCZJ	资产总计（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=ZCZJ_YW
FZZJ	负债总计（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=FZZJ_YW
SYZQY	所有者权益（万元）	N15.6	是丨*标注	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=SYZQY_YW
ZRFMC	转让方名称	C200	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
TYSHXYDM	统一社会信用代码/组织机构码	C22	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
SSHYLX	所属行业类型	C30	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	<industry_group>
SSHY	所属行业	C30	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	<property_industry>
JJLX	经济类型	C30	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	<property_economy>
JYGM	经营规模	C30	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	A04004=微型；A04003=小型；A04002=中型；A04001=大型
CCGQBL	持有(产)股权比例(%)	N12.7	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
NZRCGQBL	拟转让(产)股权比例(%)	N12.7	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
LXR	联系人	C100	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
LXDH	联系电话	C15	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
DXTZJSR	短信通知接收人	C100	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
DXTZJSRSJ	短信通知接收人手机	C15	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
EMAIL	邮箱	C30	否丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
GZJGJG	国资监管机构	C30	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	<property_regulator>
FGYGZJGJG	国资监管机构(非国有)	C30	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<property_regulator>
CZQY	国家出资企业或主管部门	C30	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<enterprise_authority>
FGYSSJT	国家出资企业或主管部门(非国有)	C30	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<enterprise_authority>
SSJT	国家出资企业或主管部门名称	C150	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
CZQY_TYSHXYDM	国家出资企业或主管部门统一社会信用码/组织机构码	C22	否丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
NBSYQK	转让方决策文件类型	N12	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	<decision>
QTSM	转让方决策文件类型其他说明	CLOB4000	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	
SFYPZDWPZ	是否已取得有权批准单	N12	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	0=否；1=是

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
	位批准					
PZDWMC	批准单位名称	C200	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
PZRQ	批准日期	DATE	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	
PZLX	批准单位决议文件类型	C30	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	A07001=文件；A07002=董事会决议；A07003=股东会议决议；A07004=批…
PZWJHJY	决议文件名称	C200	是丨*标注	CQZR_ZRFXX	表格	

本业务类型共 69 个 AI 提取字段，其中必填 58 个、条件必填 5 个、待确认 0 个。

说明：源表中规则未覆盖的字段（共 44 个，由业务后端按原逻辑处理）：导入项目、是否支持融资服务、所属会员（外网披露）、是否在外网显示会员信息、会员联系人（外网披露）、会员联系电话（外网披露）、项目负责人、项目负责人（外网披露）、项目负责人联系电话（外网披露）、部门负责人、部门负责人（外网披露）、部门负责人联系电话（外网披露）、注册资本币种、实收资本币种、财政部行业分类、企业股权结构、年度审计报告、财务报表、报表类型、国有/非国有类型、转让方类型、省、市、区（县）、注册地（地址）、营业执照是否长期、营业执照失效日期、法定代表人、成立日期、注册资本(万元)、实收资本(万元)、企业类型、监管机构属地(省)、监管机构属地(市)、统一社会信用码/组织机构码、批准机构、批准单位名称(非国有)、批准日期(非国有)、批准单位决议文件类型(非国有)、决议文件名称(非国有)、批准机构(非国有)、受让方资格条件附件、添加文件、其他披露事项附件

A.2 产权转让-正式披露（126 个字段）

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
XMMC	项目名称	C400	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
BDQYMC	标的企业名称	C200	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
PROVINCE	省	C12	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<province>
CITY	市	C12	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<city>
QX	区(县)	C12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<district>
ZCD	注册地(住所)	C400	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
FDDBR	法定代表人	C200	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
CLRQ	成立日期	DATE	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
ZCZB	注册资本(万元)	N15.6	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
SSZB	实收资本(万元)	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
SSHYLX	所属行业类型	C30	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<industry_group>
SSHY	所属行业	C30	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<property_industry>
QYLX	企业类型	C30	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<property_enterprise>
TYSHXYDM	统一社会信用代码/组织机构代码	C22	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
JYGM	经营规模	C30	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	A04004=微型；A04003=小型；A04002=中型；A04001=大型
JJLX	经济类型	C30	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<property_economy>
JYFW	经营范围	CLOB4000	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
FQYXSR	其他股东是否放弃优先受让权	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	0=否；1=是

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
GLCCYSR	管理层是否参与受让	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	0=否；1=是
SJZGAZ	是否涉及职工安置	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	0=否；1=是
ZGRS	职工人数	N10	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
GYHBTD	是否含有国有划拨土地	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	0=否；1=是
SFYQYQSHPCXG	是否与企业清算或破产相关	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	0=否；1=是
NBSYQK	内部决策情况	N12	是丨继承	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=股东会决议；2=董事会决议；3=总经理办公会议决议；4=其他
NBJCQKQTSM	内部决策情况其它说明	CLOB3000	条件必填丨前置	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
QTPLNR	其他披露的内容	CLOB4000	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
PGJG	评估机构	C200	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
HZJG	核准（备案）机构	C200	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
核准备案	核准备案	text	待确认丨未标注	null	标量	核准=核准；备案=备案
HZBARQ	核准备案日期	DATE	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
PGJZR	评估基准日	DATE	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
ZCZZM_YW	资产总计/账面价值（万元）业务无法提供	C300	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=业务无法提供
ZCZM	资产总计/账面价值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
ZCZ_YW	资产总计/评估价值（万元）业务无法提供	C300	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=业务无法提供
ZCPG	资产总计/评估价值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
FZZM_YW	负债总计/账面价值（万元）业务无法提供	C300	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=业务无法提供
FZZM	负债总计/账面价值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	缺失开关=FZZM_YW
FZ_YW	负债总计/评估价值（万元）业务无法提供	C300	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=业务无法提供
FZPG	负债总计/评估价值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
JZM_YW	净资产/账面价值（万元）业务无法提供	C300	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=业务无法提供
JZM	净资产/账面价值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	缺失开关=JZM_YW
JPG_YW	净资产/评估价值（万元）业务无法提供	C300	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=业务无法提供
JPG	净资产/评估价值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	缺失开关=JPG_YW
DWPGZ	转让标的对应评估值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
BDMC	标的名称	C400	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
SFGQZQKBZRXM	是否股权、债权捆绑转让的项目	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	0=否；1=是
ZRDJ	转让底价（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
ZQJE	债权金额（万元）	C30	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
FKFS	交易价款付款方式	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=一次性支付；2=分期付款
FQZFYQ	分期支付要求	C1000	条件必填丨前置	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
QTTJ	与转让相关的其他条件	COLB4000	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
SRZGTJ	受让资格条件	COLB4000	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
BZJJE	保证金金额（万元）	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
JNBZJ	交纳保证金	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	0=否；1=是
JNSJ	交纳时间	N12	条件必填丨前置	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=意向受让方经资格确认后约定工作日内交纳；2=本项目选择动态报价方式,意向受让方在提交受…
JNSJ_GZR	工作日	N10	条件必填丨前置	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
PLGGQ	披露公告期（工作日）	N10	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
WYXSRF	未征集到意向受让方选项	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	1=信息发布终结；2=按约定工作日为周期延期延长信息披露,直至征集到意向受让方；3=按约定…
YQGZR	延期约定工作日	N10	条件必填丨前置	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
YQZQ	延期周期次数	N5	条件必填丨前置	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	
JYFS	竞价方式	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZSPLXMLRJK	标量	<property_bidding>
GDMC	股东名称	C200	是丨继承	CQZR_QYGQJG	表格	
CGBL	持股比例(%）	N11.6	是丨继承	CQZR_QYGQJG	表格	
ND	年度	N4	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	
SJJG	审计机构	C200	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	
YYSR	营业收入（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=YYSR_YW
YYLR	营业利润（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=YYLR_YW
LRZE	利润总额（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=LRZE_YW
JLR	净利润（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=JLR_YW
ZCZJ	资产总计（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=ZCZJ_YW
FZZJ	负债总计（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=FZZJ_YW
SYZQY	所有者权益（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_NDSJBG	表格	缺失开关=SYZQY_YW
BBRQ	报表日期	DATE	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	
YYSR	营业收入（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=YYSR_YW
YYLR	营业利润（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=YYLR_YW
LRZE	利润总额（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=LRZE_YW
JLR	净利润（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=JLR_YW
ZCZJ	资产总计（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=ZCZJ_YW
FZZJ	负债总计（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=FZZJ_YW
SYZQY	所有者权益（万元）	N15.6	是丨继承	CQZR_CWBB	表格	缺失开关=SYZQY_YW
GYZBCZLX	国有资本出资类型	N12	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	1=金融企业国有资产(财政部金融司或地方财政部门监管)；2=其他
ZRFMC	转让方客户名称	C200	系统自动丨默认	CQZR_ZRFXX	表格	
TYSHXYDM	统一社会信用代码/组织机构码	C22	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
PROVINCE	省	C12	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<province>
CITY	市	C12	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<city>
QX	区(县)	C12	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	<district>

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
ZCD	注册地（地址）	C400	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
FDDBR	法定代表人	C200	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
CLRQ	成立日期	DATE	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
ZCZB	注册资本(万元)	N15.6	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
SSZB	实收资本(万元)	N15.6	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
SSHYLX	所属行业类型	C30	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<industry_group>
SSHY	所属行业	C30	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<property_industry>
QYLX	企业类型	C30	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<property_enterprise>
JYGM	经营规模	C30	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	A04004=微型；A04003=小型；A04002=中型；A04001=大型
JJLX	经济类型	C30	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<property_economy>
CCGQBL	持有(产)股权比例(%)	N12.7	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
NZRCGQBL	拟转让(产)股权比例(%)	N12.7	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
SFSYFZYTC	是否属于非主业退出	N12	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	0=否
LXR	联系人	C100	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
LXDH	联系人手机号	C15	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
DXTZJSR	短信通知接收人	C100	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
DXTZJSRSJ	短信通知接收人手机	C15	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
EMAIL	邮箱	C30	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
GZJGJG	国资监管机构	C30	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<property_regulator>
CZQY	国家出资企业或主管部门	C30	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<enterprise_authority>
SSJT	国家出资企业或主管部门名称	C150	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
JGDQS	监管机构属地(省)	C12	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<province>
JGDQSHI	监管机构属地(市)	C12	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<city>
FGYGZJGJG	国资监管机构(非国有)	C30	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<property_regulator>
FGYSSJT	国家出资企业或主管部门(非国有)	C30	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	<enterprise_authority>
NBSYQK	转让方决策文件类型	N12	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	<decision>
QTSM	转让方决策文件类型其他说明	CLOB4000	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	
PZDWMC	批准单位名称	C200	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
PZRQ	批准日期	DATE	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
PZLX	批准单位决议文件类型	C30	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	A07001=文件；A07002=董事会决议；A07003=股东会议决议；A07004=批…
PZWJHJY	决议文件名称	C200	是丨继承	CQZR_ZRFXX	表格	
FGYPZDWMC	批准单位名称(非国有）	C30	条件必填丨前置	CQZR_ZRFXX	表格	
FGYPZRQ	批准日期(非国有)	DATE	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
FGYPZLX	批准单位决议文件类型(非国有)	C30	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	A07001=文件；A07002=董事会决议；A07003=股东会议决议；A07004=批…

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
FGYXYWJMC	决议文件名称(非国有)	C200	待确认丨未标注	CQZR_ZRFXX	表格	
GLCLX	管理层类型	N12	条件必填丨前置	CQZR_GLCNSRGYCQQK	表格	A11001=法人或其他经济组织；A11002=自然人
SZDW	所在单位	C100	待确认丨未标注	CQZR_GLCNSRGYCQQK	表格	
ZW	职务	C30	待确认丨未标注	CQZR_GLCNSRGYCQQK	表格	
GSMC	公司名称	C100	条件必填丨前置	CQZR_GLCNSRGYCQQK	表格	
XM	姓名	C100	条件必填丨前置	CQZR_GLCNSRGYCQQK	表格	

本业务类型共 126 个 AI 提取字段，其中必填 58 个、条件必填 17 个、待确认 50 个。

说明：源表中规则未覆盖的字段（共 86 个，由业务后端按原逻辑处理）：预披露项目编号、预披露项目名称、预披露交易机构、预披露地址、预披露起始时间、预披露结束时间、转让方名称、申请书附件、备注、导入项目、关联预披露、选择预披露项目、是否支持融资服务、交易服务会员（外网披露）、会员联系人（外网披露）、会员联系电话（外网披露）、是否在外网显示会员信息、是否在外网显示受让委托会员信息、项目负责人、项目负责人（外网披露）、项目负责人联系电话（外网披露）、部门负责人、部门负责人（外网披露）、部门负责人联系电话（外网披露）、项目类型、基金/投资计划成立时间、基金/投资计划期限、基金/投资计划投向、基金/投资计划总规模（万元）、拟转让份额（万元）、北交汇投是否隐藏转让底价、基金/投资计划产品相关说明、是否混改项目、热点标签、是否含有技术类无形资产、注册资本币种、实收资本币种、财政部行业分类、企业股权结构、年度审计报告、财务报表、报表类型、导致标的企业实际控制权转移、其他披露的内容附件、基金管理人/投资计划管理人、基金管理人/投资计划管理人名称、法定代表人或执行事务合伙人代表、统一社会信用代码、授权联系人、联系电话、基金或投资计划规模、主要投向、委托销售机构进行合格投资者认证、受托机构名称、受托机构法定代表人、受托机构统一社会信用代码、受托机构授权联系人、受托机构联系电话、导入转让方信息、国有/非国有类型、转让方类型、营业执照是否长期、营业执照失效日期、企业类型、统一社会信用码/组织机构码、批准机构、批准机构(非国有)、是否披露资产评估情况、基准日审计机构、律师事务所、债权账面价值（万元）、债权评估价值（万元）、与转让相关的其他条件附件、受让资格条件附件、是否允许前端报名、竞价方案相关资料、竞价方案相关资料附件、现持有产权比例(%)、拟受让产权比例(%)、股东持有意向受让方股权情况……

A.3 企业增资-预披露（57 个字段）

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
DZGJCZQYSQSJCZQ	是否失去实际控制权	N12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	0=否；1=是
XMMC	项目名称	C400	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
NXZFS	拟新增资金方式	N12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	1=固定值；2=区间
ZJZE	拟募集资金金额（万元）	N15.6	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	
ZJZEMIN	拟募集资金金额最小值（万元）	N15.6	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	
ZJZEMAX	拟募集资金金额最大值（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
TZFSLFS	拟新增投资方数量方式	N12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	1=固定值；2=区间
TZFSL	拟新增投资方数量	N3	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
TZFSLMAX	拟新增投资方数量最大值	N9	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
MC	融资方客户名称	C150	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
ZZJGM	统一社会信用代码/组织机构码	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
SZDQS	省	C12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<province>
SZDQSQ	市	C12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<city>
SZDQQX	区（县）	C12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<district>
XXDZ	住所	C400	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
FDDBR	法定代表人	C200	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
CLRQ	成立日期	DATE	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
RZFZCZB	注册资本(万元)	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
SSZB	实收资本(万元)	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
LX	企业类型	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<capital_enterprise>
JJLX	经济类型	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<capital_economy>
SSHYLX	所属行业类别	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<industry_group>
SSHY	所属行业	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<capital_industry>
JYGM	经营规模	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<scale>
XSB	“新三板”披露企业	N12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	0=否；1=是
JYFW	经营范围	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
GDGS	股东个数	N10	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
ZGRS	职工人数	N10	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
QTGDCGBL	其他股东出资比例（%）	N9.4	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
ZZQGYZBCZZBL	增资前国有资本出资总比例（%）	N9.4	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
NBJCQK	融资方决策文件类型	N12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	1=股东会决议；2=董事会决议；3=总经理办公会决议；4=其他
NBJCQKQTSM	融资方决策文件类型其它说明	C200	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	
GZJGJG	国资监管机构	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<capital_regulator>
SSJT_XZ	选择国家出资企业或主管部门	C30	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	<enterprise_authority>
SSJT	国家出资企业或主管部门名称	C150	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	
JGDQS	监管机构属地（省）	C12	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	<province>
JGDQSHI	监管机构属地（市）	C12	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	<city>
ZZJGDM	统一社会信用代码/组织机构代码	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
SFQDPZ	是否已取得有权批准单位批准	N12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	1=是；0=否
PZDWMC	批准单位名称	C200	条件必填丨前置	QYZZ_YPLXMLR	标量	
PZRQ	批准日期	C10	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
PZLX	批准文件类型	C30	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	<approval_document>
PZWJHJY	批准文件名称	C200	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
TZFZGTJ	投资方资格条件	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
ZZTJ	增资条件	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
YPLGGQXX	预披露公告期选项	N12	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	1=自公告之日起个工作日；2=自公告之日起不少于个工作日
YPLQ	预披露公告期（工作日）	N10	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR	标量	
GDMC	股东名称	C200	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG	表格	
CGBL	出资比例（%）	N9.4	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG	表格	
ND	年度	N4	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	
SJJG	审计机构	C200	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	
YYSR	营业收入（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=YYSR_YW
LRZE	利润总额（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=LRZE_YW
JLR	净利润（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=JLR_YW
ZCZJ	资产总计（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=ZCZJ_YW
FZZJ	负债总计（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=FZZJ_YW
SYZQY	所有者权益（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=SYZQY_YW

本业务类型共 57 个 AI 提取字段，其中必填 0 个、条件必填 9 个、待确认 48 个。

说明：源表中规则未覆盖的字段（共 52 个，由业务后端按原逻辑处理）：是否支持融资服务、导入项目、项目负责人、项目负责人（外网披露）、项目负责人联系电话（外网披露）、部门负责人、部门负责人（外网披露）、部门负责人联系电话（外网披露）、交易服务会员（外网披露）、拟新增资本方式、拟新增注册资本（万元）、拟新增注册资本最小值（万元）、拟新增注册资本最大值（万元）、新增资本拟对应类型、增资前融资方总股本（万股）、新增资本拟对应方式、新增资本拟对应股份数(万股)、新增资本拟对应股份数最小(万股)、新增资本拟对应股份数最大(万股)、新增资本拟对应持股比例（%）、新增资本拟对应持股比例最小(%)、新增资本拟对应持股比例最大(%)、拟新增投资方数量最小值、融资方联系人、融资方联系电话、短信通知接收人姓名、短信通知接收人手机号、注册资本币种、实收资本币种、企业股权结构、近三年年度审计报告、最近一期财务数据、报表日期、报表类型、营业收入（万元）、业务无法提供营业收入、利润总额（万元）、业务无法提供利润总额、净利润（万元）、业务无法提供净利润、资产总计（万元）、业务无法提供资产总计、负债总计（万元）、业务无法提供负债总计、所有者权益（万元）、业务无法提供所有者权益、拟定的评估基准日、专业服务机构推荐意见、其他披露内容、添加文件、投资方资格条件附件、增资条件附件

A.4 企业增资-正式披露（92 个字段）

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
DZGJCZQYSQSJCZQ	是否失去实际控制权	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	0=否；1=是
XMMC	项目名称	C100	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NXZZBZJFS	拟新增资金方式	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=固定值；2=区间

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
NMUZJZE	拟募集资金金额(万元)	N15.6	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NMUZJZEZX	拟募集资金金额最小(万元)	N15.6	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NMJZJZEZD	拟募集资金金额最大(万元)	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NMJZJDYLX	拟募集资金对应类型	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=持股比例(%)；2=股份数(万股)
ZZZHGQBLFS	拟募集资金对应方式	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=固定值；2=区间
ZZZHGQBL	拟募集资金对应持股比例(%)	N15.6	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZZZHGQBLZX	拟募集资金对应持股比例最小(%)	N15.6	是丨*标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZZZHGQBLZD	拟募集资金对应持股比例最大(%):	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NMJZJDYGFS	拟募集资金对应股份数(万股)	N22.6	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NMJZJDYGFSZX	拟募集资金对应股份数最小(万股)	N22.6	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NMJZJDYGFSZD	拟募集资金对应股份数最大(万股)	N22.6	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NXZTZFFS	拟新增投资方数量方式	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=固定值；2=区间
NXZTZFSL	拟征集投资方数量	N10	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NXZTZFSLZX	拟征集投资方数量最小	N10	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NXZTZFSLZD	拟征集投资方数量最大	N10	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
MJZJYT	募集资金用途	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
SJFGKXYZZQK	涉及非公开协议增资情况	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<capital_nonpublic>
YGDSFFQYXRJQ	原股东是否放弃优先认缴权	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	0=否；1=是；2=不涉及
ZZHQYGQJG	增资后股权结构及治理结构安排	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
JYDCTJ	增资达成或终止的条件	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
MC	融资方客户名称	C150	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZZJGM	统一社会信用代码/组织机构码	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
PROVINCE	省	C12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<province>
CITY	市	C12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<city>
QX	区（县）	C12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<district>
ZS	住所	C400	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
FDDBR	法定代表人	C200	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
CLRQ	成立日期	DATE	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZCZB	注册资本(万元)	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
SSZB	实收资本(万元)	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
LX	企业类型	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<capital_enterprise>
JJLX	经济类型	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<capital_economy>
所属行业类别	所属行业类别	text	待确认丨未标注	null	标量	<industry_group>
SSHY	所属行业	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<capital_industry>

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
JYGM	经营规模	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<scale>
XSB	“新三板”披露企业	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	0=否；1=是
JYFW	经营范围	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
GDGS	股东个数	N10	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZGRS	职工人数	N10	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZZQGYZBCZZBL	增资前国有资本出资总比例（%）	N9.4	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NDPGJZR	拟定的评估基准日	N8	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
NBJCQK	融资方决策文件类型	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=股东会决议；2=董事会决议；3=总经理办公会决议；4=其他
NBJCQKQTSM	融资方决策文件类型其它说明	C200	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
GZJGJG	国资监管机构	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<capital_regulator>
SSJT_XZ	选择国家出资企业或主管部门	C30	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<enterprise_authority>
SSJT	国家出资企业或主管部门名称	C150	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
JGDQS	监管机构属地（省）	C12	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<province>
JGDQSHI	监管机构属地（市）	C12	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<city>
ZZJGDM	统一社会信用代码/组织机构代码	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
PZDWMC	批准单位名称	C300	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
PZRQ	批准日期	DATE	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
PZLX	批准文件类型	C30	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	<approval_document>
PZWJHJY	批准文件名称	C200	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZZKGZDYX	其他披露事项	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
TZFZGTJ	投资方资格条件	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZZTJ	增资条件	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
JNBZJ	交纳保证金	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	0=否；1=是
BZJJNFS	保证金交纳方式	N12	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=固定金额；2=比例
BZJJE	保证金金额（万元）	N15.6	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
BZJBL	保证金比例(%)	N9.4	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
JNSJ	交纳时间选择	N12	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=通过资格确认的意向投资方在接到产权交易机构书面通知之次日起开始交纳,交纳周期为:(单位…
JNSJ_GZR	单位工作日（人工输入）	N10	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
BZJCLFS	保证金处置方式	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
XXFBQ	信息披露期（工作日）	N10	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
WCSYXF	未征集到符合条件的意向投资方	N12	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	0=信息披露终结；1=按照约定个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方
GZR_WYXF	约定工作日	N10	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
WMZQTTJ	征集到符合条件的意向	N12	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	0=信息披露终结；1=按照约

字段编码	中文字段	中台类型	必填丨依据	中台接口	形态	枚举 / 字典
	投资方					定个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对…
YPZQGZRS	延期约定工作日	N2	条件必填丨前置	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZYFS	遴选方式	C300	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	1=竞价；2=竞争性谈判；3=综合评议；4=其他
ZYFSQT	其他遴选方式说明	C200	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
ZYFA	遴选实施方案主要内容	CLOB3000	待确认丨未标注	QYZZ_ZSPLXMLR	标量	
GDMC	股东名称	C200	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG	表格	
CGBL	出资比例（%）	N9.4	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG	表格	
QTGDCGBL	其他股东出资比例（%）	N9.4	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_GDCZJCG	表格	
ND	年度	N4	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	
SJJG	审计机构	C200	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	
YYSR	营业收入（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=YYSR_YW
LRZE	利润总额（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=LRZE_YW
JLR	净利润（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=JLR_YW
ZCZJ	资产总计（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=ZCZJ_YW
FZZJ	负债总计（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=FZZJ_YW
SYZQY	所有者权益（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_JSNNDSJBG	表格	缺失开关=SYZQY_YW
BBRQ	报表日期	DATE	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	表格	
YYSR	营业收入（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	表格	缺失开关=YYSR_YW
LRZE	利润总额（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	表格	缺失开关=LRZE_YW
JLR	净利润（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	表格	缺失开关=JLR_YW
ZCZJ	资产总计（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	表格	缺失开关=ZCZJ_YW
FZZJ	负债总计（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	表格	缺失开关=FZZJ_YW
SYZQY	所有者权益（万元）	N15.6	待确认丨未标注	QYZZ_YPLXMLR_ZJYQCWSJ	表格	缺失开关=SYZQY_YW

本业务类型共 92 个 AI 提取字段，其中必填 1 个、条件必填 20 个、待确认 71 个。

说明：源表中规则未覆盖的字段（共 44 个，由业务后端按原逻辑处理）：导入项目、项目负责人、项目负责人（外网披露）、项目负责人联系电话（外网披露）、部门负责人、部门负责人（外网披露）、部门负责人联系电话（外网披露）、所属会员（外网披露）、会员联系人（外网披露）、会员联系方式（外网披露）、是否在外网显示会员信息、增资公告、关联预披露项目、是否支持融资服务、热点标签、拟新增资本方式、拟新增注册资本(万元)、拟新增注册资本最小(万元)、拟新增注册资本最大(万元)、增资前融资方总股本（万股）、增资方案主要内容、相关附件、融资方联系人、融资方联系电话、短信通知接收人姓名、短信通知接收人手机号、注册资本币种、实收资本币种、是否涉及职工安置、企业股权结构、近三年年度审计报告、最近一期财务数据、报表类型、专业服务机构推荐意见、是否为金融企业、是否允许前端报名、保证金结算方式、意向投资上传材料、是否通过其它渠道发布信息、报纸

或相关媒体名称、披露发布级别、信息披露期满安排方式、是否满一年自动终结、信息披露期满安排特别说明

附录 B 机动车字段字典

说明：①「编码」为本设计给出的过渡编码，待中台字段表冻结后以中台编码替换（表 8-1 第 1 项）；②请求侧支持仅用「中文字段」匹配，编码可后置；③「录入方式」取值见 3.5.2；④「主要来源 / 优先级」按源表「录入参考材料 + 录入参照优先级」整理。

B.1 任务单录入字段（48 个）

序	编码	中文字段	必填	录入方式	枚举 / 取值	主要来源与优先级	前置条件 / 说明
1	SFLZCLSQSQ	是否关联车辆处置申请	系统自动	系统默认	可选枚举值包括：是、否	默认为否	-
2	ZRF	转让方	条件必填	智能提取		营业执照/事业单位法人证书(仅做多来源校验)；车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(仅做多来…	“是否关联车辆处置申请”选择为“否”
3	ZRFDZ	转让方地址	是	智能提取		营业执照/事业单位法人证书(仅做多来源校验)；车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取营业执照/事业单位法人证书中的住所，并与已录入内容对比校验
4	ZCLY	资产来源（只读）	系统自动	系统默认	含默认值	反显无需录入	反显无需录入
5	DWXZ	单位性质	系统自动	反显/推导	包括：行政单位、事业单位、其他	中台转让方信息(P1)	若资产来源（1 级）为“行政事业”，则选中“行政单位”；若资产来源（1 级）为“企业资产”…
6	FKHX	返款方向	系统自动	系统默认	可选择枚举值包括：国库、专库、单位、无	该字段反显转让方开户信息中的返款方向	该字段反显转让方开户信息中的返款方向
7	FKDWMC	返款单位名称	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取原文件对应信息录入该字段
8	YHKH	银行卡号	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取原文件对应信息录入该字段
9	KHYH	开户银行	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取原文件对应信息录入该字段
10	ZHMC	支行名称	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取原文件对应信息录入该字段
11	YHLHH	银行联行号	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取原文件对应信息录入该字段
12	DWLXR	单位联系人	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取原文件对应信息录入该字段
13	LXDH	联系电话	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)	提取原文件对应信息录入该字段
14	DWLXR2	单位联系人 2	系统自动	系统默认	含默认值	默认为空	默认为空
15	LXDH2	联系电话 2	系统自动	系统默认	含默认值	默认为空	默认为空
16	SPDW	审批单位	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)；批复(P2)；内部批准文件(P3)	提取对应信息录入该字段
17	SPWH	审批文号	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)；批复(P2)；内部批准文件(P3)	提取对应信息录入该字段
18	SPYZ	审批原值(元)	是	智能提取		处置机动车辆明细表(P2)；车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)；批复(P3)；内部…	从表格中提取资产原值（或近义词）并填入该字段

序	编码	中文字段	必填	录入方式	枚举 / 取值	主要来源与优先级	前置条件 / 说明
19	SPRQ	审批日期	是	智能提取		批复(P1)；内部批准文件(P2)	提取文件落款日期，填入该字段
20	HPHM	号牌号码	是	智能提取		处置机动车辆明细表(P2)；车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)；批复(P3)；内部…	从资产处置清单表格中提取车牌号码并填入该字段。若包含多辆车的信息，则需拆分为多个任务单
21	HPHMQDZS	号牌号码（前端展示）	系统自动	系统默认	含默认值	中台任务单信息(P1)	默认与“号牌号码”字段值一致
22	SFNMZSHPHM	是否匿名展示号牌号码	系统自动	系统默认	含默认值	默认选择为“否”	默认选择为“否”
23	CLPP	车辆品牌	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)；处置机动车辆明细表(P2)；批复(P3)；内部…	从文件表格中车辆品牌/厂牌型号/规格型号等近义词字段中提取车辆品牌信息，与系统字典值进…
24	CLXH	型号	是	智能提取		车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资产处置委托书(P1)；处置机动车辆明细表(P2)；批复(P3)；内部…	从文件末尾资产处置清单表格中厂牌型号/规格型号等近义词字段中提取车辆型号信息，录入该字…
25	SFLJPM	是否零件拍卖	系统自动	系统默认	含默认值	自动录入，默认选择为“否”	自动录入，默认选择为“否”
26	LJJTC	零件解体厂	系统自动	系统默认	含默认值	自动录入，默认选择为“空”	“是否零件拍卖”选择为“是”
27	SFGWC	是否公务车	系统自动	系统默认	可选枚举值包括：无、否、是	自动录入，默认选择为“无”	自动录入，默认选择为“无”
28	SFJDCL	是否军队车辆	系统自动	系统默认	可选枚举值包括：无、否、是	自动录入，默认选择为“无”	自动录入，默认选择为“无”
29	SFXSSS	是否刑事诉讼	系统自动	系统默认	可选枚举值包括：无、否、是	自动录入，默认选择为“无”	自动录入，默认选择为“无”
30	SFJFCL	是否军法车辆	系统自动	系统默认	含默认值	若资产来源（1 级）为“其他”时默认为空 可编辑，其他资产来源默认为否 不可编辑	若资产来源（1 级）为“其他”时 默认为空 可编辑，其他资产来源默认为否 不可编辑
31	SFXS400	是否显示 400 咨询电话（只…	系统自动	系统默认	反显无需录入，默认为是	默认选择为“是”	默认选择为“是”
32	SFPFRWD	是否派发任务单	系统自动	系统默认	可选枚举值包括：是、否	默认为是	默认为是
33	RWJSFGS	任务接收方归属	系统自动	系统默认	可选枚举值包括：京内、京外	—	默认选择“京内”，支持修改
34	RWJSFLX	任务接收方类型	系统自动	反显/推导	可选枚举值包括：解体场、拍卖机构、二手车、合作机构、交易服…	根据智能录入页面选择拍卖、解体录入该字段：；1.若选择为转让，则该字段选择“拍卖机构”；2.若选择为解体，…	根据智能录入页面选择拍卖、解体录入该字段：；1.若选择为转让，则该字段选择“拍卖机构”…
35	FPFS	分配方式	系统自动	反显/推导	“任务接收方类型”为“解体厂”时，可选枚举值包括：轮换、指定	根据智能录入页面选择拍卖、解体录入该字段：；1.若选择为拍卖，则该字段无需录入；2.若选择为解体，则该字段…	“任务接收方类型”选择为“解体厂”时为可编辑，“拍卖机构”时只读，为其他选项时不展示此…
36	RWJSFDW	任务接收方单位	否	人工录入		人工录入	1.“任务接收方类型”选择为“解体厂” “分配方式”选择为“轮换“时只读，选择为“指定…
37	ZDYY	指定原因	否	人工录入		人工录入	“任务接收方类型”选择为“解体厂”且“分配方式“选择为“指定”时
38	ZDYYFJ	指定原因附件	否	人工录入		人工录入	“任务接收方类型”选择为“解体厂”且“分配方式“选择为“指定”时
39	BJCJLXMFZR	北交车辆-项目负责人	系统自动	系统默认	默认反显当前登陆用户，可编辑	默认反显当前登陆用户，只读不可编辑	默认反显当前登陆用户，只读不可编辑

序	编码	中文字段	必填	录入方式	枚举 / 取值	主要来源与优先级	前置条件 / 说明
40	BJCJCZBM	北交车辆处置部门	系统自动	系统默认	默认反显登陆用户处置部门信息，不可编辑	无需录入，默认反显	无需录入，默认反显
41	BJSRWDH	北交所项目负责人联系电话（…	系统自动	系统默认	默认反显 400-612-1717 电话，可修改	默认反显 400-612-1717 电话，可修改	“任务接收方类型”非“拍卖机构”或“解体厂”时展示该字段
42	XMSSZX	项目所属中心	系统自动	反显/推导	可编辑，字典值选项	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.央企中心：资产来源为 企业资产-国资-国务院国资、省级国资(除…	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.央企中心：资产来源为 企业资产-国资-国务…
43	XMSSBM	项目所属部门	系统自动	反显/推导	可编辑，字典值选项	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.央企三部：资产来源为 企业资产-国资-国务院国资、省级国资(除…	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.央企三部：资产来源为 企业资产-国资-国务…
44	BJSYWJB	北交所业务经办	系统自动	反显/推导	可编辑，字典值选项	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.李培：资产来源为 企业资产-国资-国务院国资、省级国资(除北京…	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.李培：资产来源为 企业资产-国资-国务院国…
45	SFXYSJ	是否需要审核	系统自动	反显/推导	根据收费分佣模板判断，只读	对于“方案属性”为“标准”的收费分佣模版，默认“不需要”；对于“方案属性”为“非标准”的收费分佣模版，默认…	对于“方案属性”为“标准”的收费分佣模版，默认“不需要”；对于“方案属性”为“非标准”…
46	SFFYMB	收费分佣模板	系统自动	反显/推导	可编辑，字典值选择	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.资产来源为企业资产-国资-国务院国资、省级国资(除北京市外)…	根据转让方资产来源判断默认值，可编辑：；1.资产来源为 企业资产-国资-国务院国资、省…
47	SFFYXQ	收费分佣详情	系统自动	系统默认	仅在“收费分佣模板”有值时展示内容，与收费费用模板值相同	反显收费分佣模版名称	反显收费分佣模版名称
48	BZ	备注	否	人工录入		人工录入	人工录入

B.2 审核字段（转让 / 拍卖，57 个）

「归属」public 表示项目级（一次任务一份），vehicle 表示逐车字段。「结论类型」not_required 表示源表标注无需审核，接口仍需返回。

序	编码	中文字段	归属	结论	逻辑关系	审核材料 → 材料字段 → 要点	优先级
1	HPHM	号牌号码	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→号牌号码：核对行驶证号牌号码是否与系统字段值一致	—
2	SFNMZSHPHM	是否匿名展示号牌号码	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
3	HPHMQDZS	号牌号码（前端展示）	逐车	待审	单一来源	北交互联中台机动车业务系统→号牌号码：若“是否匿名展示号牌号码”选择为是，则校验该字段是否包含“*”；若“是否匿名展示号牌号码”选择为否，则校验该字段值与“号牌号码”字段值一致	—
4	CLPP	车辆品牌	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→车辆品牌：核对系统字段值与审核材料字段是否一致（含义一致即可，不需文本严格一致，“牌”字不应影响比对）；机动车行驶证→品牌型号：核对系统字段值是否与审核材料字段值所体现车辆品牌…	P1/P2
5	CLLX	车辆类型	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→车辆类型：核对系统字段值与材料字段值是否一致	—
6	CLXH	车辆型号	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→车辆型号：核对系统字段值与材料字段值是否一致；机动车行驶证→品牌型号：核对系统字段值是否与审核材料字段值所体现车辆型号一致	P1/P2
7	PGJZR	评估基准日	逐车	待审	或关系	评估单→评估基准日：核对系统字段值与材料字段值是否一致；评估报告→评估基准日：核对系统字段值与材料字段值是否一致	或关系

序	编码	中文字段	归属	结论	逻辑关系	审核材料 → 材料字段 → 要点	优先级
8	JCRQ	接车日期	逐车	待审	单一来源	车辆回收证明→日期/接收日期：核对系统字段体现日期与材料字段体现日期是否一致	—
9	PGDW	评估单位	逐车	待审	或关系	评估单→评估单名称：核对系统字段值与评估单名称中体现的评估公司名称含义是否一致；评估报告→评估单位（或近义词）：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致	或关系
10	HSZMBH	回收证明编号	逐车	待审	单一来源	车辆回收证明→编号：核对系统字段值与材料字段值是否一致	—
11	PGJ	评估价(元)	逐车	待审	或关系	评估单→评估结果：理解审核材料该字段（含大写金额、小写金额信息）所体现的评估价并与系统字段所体现评估价核对是否一致；评估报告-评估明细表→评估价值：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否…	或关系
12	SFYNJ	是否有年检	逐车	待审	或关系	机动车行驶证→备注栏或附页：若审核材料中体现了年检信息，则该选项应选择为：“是”；若审核材料中未体现年检信息，且系统中未上传交管 12123-【我的机动车】页截图，则该选项应为“否”；年检证明…	或关系
13	NJDQRQ	年检到期日期	逐车	待审	或关系	机动车行驶证→备注栏或附页：提取审核材料中体现的年检到期日期（通常以时间印章形式体现，且存在多个时间印章），根据最晚的时间点与系统字段值进行比对是否一致，校验审核任务执行时的时间是否在有效截…	或关系
15	ZRDJ	转让底价(元)	逐车	待审	且关系	北交互联中台机动车业务系统→评估价(元)：核对转让底价是否≧评估价；评估结果确认表→起始价：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致	且关系
16	CDRQ	初登日期	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→登记日期：核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致；机动车行驶证→注册日期：核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致	P1/P2
17	CCRQ	出厂日期	逐车	待审	且关系	机动车登记证→车辆出厂日期：核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致；北交互联中台机动车业务系统→初登日期：核对出厂日期是否《=初登日期	且关系
18	ZMJZ	账面净值(元)	逐车	待审	或关系	处置机动车辆明细表→资产净值：若系统字段值非 0，则以上审核材料中须至少一种材料包含资产净值/账面净值信息且数值与系统字段值相等，注意金额单位；；若系统字段值为 0 或为空，则不做校验；评估结果备…	或关系
21	ZCSZS	资产所在省	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
22	ZCSZSHI	资产所在市	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
23	BXLC	表显里程(万)	逐车	待审	或关系	评估单→仪表显示公里数：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致；评估报告-评估明细表→已行驶里程(km)：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致	或关系
24	SYXZ	使用性质	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→使用性质：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致	—
25	RYZL	燃油种类	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→燃料种类：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致	—
26	PFBZ	排放标准	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
27	ZKRS	载客人数(人)	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
28	HBBZ	环保标准	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
29	PQL	排气量	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→排量/功率：核对审核材料中体现的排量数值与系统字段值是否一致	—
30	SFYXSZ	是否有行驶证	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→-：根据行驶证附件是否上传判断与系统选项是否一致	—
31	SFYDJZ	是否有登记证	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→-：根据登记证附件是否上传判断与系统选项是否一致	—
32	SFYJQX	是否有交强险（车船使用…	逐车	待审	单一来源	车辆交强险保单→-：根据交强险保单附件是否上传判断与系统选项是否一致	—
33	SYGZS	是否有车辆购置税	逐车	待审	单一来源	车辆购置税发票→-：根据购置税发票附件是否上传判断与系统选项是否一致	—
34	SFYGPFP	是否有购车发票复印件	逐车	待审	单一来源	购车发票→-：根据购车发票附件是否上传判断与系统选项是否一致	—
35	SFYTYXYDM	是否有统一	逐车	待审	单一来源	营业执照/事业单位法人证书附件→-：根据营业执照/事业单位法	—

序	编码	中文字段	归属	结论	逻辑关系	审核材料 → 材料字段 → 要点	优先级
		社会信用代码…				人证书附件是否上传判断与系统选项是否一致	
36	JQXDQRQ	交强险（车船使用税）到…	逐车	待审	单一来源	车辆交强险保单→保险期间自…至…止：核对审核材料字段值中体现的保险到期日期与系统字段值所体现日期是否一致，校验审核任务执行时的时间是否在有效截止日期前	—
37	PLXX	披露信息	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→车辆识别代号/车架号：理解字段值内容，若披露信息字段包含了机动车车架号信息，则需与材料内字段比对是否一致；机动车行驶证→车辆识别代号：；机动车登记证→发动机号：理解字段值内容，…	—
38	SM	声明	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→车辆识别代号/车架号：1.理解字段值内容，若系统字段值中体现了发动机号、车架号、报废日期信息，则与审核材料对应字段值比对是否一致；2.核对是否 无乱码、无过于口语化的表述内容	—
40	XMLOGO	项目 logo	项目级	待审	单一来源	-→-：判断图片中是否为车、图片中车辆是否为系统字段所描述车辆（号牌号码）	—
41	CLTP	车辆图片	项目级	待审	单一来源		—
42	FJ1	附件 1	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
43	FJ2	附件 2	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
44	XMXX	项目信息	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
45	XMBH	项目编号	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
46	GPFKHH	挂牌方客户号	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
47	ZRFFSXX	转让方附属信息	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→所有人：核对审核材料字段值与系统字段值是否一致，若不一致则标记为待确认	—
48	XMLX	项目类型	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
49	JYZT	交易状态	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
50	JYFS	交易方式	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
51	GLZC	关联专场	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
52	BZJJNFS	保证金缴纳方式	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
53	TCBZJ	套餐保证金	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
54	BZJ	保证金	项目级	待审	单一来源	北交互联中台机动车业务系统：起始价为 0-5w 区间，保证金为 1w；以此类推，起始价每增加 5w 则增加 1w 保证金；核对系统中保证金金额是否符合此要求	—
55	ZYBJKSSJ	自由报价开始时间	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
56	ZYBJQ	自由报价期(工作日)	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
57	XSBJKSSJ	限时报价开始时间	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
58	XSBJQ	限时报价周期(秒)	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—
59	QSJ	起始价	项目级	待审	单一来源	北交互联中台机动车业务系统→转让底价(元)：核对起始价是否等于转让底价	—
60	JJFD	加价幅度	项目级	待审	单一来源	北交互联中台机动车业务系统→起始价：核对加价幅度是否不超过起始价的 3%	—
61	JJGZ	竞价规则	项目级	无需审核	单一来源	无需审核：	—

B.3 审核字段（解体，20 个）

序	编码	中文字段	归属	结论	逻辑关系	审核材料 → 材料字段 → 要点	优先级
1	ZRF	转让方	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→所有人：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致	—
	HPHM	号牌号码	逐车	待审	单一来源	机动车注销证明→号牌号码：核对机动车注销证明号牌号码与	P1/P2

序	编码	中文字段	归属	结论	逻辑关系	审核材料 → 材料字段 → 要点	优先级
						系统字段值是否一致；机动车行驶证→号牌号码：核对行驶证号牌号码是否与系统字段值一致	
	CLPP	车辆品牌	逐车	待审	单一来源	机动车注销证明→机动车品牌：核对机动车注销证明品牌与系统字段值是否一致；机动车登记证→车辆品牌：核对系统字段值与审核材料字段是否一致（含义一致即可，不需文本严格一致，“牌”字不应影响比对）；…	P1/P2/P3
	CLXH	车辆型号	逐车	待审	单一来源	机动车注销证明→机动车型号：核对机动车注销证明型号与系统字段值是否一致；机动车行驶证→品牌型号：核对系统字段值是否与审核材料字段值所体现车辆型号一致	P1/P2
5	JCRQ	交车日期	逐车	待审	单一来源	车辆回收证明→日期/接受日期：核对系统字段体现日期与材料字段体现日期是否一致	—
6	HSZMBH	回收证明编号	逐车	待审	单一来源	车辆回收证明→编号：核对系统字段值与材料字段值是否一致	—
	CJH	车架号	逐车	待审	单一来源	机动车注销证明→车辆识别代号/车架号：核对机动车注销证明车架号与系统字段值是否一致；机动车登记证→车辆识别代号/车架号：核对系统字段值与材料字段值是否一致；机动车行驶证→车辆识别代号：核对系…	P1/P2/P3
	FDJH	发动机号	逐车	待审	单一来源	机动车注销证明→发动机号：核对机动车注销证明发动机号与系统字段值是否一致；机动车登记证→发动机号：核对系统字段值与材料字段值是否一致；机动车行驶证→发动机号码：核对系统字段值与材料字段值是否…	P1/P2/P3
	CDRQ	初登日期	逐车	待审	单一来源	机动车注销证明→注册登记日期：核对机动车注销证明注册登记日期与系统字段值是否一致；机动车行驶证→注册日期：核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致；机动车登记证→登记日期：核对…	P1/P2/P3
10	BXLC	表显里程（万）	逐车	待审	单一来源	评估单→仪表显示公里数：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致；评估报告-评估明细表→已行驶里程(km)：核对审核材料附件该字段值，与系统字段值是否一致	P1/P2
11	PQL	排气量	逐车	待审	单一来源	机动车登记证→排量/功率：核对审核材料中体现的排量数值与系统字段值是否一致	—
12	CLZL	车辆质量（吨）	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→整备质量：核对审核材料中体现的车辆质量与系统字段值所体现车辆质量是否一致，注意单位，若没有上传行驶证，则给出待确认提示	—
13	CLLX	车辆类型	逐车	待审	单一来源	机动车行驶证→车辆类型：核对系统字段值与材料字段值是否一致	—
14	DJZ	单价值（元）	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
15	JCZ	旧车残值（元）	逐车	无需审核	单一来源	无需审核→车辆质量（吨）：残值=单价值*车辆质量（吨）	—
16	ZXRQ	注销日期	逐车	待审	或关系	机动车注销证明→注销日期：核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致；异地报废受理凭证（视为机动车注销证明）→受理时间：核对审核材料中该字段所体现的日期与系统字段日期是否一致	或关系
17	BZ	备注	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
18	JTZP	解体照片	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
19	ZXSX	注销手续	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—
20	HSZMB	回收证明表	逐车	无需审核	单一来源	无需审核：	—

B.4 文件级审核要点（拍卖 / 解体）

需求规格书要求对号牌做跨文件一致性校验，源表给出的文件级要点如下（对应 5.4.2.4 plate_consistency）：

序	附件名称	字段名称	审核要求
1	批复	正文或附件清单中的车牌号码（或近义词）字段	提取所有文件中的号牌号码字段信息，判断号牌号码信息是否一致且与系统中项目信息的号牌号码是否一致。若部分文件中未提取…

序	附件名称	字段名称	审核要求
2	内部批准文件	正文或附件清单中的车牌号码（或近义词）字段	
3	处置机动车辆明细表	车辆号牌（或近义词）	
4	机动车登记证	机动车登记编号、变更页的车牌号	
5	机动车行驶证	号牌号码	
6	车辆处置申请表/中央行政事业单位国有资…	车牌号码/车牌号/资产名称（或近义词）	
7	评估单/评估报告	号牌号码	
8	评估结果确认表	号牌号码	
9	评估结果备案表	号牌号码	
10	车辆交强险保单	号牌号码	
11	车辆回收证明	号牌号码	

附录 C 修订记录与交付物清单

C.1 修订记录

表 C-1 修订记录

版本	日期	修订内容	编制
V1.0	2026-11-10	首版。覆盖产权转让/企业增资四类辅助录入、机动车转让/解体两类智能录入与助审；新增 6 个业务类型枚举、4 个新接口；给出 4+3 张字段字典	人工智能中台二期项目组
V1.0 修订	2026-11-10	评审意见：去掉 business_type 冗余参数，类型参数按接口取 extraction_type / audit_type；3.1 重写，Q3 改为正面回应	人工智能中台二期项目组
V1.1	2026-11-10	评审意见（7 条）：①新增 3.13 论证预披露/正式披露不可合并；②file_id 改为可选并明确不承担幂等与缓存；③删除提取/审核的 file_stream（一期不支持）；④5.6.4 补归并算法与四种情形效果；⑤明确机动车与产权增资的文件识别粒度差异；⑥删除 entity_plates；⑦新增 4.7、5.10 完整给出查询接口完成态出参；另在 8.2 后补缓存键风险。补充：为全部 13 个接口补齐请求/响应示例，新增附录 D 索引；补充：删除与 field_status 重复的 applicable 字段，明确 precondition 语义；4.5 补齐 extraction / audit / classification 三种任务的入出参与进行中、已完成示例（表 4-26）	人工智能中台二期项目组

C.2 交付物清单

表 C-2 交付物清单

序号	文件	内容
1	北交所二期接口设计_V1.1.docx	本文档，可直接并入概要设计说明书
2	北交所二期接口设计_V1.1.md	纯文本版本，便于版本管理与评审 diff
3	字段字典_产权转让企业增资.xlsx	4 个工作表，含全部字段、必填及依据、前置条件原文、录入逻辑原文
4	字段字典_机动车.xlsx	3 个工作表：录入 48、审核转让 57、审核解体 20
5	附_请求响应示例.json	本文第 4、5 章全部示例的可直接运行的 JSON 片段

C.3 与源材料的对应关系

表 C-3 溯源

本文内容	来源
3.1 业务类型、2.2 接口映射、表 2-2 能力矩阵	需求规格书 3.1.3、3.2、3.4、4.3；概要设计 4.7.2 / 4.7.3 现有草稿
3.10 中台业务字典	data/disclosure_dictionaries.json（一期已实现，18 类）
附录 A 产权/增资字段字典	data/rule_configs/disclosure_*.json + 《产权转让（预）披露有纸辅助录入规则》《企业增资信息（预）披露有纸辅助录入规则》
附录 B 机动车字段字典	《机动车项目录入及审核字段及重点 260827（含数）》三个工作表
3.3 文件类型、3.11 机动车枚举	需求规格书 3.1.1、3.2.1；机动车源表「字段枚举值」列
表 2-1、2-5、2-6 结果组织模型	一期 src/schemas/extraction.py、audit.py、file.py 实际结构 + 本设计扩展

附录 D 接口与示例索引

需求：每个接口都要能看到「怎么调」和「返回什么」。本附录给出索引，示例正文就地放在对应小节，便于与参数表对照阅读。

表 D-1 接口出入参示例索引

序号	接口	请求示例	响应示例	异常响应
1	POST /api/v1/file/quality-check	4.2.4	4.2.5	2.4（PV-001 / PV-003 / PV-004）
2	POST /api/v1/file/classification	4.3.5	4.3.6	4.3.4、2.4
3	POST /api/v1/extraction/sync（产权/增资）	4.4.5	4.4.11、4.5.5（任务完成态）	4.4.7 表 4-12、3.12
4	GET /api/v1/task/{task_id}?type=extraction	4.5.4	4.5.3（处理中）、4.5.5（完成态）	3.12（PI-007）
5	POST /api/v1/task/{task_id}/cancel	4.6.1	4.6.2	4.6.2 第二段（PI-008）
6	POST /api/v1/extraction/sync（机动车）	5.2.5	5.4.2.5、5.7.2（任务完成态）	5.2.6、3.12
7	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/materials	5.3.3	5.3.4	3.12（PI-007）
8	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/entry-result	5.4.4	5.4.2.5	3.12（PI-001 / PV-001）
9	POST /api/v1/audit/sync（机动车）	5.5.4	5.6.5	5.5.5、3.12
10	GET /api/v1/vehicle/{task_id}/audit-result	5.6.7	5.6.5	3.12
11	GET /api/v1/task/{task_id}?type=audit	5.7.1（轮询语义同）	5.6.5 外层 + 5.7.2 结构	3.12
12	GET /api/v1/task/{task_id}?type=classification	5.7.1（轮询语义同）	4.7.3 表 4-25	3.12
13	POST /api/v1/file/split-by-plate	5.8.4	5.8.5	3.12

说明：

- 第 3、6、9 项是同一个物理路径 `/api/v1/extraction/sync`、`/api/v1/audit/sync`，按 `extraction_type` / `audit_type` 区分业务品类，因此示例按品类给出两份；
- 第 4、11、12 项是同一个 `/api/v1/task/{task_id}`，按 `type` 区分任务类型；完成态结果结构与创建接口的 `data` 完全一致（4.7、5.10 已逐字段列出）；
- 全部示例的可运行 JSON 片段汇总在交付物《附_请求响应示例.json》。