



ZBS API

Tài liệu mô tả ZBS API

1. Thông tin sửa đổi.....	3
2. API gửi tin nhắn ZNS:.....	4
3. DLR kết quả	6
4. API lấy thông tin OA	7
5. API lấy danh sách template	9
6. API lấy thông tin chi tiết template	10
7. API kiểm tra hạn mức gửi ZNS.....	13
8. Lấy thông tin đánh giá của khách hàng.....	14
8.1 Sử dụng API.....	14
8.2 Sử dụng webhook.....	16
9. Bảng mã lỗi	17

1. Thông tin sửa đổi

STT	Ngày	Version	Mô tả
1	07/04/2026	V_01	Khởi tạo tài liệu

2. API gửi tin nhắn ZNS:

- Url: <https://api-zbs.fpt.work/api/send-message>
- Data type: JSON
- Method: POST
- Header:
 - app-id**: string
 - secret-key**: string
- Input:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
phone	string	Có	Số điện thoại người nhận
template_id	int	Có	ID của template
template_data	object	Có	Cấu hình validate template
rsa	int (0,1)	Không	Mặc định: 0. Nếu rsa bằng 1, template_data cần phải được mã hóa nội dung bằng public key , liên hệ hỗ trợ để nhận public key của OA
failover	int (0,1)	Không	Mặc định: 0. Nếu failover bằng 1, gửi ZNS thất bại sẽ gửi tin nhắn SMS
sms_msg	string	Không	Nội dung tin nhắn SMS trong trường hợp gửi tin ZNS thất bại
callback_url	string	Không	URL nhận kết quả sau khi tin nhắn có trạng thái gửi tin (Mục số 3)
ref_id	string	Không	ID tin nhắn của đối tác

**** Ví dụ:**

```
curl --location 'https://api-zbs.fpt.work/api/send-message'
--header 'app-id: abc123'
--header 'secret-key: abcdef123456'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
    "phone": "84987654321",
    "template_id": "1234",
    "template_data": {
        "thang": "4/2020",
        "customer": "Nguyễn Thị Hoàng Anh",
        "address": " TP.HCM"
    },
    "ref_id": "ref_id"
}'
```

- Cách lấy các tham số:
 - Truy cập <https://fns.fpt.work/admin/customer-apps> chọn ứng dụng muốn sử dụng, lấy **app-id** và **secret-key**.
 - Truy cập <https://fns.fpt.work/admin/zns-templates>, xem chi tiết mẫu tin để lấy **template_id** và **template_data**.
 - **template_data**: các tham số tương ứng với template đã đăng ký trước đó.
- Output: Trường hợp thành công (status code = 200)

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
code	int	Mã kết quả
message	string	Chi tiết kết quả
data	object	Nội dung kết quả: message_id : mã tin nhắn

**** Ví dụ:**

```
{
  "code": 1,
  "message": "Success",
  "data": {
    "message_id": "23897ujhdjkd98737107hed"
  }
}
```

- Output: Trường hợp không thành công

Error code	Mô tả
-1	App ID và Secret Key không hợp lệ
-3	Dữ liệu nhập vào không hợp lệ
-4	Trường app-id hoặc secret-key không đúng
-5	Ứng dụng đã bị khóa
-6	Template không đúng
-7	Template đã bị khóa
-8	Zalo OA đã bị khóa
-9	Tài khoản không đúng
-10	Địa chỉ IP không được phép
-12	Số điện thoại không hợp lệ
-13	Nhà mạng không hợp lệ

** Ví dụ:

```
{
  "code": -7,
  "message": "Template đã bị khóa"
}
```

3. DLR kết quả

- Để sử dụng tính năng báo cáo kết quả đẩy tin, đối tác phải cung cấp **url webhook** và **Authorization Key** để cấu hình nhận kết quả báo cáo.
- Method: POST

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
msg_id	string	Có	Mã tin nhắn
type	string	Có	Loại tin nhắn (zns, sms,...)
status	int	Có	Trạng thái tin nhắn (1: thành công, -1: thất bại)
sent_time	datetime	Có	Thời gian gửi tin nhắn
received_time	datetime	Không	Thời gian kết quả gửi tin
error	string	Không	Mã lỗi nếu tin thất bại (Xem bảng mã lỗi phía dưới)
error_info	string	Không	Mô tả chi tiết mã lỗi

Lưu ý:

- Mỗi msg_id có thể được report nhiều lần khi gửi lại tin bị lỗi hoặc có failover.
- Report là bất đồng bộ, không tức thì và cũng không theo thứ tự đẩy tin.

4. API lấy thông tin OA

- Url: <https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/official-accounts>
- Data type: JSON
- Method: GET
- Header:

app-id: string

secret-key: string

** Ví dụ:

```
curl
--location https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/official-accounts \
--header 'app-id: {{app_id}}' \
--header 'secret-key: {{secret_key}}'
```

- Output:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	int	Mã kết quả
message	string	Nội dung kết quả
data	object	Thông tin OA bao gồm: oa_id: ID của OA được lấy thông tin name: Tên của OA description: Mô tả của OA oa_alias: Tên gợi nhớ dùng cho đường dẫn OA is_verified: Trạng thái xác thực của OA - Các giá trị trả về: • false: OA chưa được xác thực • true: OA đã xác thực oa_type: Loại OA: - 2: OA Doanh nghiệp - 4: OA Cơ quan nhà nước cate_name: Danh mục hoạt động của OA num_follower: Tổng số người quan tâm của OA

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
		avatar: Đường dẫn đến ảnh đại diện của OA cover: Đường dẫn đến ảnh bìa của OA package_name: Tên gói dịch vụ. Chỉ loại OA Doanh nghiệp mới trả về thông tin này package_valid_through_date: Ngày hiệu lực cuối cùng của gói dịch vụ. Chỉ OA đang sử dụng gói dịch vụ OA mới có thông tin này package_auto_renew_date: Ngày thực hiện gia hạn tự động. Chỉ OA đang sử dụng gói dịch vụ OA và có bật tự động gia hạn mới có thông tin này. linked_zca: Thông tin ZCA mà OA đang liên kết. Chỉ OA đang liên kết ví ZCA mới có thông tin này.

**** Ví dụ:**

```
{
  "status": 1,
  "message": "Success",
  "data": {
    "oa_id": "019278347836",
    "name": "ABC",
    "description": "Chuyên cung cấp dịch vụ vận tải hành
khách ",
    "oa_alias": "ABC",
    "is_verified": true,
    "oa_type": 2,
    "cate_name": "Vận tải",
    "num_follower": 466,
    "avatar": "https:9dhg8q3772.jpg",
    "cover": "https:8312674ghds.jpg",
    "package_name": "Nâng cao",
    "package_valid_through_date": "15\04\2025",
    "package_auto_renew_date": "16\04\2025",
    "linked_zca": "ZCA-207"
  }
}
```

5. API lấy danh sách template

- Url: <https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/zns-templates>
- Data type: JSON
- Method: GET
- Header:

app-id: string

secret-key: string

- Ví dụ:

```
curl
--location 'https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/zns-templates?page=1' \
--header 'app-id: {{app_id}}' \
--header 'secret-key: {{secret_key}}'
```

- Output:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	int	Mã kết quả
message	string	Nội dung kết quả
data	array	Danh sách thông tin template: id: ID của template name: Tên của template
current_page	int	Trang hiện tại
last_page	int	Tổng số trang
per_page	int	Dữ liệu trên 1 trang
total	int	Tổng số dữ liệu

**** Ví dụ:**

```

{
  "status": 1,
  "message": "Success",
  "data": [
    {
      "id": 3716,
      "name": "Xác thZOTP"
    },
    {
      "id": 3722,
      "name": "Đăng ký dịch vụ"
    },
    {
      "id": 3725,
      "name": "Thông báo kết quả "
    }
  ],
  "current_page": 1,
  "last_page": 2,
  "per_page": 25,
  "total": 40
}

```

6. API lấy thông tin chi tiết template

- Url: https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/zns-templates/{{template_id}}
- Data type: JSON
- Method: GET
- Header:

app-id: string

secret-key: string

- Ví dụ:

```

curl --location 'https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/zns-templates/{{template_id}}'\
--header 'app-id: {{app_id}}'\
--header 'secret-key: {{secret_key}}'

```

- Output:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	int	Mã kết quả
message	string	Nội dung kết quả
data	object	Các thông tin template: templateId: ID của template templateName: Tên của Template createdTime: Thời gian tạo status: Trạng thái Template templateQuality: Chất lượng gửi tin hiện tại của template. - Các giá trị trả về: • HIGH • MEDIUM • LOW • UNDEFINED - Lưu ý: Trường hợp chất lượng gửi tin hiện tại của template là Low thì template có khả năng bị khóa. listParams: Danh sách các thuộc tính của template: - name: Tên thuộc tính - require: Tên bắt buộc của thuộc tính - type: Định dạng validate của thuộc tính - maxLength: Số kí tự tối đa được truyền vào thuộc tính. - minLength: Số kí tự tối thiểu được truyền vào thuộc tính. - acceptNull: Thông tin cho biết thuộc tính có thể nhận giá trị rỗng hay không. timeout: Thời gian timeout của template listButtons: Danh sách các buttons/CTAs của template previewUrl: Đường dẫn đến bản xem trước template templateTag: Loại nội dung của template.

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
		applyTemplateQuota: Trường thông tin cho biết template có áp dụng hạn mức Daily Quota hay không. - Chú thích: Hạn mức Daily Quota chỉ áp dụng cho một số template đặc biệt mang tính thử nghiệm và đã trực tiếp được đăng ký với Zalo. Các template bình thường sẽ không bị ảnh hưởng bởi giới hạn này. templateContent: Nội dung template

**** Ví dụ:**

```
{
  "status": 1,
  "message": "Success",
  "data": {
    "templateId": 3703,
    "templateName": "Thong bao tai khoan",
    "createdTime": 16917286,
    "status": "ENABLE",
    "templateQuality": "UNDEFINED",
    "listParams": [
      {
        "name": "customer_name",
        "require": true,
        "type": "STRING",
        "maxLength": 30,
        "minLength": 0,
        "acceptNull": false
      },
      {
        "name": "customer_id",
        "require": true,
        "type": "STRING",
        "maxLength": 30,
        "minLength": 0,
        "acceptNull": false
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "timeout": 7200000,
    "previewUrl": "https:\\\\account.zalo.cloud",
    "templateTag": "IN_TRANSACTION",
    "applyTemplateQuota": false,
    "templateContent": "Noi dung template",
  }
}

```

7. API kiểm tra hạn mức gửi ZNS

- Url: <https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/official-accounts/quota>
- Data type: JSON
- Method: GET
- Header:

app-id: string

secret-key: string

- Ví dụ:

```

curl
--location 'https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/official-accounts/quota' \
--header 'app-id: {{app_id}}' \
--header 'secret-key: {{secret_key}}'

```

- Output:

Tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	int	Mã kết quả
message	string	Nội dung kết quả
data	object	Thông tin quota bao gồm: • remainingMonthlyPromotionQuota: Số tin ZNS hậu mãi còn lại OA được gửi trong tháng. • monthlyPromotionQuota: Số tin ZNS hậu mãi OA được gửi trong tháng. • estimatedNextMonthPromotionQuota: Số tin ZNS hậu mãi dự kiến mà OA có thể gửi trong tháng tiếp theo. • remainingQuotaPromotion: Số tin ZNS hậu mãi còn lại OA được gửi trong ngày. Ghi chú: Từ ngày 01/11/2024, thuộc tính này sẽ trả về giá trị 0.

		• remainingQuota: Số tin ZNS OA được gửi trong ngày còn lại. • dailyQuotaPromotion: Số tin ZNS hậu mãi OA được gửi trong ngày. Ghi chú: Từ ngày 1/11, thuộc tính này sẽ trả về giá trị 0 • dailyQuota: Số tin ZNS OA được gửi trong 1 ngày. Tìm hiểu thêm
--	--	--

**** Ví dụ:**

```
{
  "status": 1,
  "message": "Success",
  "data": {
    "remainingQuotaPromotion": 4995,
    "remainingQuota": 19995,
    "dailyQuotaPromotion": 5000,
    "dailyQuota": 20000,
  }
}
```

8. Lấy thông tin đánh giá của khách hàng

8.1 Sử dụng API

- Url: <https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/official-accounts/rating>
- Data type: JSON
- Method: POST
- Header:
 - app-id**: string
 - secret-key**: string
- Input:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Mô tả
template_id	int	Có	ID của template đánh giá
from_time	date	Có	Ngày bắt đầu (VD: 2024-05-01)
to_time	date	Có	Ngày kết thúc (VD: 2024-05-31)
page	int	Có	Trang kết quả trả về

**** Ví dụ:**

```
curl --request POST \
  --url https://api-zbs.fpt.work/open-api/api/official-accounts/rating \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'app-id: {{app_id}}' \
  --header 'secret-key: {{secret_key}}' \
  --data '{
    "template_id": 1234,
    "from_time": "2023-03-17",
    "to_time": "2023-06-22",
    "page": 1
  }'
```

▪ Output:

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
status	int	Mã kết quả
message	string	Nội dung kết quả
total	int	Tổng kết quả đánh giá
data	array	Danh sách chi tiết đánh giá bao gồm: msg_id: mã tin nhắn ref_id: mã tin nhắn của đối tác phone: số điện thoại đánh giá (có thể không có) rate: mức đánh giá (1 => 5) feedbacks: nhận xét của khách hàng note: ghi chú của khách hàng time: thời gian đánh giá (format: yyyy-mm-dd HH:ii:ss)

** Ví dụ:

```

{
    "status": 1,
    "message": "Success",
    "total": 1,
    "data": [
        {
            "msg_id": "431c5348-dbc8-4633-9193-ecb1956c2bda",
            "ref_id": "12f43565-5e31-4556-9826-7bbff7393d41",
            "phone": "84987654321",
            "rate": 4,
            "feedbacks": [
                "Chất lượng dịch vụ tuyệt vời"
            ],
            "note": "sản phẩm rất ok",
            "time": "2024-04-18 15:50:49"
        },
        ...
    ]
}

```

8.2 Sử dụng webhook

- Để sử dụng tính năng báo cáo kết quả đánh giá, đối tác phải cung cấp **Url webhook** và **Authorization Key** để cấu hình nhận kết quả báo cáo.
- Method: POST

Tên tham số	Kiểu dữ liệu	Mô tả
msg_id	string	Mã tin nhắn
ref_id	string	Mã tin nhắn của đối tác
phone	int	Số điện thoại đánh giá
rate	int	Mức đánh giá (1 => 5)
feedbacks	string[]	Nhận xét của khách hàng
note	string	Ghi chú của khách hàng
time	datetime	Thời gian đánh giá (format: yyyy-mm-dd HH:ii:ss)

**** Ví dụ:**

```

{
    "msg_id": "89674hjdjishd938hjdy8",
    "ref_id": "23847udh87q6532ye12",
    "phone": "84982814321",
    "rate": 4,
    "feedbacks": [
        "Chất lượng dịch vụ tuyệt vời"
    ],
    "note": "sản phẩm rất ok",
    "time": "2024-04-18 15:50:49"
}

```

9. Bảng mã lỗi

Mã lỗi	Thông tin lỗi
-100	Xảy ra lỗi không xác định, vui lòng thử lại sau
-101	Ứng dụng gửi ZNS không hợp lệ
-102	Ứng dụng gửi ZNS không tồn tại
-103	Ứng dụng chưa được kích hoạt
-104	Secret key của ứng dụng không hợp lệ
-105	Ứng dụng gửi ZNS chưa được liên kết với OA nào
-106	Phương thức không được hỗ trợ
-107	ID thông báo không hợp lệ
-108	Số điện thoại không hợp lệ
-109	ID mẫu ZNS không hợp lệ
-1091	Template không có trạng thái Reject hoặc Template được tạo từ Admin tool
-110	Phiên bản Zalo app không được hỗ trợ. Người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất
-111	Mẫu ZNS không có dữ liệu
-112	Dữ liệu mẫu ZNS không hợp lệ
-1121	Dữ liệu tham số vượt quá giới hạn ký tự
-1122	Dữ liệu mẫu ZNS thiếu tham số
-1123	Không thể tạo QR code, vui lòng kiểm tra lại
-1124	Dữ liệu tham số không đúng format
-113	Button không hợp lệ

Mã lỗi	Thông tin lỗi
-114	Người dùng không nhận được ZNS vì các lý do: Trạng thái tài khoản, Tùy chọn nhận ZNS, Sử dụng Zalo phiên bản cũ, hoặc các lỗi nội bộ khác
-115	Tài khoản ZNS không đủ số dư
-116	Nội dung không hợp lệ
-117	OA hoặc ứng dụng gửi ZNS chưa được cấp quyền sử dụng mẫu ZNS này
-118	Tài khoản Zalo không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hoá
-119	Tài khoản không thể nhận ZNS
-120	OA chưa được cấp quyền sử dụng tính năng này
-1201	OA chưa có quyền tạo template tag 3
-1202	OA không có quyền sử dụng media resources (image/logo)
-121	Mẫu ZNS không có nội dung
-122	Body request không đúng định dạng JSON
-123	Giải mã nội dung thông báo RSA thất bại
-124	Mã truy cập không hợp lệ
-1241	appsecret_proof không hợp lệ
-125	ID Official Account không hợp lệ
-126	Ví (development mode) không đủ số dư
-127	Template test chỉ có thể được gửi cho quản trị viên
-128	Mã encoding key không tồn tại
-129	Không thể tạo RSA key, vui lòng thử lại sau
-130	Nội dung mẫu ZNS vượt quá giới hạn ký tự
-131	Mẫu ZNS chưa được phê duyệt
-132	Tham số không hợp lệ
-133	Mẫu ZNS này không được phép gửi vào ban đêm (từ 22h-6h)
-134	Người dùng chưa phản hồi gợi ý nhận ZNS từ OA
-135	OA chưa có quyền gửi ZNS (chưa được xác thực, đang sử dụng gói miễn phí)
-1351	OA không có quyền gửi ZNS (Hệ thống chặn do phát hiện vi phạm)
-136	Cần kết nối với ZCA để sử dụng tính năng này
-137	Thanh toán ZCA thất bại (ví không đủ số dư, ...)
-138	Ứng dụng gửi ZNS chưa có quyền sử dụng tính năng này
-139	Người dùng từ chối nhận loại ZNS này
-140	OA chưa được cấp quyền gửi ZNS hậu mãi cho người dùng này
-141	Người dùng từ chối nhận ZNS từ Official Account

Mã lỗi	Thông tin lỗi
-142	RSA key không tồn tại, vui lòng gọi API tạo RSA key
-143	RSA key đã tồn tại, vui lòng gọi API lấy RSA key
-144	OA đã vượt giới hạn gửi ZNS trong ngày
-1441	OA request gửi vượt ngưỡng monthly promotion quota
-145	OA không được phép gửi loại nội dung ZNS này
-146	Mẫu ZNS này đã bị vô hiệu hoá do chất lượng gửi thấp
-147	Mẫu ZNS đã vượt giới hạn gửi trong ngày
-1471	OA đã vượt giới hạn gửi tin ZNS hậu mãi cho người dùng này trong tháng.
-148	Không tìm thấy ZNS journey token
-149	ZNS journey token không hợp lệ
-150	ZNS journey token đã hết hạn
-151	Không phải mẫu ZNS E2EE
-152	Lấy E2EE key thất bại
-153	Dữ liệu truyền vào sai quy định
-158	Dung lượng file vượt qua dung lượng cho phép
-159	Định dạng file upload không được cho phép
-160	Số lượng tạo/edit template hoặc upload attachment vượt quá daily quota