

Ano Lectivo de 2020/2021

2º Semestre

1º Teste A - 13 de Maio de 2021

Duração: 1:30 horas

---

- Certifique-se que a sua identificação está legível na primeira folha do enunciado.

---

**I. (1.0+0.75+0.75+1.0 = 3.5 val.)**

**a)** Considere o seguinte pedaço de código Java e desenhe o respectivo grafo de controlo de fluxo, identificando claramente os vários segmentos do código.

```
void doSomething(int x, int y, double vec[]) {  
  
    switch (y) {  
        case 1:  
            f(vec);  
            f2(vec);  
            break;  
        case 2:  
            if (x > 0)  
                y = 1;  
            g(vec, y);  
            break;  
    }  
  
    if (x > 100 && y != 0)  
        vec[0] = x/y;  
    else  
        y = 2 * vec[0];  
  
    ff(vec, y);  
}
```

**b)** Indique um conjunto mínimo de caminhos que garanta a cobertura de ramo deste método.

---

---

---

---

---

**c)** Indique um conjunto mínimo de caminhos que garanta a cobertura de instrução deste método.

---

---

---

---

---

d) Indique de forma sucinta a utilidade dos modelos de cobertura. Indique também as limitações dos modelos de cobertura.

---

## II. (7.0 val.)

Considere a seguinte classe

```
public class Biblioteca {  
    // ...  
  
    public Biblioteca(int capacity, List<Livro> livros, List<Leitor> leitores) { ... }  
  
    public void adicionaLivro(Livro livro) { ... }  
  
    public void adicionaLeitor(Leitor l) { ... }  
  
    public boolean emprestaLivro(Livro livro, Leitor leitor) { ... }  
  
    // indica se podem ser emprestados livros  
    public boolean podeEmprestarLivros() { ... }  
  
    // devolve os livros emprestados  
    public List<Livro> obtenLivrosEmprestados() { ... }  
  
    // devolve os livros da biblioteca que não estão emprestados  
    public List<Livro> obtenLivrosDisponiveis() { ... }  
  
    public List<Leitor> obtenLeitores() { ... }  
}
```

que modela o funcionamento de uma biblioteca. Uma biblioteca tem um determinado conjunto de livros e de leitores. Cada leitor tem associado um identificador (um número inteiro) que deve identificar de forma unívoca o leitor no contexto de uma biblioteca. Os leitores podem pedir livros emprestados à biblioteca. A biblioteca deve assegurar que um leitor não pode ter mais do que 4 livros emprestados simultaneamente. A biblioteca deve ainda assegurar que o número total de livros emprestados em cada momento a todos os leitores não pode ser superior a 20% do número total de livros da biblioteca. Cada biblioteca tem uma dada capacidade máxima relativamente ao número de livros que pode manter. Esta capacidade é indicada no momento da criação da biblioteca e pode variar entre 10000 e 50000 livros (inclusive). Considere que qualquer método desta classe cuja execução invalide algumas das condições indicadas não deve alterar o estado do objecto e deve lançar a excepção `InvalidOperationException`.

Desenhe a bateria de testes ao nível de classe que testa esta classe utilizando o padrão de teste apropriado, descrevendo os vários passos do padrão aplicado. Concretize três casos de teste (dois de sucesso e um de excepção) desta bateria de teste utilizando a framework TestNG. Para a concretização destes casos de teste, caso ache necessário, pode supor a existência das classes *Livro* e *Leitor* com os métodos que ache necessário.





### III. (4.5 val.)

a) Considere agora o método *emprestaLivro(Livro livro, Leitor leitor)* da classe apresentada no grupo anterior. Este método realiza o empréstimo do livro indicado ao leitor fornecido tendo em conta as condições descritas no grupo anterior. Tanto o livro como o leitor devem estar registados na biblioteca e neste caso o método devolve se houve sucesso ou não a emprestar o livro ao leitor indicado. Caso o livro ou o leitor sejam inválidos, então é lançada a excepção *InvalidOperationException*.

Utilizando o padrão de testes mais apropriado, e descrevendo os vários passos do padrão aplicado, desenhe a bateria de testes que verifica o comportamento correcto deste método.

Caso aplique o padrão *Combinational Function Test* ou o padrão *Category Partition Test* nesta questão, então no **último passo de cada um dos padrões** apenas é necessário desenhar as matrizes de domínio para os **dois últimos** variantes, no caso *Combinational Function Test*, ou indicar os primeiros 10 casos de teste resultantes da aplicação do padrão *Category Partition Test*.



**a)** Suponha que tem as seguintes classes

em que `SubA` é uma classe derivada de `SuperA`. A classe derivada `SubA` substitui um dos métodos herdados (o método `a()`) e define pelo menos um novo método. Considere que o programador da super classe `SuperA` já definiu, no âmbito de método, uma bateria de testes para testar cada método. Nos âmbito de método, o que é o que o programador da classe derivada precisa de fazer para testar os métodos herdados e substituídos?

[illegible][illegible]