Tabelas

Tags estruturais

<thead>

- A tag <thead> é usada para agrupar o conteúdo do cabeçalho em uma tabela HTML.
- O elemento <thead> é usado em conjunto com os elementos e <tfoot> para especificar cada parte de uma tabela (cabeçalho, corpo, rodapé).
- Nota: O <thead>elemento deve ter uma ou mais tags > dentro.
- A <thead>tag deve ser usada no seguinte contexto: Como filho de um elemento , após qualquer elemento <caption> e <colgroup> , e antes de qualquer elemento , <tfoot> e .

- A tag é usada para agrupar o conteúdo do corpo em uma tabela HTML.
- O elemento é usado em conjunto com os elementos <thead> e<tfoot> para especificar cada parte de uma tabela (corpo, cabeçalho, rodapé).
- A tag deve ser usada no seguinte contexto: Como filho de um elemento , após qualquer elemento <caption>, <colgroup> e <thead>

<tfoot>

- A tag <tfoot> é usada para agrupar o conteúdo do rodapé em uma tabela HTML.
- O elemento <tfoot> é usado em conjunto com os elementos <thead> e para especificar cada parte de uma tabela (rodapé, cabeçalho, corpo).
- Nota: O elemento <tfoot> deve ter uma ou mais tags > dentro.
- A tag <tfoot>deve ser usada no seguinte contexto: Como filho de um elemento , após qualquer elemento <caption>, <colgroup>, <thead> e .

• Importante: Os elementos <thead>, e <tfoot> não afetarão o layout da tabela por padrão.

Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
thead {color:green;}
tbody {color:blue;}
tfoot {color:red;}
table, th, td {
  border: 1px solid black;
</style>
</head>
```

```
<body>
<h1>thead, tbody e tfoot</h1>
<thead>
  Mês
   Vendas
 </thead>
 Janeiro
   $100
  Fevereiro
   $80
  <tfoot>
  Soma
   $180
 </tfoot>
</body>
</html>
```

<colgroup>

- A tag <colgroup> especifica um grupo de uma ou mais colunas em uma tabela para formatação.
- A tag <colgroup> é útil para aplicar estilos a colunas inteiras, em vez de repetir os estilos para cada célula, para cada linha.
- Observação: a tag <colgroup> deve ser um filho de um elemento , após qualquer elemento <caption> e antes de qualquer elemento <thead>, , <tfoot> e .

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  .vermelho{
     background-color: red;
  .amarelo{
     background-color: yellow;
  .azul{
     background-color: blue;
</style>
<colgroup>
  <col class="vermelho">
  <col class="amarelo">
  <col class="azul">
 </colgroup>
 Nome
  Idade
  Profissao
 José
  32
  Estudante
 Maria
  26
  Médica
```

Nome	Idade	Profissao
José	32	Estudante
Maria	26	Médica

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  table, td, th{
  border:1px solid black;
  .vermelho{
     background-color: red;
   .amarelo{
     background-color: yellow;
  .azul{
     background-color: blue;
</style>
   </head>
<body>
<colgroup>
  <col span="2"class="vermelho">
  <col class="amarelo">
 </colgroup>
 Nome
   Idade
   Profissao
 José
  32
   Estudante
 Maria
  26
  Médica
 </body>
```

• É possível aplicar um grupo que abranja mais que uma coluna, utilizando o atributo span="valor", desta forma, substitua o "valor" pelo número de colunas que deseja atribuir o estilo.

Nome	Idade	Profissao
José	32	Estudante
Maria	26	Médica

Referência

• https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/colgroup

https://www.w3schools.com/tags/tag_colgroup.asp