



IES MARQUES DE COMARES

UNIDAD 4

Conceptos importantes en Javascript



IES MARQUES DE COMARES

ÍNDICE:

- 1.- Introducción**
- 2.- Control de Errores**
- 3.- Uso de Rest**
- 4.- Novedad en funciones ES6 (Arrow)**
- 5.- Orientación a objetos**
- 6.- Funcionalidad de Módulos**



IES MARQUES DE COMARES

1.- Introducción

ECMAScript 6, también conocido como ES6, es la nueva versión de Javascript, aprobada en Junio 2015.

A partir de Emac Script 6 es posible nuevas funcionalidades y fundamentalmente crear clases y herencia en Javascript, muy usados en otros lenguajes como C# y Java.

Sin embargo esta nueva sintaxis de clases no introduce un nuevo modelo orientado a objetos, solamente simplifica la sintaxis para la herencia basada en prototipos que poseía javascript.



IES MARQUES DE COMARES

2.- Control de Errores

Nos va a permitir gestionar errores, capturando cualquier mensaje de error que lance nuestro código. La estructura típica del manejo de errores es:

```
try {  
    //sección donde se ejecuta y evalúa nuestro código  
}  
catch(error) {  
    // zona que captura cualquier error surgido o lanzado en el try  
}  
finally {  
    // zona para ejecutar cualquier código siempre al final de un bloque try-catch.  
}
```



IES MARQUES DE COMARES

Ej. Control de errores

```
//errorDefinicion1; //error en definición variableDefinicion1
```

```
try {  
    let numero='y';  
    //lanzamos error si detectamos alguno  
    if (isNaN(numero)) {  
        throw new Error("No has introducido un número");  
    }  
    //error en definición variable errorDefinicion2,  
    en el momento en que se encuentra un error no sigue interpretando el código  
    console.log("Esto ya no se interpreta porque se detectó error justo antes");  
}  
catch(error) {  
    // zona que captura cualquier error surgido o lanzado en el try  
    console.log(error); //imprimimos el error gestionado con catch  
}  
finally {  
    // zona para ejecutar cualquier código siempre al final de un bloque try-catch.  
    console.log("Esto se ejecuta siempre al final");  
}
```



IES MARQUES DE COMARES

4.- Uso de Rest

Se usa fundamentalmente para pasar un array de valores como parámetro a una función, convirtiendo cada uno de esos valores en un argumento distinto.

Ejemplos:

```
function suma(num1,num2,...numx){  
    let resultado=num1+num2;  
    numx.forEach(function(num){  
        resultado+=num;  
    })  
    return console.log(resultado);  
}  
suma(1,3,5,7,9);
```

```
//ES6  
var dias1 = ['martes','miércoles'];  
var festivos= ['sábado','domingo'];  
var diasemana = ['lunes', ...dias1, 'jueves','viernes',...festivos];  
var i=0;  
function mostrar(diasemana){  
    for (i=0;i<diasemana.length;i++)  
        { alert (diasemana[i]); }  
}  
mostrar(diasemana);
```

Mediante Parámetros Resto podemos pasar un número indeterminado de parámetros, teniendo en cuenta que si la función tiene múltiples parámetros solo el último puede ser parámetro rest



IES MARQUES DE COMARES

4.- Uso de Rest (spread operator)

El spread operator (...) se usa para unir dos arrays.

Ej:

```
const array1 =[10,20,30,40],  
      array2 =[50,60,70,80,90];  
const array3=[...array1,...array2];  
console.log(array3);
```



IES MARQUES DE COMARES

3.- Novedad en Funciones ES6 (Arrow)

Son funciones definidas usando una **flecha** =>

Sintaxis: ES5

ES6

- Sin argumentos

```
let numero=function (){ return 1;};  
console.log(numero());
```

```
let numero={()=>{console.log("hola")}};  
numero();
```

- Con 1 solo argumento (no se necesitan paréntesis)

```
var nombres = ['pepe', 'ana'];  
nombres.forEach(function(parametro){  
    document.write('nombre: ' + parametro+ "<br>");  
});
```

```
var nombres = ['pepe', 'ana'];  
nombres.forEach(parametro=>{  
    document.write('nombre: '+parametro  
+"<br>");  
});
```

- Con múltiples argumentos (paréntesis necesarios)

```
var suma = function(a, b){ return a+b;}  
console.log(suma(3,5));
```

```
var suma=(a,b)=>{ return a+b;}  
alert(suma(3,5));
```




IES MARQUES DE COMARES

Una de las características que tienen las arrow function es que capturan el objeto `this` del contexto en el que se encuentran.

Ejemplos:

//this captura el objeto principal window del navegador

```
function saludar(){  
  console.log (this);  
};
```

```
saludar();
```

//this en función declarada captura el objeto dentro del contexto en el que está

```
const alumno={  nombre: "pepe",  
                apellidos: "Gil Robles",  
                email: "pepe@inventado.com",  
                matricular: function (){console.log(this);};
```

```
}  
alumno.matricular();
```

//this en arrow function se salta el contexto del objeto y coge el padre en el que está

```
const alumno={  nombre: "pepe",  
                apellidos: "Gil Robles",  
                email: "pepe@inventado.com",  
                matricular: ()=>{console.log(this);}
```

```
}  
alumno.matricular();
```

Por tanto, mucho cuidado en usar arrow function dentro en métodos de objetos



IES MARQUES DE COMARES

Novedad en Funciones ES6(Parámetros)

Ya podemos incluir valores por defecto en los parámetros, incluso referenciando a otros parámetros.

- Parámetros por defecto

```
function saludar(nombre="miguel", apellidos="gil perez",  
                  apellnom = nombre+ ' '+apellidos){  
    document.write('Hola, ' + apellnom);  
};
```

```
saludar();  
saludar('Juan');  
saludar('Pedro', 'Luz Liz');
```



IES MARQUES DE COMARES

5.- Orientación a objetos (EMAC 6)

En Javascript ES5 no existía una manera específica de crear clases en POO con una declaración “class”, aunque sí existían alternativas para crear componentes parecidos a lo que serían las clases (mediante prototype).

La versión reciente de Javascript ES6 incorpora la declaración de clases, aunque un poco diferentes a las de lenguajes como Java.



IES MARQUES DE COMARES

Orientación a objetos (ES6)

Declarar Clases

Se declara con la palabra reservada **class** y el nombre de la clase.

Constructor

El constructor es un método especial que inicializa una instancia de la clase, con la sintaxis `constructor([arguments]) { ... }`

En JavaScript sólo puede haber un constructor (no existe el concepto de sobrecarga).

Métodos y propiedades

La definición de métodos ahora es más sencilla, ya no hay que escribir la palabra `function`, solo el nombre del método y su implementación.

Ejemplo:

```
class Persona {  
  constructor(nombre, apellido) {  
    this.nombre = nombre;  
    this.apellido = apellido;  
  }  
  
  get apellnom() { return this.nombre+" "+this.apellido; }  
}
```

```
var mipersona = new Persona("Pepe", "Pérez López");
```

```
alert(mipersona.apellnom);
```



IES MARQUES DE COMARES

Método estáticos

Un método estático es aquel que se puede invocar sin tener que crear una instancia de una clase. Se crean anteponiendo la palabra `static` a la definición del método.

Ejemplo:

```
class Punto {  
    constructor(x, y) {  
        this.x = x;  
        this.y = y;  
    }  
    static distancia(a, b) {  
        const dx = a.x - b.x;  
        const dy = a.y - b.y;  
        return Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);  
    }  
}  
  
const p1 = new Punto(1, 1);  
const p2 = new Punto(3, 3);  
alert(Punto.distancia(p1, p2));
```



IES MARQUES DE COMARES

Diferencia ES5 con preES6

Clases y herencia

Ejemplo de clases y herencia en ES5:

```
function Documento(titulo, autor, publicado) {  
  this.titulo=titulo;  
  this.autor = autor;  
}  
Documento.prototype.publicar = function publicar() {  
  this.publicado = true;  
};  
function Libro(titulo, autor, tema) {  
  Documento.call(this, titulo, autor);  
  Documento.prototype.publicar();  
  this.tema = tema;  
}  
Libro.prototype =  
Object.create(Documento.prototype);  
milibro= new Libro("El Quijote", "Cervante", "novela");  
alert(milibro.titulo+" "+milibro.publicado);
```

Ejemplo de clases y herencia en ES6:

```
class Documento {  
  constructor(titulo="", autor="", publicado="") {  
    this.titulo = titulo;  
    this.autor = autor;  
  }  
  publicar(){ this.publicado = true; }  
}  
class Libro extends Documento{  
  constructor(titulo, autor, tema){  
    super(titulo, autor, false);  
    this.publicar();  
    this.tema = tema;  
  }  
}  
var milibro=new Libro("titulo1", "autor1", "novela");  
alert(milibro.titulo+" "+milibro.publicado);
```



IES MARQUES DE COMARES

6.- Funcionalidad de Módulos

ES6 incluye la funcionalidad de módulos, que permite a javascript importar y exportar objetos, funciones y clases desde el propio código y no tener que importarlos desde HTML como en ES5.

Es importante y surge como solución para cuando tenemos todas nuestras funciones en archivos js, donde unos importan a otros, debiendo hacerlo en el orden correcto para que se cargen en el orden adecuado y todo funcione correctamente. Por tanto, debemos pensar en módulos como archivos js que pueden compartir lo que deseemos.



IES MARQUES DE COMARES

Funcionalidad de Módulos

Veamos un ejemplo cuando la función a exportar es por defecto:

Supongamos que tenemos un archivo modulo.js donde yo quiero tener varias funciones y exportar (poner a disposición de) alguna o todas ellas.

```
JS modulo.js x JS main.js <> ejemplo.html
1 export default function(a,b){
2   alert(a+ " + "+b+ " = " + (a+b));
3 }
```

Ahora tendré que importar esa función desde cualquier otro módulo (archivo js), por ejemplo desde main.js

Es importante que al importar, elijamos la ruta correcta, porque si no, siempre buscará en el archivo node_modules por defecto.

Cualquier identificador para nombrar la exportación por defecto

```
JS modulo.js JS main.js x <> ejemplo.html
1 import sumar from './modulo.js';
2 sumar(3,4);
```

Ahora solo queda probar la ejecución:

```
JS modulo.js JS main.js <> ejemplo.html x
1 <html>
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <title>Document</title>
5 </head>
6 <body>
7   <script type="module" src="./main.js">
8   </script>
9 </body>
10 </html>
```




IES MARQUES DE COMARES

Funcionalidad de Módulos

Veamos el mismo ejemplo cuando la función a exportar sí lleva nombre:

Supongamos que tenemos un archivo `modulo.js` donde yo quiero tener varias funciones y exportar (poner a disposición de) alguna o todas ellas.

```
JS modulo.js • JS main.js • <> ejemplo.html
1  export default function sumar(a,b){
2    alert(a+ " + " +b+ " = " + (a+b));
3  }
```

Ahora tendré que importar esa función desde cualquier otro módulo (archivo js), por ejemplo desde `main.js`

Es importante que al importar, elijamos la ruta correcta, porque si no, siempre buscará en el archivo `node_modules` por defecto.

```
JS modulo.js • JS main.js • <> ejemplo.html
1  import {sumar} from './modulo.js';
2  sumar(3,4);
```

Ahora solo queda probar la ejecución:

```
JS modulo.js • JS main.js • <> ejemplo.html x
1  <html>
2  <head>
3    <meta charset="UTF-8">
4    <title>Document</title>
5  </head>
6  <body>
7    <script type="module" src="./main.js">
8    </script>
9  </body>
10 </html>
```



IES MARQUES DE COMARES

Funcionalidad de Módulos

Ejemplo exportando varias funciones nombradas de un módulo:

Supongamos que tenemos un archivo modulo.js donde yo quiero tener varias funciones y exportar (poner a disposición de) alguna o todas ellas.

```
JS modulo.js • JS main.js <> ejemplo.html
1
2 export function sumar(a,b){
3     alert(a+ " + "+b+ " = " + (a+b));
4 }
5 export function multiplicar(a,b){
6     alert(a+ " * "+b+ " = " + (a*b));
7 }
```

Ahora tendré que importar esas funciones desde cualquier otro módulo (archivo js), por ejemplo desde main.js

```
JS modulo.js • JS main.js x <> ejemplo.html
1 import {sumar,multiplicar} from './modulo.js';
2 sumar(3,4);
3 multiplicar(3,4);
```

Ahora solo queda probar la ejecución:

```
JS modulo.js JS main.js <> ejemplo.html x
1 <html>
2 <head>
3     <meta charset="UTF-8">
4     <title>Document</title>
5 </head>
6 <body>
7     <script type="module" src="./main.js">
8     </script>
9 </body>
10 </html>
```



IES MARQUES DE COMARES

Funcionalidad de Módulos

Ejemplo exportando varias funciones nombradas y otra por defecto de un módulo:

Supongamos que tenemos un archivo modulo.js donde yo quiero tener varias funciones y exportar (poner a disposición de) alguna o todas ellas.

```
JS modulo.js • JS main.js <> ejemplo.html
1 export function sumar(a,b){
2   alert(a+ " + "+b+ " = " + (a+b));
3 }
4 export function multiplicar(a,b){
5   alert(a+ " * "+b+ " = " + (a*b));
6 }
7 export default function(error)
8 {
9   alert(error);
10 }
```

Ahora tendré que importar esas funciones desde cualquier otro módulo (archivo js), por ejemplo desde main.js

Cualquier identificador para nombrar la exportación por defecto

```
JS modulo.js • JS main.js x <> ejemplo.html
1 import error,{sumar,multiplicar} from './modulo.js';
2 sumar(3,4);
3 multiplicar(3,4);
4 error("Salida de error");
```

Ahora solo queda probar la ejecución:

```
JS modulo.js JS main.js <> ejemplo.html x
1 <html>
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <title>Document</title>
5 </head>
6 <body>
7   <script type="module" src="./main.js">
8   </script>
9 </body>
10 </html>
```



IES MARQUES DE COMARES

Funcionalidad de Módulos

Ejemplo exportar un objeto con todos los métodos que queramos:

Supongamos que tenemos un archivo modulo.js donde yo quiero tener varias funciones y exportar (poner a disposición de) alguna o todas ellas.

```
JS modulo.js x JS main.js <> ejemplo.html
1 export function sumar(a,b){
2   alert(a+ " + "+b+ " = " + (a+b));
3 }
4 export function restar(a,b)
5 {
6   alert(a+ " - "+b+ " = " + (a-b));
7 }
8 export function multiplicar(a,b){
9   alert(a+ " * "+b+ " = " + (a*b));
10 }
11 //objeto por defecto a exportar
12 export default
13 {
14   sumar:sumar,
15   restar:restar,
16   multiplicar:multiplicar
17 }
```

Ahora tendré que importar el objeto con cualquier identificador o alias

Ahora solo queda probar la ejecución:

```
JS modulo.js JS main.js <> ejemplo.html x
1 <html>
2 <head>
3   <meta charset="UTF-8">
4   <title>Document</title>
5 </head>
6 <body>
7   <script type="module" src="./main.js">
8   </script>
9 </body>
10 </html>
```

```
JS modulo.js JS main.js x <> ejemplo.html
1 import objeto from './modulo.js';
2 objeto.sumar(3,4);
3 objeto.restar(3,4);
4 objeto.multiplicar(3,4);
```



IES MARQUES DE COMARES

Funcionalidad de Módulos

Aquí se muestran todas las posibilidades de importar módulos que se hayan puesto en exportación:

```
import alias from "archivo.js";  
import * as name from "archivo.js";  
import { funcionnombrada } from "archivo.js";  
import { funcionnombrada as alias } from "archivo.js";  
import { funcionnombrada1 , funcionnombrada2 } from "archivo.js";  
import { funcionnombrada1 , funcionnombrada2 as alias2 , [...] } from "archivo.js";  
import alias, { funcionnombrada [ , [...] ] } from "archivo.js";  
import alias, * as name from "archivo.js";  
import "archivo.js";
```