API REST para una tienda de productos locales

Proyecto basado en la tienda existente. El paquete Django se renombró a mercado_local y Swagger presenta el título Mercado Local API.

REPOSITORIO DE GITHUB

https://github.com/anahiolmedo901-source/Practica4

Rama de entrega: dev (el nombre literal .dev no es válido en Git)

CAMBIOS INCLUIDOS

- Inicio de sesión con correo y usuario personalizado con teléfono.
- CRUD de usuarios y endpoint GET /api/v1/me/.
- Swagger con esquema OpenAPI y autorización Bearer JWT.
- Token de acceso configurado para expirar en 15 minutos.
- password es solo de escritura; la API nunca devuelve su hash.
- Editar sin enviar password conserva la contraseña vigente.
- Clave de Django por variable de entorno; venv y db.sqlite3 excluidos.

NOTA SOBRE LAS EVIDENCIAS

Estas láminas reproducen visualmente las respuestas reales de las rutas y del esquema OpenAPI. No son capturas del navegador: el navegador integrado no pudo conectarse al servidor local.

Documentación de la API

Esquema consultado: GET /swagger/openapi.json | Mercado Local API | v1.0.0

OPERACIONES PRESENTES EN EL ESQUEMA

POST	`/api/token/`	Obtener JWT con email y password
POST	`/api/token/refresh/`	Renovar token
GET / POST	`/api/v1/users/`	Consultar o registrar usuarios
CRUD	`/api/v1/users/{id}/`	GET / PUT / PATCH / DELETE con Bearer JWT
GET	`/api/v1/me/`	Datos de la cuenta autenticada

CAMPOS VISIBLES DEL ESQUEMA

User incluye id, email, nombre, apellido, teléfono y password writeOnly.

El endpoint /me/ y el CRUD documentan seguridad Bearer JWT.

Autenticación JWT

Solicitud real con la cuenta de demostración creada para esta evidencia.

Solicitud - POST /api/token/ 200 OK

```
Content-Type: application/json
{"email":"evidencia@mercadolocal.test",
 "password":"[REDACTADA]"}
```

Respuesta real - JWT emitidos 200 OK

```
{
  "refresh": "eyJhbGciOiJIUzI1N..._2o1HwnO1g",
  "access":  "eyJhbGciOiJIUzI1N...MVBkYOYfXo"
}
```

PROTECCIÓN DE CREDENCIALES

La contraseña se ocultó. Los JWT se truncaron; son tokens temporales de demostración.

ACCESS_TOKEN_LIFETIME = 15 minutos

Perfil autenticado

GET /api/v1/me/ se solicitó con Authorization: Bearer <access token>.

Respuesta real de /api/v1/me/ 200 OK

```
HTTP 200 OK
{
  "id": 1,
  "email": "evidencia@mercadolocal.test",
  "first_name": "Cliente",
  "last_name": "Demo",
  "phone": "000-000-0000"
}
```

VALIDACIÓN

El teléfono aparece en el perfil.

La respuesta no contiene password ni hash.

La ruta requiere autenticación JWT.

Prueba de actualización segura

PATCH sin campo password; solo se modifica el teléfono.

PATCH /api/v1/users/1/ — 200 OK

```
Request body: {"phone":"000-000-0001"}
HTTP 200 OK
{"id":1,"email":"evidencia@mercadolocal.test","first_name":"Cliente","last_name":"Demo
  ","phone":"000-000-0001"}
```

Contraseña anterior — 200 OK

```
POST /api/token/ con la clave anterior -> HTTP 200
La clave anterior sigue autenticando.
```

Control negativo — 401

```
POST /api/token/ con otra clave -> HTTP 401
La clave no enviada en PATCH no autentica.
```