CUADRO SINOPTICO. “JAVASCRIPT”.

JS




Características **Basicas**

- Interpretado – se ejecuta sin compilar antes (motor V8, JIT)
- Dinámico – tipado dinámico: let x = 5; x = "hola";
- Imperativo y estructurado – sentencias secuenciales; expresiones, sentencias, bloques
- Orientado a objetos – basado en prototipos; no es POO “puro” como Java o C++
- Multiplataforma – corre en varios navegadores (Chrome, Edge, Safari) y sistemas (Windows, Mac, Linux)



Estructuras de **control**

- Condicionales – if / else, switch, ternario a ? b : c
- Bucles – for, while, do...while, for...of, for...in
- Ej.: for (let i=0; i<3; i++) console.log(i);



Tipos de **datos**


- Primitivos (por valor) – string, number, boolean, null, undefined, symbol, bigint
- No primitivos(por referencia) – object, array, function

Ej.: typeof "hola" → "string"



Funciones

- Declarada – con hoisting: function sumar(a,b){ return a+b; }
- Expresada – se asigna a variable: const sumar = function(a,b){ return a+b; };
- Flecha – sintaxis corta, sin this propio: const sumar = (a,b) => a+b;



Objetos y **Arrays**

- Objetos – pares clave:valor, métodos, this: const p = {nombre:"Ana", edad:20};
- Arrays – listas ordenadas por índice: const n = [1,2,3];
- Métodos clave – push, pop, map, filter, reduce, Object.keys()



Eventos y **manipulacion de DOM**

- DOM – árbol de la página: document.querySelector("#id"), createElement, textContent
- Eventos – click, input, submit, keydown, propagación

Ej.: btn.addEventListener("click", () => alert("Hola"));



Asincronía

- Callbacks – función que se pasa como argumento: setTimeout(() => log(1), 1000);
- Promesas – estados pending / fulfilled / rejected: fetch(url).then(r => r.json()).catch(e => log(e));
- async/await – código asíncrono con aspecto síncrono: const r = await fetch(url);