

VIEWDATA – VIEWBAG – TEMPDATA

Faculdade UNIDESC

Programação Para Web II

Profº Ruben Prado

VIEW DATA

- O ViewData é uma propriedade disponível tanto no controlador quanto na view, funcionando como um dicionário que armazena pares de chave-valor. Isso permite que você envie dados do controlador e os acesse facilmente na view.

VIEW DATA

ViewData é um dicionário dinâmico utilizado no ASP.NET MVC para passar dados do controlador para a view. Ele é uma ferramenta prática para compartilhar informações adicionais que não fazem parte do modelo principal, como mensagens de erro, listas de opções ou dados temporários.

No Controlador:

```
public IActionResult Index(){    ViewData["Mensagem"] = "Olá, mundo!";    return View();}
```

Na View:

```
<p>@ViewData["Mensagem"]</p>
```

VIEW BAG

- O ViewBag é uma funcionalidade do ASP.NET MVC que permite passar dados do controlador para a view de forma simples e dinâmica. Ele é uma alternativa ao ViewData, mas se destaca por sua sintaxe mais intuitiva, eliminando a necessidade de usar chaves como em um dicionário.

VIEW BAG

O ViewBag é uma propriedade dinâmica, o que significa que você pode criar e atribuir valores a novas propriedades em tempo de execução, sem precisar definir uma estrutura prévia.

No Controlador:

```
public IActionResult Index(){    ViewBag.Mensagem = "Olá, mundo!";    return View();}
```

Na View:

```
<p>@ViewBag.Mensagem</p>
```

VIEW DATA X VIEW BAG

Tanto o ViewBag quanto o ViewData têm o mesmo objetivo: transportar dados do controlador para a view.

A diferença está na forma como são usados:

- ViewData: Funciona como um dicionário, exigindo chaves (ex.: `ViewData["Mensagem"]`) e conversões de tipo (castings) ao recuperar valores.
- ViewBag: Usa propriedades dinâmicas (ex.: `ViewBag.Mensagem`), tornando o código mais legível e eliminando a necessidade de castings.

TEMP DATA

- O TempData é um recurso do ASP.NET Core que permite passar dados entre duas requisições consecutivas de forma temporária. Ele funciona como um objeto semelhante a um dicionário e é especialmente útil em cenários como redirecionamentos, onde você precisa manter uma informação disponível por um curto período, como uma mensagem de sucesso ou erro após o envio de um formulário.

TEMP DATA

Diferente de outros mecanismos como ViewData e ViewBag, que estão limitados à requisição atual, o TempData persiste os dados apenas até a próxima requisição, sendo automaticamente removido depois disso.

Como o TempData funciona?

- Armazenamento: Por padrão, o TempData é armazenado no estado da sessão (session state). No entanto, é possível configurá-lo para usar cookies, utilizando o CookieTempDataProvider.
- Tempo de vida: Os dados no TempData ficam disponíveis somente para a próxima requisição. Após serem lidos, eles são excluídos automaticamente. Se não forem lidos, permanecem até o término da sessão.

TEMP DATA

No Controller:

```
public IActionResult EnviarFormulario()
```

```
{
```

```
// Após processar o formulário
```

```
TempData["Mensagem"] = "Formulário enviado com sucesso!";
```

```
return RedirectToAction("Inicio");
```

```
}
```

```
public IActionResult Inicio()
```

```
{ // A mensagem está disponível aqui
```

```
var mensagem = TempData["Mensagem"] as string;
```

```
return View();}
```

TEMP DATA

Na View:

```
<p>@TempData["Mensagem"]</p>
```

FALANDO EM VIEWS

Temos o arquivo `_ViewStart.cshtml` no ASP.NET Core

O arquivo é um componente importante no ASP.NET Core, especialmente em aplicações que utilizam o padrão MVC (Model-View-Controller). Ele permite definir configurações globais que são aplicadas a todas as views da aplicação, oferecendo uma maneira prática de manter a consistência e reutilizar código.

O `_ViewStart.cshtml` é um arquivo especial que o ASP.NET Core executa automaticamente antes de renderizar qualquer view. Ele funciona como um ponto central para configurações ou comportamentos que devem ser compartilhados por todas as views, evitando repetições e facilitando a manutenção da aplicação.

FALANDO EM VIEWS

Temos o arquivo `_ViewStart.cshtml` no ASP.NET Core

O arquivo é um componente importante no ASP.NET Core, especialmente em aplicações que utilizam o padrão MVC (Model-View-Controller). Ele permite definir configurações globais que são aplicadas a todas as views da aplicação, oferecendo uma maneira prática de manter a consistência e reutilizar código.

O `_ViewStart.cshtml` é um arquivo especial que o ASP.NET Core executa automaticamente antes de renderizar qualquer view. Ele funciona como um ponto central para configurações ou comportamentos que devem ser compartilhados por todas as views, evitando repetições e facilitando a manutenção da aplicação.