

HTML

CSS

```
body{
    background-color: 
    purple;

    color: white;
    font-size: 35px;
.conteiner{
   height: 100%;
#header{
    width: 99%;
    height: 100px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: \square rgb(202, 192, 192);
```

Adicionei um seletor body no CSS para anexar um conteúdo na página. Logo em seguida coloquei a propriedade para a cor de fundo (background-color), outra propriedade para cor dos textos (color) e outra para o tamanho das fontes (font-size).

Em seguida adicionei uma div class chamada conteiner no HTML (div class="conteiner") e no CSS (.conteiner) para criar uma classe de conteúdos. Nela adicionei a propriedade de altura (height).

Depois abri outra div no HTML dentro da div conteiner, para adicionar o cabeçalho com o nome header, só que dessa vez como id (#), já que eu queria modificar um único elemento. No CSS abri o id (#header) e organizei as seguintes propriedades:

Width= largura;

Height= altura;

Display= utilizei o flex para organizar os elementos da div de uma forma melhor;

Justify-content= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na horizontal;

Align-items= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na vertical;

Navigation

CSS

```
#navigation{
    margin-top: 10px;
    width: 99%;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    background-color: ■rgb(240, 130, 188);
}
```

Abri outra div id (#) no HTML com o nome navigation e no CSS abri o id com o nome navigation (#navigation) e organizei as seguintes propriedades:

Margin-top: distância dada para o topo entre as divs;


Widht: largura;

Display= utilizei o flex para organizar os elementos da div de uma forma melhor;

justify-content= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na horizontal;

align-items= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na vertical;

Background-color: utilizei ele para poder modificar a cor de fundo da caixa;



HTML

No HTML abri uma div id (#) chamada "caixona" e dentro da caixona adicionei outra div para organizar todas elas dentro de uma só, dentro dela criei outras 3 divs id (#)pra adicionar os elementos "main content" e "article". No CSS abri um id para caixona, com as propriedades:

Margin-top: distância dada para o topo entre as divs;

Widht: largura;

height= altura;

Display= utilizei o flex para organizar os elementos da div de uma forma melhor;

CSS

```
#caixona{
    margin-top: 10px;
    width: 100%;
    height: 800px;
    display: flex;
#div{
    margin-top: 10px;
    width: 70%;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: space-around;
    background-color: □rgb(197, 194, 246);
#article{
    width: 600px;
    height: 300px;
    background-color: ☐rgb(124, 95, 160);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
```

Ainda no CSS abri outro id (#) para a div (#div) que acompanha as outras com as seguintes propriedades:

Margin-top: distância dada para o topo entre as divs;

Widht: largura;

Display= utilizei o flex para organizar os elementos da div de uma forma melhor;

Flex-direction: para organizar em colunas;

align-items= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na vertical; justify-content= utilizei a propriedade space-around para centralizar meu texto na horizontal;


Background-color: utilizei ele para poder modificar a cor de fundo da caixa;

Continuando no CSS abri outro id (#) para a div article e utilizando as propriedades:

Widht: largura;

height= altura;

Background-color: utilizei ele para poder modificar a cor de fundo da caixa; Display= utilizei o flex para organizar os elementos da div de uma forma melhor; Justify-content= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na horizontal; align-items= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na vertical;



HTML

```
<div id="sidebar"> Sidebar </div>
</div>
```

CSS

```
#sidebar{
    margin-top: 10px;
    margin-left: 10px;
    width: 1000px;
    background-color: ■rgb(155, 233, 222);
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```

Criei uma div no HTML id chamada "sidebar" para adicionar a caixa de texto na página e no CSS abri um id (# sidebar) e organizei utilizando as seguintes propriedades:

Margin-top: distância dada para o topo entre as divs;

Margin-left: distância dada para os lados entre as divs;

Widht: largura;

Background-color: utilizei ele para poder modificar a cor de fundo da caixa;

Display= utilizei o flex para organizar os elementos da div de uma forma melhor;

Align-items= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na vertical;

Justify-content= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na horizontal;

Footer

HTML

CSS

```
#footer{
    background-color: ■rgb(234, 121, 223);
    margin-left: 10px;
    margin-top: 10px;
    width: 99%;
    height: 50px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
}
```

Criei uma div id no HTML chamada "footer" para adicionar a caixa de texto na página e no CSS abri um id (# footerr) e organizei utilizando as seguintes propriedades:

Background-color: utilizei ele para poder modificar a cor de fundo da caixa;

Margin-top: distância dada para o topo entre as divs;

Margin-left: distância dada para os lados entre as divs;

Widht: largura;

Height: altura;

Display= utilizei o flex para organizar os elementos da div de uma forma melhor;

Align-items= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na vertical;

Justify-content= utilizei a propriedade center para centralizar meu texto na horizontal;