Lab08_Sanches.qmd

Ana Julia Sanches de Araujo

```
# Carregado o pacote polars
library(polars)
```

```
file.exists("title.basics0.tsv.gz")
```

```
[1] TRUE
```

```
library(polars)

# 1. Informações básicas dos títulos
basics <- pl$read_csv(
  "title.basics0.tsv.gz",
  separator = "\t",
  null_values = "\\N"
)
```

```
Warning: ! The default value of `infer_schema_files` will change in polars 2.0.
i The default will change from using all files to 10 files in Polars 2.0. Use
  `infer_schema_files = 10` to opt into the new default or `infer_schema_files
  = NULL` to keep using all files.
This warning is displayed once every 8 hours.
```

```
# 2. Notas e votos
ratings <- pl$read_csv(
  "title.ratings.tsv.gz",
  separator = "\t",
  null_values = "\\N"
)

# 3. Elenco e equipe técnica
```

```
principals <- pl$read_csv(
  "title.principals0.tsv.gz",
  separator = "\t",
  null_values = "\\N"
)
```

1. Quais são os 5 filmes com as maiores notas (averageRating)? Apresente uma solução capaz de desempatar os filmes baseando-se no número de votos recebidos.

```
q1_resposta <- basics$
  filter(pl$col("titleType") == "movie")$
  join(ratings, on = "tconst", how = "inner")$
  sort(
    "averageRating", "numVotes",
    descending = c(TRUE, TRUE)
  )$
  select("primaryTitle", "averageRating", "numVotes")$
  head(5)

q1_resposta
```

```
shape: (5, 3)

 primaryTitle              averageRating  numVotes
 ---                       ---            ---
 str                       f64            i64

 Kaveri                    10.0           1023
 Kurukku                   10.0           451
 Jedal Dar Omghe 30 Metri  10.0           142
 Sargashte                 10.0           134
 Gorgeous Rascal           10.0           115
```

2. Qual é o gênero mais frequente entre os filmes com nota maior que 8?

```
q2_resposta <- basics$
  filter(pl$col("titleType") == "movie")$
  join(ratings, on = "tconst", how = "inner")$
  filter(
    (pl$col("averageRating") > 8) &
    pl$col("genres")$is_not_null()
```

```
  )$
  with_columns(
    pl$col("genres")$str$split(",")
  )$
  explode("genres")$
  group_by("genres")$
  agg(
    pl$len()$alias("frequencia")
  )$
  sort("frequencia", descending = TRUE)$
  head(1)
```

```
Warning: ! The default value of `empty_as_null` in `explode()` will change from TRUE to
  FALSE in Polars 2.0.
i Explicitly set `empty_as_null` to suppress this warning.
This warning is displayed once every 8 hours.
```

```
q2_resposta
```

```
shape: (1, 2)

 genres       frequencia
 ---          ---
 str          u32

 Documentary  10564
```

3. Quais são os 3 atores/atrizes que mais participaram de filmes com nota maior que 7.

```
filmes_bons <- basics$
  filter(pl$col("titleType") == "movie")$
  join(ratings, on = "tconst", how = "inner")$
  filter(pl$col("averageRating") > 7.5)

atores_atrizes <- principals$filter(
  (pl$col("category") == "actor") | (pl$col("category") == "actress")
)

q3_resposta <- atores_atrizes$
  join(filmes_bons, on = "tconst", how = "inner")$
```

```
  group_by("nconst")$
  agg(
    pl$len()$alias("qtd_filmes")
  )$
  sort("qtd_filmes", descending = TRUE)$
  head(3)

q3_resposta
```

```
shape: (3, 2)

 nconst      qtd_filmes
 ---         ---
 str         u32

 nm0004660   231
 nm0595934   155
 nm3183374   124
```