

Reporte de Actividades

Ayer hice 2 rutas para obtener todos los productos, y un producto por id, entonces, primero pues hice el llamado a las rutas en el app.ts, pero no me gusto poner asi directamente el string de la ruta, entonces lo que hice fue hacer un api routes, y puse las dos rutas para usarlas ahí en el app.ts, mas que nada para que se viera mas ordenadito y pues si llegaba a usarlo en varios lados pues iba a ser más sencillo que tener que poner el string en varios lados

```
U  ProductsController.cs U  Program.cs (Working Tree) M  AdventureWorksContext.cs M
test > Frontend > src > app > TS app.ts > App > products
1  import { Component, signal } from '@angular/core';
2
3  import { API_ROUTES } from './api-routes';
4  import { Product } from './product';
5
6  @Component({
7    selector: 'app-root',
8    imports: [],
9    templateUrl: './app.html',
10   styleUrls: ['./app.scss']
11 })
12 export class App {
13   products = signal<Product[]>([]);
14   selectedProduct = signal<Product | null>(null);
15   error = signal('');
16
17   async ngOnInit() {
18     try {
19       //const response = await fetch('/api/productos');
20       const response = await fetch(API_ROUTES.products);
21
22       if (!response.ok) {
23         throw new Error('No se pudo cargar la lista de productos.');
```

También cree esta interface de producto , lei que esto ayudaba a no tener que andar creando objetos porque es algo innecesario si no vas a usar comportamientos o métodos, cosas por el estilo, esto solo hace que a la info se le diga que debe tener tales propiedades, en este caso el mapa del producto, si es numero si es string etc

```
Product.cs U | Program.cs (Working Tree) M | AdventureWorksContext.cs M | Product.cs U
test > Frontend > src > app > TS product.ts > Product
1 export interface Product {
2   productId: number;
3   name: string;
4   productNumber: string;
5   listPrice: number;
6   color?: string | null;
7   weight?: number | null;
8 }
9
```

Aquí en la vista hice algo sencillo, tengo una tarjeta que si no hay error al momento de usar el método de products hace un for de los producto y los muestra todos, si sale error sale un mensajito que se le asigna a una variable signal en ese mismo método, tiene su botoncito para mandar el id del producto si se selecciona y lo manda por el método de view detail y si hay un producto seleccionado pues ahí se muestran los datos del producto

```
test > Frontend > src > app > app.html > ...
1 <main class="contenedor">
2   <h1>Productos</h1>
3
4   <section class="tarjeta">
5     @if (error()) {
6       <p class="error">{{ error() }}</p>
7     } @else {
8       <ul>
9         @for (product of products(); track product.productId) {
10           <li>
11             {{ product.name }} - {{ product.productNumber }} - ${{ product.listPrice }}
12             <button type="button" (click)="viewDetail(product.productId)">
13               Ver detalle
14             </button>
15           </li>
16         }
17       </ul>
18     }
19   </section>
20
21   <section class="tarjeta">
22     <h2>Detalle</h2>
23
24     @if (selectedProduct()) {
25       <p>ID: {{ selectedProduct().productId }}</p>
26       <p>Nombre: {{ selectedProduct().name }}</p>
27       <p>Numero: {{ selectedProduct().productNumber }}</p>
28       <p>Color: {{ selectedProduct().color || 'Sin color' }}</p>
29       <p>Precio: ${{ selectedProduct().listPrice }}</p>
30       <p>Peso: {{ selectedProduct().weight || 'Sin peso' }}</p>
31     } @else {
32       <p>Selecciona un producto para ver su detalle.</p>
33     }
34   </section>
35 </main>
```

Productos

- Adjustable Race - AR-5381 - \$0 [Ver detalle](#)
- All-Purpose Bike Stand - ST-1401 - \$159 [Ver detalle](#)
- AWC Logo Cap - CA-1098 - \$8.99 [Ver detalle](#)
- BB Ball Bearing - BE-2349 - \$0 [Ver detalle](#)
- Bearing Ball - BA-8327 - \$0 [Ver detalle](#)
- Bike Wash - Dissolver - CL-9009 - \$7.95 [Ver detalle](#)
- Blade - BL-2036 - \$0 [Ver detalle](#)
- Cable Lock - LO-C100 - \$25 [Ver detalle](#)
- Chain - CH-0234 - \$20.24 [Ver detalle](#)
- Chain Stays - CS-2812 - \$0 [Ver detalle](#)

Detalle

ID: 324

Nombre: Chain Stays

Numero: CS-2812

Color: Sin color

Precio: \$0

Peso: Sin peso

"database-first" y "code-first"

Investigue que database-first es cuando primero diseñas la base de datos, creas la base de datos, y luego pues ya haces el programa apartir de esa base, y el code first es lo contrario, primero se hacen los modelos, esquemas, etc, y apartir de todo eso, se diseña la base de datos, se crea la base de datos, con

lo que se llama migraciones, que son como un historial de cambios de la base de datos, esto lo use bastante en laravel, mas no conocía el termino de code first, ni el database first

Básicamente en este proyecto estoy haciendo database first, porque ya tenia la base de datos al momento de crear el sistema, pero eso no me impide poder hacer migraciones por si hago algún cambio en la base de datos, asi podre tener cierto control para ver los cambios hechos