

Atividade: Análise e Melhoria de Requisitos (User Stories)

Squad: *Last but not least* **Contexto:** Sistema de Cinema (Compra de Ingressos)

Nome: Ana Leticia de Araújo

✦ *User Story* Fictícia – Sistema de Cinema (Compra de Ingressos)

🧑 Contexto

Squad responsável pelo desenvolvimento de um sistema online de cinema, onde clientes podem escolher filmes, assentos e comprar ingressos.

1 *User Story* Inicial (versão disponibilizada pelos instrutores)

US Inicial:

“Como cliente, quero comprar ingresso pelo sistema para assistir ao filme.”

MAPA MENTAL/*CHECKLIST* DE QUALIDADE (ATIVIDADE 1)

Para que qualquer *User Story* esteja pronta para o desenvolvimento antes de entrar na *Sprint*, foi definido esse *checklist* pela *Squad Last but not least*.

Checklist de Estrutura e Clareza:

- Persona definida: O que está especificado?
- Ação única: A história é sobre um objetivo claro ao invés de diversos processos misturados?
- Valor de negócio: O “para que” traz um benefício que seja real e tangível?
- Critérios de aceite: Existe a possibilidade de ocorrerem cenários de exceção juntamente com os de sucesso?
- Requisitos não funcionais: Facilidade para realizar a compra, aspectos de segurança já que envolve uma operação financeira, rapidez da operação foram considerados?

Método INVEST:

- Independente: A *User Story* consegue ser entregue sem depender de nenhuma outra?
- Negociável: É possível que o time discuta a melhor solução técnica?
- Valiosa: Ela agrega valor ao produto final?
- Estimável: É possível o time dar horas/pontos pra ela?
- *Small*: Cabe dentro de uma *Sprint*?
- Testável: Baseando-se nela, o QA consegue escrever casos de teste?

ANÁLISE E MELHORIA DA *USER STORY* (ATIVIDADE 2)

1 – Análise da User Story inicial:

“Como cliente, quero comprar ingresso pelo sistema para assistir ao filme.”

Principais problemas identificados utilizando o *Checklist*:

A US (*User Story*) é muito ampla, uma vez que envolve escolher qual filme, o horário disponível, o assento (ou assentos), lugar, pagar (e tipos de pagamento). Provavelmente essa US é um Épico, não uma história.

Além disso, o valor é genérico: Para assistir ao filme é obvio. O real valor do sistema online está localizado na comodidade e antecipação da compra dos ingressos.

Existe uma falta de critérios de aceite, já que não diz os tipos de pagamento que são aceitos pelo sistema, como é solucionada a falha na hora do pagamento ou o esgotamento do ingresso/assento enquanto a pessoa está digitando seus dados.

E por fim, existe a ambiguidade, uma vez que não define se o sistema é *Web* ou *Mobile*, o que é importante para os testes de responsividade.

2 – Versão melhorada:

Ao focar na etapa de pagamento e confirmação do mesmo, é feito o refinamento da história, assumindo-se que a seleção de assentos foi feita em uma etapa anterior.

Título: Finalização da Compra de Ingresso (*Checkout*)

User Story:

“Como um cliente de um cinema, quero realizar o pagamento dos assentos que selecionei, para que eu possa garantir minha entrada sem enfrentar filas na bilheteria.”

Critérios de aceite (BDD):

Cenário 1: Pagamento realizado com Sucesso (Caminho correto)

- Dado que selecionei meus assentos e estou na tela de pagamento;
- Quando insiro dados válidos para minha forma de pagamento;
- Então o sistema deve processar a cobrança, gerar um *QR Code* do ingresso e enviar o meu comprovante por e-mail.

Cenário 2: Tempo de sessão expirado (Exceção)

- Dado que estou na tela de pagamento há mais de 10 minutos;
- Quando tento confirmar a compra;
- Então o sistema deve informar que a reserva expirou e liberar os assentos para outros clientes.

Cenário 3: Falha no pagamento (Exceção)

- Dado que usei uma forma de pagamento sem limite ou bloqueada;
- Quando confirmo a compra
- Então o sistema deve exibir a mensagem “Pagamento Recusado” e deixar o usuário tentar outro meio de pagamento, mas sem perder a seleção dos assentos.

Requisitos não funcionais (Atrelados):

- Performance: O processamento interno do pagamento (cartão) não deve levar mais de 5 segundos. Nota: Para pagamentos via PIX, o sistema deve aguardar o *callback* do banco por até 5 minutos antes de cancelar a transação.
- Segurança: Dados sensíveis do cartão não podem ser salvos no banco de dados (apenas tokenização).

3 – Estratégia inicial de testes (QA)

Para que a história possa ser validada, a *Squad* de QA deve seguir os seguintes direcionamentos:

- a. Testes funcionais (Caixa preta):
 - Verificar o fluxo de compra com bandeiras de cartão diferentes;
 - Verificar o fluxo de compra via PIX (validar geração do *Copy & Paste* e *QR Code* dinâmico);
 - Simular queda de internet no momento em que o usuário clica em “Realizar o pagamento” (Verificar ocorre cobrança duplicada ao reconectar);
 - Validar o recebimento do e-mail contendo o(s) *QR Code(s)* correto(s) (Contendo data, horário, local, poltrona(s)).
 - Testar o cronômetro de 10 minutos (quando os assentos voltam a ficar disponíveis se o tempo acabar).
- b. Testes de integração:
 - Validar se quando a compra é confirmada, o sistema atualiza o status das poltronas de “Reservadas” para “Ocupadas” no banco de dados, proibindo assim a compra dos mesmos assentos por outra pessoa.
- c. Testes de Usabilidade (UX):
 - Verificar se a mensagem de erro de pagamento é clara para o usuário (sem mostrar códigos técnicos);
 - Testar a visualização do *QR Code* em telas de celulares pequenas (responsividade).