



DOCUMENTO TÉCNICO DE REFERENCIA

# Infraestructura *técnica*

## *Tomando el Control*

Todo el stack que sostiene el sistema: dominio, hosting, código, base de datos, automatización de emails, calendario y tracking. Pensado para que cualquier persona técnica futura (o tú con un asistente) pueda mantener, modificar o extender el sistema sin perder el contexto.

## CONTENIDO

# ¿Qué encontrarás *en este documento?*

*Una descripción completa de cada pieza del stack, cómo se conectan entre sí y cómo modificar cada una sin romper las otras.*

|           |                                               |    |
|-----------|-----------------------------------------------|----|
| <b>01</b> | Arquitectura general • El stack en una mirada | 3  |
| <b>02</b> | Repositorio GitHub • Código fuente            | 4  |
| <b>03</b> | Netlify • Hosting + HTTPS + redirects         | 5  |
| <b>04</b> | Apps Script • El cerebro automatizado         | 6  |
| <b>05</b> | Google Sheets • La base de datos de leads     | 8  |
| <b>06</b> | Google Drive • Los reportes PDF               | 9  |
| <b>07</b> | Calendly • Agenda de llamadas                 | 9  |
| <b>08</b> | Endpoints públicos • URLs que sirve el sitio  | 10 |
| <b>09</b> | Workflow de deploy • Cómo subir cambios       | 11 |

## 01 • ARQUITECTURA GENERAL

# El stack *en una mirada*

7 servicios externos hablando entre sí. Todo está en planes gratuitos (excepto Google Workspace que ya pagabas).

## ① Servicios y costos

| SERVICIO          | FUNCIÓN                               | COSTO                 | LÍMITE RELEVANTE                        |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| GoDaddy           | Dominio + DNS                         | ~\$15/año             | —                                       |
| Netlify           | Hosting + HTTPS + redirects           | Gratis                | 100 GB bandwidth, 300 build min/mes     |
| GitHub            | Código fuente + auto-deploy           | Gratis                | Ilimitado para repos públicos           |
| Google Sheets     | Base de datos de leads                | Gratis                | 10 M celdas por hoja                    |
| Apps Script       | API web + envío de emails + triggers  | Gratis                | 20 K llamadas/día, 100 emails/día Gmail |
| Google Drive      | Almacenamiento de los PDFs de reporte | Incluido en Workspace | 30 GB                                   |
| Gmail (Workspace) | Envío de emails con dominio propio    | \$7/mes               | 100 emails/día por usuario              |
| Calendly          | Agenda de llamadas de 30 min          | Gratis                | 1 event type                            |

## ② Cómo se conectan

### tupmondemand.com

Frontend público (landing + quiz). Servido por Netlify desde el repo de GitHub.

### /wa, /pausar

Páginas estáticas que hacen POST al Apps Script en background.

### **Apps Script**

Recibe POSTs del quiz, escribe al Sheet, manda emails desde Gmail, lee PDFs de Drive.

### **Sheet "Quiz Leads"**

Toda la data persistida. 21 columnas. Single source of truth.

### **Drive "Perfiles"**

6 PDFs (uno por perfil). Apps Script los adjunta en cada E0.

### **Calendly**

Linkeado en los emails E0 y E1. Sincroniza con tu Google Calendar.

## 02 • REPOSITORIO GITHUB

# El código *fuentes*

*Todo el código del quiz + landing + Apps Script vive en un solo repo público.*

## ① Datos clave

|                    |                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| URL                | github.com/analiapuello0209/quiz-pmondemand       |
| Visibilidad        | Público                                           |
| Branch principal   | main                                              |
| Framework del quiz | Create React App (CRA) – no Vite                  |
| Deploy automático  | Sí, cada push a <code>main</code> dispara Netlify |

## ② Estructura de carpetas

```

quiz-pmondemand/
├── public/
│   ├── index.html      ← entry del React (se renombra a quiz.html en build)
│   ├── landing.html    ← landing autocontenido, 723 KB
│   ├── pausar.html     ← página de unsubscribe
│   ├── wa.html         ← redirect a WhatsApp con tracking
│   └── perfiles/        ← 6 PNGs del abanico (usados en quiz y landing)
├── src/
│   ├── App.jsx          ← TODO el quiz (un componente, ~970 líneas)
│   └── index.js          ← entry point React
├── apps-script/
│   ├── Código.js        ← código del Apps Script (versionado con clasp)
│   ├── appsscript.json  ← lógica principal del backend
│   ├── manifest          ← manifest
│   ├── .clasp.json      ← config local
│   └── email_e0/e1/e2_*.html ← 18 templates HTML
├── docs/                ← este documento + customer journey
├── netlify.toml         ← config del hosting (CRÍTICO, ver pág. 5)
└── package.json

```

Nunca renombres `public/index.html` : CRA lo necesita con ese nombre exacto para compilar. El renombrado a `quiz.html` ocurre en el build command de Netlify.

### 03 • NETLIFY

# Hosting, HTTPS *y redirects*

Netlify hace 3 cosas: *compila el React, sirve los archivos estáticos, y aplica las reglas de redirect del `netlify.toml`.*

## ① Datos clave

|                |                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Site interno   | <code>brilliant-lolly-9cca77.netlify.app</code>                                  |
| Dominio custom | <code>tupmondemand.com</code>                                                    |
| HTTPS          | Automático (Let's Encrypt)                                                       |
| DNS            | Configurado en GoDaddy: A record @ → 75.2.60.5, CNAME <code>www</code> → netlify |
| Deploys        | Automático desde <code>main</code>                                               |

## ② El archivo `netlify.toml`

Este archivo es la lógica de routing del sitio. Si lo borras, todo se rompe.

```
[build]
  command = "npm run build && mv build/index.html build/quiz.html"
  publish = "build"

[[redirects]]
  from = "/quiz"
  to = "/quiz.html"
  status = 200

[[redirects]]
  from = "/pausar"
  to = "/pausar.html"
  status = 200

[[redirects]]
  from = "/wa"
  to = "/wa.html"
  status = 200

[[redirects]]
```

```
    from = "/teaser"  
    to = "/quiz"  
    status = 301  
  
[[redirects]]  
    from = "/*"  
    to = "/landing.html"  
    status = 200
```

#### ⚠ EL TRUCO QUE HACE QUE TODO FUNCIONE

El `mv build/index.html build/quiz.html` en el build command es lo que permite que la landing sea homepage y el quiz viva en `/quiz`. Sin este renombrado, React serviría siempre desde `/` y la landing sería inaccesible.



## 04 • APPS SCRIPT

# El cerebro *automatizado*

*Apps Script es lo que orquesta todo: recibe los datos del quiz, los guarda, manda los emails, registra clicks, suprime envíos si la persona pausa o ya conversó por WhatsApp.*

## ① Datos clave

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proyecto    | Quiz Leads API                                                                                           |
| Cuenta      | analía@tupmondemand.com                                                                                  |
| Script ID   | 1q_BENzHkKs_s6_HmX1pSsVM3g3hYukjsyZnlmBsRIzrtpbAnfTazUGFi                                                |
| Web App URL | script.google.com/macros/s/AKfycbxwEM5yy6EGHCP0nul_UAM18f_0hg9MD0vXckxwuUqsaxhHFIsudwzbqCVy1GtUeSfj/exec |
| Acceso      | Cualquiera (necesario para que el quiz le pueda hacer POST sin auth)                                     |
| Trigger     | Time-based, diario 9-10 AM hora Panamá → dailyEmailJob                                                   |

## ② Funciones principales

| FUNCIÓN            | QUIÉN LA DISPARA           | QUÉ HACE                                          |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| doPost(e)          | POST desde quiz/pausar/wa  | Router: lee data.type y llama el handler correcto |
| handleQuizResult   | quiz completado            | Inserta fila nueva con respuestas + perfil        |
| handleEmailCapture | click "Quiero mi reporte"  | Guarda email + código + dispara E0                |
| handleUnsubscribe  | click "puedes pausar aquí" | Marca col 20 unsubscribed_at                      |

| FUNCIÓN                          | QUIÉN LA DISPARA           | QUÉ HACE                                                             |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>handleWhatsAppClick</code> | click botón WA en email    | Marca col 21 wa_clicked_at                                           |
| <code>dailyEmailJob</code>       | trigger diario 9 AM Panamá | Manda E1 (día +3) y E2 (día +6) con supresión                        |
| <code>sendEmailE0/E1/E2</code>   | las anteriores             | Carga template, interpola variables, manda con PDF adjunto (solo E0) |

## 04 • APPS SCRIPT (CONT.)

# Constantes *y templates*

### ③ Constantes configurables

Si necesitas cambiar algo "global" (timezone, URLs, sender), está acá:

```
const SENDER_NAME      = "Analía Puello · PM On Demand";
const BASE_URL         = "https://tupmondemand.com";
const CALENDLY_URL     = "https://calendly.com/analía-tupmondemand/30min";
const PDF_FOLDER_ID    = "1m30Qe9hv2baj5xBENzzD3romrG9exNqX";
const DAYS_BETWEEN_E0_E1 = 3;
const DAYS_BETWEEN_E1_E2 = 3;

const SUBJECTS = {
  "e0": "tu resultado del quiz",
  "e1": "una pregunta",
  "e2": "antes de que cierre tu código",
};
```

### ④ 18 templates HTML

Cada perfil tiene 3 emails (E0 + E1 + E2). Total: 18 archivos HTML separados en el Apps Script editor:

| STAGE | CUÁNDO SE MANDA             | PDF ADJUNTO                        | TONO                                 |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| E0    | Inmediato al capturar email | Sí, el reporte completo del perfil | Validación + oferta + descuento      |
| E1    | Día +3                      | No                                 | Conversacional, una pregunta abierta |
| E2    | Día +6                      | No                                 | Urgencia suave (deadline del código) |

### ⑤ Versionado con clasp

El código se mantiene en local (carpeta `apps-script/`) y se sube al editor de Apps Script con `clasp`. Esto evita el copy-paste manual.

```
# Sincronizar local → remoto  
cd apps-script  
clasp push --force
```

```
# Crear nueva versión del web app (mantiene la URL)  
clasp deploy -i AKfycbw...GtUeSfj -d "descripción del cambio"
```

#### ✓ BENEFICIO

Cualquier asistente técnico futuro puede editar los `.html` o el `Código.js` en local, correr 2 comandos, y el cambio queda live en producción sin tocar el editor web de Google.

## 05 • GOOGLE SHEETS

# La base *de datos*

Una sola hoja con 21 columnas. Cada fila = una persona que hizo el quiz. Apps Script lee y escribe acá.

## ① Acceso

|               |                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b> | Quiz Leads                                                                                |
| <b>URL</b>    | <code>docs.google.com/spreadsheets/d/17bSj5m2fKFEEDuqRiNgWB6BokCBfZcbg_zS5dL7VTMs/</code> |
| <b>Dueño</b>  | analia@tupmondemand.com                                                                   |

## ② Schema de las 21 columnas

| #  | NOMBRE            | QUIÉN LA ESCRIBE | CONTENIDO                         |
|----|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| 1  | timestamp         | quiz             | ISO timestamp del submit          |
| 2  | type              | quiz             | <code>"quiz_result"</code>        |
| 3  | name              | quiz             | nombre completo                   |
| 4  | role              | quiz             | rol del step 2                    |
| 5  | answers           | quiz             | respuestas P1-P11 comma-separated |
| 6  | goal              | quiz             | respuesta abierta P12             |
| 7  | profile_primary   | quiz             | perfil principal calculado        |
| 8  | profile_secondary | quiz             | perfil secundario o N/A           |
| 9  | monthly_cost      | quiz             | costo del caos en USD/mes         |
| 10 | hrs_lost_day      | quiz             | horas no productivas/día          |

| #  | NOMBRE            | QUIÉN LA ESCRIBE     | CONTENIDO                                        |
|----|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 11 | hourly_rate       | quiz                 | tarifa por hora de P8                            |
| 12 | email             | quiz + email_capture | email (puede venir del step 1 o del OfertaFinal) |
| 13 | code              | email_capture        | código TC-XXX-NNNN                               |
| 14 | age_range         | quiz                 | 18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55+                  |
| 15 | code_expires      | email_capture        | YYYY-MM-DD (hoy + 7 días)                        |
| 16 | unsubscribe_token | email_capture        | UUID único para link de pausar                   |
| 17 | email_e0_sent_at  | sendEmailE0 OK       | timestamp ISO                                    |
| 18 | email_e1_sent_at  | dailyEmailJob        | timestamp ISO o vacío                            |
| 19 | email_e2_sent_at  | dailyEmailJob        | timestamp ISO o vacío                            |
| 20 | unsubscribed_at   | handleUnsubscribe    | timestamp ISO o vacío                            |
| 21 | wa_clicked_at     | handleWhatsAppClick  | timestamp ISO o vacío                            |

06 • GOOGLE DRIVE • 07 • CALENDLY

# PDFs *y* calendario

## ① Carpeta de PDFs en Drive

Apps Script accede a Drive para adjuntar el PDF correcto en cada E0.

**Folder ID** `1m30Qe9hv2baj5xBENzzD3romrG9exNqX`

**URL** `drive.google.com/drive/folders/1m30Qe9hv2baj5xBENzzD3romrG9exNqX`

### Archivos en la carpeta (orden importa)

- ✓ **01\_Reporte Apagafuegos.pdf** — 414 KB
- ✓ **02\_Reporte Todoterreno.pdf** — 537 KB
- ✓ **03\_Reporte Perfeccionista.pdf** — 427 KB
- ✓ **04\_Reporte Multitasker.pdf** — 423 KB
- ✓ **05\_Reporte Planificador.pdf** — 548 KB
- ✓ **06\_Reporte Optimizador.pdf** — 541 KB

#### ⚠ SI ACTUALIZAS UN PDF

Mantén exactamente el mismo nombre de archivo. Apps Script los busca por nombre en el map `PROFILE_PDF_MAP`. Si renombas, hay que actualizar el código.

## ② Calendly

**URL pública** `calendly.com/analia-tupmondemand/30min`

**Event type** Conversación • Tomando el Control (30 min)

**Integración** Sincronizado con tu Google Calendar

**Dónde se usa** Variable `{{calendly_url}}` interpolada en emails E0 y E1

*Si cambias la URL del Calendly (porque cambias de plan, etc.), solo necesitas actualizar la constante `CALENDLY_URL` en `Código.js` y re-deployar con clasp. Los emails ya enviados conservan la URL vieja.*



## 08 • ENDPOINTS PÚBLICOS

# URLs que *sirve el sitio*

*Todo el funnel pasa por 5 URLs públicas. Aquí están con explicación de qué hace cada una.*

| URL                                         | QUÉ SIRVE                                            | QUIÉN LA CONSUME                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| tupmondemand.com                            | Landing page completa                                | Visitante orgánico, redes sociales, etc.                               |
| tupmondemand.com/quizz                      | El quiz React (todo el flujo)                        | Click desde la landing                                                 |
| tupmondemand.com/pausar?token=X             | Página de unsubscribe                                | Click en "puedes pausar aquí" de emails                                |
| tupmondemand.com/wa?code=X&profile=Y&from=Z | Tracker + redirect a WhatsApp con mensaje pre-armado | Click en botón WhatsApp de emails E0/E2                                |
| tupmondemand.com/teaser                     | Redirect 301 permanente a /quizz                     | Links viejos guardados de antes que se reemplazó el teaser por el quiz |

## ① Cómo funcionan las páginas estáticas con backend

/pausar y /wa son páginas HTML estáticas servidas por Netlify, pero hacen **POST en background** al Apps Script para registrar la acción. El usuario ve la página inmediata (sin esperar respuesta del servidor) y el tracking ocurre asíncrono.

### ¿ POR QUÉ PÁGINAS ESTÁTICAS Y NO PROXY

Probamos primero un proxy directo de Netlify al Apps Script, pero el plan free de Netlify restringe rewrites a URLs externas. La solución estática + JS background es más robusta, más rápida (no espera al servidor), y la URL queda limpia (tupmondemand.com/pausar).

09 • WORKFLOW DE DEPLOY

# Cómo subir *cambios*

*Hay 2 sistemas que deployan distinto: el sitio web (Netlify) y el backend (Apps Script).*

## ① Cambios al sitio web (quiz / landing / páginas estáticas)

1. Editar archivos en `src/` o `public/`
2. Commit + push a `main`
3. Netlify detecta el push, builds, deploys (~2 min)
4. Cambio live en `tupmondemand.com`

## ② Cambios al backend (Apps Script)

1. Editar archivos en `apps-script/` (Código.js o templates HTML)
2. Commit + push a GitHub (para tener historia)
3. Subir al editor remoto: `clasp push --force`
4. Crear nueva versión del web app: `clasp deploy -i AKfycbxw...GtUeSfj -d "descripción"`
5. Cambio live (la URL del web app queda igual, no toca App.jsx)

## ③ Verificaciones post-deploy

- ✓ **Sitio:** abrir `tupmondemand.com` en incógnita, completar el quiz con email de prueba
- ✓ **Sheet:** verificar que apareció una fila nueva con todos los campos llenos
- ✓ **Emails:** verificar que llegó E0 al inbox del email de prueba
- ✓ **Tracking:** click el botón WhatsApp → verificar que se llenó col 21
- ✓ **Pausar:** click "puedes pausar aquí" → verificar que se llenó col 20

**BANDERA VERDE**

Si las 5 verificaciones pasan, el deploy fue exitoso y la secuencia completa va a funcionar. El daily job se encargará de mandar E1 y E2 los días correspondientes sin intervención manual.