BALVER ZINN®

Scheda di dati di sicurezza

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

JEAN-151 SAC305 T3/T4/T5/T6; JEAN-151 SAC387 T3/T4/T5/T6

Ulteriori nome commerciale

Questa scheda di sicurezza si applica ai seguenti prodotti:
Crema saldante JEAN-151 SAC305 T3; JEAN-151 SAC305 T4; JEAN-151 SAC305 T5; JEAN-151 SAC305 T6
Crema saldante JEAN-151 SAC387 T3; JEAN-151 SAC387 T4; JEAN-151 SAC387 T5; JEAN-151 SAC387 T6

UFI: SXRW-1Q3P-820E-3WW3

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Pasta saldante per brasatura dolce (senza piombo)

Usi non raccomandati

Ogni uso non conforme alle disposizioni.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ditta:	BALVER ZINN Josef Jost GmbH & Co. KG	
Indirizzo:	Blintroper Weg 11	
Città:	D-58802 Balve	
Telefono:	+49 2375 915 - 0	Telefax: +49 2375 915 - 1700
E-mail:	cia@balverzinn.com	
Persona da contattare:	Dipartimento sicurezza prodotti	Telefono: +49 2375 915-199
E-mail:	SDS@balverzinn.com	
Internet:	www.balverzinn.com	
Dipartimento responsabile:	Dipartimento sicurezza prodotti Questo numero è disponibile soltanto durante l'orario di ufficio.	

1.4. Numero telefonico di emergenza:

+49 700 24 112 112 o +1 872 588 8271
dagli USA/Canada si prega di chiamare +1 872-588-8271
(Contract-ID: BZW)

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Eye Dam. 1; H318
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

Testo delle indicazioni di pericolo: vedi alla SEZIONE 16.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi:

Indicazioni di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Indicazioni di pericolo

H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

P273	Non disperdere nell'ambiente.
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso.
P305+P351+P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P310	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P391	Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501	Eliminare il contenuto/recipiente presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento.

Etichettatura speciale di determinate miscele

EUH208	Contiene N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide). Può provocare una reazione allergica.
	Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

2.3. Altri pericoli

Per informazioni o ulteriori indicazioni vedere anche la sezione 11 o 12.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Ingredienti rilevanti

N. CAS	Nome chimico			Quantità
	N. CE	N. indice	N. REACH	
	Classificazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008)			
112-59-4	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo			2 - < 5 %
	203-988-3	603-175-00-7	01-2119945815-28	
	Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H312 H318			
144413-22-9	miscela complessa risultante dalla reazione di colofonia (gomma resina cinese) con acido acrilico			2 - < 5 %
	434-230-1	607-682-00-4	01-2120117087-62	
	Aquatic Chronic 4; H413			
7440-22-4	Argento in matrice, in polvere			1 - < 4 %
	231-131-3		01-2119555669-21	
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H400 H410			
123-26-2	N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)			< 1 %
	204-613-6		01-2120783565-42	
	Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H317 H412			
7440-50-8	Rame in matrice, in polvere			< 1 %
	231-159-6		01-2119480154-42	
	Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H400 H412			

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS	N. CE	Nome chimico	Quantità
	Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA		
112-59-4	203-988-3	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo	2 - < 5 %
	dermico: DL50 = 2764 mg/kg; per via orale: DL50 = 2410 mg/kg		

Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA

N. CAS	N. CE	Nome chimico	Quantità
	Limiti di concentrazione specifici, fattori M e STA		
144413-22-9	434-230-1	miscela complessa risultante dalla reazione di colofonia (gomma resina cinese) con acido acrilico	2 - < 5 %
	dermico: DL50 = > 2000 mg/kg; per via orale: DL50 = > 2000 mg/kg		
7440-22-4	231-131-3	Argento in matrice, in polvere	1 - < 4 %
	dermico: DL50 = > 348 mg/kg; per via orale: DL50 = > 2000 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10		
123-26-2	204-613-6	N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)	< 1 %
	per via orale: DL50 = > 2000 mg/kg		
7440-50-8	231-159-6	Rame in matrice, in polvere	< 1 %
	dermico: DL50 = > 2000 mg/kg; per via orale: DL50 = > 2500 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10000		

Ulteriori dati

Il prodotto non contiene sostanze SVHC (elencati) > 0,1% conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 §59 (REACH)

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali

In caso d' incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Cambiare indumenti contaminati.

In seguito ad inalazione

In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo. Se la respirazione diventa irregolare o per insufficienza respiratoria, utilizzare la respirazione artificiale. Se si presentano problemi respiratori, somministrare ossigeno. Se le vie respiratorie presentano irritazioni, consultare un medico.

In seguito a contatto con la pelle

Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavarsi immediatamente con: Acqua e sapone. Consultare un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare l'oculista.

In seguito ad ingestione

Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. Far bere molta acqua a piccoli sorsi (effetto diluente). NON provocare il vomito. Non somministrare mai niente per bocca a una persona incosciente o con crampi. Assolutamente consultare un medico!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

vedi punto 2. vedi punto 11.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Incendio incipiente: Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2), Estinguente a secco, schiuma resistente all' alcool, Acqua schizzata.
In caso di incendio totale, incendio di grandi dimensioni: Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Mezzi di estinzione non idonei

Incendio incipiente: Pieno getto d'acqua

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio possono svilupparsi: Sostanze gassose/vapori, irritante. Monossido di carbonio Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2). fumo di ossido metallico tossico

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.
Cautela nell'uso di CO_2 in spazi chiusi L'anidride carbonica può dislocare l'ossigeno. Per proteggere le persone e raffreddare i contenitori in un'area di pericolo utilizzare acqua a diffusione. Abbattere gas/vapori/nebbie con getto d'acqua a pioggia. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Ulteriori dati

Raccogliere l'acqua di estinzione contaminata separatamente. Non farla defluire nelle fognature o nelle falde acquifere.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Informazioni generali

Mettere al sicuro le persone. Provvedere alla ventilazione della zona interessata.
Evitare il contatto con la pelle,gli occhi e gli indumenti. Non respirare i vapori/aerosol.
Protezione individuale: vedi parte 8

Per chi interviene direttamente

Non è richiesta alcuna misura speciale.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Impedire la diffusione (p.es. con barriere galleggianti). Nel caso di uscita di gas o di diffusione in corsi d'acqua, sul suolo o in fogne informare le autorità competenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Altre informazioni

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale). Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento". Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi parte 7
Protezione individuale: vedi parte 8
Smaltimento: vedi parte 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Provvedere ad una sufficiente aerazione.
Non respirare i vapori/aerosol. Evitare il contatto con la pelle,gli occhi e gli indumenti.
Usare indumenti protettivi adatti. (Vedi sezione 8.)

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

Solite misure della protezione antincendio preventiva.

Raccomandazioni generali sull'igiene del lavoro

Si devono rispettare le usuali misure precauzionali per la manipolazione di sostanze chimiche.
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Dopo aver tolto del prodotto, richiudere sempre perfettamente il contenitore. Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione. Togliere gli indumenti contaminati.

Ulteriori dati

Misure generali di igiene e protezione: Vedi sezione 8.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.
Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

Indicazioni per lo stoccaggio comune

Non conservare insieme a: Sostanza esplosiva. Sostanze solide infiammanti (ossidanti). Liquidi comburenti. Perossidi organici. Sostanze e miscele autoreattive. Sostanze radioattive.. Materie infettanti.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità.
Proteggere da: Irradazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. calore. Umidità gelo.
temperatura di stoccaggio: refer to specifications.

7.3. Usi finali particolari

Vedi sezione 1.

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della Commissione)

N. CAS	Nome dell'agente chimico	ppm	mg/m³	fib/cm³	Categoria	Provenienza
7440-22-4	Argento, metallico	-	0,1		8 ore	D.lgs.81/08
7440-50-8	Copper dusts and mists, as Cu		1		TWA (8 h)	ACGIH-2023
7440-22-4	Silver metal, dust and fume		0.1		TWA (8 h)	ACGIH-2023
7440-31-5	Tin metal (inhalable particulate matter)		2		TWA (8 h)	ACGIH-2023

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Nome dell'agente chimico			
DNEL tipo		Via di esposizione	Effetto	Valore
7440-31-5	Stagno			
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	sistemico	17 mg/m³
Consumatore DNEL, acuto		per inalazione	sistemico	3,476 mg/m³
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	sistemico	71 mg/m³
Lavoratore DNEL, acuto		per inalazione	sistemico	11,75 mg/m³
Consumatore DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	80 mg/kg pc/giorno
Lavoratore DNEL, acuto		dermico	sistemico	133,3 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, acuto		dermico	sistemico	80 mg/kg pc/giorno
Lavoratore DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	10 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, acuto		per via orale	sistemico	80 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine		per via orale	sistemico	5 mg/kg pc/giorno
112-59-4	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo			
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	sistemico	16,3 mg/m³
Lavoratore DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	50 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	sistemico	4,1 mg/m³
Consumatore DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	25 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine		per via orale	sistemico	1,25 mg/kg pc/giorno
7440-22-4	Argento in matrice, in polvere			
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	0,002 mg/m³
Consumatore DNEL, a lungo termine		per via orale	sistemico	0,11 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	sistemico	0,002 mg/m³
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	sistemico	0,008 mg/m³
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	0,008 mg/m³

Valori DNEL/DMEL

N. CAS	Nome dell'agente chimico			
DNEL tipo		Via di esposizione	Effetto	Valore
123-26-2	N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)			
Lavoratore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	3,35 mg/m³
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	0,83 mg/m³
7440-50-8	Rame in matrice, in polvere			
Lavoratore DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	137 mg/kg pc/giorno
Lavoratore DNEL, acuto		dermico	sistemico	273 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine		per inalazione	locale	1 mg/m³
Consumatore DNEL, acuto		per inalazione	locale	1 mg/m³
Consumatore DNEL, a lungo termine		dermico	sistemico	137 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, acuto		dermico	sistemico	273 mg/kg pc/giorno
Consumatore DNEL, a lungo termine		per via orale	sistemico	0,041 mg/kg pc/giorno

Valori PNEC

N. CAS	Nome dell'agente chimico	
Compartimento ambientale		Valore
112-59-4	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo	
Acqua dolce		0,195 mg/l
Acqua dolce (rilascio discontinuo)		0,27 mg/l
Acqua di mare		0,02 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		0,898 mg/kg
Sedimento marino		0,09 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue		10 mg/l
Suolo		0,065 mg/kg
7440-22-4	Argento in matrice, in polvere	
Acqua dolce		0,00004 mg/l
Acqua di mare		0,00086 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		438,13 mg/kg
Sedimento marino		438,13 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue		0,025 mg/l
Suolo		1,41 mg/kg
123-26-2	N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)	
Avvelenamento secondario		0,1 mg/l
7440-50-8	Rame in matrice, in polvere	
Acqua dolce		0,0078 mg/l
Acqua di mare		0,0052 mg/l
Sedimento d'acqua dolce		87 mg/kg
Sedimento marino		676 mg/kg
Microrganismi nei sistemi di trattamento delle acque reflue		0,23 mg/l
Suolo		65 mg/kg

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Se l'aspirazione locale risulta impossibile o insufficiente, tutta la zona di lavoro dev'essere sufficientemente arieggiata in maniera artificiale. L'adozione delle misure tecniche appropriate e l'applicazione degli adeguati metodi di lavoro hanno la precedenza rispetto all'uso dei dispositivi personali di sicurezza.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

Protezioni per occhi/volto

Occhiali di protezione ermetici. (UNI EN 166)

Protezione delle mani

Usare guanti adatti. I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della direttiva UE 2016/425 e gli standard EN 374 che ne derivano.
Materiale preferito per i guanti (contatto pieno): Butil gomma elastica Spessore del materiale del guanto: 0,3 mm.
Materiale dei guanti accettabile (contatto con gli spruzzi): NBR (Caucciù di nitrile) Spessore del materiale del guanto: 0,4 mm.
Per contatti prolungati o ripetuti, si raccomanda un guanto con indice di protezione 4 o superiore (tempo di penetrazione >120 minuti secondo EN 374). Per contatti brevi, si raccomanda un guanto con indice di protezione 1 o superiore (tempo di penetrazione >10 minuti secondo la norma EN 374). Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.
Se si prevede un riutilizzo dei guanti, questi devono essere puliti prima di essere tolti, per poi essere conservati in un posto arieggiato. Prima dell'uso controllare la tenuta/impermeabilità.

Protezione della pelle

Usare indumenti protettivi adatti.
Gli standard minimi per le misure preventive da adottare nel trattamento di sostanze di lavoro sono indicati nel TRGS 500 (D).

Protezione respiratoria

Se usato correttamente e in condizioni normali non è necessario un respiratore.
Protezione delle vie respiratorie necessaria a: Ventilazione insufficiente Superamento del valore limite
Respiratore adatto: Apparecchio filtrante combinato (EN 14387) Type: A-P2/3
la classe di filtro di protezione delle vie respiratorie va assolutamente adattata alla concentrazione massima di sostanza tossica (gas/vapore/aerosol/particelle) che si può generare nel trattamento con il prodotto!

Controllo dell'esposizione ambientale

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:	pastoso
Colore:	metallico, grigio
Odore:	caratteristico.
Soglia olfattiva:	non determinato

		Metodo di determinazione
Punto di fusione/punto di congelamento:	(SAC305) 217 - 219 °C °C	
Punto di ebollizione o punto iniziale di ebollizione e intervallo di ebollizione:	> 250 °C °C	
Infiammabilità:	Contenuto del flusso infiammabile	
Inferiore Limiti di esplosività:	non determinato	
Superiore Limiti di esplosività:	non determinato	
Punto di infiammabilità:	> 125 °C °C	
Temperatura di autoaccensione:	> 210 °C °C	
Temperatura di decomposizione:	non determinato	
Valore pH:	4,2 - 5,2 (50%)	
Idrosolubilità:	poco / parzialmente solubile	
Solubilità in altri solventi		

non determinato

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua:	non determinato	
Pressione vapore (a 20 °C):	< 10 Pa hPa	
Densità:	4,35 g/cm³	N/A
Densità relativa:	non determinato	
Densità apparente:	non determinato	
Densità di vapore relativa:	non determinato	
Caratteristiche delle particelle:	non determinato	

9.2. Altre informazioni

Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Proprieta' esplosive

Il prodotto non è: Esplosivo. nessuna

Proprietà ossidanti

nessuna.

Altre caratteristiche di sicurezza

Velocità di evaporazione:	non determinato
Contenuto dei corpi solidi:	95,57 %
Punto di sublimazione:	non determinato
Punto di ammorbidimento:	non determinato
Punto di scorrimento:	non determinato
Viscosità / dinamico (a 20 °C):	non determinato
Tempo di scorrimento:	non determinato

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Non ci sono informazioni disponibili.

10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, la miscela è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.
Vedi punto 10.5.

10.4. Condizioni da evitare

Proteggere da: Irradazione con raggi ultravioletti/dalla luce del sole. calore.

10.5. Materiali incompatibili

Sostanze da evitare: Agenti ossidanti, forti. Agenti riducenti, forti. Acido forte. basi forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non si decompone se utilizzato nelle condizioni previste.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicocinetica, metabolismo e distribuzione

Nessun dato disponibile.

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

ATEmix calcolato

ATE (orale) > 2000 mg/kg; ATE (cutanea) > 5000 mg/kg; ATE (inalazione vapore) > 20 mg/l; ATE (inalazione polvere/nebbia) > 12,5 mg/l

N. CAS	Nome chimico				
	Via di esposizione	Dosi	Specie	Fonte	Metodo
112-59-4	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo				
	orale	DL50 2410 mg/kg	Topo	Study report (1981)	OECD Guideline 401
	cutanea	DL50 2764 mg/kg	Coniglio	Study report (1981)	OECD Guideline 402
144413-22-9	miscela complessa risultante dalla reazione di colofonia (gomma resina cinese) con acido acrilico				
	orale	DL50 > 2000 mg/kg	Ratto	Study report (1999)	OECD Guideline 423
	cutanea	DL50 > 2000 mg/kg	Ratto	Study report (1999)	OECD Guideline 402
7440-22-4	Argento in matrice, in polvere				
	orale	DL50 > 2000 mg/kg	Ratto	Study report (1993)	OECD Guideline 401
	cutanea	DL50 > 348 mg/kg	Porcellino d'India	J. Vet. Med. Sci.73: 1417 - 1423. (2011)	OECD Guideline 434
123-26-2	N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)				
	orale	DL50 > 2000 mg/kg	Ratto	Study report (2012)	OECD Guideline 423
7440-50-8	Rame in matrice, in polvere				
	orale	DL50 > 2500 mg/kg	Ratto	ECHA Dossier	WoE
	cutanea	DL50 > 2000 mg/kg	Ratto	ECHA Dossier	WoE

Irritazione e corrosività

Lesioni oculari gravi/irritazione oculare: Provoca gravi lesioni oculari.
Corrosione/irritazione cutanea: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Contiene N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide). Può provocare una reazione allergica.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Mutagenicità sulle cellule germinali: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità per la riproduzione: Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti specifici nell'esame con animali

Nessun dato disponibile.

11.2. Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessun dato disponibile.

Ulteriori dati

La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].
Le informazioni contenute nel presente documento corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Né il produttore sopra citato né le sue filiali si assumono alcuna responsabilità in merito alla correttezza o alla completezza delle informazioni fornite.
La determinazione finale dell'idoneità dei singoli materiali è di esclusiva responsabilità dell'utente. Tutti i materiali

possono comportare rischi sconosciuti e devono essere utilizzati con cautela. Anche se alcuni rischi sono descritti nel presente documento, non possiamo garantire che questi siano gli unici rischi possibili.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

N. CAS	Nome chimico					
	Tossicità in acqua	Dosi	[h]|[d]	Specie	Fonte	Metodo
112-59-4	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo					
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 > 120 mg/l	96 h	Danio rerio	Study report (2021)	EU Method C.1
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r 27 mg/l	72 h	Raphidocelis subcapitata	Study report (2021)	OECD Guideline 201
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 > 120 mg/l	48 h	Daphnia magna	Study report (2021)	EU Method C.2
	Tossicità per le crustacea	NOEC >= 10,9 mg/l	21 d	Daphnia magna	Study report (2021)	EU Method C.20
144413-22-9	miscela complessa risultante dalla reazione di colofonia (gomma resina cinese) con acido acrilico					
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 > 1 mg/l	96 h	Oncorhynchus mykiss	Study report (1999)	OECD Guideline 203
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r > 0,49 mg/l	72 h	Desmodesmus subspicatus	Study report (1999)	OECD Guideline 201
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 > 1 mg/l	48 h	Daphnia magna	Study report (1999)	OECD Guideline 202
	Tossicità acuta batterica	EC50 > 1000 mg/l ( )	3 h	Fango biologico	Study report (1999)	OECD Guideline 209
7440-22-4	Argento in matrice, in polvere					
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 0,0012 mg/l	96 h		REACh Registration Dossier	
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r 0,00252 mg/l	72 h		REACh Registration Dossier	
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 0,00022 mg/l	48 h		REACh Registration Dossier	
	Tossicità per i pesci	NOEC > 0,00125 mg/l	28 d		REACh Registration Dossier	
	Tossicità per le alghe	NOEC 0,0012 mg/l	14 d	Champia parvula	in Bishop WE, Cardwell RD Heidolph BB (E	The toxicity tests lasted 11 days for th
	Tossicità per le crustacea	NOEC 0,013 mg/l	10 d	other aquatic arthropod: Chironomus tentans	Publication (1999)	Aqueous only exposure with C. tentans. W
	Tossicità acuta batterica	EC50 0,47 mg/l ( )	3 h	Nitrosomonas sp.	Chemosphere. 85:43-49 (2011)	Batch bioreactors containing silver nano

N. CAS	Nome chimico					
	Tossicità in acqua	Dosi	[h]|[d]	Specie	Fonte	Metodo
7440-50-8	Rame in matrice, in polvere					
	Tossicità acuta per i pesci	CL50 [0,004-1,1] mg/l	96 h	Pesce	ECHA Dossier	READ ACROSS
	Tossicità acuta per le alghe	CE50r [0,018-0,987] mg/l		alghe (72-96h)	ECHA Dossier	READ ACROSS
	Tossicità acuta per le crustacea	EC50 [0,001-0,792] mg/l	48 h	daphnia	ECHA Dossier	READ ACROSS
	Tossicità per i pesci	NOEC [0,002-0,188] mg/l	12 d	Pesce (4-330d)	ECHA Dossier	READ ACROSS
	Tossicità per le alghe	NOEC [0,01-0,05] mg/l		alghe (10-19d)	ECHA Dossier	READ ACROSS
	Tossicità per le crustacea	NOEC [0,004-0,145] mg/l		daphnia (4-240d)	ECHA Dossier	READ ACROSS

12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto non è stato esaminato.

N. CAS	Nome chimico			
	Metodo	Valore	d	Fonte
	Valutazione			
112-59-4	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo			
	OECD Guideline 301 A	>90	15	REACH Dossier
	Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE)			
144413-22-9	miscela complessa risultante dalla reazione di colofonia (gomma resina cinese) con acido acrilico			
	@1203.B120929	25%	28	ECHA Dossier
	Non facilmente biodegradabile (secondo i criteri dell'OCSE)			

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Il prodotto non è stato esaminato.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

N. CAS	Nome chimico	Log Pow
112-59-4	2-(2-esilossietossi)etanolo, 3,6-diossa-1-decanolo, DEGHE, Dietileneglicol monoesiletere, esilcarbitolo	1,7
144413-22-9	miscela complessa risultante dalla reazione di colofonia (gomma resina cinese) con acido acrilico	> 6
123-26-2	N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide)	11,31

BCF

N. CAS	Nome chimico	BCF	Specie	Fonte
7440-22-4	Argento in matrice, in polvere	70		REACh Registration D
7440-50-8	Rame in matrice, in polvere	0,02 - 20	Crangon crangon	

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.
La suddetta affermazione si applica alle sostanze contenute nel prodotto a partire dallo 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.
La suddetta affermazione si applica alle sostanze contenute nel prodotto a partire dallo 0,1%.

12.7. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

Ulteriori dati

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali. Inoltre si devono rispettare le norme derivanti dalla legislazione nazionale! Per lo smalitimento rivolgersi allo smaltitore autorizzato. Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.
La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.
Lista di proposte per codici/denominazioni dei rifiuti secondo l'ordinanza europea sull'introduzione di un catalog dei rifiuti:

Codice Europeo Rifiuti del prodotto

160305 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO; prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati; rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

Codice Europeo Rifiuti dello scarto prodotto

160305 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO; prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati; rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

Codice Europeo Rifiuto contaminate imballaggio

150202 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI); assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi; assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose; rifiuto pericoloso

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporto stradale (ADR/RID)

14.1. Numero ONU o numero ID:	Non limitato
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non limitato
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:	Non limitato
14.4. Gruppo d'imballaggio:	Non limitato

Trasporto fluviale (ADN)

14.1. Numero ONU o numero ID:	Non limitato
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto:	Non limitato
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto:	Non limitato
14.4. Gruppo d'imballaggio:	Non limitato

Trasporto per nave (IMDG)

14.1. Numero ONU o numero ID:	Non limitato

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto: Non limitato

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Non limitato

14.4. Gruppo d'imballaggio: Non limitato

Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Numero ONU o numero ID: Non limitato

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto: Non limitato

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Non limitato

14.4. Gruppo d'imballaggio: Non limitato

14.5. Pericoli per l'ambiente

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Vedi sezione 8.

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

trascurabile.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione UE

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 75

Direttiva 2010/75/EU sulle emissioni industriali: 1,697 % (73,811 g/l)

Indicazioni con riferimento alla direttiva 2012/18/UE (SEVESO III): E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico

Ulteriori dati

Scheda di dati di sicurezza conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (modificato dal Regolamento CE 2020/878)
La miscela è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].
REACH 1907/2006 allegato XVII No (miscela): 3

Regolamentazione nazionale

Limiti al lavore: Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Classe di pericolo per le acque (D): 2 - inquinante per l'acqua

Ulteriori dati

Consulta la scheda tecnica.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Valutazioni di sicurezza chimica non eseguite per le sostanze contenute nella presente miscela.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 1,9,11,15,16.

25.10.2019, Rev. 1.0: Prima pubblicazione 25.10.2019
11.05.2021, Rev. 1.1: Modificazione nella punto: 1-16
20.03.2023/JTH, Rev. 2.0: Modificazione nella punto: 1-16
18.10.2023/JTH; Rev. 2.1: Modificazione nella punto: 1,2,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16
25.07.2024/JTH; Rev. 2.2: Modificazione nella punto: 1,9,11,15,16

Abbreviazioni ed acronimi

Acute Tox: Tossicità acuta
Eye Dam: Lesioni oculari gravi
Skin Sens: Sensibilizzazione cutanea
Aquatic Acute: Pericolo acuto per l'ambiente acquatico
Aquatic Chronic: Pericolo cronico per l'ambiente acquatico

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada)
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
DNEL: Derived No Effect Level
d: day(s)
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
ELINCS: European LIst of Notified Chemical Substances
ECHA: European Chemicals Agency
EWC: European Waste Catalogue
IARC: INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
h: hour
LOAEL: Lowest observed adverse effect level
LOAEC: Lowest observed adverse effect concentration
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NOAEL: No observed adverse effect level
NOAEC: No observed adverse effect concentration
NLP: No-Longer Polymers
N/A: not applicable
OECD/OCSE: Organisation for Economic Co-operation and Development/Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PNEC: predicted no effect concentration
PBT: Persistent bioaccumulative toxic
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals
SVHC: substance of very high concern
TRGS: Regole tecniche per le sostanze pericolose
UN: United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite, ONU)
VOC: Volatile Organic Compounds
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPvB: very persistent, very bioaccumulative
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
MARPOL: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
Per le abbreviazioni e gli acronimi vedere: ECHA Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica, capitolo R.20 (Tabella dei termini e delle abbreviazioni)

Classificazione di miscele e metodi di valutazione adottati conformemente al regolamento (EC) n. 1272/2008 [CLP]

Classificazione	Procedura di classificazione
Eye Dam. 1; H318	Metodo di calcolo
Aquatic Acute 1; H400	Metodo di calcolo
Aquatic Chronic 1; H410	Metodo di calcolo

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)

H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H413	Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH208	Contiene N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan-1-amide). Può provocare una reazione allergica.

Ulteriori dati

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti. Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP] - Procedura di classificazione:
Pericoli per la salute: Metodo di calcolo.
Pericoli per l'ambiente: Metodo di calcolo.
Pericoli fisici: In base ai dati risultanti dai test e / o calcolato e / o stimato.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti rilevanti sono stati rispettivamente ricavati dall'ultima versione del foglio dati di sicurezza del subfornitore.)