

Backup e restauração do banco

Primeiro instala o PostgreSQL **uma vez** (teal). Depois só existem 2 ações: **fazer o backup** (verde) e **restaurar** (azul). Copie o bloco escuro, troque o que estiver em maiúsculo, cole no PowerShell.

0 · TEAL · INSTALAR

Instala o PostgreSQL pelo PowerShell. **Só uma vez** neste computador.

1 · VERDE · BACKUP

Salvar as tabelas num arquivo `backup_limpo.sql`.

2 · AZUL · RESTAURAR

Jogar esse arquivo num projeto Supabase **novos e vazios**, com log.

Passo 0 · só uma vez neste PC

Instalar o PostgreSQL pelo PowerShell

Não precisa entrar em site nenhum. O comando abaixo é o que funcionou neste computador (PostgreSQL 18). Ele baixa e instala o `pg_dump` e o `psql`.

1. Abra o PowerShell
2. Copie o bloco, cole e aperte Enter
3. Se pedir confirmação, aceite
4. Quando terminar, **feche o PowerShell e abra outro novo**

COPIE ESTE BLOCO — INSTALAR

```
winget install -e --id PostgreSQL.PostgreSQL.18
```

Se esse ID não aparecer, rode `winget search postgresql`.

O instalador pode pedir uma senha para o PostgreSQL **deste computador**. Isso **não** é a senha do Supabase.

Testar — no PowerShell **novos**, um comando por vez:

```
psql --version  
pg_dump --version
```

Deu certo quando aparece `psql (PostgreSQL) 18.6` e `pg_dump (PostgreSQL) 18.6`.

Se **não reconhecer o comando**, cole isto, feche o PowerShell e abra outro:

```
$pgBin = "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin"  
[Environment]::SetEnvironmentVariable("Path", [Environment]::GetEnvironmentVariable("Path", "User") +  
";" + $pgBin, "User")
```

Antes de qualquer comando

Anote senha e endereço

1. Abra o projeto no site do Supabase

2. Clique em **Connect** (botão no topo)

3. Anote os dois dados abaixo

ENDEREÇO

`db.xxxxxxxx.supabase.co`

SENHA

senha do **DATABASE** — não é a senha de entrar no site do Supabase

Abra o PowerShell **na pasta do backup**.

Como colar: maximize a janela. Copie o bloco inteiro e cole uma vez só. Senha entre aspas **simples** `'assim'`.
O arquivo se chama sempre `backup_limpo.sql` — sem data no nome.

Passo 1

Fazer o backup

Salva só as suas tabelas no arquivo `backup_limpo.sql`.

1. Abra o PowerShell na pasta do backup (maximize a janela)
2. Copie o bloco inteiro
3. Troque só **SENHA** e **ENDEREÇO**
4. Cole uma vez e aperte Enter

COPIE ESTE BLOCO INTEIRO (5 LINHAS)

```
$env:PGSSLMODE = 'require'
$env:PGPASSWORD = 'SENHA'
$h = 'ENDEREÇO'
pg_dump -h $h -U postgres -d postgres --schema=public -f ".\backup_limpo.sql"
Remove-Item Env:PGPASSWORD
```

Troque só isto, antes de colar

- `'SENHA'` → senha do database da loja que está no ar
- `$h = 'ENDEREÇO'` → coloque o `db.xxxxxxxx.supabase.co` entre aspas

Deu certo quando aparece na pasta o arquivo `backup_limpo.sql`.

Passo 2

Restaurar o backup (com log)

Joga o `backup_limpo.sql` num projeto Supabase **novo e vazio**.

Leia antes de colar: o destino é NOVO · você não rodou nenhum SQL nele · senha e endereço são do projeto NOVO.

A — Criar o destino

1. Crie um projeto novo no Supabase
2. Não rode SQL. Deixe vazio.
3. Copie senha e endereço: `db.novocodigo.supabase.co`

B — Restaurar com log

A tela pode ficar parada e aparecer erro de permissão. **Não cancele.** O log manda tudo para o arquivo e deixa o comando ir até o fim. Foi assim que funcionou da outra vez. Espere o PowerShell devolver o prompt.

COPIE ESTE BLOCO INTEIRO (6 LINHAS)

```
$env:PGSSLMODE = 'require'
$env:PGPASSWORD = 'SENHA_DO_PROJETO_NOVO'
$h = 'ENDereco_DO_PROJETO_NOVO'
$arq = ".\backup_limpo.sql"
psql -h $h -U postgres -d postgres -f $arq *> ".\log_restauracao.txt"
Remove-Item Env:PGPASSWORD
```

Troque só isto, antes de colar

- `'SENHA_DO_PROJETO_NOVO'` → senha do database do projeto novo
- `$h = 'ENDereco_DO_PROJETO_NOVO'` → coloque o `db.novocodigo.supabase.co` entre as aspas

Não coloque data no nome. O arquivo é `backup_limpo.sql`. A linha `$h` recebe o endereço, para o comando não cortar no PDF.

C — Conferir · projeto novo → SQL Editor → Run

```
SELECT COUNT(*) AS pedidos, MAX(id) AS ultimo_id FROM leads;
```

Deu certo quando `pedidos` e `ultimo_id` batem com a loja antiga. Exemplo Top Mix: **2310, 2310**

D — Ajustar o contador de IDs (obrigatório, uma vez)

```
SELECT setval('public.leads_id_seq', (SELECT COALESCE(MAX(id), 0) FROM public.leads), true);
```

Não faça

Para não errar

- Não cancelar a restauração quando aparecer erro de permissão — deixe terminar
- Não restaurar no projeto que está no ar, se a intenção é só testar

- Não rodar SQL da pasta `supabase/` antes de restaurar
- Não colocar data no nome do arquivo
- Não colocar a senha no meio da URL no PowerShell

Loja nova

Mesmo molde, sem os clientes da Top Mix

```
$env:PGSSLMODE = 'require'  
$env:PGPASSWORD = 'SENHA'  
pg_dump -h ENDERECO -U postgres -d postgres --schema=public --schema-only -f ".\estrutura_loja.sql"  
Remove-Item Env:PGPASSWORD
```

Cores: teal = instalar · verde = backup · azul = restaurar com log · laranja = senha/endpoint · vermelho = não fazer