

DICCIONARIO DE DATOS

Documento elaborado con base en el modelo Entidad Relación (ER) del sistema de agendamiento de citas para barbería ChatBot.

Tabla Usuario.

Clave	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	id_usuario	INT	Identificador único del usuario	NO
	nombres_usuario	VARCHAR(40)	Nombres del usuario	NO
	apellidos_usuario	VARCHAR(40)	Apellidos del usuario	NO
	correo_usuario	VARCHAR(60)	Correo electrónico	NO
	fecha_nacimiento_usuario	DATE	Fecha de nacimiento	NO
	telefono_usuario	VARCHAR(20)	Número telefónico	NO
FK	id_rol	INT	Rol asociado al usuario	NO

Tabla Rol.

Clave	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	id_rol	INT	Identificador del rol	NO
	nombre_rol	VARCHAR(40)	Nombre del rol	NO

Tabla Agenda.

Clave	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	id_agenda	INT	Identificador de la agenda	NO
	fecha_agenda	DATE	Fecha de la cita	NO
	hora_agenda	TIME	Hora de la cita	NO
	estado_agenda	VARCHAR(40)	Estado de la agenda	NO
FK	id_usuario	INT	Usuario asociado	NO

Tabla Servicio.

Clave	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	id_servicio	INT	Identificador del servicio	NO
	nombre_servicio	VARCHAR(40)	Nombre del servicio	NO
	precio_servicio	DECIMAL(10,2)	Precio del servicio	NO
	descripcion_servicio	VARCHAR(200)	Descripción del servicio	SI

Tabla Agenda_Servicio.

Clave	Columna	Tipo de Dato	Descripción	Null
PK	id_agenda_servicio	INT	Identificador de la relación	NO
FK	id_agenda	INT	Agenda relacionada	NO
FK	id_servicio	INT	Servicio relacionado	NO

Relaciones del Modelo ER

- Un Rol puede pertenecer a muchos Usuarios.
- Un Usuario puede tener muchas Agendas.
- Una Agenda puede contener muchos Servicios.
- Un Servicio puede estar asociado a muchas Agendas.