MyCodeSchool

Code review — ana-structuri

Runde de review pe proiectul tău, Ana, cea mai nouă sus.

Runda 5 — 2026-10-22 — sha 2945ac3

Scop: ce ai lucrat după runda 4 (20–21 octombrie): Adăposturi complet (Model + Service), reparațiile la Bibleoteca și Filme, CRUD nou pe Filme (`FindPositionbyTitle` , `DeleteMovieByTitle` , `EdiMovie`). Am rulat codul (copie cu net8.0, 0 erori de build). Codul tău nu a fost atins.

> **Notă:** la merge-ul din 20 octombrie ai dat *Revert* și așa a dispărut `CODE_REVIEW.pdf` din repo. L-am pus la loc. Nu-l șterge: e istoria ta, cu toate rundele, cea mai nouă sus.

Ce e bine

- ✅ `AddFilm` (FilmService.cs:267) adaugă acum filmul primit. Rulat: `AddFilm("Oppenheimer")` → `True` , apoi `gasesteTitlu` îl găsește.
- ✅ `CeaMaiLunga` compară `pagini` , iar `volumPagini` a dispărut. Rulat: întoarce „Ion" (512), nu „Dune".
- ✅ `AdapostService` : Add / Find / Delete / Edit merg toate. Rulat: Add „Cluj1" → `True` , a doua oară → `False` , Edit → specia schimbată, Delete → nu mai e găsit.
- ✅ `Main` testează acum și cazul de succes (Add „SPIDERMAN", Delete pe un titlu care există). E exact ce lipsea în runda 4.
- ✅ Tiparul nou e bun: `FindPosition…` întoarce poziția sau `-1` , iar `Delete` și `Edit` decid pe ea. L-ai scris la fel în Filme și în Adăposturi.

🔴 Critice

B1 — `AddTelefon` adaugă tot `null` (`MagazinTelefoane/TelefonService.cs:81`) — R4-B1, reparat doar la Filme

RULAT: `AddTelefon("Nokia 3310")` → `True` , apoi `GasesteModel("Nokia 3310")` → `NullReferenceException` la linia 64.

DE CE: În runda 4 erau două locuri cu aceeași greșeală: Telefoane și Filme. Ai reparat linia din Filme, iar cea din Telefoane a rămas. Regula e aceeași în ambele: după căutare, variabila din `if (x == null)` e garantat `null`, deci în listă trebuie pus obiectul *primit*, nu rezultatul căutării.

💡 Pune `AddTelefon` lângă `AddFilm` (FilmService.cs:262) și `AddAdapost` (AdapostService.cs:69). Pe ultimele două le-ai scris corect. Ce variabilă adaugi acolo, și ce adaugi aici? 💡 Când repari un bug, caută-l în tot proiectul (Ctrl+Shift+F după `.Add(`), nu doar în fișierul în care ți l-am arătat.

B2 — `PoateRetrage` răspunde invers (`ConturiBancare/ContBancar.cs:42`) — R3-B4 / R4-B3, a treia rundă

RULAT: sold 100 → `PoateRetrage(50)` = `False`, `PoateRetrage(500)` = `True`.

DE CE: Numele pune întrebarea „ajung banii?", iar `suma > sold` descrie situația opusă, „nu ajung". Cu două rânduri mai sus, la `Retrage` (linia 29), ai scris regula corect.

💡 Citește cu voce tare condiția de la linia 29 și pe cea de la linia 42. Spun același lucru? 💡 Poate `Retrage` să întrebe `PoateRetrage`, ca regula să existe într-un singur loc?

B3 — `AddPizza` primește preț negativ (`Pizze/PizzaService.cs:150`) — R4-B4, neatins

RULAT: `AddPizza` cu `pret = -5` → `True`.

DE CE: `== 0` oprește o singură valoare greșită. Regula reală e „prețul trebuie să fie pozitiv". În aceeași clasă, `EditPizza` (linia 176) o scrie corect.

💡 Ce condiție ai pus în `EditPizza`? De ce n-ar fi aceeași în `AddPizza`?

- aceeași regulă lipsă (valoare fără verificare) la codul NOU: `Filme/FilmService.cs:299` `EdiMovie("Gladiator", -5)` → `True`, locuri libere = **-5**. Un film nu poate avea -5 locuri libere.

🟡 Importante

- **M1** `Filme/FilmService.cs:15` și `:43`: „Inception" e de două ori în `LoadFilms` (era M2 în runda 4). Acum are și o urmare: `DeleteMovieByTitle("Inception")` → `True`, dar filmul e găsit în continuare, pentru că s-a șters doar prima copie. 💡 Ce întoarce `FindPositionbyTitle` când sunt două filme cu același titlu?
- **M2** `AdapostService.cs:69` și `FilmService.cs:262`: `Add` pe un obiect fără nume sau titlu → `True`. Orice căutare de după crapă: `NullReferenceException` la AdapostService.cs:59 și FilmService.cs:247, pentru că bucla ajunge la elementul fără nume și apelează `.Equals` pe `null`. 💡 Ce ar trebui să răspundă `Add` dacă primește un obiect fără nume?

- **M3** `Adaposturi/Adapost.cs` : `nume` = „Bucuresti1" e numele adăpostului, dar `specie` și `adoptat` descriu un animal. Un obiect `Adapost` amestecă două lucruri. 💡 Ce s-ar întâmpla dacă adăpostul „Bucuresti1" ar avea două animale?
- **M4** Mai sunt goale: `ContBancarService` / `View` , `ProdusService` / `View` , `UtilizatoriService` / `View` (9 linii fiecare). Filme, Adăposturi, Bibleoteca, MagazinTelefoane și Masini n-au View. Următorul pas e Conturi: ai deja `ContBancar` cu `Retrage` .

🟢 Cleanups

- **C1** Nume: `EdiMovie` → `EditMovie` . `FindPositionbyTitle` → `FindPositionByTitle` . Metodele noi sunt în engleză, cele vechi în română (`gasesteTitlu`). Alege o singură limbă.
- **C2** `using` -uri nefolosite: `System.Reflection.Metadata.Ecma335` și `System.ComponentModel` în Adapost.cs / AdapostService.cs, `System.Security.Cryptography*` și `WebRequestMethods` în Program.cs.
- **C3** Comentariile tale din `AdapostService` („cautat pastreaza valoarea returnata...") arată că ai înțeles fluxul, deci păstrează-le în notițe. În cod, numele bune (`cautat` , `adapostprimit`) spun deja același lucru.

Q&A — verifică-ți înțelegerea

1. În `AddFilm` ai scris `filme.Add(filmprimit)` . De ce ar fi greșit `filme.Add(cautat)` pe aceeași ramură?
2. Lista are două filme „Inception". Câte șterge `DeleteMovieByTitle("Inception")` , și de ce metoda zice totuși `True` ?
3. De ce `Add` cu un obiect fără nume nu crapă *atunci*, ci abia la următoarea căutare?

Runda 4 — 2026-10-20 — sha 7249c56 — stare la 2026-10-22

	Constatare	Stare
B1	`AddTelefon` / `AddFilm` adaugă `null`	🟡 parțial: Filme ✅, Telefoane 🔴 (B1 runda 5)
B2	`CeaMaiLunga` pe `volumPagini`	✅ închis prin rulare („Ion", 512)
B3	`PoateRetrage` inversat	🔴 neatins (B2 runda 5)
B4	`AddPizza` preț negativ	🔴 neatins (B3 runda 5)
M1	`Main` nu testa cazul de succes	✅ la Filme
M2	„Inception" duplicat	🟡 neatins, acum cu efect (M1 runda 5)
M3–M7	spațiu în „ pizza casei", `null` la Student, `Int32.Parse`, straturi goale, namespace-uri	neatinse; Adăposturi umplut ✅

Runda 3 — review #3 (sha a6501ce) — stare la 2026-10-22

- 🔴 R3-B1 Cinema (rezervare înainte de verificare): codul a dispărut la reorganizare. Rămâne de refăcut în `FilmService`.
- 🟡 R3-B2 Adăpost (condiție inversată): `AdapostService` e rescris și n-are acțiunea de adopție, deci condiția nu mai există.
- 🔴 R3-B3 Jocuri („L-ai terminat deja" imposibil): codul a dispărut.
- 🔴 R3-B4 `PoateRetrage` inversat: neatins (B2 runda 5).
- ✅ R3-B5 reducere: închis prin rulare.

Runda 1 — review #1

- Ex3 împărțire întreagă și ex5 typo: codul a fost șters din Program.cs, deci nu se mai pot verifica.