

SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

ANAMARIJA PAPIĆ

ZAVRŠNI RAD

IZRADA PLATFORME ZA TIMSKI RAD

Split, lipanj 2023.

SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Predmet: Odabrani alati i naredbe u Linuxu

Z A V R Š N I R A D

Kandidat: Anamarija Papić

Naslov rada: Izrada platforme za timski rad

Mentor: Nikola Grgić, viši predavač

Split, lipanj 2023.

Sadržaj

Sažetak	1
1 Uvod	2
2 Korištene tehnologije	3
2.1 Laravel	3
2.2 Docker spremnici kao razvojno okruženje	4
2.2.1 Nginx	4
2.2.2 PHP	4
2.2.3 MySQL	5
2.2.4 phpMyAdmin	5
2.3 Upravitelji paketima i ovisnostima	5
2.3.1 npm	5
2.3.2 Composer	6
2.4 Razvojna okruženja za testiranje	6
3 Opis implementacije praktičnog rada	7
3.1 Instalacija i konfiguracija okruženja	7
3.1.1 Početni komplet Laravel Jetstream	7
3.1.2 .env datoteka	8
3.2 Struktura Laravel aplikacije	9
3.2.1 Struktura početnog direktorija s izvornim kôdom aplikacije	9
3.2.2 Struktura app direktorija	10
3.3 Struktura relacijske baze podataka	11
3.4 Interakcija s bazom podataka	12
3.4.1 Migracije	12
3.4.2 Punjenje podatcima	15
3.4.3 Eloquent ORM	16
3.4.3.1 Modeli i tvornice modela	16
3.4.3.2 Relacije	20
3.4.3.3 Kolekcije	27
3.5 Usmjerivanje zahtjeva (engl. <i>routing</i>)	28

3.6	<i>Middleware</i>	31
3.7	Autentikacija	34
3.8	Autorizacija	35
3.8.1	Vrata	35
3.8.2	Politike	36
3.9	Livewire komponente	38
3.9.1	Akcije	40
3.9.2	Događaji	41
3.10	Pohrana datoteka	41
3.10.1	MinIO - AWS S3 kompatibilan servis za pohranu	41
3.11	Implementacija timskih resursa koristeći Spatie Laravel Media Library paket	44
3.12	Lokalizacija	45
3.13	Testiranje i kvaliteta kôda	48
3.13.1	Korišteni alati	48
3.13.2	Pisanje i pokretanje testova	48
3.14	Otvoreni kôd i doprinos zajednice na projektima Laravel ekosustava	51
4	Zaključak	53
Literatura		54
Dodatci		58

Sažetak

Cilj ovog završnog rada je razviti web aplikaciju koja će služiti kao platforma za timski rad na različitim projektima. Koristeći razvojni okvir Laravel izrađena je aplikacija *Teamstructor*. U navedenoj aplikaciji korisnici mogu formirati timove u kojima članovi tima imaju pristup projektima na kojima tim radi. Unutar svakog projekta članovi tima imaju pristup projektnoj diskusiji - mjestu pogodnom za dijeljenje svih novosti i ažuriranja vezanih uz taj projekt te pristup dijeljenim projektnim resursima - datotekama prenesenim od strane članova tima. Također je implementirano i jednostavno administrativno sučelje. U ovom pisanom radu bit će predstavljene tehnologije koje su korištene i način na koji je aplikacija implementirana.

Ključne riječi: *Laravel, Livewire, Docker, pohrana datoteka*

Summary

Developing a Teamwork Platform

The goal of this final thesis is to develop a web application that will serve as a platform for teamwork on various projects. The *Teamstructor* application was developed using the Laravel framework. In the mentioned application, users can form teams in which team members have access to the projects the team is working on. Within each project, team members have access to the project discussion - a place suitable for sharing all news and updates related to that project and access to shared project resources - files uploaded by team members. A simple administrative interface is also implemented. This paper will present the technologies that were used and the way in which the application was implemented.

Keywords: *Laravel, Livewire, Docker, file storage*

1. Uvod

U današnjem dinamičnom poslovnom svijetu, gotovo je nazamisliv posao koji barem u nekoj mjeri ne uključuje rad unutar tima. Također sve veći dio zaposlenika radi na izdvojenom radnom mjestu tj. *remote* ili hibridno, a sve manji radi isključivo iz ureda tj. *on-site*, pa je potrebno svladati i tu prepreku te nekadašnju komunikaciju isključivo licem u lice sada dijelom zamijeniti novim alatima. Kako bi tim uspješno djelovao i ostvario postavljeni cilj nužno je da su svi članovi tima međusobno usklađeni i mogu neometano surađivati - zato je potrebno osigurati da su članovi tima umreženi te mogu brzo primati novosti vezane uz poslovne zadatke dodijeljene timu te lako međusobno dijeliti resurse.

Kao praktični dio ovog završnog rada izrađena je web aplikacija *Teamstructor*. Registrirani korisnici mogu kreirati timove i pozivati članove u svoj tim. Članovi tima mogu kreirati različite projekte unutar tima. Unutar svakog projekta članovi tima mogu raspravljati i objavljivati novosti relevantne za projekt u formi objava i jednorazinskih komentara. Također, unutar svakog tima članovi tima mogu pregledavati dijeljene resurse te prenositi nove datoteke s osobnog računala među resurse. Prijavljeni korisnici mogu pristupati timovima i timskim projektima (te raspravama i resursima) samo ukoliko su članovi tog tima. Implementirano je i jednostavno administrativno sučelje dostupno korisniku s ulogom administratora u kojem može lako pregledavati postojeće korisnike, timove i projekte.

GitHub repozitorij u kojem je sadržan cijeli izvorni kôd aplikacije *Teamstructor* do supan je na poveznici <https://github.com/anamarijapapic/teamstructor>, a repozitorij s L^AT_EX datotekama korištenima za pisanje ovog rada na poveznici <https://github.com/anamarijapapic/teamstructor-docs>.

U poglavljima koja slijede prvo će se kratko predstaviti tehnologije korištene pri izradi aplikacije, a zatim će se detaljno i pregledno opisati način na koji je sama aplikacija implementirana.

2. Korištene tehnologije

2.1. Laravel

Laravel je PHP (engl. *PHP: Hypertext Preprocessor*) razvojni okvir (engl. *framework*) namijenjen razvoju web aplikacija zasnivanih na MVC ("Model-View-Controller") arhitekturi. Njegove značajke su da je slobodan, besplatan te otvorenog kôda, stoga je cijeli njegov izvorni kôd dostupan na platformi GitHub [1] gdje svatko može dati svoj doprinos pa se naziva i razvojnim okvirom zajednice (engl. *community framework*). Tvorac Laravela je Taylor Otwell, koji je 2011. godine razvio početnu verziju Laravela pokušavajući poboljšati tada popularan razvojni okvir CodeIgniter.

Trenutno je, uz Symfony, Laravel najpopularniji PHP razvojni okvir zahvaljujući svojoj jednostavnoj i izražajnoj sintaksi, detaljnoj dokumentaciji i obilnoj količini (video)vodiča, jasnoj strukturi, iznimnoj skalabilnosti te bogatom Laravel ekostustavu s dostupnom огромnom bibliotekom pomno održavanih paketa.

Pruža elegantna gotova "out-of-the-box" rješenja za česte značajke potrebne web aplikacijama: jednostavno i brzo usmjerivanje zahtjeva, moćno ubrizgavanje ovisnosti, pohranjivanje sesija i predmemorije, autentikaciju, autorizaciju, interakciju s podatcima u bazi, modelima, migracijama i relacijama, validaciju, slanje e-pošte i notifikacija, pohranu datoteke, red čekanja i pozadinsku obradu poslova, zakazivanje zadataka, događaje itd [2].

Dolazi s **Artisan** sučeljem naredbenog retka (engl. *command line interface*) koje pruža mnoge korisne naredbe koje pomažu pri razvoju aplikacije. Artisan naredbe su u formi `php artisan <command>`. Instalacijom Laravela također se dobije i **Tinker** (REPL - "Read—Eval—Print—Loop") interaktivna ljsuska koja omogućava testne interakcije s modelima, poslovima, događajima itd. Za početak rada u Tinker razvojnom okruženju pokreće se Artisan naredba `php artisan tinker` [3].

Laravel i njegovi ostali paketi prve strane (engl. *first-party*) prate semantičko verzioniranje, pri čemu se *major* verzija razvojnog okvira Laravel sada izdaje svake godine, dok su *minor* i *patch* izdanja češća. Sva izdanja razvojnog okvira Laravel primaju ispravke pogrešaka do 18 mjeseci od izdavanja, a sigurnosne ispravke do 2 godine od izdavanja. Trenutna verzija razvojnog okvira Laravel je 10.x te zahtijeva minimalnu PHP verziju 8.1 [4].

2.2. Docker spremnici kao razvojno okruženje

Kako bi se web aplikacija jednako uspješno izvodila u različitim okruženjima - na različitim operativnim sustavima i arhitekturama računala, korištena je tehnologija Docker **spremnika** (engl. *containers*) te je aplikacija kontejnerizirana.

Svaki stroj koji ima instaliran Docker Engine može pokretati i stvarati Docker spremnike konstruirane iz Docker **slike** (engl. *image*). Za izgraditi sliku spremnika Docker koristi Dockerfile datoteku u kojoj se nalazi skripta s uputama za kreiranje iste. Za inicijalizaciju i izvođenje aplikacija koje se sastoje od više spremnika potreban je alat **Docker Compose** te su u tom slučaju aplikacijski servisi konfigurirani u docker-compose.yml datoteci. Instalacijom Docker Desktop aplikacije na računalo dobiva se i Docker Engine i Docker Compose V2 te dodatni alati. Upisivanjem naredbe docker compose up u terminal iz direktorija projekta pokreće se aplikacija i svi njeni servisi, a naredbom docker compose down zaustavljaju se svi pokrenuti servisi te se brišu spremnici [5]. Unutar docker-compose.yml datoteke kreirani su imenovani **volumeni** (engl. *volumes*) koji služe za očuvanje podataka koje generiraju i koriste Docker spremnici [6].

U nastavku će kratko biti opisane tehnologije koje su nužne za rad aplikacije, a definirane su kao servisi u docker-compose.yml datoteci.

2.2.1. Nginx

Kao lokalni web poslužitelj (engl. *server*) korišten je Nginx [engine x]. Kao početna točka za konfiguraciju web poslužitelja koristi se datoteka default.conf [7], u čijem se sadržaju unutar server direktive konfigurira virtualni poslužitelj [8].

2.2.2. PHP

PHP (rekurzivni akronim za *PHP: Hypertext Preprocessor*, a prije je kratica označavala *Personal Home Page*) popularni je besplatni skriptni jezik otvorenog kôda (izvorni kôd je dostupan na platformi GitHub [9]) koji se izvršava na poslužitelju (engl. *server-side scripting*). 1994. godine razvio ga je Rasmus Lerdorf, a sintaksa mu je bazirana na C, Java i Perl programskim jezicima. PHP je jezik opće namjene, ali je posebno prikladan za razvijanje web aplikacija [10].

PHP se koristi u najpopularnijem sustavu za upravljanje sadržajem (engl. *CMS - Content Management System*) - WordPressom.

tent Management System) – WordPressu, a postoji i nekoliko PHP razvojnih okvira: Laravel, Symfony, CodeIgniter, Zend, Yii 2, CakePHP, Fuel PHP, FATFree, Aura i dr. [10]

Trenutna verzija PHP jezika je 8.2, a trenutno je aktivno podržana i verzija 8.1. Svaka grana izdanja (engl. *release branch*) PHP-a u potpunosti je podržana dvije godine od svog prvog stabilnog izdanja i tijekom tog razdoblja za nju se objavljuju ispravci pogrešaka i sigurnosnih problema. Nakon tog razdoblja aktivne podrške, grana izdanja dobiva još jednu godinu podrške samo za kritične sigurnosne ispravke i to po potrebi. Nakon što isteknu tri godine podrške, grana dolazi do kraja života (engl. *end of life*) i više nije podržana [11].

2.2.3. MySQL

MySQL je besplatni program otvorenog kôda za upravljanje relacijskim bazama podataka (engl. *RDBMS - Relational Database Management System*). Pokrata "SQL" u imenu stoji za "*Structured Query Language*" - najčešći standardizirani jezik korišten za pristup bazama podataka. Najčešća alternativa MySQL-u su također besplatni programi otvorenog kôda MariaDB i PostgreSQL. Kod MySQL-a osnovni stroj baze podataka i ujedno i najčešće korišteni je InnoDB koji koristi transakcijski mehanizam [10].

2.2.4. phpMyAdmin

phpMyAdmin je besplatni softverski alat otvorenog kôda napisan u PHP-u koji podržava širok spektar operacija unutar MySQL i MariaDB relacijskih baza podataka. Radi se o intuitivnom grafičkom korisničkom sučelju (engl. *GUI - Graphical User Interface*) pa akcije mogu biti izvršene unutar korisničkog sučelja izravno u web pregledniku [10].

Može mu se pristupiti unosom adrese `http://localhost:8080` u web preglednik, pri čemu će se pojaviti phpMyAdmin "Welcome to phpMyAdmin" stranica koja traži unos korisničkog imena i lozničice.

2.3. Upravitelji paketima i ovisnostima

2.3.1. npm

npm (Node package manager) je upravitelj paketa za Node.js nastao 2009. godine kao projekt otvorenog kôda koji bi JavaScript programerima pomogao da jednostavno dijele zapakirane module kôda.

npm je klijent naredbenog retka koji programerima omogućuje instaliranje i objavljenje tih paketa.

Frontend paketi o kojima aplikacija ovisi zapisani su u `package.json` datoteku, a te iste ovisnosti (engl. *dependencies*) instaliraju se pozivom naredbe `npm install` iz terminala. Pokretanjem te naredbe kreira se `node_modules` direktorij koji u sebi sadrži poddirektorije - instalirane module tj. biblioteke potrebne za *frontend* dio aplikacije [12].

2.3.2. Composer

Composer je alat za upravljanje ovisnostima u PHP-u te je osnova modernog PHP razvoja. Omogućava deklariranje "paketa" tj. biblioteka o kojima projekt ovisi te će njima upravljati - voditi brigu o instalaciji, ažuriranju i uklanjanju istih na bazi projekta tako da će ih preuzeti unutar projekta u `vendor` direktorij. Unutar `composer.json` datoteke zapisane su željene ovisnosti projekta. Unutar `composer.lock` datoteke zapisani su svi instalirani paketi i njihove točne verzije, tako da se projekt "zaključava" na te konkretnе verzije paketa [13].

Određeni paket može se zatražiti naredbom `composer require` gdje se navodi naziv isporučitelja paketa, naziv paketa te ograničenje verzije paketa. Naredbom `composer install` instaliraju se sve Composer ovisnosti aplikacije, naredbom `composer update` ažuriraju se paketi, a naredbom `composer remove` i navođenjem naziva isporučitelja paketa i naziva paketa može se ukloniti paket iz liste ovisnosti [14].

Minimalna Composer verzija koju Laravel 10.x zahtjeva je 2.2.0.

2.4. Razvojna okruženja za testiranje

PHPUnit Sebastiana Bergmanna najpopularnije je PHP razvojno okruženje za testiranje. U Laravelu je podrška za testiranje s PHPUnitom zadano uključena te je `phpunit.xml` datoteka unaprijed postavljena. PHPUnit 10 je trenutna stabilna verzija.

Pest je razvojno okruženje za testiranje izgrađeno na PHPUnitu, ali s uključenim novim dodatnim značajkama. Podržava i pokretanje testova pisanih za PHPUnit. Trenutna verzija Pesta je 2.0.

3. Opis implementacije praktičnog rada

3.1. Instalacija i konfiguracija okruženja

3.1.1. Početni komplet Laravel Jetstream

Kako bi *developerima* uštedio vrijeme u samome početku razvijanja nove aplikacije, Laravel nudi autentikacijske i aplikacijske početne komplete (engl. *starter kits*) kao što su Laravel Breeze i Laravel Jetstream koji automatski pružaju rute, kontrolere i poglеде (engl. *views*) potrebne za registraciju i autentikaciju [15].

Laravel Jetstream dizajniran je koristeći **Tailwind CSS**, *utility-first* CSS razvojni okvir. Datoteke `postcss.config.js` i `tailwind.config.js` koriste se pri *buildanju* kompajliranog CSS-a aplikacije.

Značajke koje početni komplet Laravel Jetstream pruža su autentikacija, registracija, upravljanje korisničkim profilima, ponovno postavljanje lozinke, verifikacija e-adrese, dvostruka provjera autentičnosti (engl. *two-factor authentication*), upravljanje aktivnim sesijama u web preglednicima, API podrška te optionalne opcije za upravljanje timovima [16].

Instalira se koristeći Composer, a naredbe za instalaciju prikazane su u ispisu 1.

```
1 composer create-project laravel/laravel teamstructor-app
2
3 cd teamstructor-app
4
5 composer require laravel/jetstream
```

Ispis 1: Naredbe za instalaciju Jetstream paketa u novi Laravel projekt

Jetstream pruža izbor između korištenja **Livewire** ili Inertia.js *frontend scaffoldinga*. O tom izboru ovisi i odabrani jezik za predloške (engl. *templating language*) jer uz Livewire to je **Blade**, a uz Inertia.js to je Vue.js [16].

Za instaliranje Jetstreama s Livewire *frontend scaffoldingom* i to s uključenom podrškom za timove koristi se naredba `php artisan jetstream:install livewire --teams` [17].

```
php artisan vendor:publish --tag=jetstream-views je naredba čiji se izvršavanjem u app direktoriju kreira direktorij resources/view/components koji sadrži razne generičke Blade komponente čija je svrha da ih se jednostavno može koristiti te pružanje konzistentnog korisničkog sučelja bez potrebe da developer kreira vlastite komponente [18].
```

Nakon instalacije Jetstreama potrebno je instalirati i pokrenuti *build* NPM ovisnosti pomoću naredbi `npm install` i `npm run build` te migrirati bazu naredbom `php artisan migrate` [17].

3.1.2. .env datoteka

.env datoteka nalazi se u aplikacijskom *root* direktoriju i služi kao konfiguracijska datoteka za Laravel web aplikaciju. Pri instalaciji Larabela kreirana je tako da se u nju kopira ogledna konfiguracijska datoteka `.env.example` [19].

Dobra je praksa i zbog sigurnosti i zbog toga što je konfiguracija promjenjiva ovisno o pojedinačnim okruženjima da neenkriptirana .env datoteka nije dio kontrole izvornog kôda aplikacije, dok je to u redu za `.env.example` datoteku te ista može poslužiti kao ogledni primjer s *placeholder* vrijednostima za variable koje je potrebno definirati [19].

Primjer definicije variabile može se vidjeti u ispisu 2.

```
1 APP_NAME=Teamstructor
```

Ispis 2: Definicija variabile u .env datoteci

U Laravel aplikaciji pristup vrijednosti pojedine variabile iz .env datoteke moguće je pomoću `$_ENV` PHP superglobalne variabile ili koristeći funkciju `env`, kao u ispisu 3.

```
1 'name' => env('APP_NAME', 'Laravel'),
```

Ispis 3: Pristup vrijednosti *environment* variabile u Laravelu

3.2. Struktura Laravel aplikacije

3.2.1. Struktura početnog direktorija s izvornim kôdom aplikacije

Osnovna struktura *root* direktorija Laravel aplikacije jest sljedeća [20]:

```
teamstructor-app
├── app
├── bootstrap
├── config
├── database
├── node_modules
├── public
├── resources
├── routes
└── storage
├── tests
└── vendor
```


- **app** - Sadrži "jezgru" aplikacije te će biti posebno predstavljen u poglavlju 3.2.2.
- **bootstrap** - Sadrži datoteku `app.php` koja pokreće razvojni okvir te direktorij `cache` koji sadrži datoteke predmemorije za optimizaciju performansi.
- **config** - Sadrži konfiguracijske datoteke.
- **database** - Sadrži migracije, tvornice modela (engl. *model factories*) i *seed*-ove.
- **node_modules** - Nije u osnovnoj strukturi, međutim nastaje instalacijom NPM ovisnosti te sadrži instalirane module tj. biblioteke potrebne za *frontend* dio aplikacije kao poddirektorije.
- **public** - Sadrži datoteku `index.php` koja je polazna točka svih zahtjeva prema aplikaciji te konfigurira automatsko učitavanje (engl. *autoload*). Također se tu nalaze i javna "imovina" aplikacije (engl. *assets*): slike te JavaScript i CSS datoteke.
- **resources** - Sadrži poglede (engl. *views*) i nekompajlirane JavaScript i CSS datoteke koje su *assets* aplikacije.
- **routes** - Sadrži definicije svih ruta u aplikaciji. Zadano su uključene datoteke: `web.php`, `api.php`, `console.php` i `channels.php`.
- **storage** - Služi kao lokalno spremište podataka aplikacije te je podijeljen na direktorije `app`, `framework` i `logs`. Sadrži `.log` datoteke zapisnika, kompajlirane

Blade predloške, sesije, predmemorije datoteka itd.

- `tests` - Sadrži skripte za automatizirane aplikacijske testove te dolazi s po jednim oglednim primjerom *unit* i *feature* testova.
- `vendor` - Sadrži preuzete Composer ovisnosti aplikacije.

3.2.2. Struktura app direktorija

Na slici 1 prikazan je sadržaj app direktorija.



Slika 1: Sadržaj app direktorija

Može se vidjeti da se app direktorij sastoji od sljedećih poddirektorijsa [20]:

- `Actions` - Direktorij koji se kreira pri Jetstream instalaciji, a sadrži `Action` klase koje obično izvode samo jednu akciju i odgovaraju jednoj Jetstream ili Fortify značajki kao npr. kreiranje korisnika ili tima, postavljanje nove lozinke, brisanje korisnika ili tima, dodavanje člana u tim itd. [21]
- `Console` - Sadrži datoteku `Kernel.php` u kojoj se registriraju *custom* Artisan naredbe.
- `Exceptions` - Sadrži datoteku `Handler.php` koja upravlja svim iznimkama u aplikaciji te je moguće registrirati nove *custom* iznimke.
- `Http` - Gotovo sva logika aplikacije smještena je u ovaj direktorij. Sadrži kontrolere, klase Livewire komponenti te *middleware*.
- `Models` - Sadrži klase svih Eloquent modela ove web aplikacije.
- `Policies` - Nastaje izvođenjem `make:policy` Artisan naredbe te sadrži klase u


kojima su definirana pravila autorizacije unutar aplikacije.

- **Providers** - Sadrži sve davatelje usluga (engl. *service providers*) aplikacije.
- **View** - Direktorij se kreira pri Jetstream instalaciji, a sadrži klase Livewire *layout* komponenti - "application" *layout* te "guest" *layout* [22].

Još nekolicina direktorija može biti generirana unutar `app` direktorija izvršavanjem Artisan make naredbi za generiranje klasa [20].

3.3. Struktura relacijske baze podataka

Na slici 2 prikazan je ER (engl. *Entity Relationship*) dijagram relacijske baze podataka u phpMyAdmin sučelju na kojemu se može vidjeti tablice u koje su podatci spremani te njihove međusobne relacije.



Slika 2: Dijagram relacijske baze podataka

Radi preglednosti su na dijagramu sa slike 2 prikazane samo tablice koje se odnose na modele, a izostavljene su tablice:

- `failed_jobs` - Automatski prisutna u Laravel aplikacijama, služi za pohranu poslova iz reda čekanja koji se nisu uspjeli izvršiti.

- `migrations` - Automatski prisutna u Laravel aplikacijama, služi za pohranu migracija.
- `password_reset_tokens` - Automatski prisutna u Laravel aplikacijama, služi za pohranu tokena za ponovno postavljanje lozinki u aplikaciji.
- `personal_access_tokens` - Kreira je Laravel Sanctum pri instalaciji Laravel Jetstreama, a služi za pohranu API tokena u aplikaciji.
- `sessions` - Kada se koristi database *driver* za sesije, onda se u ovu tablicu one pohranjuju.
- `telescope_entries`, `telescope_entries_tags`,
`telescope_monitoring` - Nastaju pri instalaciji Laravel Telescopea, a služe za pohranu podataka za Telescope.

U poglavlju 3.4 bit će više rečeno o načinima na koje se ostvaruje interakcija s bazom podataka te o samim modelima i relacijama.

3.4. Interakcija s bazom podataka

3.4.1. Migracije

Migracije služe kao kontrola verzije baze podataka. U Laravelu migracije koriste fasadu (engl. *facade*) Schema koja pruža *database agnostic* podršku za sve sustave baza podataka koje Laravel podržava [23].

Migracija se može kreirati pozivom `make:migration` Artisan naredbe te će se ista smjestiti u `database/migrations` direktorij. Nazivu svake migracije dodaje se pripadajući *timestamp* prema kojem Laravel prati redoslijed migracija [23].

Sama migracijska klasa sadrži dvije metode: `up` koja kreira ili modifcira tablice, stupce ili indekse u bazi podataka te `down` koja bi trebala poništiti promjene učinjene u `up` metodi inverznim operacijama [23].

U ispisu 4 može se vidjeti kôd migracije za kreiranje tablice `projects` u kojoj se u `up` metodi kreira tablica navodeći njezin naziv i stupce koje sadrži, a u `down` metodi poništavaju operacije izvedene u `up` metodi na način da se odbacuje novokreirana tablica tj. izvodi `drop` tablice.

```

1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11     */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::create('projects', function (Blueprint $table) {
15             $table->id();
16             $table->string('name');
17             $table->text('description');
18             $table->foreignId('team_id')->constrained();
19             $table->foreignId('user_id')->constrained();
20             $table->timestamps();
21         });
22     }
23
24     /**
25      * Reverse the migrations.
26     */
27     public function down(): void
28     {
29         Schema::dropIfExists('projects');
30     }
31 };

```

Ispis 4: Migracija za kreiranje tablice projects

U ispisu 5 prikazana je migracija koja modifcira tablicu users tako da joj dodaje stupac `is_administrator`. U `up` metodi definira se stupac koji će se dodati, a u `down` metodi te će promjene biti poništene odbacivanjem novododanog stupca metodom `dropColumn`.

```

1 <?php
2
3 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
4 use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
5 use Illuminate\Support\Facades\Schema;
6
7 return new class extends Migration
8 {
9     /**
10      * Run the migrations.
11     */
12     public function up(): void
13     {
14         Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
15             $table->boolean('is_administrator')->default(false);
16         });
17     }
18
19     /**
20      * Reverse the migrations.
21     */
22     public function down(): void
23     {
24         Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
25             $table->dropColumn('is_administrator');
26         });
27     }
28 };

```

Ispis 5: Migracija za dodavanje stupca is_administrator u tablicu users

Za izvršiti sve migracije koje se još nisu primijenile na bazu podataka pokreće se Artisan naredba `migrate`, a za povratak na prethodnu migraciju tj. poništavanje promjena posljednjih *n* migracija Artisan naredba `migrate:rollback` [23].

3.4.2. Punjenje podatcima

Punjene baze podataka podatcima (engl. *seeding*) u Laravelu se može obaviti koristeći *seed* klase koje se nalaze u direktoriju `database/seeders`. Ondje se zadano nalazi `DatabaseSeeder` klasa koja sadrži metodu `run` koja se izvršava pozivom `db:seed` Artisan naredbe. Unutar metode `run` koristeći se metodom `call` pozivaju se dodatni ostali u aplikaciji definirani *seederi*. Dobra je praksa *seeding* kôd podijeliti u više dijelova tj. `seed` klasa jer se tako ne "zatrپava" isključivo jedan *seeder* kôdom. U ispisu 6 može se vidjeti *seedere* pozvane koristeći metodu `call` [24].

```
1 <?php
2
3 namespace Database\Seeders;
4
5 // use Illuminate\Database\Console\Seeds\WithoutModelEvents;
6 use Illuminate\Database\Seeder;
7
8 class DatabaseSeeder extends Seeder
9 {
10     /**
11      * Seed the application's database.
12     */
13     public function run(): void
14     {
15         $this->call([
16             UserSeeder::class,
17             TeamSeeder::class,
18             ProjectSeeder::class,
19             PostSeeder::class,
20             CommentSeeder::class,
21             ResourceSeeder::class,
22         ]);
23     }
24 }
```

Ispis 6: Sadržaj `DatabaseSeeder` klase

Samo ubacivanje podataka u bazu podataka koristeći *seedere* može se ostvariti ručno koristeći *query builder* ili koristeći Eloquent tvornice modela (engl. *model factories*) o čemu će biti više riječi u nastavku.

3.4.3. Eloquent ORM

Eloquent ORM (engl. *object-relational mapper*) je Laravelova biblioteka za objektno-relacijsko mapiranje čija je uloga olakšati interakcije s bazom podataka jer obavlja konverziju kôda napisanog u objektno orijentiranom jeziku u jezik relacijske baze podataka i obrnuto. Omogućava stvaranje virtualne objektne baze podataka koja je prilagođena korištenju unutar programskog jezika [25].

3.4.3.1. Modeli i tvornice modela

Eloquent modeli nalaze se u direktoriju `app/Models` te se za stvaranje novog modela koristi Artisan naredba `make:model`. Svaka tablica baze podataka odgovara jednom Eloquent modelu te će on biti korišten za operacije nad istom. Prema konvenciji, ako drugačije nije definirano u samoj klasi, naziv odgovarajuće tablice je naziv klase modela u množini u *snake caseu*. Tako su u tablici 1 prikazani nazivi klasa modela te odgovarajući nazivi tablica (koje su prikazane i na slici 2).

Tablica 1: Nazivi klasa modela i pripadajuće tablice

Naziv klase modela	Naziv odgovarajuće tablice
Comment	comments
Membership	team_user
Post	posts
Project	projects
Resource	media
Team	teams
TeamInvitation	team_invitations
User	users

U klasi modela definiraju se njegovi atributi (*fillable* - oni koji su *mass assignable* tj. dozvoljeno je da ih dodijele korisnici aplikacije te *hidden* - oni koji su skriveni pri serijalizaciji), relacije (o kojima će biti više riječi u poglavljju 3.4.3.2), *traits* tj. osobine koje koristi,

događaje koje emitira itd.

U ispisu 7 prikazan je dio kôda iz klase modela `User` gdje je vidljivo kako koristi nekolicinu osobina (engl. *traits*) te definiranje atributa modela.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 // use ... -> required imports
6
7 class User extends Authenticatable
8 {
9     use HasApiTokens;
10    use HasFactory;
11    use HasProfilePhoto;
12    use HasTeams;
13    use Notifiable;
14    use TwoFactorAuthenticatable;
15
16    /**
17     * The attributes that are mass assignable.
18     *
19     * @var array<int, string>
20     */
21    protected $fillable = [
22        'name', 'email', 'password',
23    ];
24
25    /**
26     * The attributes that should be hidden for serialization.
27     *
28     * @var array<int, string>
29     */
30    protected $hidden = [
31        'password',
32        'remember_token',
33        'two_factor_recovery_codes',
```

```

34     'two_factor_secret',
35     'is_administrator',
36 ];
37
38 /**
39 * The attributes that should be cast.
40 *
41 * @var array<string, string>
42 */
43 protected $casts = [
44     'email_verified_at' => 'datetime',
45 ];
46
47 /**
48 * The accessors to append to the model's array form.
49 *
50 * @var array<int, string>
51 */
52 protected $appends = [
53     'profile_photo_url',
54 ];
55
56 // ...

```

Ispis 7: Dio kôda model klase User

U ispisu 7 može se primjetiti kako model `User` koristi osobinu `HasFactory`. Pomoću tvornica modela (engl. *model factories*) može se definirati skup zadanih atributa za određeni Eloquent model pa je olakšano punjenje baze podataka sa testnim zapisima. Tvornica modela može se generirati Artisan naredbom `make:factory` te će se nalaziti u `database/factories` direktoriju [26].

U ispisu 8 prikazan je dio kôda iz tvornice modela `UserFactory` gdje je vidljiva metoda `definition` koja vraća skup atributa koji bi se trebali primijeniti na model pri njegovom kreiranju. Za generiranje testnih lažnih podataka koristi se Faker [27] PHP biblioteka čija je instanca u `$this->faker` [26].

```

1 <?php
2
3 namespace Database\Factories;
4
5 // use ... -> required imports
6
7 class UserFactory extends Factory
8 {
9     /**
10      * The name of the factory's corresponding model.
11      *
12      * @var string
13      */
14     protected $model = User::class;
15
16     /**
17      * Define the model's default state.
18      *
19      * @return array<string, mixed>
20      */
21     public function definition(): array
22     {
23         return [
24             'name' => $this->faker->name(),
25             'email' => $this->faker->unique()->safeEmail(),
26             'email_verified_at' => now(),
27             'password' => '...', // password
28             'two_factor_secret' => null,
29             'two_factor_recovery_codes' => null,
30             'remember_token' => Str::random(10),
31             'profile_photo_path' => null,
32             'current_team_id' => null,
33             'is_administrator' => false,
34         ];
35     }
36
37 // ...

```

Ispis 8: Dio kôda tvornice modela UserFactory

Također, tvornicama modela mogu se definirati stanja (engl. *factory states*) koja omogućavaju primjenu diskretnih izmjena tj. modifikaciju odabranih atributa na nekoj tvornici modela. U ispisu 9 prikazan je dio kôda iz tvornice modela `UserFactory` gdje se definira stanje tvornice modela za stvaranje administrator korisnika. Vidljivo je kako to stanje obavlja izmjene samo na odabranim atributima, a ostali će atributi biti postavljeni kao u izvornoj definiciji tvornice modela [26].

```
1  /**
2   * Indicate that the user is administrator.
3   */
4  public function administrator(): static
5  {
6      return $this->state(function (array $attributes) {
7          return [
8              'name' => 'Admin Admin',
9              'email' => 'admin@teamstructor.test',
10             'is_administrator' => true,
11         ];
12     });
13 }
```

Ispis 9: Dio kôda tvornice modela `UserFactory` koji prikazuje definiciju stanja tvornice modela

3.4.3.2. Relacije

Odnosi tj. relacije između modela definiraju se unutar samih klasa Eloquent modela kao metode. Može se ponovno pogledati sliku 2 i obratiti pozornost na veze među modelima.

Model `User` definira veze prema modelima `Project`, `Post` i `Comments` kao što je vidljivo u ispisu 10, a u osobini `HasTeams` koju model koristi definirane su veze prema modelima `Team` i `Membership` te su te metode prikazane u ispisu 11.

```
1 /**
2  * Get the projects created by user.
3 */
```

```

4     public function projects(): HasMany
5     {
6         return $this->hasMany(Project::class);
7     }
8
9     /**
10    * Get the user's posts.
11   */
12  public function posts(): HasMany
13  {
14      return $this->hasMany(Post::class);
15  }
16
17 /**
18 * Get the user's comments.
19 */
20 public function comments(): HasMany
21 {
22     return $this->hasMany(Comment::class);
23 }
```

Ispis 10: Relacije modela User

```

1 /**
2  * Get all of the teams the user owns.
3 *
4  * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany
5 */
6 public function ownedTeams()
7 {
8     return $this->hasMany(Jetstream::teamModel());
9 }
10
11 /**
12 * Get all of the teams the user belongs to.
13 *
14 * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany
15 */
```

```

16     public function teams()
17     {
18         return $this->belongsToMany(
19             Jetstream::teamModel(),
20             Jetstream::membershipModel()
21         )->withPivot('role')
22         ->withTimestamps()
23         ->as('membership');
24     }

```

Ispis 11: Relacije modela User koje koristi iz osobine HasTeams

Model Team definira veze prema modelu Project, kao što je vidljivo u ispisu 12, a nasljeđujući model JetstreamTeam definirane su veze prema modelima User, Membership i TeamInvitation te su te metode prikazane u ispisu 13.

```

1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 // use ... -> required imports
6 use Laravel\Jetstream\Team as JetstreamTeam;
7
8 class Team extends JetstreamTeam
9 {
10
11     /**
12      * Get the projects for the team.
13     */
14
15     public function projects(): HasMany
16     {
17         return $this->hasMany(Project::class)->latest();
18     }
19 // ...

```

Ispis 12: Relacije modela Team

```

1      /**
2       * Get the owner of the team.
3       *
4       * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsTo
5       */
6
7      public function owner()
8      {
9          return $this->belongsTo(Jetstream::userModel(), 'user_id');
10
11     /**
12      * Get all of the users that belong to the team.
13      *
14      * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\BelongsToMany
15      */
16
17     public function users()
18     {
19         return $this->belongsToMany(
20                 Jetstream::userModel(),
21                 Jetstream::membershipModel()
22                 )->withPivot('role')
23                 ->withTimestamps()
24                 ->as('membership');
25
26     /**
27      * Get all of the pending user invitations for the team.
28      *
29      * @return \Illuminate\Database\Eloquent\Relations\HasMany
30      */
31
32     public function teamInvitations()
33     {
34         return $this->hasMany(Jetstream::teamInvitationModel());
35     }

```

Ispis 13: Relacije modela Team koje nasljeđuje od modela JetstreamTeam

Model `Membership` je pivotni model (između modela `Team` i `User`), a model `TeamInvitation` definira vezu prema modelu `Team` kao što je prikazano u ispisu 14:

```
1  /**
2   * Get the team that the invitation belongs to.
3   */
4  public function team(): BelongsTo
5  {
6      return $this->belongsTo(Jetstream::teamModel());
7 }
```

Ispis 14: Relacije modela `TeamInvitation`

Model `Project` definira veze prema modelima `Team`, `User` i `Post` vidljivo u ispisu 15, te implementirajući *interface* `HasMedia` i koristeći osobinu `InteractsWithMedia` definira i vezu prema modelu `Resource` vidljivo u ispisu 16.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 // use ... -> required imports
6 use Spatie\MediaLibrary\HasMedia;
7 use Spatie\MediaLibrary\InteractsWithMedia;
8
9 class Project extends Model implements HasMedia
10 {
11     use InteractsWithMedia;
12
13     /**
14      * Get the team that owns the project.
15      */
16     public function team(): BelongsTo
17     {
18         return $this->belongsTo(Team::class);
19     }
20 }
```

```

21     /**
22      * Get the user that created the project.
23      */
24     public function user(): BelongsTo
25     {
26         return $this->belongsTo(User::class);
27     }
28
29     /**
30      * Get the posts for the project.
31      */
32     public function posts(): HasMany
33     {
34         return $this->hasMany(Post::class)
35             ->with(['user', 'comments'])
36             ->latest();
37     }
38
39 // ...

```

Ispis 15: Relacije modela Project

```

1 public function media(): MorphMany
2 {
3     return $this->morphMany(config('media-library.media_model'), 'model')
4 }

```

Ispis 16: Relacije modela Project koje koristi iz osobine InteractsWithMedia

Model Post definira veze prema modelima Project, User i Comment kao što je prikazano u ispisu 17.

```

1 /**
2  * Get the project that owns the post.
3  */
4 public function project(): BelongsTo

```

```

5      {
6          return $this->belongsTo(Project::class);
7      }
8
9      /**
10     * Get the author of the post.
11    */
12    public function user(): BelongsTo
13    {
14        return $this->belongsTo(User::class);
15    }
16
17 /**
18     * Get the comments for the post.
19    */
20    public function comments(): HasMany
21    {
22        return $this->hasMany(Comment::class)->latest();
23    }

```

Ispis 17: Relacije modela Post

Model Comment definira veze prema modelima Post i User kao što je prikazano u ispisu 18.

```

1 /**
2     * Get the post that owns the comment.
3    */
4    public function post(): BelongsTo
5    {
6        return $this->belongsTo(Post::class);
7    }
8
9 /**
10    * Get the author of the comment.
11   */
12  public function user(): BelongsTo
13  {

```

```
14         return $this->belongsTo(User::class);  
15     }  
}
```

Ispis 18: Relacije modela Comment

Model `Resource`, nasljeđujući model `Media` iz Spatie Media Library paketa, definiра vezu prema modelu `Project`, prikazano u ispisu 19.

```
1 public function model(): MorphTo  
2 {  
3     return $this->morphTo();  
4 }
```

Ispis 19: Relacije modela `Resource` koje nasljeđuje od modela `Media`

U ovim prethodno navedenim odnosima među modelima može se primijetiti da su korištene Eloquent relacije `HasMany` i inverzna joj `BelongsTo` - koje predstavljaju vezu jedan prema više (1:N) odnosno više prema jedan (N:1). Za ostvarivanje veze više prema više (N:M) korištena je Eloquent relacija `BelongsToMany`. Također su korištene i polimorfne Eloquent relacije `MorphMany` i inverzna joj `MorphTo` - koje označavaju polimofnu vezu (neovisnu o tipu modela) jedan prema više (1:N) odnosno više prema jedan (N:1) [28].

3.4.3.3. Kolekcije

U Laravelu postoji bazna klasa `Illuminate\Support\Collection` koja pruža praktičan *wrapper* (omotač) za rad s nizovima podataka. Eloquent upiti tj. sve Eloquent metode koje vraćaju više od jednog rezultata vraćaju instancu klase `Illuminate\Database\Eloquent\Collection`. Objekt Eloquent kolekcija nasljeđuje baznu Laravel kolekciju pa tako nasljeđuje i sve metode dosupne u baznoj klasi [29].

Neke od najkorištenijih metoda su `all`, `count`, `dd`, `dump`, `except`, `find`, `first`, `firstOrFail`, `get`, `only`, `pop`, `push`, `sortBy`, `sortByDesc`, `toArray`, `toJson`, `where`, `whereBetween`, `whereIn` itd. [30]

3.5. Usmjerivanje zahtjeva (engl. *routing*)

Sve rute u Laravel aplikaciji definirane su unutar datoteka koje se nalaze unutar direktorija routes. Te su datoteke automatski učitane zahvaljujući App\Providers\RouteServiceProvider. U datoteci routes/web.php definirane su rute korištene na aplikacijskom web sučelju, koje se mogu dohvatiti unosom URL-a u web preglednik. Rutama iz routes/web.php dodijeljena je web *middleware* grupa koja pruža značajke kao što su stanje sesija i CSRF (engl. *Cross-Site Request Forgery*) zaštita [31].

Ispis 20 prikazuje sadržaj datoteke routes/web.php gdje je vidljiv način na koji su rute definirane. Podijeljene su prvenstveno u dvije grupe - prva dostupna svim prijavljenim korisnicima (grupa koristi *middleware* koji zahtijeva autentikaciju), te druga dostupna samo admin korisnicima (korišten *custom middleware* can:admin-privileges), a zadnja definirana ruta je ona koju koristi kontroler pri promjeni jezika aplikacije o čemu će biti riječi u poglavljju 3.12. Svakoj ruti dodijeljeno je jedinstveno ime koristeći metodu name.

```
1 <?php
2
3 // use ... -> required imports
4
5 /**
6 | -----
7 | Web Routes
8 | -----
9 |
10 | Here is where you can register web routes for your application. These
11 | routes are loaded by the RouteServiceProvider and all of them will
12 | be assigned to the "web" middleware group. Make something great!
13 |
14 */
15
16 Route::middleware([
17     'auth:sanctum',
18     config('jetstream.auth_session'),
19     'verified',
20 ])->group(function () {
21     Route::get('/', function () {
```

```

22         return view('dashboard');
23     } )->name('dashboard');
24
25     Route::get('teams/{team}/projects', ShowProjects::class)
26         ->name('teams.projects');
27
28     Route::get('teams/{team}/projects/{project}/discussion', ShowPosts::
29         class)
30             ->name('teams.projects.discussion');
31
32     Route::get('teams/{team}/projects/{project}/resources', ShowResources
33         ::class)
34             ->name('teams.projects.resources');
35 });
36
37 Route::group([
38     'prefix' => 'admin',
39     'middleware' => ['auth:sanctum', 'can:admin-privileges'],
40 ], function () {
41     Route::get('/', function () {
42         return view('admin-dashboard');
43     })->name('admin.dashboard');
44
45     Route::get('/users', ShowUsers::class)
46         ->name('admin.dashboard.users');
47
48     Route::get('/teams', ShowTeams::class)
49         ->name('admin.dashboard.teams');
50
51 });
52
53 Route::get('locale/{locale}', [LanguageController::class, 'switchLocale'
54     ])
55         ->name('locale.switch');

```

Ispis 20: Sadržaj datoteke routes/web.php

Izvršavanjem Artisan naredbe `route:list` mogu se izlistati sve rute definirane u aplikaciji te je rezultat izvršavanja prikazan na slici 3.

```

GET|HEAD / ..... dashboard
GET|HEAD _debugbar/assets/javascript ..... debugbar.assets.js > Barryvdh\Debugbar > AssetController@js
GET|HEAD _debugbar/assets/stylesheets ..... debugbar.assets.css > Barryvdh\Debugbar > AssetController@css
DELETE _debugbar/cache/{key}/(tags?) ..... debugbar.cache_delete > Barryvdh\Debugbar > CacheController@delete
GET|HEAD _debugbar/clockwork/{id} ..... debugbar.clockwork > Barryvdh\Debugbar > OpenHandlerController@clockwork
GET|HEAD _debugbar/open ..... debugbar.openhandler > Barryvdh\Debugbar > OpenHandlerController@handle
GET|HEAD _debugbar/telescope/{id} ..... debugbar.telescope > Barryvdh\Debugbar > TelescopeController@show
POST _ignition/execute-solution ..... ignition.executeSolution > Spatie\LaravelIgnition > ExecuteSolutionController
GET|HEAD _ignition/health-check ..... ignition.healthCheck > Spatie\LaravelIgnition > HealthCheckController
POST _ignition/update-config ..... ignition.updateConfig > Spatie\LaravelIgnition > UpdateConfigController
GET|HEAD admin ..... admin.dashboard
GET|HEAD admin/projects ..... admin.dashboard.projects > App\Http\Livewire\Admin>ShowProjects
GET|HEAD admin/teams ..... admin.dashboard.teams > App\Http\Livewire\Admin>ShowTeams
GET|HEAD admin/users ..... admin.dashboard.users > App\Http\Livewire\Admin>ShowUsers
GET|HEAD api/user ..... current-team.update > Laravel\Jetstream > CurrentTeamController@update
PUT current-team ..... password.request > Laravel\Fortify > PasswordResetLinkController@create
GET|HEAD forgot-password ..... password.email > Laravel\Fortify > PasswordResetLinkController@store
POST forgot-password ..... Livewire\Controllers > LivewireJavaScriptAssets@source
GET|HEAD livewire/livewire.js ..... Livewire\Controllers > LivewireJavaScriptAssets@maps
GET|HEAD livewire/livewire.js.map ..... livewire.message > Livewire\Controllers > HttpConnectionHandler
POST livewire/message/{name} ..... livewire.preview-file > Livewire\Controllers > FilePreviewHandler@handle
POST livewire/upload-file ..... livewire.upload-file > Livewire\Controllers > FileUploadHandler@handle
GET|HEAD locale/{locale} ..... locale.switch > LanguageController@switchLocale
GET|HEAD login ..... login > Laravel\Fortify > AuthenticatedSessionController@create
POST login ..... Laravel\Fortify > AuthenticatedSessionController@store
POST logout ..... logout > Laravel\Fortify > AuthenticatedSessionController@destroy
GET|HEAD register ..... register > Laravel\Fortify > RegisteredUserController@create
POST register ..... Laravel\Fortify > RegisteredUserController@store
POST reset-password ..... password.reset > Laravel\Fortify > NewPasswordController@store
GET|HEAD reset-password/{token} ..... sanctum.csrf-cookie > Laravel\Sanctum > CsrfCookieController@show
GET|HEAD sanctum/csrf-cookie ..... team-invitations/{invitation} ..... team-invitations.accept > Laravel\Jetstream > TeamInvitationController@accept
GET|HEAD team-invitations/{invitation} ..... teams.create > Laravel\Jetstream > TeamController@create
GET|HEAD teams/create ..... teams.show > Laravel\Jetstream > TeamController@show
GET|HEAD teams/{team} ..... teams.projects.discussion > App\Http\Livewire\Projects>ShowProjects
GET|HEAD teams/{team}/projects ..... teams.projects.resources > App\Http\Livewire\Media>ShowResources
GET|HEAD teams/{team}/projects/{project} ..... Laravel\Telescope > QueueBatchesController@index
POST telescope/telescope-api/batches ..... Laravel\Telescope > QueueBatchesController@show
GET|HEAD telescope/telescope-api/batches/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > CacheController@index
POST telescope/telescope-api/cache ..... Laravel\Telescope > CacheController@show
GET|HEAD telescope/telescope-api/cache/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > ClientRequestController@index
POST telescope/telescope-api/client-requests ..... Laravel\Telescope > ClientRequestController@show
GET|HEAD telescope/telescope-api/commands ..... Laravel\Telescope > CommandsController@index
POST telescope/telescope-api/commands/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > CommandsController@show
POST telescope/telescope-api/dumps ..... Laravel\Telescope > DumpController@index
DELETE telescope/telescope-api/entries ..... Laravel\Telescope > EntriesController@destroy
POST telescope/telescope-api/events ..... Laravel\Telescope > EventsController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/events/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > EventsController@show
POST telescope/telescope-api/exceptions ..... Laravel\Telescope > ExceptionController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/exceptions/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > ExceptionController@show
PUT telescope/telescope-api/exceptions/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > ExceptionController@update
POST telescope/telescope-api/gates ..... Laravel\Telescope > GatesController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/gates/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > GatesController@show
POST telescope/telescope-api/jobs ..... Laravel\Telescope > QueueController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/jobs/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > QueueController@show
POST telescope/telescope-api/models ..... Laravel\Telescope > ModelsController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/monitored-tags ..... Laravel\Telescope > MonitoredTagController@index
POST telescope/telescope-api/monitored-tags ..... Laravel\Telescope > MonitoredTagController@store
POST telescope/telescope-api/monitored-tags/delete ..... Laravel\Telescope > MonitoredTagController@destroy
POST telescope/telescope-api/notifications ..... Laravel\Telescope > NotificationsController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/notifications/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > NotificationsController@show
POST telescope/telescope-api/queries ..... Laravel\Telescope > QueriesController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/queries/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > QueriesController@show
POST telescope/telescope-api/redis ..... Laravel\Telescope > RedisController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/redis/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > RedisController@show
POST telescope/telescope-api/requests ..... Laravel\Telescope > RequestsController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/requests/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > RequestsController@show
POST telescope/telescope-api/schedule ..... Laravel\Telescope > ScheduleController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/schedule/{telescopeEntryId} ..... Laravel\Telescope > ScheduleController@show
POST telescope/telescope-api/toggle-recording ..... Laravel\Telescope > RecordingController@toggle
POST telescope/telescope-api/views ..... Laravel\Telescope > ViewsController@index
GET|HEAD telescope/telescope-api/views/{telescopeEntryId} ..... telescope > Laravel\Telescope > HomeController@index
GET|HEAD telescope/{view?} ..... two-factor.challenge ..... two-factor.Login > Laravel\Fortify > TwoFactorAuthenticatedSessionController@create
POST two-factor-challenge ..... Laravel\Fortify > TwoFactorAuthenticatedSessionController@store
GET|HEAD user/confirm-password ..... password.confirm > Laravel\Fortify > ConfirmablePasswordController@show
POST user/confirm-password ..... password.confirmation > Laravel\Fortify > ConfirmablePasswordStatusController@show
GET|HEAD user/confirmed-password-status ..... user.password.update > Laravel\Fortify > ConfirmableTwoFactorAuthenticationController@sto...
POST user/confirmed-two-factor-authentication ..... user.password.update > Laravel\Fortify > PasswordController@update
PUT user/password ..... profile.show > Laravel\Jetstream > UserProfileController@show
GET|HEAD user/profile ..... user-profile-information.update > Laravel\Fortify > ProfileInformationController@update
POST user/profile-information ..... two-factor.enable > Laravel\Fortify > TwoFactorAuthenticationController@store
DELETE user/two-factor-authentication ..... two-factor.disable > Laravel\Fortify > TwoFactorAuthenticationController@destroy
GET|HEAD user/two-factor-qrcode ..... two-factor.qr-code > Laravel\Fortify > TwoFactorQrCodeController@show
GET|HEAD user/two-factor-recovery-codes ..... two-factor.recovery-codes > Laravel\Fortify > RecoveryCodeController@index
POST user/two-factor-recovery-codes ..... Laravel\Fortify > RecoveryCodeController@store
GET|HEAD user/two-factor-secret-key ..... two-factor.secret-key > Laravel\Fortify > TwoFactorSecretKeyController@show
POST {locale}/livewire/message/{name} ..... livewire.message-localized > Livewire\Controllers > HttpConnectionHandler

```

Showing [98] routes

Slika 3: Lista svih ruta definiranih u aplikaciji pomoću Artisan naredbe `route:list`

3.6. *Middleware*

Middleware, srednji sloj Laravel web aplikacije, mehanizam je za pregled, filtriranje i kontrolu korisničkih HTTP zahtjeva koji dolaze aplikaciji. Nekoliko *middlewarea* zadano je uključeno u razvojni okvir Laravel, uključujući onaj za autentikaciju i CSRF zaštitu. Sve *middleware* klase nalaze se u direktoriju app/Http/Middleware te se novi *middleware* može stvoriti Artisan naredbom make:middleware [32].

U ispisu 21 prikazan je ConfigureLocale *middleware* napisan za potrebe implementacije lokalizacije.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Middleware;
4
5 use Closure;
6 use Illuminate\Http\Request;
7 use Illuminate\Support\Facades\App;
8 use Illuminate\Support\Facades\Session;
9 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
10
11 class ConfigureLocale
12 {
13     /**
14      * Handle an incoming request.
15      *
16      * @param \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Symfony\Component\
17      * HttpFoundation\Response) $next
18      */
19
20     public function handle(Request $request, Closure $next): Response
21     {
22         if ($request->has('locale')) {
23             $locale = $request->get('locale');
24             Session::put('locale', $locale);
25         }
26
27         if (Session::has('locale') && array_key_exists(Session::get('
28             locale'), config('locales'))) {
```

```

26         App::setLocale(Session::get('locale'));
27     } else {
28
29         App::setLocale(config('app.fallback_locale'));
30
31     return $next($request);
32 }
33 }
```

Ispis 21: Middleware ConfigureLocale

Svaki pojedinačni *middleware* potrebno je registrirati u aplikaciji - ako ga se želi aktivirati na globalnoj razini dodaje ga se među vrijednosti podatkovnog člana `$middleware` klase `app/Http/Kernel.php`, a ako ga se želi aktivirati na pojedinoj ruti na nju ga se dodaje pomoću metode `middleware`. Radi jednostavnosti i praktičnosti, unutar klase `app/Http/Kernel.php` u podatkovnom članu `$middlewareAliases` pojedinom `middlewareu` se može nadjenuti *alias* ime [32] (pogledati ispis 22).

```

1 /**
2  * The application's middleware aliases.
3  *
4  * Aliases may be used to conveniently assign middleware to routes
5  * and groups.
6  *
7  * @var array<string, class-string|string>
8 */
9 protected $middlewareAliases = [
10     'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
11     'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\
12     AuthenticateWithBasicAuth::class,
13     'auth.session' => \Illuminate\Session\Middleware\
14     AuthenticateSession::class,
15     'cache.headers' => \Illuminate\Http\Middleware\SetCacheHeaders::
16     class,
17     'can' => \Illuminate\Auth\Middleware\Authorize::class,
18     'guest' => \App\Http\Middleware\RedirectIfAuthenticated::class,
19     'password.confirm' => \Illuminate\Auth\Middleware\RequirePassword
```

```

16     ::class,
17         'signed' => \App\Http\Middleware\ValidateSignature::class,
18         'throttle' => \Illuminate\Routing\Middleware\ThrottleRequests::
19             class,
20             'verified' => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::
21                 class,
22                 'locale' => \App\Http\Middleware\ConfigureLocale::class,
23             ];

```

Ispis 22: Definiranje *middleware aliasa*

Različite *middleware* klase može se međusobno grupirati pod istim ključem (engl. *key*) u prethodno navedenoj `Kernel` klasi koristeći podatkovni član `$middlewareGroups` [32] (pogledati ispis 23).

```

1      /**
2       * The application's route middleware groups.
3       *
4       * @var array<string, array<int, class-string|string>>
5       */
6
7      protected $middlewareGroups = [
8          'web' => [
9              \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,
10             \Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse::
11                 class,
12                 \Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,
13                 \App\Http\Middleware\ConfigureLocale::class,
14                 \Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession::class,
15                 \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class,
16                 \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
17             ],
18
19             'api' => [
20                 // ...
21             ],
22         ];


```

Ispis 23: Definiranje *middleware grupe*

3.7. Autentikacija


Početni komplet Laravel Jetstream u potpunosti se pobrinuo za cjelokupan autentikački sustav aplikacije na način da koristi autentikacijske usluge Laravel Fortifyja, uz to pruživši robustan i moderan *scaffolding* korisničkog sučelja. Laravel autentikacijskim uslugama može se pristupiti putem fasade (engl. *facade*) Auth [33].

Na slici 4 prikazano je pristupanje ruti `register` unutar web preglednika, a na slici 5 ruti `login`.



The screenshot shows a registration form titled 'User'. It contains fields for Name, Email, Password, and Confirm Password. Below the form are links for 'Already registered?' and a 'REGISTER' button.

Slika 4: Registracija



The screenshot shows a login form titled 'User'. It contains fields for Email and Password, a 'Remember me' checkbox, and links for 'Forgot your password?' and 'LOG IN'. Below the form is a link for 'Not a member? Register now!'

Slika 5: Prijava

3.8. Autorizacija

U Laravelu postoje dva osnovna načina na koji se autoriziraju akcije - koristeći vrata (engl. *gates*) ili koristeći politike (engl. *policies*). Vrata je najbolje primjenjivati za autorizaciju akcija koje nisu vezane uz model ili resurs već su općenite za cijelu aplikaciju, a politike su namijenjene za autorizaciju akcija nad određenim modelom/resursom [34].

3.8.1. Vrata

Vrata (engl. *gates*) određuju ima li korisnik ovlasti za izvršavanje određene radnje. Obično se definiraju unutar boot metode u klasi App\Providers\AuthServiceProvider koristeći fasadu Gate [34].

U ispisu 24 prikazana je boot metoda u kojoj se definiraju vrata 'admin-privileges' te se koristeći metodu before definira closure koji će biti provjeravan prije svih ostalih autorizacijskih provjera.

```
1  /**
2   * Register any authentication / authorization services.
3   */
4  public function boot(): void
5  {
6      $this->registerPolicies();
7
8      Gate::define('admin-privileges', function ($user) {
9          return $user->isAdministrator()
10             ? Response::allow()
11             : Response::deny(__('You must be an administrator.'));
12     });
13
14     Gate::before(function (User $user, string $ability) {
15         if ($user->isAdministrator()) {
16             return true;
17         }
18     });
19 }
```

Ispis 24: Vrata korištena za implementaciju admin korisnika i administratorskog sučelja

3.8.2. Politike

Politike (engl. *policies*) su klase čija je zadaća organizacija autorizacijske logike pojedinog modela/resursa. Generiraju se pozivom Artisan naredbe `make:policy` te se nalaze unutar direktorija `app/Policies`. Kreirane politike potrebno je registrirati unutar podatkovnog člana `$policies` klase `App\Providers\AuthServiceProvider` (pričazano u ispisu 25) gdje se mapira pojedine Eloquent modele s odgovarajućom politikom [34].

```
1  /**
2   * The policy mappings for the application.
3   *
4   * @var array<class-string, class-string>
5   */
6  protected $policies = [
7      Team::class => TeamPolicy::class,
8      Project::class => ProjectPolicy::class,
9      Post::class => PostPolicy::class,
10     Comment::class => CommentPolicy::class,
11     Resource::class => ResourcePolicy::class,
12 ];
```

Ispis 25: Registriranje politika

Kao primjer politike u ispisu 26 prikazana je datoteka `PostPolicy.php` tj. politika koja definira autorizaciju akcija nad modelom `Post`. Tu je definirano kako pojedinu objavu mogu vidjeti samo članovi tima kojem objava pripada, također kako objavu može urediti i ažurirati samo onaj korisnik koji ju je i objavio, a ovlasti za izbrisati objavu imaju vlasnik tima, vlasnik/tvorac projekta kojem objava pripada te autor objave.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Policies;
4
5 // use ... -> required imports
6
7 class PostPolicy
```

```

8  {
9      // ...
10
11     /**
12      * Determine whether the user can view the model.
13     */
14    public function view(User $user, Post $post): bool
15    {
16        return $user->belongsToTeam($post->project->team);
17    }
18
19    /**
20      * Determine whether the user can update the model.
21     */
22    public function update(User $user, Post $post): bool
23    {
24        return $post->user->id == $user->id;
25    }
26
27    /**
28      * Determine whether the user can delete the model.
29     */
30    public function delete(User $user, Post $post): bool
31    {
32        return $user->ownsTeam($post->project->team) ||
33            $user->ownsProject($post->project) ||
34            $post->user->id == $user->id;
35    }
36
37    // ...
38 }

```

Ispis 26: Dio kôda politike za autorizaciju akcija nad modelom Post

Za provjeru korisnikovih ovlasti za izvršenje pojedine akcije nad modelom/resursom koristi se metoda `authorize`, a unutar Blade predložaka koriste se još i direktive `@can`, `@cannot`, `@canany` [34].

3.9. Livewire komponente

Livewire je *full-stack* razvojni okvir za Laravel koji olakšava razvijanje dinamičkog korisničkog sučelja. Razvio ga je Caleb Porzio, otvorenog je kôda te je kôd dostupan na platformi GitHub [35]. Radi na način da se prvo inicijalno prikazuje Livewire komponenta na stranici, a zatim kada korisnik s njom interaktira Livewire šalje AJAX zahtjev prema poslužitelju s ažuriranim podatcima. Poslužitelj zatim iznova prikazuje tu komponentu i vraća novi HTML, a Livewire mutira DOM (engl. *Document Object Model*) tako da se učinjene promjene očitaju na stranici [36].

Livewire komponenta kreira se pozivom Artisan naredbe `make:livewire` te će se tada kreirati sljedeće dvije datoteke - u direktoriju `app/Http/Livewire` kreirat će se klasa Livewire komponente, a u direktoriju `resources/views/livewire` `.blade.php` datoteka Livewire komponente. U ispisu 27 prikazana je klasa Livewire komponente `ShowPost`.

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Livewire\Posts;
4
5 // use ... -> required imports
6
7 class ShowPost extends Component
8 {
9     use AuthorizesRequests;
10    use InteractsWithBanner;
11
12    public Post $post;
13    public $postId;
14    public $title;
15    public $content;
16    public $openEditModal;
17    public $openDeleteModal;
18
19    protected $listeners = ['postUpdated' => '$refresh'];
20
21    protected $rules = [
```

```

22     'title' => 'required',
23     'content' => 'required',
24 ];
25
26 public function render()
27 {
28     return view('livewire.posts.show-post');
29 }
30
31 public function edit($id)
32 {
33     $post = Post::findOrFail($id);
34     $this->authorize('update', $post);
35     $this->postId = $id;
36     $this->title = $post->title;
37     $this->content = $post->content;
38     $this->openEditModal = true;
39 }
40
41 public function update()
42 {
43     $this->validate();
44     if ($this->postId) {
45         Post::find($this->postId)->update([
46             'title' => $this->title,
47             'content' => $this->content,
48         ]);
49         $this->emitSelf('postUpdated');
50         $this->banner(__('Post updated successfully.'));
51         $this->openEditModal = false;
52         $this->reset(['title', 'content']);
53     }
54 }
55
56 public function delete($id)
57 {
58     $post = Post::findOrFail($id);
59     $this->authorize('delete', $post);
60     $this->postId = $id;

```

```

61         $this->openDeleteModal = true;
62     }
63
64     public function destroy()
65     {
66         if ($this->postId) {
67             Comment::where('post_id', $this->postId)->delete();
68             Post::where('id', $this->postId)->delete();
69             $this->emit('postDeleted');
70             $this->banner(__('Post deleted successfully.'));
71             $this->openDeleteModal = false;
72         }
73     }
74 }
```

Ispis 27: ShowPost.php - klasa Livewire komponente

Livewire komponenta može biti uključena u Blade predložak koristeći direktivu `@livewire`.

Validacija atributa komponente u Livewireu obavlja se pozivom metode `$this->validate()` koja zatim provjerava pravila definirana unutar podatkovnog člana `$rules` za pojedini atribut [37].

Kako bi se unutar Livewire komponente koristila paginacija potrebno je koristiti osobinu (engl. *trait*) `WithPagination` [38].

3.9.1. Akcije

Akcije u Livewireu "osluškuju" interakcije na stranici te pozivaju odgovarajuću metodu na Livewire komponenti [39].

Tako, gledajući prethodni ispis, metode `edit`, `update`, `delete`, `destroy` u klasi Livewire komponente izvršavaju se nakon interakcije korisnika nad određenim elementom na stranici - primjerice korisnik interaktira s botunom (engl. *button*) koji "osluškuje" određeni događaj putem direktive `wire` kao npr. `wire:click="edit"`, `wire:click="update"`, `wire:click="delete"`, `wire:click="destroy"` u pripadajućem Blade predlošku.

Kako bi se akcije u Livewireu mogle autorizirati potrebno je koristiti osobinu (engl. *trait*) `AuthorizesRequests` te je zatim moguće pozvati metodu `$this->authorize()` unutar Livewire komponente [40].

3.9.2. Događaji

Livewire komponente koje "žive" na istoj stranici međusobno mogu komunicirati putem globalnog sustava događaja [41].

Događaji se mogu pokrenuti na više načina: iz Blade predloška, iz komponente te iz globalnog JavaScripta pozivom neke od sljedećih metoda: `emit`, `emitUp`, `emitTo`, `emitSelf`, ovisno o *scopeu* unutar kojega će emitirani događaj biti dostupan [41].

Unutar klase Livewire komponente i to u podatkovnom članu `$listeners` potrebno je registrirati koje će događaje komponenta "slušati" te koju metodu će komponenta pozvati kad se određeni događaj emitira [41].

3.10. Pohrana datoteka

Laravel integrira Flysystem [42] PHP paket Franka de Jongea te tako pruža apstrakciju datotečnog sustava - nudi *drive* za rad s lokalnim datotečnim sustavom, SFTP-om (engl. *Secure File Transfer Protocol*) te Amazon S3 pohranom objekata u oblaku [43].

Konfiguracijska datoteka datotečnog sustava u Laravelu jest `filesystems.php` unutar direktorija `config` te se u njoj konfiguriraju tzv. diskovi Laravel datotečnog sustava od kojih svaki predstavlja jedinstveni *driver* te lokaciju za pohranu. *Driver local* upravlja datotekama pohranjenima na lokalnom poslužitelju na kojem se pokreće Laravel aplikacija, a *driver s3* koristi se za pohranu datoteka na Amazon S3 pohranu objekata u oblaku [43].

3.10.1. MinIO - AWS S3 kompatibilan servis za pohranu

U aplikaciji *Teamstructor* za pohranu timskih resursa korišten je AWS (Amazon Web Services) S3 kompatibilan servis za pohranu naziva **MinIO** [44]. On koristi `s3` disk u konfiguracijskoj datoteci.

Prije korištenja s3 *drivera* potrebno je instalirati Flysystem S3 paket putem Composer-a pozivom naredbe: composer require league/flysystem-aws-s3-v3 "3.0" --with-all-dependencies [43]. Također je potrebno dodati MinIO servis u docker-compose.yml datoteku kao što je prikazano u ispisu 28 te definirati potrebne environment varijable unutar .env datoteke kao u ispisu 29.

```
1 version: "3.9"
2 services:
3   # ...
4
5   minio:
6     image: minio/minio
7     ports:
8       - 9000:9000
9       - 9001:9001
10    environment:
11      MINIO_ROOT_USER: minioadmin
12      MINIO_ROOT_PASSWORD: minioadmin
13    volumes:
14      - minio-data:/data
15    command: server /data --console-address :9001
16
17   # ...
18
19 volumes:
20   # ...
21   minio-data:
```


Ispis 28: minio servis unutar docker-compose.yml datoteke

```
1 AWS_ACCESS_KEY_ID=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2 AWS_SECRET_ACCESS_KEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 AWS_DEFAULT_REGION=eu-south-1
4 AWS_BUCKET=teamstructor-bucket
5 AWS_URL=http://teamstructor.test:9000/teamstructor-bucket
6 AWS_ENDPOINT=http://minio:9000
```

```
7 AWS_USE_PATH_STYLE_ENDPOINT=true
```

Ispis 29: Definiranje potrebnih AWS/MinIO environment varijabli

Pristupajući URL-u `http://localhost:9000` unutar web preglednika prikazat će se MinIO Object Store zaslon za prijavu kao na slici 6, a uspješnom prijavom koristeći korisničko ime i lozinku definirane za `minio` Docker spremnik prikazat će se Object Browser zaslon prikazan na slici 7 na kojemu je moguće pregledati i pristupiti pojedinim *bucketima* [45].



Slika 6: MinIO Console - MinIO Object Store zaslon za prijavu (engl. *login*)

A screenshot of the MinIO Object Browser. The left sidebar includes sections for User (Object Browser, Access Keys, Documentation), Administrator (Buckets, Policies, Identity, Monitoring, Events, Tiering, Site Replication, Settings), and Subscription (License). The main panel is titled "Object Browser" and shows a table for "Object Buckets". The table has columns: Name, Objects, Size, and Access. One row is visible: "teamstructor-bucket" with 150 objects, 765.0 KiB size, and R/W access. There are also search and refresh icons at the top of the table.

Slika 7: MinIO Console - MinIO Object Browser zaslon i stvoreni *bucket*

3.11. Implementacija timskih resursa koristeći Spatie Laravel Media Library paket

Za implementaciju timskih resursa korišten je Laravel Media Library (`spatie/laravel-medialibrary`) paket razvijen od strane Spatie tima - belgijske *development* agencije koja razvija mnogo poznatih paketa otvorenog kôda za PHP i Laravel ekosustav.

Media Library paket instalira se putem Composera naredbom `composer require "spatie/laravel-medialibrary:^10.0.0"` te je potom potrebno objaviti migraciju za kreiranje tablice `media` pomoću Artisan naredbe `vendor:publish` te primijeniti tu migraciju na bazu podataka [46].

Za ostvariti željenu vezu između modela `Project` i `Resource` potrebno je da model `Project` implementira *interface* `HasMedia` i osobinu (engl. *trait*) `InteractsWithMedia`, a model `Resource` nasljeđuje bazni model `Media` iz Media Library paketa. Također je potrebno u konfiguracijskoj datoteci `config/media-library.php` navesti naziv klase *custom* medijskog modela kao u ispisu 30.

```
1  /**
2   * The fully qualified class name of the media model.
3   */
4  'media_model' => App\Models\Resource::class,
```

Ispis 30: Specificiranje naziva klase *media* modela u `config/media-library.php`

U ispisu 31 vidljiv je dio kôda zaslužan za asociranje učitanog resursa s pripadajućim projektom te pohranjivanje učitanog resursa na s3 disk. U prikazanoj metodi `save` iz klase Livewire komponente `UploadResource` prvo se validira *input* tj. učitana datoteka, zatim se koristeći metodu `addMedia` učitani resurs asocira s pripadajućim projektom. Pozivom metode `toMediaCollection` resurs se pohranjuje na s3 disk u zadalu medijsku kolekciju, a pozivom metode `withCustomProperties` na resurs se dodaje i *custom* svojstvo `'user_id'` gdje spremamo identifikator korisnika koji je izvršio *upload* te datoteke.

```

1     public function save()
2     {
3         $this->validate([
4             'resource' => 'required|file|max:12288', // (12MB max)
5         ]);
6
7         $this->project
8             ->addMedia($this->resource)
9             ->withCustomProperties(['user_id' => Auth::user()->id])
10            ->toMediaCollection('default', 's3');
11
12         $this->emit('resourceAdded');
13         $this->banner(__('Resource uploaded successfully.'));
14
15         $this->reset(['resource']);
16     }

```

Ispis 31: Asociranje resursa s pripadajućim projektom i njegovo pohranjivanje koristeći Media Library metode

3.12. Lokalizacija

Zadano Laravel aplikacija ne sadrži direktorij `lang` u kojem bi bile pohranjene potrebne jezične datoteke, ali ga se može stvoriti izvođenjem Artisan naredbe `lang:publish` [47].

Lokalizacija *Teamstructor* aplikacije izvedena je na način da su podržani engleski i hrvatski jezik što je jasno naznačeno u datoteci `config/locales.php` čiji je sadržaj prikazan u ispisu 32.

```

1 <?php
2
3 return [
4     /*
5     | -----
6     | Locales

```

```

7 | -----
8 |
9 | List of application locales (locale_code => language_name) .
10 |
11 */
12
13 'en' => 'English',
14 'hr' => 'Hrvatski',
15 ];

```

Ispis 32: Sadržaj datoteke config/locales.php

Jezične JSON datoteke s prevedenim *stringovima* nalaze se u aplikacijskom direktoriju resources/lang:

```

resources/lang
└── en.json
└── hr.json

```

Kako bi se doista u Blade predlošku i prikazali odgovarajući prevedeni stringovi koristi se *echo* sintaksa {{ }} i *helper* funkcija — npr. {{ __('Welcome to your Teamstructor application!') }} [47].

Implementiran je LanguageController prikazan u ispisu 33, dodana ruta za promjenu trenutnog jezika (prikazano u ispisu 20 u liniji 53), dodan ConfigureLocale middleware prikazan u ispisu 21.

```

1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Support\Facades\Redirect;
6 use Illuminate\Support\Facades\Session;
7
8 class LanguageController extends Controller
9 {
10     public function switchLocale($locale)
11     {
12         if (array_key_exists($locale, config('locales'))) {

```


```

13         Session::put('locale', $locale);
14     }
15
16     return Redirect::back();
17 }
18 }
```

Ispis 33: LanguageController.php

U konfiguracijsku datoteku za Nginx poslužitelj default.conf dodana je linija
`rewrite ^/(en|hr) /?(.*)? https://teamstructor.test/$2?locale=$1 permanent;` te u .htaccess datoteku linija `RedirectMatch "^/(en|hr) /?(.*)?" "/$2?locale=$1"` što omogućava da se u web pregledniku URL unesen u formi `https://teamstructor.test/hr` tumači kao `https://teamstructor.test/?locale=hr`.

Naposlijetku je implementiran i *language switcher* tj. padajući izbornik (engl. *dropdown menu*) za promjenu jezika prikazan na slici 8.



Slika 8: Padajući izbornik u navigacijskoj traci koji služi za promjenu trenutnog jezika aplikacije

3.13. Testiranje i kvaliteta kôda

3.13.1. Korišteni alati

Pri *developmentu* radi bržeg otkrivanja i otklanjanja pogrešaka te praćenja performansi i ponašanja u aplikaciji korišteni su paketi **Laravel Debug Bar** [48] i **Laravel Telescope** [49].

Također je korišten i *code style fixer* **Laravel Pint** [50], izgrađen na PHP-CS-Fixeru, koji je automatski dostupan za korištenje uz Laravel instalaciju. Pomaže da kôd ostane "čist" i konzistentan te se popravak *code stylea* inicira izvođenjem naredbe `.vendor/bin/pint` iz terminala.

Radi pretpregleda testne elektroničke pošte u aplikaciji (poslane i primljene) dodan je servis **MailHog** [51] u datoteku `docker-compose.yml` (prikazano u ispisu 34) te se MailHog web sučelju može pristupiti unosom URL-a `http://localhost:8025` u web preglednik.

```
1 mailhog:
2   platform: linux/x86_64
3   image: mailhog/mailhog
4   ports:
5     - 1025:1025 # smtp server
6     - 8025:8025 # web ui
```

Ispis 34: mailhog servis unutar `docker-compose.yml` datoteke

3.13.2. Pisanje i pokretanje testova

U aplikacijskom `test` direktoriju zadano se nalaze dva poddirektorija - `Feature` i `Unit`. Namjena *unit* testova jest testiranje manjih izoliranih dijelova kôda, a namjena testova funkcionalnosti jest testiranje većih dijelova kôda tj. pojedinih funkcionalnosti u cijelosti [52].

Kako se testiranje ne bi provodilo nad glavnom "radnom" bazom podataka i tako se obavljale promjene nad stvarnim zapisima u bazi, za potrebe testiranja definirano je posebno izolirano `sqlite_testing` okruženje baze podataka u memoriji (prikazano u ispisu 35).

```

1     'sqlite_testing' => [
2         'driver' => 'sqlite',
3         'database' => ':memory;',
4     ],

```

Ispis 35: Testno okruženje baze podataka definirano u config/database.php

Laravel automatski dolazi s podrškom za testiranje s **PHPUnitom** te se novi *feature* test može kreirati pozivom Artisan naredbe `make:test`, a testovi se mogu pokrenuti koristeći `phpunit naredbu ./vendor/bin/phpunit` ili Artisan naredbu `test` [52].

U ispisu 36 prikazan je primjer *feature* testa pisanog u PHPUnitu.

```

1 <?php
2
3 namespace Tests\Feature;
4
5 // use ... -> imports
6
7 class CreateCommentFormTest extends TestCase
8 {
9     use RefreshDatabase;
10
11     public function test_the_component_can_render(): void
12     {
13         $this->actingAs($user = User::factory()->withPersonalTeam()->
14         create());
15
16         $project = Project::factory()->create([
17             'team_id' => $user->currentTeam,
18             'user_id' => $user,
19         ]);
20
21         $post = Post::factory()->create([
22             'project_id' => $project,
23             'user_id' => $user,
24         ]);

```

```

24
25     $component = Livewire::test(CreateCommentForm::class, ['post' =>
26         $post]);
27
28     $component->assertStatus(200);
29 }

```

Ispis 36: CreateCommentFormTest - test_the_component_can_render

Pest PHP razvojno okruženje za testiranje potrebno je instalirati putem Composera: composer require pestphp/pest --dev --with-all-dependencies, a zatim inicijalizirati Pest u trenutnom projektu koristeći naredbu ./vendor/bin/pest --init [53].

Moguće je instalirati Pest dodatke (engl. *plugins*) za Laravel i Livewire putem Composera: composer require pestphp/pest-plugin-laravel --dev i composer require pestphp/pest-plugin-livewire --dev [54].

Testovi se nakon instalacije Pesta mogu pokretati naredbom ./vendor/bin/pest, a Pest test može se kreirati pozivom Artisan naredbe pest:test [53].

U ispisu 37 prikazan je primjer *feature* testa pisanog u Pestu.

```

1 <?php
2
3 // use ... -> imports
4
5 uses()->group('feature', 'resources');
6
7 uses(RefreshDatabase::class);
8
9 test('the component can render', function () {
10     actingAs($user = User::factory()->withPersonalTeam()->create());
11
12     $project = Project::factory()->create([
13         'team_id' => $user->currentTeam,
14         'user_id' => $user,

```

```

15     ]);
16
17     livewire(UploadResource::class, ['project' => $project])
18         ->assertStatus(200);
19 });

```

Ispis 37: UploadResourceTest - test 'the component can render'

3.14. Otvoreni kôd i doprinos zajednice na projektima Laravel ekosustava

Razvojni okvir Laravel, nazivan još i razvojnim okvirom zajednice (engl. *community framework*), aktivno potiče *developere* na kolaboraciju na svim repozitorijima svojih projekata i paketa prve strane i to ne samo u vidu prijava *bugova* putem GitHuba kao *issues*, već i *pull* zahtjeve (engl. *requests*) [55].

Ispravci *bugova* trebali bi se slati na granu najrecentnije verzije koja podržava ispravke *bugova*, a nikada u granu *master* (osim ako popravljaju značajke prisutne samo u nadolazećem izdanju) [55].

Minor značajke koje su u potpunosti kompatibilne s prethodnim verzijama trenutnog izdanja mogu se poslati na najrecentniju stablinu granu, a *major* nove značajke ili značajke s ključnim *breaking* izmjenama uvijek se trebaju slati u *master* granu koja sadrži nadolazeće izdanje [55].

Prilikom izrade ovog završnog rada i razvijanja aplikacije koristeći se početnim kompletom Laravel Jetstream uočila sam stilsku nekonzistentnost u korisničkom sučelju pri prikazivanju profilne fotografije korisnika u navedenom Laravel *first-party* paketu te sam zatim dala svoj doprinos. Bilo je potrebno *forkati* izvorni repozitorij, učiniti potrebne izmjene u kôdu na posebnoj grani te otvoriti *pull request* (dostupan na poveznici <https://github.com/laravel/jetstream/pull/1304>). Izmjene koje sam učinila su prihvateće od strane Laravel tima te objavljene u sklopu Laravel Jetstream izdanja v3.1.3 koje je dostupno na poveznici <https://github.com/laravel/jetstream/releases/tag/v3.1.3> te je na slici 9 prikazana povijest *commitsa* za to izdanje.

The screenshot shows the GitHub repository 'laravel / jetstream'. The 'Commits' tab is selected. A dropdown menu shows 'v3.1.3'. The commit history is organized by date:

- Commits on May 9, 2023:
 - Lint stub files with Pint (#1313) ...
driesvints and fotrino committed on May 9 ✓
- Commits on May 8, 2023:
 - Ensure email is included in state (#1312) ...
anjao committed on May 8 ✓
- Commits on May 2, 2023:
 - Update Welcome.vue (#1302) ...
aymanatmeh committed on May 2 ✓
- Commits on May 1, 2023:
 - Add object-cover class to team member profile photo (#1304) ...
anamarjapic committed on May 1 ✓
 - Update two-factor-authentication-form.blade.php (#1305) ...
vivante64 committed on May 1 ✓
- Commits on Apr 25, 2023 (no commits shown)

Slika 9: Povijest commita - laravel/jetstream v.3.1.3

4. Zaključak

U ovom završnom radu predstavljen je način na koji je razvijen praktični dio završnog rada - Laravel aplikacija *Teamstructor*. Navedene su tehnologije koje su korištene te je detaljno opisan način implementacije pojedinih dijelova aplikacije što je potkrijepljeno popratnim ispisima kôda i slikama.

Ova aplikacija omogućava korisnicima da formiraju timove u kojima mogu surađivati na različitim timskim projektima na način da mogu pregledavati projektne resurse - učitane zajednički dijeljene datoteke te imaju prostor za raspravu - mogu objavljivati i komentirati obavijesti i ažuriranja relevantna za pojedini projekt.

U ovoj aplikaciji realizirani su svi inicijalno postavljeni ciljevi, a zahvaljujući izuzetnoj skalabilnosti odabranog razvojnog okvira po potrebi bi se brzo i lako mogle dodati nove proširene značajke. Imajući u vidu da se radi o aplikaciji koja služi kao platforma za timski rad, moguće proširenje bilo bi integracija s nekom popularnom platformom treće strane kao što je npr. Slack ili s obzirom da je jedna od zadaća aplikacije i pohrana projektnih resursa možda bi se moglo iste i verzionirati.

Zahvaljujući početnom kompletu Laravel Jetstream pri razvijanju aplikacije ušteđen je dio vremena jer pruža i *scaffolding* za potreban autentikacijski sustav i *frontend scaffolding* Livewire + Blade (uz korištenje Tailwind CSS-a) koji je lako prilagoditi potrebama aplikacije i ujedno korisniku ponuditi dinamičko sučelje moderna i atraktivna izgleda.

Pohrana datoteka tj. projektnih resursa implementirana je pomoću Spatie Laravel Media Library paketa te se datoteke pohranjuju na AWS S3 kompatibilan servis za pohranu MinIO.

Aplikacija je lokalizirana tj. pruža korisničko sučelje i na početno zadatom engleskom jeziku, ali i na hrvatskom jeziku te je trenutni jezik aplikacije lako promijeniti koristeći se padajućim izbornikom za promjenu jezika u navigacijskoj traci ili unosom URL-a s vrijednošću parametra `locale` (`en` ili `hr`) u web preglednik .

Također, za pojedine dijelove aplikacije pisani su PHPUnit ili Pest *feature* testovi te se kroz cijeli *development* proces nastojalo što je više moguće pratiti preporučene prakse i držati do kvalitete kôda.

Literatura

- [1] <https://github.com/laravel/laravel>, posjećeno 12.6.2023.
- [2] Laravel LLC, “Laravel - The PHP Framework For Web Artisans,” <https://laravel.com/>, posjećeno 12.6.2023.
- [3] ——, “Laravel Documentation - Artisan Console,” <https://laravel.com/docs/10.x/artisan>, posjećeno 12.6.2023.
- [4] ——, “Laravel Documentation - Release Notes,” <https://laravel.com/docs/10.x/releases>, posjećeno 12.6.2023.
- [5] Docker Inc., “Docker Docs - Try Docker Compose,” <https://docs.docker.com/compose/gettingstarted/>, posjećeno 14.6.2023.
- [6] ——, “Docker Docs - Volumes,” <https://docs.docker.com/storage/volumes/>, posjećeno 14.6.2023.
- [7] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Deployment,” <https://laravel.com/docs/10.x/deployment>, posjećeno 14.6.2023.
- [8] NGINX - Part of F5, Inc., “NGINX Docs - Configuring NGINX and NGINX Plus as a Web Server,” <https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/web-server/>, posjećeno 14.6.2023.
- [9] <https://github.com/php/php-src>, posjećeno 14.6.2023.
- [10] S. Brekalo, *Uvod u PHP programiranje*. Međimursko vеleučilište u Čakovcu, 2018., https://www.mev.hr/wp-content/uploads/2019/01/Uvod_u_PHP_programiranje.pdf, posjećeno 14.6.2023.
- [11] The PHP Group, “php.net - Supported Versions,” <https://www.php.net/supported-versions.php>, posjećeno 14.6.2023.
- [12] npm, Inc., “npm Docs - About npm,” <https://docs.npmjs.com/about-npm>, posjećeno 14.6.2023.
- [13] Composer, “Composer Documentation - Getting Started,” <https://getcomposer.org/doc/00-intro.md>, posjećeno 14.6.2023.

- [14] ——, “Composer Documentation - Basic Usage,” <https://getcomposer.org/doc/01-basic-usage.md>, posjećeno 14.6.2023.
- [15] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Starter Kits,” <https://laravel.com/docs/10.x/starter-kits>, posjećeno 16.6.2023.
- [16] “Laravel Jetstream - Introduction,” <https://jetstream.laravel.com/3.x/introduction.html>, posjećeno 16.6.2023.
- [17] “Laravel Jetstream - Installation,” <https://jetstream.laravel.com/3.x/installation.html>, posjećeno 16.6.2023.
- [18] “Laravel Jetstream - Livewire,” <https://jetstream.laravel.com/3.x/stacks/livewire.html>, posjećeno 16.6.2023.
- [19] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Configuration,” <https://laravel.com/docs/10.x/configuration>, posjećeno 16.6.2023.
- [20] ——, “Laravel Documentation - Directory Structure,” <https://laravel.com/docs/10.x/structure>, posjećeno 16.6.2023.
- [21] “Laravel Jetstream - Concept Overview: Actions,” <https://jetstream.laravel.com/2.x/concept-overview.html#actions>, posjećeno 16.6.2023.
- [22] “Laravel Jetstream - Concept Overview: Layouts,” <https://jetstream.laravel.com/2.x/concept-overview.html#layouts>, posjećeno 16.6.2023.
- [23] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Database: Migrations,” <https://laravel.com/docs/10.x/migrations>, posjećeno 18.6.2023.
- [24] ——, “Laravel Documentation - Database: Seeding,” <https://laravel.com/docs/10.x/seeding>, posjećeno 19.6.2023.
- [25] ——, “Laravel Documentation - Eloquent: Getting Started,” <https://laravel.com/docs/10.x/eloquent>, posjećeno 19.6.2023.
- [26] ——, “Laravel Documentation - Eloquent: Factories,” <https://laravel.com/docs/10.x/eloquent-factories>, posjećeno 20.6.2023.
- [27] <https://github.com/FakerPHP/Faker>, posjećeno 20.6.2023.
- [28] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Eloquent: Relationships,” <https://laravel.com/>

docs/10.x/eloquent-relationships, posjećeno 21.6.2023.

[29] ——, “Laravel Documentation - Eloquent: Collections,” <https://laravel.com/docs/10.x/eloquent-collections>, posjećeno 21.6.2023.

[30] ——, “Laravel Documentation - Collections,” <https://laravel.com/docs/10.x/collections>, posjećeno 21.6.2023.

[31] ——, “Laravel Documentation - Routing,” <https://laravel.com/docs/10.x/routing>, posjećeno 26.6.2023.

[32] ——, “Laravel Documentation - Middleware,” <https://laravel.com/docs/10.x/middleware>, posjećeno 26.6.2023.

[33] ——, “Laravel Documentation - Authentication,” <https://laravel.com/docs/10.x/authentication>, posjećeno 27.6.2023.

[34] ——, “Laravel Documentation - Authorization,” <https://laravel.com/docs/10.x/authorization>, posjećeno 27.6.2023.

[35] <https://github.com/livewire/livewire>, posjećeno 27.6.2023.

[36] Livewire, “Laravel Livewire,” <https://laravel-livewire.com/>, posjećeno 27.6.2023.

[37] ——, “Laravel Livewire - Validation,” <https://laravel-livewire.com/docs/2.x/input-validation>, posjećeno 27.6.2023.

[38] ——, “Laravel Livewire - Pagination,” <https://laravel-livewire.com/docs/2.x/pagination>, posjećeno 27.6.2023.

[39] ——, “Laravel Livewire - Actions,” <https://laravel-livewire.com/docs/2.x/actions>, posjećeno 27.6.2023.

[40] ——, “Laravel Livewire - Authorization,” <https://laravel-livewire.com/docs/2.x/authorization>, posjećeno 27.6.2023.

[41] ——, “Laravel Livewire - Events,” <https://laravel-livewire.com/docs/2.x/events>, posjećeno 27.6.2023.

[42] <https://github.com/theophileleague/flysystem>, posjećeno 28.6.2023.


[43] Laravel LLC, “Laravel Documentation - File Storage,” <https://laravel.com/docs/10.x/file-storage>

filesystem, posjećeno 28.6.2023.


- [44] MinIO, Inc., “MinIO - High Performance Object Storage for AI,” <https://min.io/>, posjećeno 28.6.2023.
- [45] ——, “MinIO Documentation - MinIO Object Storage for Container,” <https://min.io/docs/minio/container/index.html>, posjećeno 28.6.2023.
- [46] Spatie, “Docs - Laravel-medialibrary - Introduction,” <https://spatie.be/docs/laravel-medialibrary/v10/introduction>, posjećeno 28.6.2023.
- [47] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Localization,” <https://laravel.com/docs/10.x/localization>, posjećeno 28.6.2023.
- [48] <https://github.com/barryvdh/laravel-debugbar>, posjećeno 28.6.2023.
- [49] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Laravel Telescope,” <https://laravel.com/docs/10.x/telescope>, posjećeno 28.6.2023.
- [50] ——, “Laravel Documentation - Laravel Pint,” <https://laravel.com/docs/10.x/pint>, posjećeno 28.6.2023.
- [51] <https://github.com/mailhog/MailHog>, posjećeno 28.6.2023.
- [52] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Testing: Getting Started,” <https://laravel.com/docs/10.x/testing>, posjećeno 28.6.2023.
- [53] Pest, “Pest Docs - Installation,” <https://pestphp.com/docs/installation>, posjećeno 28.6.2023.
- [54] ——, “Pest Docs - Plugins,” <https://pestphp.com/docs/plugins>, posjećeno 28.6.2023.
- [55] Laravel LLC, “Laravel Documentation - Contribution Guide,” <https://laravel.com/docs/10.x/contributions>, posjećeno 28.6.2023.

Dodatci

Prezentacija korisničkog sučelja pri korištenju aplikacije



Slika 10: Profil (korisnik s ulogom administratora)



Slika 11: Nadzorna ploča za administratore

Manage Users

Application users are displayed below. You can check each user personal information (such as name and email), their teams and whether they have administrator privileges.

NAME	OWNED TEAMS	MEMBER OF	ADMINISTRATOR
Admin Admin admin@teamstructor.test	Admin Admin's Team		● Yes
Anamarija Papić anamarija@teamstructor.test	Anamarija Papić's Team	Dolores Ratke's Team Barbara Legros's Team Dr. Estefania Hirthe MD's Team Declan Kihl's Team Deanna Kutch's Team User's Team	● No
Oran Schaden gutmann.victoria@example.org	Oran Schaden's Team	Dolores Ratke's Team Deanna Kutch's Team	● No
Dolores Ratke sbrakus@example.com	Dolores Ratke's Team	Anamarija Papić's Team Beatrice Brekke's Team Prof. Rickie Sauer DVM's Team Deanna Kutch's Team Kaycee Walker MD's Team	● No

Slika 12: Upravljanje korisnicima (za administratore)

Manage Teams

Teams created by your application users are displayed below. You can check details for each team - name, team owner, team members, whether it is a personal team, time of creation and projects that belong to the team.

NAME	TEAM OWNER	MEMBERS	PERSONAL	CREATED AT	PROJECTS
Admin Admin's Team	Admin Admin admin@teamstructor.test		● Yes	18.05.2023. 16:44:47	
Anamarija Papić's Team		Dolores Ratke sbrakus@example.com Dr. Estefania Hirthe MD gaylord.kennedi@example.com Kamryn Armstrong DVM marguerite.wisozk@example.com Kaycee Walker MD all.zemlak@example.org	● Yes	18.05.2023. 16:44:47	Wolf Inc Russel-Koss Hilpert, Shanahan and Beier Ortiz and Sons Braun, Legros and Deckow
Oran Schaden's Team		Dr. Estefania Hirthe MD gaylord.kennedi@example.com Kamryn Armstrong DVM			Stanton Ltd Naylor, Gutierrez

Slika 13: Upravljanje timovima (za administratore)



Manage Projects

Projects created inside existing teams are displayed below. You can check details for each project - name, description, project creator, creation date, team it belongs to. You can also check project discussion and uploaded resources.

NAME	DESCRIPTION	CREATOR	CREATED AT	TEAM	DISCUSSION & RESOURCES
Wolf Inc	Eos magni neque explicabo earum nam.	Dolores Ratke sbrakus@example.com	18.05.2023. 16:44:48	Anamarija Papić's Team	
Russel-Koss	Sit ducimus illum ut praesentium cum est commodi.	Dr. Estefania Hirth MD gaylor.kennedi@example.com	18.05.2023. 16:44:48	Anamarija Papić's Team	
Hilpert, Shanahan and Beier	Quis ab qui corrupti iusto consequatur.	Kamryn Armstrong DVM marguerite.wisozk@example.com	18.05.2023. 16:44:48	Anamarija Papić's Team	
Ortiz and Sons	Maxime odit quia et non voluptas et.	Kaycee Walker MD ali.zemlak@example.org	18.05.2023. 16:44:48	Anamarija Papić's Team	
Braun, Legros and Deckow	Rerum quibusdam temporibus at necessitatibus fugiat iure suscipit.	Anamarija Papić anamarjija@teamstructor.test	18.05.2023. 16:44:48	Anamarija Papić's Team	

Slika 14: Upravljanje projektima (za administratore)

403 | YOU MUST BE AN ADMINISTRATOR.

Slika 15: Odbijen pristup na *admin* ruta korisnicima koji nemaju ulogu administratora

Profile Information
Update your account's profile information and email address.

Photo

[SELECT A NEW PHOTO](#) [REMOVE PHOTO](#)

Name
Anamarija Papić

Email
anamarija@teamstructor.test

[SAVE](#)

Update Password
Ensure your account is using a long, random password to stay secure.

Current Password

New Password

Slika 16: Profil korisnika

Team Name
The team's name and owner information.

Team Owner
 Anamarija Papić
anamarija@teamstructor.test

Team Name
Anamarija Papić's Team

[SAVE](#)

Add Team Member
Add a new team member to your team, allowing them to collaborate with you.

Please provide the email address of the person you would like to add to this team.

Email

[ADD](#)

Team Members
All of the people that are part of this team.

 Dolores Ratke	Remove
---	------------------------


Slika 17: Postavke tima

The screenshot shows the Teamstructor application's dashboard. At the top, there is a header with a user icon, navigation links for 'Dashboard' and 'Projects', and language settings for 'English'. Below the header, a main title 'Teamstructor' is displayed with a subtitle 'Welcome to your Teamstructor application!'. A brief introduction text follows, explaining the application's purpose and how to switch teams. Two main sections are present: 'My Teams' on the left and 'My Projects' on the right. Under 'My Teams', there is a list of teams: Anamarija Papić's Team, Barbara Legros's Team, Deanna Kutch's Team, Declan Kihn's Team, Dolores Ratke's Team, Dr. Estefania Hirthe MD's Team, and User's Team. Each team entry includes a link and a small icon. Under 'My Projects', there is a list of projects: Wolf Inc, Russel-Koss, Hilpert, Shanahan and Beier, and Ortiz and Sons. Each project entry includes a link, a small icon, and a 'DELETE' button.

Slika 18: Nadzorna ploča

The screenshot shows the 'Projects' page of the Teamstructor application. At the top, there is a header with a user icon, navigation links for 'Dashboard' and 'Projects', and language settings for 'English'. Below the header, a breadcrumb navigation shows 'Anamarija Papić's Team / Projects'. The main content area displays four project cards. Each card has a title, a short description, a 'Show Project' link, and two buttons: 'EDIT' and 'DELETE'. The projects listed are: 'Wolf Inc' (description: Eos magni neque explicabo earum nam.), 'Russel-Koss' (description: Sit ducimus illum ut praesentium cum est commodi.), 'Hilpert, Shanahan and Beier' (description: Quis ab qui corrupti iusto consequatur.), 'Ortiz and Sons' (description: Maxime edit quia et non voluptas et.), and 'Braun, Legros and Deckow' (description: Rerum quibusdam temporibus at necessitatibus fugiat iure suscipit.).

Slika 19: Projekti



Slika 20: Projektna rasprava - botun za pristup projektnim resursima i forma za kreiranje objave

Recent

Dolores Ratke 1 month ago

**Occaecati fugit exercitationem ratione
vitae est culpa voluptates.**

Amet et saepe accusantium. Cupiditate facilis repellat ab placeat voluptatibus
maxime eligendi. Ut aliquam similique minima qui labore omnis et rerum.
Repudiandae sit id et reiciendis. Repellat neque id ut velit nostrum. Natus ea et est
molestiae atque. Animi nihil et debitis ut. Odit ex rem et vero a quam. Est blanditiis
est non aut temporis. Quos illo nesciunt et et nesciunt laudantium impedit. Quas
voluptatum natus facere sit. Cumque sed numquam labore numquam at. Optio
labore minus ipsa magnam dicta veniam. Consequatur porro sint aut impedit.
Veritatis optio nobis harum et.

Comments (5)

Dr. Estefania Hirthe MD 1 month ago

Sit rerum commodi et. Nemo providerit omnis autem voluptatem ut hic qui vitae.

Karryn Armstrong DVM 1 month ago

Et illum ducimus ut accusamus. Sint aut omnis et rerum.


Kaycee Walker MD 1 month ago

Placeat dolorum omnis autem magnam omnis. Corporis provident autem quia
voluptatem. Eligendi sit velit est delectus.

Anamarja Papić 1 month ago

Molestias ut voluptatem sit ducimus fugiat praesentium enim. Voluptas perspiciatibus
culpa sapiente autem optio. Natus ratione minus dignissimos. Et sit et et quod et.

Slika 21: Projektna rasprava - prikaz objave i pripadnih komentara



Slika 22: Projektni resursi

Popis slika

1	Sadržaj app direktorija	10
2	Dijagram relacijske baze podataka	11
3	Lista svih ruta definiranih u aplikaciji pomoću Artisan naredbe <code>route:list</code>	30
4	Registracija	34
5	Prijava	34
6	MinIO Console - MinIO Object Store zaslon za prijavu (engl. <i>login</i>)	43
7	MinIO Console - MinIO Object Browser zaslon i stvoreni <i>bucket</i>	43
8	Padajući izbornik u navigacijskoj traci koji služi za promjenu trenutnog jezika aplikacije	47
9	Povijest <i>commita</i> - <code>laravel/jetstream v.3.1.3</code>	52
10	Profil (korisnik s ulogom administratora)	58
11	Nadzorna ploča za administratore	58
12	Upravljanje korisnicima (za administratore)	59
13	Upravljanje timovima (za administratore)	59
14	Upravljanje projektima (za administratore)	60
15	Odbijen pristup na <i>admin</i> rute korisnicima koji nemaju ulogu administratora	60
16	Profil korisnika	61

17	Postavke tima	61
18	Nadzorna ploča	62
19	Projekti	62
20	Projektna rasprava - botun za pristup projektnim resursima i forma za kreiranje objave	63
21	Projektna rasprava - prikaz objave i pripadnih komentara	63
22	Projektni resursi	64

Popis tablica

1	Nazivi klasa modela i pripadajuće tablice	16
---	---	----

Popis ispisa kôda

1	Naredbe za instalaciju Jetstream paketa u novi Laravel projekt	7
2	Definicija varijable u <code>.env</code> datoteci	8
3	Pristup vrijednosti <i>environment</i> varijable u Laravelu	8
4	Migracija za kreiranje tablice <code>projects</code>	13
5	Migracija za dodavanje stupca <code>is_administrator</code> u tablicu <code>users</code> . .	14
6	Sadržaj <code>DatabaseSeeder</code> klase	15
7	Dio kôda model klase <code>User</code>	17
8	Dio kôda tvornice modela <code>UserFactory</code>	19
9	Dio kôda tvornice modela <code>UserFactory</code> koji prikazuje definiciju stanja tvornice modela	20
10	Relacije modela <code>User</code>	20
11	Relacije modela <code>User</code> koje koristi iz osobine <code>HasTeams</code>	21
12	Relacije modela <code>Team</code>	22
13	Relacije modela <code>Team</code> koje nasljeđuje od modela <code>JetstreamTeam</code> . . .	23
14	Relacije modela <code>TeamInvitation</code>	24
15	Relacije modela <code>Project</code>	24
16	Relacije modela <code>Project</code> koje koristi iz osobine <code>InteractsWithMedia</code> .	25
17	Relacije modela <code>Post</code>	25

18	Relacije modela Comment	26
19	Relacije modela Resource koje nasljeđuje od modela Media	27
20	Sadržaj datoteke routes/web.php	28
21	<i>Middleware</i> ConfigureLocale	31
22	Definiranje <i>middleware aliasa</i>	32
23	Definiranje <i>middleware grupa</i>	33
24	Vrata korištena za implementaciju admin korisnika i administratorskog sučelja	35
25	Registriranje politika	36
26	Dio kôda politike za autorizaciju akcija nad modelom Post	36
27	ShowPost.php - klasa Livewire komponente	38
28	minio servis unutar docker-compose.yml datoteke	42
29	Definiranje potrebnih AWS/MinIO <i>environment</i> varijabli	42
30	Specificiranje naziva klase media modela u config/media-library.php	44
31	Asociranje resursa s pripadajućim projektom i njegovo pohranjivanje koristeći Media Library metode	45
32	Sadržaj datoteke config/locales.php	45
33	LanguageController.php	46
34	mailhog servis unutar docker-compose.yml datoteke	48
35	Testno okruženje baze podataka definirano u config/database.php .	49
36	CreateCommentFormTest - test_the_component_can_render	49
37	UploadResourceTest - test 'the component can render'	50