

BBDD

- **TABLE Producto**

- idProducto int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- nombreProducto varchar(200) NOT NULL
- descripcionProducto varchar(500)
- precioProducto decimal(18,2) NOT NULL
- stockProducto int NOT NULL
- procedenciaProducto varchar(100)

CONSTRAINT PK_PRODUCTO PRIMARY KEY (idProducto)

CONSTRAINT CK_PRODUCTO_PRECIO CHECK

(precioProducto > 0)

CONSTRAINT CK_PRODUCTO_STOCK CHECK (stockProducto
>= 0)

- **TABLE Proveedor**

- idProveedor int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- cifProveedor varchar(20) NOT NULL
- nombreProveedor varchar(150) NOT NULL
- telefonoProveedor varchar(9) NOT NULL
- emailProveedor varchar(100) NOT NULL
- direccionProveedor varchar(300)

CONSTRAINT PK_PROVEEDOR PRIMARY KEY (idProveedor)

CONSTRAINT CK_PROVEEDOR_TELEFONO CHECK

(LEN(telefonoProveedor) = 9)

CONSTRAINT CK_PROVEEDOR_EMAIL CHECK

(emailProveedor LIKE '%_@__%.__%')

CONSTRAINT UQ_PROVEEDOR_CIF UNIQUE (cifProveedor)

- **TABLE Usuario**

- idUsuario int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- nombre varchar(50) NOT NULL
- email varchar(50) NOT NULL

CONSTRAINT PK_USUARIO PRIMARY KEY (idUsuario)

CONSTRAINT UQ_USUARIO_NOMBRE UNIQUE (nombre)

- **TABLE Pedido**

- idPedido int IDENTITY(1,1) NOT NULL
- idProveedor int NOT NULL
- idUsuario int NOT NULL
- fechaPedido datetime NOT NULL DEFAULT GETDATE()
- estado varchar(20) NOT NULL DEFAULT 'pedido'
- observaciones varchar(500)
- archivado bool NOT NULL

CONSTRAINT PK_PEDIDO PRIMARY KEY (idPedido)

CONSTRAINT FK_PEDIDO_PROVEEDOR FOREIGN KEY (idProveedor) REFERENCES PROVEEDOR (idProveedor)

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT FK_PEDIDO_USUARIO FOREIGN KEY

(idUsuario) REFERENCES USUARIO (idUsuario)

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT CK_PEDIDO_ESTADO CHECK (estado IN ('pedido', 'enviado', 'entregado'))

- **TABLE Detalle_Pedido**

- idPedido int NOT NULL
- idProducto int NOT NULL
- cantidad int NOT NULL
- precioUnitario decimal(18,2) NOT NULL

CONSTRAINT PK_DETALLE_PEDIDO PRIMARY KEY (idPedido, idProducto)

CONSTRAINT FK_DETALLE_PEDIDO FOREIGN KEY (idPedido) REFERENCES PEDIDO (idPedido)

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE


CONSTRAINT FK_DETALLE_PRODUCTO FOREIGN KEY

(idProducto) REFERENCES PRODUCTO (idProducto)

ON DELETE NO ACTION ON UPDATE CASCADE

CONSTRAINT CK_DETALLE_CANTIDAD CHECK (cantidad > 0)

CONSTRAINT CK_DETALLE_PRECIO CHECK (precioUnitario > 0)



Enlace a la base de datos: duque.database.windows.net

Nombre de la base de datos: [PersonasDB](#)

Usuario: [prueba5](#)

Contraseña: [Abcd1234!](#)

USUARIO PARA ENTRAR EN LA APLICACION:

email → admin@gmail.com

contraseña → [admin123](#)

Tu proyecto

Nombre del proyecto	TrabajoERP 
ID del proyecto 	trabajoerp-gruposinco
Número del proyecto 	290398562885
Organización o carpeta superior en Google Cloud 	 iesnervion.es

Apps web



ProyectoGrupoSinco
App web

Sobrenombre de la app

ProyectoGrupoSinco 

ID de la app

1:290398562885:web:f9454c5316520adc8b912c

[Vincular a un sitio de Firebase Hosting](#)

Backend

ASP.NET

- src/
 - CompositionRoot/
 - [Container.cs](#) *con los paquetes nuget necesarios*
 - + public static IServiceCollection AddCompositionRoot(this IServiceCollection services, IConfiguration configuration)
 - Data
 - DataBase/
 - [Connection.cs](#)
 - + String server { get; set; }
 - + String dataBase { get; set; }
 - + String user { get; set; }
 - + String pass { get; set; }
 - + Connection()
 - + Connection(String server, String database, String user, String pass)
 - + SqlConnection getConnection()
 - + void closeConnection(ref SqlConnection connection)
 - Repositories/
 - [ProductoRepositoryAzure.cs](#) : IProductoRepository
 - + List<Producto> GetListaProductos()
 - + Producto? GetProductoPorId(int idProducto)
 - [ProveedorRepositoryAzure.cs](#) : IProveedorRepository
 - + List<Proveedor> GetListaProveedores()
 - + Proveedor? GetProveedorPorId(int idProveedor)
 - [PedidoRepositoryAzure.cs](#) : IPedidoRepository
 - bool GetBool(SqlDataReader reader, string column)
 - string GetString(SqlDataReader reader, string column)
 - Pedido MapPedido(SqlDataReader miLector)
 - + List<Pedido> GetListaPedidos()
 - + List<Pedido> GetListaPedidosPorUsuario(int idUsuario)
 - + List<Pedido> GetListaPedidosPorProveedor(int

idProveedor)
 + Pedido? GetPedidoPorId(int idPedido)
 + int CrearPedido(Pedido pedidoNuevo)
 + int ActualizarPedido(int idPedido, Pedido pedido)
 + int CambiarEstadoPedido(int idPedido, string nuevoEstado)
 + int EliminarPedido(int idPedido)

- [DetallesPedidoRepositoryAzure.cs](#) :
 IDetallesPedidoRepository
 + List<DetallePedido> GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
 + List<DetallePedido>
 GetListaDetallesPedidosActivos()
 + DetallePedido? GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)
- [UsuarioRepositoryAzure.cs](#) : IUserRepository
 + List<Usuario> GetListaUsuarios()
 + Usuario? GetUsuarioPorId(int idUsuario)
 + Usuario? GetUsuarioPorNombre(string nombre)

○ Domain

- Entities/
 - [Producto.cs](#)
 - + int IdProducto { get; set; }
 - + string NombreProducto { get; set; }
 - + string DescripcionProducto { get; set; }
 - + decimal PrecioProducto { get; set; }
 - + int StockProducto { get; set; }
 - + string ProcedenciaProducto { get; set; }
 - + Producto()
 - + Producto(***int idProducto, string nombreProducto, string descripcionProducto, decimal precioProducto, int stockProducto, string procedenciaProducto***)

- [Proveedor.cs](#)

```
+ int IdProveedor { get; set; }
+ string CifProveedor { get; set; }
+ string NombreProveedor { get; set; }
+ string TelefonoProveedor { get; set; }
+ string EmailProveedor { get; set; }
+ string DireccionProveedor { get; set; }

+ Proveedor()
+ Proveedor(int idProveedor, string
cifProveedor, string nombreProveedor,
string telefonoProveedor,
string emailProveedor, string
direccionProveedor)
```

- [Pedido.cs](#)

```
+ int IdPedido { get; set; }
+ int IdUsuario { get; set; }
+ int IdProveedor { get; set; }
+ DateTime FechaPedido { get; set; }
+ string Estado { get; set; } = string.Empty //
'pedido', 'enviado', 'entregado'
+ string Observaciones { get; set; } =
string.Empty
+ bool Archivado { get; set; }
+ Pedido()
+ Pedido(int idPedido, int idUsuario, int
idProveedor, DateTime fechaPedido,
string estado, string
observaciones, bool archivado)
```

- [DetallePedido.cs](#)

```
+ int IdPedido { get; set; }
+ int IdProducto { get; set; }
+ int Cantidad { get; set; }
+ decimal PrecioUnitario { get; set; }

+ DetallePedido()
+ DetallePedido(int idPedido, int idProducto,
```

int cantidad, decimal precioUnitario)

- [Usuario.cs](#)

- + int IdUsuario { get; set; }
 - + string Nombre { get; set; }
 - + string Email { get; set; }

- + Usuario()

- + Usuario(***int idUsuario, string nombre, string email***)

- Interfaces/

- Repositories/

- [IProductoRepository.cs](#)

- + List<Producto> GetListaProductos()
 - + Producto? GetProductoPorId(int idProducto)

- [IProovedorRepository.cs](#)

- + List<Proveedor>
 - GetListaProveedores()
 - + Proveedor? GetProveedorPorId(int idProveedor)

- [IPedidoRepository.cs](#)

- + List<Pedido> GetListaPedidos()
 - + List<Pedido>
 - GetListaPedidosPorUsuario(int idUsuario)
 - + List<Pedido>
 - GetListaPedidosPorProveedor(int idProveedor)
 - + Pedido? GetPedidoPorId(int idPedido)
 - + int CrearPedido(Pedido pedidoNuevo)
 - + int ActualizarPedido(int idPedido, Pedido pedido)
 - + int CambiarEstadoPedido(int idPedido, string nuevoEstado)
 - + int EliminarPedido(int idPedido)

- [IDetallesPedidoRepository.cs](#)

- + List<DetallePedido>
 - GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
 - + List<DetallePedido>
 - GetListaDetallesPedidosActivos()
 - + DetallePedido?
 - GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)
 - + int CrearDetallePedido(DetallePedido detallePedidoNuevo)
 - + int ActualizarDetallePedido(int idPedido, int idProducto, DetallePedido detallePedido)

- [IUsuarioRepository.cs](#)

- + List<Usuario> GetListaUsuarios()
 - + Usuario? GetUsuarioPorId(int idUsuario)
 - + Usuario? GetUsuarioPorNombre(string nombre)

- UseCases/

- [IProductoUseCase.cs](#)

- + List<Producto> GetListaProductos()
 - + Producto GetProductoPorId(int idProducto)

- [IProovedorUseCase.cs](#)

- + List<Proveedor>
 - GetListaProveedores()
 - + Proveedor GetProveedorPorId(int idProveedor)

- [IPedidoUseCase.cs](#)

- + List<Pedido> GetListaPedidos()
 - + List<Pedido>
 - GetListaPedidosPorUsuario(int idUsuario)
 - + List<Pedido>
 - GetListaPedidosPorProveedor(int idProveedor)

- + Pedido GetPedidoPorId(int idPedido)
- + int CrearPedido(Pedido pedidoNuevo)
- + int ActualizarPedido(int idPedido, Pedido pedido)
- + int CambiarEstadoPedido(int idPedido, string nuevoEstado)
- + int EliminarPedido(int idPedido)

- [IDetallesPedidoUseCase.cs](#)

- + List<DetallePedido>
- GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
- + DetallePedido
- GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)
- + int CrearDetallePedido(DetallePedido detallePedidoNuevo)
- + int ActualizarDetallePedido(int idPedido, int idProducto, DetallePedido detallePedido)

- [IUsuarioUseCase.cs](#)

- + List<Usuario> GetListaUsuarios()
- + Usuario GetUsuarioPorId(int idUsuario)
- + Usuario ValidarCredenciales(string nombre)

- UseCases/

- [ProductoUseCase.cs](#) : [IProductoUseCase.cs](#)

- readonly IProductoRepository
 - _productoRepository

- + ProductoUseCase(IProductoRepository productoRepository)
 - + List<Producto> GetListaProductos()
 - + Producto GetProductoPorId(int idProducto)

- [ProovedorUseCase.cs](#) : [IProovedorUseCase.cs](#)

- readonly IProvedorRepository

_proveedorRepository

+ ProveedorUseCase(IPveedorRepository
proveedorRepository)
+ List<Proveedor> GetListaProveedores()
+ Proveedor GetProveedorPorId(int
idProveedor)

○ [PedidoUseCase.cs](#) : [IPedidoUseCase.cs](#)

- readonly IPedidoRepository
_pedidoRepository

+ PedidoUseCase(IPedidoRepository
pedidoRepository)
+ List<Pedido> GetListaPedidos()
+ List<Pedido> GetListaPedidosPorUsuario(int
idUsuario)
+ List<Pedido>
GetListaPedidosPorProveedor(int
idProveedor)
+ Pedido GetPedidoPorId(int idPedido)
+ int CrearPedido(Pedido pedidoNuevo)
+ int ActualizarPedido(int idPedido, Pedido
pedido)
+ int CambiarEstadoPedido(int idPedido, string
nuevoEstado)
+ int EliminarPedido(int idPedido)

○ [DetallesPedidoUseCase.cs](#) :
[IDetallesPedidoUseCase.cs](#)

- readonly IDetallesPedidoRepository
_detallePedidoRepository

+
DetallePedidoUseCase(IDetallesPedidoReposi
tory detallePedidoRepository)
+ List<DetallePedido>
GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
+ List<DetallePedido>
GetListaDetallesPedidosActivos()

- + DetallePedido GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)
- + int CrearDetallePedido(DetallePedido detallePedidoNuevo)
- + int ActualizarDetallePedido(int idPedido, int idProducto, DetallePedido detallePedido)

- [UsuarioUseCase.cs](#) : IUserioUseCase
 - readonly IUserioRepository
 - _usuarioRepository

- + UsuarioUseCase(IUsuarioRepository usuarioRepository)
- + List<Usuario> GetListaUsuarios()
- + Usuario GetUsuarioPorId(int idUsuario)
- + Usuario ValidarCredenciales(string nombre)

- UI

- ApiControllers/

- [ProductoController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IProductoUseCase _productoUseCase
- + ProductoController(IProductoUseCase productoUseCase)
 - + [HttpGet] IActionResult GetListaProductos()
 - + [HttpGet("{idProducto}")] IActionResult GetProductoPorId(int idProducto)
- [ProveedorController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IProveedorUseCase _proveedorUseCase
 - + ProveedorController(IProveedorUseCase proveedorUseCase)
 - + [HttpGet] IActionResult GetListaProveedores()
 - + [HttpGet("{idProveedor}")] IActionResult GetProveedorPorId(int idProveedor)
 - [PedidoController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IPedidoUseCase _pedidoUseCase

- + PedidoController(IPedidoUseCase pedidoUseCase)
 - + [HttpGet] IActionResult GetListaPedidos()
 - + [HttpGet("{idPedido}")] IActionResult GetPedidoPorId(int idPedido)
 - + [HttpGet("usuario/{idUsuario}")] IActionResult GetListaPedidosPorUsuario(int idUsuario)
 - + [HttpGet("proveedor/{idProveedor}")] IActionResult GetListaPedidosPorProveedor(int idProveedor)
 - + [HttpPost] IActionResult CrearPedido([FromBody] Pedido pedidoNuevo)
 - + [HttpPatch("{idPedido}")] IActionResult ActualizarPedido(int idPedido, [FromBody] Pedido pedido)
 - + [HttpPatch("{idPedido}/estado/{nuevoEstado}")] IActionResult CambiarEstadoPedido(int idPedido, string nuevoEstado)
 - + [HttpDelete("{idPedido}")] IActionResult EliminarPedido(int idPedido)
- [UsuarioController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IUserarioUseCase _usuarioUseCase
 - + UsuarioController(IUsuarioUseCase usuarioUseCase)
 - + [HttpGet] IActionResult GetListaUsuarios()
 - + [HttpGet("{idUsuario}")] IActionResult GetUsuarioPorId(int idUsuario)
 - + [HttpGet("validar/{nombre}")] IActionResult ValidarCredenciales(string nombre)
- [DetallesPedidoController.cs](#) : ControllerBase
 - readonly IDetallesPedidoUseCase _detallesPedidoUseCase
 - + DetallesPedidoController(IDetallesPedidoUseCase detallesPedidoUseCase)
 - + [HttpGet("pedido/{idPedido}")] IActionResult GetListaDetallesPorPedido(int idPedido)
 - + [HttpGet("{idPedido}/{idProducto}")] IActionResult GetDetallePedidoPorId(int idPedido, int idProducto)

```
+ [HttpPost] IActionResult  
CrearDetallePedido([FromBody] DetallePedido  
detallePedidoNuevo)  
+ [HttpPatch("{idPedido}/{idProducto}")] IActionResult  
ActualizarDetallePedido(int idPedido, int idProducto,  
[FromBody] DetallePedido detallePedido)
```


Frontend

FRONTEND

- src/
 - core/
 - types.ts
 - container.ts
 - domain/
 - entities/
 - [clsProducto.ts](#)
 - `_idProducto: number`
 - `_nombreProducto: string`
 - `_descripcionProducto: string`
 - `_precioProducto: number`
 - `_stockProducto: number`
 - `_procedenciaProducto: string`
 - + constructor(***idProducto: number,***
nombreProducto: string, descripcionProducto:
string,
precioProducto: number,
stockProducto: number, procedenciaProducto:
string)
 - [clsProveedor.ts](#)
 - `_idProveedor: number`
 - `_cifProveedor: string`
 - `_nombreProveedor: string`
 - `_telefonoProveedor: string`
 - `_emailProveedor: string`
 - `_direccionProveedor: string`
 - + constructor(***idProveedor: number, cifProveedor:***
string, nombreProveedor: string,
telefonoProveedor: string,
emailProveedor: string,
direccionProveedor: string)
 - [clsPedido.ts](#)
 - `_idPedido: number`

- `_idUsuario`: number
- `_idProveedor`: number
- `_fechaPedido`: Date
- `_estado`: string **'pedido'** | **'enviado'** | **'entregado'**
- `_observaciones`: string
- `_archivado`: bool

+ constructor(***idPedido: number, idUsuario: number, idProveedor: number, fechaPedido: Date, estado: string, observaciones: string, archivado: bool***)

- [clsDetallePedido.ts](#)

- `_idPedido`: number
- `_idProducto`: number
- `_cantidad`: number
- `_precioUnitario`: number

+ constructor(***idPedido: number, idProducto: number, cantidad: number, precioUnitario: number***)

- `clsUsuario`

- `_idUsuario`: number
- `_nombre`: string
- `_email`: string

+ constructor(***idUsuario: number, nombre: string, email: string***)

- interfaces/

- Repositories/

- [IProductoRepository.ts](#)

+ `getListaProductos(): Promise<Producto[]>`
 + `getProductoPorId(idProducto: number): Promise<Producto>`

- [IProveedorRepository.ts](#)

+ `getListaProveedores(): Promise<Proveedor[]>`

+ getProveedorPorId(idProveedor: number):
Promise<Proveedor>

○ [IPedidoRepository.ts](#)

+ getListaPedidos(): Promise<Pedido[]>
+ getListaPedidosPorUsuario(idUsuario:
number): Promise<Pedido[]>
+ getListaPedidosPorProveedor(idProveedor:
number): Promise<Pedido[]>
+ getPedidoPorId(idPedido: number):
Promise<Pedido>
+ crearPedido(pedidoNuevo: Pedido):
Promise<number>
+ actualizarPedido(idPedido: number, pedido:
Pedido): Promise<number>
+ cambiarEstadoPedido(idPedido: number,
nuevoEstado: string): Promise<number>
+ eliminarPedido(idPedido: number):
Promise<number>

○ [IUsuarioRepository.ts](#)

+ getListaUsuarios(): Promise<Usuario[]>
+ getUsuarioPorId(idUsuario: number):
Promise<Usuario>
+ getUsuarioPorNombre(nombre: string):
Promise<Usuario>
+ crearUsuario(usuarioNuevo: Usuario):
Promise<number>
+ actualizarUsuario(idUsuario: number,
usuario: Usuario): Promise<number>
+ eliminarUsuario(idUsuario: number):
Promise<number>

○ [IDetallesPedidoRepository.ts](#)

+ getListaDetallesPorPedido(idPedido:
number): Promise<DetallePedido[]>
+ getDetallePedidoPorId(idPedido: number,
idProducto: number): Promise<DetallePedido>
+ crearDetallePedido(detallePedidoNuevo:
DetallePedido): Promise<number>

+ actualizarDetallePedido(idPedido: number,
idProducto: number, detallePedido:
DetallePedido): Promise<number>
+ eliminarDetallePedido(idPedido: number,
idProducto: number): Promise<number>

- UseCases/

- Producto

- IGetProductosUseCase

- Proveedor

- IGetProveedorUseCase

- Pedido

- IGetPedidoUseCase

- ICreatePedidoUseCase

- IUpdatePedidoUseCase

- ICambiarEstadoPedidoUseCase

- IDeletePedidoUseCase

- DetallesPedido

- IGetDetallesPedidoUseCase

- ICreateDetallesPedidoUseCase

- IUpdateDetallesPedidoUseCase

- IDeleteDetallesPedidoUseCase

- UseCases/

- Producto

- GetProductosUseCase

- Proveedor

- GetProveedorUseCase

- Pedido

- GetPedidoUseCase

- CreatePedidoUseCase

- UpdatePedidoUseCase **LÓGICA DE NEGOCIO: no se podrá actualizar un pedido (y por lo tanto el detalle de un pedido si el estado de pedido es todavía “pedido” o “en preparación” y no “enviado”)**

- CambiarEstadoPedidoUseCase

- DeletePedidoUseCase

- DetallesPedido
 - GetDetallesPedidoUseCase
 - CreateDetallesPedidoUseCase
 - UpdateDetallesPedidoUseCase
 - DeleteDetallesPedidoUseCase
 - dto/
 - [PedidosDTO.ts](#)
 - _idPedido: number
 - _idProveedor: number
 - _idUsuario: number
 - _fechaPedido: Date
 - _estado: string **'pedido' | 'enviado' | 'entregado'**
 - _observaciones: string
- data/
 - repositories/
 - [ProductoRepository.ts](#) implements IProductoRepository
 - + getListaProductos(): Promise<Producto[]>
 - + getProductoPorId(idProducto: number): Promise<Producto>
 - [ProveedorRepository.ts](#) implements IProveedorRepository
 - + getListaProveedores(): Promise<Proveedor[]>
 - + getProveedorPorId(idProveedor: number): Promise<Proveedor>
 - [PedidoRepository.ts](#) implements IPedidoRepository
 - + getListaPedidos(): Promise<Pedido[]>
 - + getListaPedidosPorUsuario(idUsuario: number): Promise<Pedido[]>
 - + getListaPedidosPorProveedor(idProveedor: number): Promise<Pedido[]>
 - + getPedidoPorId(idPedido: number): Promise<Pedido>
 - + crearPedido(pedidoNuevo: Pedido): Promise<number>
 - + actualizarPedido(idPedido: number, pedido:

Pedido): Promise<number>

+ cambiarEstadoPedido(idPedido: number, nuevoEstado: string): Promise<number>

+ eliminarPedido(idPedido: number): Promise<number>

- [UsuarioRepository.ts](#) implements IUserRepository

+ getListUsuarios(): Promise<Usuario[]>

+ getUsuarioPorId(idUsuario: number): Promise<Usuario>

+ getUsuarioPorNombre(nombre: string): Promise<Usuario>

+ crearUsuario(usuarioNuevo: Usuario): Promise<number>

+ actualizarUsuario(idUsuario: number, usuario: Usuario): Promise<number>

+ eliminarUsuario(idUsuario: number): Promise<number>

- [DetallesPedidoRepository.ts](#) implements

IDetallesPedidoRepository

+ getListDetallesPorPedido(idPedido: number): Promise<DetallePedido[]>

+ getDetallePedidoPorId(idPedido: number, idProducto: number): Promise<DetallePedido>

+ crearDetallePedido(detallePedidoNuevo: DetallePedido): Promise<number>

+ actualizarDetallePedido(idPedido: number, idProducto: number, detallePedido: DetallePedido): Promise<number>

+ eliminarDetallePedido(idPedido: number, idProducto: number): Promise<number>

- datasource/

- api

- [ApiConnection.ts](#)

- + getUrl(endpoint: string): string

- + getDefaultHeaders(): HeadersInit

- firebase

- FirebaseConfig.ts

- presentation/

- viewmodels/

- LoginVM.ts
- ListadoPedidosProveedoresVM.ts
- CreatePedidosProveedoresVM.ts
- DetailsPedidosProveedoresVM.ts
- UpdatePedidosProveedoresVM.ts
- ArchivadosVM.ts
- app/
 - navigation/
 - La barra pa navegar no sé como se llama
 - components/
 - ButtonComponent.tsx
 - PedidoItemComponent.tsx
 - PaEscribirComponent.tsx
 - BarraSuperior.tsx
 - TablaProductos.tsx
 - views/
 - LoginScreen.tsx
 - WelcomeScreen.tsx
 - ListPedidosProveedores.tsx
 - CreatePedidosProveedoresScreen.tsx
 - DetailsPedidosProveedoresScreen.tsx
 - UpdatePedidosProveedoresScreen.tsx
 - ArchivadosScreen.tsx

