Contents

Proyecto: Control de Calidad en Manufactura de Componentes Electrónicos **1**
Sección 3: Ingeniería de Datos y Arquitectura Medallion . . . 1
3.1. Configuración del Entorno de Trabajo y Control de Versiones . . . 2
3.2. Infraestructura de Datos y Gobernanza . . . 3
3.2.1. Jerarquía Unity Catalog . . . 3
3.2.2. Creación de la Landing Zone y Carga de Datos . . . 3
3.3. Automatización y Orquestación . . . 4
3.4. Ingesta de Datos: Capa Bronce . . . 4
3.4.1. Metodología . . . 4
3.4.2. Tablas de la Capa Bronce . . . 5
3.4.3. Metadatos de Auditoría . . . 6
3.4.4. Esquema de la Tabla Principal: `bronze_inspections` 6
3.5. Refinamiento y Calidad de Datos: Capa Plata . . . 7
3.5.1. Reglas de Calidad (Expectations) . . . 7
3.5.2. Proceso de Cuarentena (Dead Letter Queue) . . . 8
3.5.3. Tabla de Hechos Unificada . . . 9
3.6. Preparación para Aprendizaje Automático: Capa Oro . . . 9
3.6.1. Agregaciones Dinámicas de Comportamiento: `gold_machine_agg_*` . . . 9
3.6.2. Perfiles Estáticos: `gold_machine_profile` y `gold_supplier_profile` . . . 10
3.6.3. Tabla Spine: `gold_inspection_spine` . . . 11
3.7. Modos de Ejecución del Pipeline e Infraestructura . . . 12
Justificación de las Características para el Modelo ML . . . 12
3.8. Resumen de la Arquitectura . . . 13
Tabla resumen de capas del pipeline . . . 13
Estructura del pipeline (en vez de diagrama ASCII) . . . 13
Ejemplo visual del DAG del pipeline en Databricks . . . 14
Vista del catálogo de tablas en Unity Catalog . . . 14

Proyecto: Control de Calidad en Manufactura de Componentes Electrónicos

Sección 3: Ingeniería de Datos y Arquitectura Medallion

Autora: Ana Martín Serrano
Asignatura: Desarrollo de Sistemas de Big Data
Plataforma: Azure Databricks (Unity Catalog)
Fecha: Marzo 2026

3.1. Configuración del Entorno de Trabajo y Control de Versiones

El entorno de trabajo se configuró sobre **Azure Databricks** con Unity Catalog habilitado, accediendo a la plataforma mediante una cuenta universitaria a través del programa Azure for Students. Esta elección frente a la versión Community Edition fue necesaria para disponer de las capacidades completas de gobernanza de datos que requiere el proyecto: creación de schemas personalizados, volúmenes gestionados y el orquestador Delta Live Tables.

El control de versiones del proyecto se gestiona mediante un repositorio **GitHub** vinculado directamente al workspace de Databricks a través de la integración nativa de Git. El repositorio almacena exclusivamente el código fuente (notebooks y scripts Python), mientras que los datos residen en el sistema de ficheros distribuido de la plataforma. La vinculación se realizó mediante:

```
Workspace → Create → Git Folder → URL del repositorio
```

La estructura del repositorio generada automáticamente por el orquestador DLT es la siguiente:

```
quality-control-manufacturing/
  README.md
  .gitignore
  databricks.yml
  pyproject.toml
  resources/
  src/
      quality_control_manufacturing_medallion_pipeline_etl/
          explorations/
          transformations/
              01_bronze_ingestion.py
              02_silver_transformation.py
              03_gold_machine_aggregations.py
              03_gold_machine_profile.py
              03_gold_inspection_spine.py
              rules/
                  __init__.py
                  inspections.py
                  labels.py
```

3.2. Infraestructura de Datos y Gobernanza

3.2.1. Jerarquía Unity Catalog

Nivel	Nombre	Descripción
Catalog	`workspace`	Contenedor de nivel superior, unidad de gobernanza principal
Schema	`quality_control_manufacturing`	Agrupación lógica del proyecto, contiene el volumen de datos
Schema	`ana_martin17`	Schema de trabajo donde se materializan las tablas del pipeline
Volume	`landing_zone`	Punto de montaje para los archivos crudos originales

3.2.2. Creación de la Landing Zone y Carga de Datos

La landing zone (`/Volumes/workspace/quality_control_manufacturing/landing_zone/`) organiza los datos crudos siguiendo la estrategia de **Hive Partitioning**, que permite al motor Spark realizar *partition pruning* y leer únicamente las particiones necesarias para cada consulta.

La estructura de directorios adoptada es la siguiente:

```
landing_zone/
  context/                          ← Datos maestros estáticos (.csv)
     machines.csv                   (32 máquinas)
     lines.csv                      (4 líneas de producción)
     suppliers.csv                  (4 proveedores)
     operators.csv                  (120 operarios)
     maintenance.csv               (576 registros de mantenimiento)

  events/                           ← Eventos históricos 2023-2024 (.json)
     inspections/
        2023/01/data.json
        2023/02/data.json
        ...
     labels/
         2023/01/data.json
         ...

  source_buffer/                    ← Datos de producción 2025 (.json)
      inspections/
```

```
        2025/01/data.json
        ...
    labels/
        ...
```

Justificación del particionamiento temporal: Los datos de inspección se particionan por `year/month` porque el volumen de datos crece de forma indefinida (1.000.000 de unidades por mes). Esta estrategia permite que las consultas que filtran por rango temporal lean únicamente las carpetas relevantes, reduciendo drásticamente el volumen de datos escaneados.

Separación events/labels: Los eventos de inspección y sus etiquetas de defecto se almacenan en subdirectorios separados de forma deliberada. En un entorno real de manufactura, la confirmación de si una pieza es defectuosa puede tardar días o semanas (*delayed feedback*): la pieza debe superar pruebas funcionales adicionales antes de confirmar el defecto. Esta separación permite ingerir y procesar cada flujo de forma independiente.

3.3. Automatización y Orquestación

El pipeline se implementó mediante **Delta Live Tables (DLT)**, el orquestador nativo de Databricks, bajo el nombre `quality_control_manufacturing_medallion_pipel` DLT infiere automáticamente el grafo de dependencias (DAG) entre las tablas declaradas, gestiona los checkpoints de streaming, las transacciones y la infraestructura subyacente.

El pipeline opera en modo **Triggered** (por lotes), adecuado para el entorno académico. La gran ventaja arquitectónica de DLT es que el código de transformación está completamente desacoplado de la infraestructura: para pasar a producción en tiempo real bastaría con cambiar el modo de `Triggered` a `Continuous` en la configuración del pipeline, sin modificar ninguna línea de código Python.

3.4. Ingesta de Datos: Capa Bronce

3.4.1. Metodología

La capa bronce almacena una copia exacta e inmutable de los archivos originales convertidos al formato columnar **Delta Lake**. La ingesta se implementa de forma **declarativa** mediante los decoradores de `pyspark.pipelines`, diferenciando dos modos de lectura según la naturaleza de los datos:

- **Modo batch (`spark.read`):** Para datos maestros o dimensionales del directorio `context/`. Al ser datos estáticos, se realiza una lectura completa que sobrescribe los datos en cada ejecución.
- **Modo streaming (`spark.readStream` con Auto Loader):** Para los eventos de inspección y etiquetas. El Auto Loader monitoriza los directorios de forma continua y mantiene *checkpoints* que registran el último archivo procesado, garantizando eficiencia e idempotencia (sin duplicados).

3.4.2. Tablas de la Capa Bronce

Tabla	Tipo	Registros	Descripción
`bronze_machines`	Batch	32	Catálogo de máquinas con tipo, línea, fecha de instalación y parámetros técnicos
`bronze_lines`	Batch	4	Líneas de producción con capacidad diaria y clase de sala limpia
`bronze_suppliers`	Batch	4	Proveedores con métricas de calidad esperadas y fecha de incorporación
`bronze_operators`	Batch	120	Operarios con nivel de experiencia y turno asignado
`bronze_maintenance`	Batch	576	Historial de mantenimientos preventivos y correctivos por máquina
`bronze_inspections`	Streaming	30.000.000	Lecturas de sensores y parámetros de proceso por unidad inspeccionada
`bronze_labels`	Streaming	30.000.000	Etiquetas de defecto con fecha de disponibilidad (delayed feedback)

Total de registros ingestados: 30.060.736

3.4.3. Metadatos de Auditoría

Todas las tablas incluyen columnas técnicas de trazabilidad generadas automáticamente:

- `ingestion_timestamp`: Instante exacto en que el dato entró al ecosistema analítico.
- `source_file`: Ruta absoluta del archivo origen de cada registro (`_metadata.file_path`).
- `_rescued_data`: Captura discrepancias de esquema sin detener la ingesta.

3.4.4. Esquema de la Tabla Principal: `bronze_inspections`

Columna	Tipo	Descripción de negocio
`unit_id`	STRING	Identificador único de la unidad inspeccionada
`timestamp`	STRING	Instante temporal de la inspección
`machine_id`	STRING	Máquina que fabricó la unidad
`line_id`	STRING	Línea de producción (LINE_A a LINE_D)
`shift`	STRING	Turno de trabajo (morning/afternoon/night)
`supplier_id`	STRING	Proveedor del material de la unidad
`material_batch_id`	STRING	Lote de material de origen
`temperature_celsius`	DOUBLE	Temperatura del horno/reflujo en °C
`pressure_bar`	DOUBLE	Presión hidráulica en bar
`vibration_mm_s`	DOUBLE	Vibración del transportador en mm/s
`voltage_v`	DOUBLE	Voltaje de alimentación del componente en V
`current_ma`	DOUBLE	Corriente operativa en mA
`humidity_pct`	DOUBLE	Humedad ambiente en sala limpia (%)
`particle_count_m3`	LONG	Partículas en suspensión por m³
`solder_thickness_um`	DOUBLE	Grosor del punto de soldadura en µm
`alignment_error_um`	DOUBLE	Error de posicionamiento del componente en µm
`optical_density`	DOUBLE	Puntuación de inspección óptica
`tool_wear_pct`	DOUBLE	Desgaste de la herramienta (0-100%)
`time_since_maintenance_h`	DOUBLE	Horas desde el último mantenimiento preventivo
`production_speed_pct`	DOUBLE	Velocidad de línea como % de la nominal
`operator_experience_yrs`	DOUBLE	Años de experiencia del operario
`cycle_time_s`	DOUBLE	Tiempo de ciclo real en segundos

3.5. Refinamiento y Calidad de Datos: Capa Plata

3.5.1. Reglas de Calidad (Expectations)

Las reglas de calidad se implementan de forma modular en el directorio `rules/`, con un fichero por dominio lógico. Cada regla consta de un nombre, una restricción en sintaxis SQL y un tag de clasificación.

Reglas para `bronze_inspections`

Regla	Restricción SQL	Justificación
`unit_id_not_null`	`unit_id IS NOT NULL`	Clave primaria obligatoria para el join con etiquetas
`temperature_valid`	`temperature_celsius BETWEEN 150 AND 300`	Rango operativo del horno de reflujo; valores fuera indican fallo del sensor
`pressure_valid`	`pressure_bar BETWEEN 0.5 AND 10.0`	Rango de presión hidráulica normal; extremos indican fallo mecánico
`vibration_valid`	`vibration_mm_s BETWEEN 0.0 AND 15.0`	Valores superiores a 15 mm/s indican deterioro estructural severo
`voltage_valid`	`voltage_v BETWEEN 2.5 AND 4.5`	Voltaje de lógica digital de componentes electrónicos (3.3V nominal)
`humidity_valid`	`humidity_pct BETWEEN 20.0 AND 80.0`	Rango admisible en sala limpia; fuera puede causar corrosión o descarga estática
`solder_thickness_valid`	`solder_thickness_um BETWEEN 50 AND 250`	Rango de grosor de soldadura funcional
`alignment_error_valid`	`alignment_error_um BETWEEN 0 AND 100`	Errores superiores a 100µm causan fallos de contacto eléctrico
`machine_id_not_null`	`machine_id IS NOT NULL`	Clave de trazabilidad para análisis de degradación por máquina

Regla	Restricción SQL	Justificación
`line_id_valid`	`line_id IN ('LINE_A','LINE_B','LINE_C','LINE_D')`	Solo existen 4 líneas de producción en la planta
`shift_valid`	`shift IN ('morning','afternoon','night')`	Solo existen 3 turnos definidos
`tool_wear_valid`	`tool_wear_pct BETWEEN 0 AND 100`	Porcentaje acotado por definición
`production_speed_valid`	`production_speed_pct BETWEEN 50 AND 130`	Velocidades fuera de este rango son operativamente imposibles
`timestamp_not_null`	`timestamp IS NOT NULL`	Obligatorio para el particionamiento temporal y el watermark de streaming

Reglas para `bronze_labels`

Regla	Restricción SQL	Justificación
`unit_id_not_null`	`unit_id IS NOT NULL`	Clave de join con la tabla de inspecciones
`is_defective_valid`	`is_defective IN (0, 1)`	Variable binaria; valores distintos de 0 o 1 son corrupción de datos
`label_available_date_not_null`	`label_available_date IS NOT NULL`	Necesario para el watermark del join stream-stream

3.5.2. Proceso de Cuarentena (Dead Letter Queue)

Se implementó una arquitectura de **cuarentena** para gestionar los registros inválidos sin detener el pipeline ni perder datos de forma irrecuperable. El flujo es el siguiente:

1. Se evalúan todas las reglas sobre los datos bronces.
2. Los registros que incumplen alguna regla se derivan a las tablas de cuarentena (`silver_inspections_quarantine`, `silver_labels_quarantine`).
3. Los registros válidos fluyen a las tablas limpias de plata.

Durante el desarrollo se detectó un error inicial en la regla `voltage_valid`: el rango original (200-260V) correspondía al voltaje de red eléctrica, pero los datos reales contienen el voltaje de ali-

mentación de los componentes electrónicos (~3.3V, rango 2.5-4.5V).
Tras corregir la regla, el resultado fue:

Tabla	Registros	Interpretación
`silver_inspections`	30.000.000	100% de registros válidos tras corrección
`silver_inspections_quarantine`	0	Sin anomalías tras ajuste de reglas
`silver_labels`	30.000.000	100% de etiquetas válidas
`silver_labels_quarantine`	0	Sin etiquetas anómalas

La ausencia de registros en cuarentena es coherente con la naturaleza sintética del dataset, generado con distribuciones controladas dentro de rangos físicamente plausibles.

3.5.3. Tabla de Hechos Unificada

La tabla `silver_inspections_labeled` une los flujos de inspecciones y etiquetas mediante un **stream-stream join con watermark de 30 días**. Este umbral se estimó a partir del diseño del dataset, donde el delayed feedback puede alcanzar hasta 30 días. El join se implementa como LEFT JOIN para conservar todas las inspecciones aunque la etiqueta no haya llegado aún.

Tabla	Registros
`silver_inspections_labeled`	30.000.032

Los 32 registros adicionales respecto a las inspecciones corresponden a unidades del `source_buffer` (2025) que tienen etiqueta disponible en los datos históricos.

3.6. Preparación para Aprendizaje Automático: Capa Oro

3.6.1. Agregaciones Dinámicas de Comportamiento: `gold_machine_agg_*`

Se generaron cuatro tablas de agregaciones temporales por máquina, cada una con una ventana diferente:

Tabla	Ventana	Registros	Propósito
`gold_machine_agg_1h`	1 hora	677.344	Detección de anomalías en tiempo real
`gold_machine_agg_24h`	24 horas	28.192	Tendencia diaria de calidad
`gold_machine_agg_7d`	7 días	4.032	Tendencia semanal, detección de degradación
`gold_machine_agg_30d`	30 días	928	Baseline mensual de referencia

Cada tabla contiene las siguientes métricas por máquina y ventana temporal:

- `total_units` / `defects` / `defect_rate`: Volumen de producción y tasa de defectos.
- `avg_vibration`: Media de vibración. Un aumento progresivo indica degradación mecánica.
- `avg_tool_wear`: Desgaste medio de herramienta. Anticipa necesidades de mantenimiento.
- `avg_temperature`: Temperatura media del proceso. Desvíos indican problemas de horno.
- `avg_solder_thickness`: Grosor medio de soldadura. Cambios correlacionan con cambios de proveedor.
- `avg_alignment_error`: Error medio de posicionamiento. Indica precisión de la máquina.

Valor predictivo: La comparación entre la tasa de defectos en la ventana de 1 hora y el baseline de 30 días permite detectar degradación progresiva de máquinas antes de que genere un volumen significativo de defectos. Esta señal es especialmente relevante para modelar el *data drift* y *concept drift* introducidos en 2025 (degradación de máquinas y nuevo proveedor).

3.6.2. Perfiles Estáticos: `gold_machine_profile` y `gold_supplier_profile`

Tabla	Registros	Descripción
`gold_machine_profile`	32	Perfil enriquecido de cada máquina con antigüedad, tipo y clase de sala limpia

Tabla	Registros	Descripción
`gold_supplier_profile`	4	Perfil de cada proveedor con calidad histórica y flag de proveedor nuevo

Estas tablas están diseñadas para ser consumidas por el **Feature Store** de Databricks, habilitando `delta.enableChangeDataFeed` para sincronización incremental. Las características estáticas más relevantes para el modelo son:

- `machine_age_days`: Las máquinas más antiguas tienen mayor probabilidad de defectos.
- `vibration_baseline_mm_s`: Permite detectar desviaciones respecto al comportamiento nominal.
- `is_new_supplier`: Flag binario que señala el riesgo asociado a SUP_DELTA (nuevo desde 2025-03).
- `solder_thickness_mean_um`: El grosor esperado del proveedor como referencia para detectar anomalías.

3.6.3. Tabla Spine: `gold_inspection_spine`

Tabla	Registros	Descripción
`gold_inspection_spine`	30.000.032	Tabla base para entrenamiento e inferencia del modelo ML

La tabla spine contiene exclusivamente los identificadores primarios (`unit_id`), el timestamp del evento, la variable objetivo (`is_defective`) y las features disponibles en el momento de la inspección en tiempo real. No incluye perfiles ni agregaciones — estos se inyectarán automáticamente por el Feature Store durante el entrenamiento, garantizando *point-in-time correctness* y evitando la fuga de datos del futuro.

Variable objetivo: `is_defective` (binaria: 0 = válida, 1 = defectuosa). Tasa de positivos ~2% en datos históricos, con incremento progresivo en 2025 debido al drift.

3.7. Modos de Ejecución del Pipeline e Infraestructura

El pipeline opera en modo **Triggered** (por lotes), ejecutándose bajo demanda. Esta configuración es adecuada para el entorno académico, donde el control de costes es prioritario. La arquitectura DLT desacopla completamente la lógica de transformación de la infraestructura: para desplegar el sistema en producción en tiempo real bastaría con cambiar el `Pipeline mode` de `Triggered` a `Continuous` en la configuración del pipeline, sin modificar ninguna línea del código Python.

Justificación de las Características para el Modelo ML

Las características creadas en la capa oro se pueden clasificar en tres grupos según su naturaleza:

Características de sensor en tiempo real (disponibles en inferencia instantánea): `vibration_mm_s`, `solder_thickness_um`, `alignment_error_um`, `optical_density`, `tool_wear_pct`. Estas variables tienen correlación directa con el defecto según el diseño del dataset y son las más importantes para el modelo. El *concept drift* de 2025 afecta especialmente a `vibration_mm_s` (los umbrales seguros ya no son válidos) y `solder_thickness_um` (el proveedor nuevo tiene distribuciones distintas).

Características de proceso (contexto de la producción): `shift`, `operator_experience_yrs`, `time_since_maintenance_h`, `production_speed_pct`. Capturan el contexto humano y organizativo de la producción. El turno nocturno tiene mayor riesgo de defecto; operarios con menos experiencia y máquinas con muchas horas desde el último mantenimiento también aumentan la probabilidad.

Características de identidad (para unirse con el Feature Store): `machine_id`, `supplier_id`, `line_id`. Permiten al Feature Store inyectar el perfil histórico de la máquina y del proveedor en el momento exacto de la inspección, aportando información sobre antigüedad, degradación acumulada y calidad histórica del proveedor.

La combinación de estas tres familias de características permite al modelo aprender tanto los patrones instantáneos (lecturas de sensor anómalas) como los patrones contextuales (máquinas degradadas, proveedores de baja calidad, turnos de riesgo), lo que es esencial para mantener rendimiento predictivo ante el *concept drift* progresivo introducido en los datos de 2025.

3.8. Resumen de la Arquitectura

El DAG completo del pipeline materializa las siguientes capas:

```
BRONCE (7 tablas)          PLATA (5 tablas)           ORO (7 tablas)

bronze_machines           silver_inspections          gold_machine_profile
bronze_lines             silver_inspections_q        gold_supplier_profile
bronze_suppliers          silver_labels               gold_machine_agg_1h
bronze_operators            silver_labels_q             gold_machine_agg_24h
bronze_maintenance          silver_inspections_labeled  gold_machine_agg_7d
bronze_inspections       (join stream-stream)      gold_machine_agg_30d
bronze_labels                                        gold_inspection_spine
```

Total de registros gestionados: ~90 millones entre todas las capas.
Período temporal cubierto: Enero 2023 – Junio 2025 (30 meses).
Volumen de datos en landing zone: ~19.9 GB.

Tabla resumen de capas del pipeline

Capa	Tablas principales
Bronce	bronze_machines, bronze_lines, bronze_suppliers, bronze_operators, bronze_maintenance, bronze_inspections, bronze_labels
Plata	silver_inspections, silver_inspections_quarantine, silver_labels, silver_labels_quarantine, silver_inspections_labeled
Oro	gold_machine_profile, gold_supplier_profile, gold_machine_agg_1h, gold_machine_agg_24h, gold_machine_agg_7d, gold_machine_agg_30d, gold_inspection_spine

Estructura del pipeline (en vez de diagrama ASCII)

- **Bronce:**
  - bronze_machines
  - bronze_lines
  - bronze_suppliers
  - bronze_operators
  - bronze_maintenance
  - bronze_inspections
  - bronze_labels

- **Plata:**
  - silver_inspections
  - silver_inspections_quarantine
  - silver_labels
  - silver_labels_quarantine
  - silver_inspections_labeled (join stream-stream)
- **Oro:**
  - gold_machine_profile
  - gold_supplier_profile
  - gold_machine_agg_1h
  - gold_machine_agg_24h
  - gold_machine_agg_7d
  - gold_machine_agg_30d
  - gold_inspection_spine

Ejemplo visual del DAG del pipeline en Databricks

Vista del catálogo de tablas en Unity Catalog

Nota: DataBricks URL

Repositorio Github



Figure 1: DAG del pipeline en Databricks



Description

AI generate | Add

Filter tables | Tables 22 | Volumes 0 | Models 0 | Functions 0 | Sort

Name	Owner	Created at	Popularity	Comment
bronze_inspections	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM		Eventos de inspección: 1.000.000 unidades/mes. Hist...
bronze_labels	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM		Etiquetas de defecto con delayed feedback. Separad...
bronze_lines	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM		Las 4 líneas de producción con capacidad y clase de ...
bronze_machines	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM		Catálogo de las 32 máquinas con sus características ...
bronze_maintenance	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM	—	Historial de mantenimientos preventivos y correctiv...
bronze_operators	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM	—	120 operarios con nivel de experiencia y turno asign...
bronze_suppliers	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM		Proveedores de componentes, incluido SUP_DELTA (...
gold_inspection_spine	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:48 PM	—	Tabla spine para entrenamiento del modelo de dete...
gold_machine_agg_1h	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:57 PM	—	Métricas de calidad por máquina en ventana de 1 h...
gold_machine_agg_24h	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:57 PM	—	Métricas de calidad por máquina en ventana de 24 ...
gold_machine_agg_30d	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:57 PM	—	Métricas de calidad por máquina en ventana de 30 ...
gold_machine_agg_7d	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:57 PM	—	Métricas de calidad por máquina en ventana de 7 día...
gold_machine_aggregations	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:48 PM	—	Métricas de comportamiento por máquina en venta...
gold_machine_profile	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:48 PM	—	Perfil estático por máquina enriquecido con datos d...
gold_supplier_profile	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 07:48 PM	—	Perfil estático por proveedor con métricas de calida...
sample_trips_quality_control_manufacturing_medallion_pipeline	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM		
sample_zones_quality_control_manufacturing_medallion_pipeline	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 10, 2026, 04:26 PM	—	
silver_inspections	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 06:16 PM		Inspecciones limpias y validadas.
silver_inspections_labeled	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 06:16 PM		Tabla de hechos unificada: inspecciones con etiquet...
silver_inspections_quarantine	ana.martin17@alu.uclm.es	Mar 11, 2026, 06:16 PM	—	Registros de inspección que no superan las reglas d...

1 2

About this schema

Owner Ana.Mart

Tags

Add tags

Policies

New policy

Figure 2: Vista de tablas en Unity Catalog