1. Dalam Java Swing, JFrame berperan sebagai wadah utama yang menjadi jendela aplikasi, sehingga termasuk top-level container. Di dalam JFrame dapat digunakan JPanel untuk menata serta mengelompokkan komponen-komponen lainnya, sehingga JPanel digolongkan sebagai intermediate container. Sedangkan JButton merupakan atomic component karena dapat berinteraksi langsung dengan pengguna untuk menjalankan perintah tertentu.

2. Untuk membuat beberapa JRadioButton hanya dapat dipilih salah satu, semua radio button tersebut perlu dimasukkan ke dalam satu objek ButtonGroup. Dengan cara tersebut, saat pengguna memilih salah satu radio button, pilihan lainnya secara otomatis akan dibatalkan.

3. JComboBox biasanya lebih tepat digunakan apabila pilihan yang tersedia cukup banyak dan pengguna hanya diperbolehkan memilih satu pilihan. Sementara itu, JRadioButton lebih sesuai untuk pilihan yang tidak terlalu banyak karena seluruh opsi dapat langsung terlihat pada form.

4. Method initComponents() sebaiknya tidak diubah secara manual karena kode di dalamnya dikelola oleh NetBeans GUI Builder. Ketika desain form mengalami perubahan, NetBeans dapat menghasilkan ulang kode tersebut sehingga modifikasi yang dilakukan secara manual berpotensi terhapus. Oleh karena itu, kode tambahan atau logika program sebaiknya diletakkan di luar initComponents(), misalnya pada method terpisah atau setelah pemanggilan initComponents().

5. FlatLightLaf.setup() digunakan untuk menerapkan tema FlatLaf dengan tampilan yang terang pada aplikasi Java Swing. Pemanggilannya sebaiknya dilakukan sebelum membuat atau menampilkan objek form agar seluruh komponen dapat menggunakan tampilan FlatLaf sejak pertama kali aplikasi dijalankan.