软件工程

D11-3009 专属

Author: Anand Zhang

资源地址

试卷分值情况:

题型	个数(个)	单个分值(分)	总分值(分)
选择题	10	2	20
填空题	10	1	10
判断题	5	2	10
简答题	5	4	20
应用题	4	5	40

选择题

软件测试

黑盒测试技术

黑盒测试是根据程序组件的规格说明测试软件功能的方法,所以也称为功能测试。由于被测对象作为一个黑盒子,它的功能行为只能通过研究其输入和输出来确定,所以又称为软件输入/输出接口测试。黑盒测试注重于功能和数据信息域的测试。

黑盒测试的一些测试方法: 等价类划分、边界值分析、错误推测、因果图等。

等价类划分

等价类划分是一种典型的黑盒测试方法。等价类是指某个输入域的集合,它表示对于揭露程序中的错误 来说,集合中的每个输入条件是等效的。等价类划分的办法是把程序的输入域划分成若干等价类,然后 从每个部分中选取少数代表性数据当作测试用例。

边界值分析

边值分析法是列出单元功能、输入、状态及控制的合法边界值和非法边界值,设计测试用例包含全部边界值的方法。典型的包括IF语句中的判别值、定义域/值域边界等。

错误推测

错误推测是依靠测试者的直觉和经验,推测可能存在的错误类型,从各种可能的测试方案中选择最可能 发现错误的测试方案。常被用于"错误成群"现象的处理。

因果图

因果图法就是从程序规格说明书的描述中找出因(输入条件)和果(输出或程序状态的改变),通过因果图转换为判定表,最后为判定表中的每一列设计一个测试用例。

由于等价类划分法并没有考虑到输入情况的各种组合。

白盒测试技术

白盒测试是有选择地执行(或覆盖)程序中某些最有代表性路径的测试方法,所以也称为逻辑覆盖测试。

维护的四大类型

- 纠错性维护(Corrective Maintenance):对在测试阶段未能发现的,在软件投入使用后才逐渐暴露出来的错误的测试、诊断、定位、纠错以及验证、修改的回归测试过程。纠错性维护占整个维护工作的21%。
- 完善性维护(Perfective Maintenance): 为了满足这些日益增长的新要求,需要修改或再开发软件,以扩充软件功能、增强软件性能、改进加工效率、提高软件的可维护性等。完善性维护所占的比重最大,大约占总维护量的50%以上。
- 适应性维护:为了适应计算机的飞速发展,使软件适应外部新的硬件和软件环境或者数据环境(数据库、数据格式、数据输入/输出方式、数据存储介质)发生的变化,而进行修改软件的过程。适应性维护占整个维护工作的25%。
- 预防性维护(Preventive Maintenance): 为了提高软件的可维护性和可靠性等,主动为以后进一步维护软件打下良好基础的维护活动。大约占总维护量的5%。

软件工程基本原则

分阶段的软件开发、坚持进行阶段评审、实行严格的产品控制、采用先进的程序设计技术、明确责任、 开发小组的人员少而精、不断改进开发过程

低耦合模式

- 低耦合模式是一个评价模式。
- 低耦合原则适用于软件开发的很多方面、它是构件软件最重要的目标之一。
- 指导原则是:分配职责以使耦合保持在较低的水平。

其他

软件的特征:复杂性、一致性、退化性、易变性、移植性、高成本

敏捷方法是一组敏捷实践技术的总称,包括极限编程、Scrum方法、结对编程等等

敏捷开发原则

- 我们最优先要做的是通过尽早的、持续的交付有价值的软件来使客户满意。
- 即使到了开发的后期,也欢迎改变需求。敏捷过程利用变化来为客户创造竞争优势。
- 经常性地交付可以工作的软件,交付的间隔可以从几个星期到几个月,交付的时间间隔越短越好。
- 在整个项目开发期间,业务人员和开发人员必须天天都在一起工作。
- 围绕被激励起来的个体来构建项目,给他们提供所需的环境和支持,并且信任他们能够完成工作。

- 在团队内部,最具有效果并富有效率的传递信息的方法,就是面对面的交谈。
- 工作的软件是首要的进度度量标准。
- 敏捷过程提倡可持续的开发速度。责任人、开发者和用户应该能够保持一个长期的、恒定的开发速度。
- 不断地关注优秀的技能和好的设计会增强敏捷能力。
- 简单是最根本的。
- 最好的构架、需求和设计出于自组织团队。
- 每隔一定时间,团队会在如何才能更有效地工作方面进行反省,然后相应地对自己的行为进行调整。

Scrum 开发过程

- Scrum 是一种迭代式增量软件开发过程,适合于敏捷软件开发。
- Scrum的基本假设:开发软件就像开发新产品,无法一开始就能定义软件产品最终的方案,过程中需要研发、创意、尝试错误,所以**没有一种固定的流程可以保证方案成功**。
- Scrum 有明确的最高目标,熟悉开发流程中所需具备的最佳典范与技术,具有高度自主权,紧密地沟通合作,以高度弹性解决各种挑战,确保每天、每个阶段都朝向目标有明确的推进。

填空题

- 1. 软件的三要素:程序、文档、数据
- 2. 软件工程的三要素: 方法、过程、工具
- 3. 软件过程是为了开发出软件产品,或者是为了完成软件工程项目而需要完成的有关软件工程的活动。通常使用**生存周期模型**简洁地描述软件过程。
- 4. 设计分为模块设计、数据库设计、界面设计、架构设计
- 5. 极限编程有四个要素:交流、简单、反馈、勇气
- 6. MVC模式采用将模型(Model)、视图(View)和控制器(Controller)相分离的思想。
- 7. 代码复杂度 P120 环复杂度 (判断节点+1) 3

判断题

错的多

简答题

软件生存周期是什么?


软件生存周期就是软件**从生到死的过程**,也称为软件生命周期。

软件生存周期可划分为**定义**、**开发和运行**三个时期,每个时期又细分为若干个阶段。把整个软件生存周期划分为若干阶段,使得每个阶段有明确的任务,使规模大,结构复杂和管理复杂的软件开发变的容易控制和管理。


软件生存周期包括**问题的定义与可行性分析、项目计划、需求分析、软件设计、编码与测试、维护**等阶段,每个阶段又包含一系列的活动。


画程序流程图

比三个数最大值或者最小值



MVC 结构图





软件配置管理

软件配置(Software Configuration)是一个软件各种形式、各种版本的文档和程序的总称

软件配置管理(SCM,Software Configuration Management)是对软件变更(或称为进化)过程的管理:变更不可避免、管理变更的能力是项目成败的关键。

软件配置管理是应用于整个软件过程的保护性活动,也可被视为整个软件过程的质量保证活动之一。

软件生命周期有几个阶段? 几个任务?

软件生存周期可划分为**定义、开发和运行**三个时期,每个时期又细分为若干个阶段。

六个阶段:

- 问题的定义与可行性分析
- 项目计划
- 需求分析
- 软件设计
- 编码与测试
- 运行与维护

简述面向对象构件设计的原则

- 开关原则(The Open-Closed Principle, OCP):模块应该对外延具有开放性,对修改具有封闭性。
 替换原则(Substitution Principle, SP):子类可以替换它们的基类。
- 依赖倒置原则(Dependency Inversion Principle, DIP): 依赖于抽象、而非具体实现
- 接口分离原则(Interface Segregation Principle, ISP): 多个用户专用接口比一个通用接口要好。
- 发布复用等价性原则(Release Reuse Equivalency Principle, REP): 复用的粒度就是发布的粒度。
- 共同封装原则(Common Closure Principle, CCP): 一同变更的类应该和在一起。
- 共同复用原则(Common Reuse Principle, CRP): 不能一起复用的类不能被分到一组。

软件规模的度量方法

- 代码行方法
- 软件科学方法
- 可测量数据方法
- 功能点度量方法
- 面向对象的度量

应用题

系统用例图

用例图包括:参与者、用例、关联和边界四个要素。

参与者:用小人形表示用例:用椭圆表示

◆ 关联:用直线表示说明参与者驱动某个用例◆ 边界:用矩形框表示,说明系统关注点。

用例规约

用例不同部分	说明
用例名称	以动词开始描述用例名称
范围	要设计的系统
级别	"用户目标"或者是"子功能"
主要参与者	调用系统,使之交付服务
渋众及其关注点	关注该用例的人,及其需要
前置条件	开始前必须为真的条件
成功保证	成功完成必须满足的条件
主成功场景	典型的、无条件的、理想方式的成功场景
扩展	成功或失败的替代场景
特殊需求	相关的非功能性需求
技术和数据变元素	不同的I/O方法和数据格式
发生频率	影响对实现的调查、测试和时间安排
杂项	未决问题等

例:

用例名称:处理一次销售

范围: POS机应用

级别: 用户目标

主要参与者: 收银员

涉众及其关注点:

● 收银员:希望能够准确、快速地输入,而且没有支付错误,因为如果少收货款,将从其薪水 众扣除。

● 售货员:希望自动更新销售提成

顾客:希望以最小代价完成购买活动并得到快速服务。希望便捷、清晰地看到所输入的商品项目和价格。希望得到购买凭证,以便退货。

● 公司:希望准确地记录交易,满足顾客要求。希望确保记录了支付授权服务的支付票据。希望有一定的容错性,即便在某些服务器构件不可用时(如远程信用卡验证),也能够完成销售。希望能够自动、快速地更新帐户和库存信息。

• 经理:希望能够快速执行超控操作,并易于更正收银员的不当操作。

前置条件: 收银员必须经过确认和认证。

成功保证(或后置条件):存储销售信息,更新帐户和库存信息,记录提成,生成票据,记录支付授权的批准。

业务类图

根据一个用例画类图,表面类之间的关系

序列图 BCE

- **边界类**: 边界类用于建立系统与其参与者之间交互的模型,经常代表对窗口、窗体、窗幕、通信接口、打印机接口、传感器、终端以及API等的抽象。
 - 每个边界类至少应该与一个参与者有关,反之亦然。
- **控制类**:控制类代表协调、排序、事务处理以及其他对象的控制,经常用于封装与某个具体用例有 关的控制。
 - 控制类还可以用来表示复杂的派生与演算,如业务逻辑。
- **实体类**:实体类用于对长效持久的信息建模。大多数情况下,实体类是直接从业务对象模型中相应 的业务实体类得到的