



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ
НАУКА У НОВОМ САДУ



Ана Попарић

Паралелно генерисање фракталних стабала: поређење Python и Rust имплементација

ЗАВРШНИ РАД

Основне академске студије

Нови Сад, 2026

	УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6	
	КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА	

Редни број, РБР :		
Идентификациони број, ИБР :		
Тип документације, ТД :		Монографска документација
Тип записа, ТЗ :		Текстуални штампани материјал
Врста рада, ВР :		Дипломски - бечелор рад
Аутор, АУ :		Ана Попарић
Ментор, МН :		Др Игор Дејановић, редовни професор
Наслов рада, НР :		Паралелно генерисање фракталних стабала: поређење Python и Rust имплементација
Језик публикације, ЈП :		српски/ћирилица
Језик извода, ЈИ :		српски/енглески
Земља публиковања, ЗП :		Република Србија
Уже географско подручје, УГП :		Војводина
Година, ГО :		2026
Издавач, ИЗ :		Ауторски репринт
Место и адреса, МА :		Нови Сад, трг Доситеја Обрадовића 6
Физички опис рада, ФО : (поглавља/страница/ цитата/табела/слика/графика/прилога)		5/41/24/1/8/0/2
Научна област, НО :		Електротехничко и рачунарско инжењерство
Научна дисциплина, НД :		Примењене рачунарске науке и информатика
Предметна одредница/Кључне речи, ПО :		фрактално стабло, паралелизација, Python, Rust, поређење перформанси
УДК		
Чува се, ЧУ :		У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад
Важна напомена, ВН :		
Извод, ИЗ :		Овај документ представља упутство за писање завршних радова на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. У исто време је и шаблон за Turpst.
Датум прихватања теме, ДП :		
Датум одбране, ДО :		01.01.2025
Чланови комисије, КО :	Председник:	Др Петар Петровић, ванредни професор
	Члан:	Др Марко Марковић, доцент
	Члан:	
	Члан, ментор:	Др Игор Дејановић, редовни професор
		Потпис ментора

	UNIVERSITY OF NOVI SAD • FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6	
	KEY WORDS DOCUMENTATION	
Accession number, ANO :		
Identification number, INO :		
Document type, DT : Monographic publication		
Type of record, TR : Textual printed material		
Contents code, CC :		
Author, AU : Ana Poparić		
Mentor, MN : Igor Dejanović, Phd., full professor		
Title, TI : Parallel Fractal Tree Generation: A Performance Comparison of Python and Rust Implementations		
Language of text, LT : Serbian		
Language of abstract, LA : Serbian/English		
Country of publication, CP : Republic of Serbia		
Locality of publication, LP : Vojvodina		
Publication year, PY : 2026		
Publisher, PB : Author's reprint		
Publication place, PP : Novi Sad, Dositeja Obradovica sq. 6		
Physical description, PD : (chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 5/41/24/1/8/0/2		
Scientific field, SF : Electrical and Computer Engineering		
Scientific discipline, SD : Applied computer science and informatics		
Subject/Key words, S/KW : fractal tree, parallelization, Python, Rust, performance comparison		
UC		
Holding data, HD : The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad		
Note, N :		
Abstract, AB : This document provides guidelines for writing final theses at the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad. At the same time, it serves as a Typst template.		
Accepted by the Scientific Board on, ASB :		
Defended on, DE : 01.01.2025		
Defended Board, DB :	President:	Petar Petrović, Phd., assoc. professor
	Member:	Marko Marković, Phd., asist. professor
	Member:	Mentor's sign
	Member, Mentor:	Igor Dejanović, Phd., full professor



УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ • ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6

ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Изјављујем да нисам у сукобу интереса у односу ментор – кандидат и да нисам члан породице (супружник или ванбрачни партнер, родитељ или усвојитељ, дете или усвојеник), повезано лице (крвни сродник ментора/кандидата у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, као ни физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са ментором или кандидатом), односно да нисам зависан/на од ментора/кандидата, да не постоје околности које би могле да утичу на моју непристрасност, нити да стичем било какве користи или погодности за себе или друго лице било позитивним или негативним исходом, као и да немам приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на однос ментор-кандидат.

У Новом Саду, дана _____

Ментор

Кандидат

Садржај

1	Увод	1
1.1	Шта је Typst?	1
1.2	Припрема текста	3
1.3	Дефинисање појмова и преводи	4
1.4	Стил писања	4
1.5	Граматика	5
1.6	Слике и табеле	5
1.7	Листа за дораде	6
1.8	Цитирање	6
1.9	Предаја рада	8
1.10	Очекивани обим рада	8
2	Фрактално стабло	9
2.1	Фрактали	9
2.2	Рекурзија и бинарно фрактално стабло	10
2.3	Параметри и врсте фракталних стабала	10
2.4	Величина проблема	12
3	Паралелизација	13
3.1	Процесни модел наспрам модела нити	13
3.2	Расподела оптерећења	14
3.3	Амдалов закон	15
3.4	Густафсонов закон	15
4	Имплементација	19
4.1	Секвенцијална имплементација	19
4.2	Стратегија поделе задатака	19
4.3	Паралелна Python имплементација	20
4.4	Паралелна Rust имплементација	21
5	Закључак	23
	Списак слика	25
	Списак листинга	27
	Списак табела	29
	Списак коришћених скраћеница	31
	Списак коришћених појмова	33
	Биографија	35
	Литература	37
	Грешке у литературним наводима	39

TODOs 41

Овај шаблон је намењен за припрему завршних дипломских и мастер радова на студијском програму за софтверско инжењерство и информационе технологије на Факултету техничких наука. Урађен је употребом [Typst](#) система који је описан у наставку.

1.1 Шта је Typst?

[Typst](#) је систем за припрему, односно аутоматски прелом докумената (енг. *typesetting*), и посебно је погодан за техничке и научне текстове. Омогућава прецизно формирање, математичке формуле, библиографије и сложене структуре. Користи .typ текстуалне фајлове и компајлира их у PDF.

Овакав приступ израде докумената називамо “What You See Is What You Meant” (оно што видиш је оно што си мислио) који је популаран у техничким доменима. На пример, *markdown* који користимо на GitHub-у и другим сајтовим је добар пример овог приступа. Насупрот овом приступу имамо “What You See Is What You Get” (оно што видиш је оно што и добијеш).

Разлике између ова два приступа су следеће:

- **WYSIWYG** (*What You See Is What You Get*) – Офис алати (нпр. Word, Google Docs):
 - Видиш тачно како ће документ изгледати приликом уређивања,
 - Фокус на визуелном изгледу (фонт, боје, размаци),
 - Мање аутоматизације за сложене структуре (референце, садржај).
- **WYSIWYM** (*What You See Is What You Meant*) – Typst:
 - Уноси се *логичка структура* (наслови, секције, математичке формуле), а изглед се одређује касније (преко стилова). Пример:
= Увод
Ово је `_логичка_` ознака наслова, а не визуелни избор фонта.
 - Детаљнија контрола (нпр. табеле, формуле),
 - Аутоматско генерисање садржаја, библиографије, референци у тексту,
 - Аутоматско повезивање референци са делом текста који се референцира,

- Аутоматска нумерација поглавља, секција, слика,
- Аутоматско генерисање индекса слика, табела, листинга,
- Аутоматско распоређивање слика, табела, прелом страна, прелом речи на крају реда итд.
- Могућност скриптовања – нпр. аутоматско пребројавање поглавља, слика, табела и сл. у кључној документацијској информацији код завршних радова,
- Могућност верзионисања — .typ фајлови су обични текст, па се лако прате промене (нпр. са Git).
- Стабилност — боље рукује великим документима (нпр. књиге, дисертације, завршни радови).

Typst је слободан софтвер отвореног кода.

1.1.1 Употреба Typst алата

После инсталације¹ довољно је да из фолдера овог шаблона позовете следећу команду:

```
typst watch zavrzni-rad.typ
```

Ова команда покреће Typst у моду у коме прати промене над фајловима и при сваком промени регенерише PDF фајл.

Отворите PDF фајл `zavrzni-rad.pdf` у неком од прегледача који освежава приказ на сваку промену без губљења позиције (нпр. `Okular`² или `Sumatra PDF`³). Сада у вашем текстуалном едитору мењајте `.typ` фајлове. Видећете да се PDF приказ готово тренутно ажурира.

1.1.2 Фонтови

Овај шаблон користи Liberation фонт па се побрините да вам је исправно инсталиран. Да бисте проверили који фонтови су доступни позовите команду:

```
typst fonts
```

или, да проверите да ли имате Liberation фонт инсталиран:

```
typst fonts | grep -i liberation
```

¹<https://github.com/typst/typst#installation>

²<https://okular.kde.org/>

³<https://www.sumatrapdfreader.org/free-pdf-reader>

1.1.3 Упутство за фајлове у T_upst шаблону

У фајлу `metadata.typ` налазе се метаподаци које је потребно да попуните и који ће се аутоматски применити у свим деловима текста где је то потребно. На пример, ту дефинишете:

- формат стране (a4 или iso-b5),
- наслов рада,
- име аутора,
- ментора,
- апстракт,
- кључне речи,
- чланове комисије за оцену и одбрану
- итд.

Такође, дефинишете и потребне елементе на енглеском језику.

Шаблон је прављен тако да није потребно да се ручно мењају задатак, кључна документацијска информација, насловна страна. Све измене се спроводе кроз варијабле у фајлу `metadata.typ`.

У фајлу `biografija.typ` пишете своју кратку биографију.

У фајлу `literatura.bib` уносите референце у BibTeX формату.

У фолдеру `pglavlja` пишете текст вашег рада. Свако ново поглавље морате да укључите са `#include` директивом у дну `zavrsni-rad.typ` фајла.

У фолдеру `slike` смештате слике у PNG формату.

Остале фајлове не треба да дирате.

Шаблон подржава и A4 и ISO-B5 формат. Прилагођен је двостраној штампи. Пошто се прелом обавља аутоматски формат можете мењати по потреби и није потребно унапред да одлучите да ли ћете користити A4 или ISO-B5.

1.2 Припрема текста

- За припрему рада се користи T_upst + BibTeX за референце по узору на овај шаблон.
- Направите клон (енг. *fork*) овог шаблона и додајте ментора као колаборатора.
- Текст се пише **искључиво на ћирилиц**. За пресловљавање у T_upst можете користити Ћирко [1] који се може интегрисати са разни текстуалним едиторима.
- Текст задатка и чланове комисије ћете добити од ментора.
- Обавезно инсталирајте подршку за српски језик са провером правописа у свом текстуалном едитору.

- Обавезно прочитајте рад у целини бар једном пре слања ментору на читање.
- За мастер рад потребно је написати и рад за Зборник радова ФТН-а. Обим је 4 странице двостубачно. Погледајте пример. Шаблон преузимате са сајта Зборника⁴.

1.3 Дефинисање појмова и преводи

- При првом увођењу одређеног појма, описати га и евентуално навести назив на енглеском.

Пример:

Насупрот језицима опште намене, језици специфични за домен (ЈСД, енгл. *Domain-Specific Languages*) представљају рачунарске језике који нуде повећање експресивности кроз употребу концепата и нотација прилагођених и често ограничених на одређени домен проблема.

- Користити уобичајени превод уколико постоји или назив у оригиналу у курзиву (енгл. *italics*).
- Акроними настали од енглеских речи се пишу на латиници (нпр. HTML, DSL, CSS, AI).
- *Class diagram* се преводи као "дијаграм класа" а не као "класни дијаграм".

1.4 Стил писања

- Знаци интерпункције:
 - Тачке, зарези, двотачке – пишу се уз претходну реч. Следећа реч почиње после размака.
 - Цртица: пише се са размаком са обе стране.
 - Заграде: пише се уз прву односно последњу реч у загради. Отворена заграда почиње после размака у односу на претходну реч. После затворене заграде такође иде размак.
- Код техничких текстова се обично избегава прво лице једине и користе пасивни облици где год је то могуће. Нпр. уместо “Ја сам имплементирао” је боље рећи “У раду је приказана имплементација...”.
- Избежавати квалификације:
 - “**Веома** је тешко направити...”
 - “Информациони систем је **страховито** сложен...”
 - “Имплементација је **јак**о компликована...”

⁴<http://www.ftn.uns.ac.rs/ojs/index.php/zbornik>

1.5 Граматика

- “Бисмо, бисте” – пише се спојено.
- “Не” – пише се одвојено ако стоји уз глагол, али спојено са остатком речи ако је у оквиру придева или прилога.

Пример:


- Придеви и прилози: “недовољно, невидљиво, неразговорно, неизграђен...”.
- Глаголи: “не видим, не могу...”.
- На почетку набрајања ставити двотачку.
- Не користити енглеску конвенцију за писање наслова. У српском језику само прва реч у наслову почиње великим словом.

1.6 Слике и табеле

- За слике које представљају програмски код из едитора избежавати тамне теме. Светле теме боље изгледају у штампи и троше мање тонера. Најбоље је програмски код наводити као листинг у Typst-у јер ће онда бити конзистентно приказан у смислу фонтова и бојења синтаксе.
- Слике и табеле морају имати наслов.
- Свака слика и табела се морају барем једном цитирати у тексту.

Пример:

На слици 1 приказана је PyFlies архитектура која прати стандардне компајлерске архитектуре.



Слика 1: PyFlies архитектура.

Табеле се наводе на следећи начин:

Табела 1: Пример табеле

Податак 1	Податак 2
Вредност 1	Вредност 2

А цитирају у тексту овако [1](#). Можете приметити да ће се списак табела аутоматски креирати на крају на страници [Списак табела](#).

1.7 Листа за дораде

Овај шаблон има подршку за вођење TODO листе која се може користити од стране кандидата док пише текст али и од стране ментора приликом рецензије. Било где у тексту се може навести функција

`#todo`[Нешто што треба да се уради]

Као на пример овде **TODO: Објаснити како се користи todo функција**. И на крају рада ће бити генерисан [списак TODO уноса](#).

1.8 Цитирање

- Цитирајте све коришћене изворе на месту употребе.
- Не преузимајте садржаје дословно (*copy-paste*) већ својим речима препричајте прочитано и пробајте да укрстите са више литературних извора.
- Цитате наводите и у наслову слика које сте преузели. При преузимању слике потребно је да лиценца омогућава употребу у другим радовима.
- Све што не цитирате, а преузели сте из других извора, сматра се плагијатом.
- Цитирање се обавља навођењем броја литературног навода у угластим заградама.
- Цитат је део реченице и стога се наводи пре тачке која завршава реченицу.
- Цитат се у реченици понаша као реч, односно одваја се од околних речи.
- Можете истовремено цитирати више радова. На пример: **[7,14]** или **[1-3,7,12]**.

Примери:

Данас су најпознатије проширена Бакус-Наурова форма (енг. *Extended Backus-Naur form - EBNF*) [13] и аугментована Бакус-Наурова форма.

...

...дефиниција дата је у RFC 5234 документу [14].

- Сви литературни наводи морају имати аутора, наслов, издавача и годину.
- Сви онлајн извори обавезно морају да имају наслов, линк до извора и датум приступа. За онлајн изворе није потребно наводити аутора, издавача и годину уколико нису познати.

Примери:

...

[69] A. Aho, J. Ullman, The theory of parsing, translation, and compiling, Vol. 1 of Series in Automatic Computation, Prentice-Hall, 1972.

...

[72] EBNF: A notation to describe syntax, Online, <https://www.ics.uci.edu/~pattis/misc/ebnf2.pdf>, 2013, приступ: 2021-08-01.

- Радове и књиге можете потражити на Гугл претраживачу за радове⁵. Испод сваке референце имате број цитата (већи број обично значи релевантнији рад), радове који га цитирају (помаже за даљу претрагу) и начин цитирања. Такође, можете директно преузети референцу у BibTeX формату и убацити је у фајл `literatura.bib`.
- Ако можете да бирате увек преферирајте дела који су прошла процес рецензије (радове, књиге), у односу на нерецензиране изворе (веб сајтови, блогови, радне верзије књига и радова, слајдови итд.).

1.8.1 Цитирање употребом BibTeX

BibTeX је текстуални језик/формат за дефинисање референци. Омогућава конзистентно и аутоматско нумерисање и форматирање референци.

Литературне наводе чувате у фајлу `literatura.bib` и у тексту их референцирате са `@ID` где ID представља једнозначни идентификатор референце. На пример, ако у `bib` фајлу имате литературни навод:

```
@book{dejanovic2021c,
  author = {Игор Дејановић},
  title = {Језици специфични за домен},
  publisher = {Факултет техничких наука, Нови Сад},
  year = {2021}
}
```

Листинг 1: Пример BibTeX референце

⁵<https://scholar.google.com/>

У тексту ћете ово дело цитирати са @dejanovic2021c чиме ћете добити овакву референцу [2]. Можете приметити да се у рендерованом PDF-у приказује хиперлинкована референца на литературу на крају рада која је форматирана на прописан начин. Секција са литературом се аутоматски генерише на основу онога што је цитирано у тексту рада. Нумерација се такође аутоматски обавља тако да додавање нових референци, премештање текста итд. неће пореметити исправно бројање и повезивање.

Идентификатор може бити произвољан али је препоручено да буде облика “<презиме аутора><година>”. Ако за аутора имате више радова из исте године додајете суфикс као у претходном примеру.

Претходни блок BibTeX кода на листингу 1 је такође пример како можете у раду користити изворни код. Погледајте изворни код овог шаблона да видите како је наведен код и како се цитира.

Ово је пример цитирања научног рада [3], а ово је пример цитирања онлајн извора [4].

Уколико у BibTeX референцама недостаје неко поље то ће бити пријављено у секцији [Грешке у референцама](#).

Тakoђе, можете се референцирати и на секције и поглавља у оквиру рада. На пример, овако се цитира поглавље 5 (Закључак).

1.9 Предаја рада

- За библиотеку је потребан један тврдо коричени примерак.
- Примерци за комисију — у договору са ментором.
- После одбране, ментор потписује рад за библиотеку. Потребан је и потпис руководиоца студијског програма. Потписан рад кандидат односи у библиотеку ФТН-а као и PDF верзију рада на USB диску.

1.10 Очекивани обим рада

- Дипломски: 40+ страна B5 или 30+ страна A4. Фонт 11.
- Мастер: 60+ B5 или 50+ A4. Фонт 11.

Глава 2

Фрактално стабло

2.1 Фрактали

Термин *фрактал* увео је 1975. године математичар Беноа Манделброт (*Benoît Mandelbrot*) из латинске речи *fractus*, са значењем „сломљен“ или „разломљен“. Фрактал је геометријска фигура која се може поделити на мање делове, при чему сваки од тих делова представља, макар приближно, умањену копију целокупне фигуре [5]. Наведена особина носи назив *само-сличноси* (енг. *self-similarity*) и формално се дефинише на следећи начин:

Геометријска фигура назива се само-сличном уколико у њој постоји тачка са особином да свака њена околина, без обзира на величину, садржи структуру идентичну читавој фигури. Фигура је строго само-слична уколико наведено својство важи у свакој њеној тачки, односно уколико се може раставити на коначан број међусобно дисјунктних подскупова од којих је сваки геометријски подударан са читавом фигуром, уз одговарајући фактор скалирања [6].

Фракталне структуре присутне су свуда у природи — од грађе дрвећа и крвних судова до атмосферских појава попут облака и муња. Класична еуклидска геометрија не може да представи оваква неправилна природна тела, због чега *фрактална геометрија* (енг. *fractal geometry*) представља неопходан математички алат за њихов опис [7]. Пример фракталне структуре у природи приказан је на слици 2.




Слика 2: Фрактална структура гранања стабала у природи [8].

2.2 Рекурзија и бинарно фрактално стабло

Кључни рачунарски механизам за генерисање фракталних структура је *рекурзија* (енг. *recursion*) — техника решавања проблема која задатак разлаже на мање задатке исте форме, при чему функција позива сама себе са умањеним потпроблемом, све до достизања *основног случаја* (енг. *base case*) при коме се извршавање зауставља [9].

Бинарно сџабло (енг. *binary tree*) је хијерархијска структура у којој сваки чвор има тачно два потомка — левог и десног [10]. *Бинарно фрактално сџабло* комбинује ову структуру са принципом само-сличности: свака грана рекурзивно се дели на две подгране које су умањене верзије родитеља, а основни случај је достизање минималне дужине гране $l_{\min}$ [11].

Генерисање стабла почиње од дебла (енг. *trunk*) дужине L_0 . Свака грана дели се на две подгране чија је дужина r пута мања од дужине родитељске гране, при чему свака подграна расте под углом θ у односу на правац родитеља. Исти поступак рекурзивно се примењује на свакој новонасталој грани, а рекурзија се зауставља када дужина гране падне испод задатог минималног прага $l_{\min}$, који одговара листовима стабла [11]. Пример генерисаног фракталног стабла приказан је на слици 3.



Слика 3: Пример рачунарски генерисаног бинарног фракталног стабла [12].

2.3 Параметри и врсте фракталних стабала


Бинарно фрактално стабло одређено је следећим скупом параметара [11]:

- L_0 — почетна дужина дебла,
- r — фактор смањења дужине гране у односу на родитеља ($0 < r < 1$),
- θ — угао под којим свака подграна расте од правца родитеља,
- $l_{\min}$ — минимална дужина гране испод које рекурзија престаје.

У зависности од тога да ли се исти или различити параметри примењују на леву и десну грану, разликују се два типа стабла.

Симетрично фрактално стабло користи исте параметре за обе подгране — исти фактор смањења и исти угао гранања, при чему обе подгране расту под истим углом у односу на родитеља, само у супротним смеровима [13]. У оквиру овог рада, симетрично стабло је дефинисано параметрима $r_l = r_d = 0.67$ и $\theta_l = \theta_d = 30^\circ$.

Асиметрично фрактално стабло уводи различите параметре за леву и десну грану. У литератури се описују два основна приступа [13]: *Shifted* стабло, код кога се асиметрија постиже померањем једне гране за одређени фактор, и стабло типа *Dragon curve*, код кога се користе два различита угла гранања. У овом раду асиметрија је остварена комбинацијом оба приступа — увођењем различитих фактора смањења ($r_l = 0.67$, $r_d = 0.57$) и различитих углова гранања ($\theta_l = 35^\circ$, $\theta_d = 25^\circ$). Оба типа стабла приказана су на слици 4.



Слика 4: Симетрично (лево) и асиметрично (десно) фрактално стабло.

Избор типа стабла директно утиче на карактеристике паралелног извршавања, па је важно разумети разлику између симетричног и асиметричног случаја.

Симетрично стабло представља математичку идеализацију, јер природни системи готово никад не деле ресурсе равномерно — светлост, гравитација и ветар узрокују да гране расту под различитим угловима и брзинама. Зато асиметрично стабло, са различитим факторима смањења и угловима гранања, ближе одговара реалним биолошким структурама [7].

Код симетричног стабла, идентични фактори смањења ($r_l = r_d$) гарантују да оба подстабла имају исти број грана на свакој дубини, па је расподела посла између леве и десне рекурзивне гране савршено равномерна. Асиметрично стабло нарушава ову равнотежу: лева грана са $r_l = 0.67$ опада спорије него десна са $r_d = 0.57$, па лево подстабло генерише дубљу рекурзију и значајно већи број грана. Ово неравномерно оптерећује процесорске јединице и отежава ефикасну паралелизацију.

2.4 Величина проблема

Максимална дубина рекурзије $d_{\max}$ одређена је условом заустављања: грана постоји све док је њена дужина $l \geq l_{\min}$. Фактор смањења r представља фактор контракције у смислу Барнслијеве теорије [14, стр. 74], па дужина гране на дубини d износи:

$$l_d = L_0 \cdot r^d$$

Из услова заустављања $L_0 \cdot r^d \geq l_{\min}$ непосредно следи максимална дубина рекурзије:

$$d_{\max} = \lfloor \log(l_{\min}/L_0) / \log(r) \rfloor$$

За параметре коришћене у овом раду ($L_0 = 100$, $r = 0.67$, $l_{\min} = 0.01$) добија се:

$$d_{\max} = 22$$

За асиметрично стабло максимална дубина израчунава се одвојено за сваку страну: лева грана са $r_l = 0.67$ достиже дубину $d_l = 22$, а десна са $r_d = 0.57$ достиже дубину $d_r = 17$.

Укупан број генерисаних грана расте експоненцијално са смањењем прага $l_{\min}$. У случају симетричног стабла, када обе гране деле исти фактор скалирања, важи формула за потпуно бинарно стабло [10]:

$$N = 2^{d_{\max}+1} - 1$$

За наведене параметре добија се $N = 8\,388\,607$ грана.

За асиметрично стабло ова формула не важи, јер лева и десна страна достижу праг $l_{\min}$ на различитим дубинама ($d_l = 22$ наспрам $d_r = 17$), па генеришу различит број грана. Укупан број грана асиметричног стабла, одређен приликом генерисања, износи 8 464 173.

Добијени бројеви грана, преко 8 милиона у оба случаја, указују да је генерисање фракталног стабла рачунарски захтеван задатак, те да примена техника паралелног програмирања представља оправдан приступ смањењу времена извршавања.

Глава 3

Паралелизација

3.1 Процесни модел наспрам модела нити

Процес је програм у извршавању коме су потребни системски ресурси: процесорско време, меморија и улазно-излазни уређаји [15, стр. 106].

Меморијски простор процеса подељен је у четири логичке целине [15, стр. 106–107], приказане на слици 5:

- *текстуална секција* — садржи извршни код програма,
- *секција података* — чува глобалне и статичке променљиве,
- *хил* — динамички додељена меморија током извршавања,
- *стек* — локалне променљиве, параметри функција и повратне адресе.



Слика 5: Распоред меморијског простора процеса [15, стр. 107].

Оперативни систем гарантује да је сваки од ових простора потпуно одвојен од меморије других процеса, чиме се спречава да грешка у једном процесу угрози остале [15, стр. 109]. Услед ове изолације, процеси не могу директно приступити меморији једни других, па комуникација међу њима захтева посебне механизме међупроцесне комуникације (енг. *Inter-Process Communication* — IPC).

Поред меморијског простора, сваки процес поседује свој блок контроле процеса (енг. *Process Control Block* — PCB) — структуру у којој оперативни систем чува вредности регистра, бројач програма и информације о ресурсима [15, стр. 109–110].

Иако изолација процеса доноси стабилност, креирање новог процеса носи значајан трошак — додељивање меморијског простора, иницијализација РСВ-а и успостављање IPC канала за комуникацију. Као одговор на овај проблем, савремени оперативни системи уводе концепт нити.

Нић (енг. *thread*) представља основну јединицу коришћења процесора унутар процеса. Нити унутар истог процеса деле извршни код, секцију података и хип, при чему свака нит поседује властити стек и скуп регистара [15, стр. 160–161]. Дељење меморије омогућава ефикасну комуникацију, али истовремено захтева синхронизацију приступа дељеним подацима. Насупрот процесима, нити се креирају са знатно нижим трошком јер деле постојећи меморијски простор процеса [15, стр. 160–162].

Избор између процесног и модела нити зависи од природе задатка [15, стр. 219]:

- *CPU-bound* — задаци који троше процесорско време на израчунавања,
- *I/O-bound* — задаци код којих се претежно чека на улазно-излазне операције.

Како *CPU-bound* задаци не зависе од спољних ресурса, једино уско грло је расположива процесорска снага — због чега паралелно извршавање на више језгара директно резултује убрзањем. Генерисање фракталног стабла типичан је такав задатак — свака рекурзивна грана захтева искључиво аритметичке операције.

3.2 Расподела оптерећења

Паралелно извршавање захтева расподелу посла међу доступним процесорским јединицама. За симетрично стабло оба подстабла имају исту дубину рекурзије и приближно исти број грана — расподела посла је природно равномерна. Асиметрично стабло, међутим, ствара подзадатке различитих величина: лева страна ($r_l = 0.67$, дубина 22) генерише знатно више грана него десна ($r_d = 0.57$, дубина 17). Када се величина подзadataка значајно разликује, количина посла додељена појединим процесорским јединицама постаје неравномерна, што доводи до ситуације у којој неке јединице чекају на завршетак других. Постизање добрих перформанси у таквим случајевима захтева динамичку расподелу оптерећења [16, стр. 2].

Једноставан приступ расподели задатака јесте централни ред задатака (енг. *centralized task queue*) — сви процесори узимају задатке из заједничког реда, чиме настаје уско грло јер сви конкуришу за приступ истом ресурсу. Крађа посла (енг. *work-stealing*) решава овај проблем тако што сваки процесор одржава сопствени ред задатака, а када остане без посла, сам преузима задатке од других заузетих процесора — комуникација се јавља само када је неопходна [16, стр. 3]. Тиме неједнакост у величини подзadataка асиметричног стабла не захтева претходно планирање — оптерећење се динамички расподељује без централног управљања.

3.3 Амдалов закон

Ефикасна расподела посла није једино ограничење паралелног извршавања. Сваки програм садржи секвенцијалне делове који се не могу паралелизовати и као такви одређују горњу границу убрзања без обзира на број доступних процесора. Ову границу описује Амдалов закон.

Амдалов закон даје теоријску горњу границу убрзања програма при додавању процесорских јединица. Ако са f означимо удео програма који се мора извршавати секвенцијално, убрзање при N процесора износи највише:

$$S_{\max} = \frac{1}{f + \frac{1-f}{N}}$$

Када N тежи бесконачности, убрзање конвергира ка $1/f$ — што значи да секвенцијални део програма непропорционално ограничава укупне перформансе, без обзира на број додатих јединица [15, стр. 164]. Овај модел директно се примењује на јако скалирање, где је величина проблема фиксна — секвенцијални удео програма тиме остаје непромењен, па је Амдалов закон валидан оквир за предвиђање убрзања.

У генерисању фракталног стабла, серијски сегмент обухвата секвенцијалну изградњу почетних нивоа стабла пре покретања паралелног извршавања и спајање резултата по његовом завршетку.


3.4 Густафсонов закон

Густафсонов закон полази од другачије претпоставке него Амдалов: у пракси величина проблема природно расте са бројем расположивих процесора — циљ није решити исти проблем брже, већ решити већи проблем у истом времену [17].

Кључно запажање је да паралелни сегмент програма расте пропорционално са величином проблема, док серијски сегмент остаје приближно константан. Пошто се убрзање не мери над фиксним проблемом већ над проблемом скалираним на N процесора, уводи се појам скалираног убрзања (енг. *scaled speedup*). Ако са f означимо удео времена потрошеног на секвенцијални сегмент, скалирано убрзање при N процесора износи [17]:

$$S_{\text{scaled}} = N + (1 - N) \times f$$

Код Амдаловог закона убрзање расте опадајуће и асимптотски тежи вредности $1/f$, коју никад не достиже. Код Густафсоновог закона убрзање расте линеарно са бројем процесора — без фиксне горње границе, под условом да серијски сегмент остаје константан. Ова разлика приказана је на слици 6.



Слика 6: Амдалов закон (горе) — убрзање асимптотски тежи $1/f$ [18]; Густафсонов закон (доле) — убрзање расте линеарно са бројем процесора [19].

У овом раду, Густафсонов закон примењује се на слабо скалирање (поглавље 5.3): свако процесорско језгро добија проблем исте величине, укупни посао расте са бројем језгара, а серијски сегмент — изградња почетних нивоа стабла и спајање резултата — остаје приближно константан.

Глава 4

Имплементација

4.1 Секвенцијална имплементација

Генерисање фракталног стабла засновано је на рекурзивној функцији која у сваком позиву генерише једну грану и рекурзивно обрађује леву и десну подграну. Свака грана одређена је координатама почетне тачке (x_1, y_1) и крајње тачке (x_2, y_2) , уз метаподатак о дубини d на којој је генерисана. Улазни параметри функције су:

- (x, y) — координате почетне тачке гране,
- l — дужина гране,
- α — угао који грана заклапа са хоризонталом.

Крајња тачка израчунава се тригонометријски:

$$x_2 = x + l \cdot \cos(\alpha), \quad y_2 = y + l \cdot \sin(\alpha)$$

Када дужина l падне испод унапред задатог минимума $l_{\min}$, рекурзија се прекида и грана се не генерише. У свим осталим случајевима, након што се текућа грана забележи, функција се позива два пута — једном за леву подграну са углом $\alpha + \theta$, и једном за десну са углом $\alpha - \theta$, при чему се дужина у оба случаја скалира фактором r , а крајња тачка (x_2, y_2) тренутне гране постаје почетна тачка наредног позива.

Симетрично стабло користи исте параметре r и θ за обе подгране, а асиметрично стабло уводи независне параметре — (r_l, θ_l) за леву и (r_d, θ_d) за десну. Rust и Python имплементације деле ову рекурзивну логику, а разликују се у начину представљања и складиштења грана и у моделу паралелизације.

4.2 Стратегија поделе задатака

Будући да свака грана зависи од крајње тачке свог родитеља, алгоритам из секције 4.1 не може се директно паралелизовати. Решење лежи у подели стабла на независна подстабла — стабло се пресеца на дубини задатој параметром `split_depth`, након чега се сваки део може обрађивати независно.

Горњи нивои стабла генеришу се истим рекурзивним обиласком описаним у секцији 4.1, уз једну измену у услови заустављања — обилазак не стаје на минималној дужини гране, већ на дубини `split_depth`. Сваки чвор на тој дубини постаје корен независног подстабла и бележи се као засебан задатак описан координатама, дужином, углом и

дубином. Горње гране складиште се одвојено и на крају спајају са паралелно генерисаним гранама.

Вредност `split_depth` одређује се формулом:

$$\text{split_depth} = \lfloor \log_2(N \times 4) \rfloor$$

где је N број расположивих процесорских јединица. Фактор 4 осигурава да се генерише четири пута више задатака него јединица — тај вишак задатака омогућава распоређивачу да уравнотежи оптерећење у случају да нека подстабла трају дуже од других. Вредност фактора 4 одређена је на основу емпиријске анализе — при датој хардверској конфигурацији убрзање расте до одређене дубине поделе, а затим опада. За $N = 8$, `split_depth` износи 5 — на тој дубини стабло има $2^5 = 32$ чворова, односно 32 независна задатка за паралелно извршавање.

4.3 Паралелна Python имплементација

Python имплементација остварује паралелизацију на нивоу процеса — библиотека `multiprocessing` покреће независне процесе и тако омогућава стварно паралелно извршавање на вишеструким процесорским јединицама. Имплементација се одвија у четири фазе.

У првој фази утврђује се број радних процеса N — типично једнак броју расположивих процесорских јединица — и израчунава `split_depth` по формули из секције 4.2. Као полазна тачка рекурзије, дебло стабла генерише се засебно и уписује у листу горњих грана `upper_branches`.

У другој фази, функција `_build_tasks` примењује стратегију поделе описану у секцији 4.2 и производи две листе: `upper_branches` са горњим гранама и `tasks` са параметрима независних подстабала спремних за паралелну обраду.

У трећој фази, `Pool(processes=N)` дистрибуира задатке позивом `pool.map(_worker, tasks)`. Сваки радни процес позива секвенцијалну функцију из секције 4.1 са параметрима из свог дескриптора. Пре почетка рекурзије, функција израчунава укупан број грана у подстаблу и алоцира `NumPy` низ тачно потребне величине, при чему сваки ред садржи (x_1, y_1, x_2, y_2, d) . За симетрично подстабло број грана одређује се формулом $2^{d_{\max}+1} - 1$ из секције 2.4.

За асиметрично подстабло ова формула не важи јер лева и десна грана имају различите факторе смањења — лева страна достиже $l_{\min}$ на дубини 22, а десна на дубини 17. Свака путања кроз стабло генерише различит број грана у зависности од тога колико пута је скренула лево, а колико десно. Функција `_count_asymmetric` искоришћава ту особину: уместо да броји гране за сваку путању појединачно, она стање рекурзије представља паром (a, b) , где је a број левих, а b број десних скретања од корена.

Дужина гране у стању (a, b) износи $L_0 \cdot r_l^a \cdot r_d^b$, тако да је услов заустављања одређен искључиво тим паром — не целом путањом. Многе различите путање кроз стабло завршавају у истом стању (a, b) : на пример, лево-десно и десно-лево обе дају $(1, 1)$. `lru_cache` декоратор осигурава да се вредност за свако стање израчуна само једном и затим кешира.

```
@lru_cache(maxsize=None)
def count(a, b):
    if starting_length * (left_ratio ** a) * (right_ratio ** b) <
min_length:
        return 0
    return 1 + count(a + 1, b) + count(a, b + 1)
```

Листинг 2: Мемоизована функција за бројање грана асиметричног подстабла

Стабло са преко 8 милиона грана своди се на свега око 459 јединствених стања над којима функција оперише. Рекурзивна функција уписује сваку грану директно на следећу слободну позицију у алоцираном низу и враћа низ грана главном процесу.

У четвртој фази, листа `upper_branches` претвара се у *NumPy* низ, а позивом `np.concatenate` горње гране и резултати свих паралелних процеса спајају се у јединствен низ свих грана стабла.

4.4 Паралелна Rust имплементација

За разлику од Python-а, Rust паралелизација остварује се на нивоу нити, посредством библиотеке *Rayon*. Rust имплементација организована је по истом принципу као Python верзија из секције 4.3 — припрема, подела, паралелно извршавање и спајање резултата. *Rayon* омогућава паралелизам података тако што секвенцијалне итераторе замењује паралелним еквивалентима путем `par_iter()`, при чему логика алгорита остаје непромењена. Расподела посла међу нитима врши се аутоматски путем алгорита крађе посла, без потребе за ручним управљањем [20]. Пошто стратегија поделе из секције 4.2 рекурзивни проблем своди на равну листу независних задатака, примена паралелног итератора је природан избор.

У првој фази утврђује се број нити N , израчунава `split_depth` по формули из секције 4.2, и гради се скуп нити са N нити. Дебло стабла уписује се у вектор `upper_branches` као вредност типа `Branch` — Rust структуре са пољима (x_1, y_1, x_2, y_2, d) , еквивалентне реду у *NumPy* низу из секције 4.3.

Глава 5

Закључак

У закључку дајте кратак преглед онога шта урађено, са освртом на проблеме који су решени, предности и мане решења и правце даљег развоја.

Списак слика

Слика 1	PyFlies архитектура.	5
Слика 2	Фрактална структура гранања стабала у природи [8].	9
Слика 3	Пример рачунарски генерисаног бинарног фракталног стабла [12].	10
Слика 4	Симетрично (лево) и асиметрично (десно) фрактално стабло.	11
Слика 5	Распоред меморијског простора процеса [15, стр. 107].	13
Слика 6	Амдалов закон (горе) — убрзање асимптотски тежи $1/f$ [18]; Густафсонов закон (доле) — убрзање расте линеарно са бројем процесора [19].	16

Списак листинга

Листинг 1	Пример BibTeX референце	7
Листинг 2	Мемоизована функција за бројање грана асиметричног подстабла	21

Списак табела

Табела 1	Пример табеле	6
----------	---------------------	---

Списак коришћених скраћеница

Скраћеница	Опис
API	Application Programming Interface (апликациони програмски интерфејс)
AWS	Amazon Web Services (Амазон веб сервиси)
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery (континуирана интеграција / континуирана испорука)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing (размена ресурса између извора и дестинације различитог порекла)
CSS	Cascading Style Sheets (језик за описивање стилова)
DOM	Document Object Model (објектни модел документа)
DTO	Data Transfer Object (објекат за пренос података)
HTTP	HyperText Transfer Protocol (протокол за пренос хипертекста)
JSON	JavaScript Object Notation (формат за размену података)
JWT	JSON Web Token (сигурносни токен заснован на JSON формату)
RLS	Row-Level Security (сигурност на нивоу реда)
REST	Representational State Transfer (скуп правила за комуникацију између клијента и сервера)
RPC	Remote Procedure Call (позив удаљене процедуре)
SQL	Structured Query Language (структурирани упитни језик)
TLS	Transport Layer Security (безбедност транспортног слоја)
UML	Unified Modeling Language (језик за моделовање дијаграма)
URL	Uniform Resource Locator (јединствени идентификатор и локатор ресурса)
UI	User Interface (кориснички интерфејс)
UUID	Universally Unique Identifier (универзално јединствени идентификатор)
WAL	Write-Ahead Logging (записивање операција унапред)

Списак коришћених појмова

Појам	Објашњење
Асинхрони рад	Рад који се изводи независно од главног тока извршавања, омогућавајући наставак других операција без чекања на његов завршетак.
Bucket (S3)	Логичка јединица за складиштење у AWS S3 сервису, која организује фајлове у облаку.
Read-Only	Режим рада у коме су подаци само за читање, без могућности измене.
Cross-platform	Способност софтвера да се извршава на више различитих оперативних система из истог кода.
Connection pool	Механизам за управљање и поновну употребу веза са базом података како би се побољшале перформансе апликације.

Биографија

Овде написати своју кратку биографију.

Литература

- [1] И. Дејановић, „Ћирко - ћирилично-латинични конвертор“. Приступљено: 08. Август 2025. [На Интернету]. Доступно на <https://github.com/igordejanovic/cirko>
- [2] И. Дејановић, *Језици специфични за домен*. Факултет техничких наука, Нови Сад, 2021.
- [3] I. Dejanović, R. Vadera, G. Milosavljević, и Ж. Vuković, „TextX: A Python tool for Domain-Specific Languages implementation“, *Knowledge-Based Systems*, том 115, стр. 1–4, 2017, doi: [10.1016/j.knosys.2016.10.023](https://doi.org/10.1016/j.knosys.2016.10.023).
- [4] I. Dejanović, „A Domain-Specific Language (DSL) for designing experiments in psychology“. [На Интернету]. Доступно на <https://github.com/pyflies/pyflies/>
- [5] „Фрактал“. Приступљено: 14. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BB>
- [6] B. Mellor, „Fractals: Self-Similarity and Fractal Dimension“. Приступљено: 15. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://blakemellor.lmu.build/courses/Symmetry/FractalDimension-Spring2013.pdf>
- [7] H. Gupta, „Fractals in Nature: A Mathematical Perspective“, *International Journal for Research Publication and Seminars*, том 16, изд. 1, стр. 581–584, 2025, doi: [10.36676/jrps.v16.i1.322](https://doi.org/10.36676/jrps.v16.i1.322).
- [8] M. Sabroe, „Fractals Tree on Knudshoved Odde“. Приступљено: 15. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fractals_Tree_on_Knudshoved_Odde_-_panoramio.jpg
- [9] „Fractals and Recursive Graphics“. Приступљено: 14. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на https://web.stanford.edu/class/archive/cs/cs106b/cs106b.1208/lectures/fractals/Lecture10_Slides.pdf
- [10] „Binary tree“. Приступљено: 14. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_tree
- [11] „Fractal Trees – Definitions“. Приступљено: 14. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://www.math.union.edu/research/fractaltrees/FractalTreesDefs.html>
- [12] „Fractal Trees – Definitions“. Приступљено: 15. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://www.math.union.edu/research/fractaltrees/FractalTreesDefs.html>

-
- [13] M. Anderson и others, „Fractal Trees“. Приступљено: 14. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://www.ithaca.edu/sites/default/files/2021-11/fractal-trees-poster.pdf>
- [14] M. F. Barnsley, *Fractals Everywhere*, 2nd изд. Academic Press, 1993.
- [15] A. Silberschatz, P. B. Galvin, и G. Gagne, *Operating System Concepts*, 10th изд. Wiley, 2018.
- [16] J. Dinan, S. Olivier, G. Sabin, J. Prins, P. Sadayappan, и C.-W. Tseng, „Dynamic Load Balancing of Unbalanced Computations Using Message Passing“, у *Workshop on Performance Modeling, Evaluation, and Optimization of Parallel and Distributed Systems (PMEO-PDS)*, IEEE, 2007. Приступљено: 17. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://www.cs.unc.edu/~olivier/pmeo07.pdf>
- [17] J. L. Gustafson, „Reevaluating Amdahl's Law“, *Communications of the ACM*, том 31, изд. 5, стр. 532–533, 1988.
- [18] Daniels220, „Amdahl's Law“. Приступљено: 18. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmdahlsLaw.svg>
- [19] „Gustafson's Law“. Приступљено: 18. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gustafson.png>
- [20] N. Matsakis и J. Stone, „Rayon: A data parallelism library for Rust“. Приступљено: 19. Јуни 2026. [На Интернету]. Доступно на <https://github.com/rayon-rs/rayon>

Грешке у литературним наводима

Овде се налази списак грешака у литературним наводима које морате исправити у `literatura.bib` фајлу.

1. Референци `binary-tree-wiki` недостаје поље `year`
2. Референци `fractal-tree-img` недостаје поље `year`
3. Референци `fractal-wiki-sr` недостаје поље `year`
4. Референци `gustafson-law-img` недостаје поље `year`
5. Референци `math-union-fractal` недостаје поље `year`
6. Референци `pyflies` недостаје поље `urldate`
7. Референци `stanford-fractals` недостаје поље `year`

TODOs

1. Објаснити како се користи `todo` функција.