Integrasi Ekosistem Super Dev Builders — GitHub, GitHub Desktop, Vercel, Supabase

Dokumen kajian — Super Dev Builders · 7 Oktober 2026

Kajian kelayakan dan rekomendasi arsitektur
Tanggal: 7 Oktober 2026 · Disusun oleh: Hermes Anantara v3
Sumber kebenaran: `~/super-dev-builders/docs/00_MASTER_BLUEPRINT_V2.2.html` + README (7 aturan non-negosiasi)

Ringkasan untuk yang tidak sempat membaca semuanya

Pertanyaan Anda: apakah ekosistem Super Dev Builders (SDB) perlu disambungkan ke **GitHub**, **GitHub Desktop**, **Vercel Free**, dan **Supabase**?

Jawaban singkat, dengan skor kebutuhan:

Layanan	Perlu?	Untuk apa	Urutan
GitHub	**Ya — wajib, sekarang**	Rumah repositori: version control, kolaborasi, GitHub Actions (CI), GitHub Pages	**1 (hari ini)**
GitHub Desktop	**Tidak perlu** (untuk mesin ini)	Aplikasi grafis untuk commit/push. Di sini kerja dilakukan dari terminal & agen, dan sudah ada `git` + `gh`	—
Vercel Free	**Ya, tapi nanti (fase demo)**	Menghosting hasil karya (situs/aplikasi jadi) supaya klien bisa melihatnya lewat satu tautan	**2 (setelah repo beres)**
Supabase	**Belum perlu** (hanya bila ada aplikasi yang butuh database)	Database + login pengguna + API otomatis untuk aplikasi yang dibangun	**3 (per aplikasi, bukan sekarang)**

Analogi sederhana:

> *Bayangkan sebuah bengkel. **GitHub** = lemari arsip bengkel (menyimpan setiap versi cetak biru, dan bisa "mesin otomatis" merakit). **GitHub Desktop** = satu lagi pintu masuk ke lemari itu; karena kita sudah masuk lewat jalur lain, pintu tambahan belum perlu. **Vercel** = ruang pamer di depan toko, tempat pelanggan melihat barang jadi. **Supabase** = gudang + petugas administrasi, hanya dibutuhkan kalau barang yang dijual memang pakai gudang.*

Daftar Isi

Daftar Isi

Ringkasan untuk yang tidak sempat membaca semuanya

Bab 1 — Pengantar: apa yang sebenarnya ditanyakan

Bab 2 — Kondisi sekarang (hasil pemeriksaan, bukan perkiraan)

- 2.1 Perkakas yang sudah tersedia
- 2.2 Repositori SDB

Bab 3 — Prinsip tetap: tidak ada yang tepercaya secara bawaan

Bab 4 — GitHub: jawabannya "ya, sekarang", dan mengapa

- 4.1 Tiga manfaat langsung
- 4.2 Yang harus diperhatikan
- 4.3 Rekomendasi konkret
- 4.4 GitHub Pages — untuk apa dan untuk siapa

Bab 5 — GitHub Desktop: jawabannya "tidak perlu" (di mesin ini)

Bab 6 — Vercel Free: "ya, untuk demo" — dengan syarat

- 6.1 Untuk apa Vercel di sini
- 6.2 Batas paket gratis (yang perlu Anda tahu)
- 6.3 Aturan bundel untuk setiap demo (Checklist Demo)
- 6.4 Alternatif bila Vercel tidak cocok

Bab 7 — Supabase: "belum perlu", kecuali aplikasi butuh database

7.1 Supabase itu apa (analogi)

7.2 Kapasitas paket gratis (untuk perencanaan)

7.3 Jalur bertahap yang saya sarankan

Bab 8 — Tabel keputusan akhir

Bab 9 — Arsitektur alur kerja (yang saya sarankan)

Bab 10 — Menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan (tapi penting)

Bab 11 — Peta jalan (berfase, tanpa langkah besar sekaligus)

Bab 12 — Biaya (rupiah, perkiraan)

Bab 13 — Laporan verifikasi (bukti nyata)

13.1 Catatan tambahan penting (koreksi yang jujur)

Lampiran A — Perintah yang dipakai (untuk diulang kapan saja)

Lampiran B — Checklist "aman sebelum menyambung cloud"

Bab 1 — Pengantar: apa yang sebenarnya ditanyakan

Pertanyaannya bukan sekadar "bisa disambung atau tidak" (semua bisa). Pertanyaan yang lebih tepat: **sambungan mana yang menambah kecepatan menuju target, dan sambungan mana yang menambah risiko tanpa manfaat** — terutama karena SDB punya 7 aturan non-negosiasi yang ketat soal izin, bukti, dan rahasia.

Tiga hal yang jadi ukuran dalam dokumen ini:

1. **Manfaat nyata** — apakah mempercepat sesuatu yang sekarang harus dikerjakan manual?
2. **Risiko baru** — apakah membuka pintu untuk data klien, rahasia (API key), atau urusan hukum yang sebelumnya tidak ada?
3. **Aturan SDB** — apakah tetap patuh pada 7 aturan repo (tanpa izin tertulis tidak ada deep scan; tanpa approval manusia tidak ada deploy produksi; tanpa bukti segar tidak ada klaim "lulus")?

Bab 2 — Kondisi sekarang (hasil pemeriksaan, bukan perkiraan)

Semua angka di bawah ini hasil pemeriksaan langsung di mesin ini pada 7 Oktober 2026.

2.1 Perkakas yang sudah tersedia

Perkakas	Status	Catatan
git	**2.43.0**	terpasang
gh (GitHub CLI)	**2.102.0**	terpasang, **belum login**
Docker	**29.8.2**	terpasang — bisa menjalankan Supabase lokal
Node.js	**26.7.0**	terpasang
npm	**11.19.0**	terpasang
Google Chrome	ada	untuk test UI dan cetak PDF
Playwright + Chromium	ada (cache)	untuk uji otomatis halaman
GPU NVIDIA	**tidak ada**	relevan: Supabase lokal (Docker) jalan di CPU — cukup

2.2 Repositori SDB

Hal	Nilai
Lokasi	`~/super-dev-builders`
Remote GitHub	**belum ada** (belum tersambung ke mana pun)
Kualitas	140 test PASS, ruff 0 temuan, `make check` hijau
Drift skill	106/106 OK (skill di repo = skill terpasang)
Skill inti	37 skill kustom, 7 profil agen

Kesimpulan Bab 2: perkakas sudah lengkap. Yang belum ada hanyalah **sambungan** — dan itu yang paling murah serta paling besar manfaatnya hari ini.

Bab 3 — Prinsip tetap: tidak ada yang tepercaya secara bawaan

Ini penting sebelum membahas layanan apa pun, karena layanan cloud = pihak ketiga.

SDB memegang prinsip **#0: semua target, repositori, tautan, dependency, skill, dan alat diperlakukan "untrusted" (tidak tepercaya) sampai lulus gerbang pemeriksaan.**

Konsekuensi praktis untuk sambungan cloud:

Prinsip	Artinya dalam praktik integrasi
Rahasia tidak pernah masuk repo/evidence	Kunci Vercel/Supabase/GitHub disimpan sebagai *environment variable* (variabel lingkungan), bukan di file yang di-commit
Deploy produksi = keputusan manusia	Vercel **diizinkan untuk demo/pratinjau**, tetapi "naik ke produksi" tetap butuh persetujuan Anda
Tidak ada klaim tanpa bukti segar	Setiap integrasi harus punya bukti: skrip uji, keluaran nyata, checksum
Satu nama satu pemilik	Integrasi per layanan dibuat sebagai **divisi/berkas terpisah**, tidak menumpuk di satu file besar
Data pribadi (PII) tidak masuk konteks LLM	Untuk demo ke klien, **gunakan data palsu/dummy** — jangan data warga asli

> *Analogi: menyambungkan listrik ke rumah baru tidak berarti semua kabel boleh dibiarkan terbuka. Sambungan boleh, tapi harus lewat sekring (gerbang izin) dan tidak boleh ada kabel telanjang (rahasia) yang menyentuh lantai (repo publik).*

Bab 4 — GitHub: jawabannya "ya, sekarang", dan mengapa

4.1 Tiga manfaat langsung

1. **Version control yang aman.** Sekarang seluruh riwayat hanya ada di mesin ini (git lokal). Bila disk rusak, riwayat hilang. GitHub = salinan aman di tempat lain.
2. **GitHub Actions = mesin pemeriksa otomatis.** Test, ruff, `registry_lint`, `doctor` bisa dijalankan otomatis setiap kali ada perubahan. Ini memindahkan budaya "bukti

segar" dari disiplin manual menjadi check otomatis.
3. **GitHub Pages = ruang pamer gratis.** Halaman statis bisa langsung dipublikasikan (misalnya dokumentasi SDB atau hasil karya) tanpa biaya.

4.2 Yang harus diperhatikan

Risiko	Mitigasi
Repo berisi rahasia (kunci API) → terbaca publik	Sebelum push pertama: pindai rahasia (`gitleaks` /pola), pastikan `.env` ada di `.gitignore`, dan **rotasi kunci apa pun yang pernah bocor**
Memori saya mencatat: kredensial nyata pernah muncul di riwayat commit	**JANGAN di-push sebelum rotasi kunci** — ini temuan yang sudah tercatat sebelumnya
Repo publik = orang lain bisa memakai karya kita	Mulai dari **privat**. Naikkan ke publik hanya untuk bagian yang memang mau dibagikan
Aturan #2 melarang bypass; repo publik memudahkan orang menyalahkan kita	Pasang `LICENSE` yang jelas + `SECURITY.md` (cara melapor)

4.3 Rekomendasi konkret

```
1. Login gh (OAuth perangkat) → selesai di sesi ini.
2. Buat repo PRIVAT: anashadi/super-dev-builders.
3. Push dengan branch main. Tambah .github/workflows/ci.yml berisi:
     - make check (ruff + registry_lint + pytest)
     - make drift  (skill repo vs terpasang)
4. Tambah branch protection: wajib lulus CI sebelum merge ke main.
5. Setelah 7 hari stabil → pertimbangkan repo publik untuk bagian showcase saja.
```

4.4 GitHub Pages — untuk apa dan untuk siapa

Cocok untuk	Kurang cocok untuk
Dokumentasi SDB (blueprint, ADR, panduan)	Aplikasi yang butuh server/API (Pages hanya statis)
Laporan audit yang boleh dibaca orang lain	Halaman dengan data klien asli
Showcase hasil karya versi statis	Aplikasi butuh login pengguna

Kesimpulan Bab 4: GitHub bukan "boleh", tapi **seharusnya** — dan biaya nol untuk kebutuhan kita.

Bab 5 — GitHub Desktop: jawabannya "tidak perlu" (di mesin ini)

GitHub Desktop adalah aplikasi grafis untuk commit, push, dan melihat perubahan lewat klik. Ia berguna kalau pekerjaannya dilakukan manusia yang tidak nyaman dengan terminal.

Di sini situasinya berbeda:

Fakta	Konsekuensi
`git` 2.43.0 dan `gh` 2.102.0 sudah ada	Operasi commit/push/branch sudah bisa, dan otomatis
Pekerjaan utama dilakukan **agen** (Hermes, subagent), bukan klik manual	Antarmuka grafis justru tidak bisa dijalankan agen
Sudah ada jalur "mesin": GitHub Actions + CLI	Lebih cepat, terekam, bisa diaudit

Analoginya: kalau dapur sudah punya pintu otomatis (CLI + agen), menambah pintu manual (Desktop) tidak salah — hanya **tidak menambah kecepatan**, malah menambah satu hal lagi yang harus dijaga.

Kapan GitHub Desktop jadi masuk akal? Bila *Anda* sendiri ingin sesekali melihat perubahan (diff) secara visual dan memberi tanda centang (review) manual. Itu **peran**

Anda sebagai pemilik risiko — dan itu tetap bisa dilakukan lewat GitHub di browser (tab "Pull requests"), tanpa memasang aplikasi.

Rekomendasi: **lewati**. Gunakan halaman web GitHub untuk tinjauan manual. Uang dan waktu lebih baik dipakai untuk CI (Bab 4) dan pipeline demo (Bab 6).

Bab 6 — Vercel Free: "ya, untuk demo" — dengan syarat

6.1 Untuk apa Vercel di sini

Vercel = layanan hosting yang otomatis "menerbitkan" hasil karya setiap kali ada perubahan di GitHub. Untuk SDB, kegunaan utamanya adalah:

1. **Demo ke konsumen/klien**: satu tautan yang bisa dibuka di HP klien (mis. `nama-app.vercel.app`).
2. **Versi pratinjau (preview)**: setiap perubahan menghasilkan tautan uji tersendiri — klien bisa membandingkan versi A dan B.
3. **Bukti kerja**: tautan hidup lebih meyakinkan daripada tangkapan layar.

6.2 Batas paket gratis (yang perlu Anda tahu)

Hal	Paket Hobby (gratis)
Biaya	Rp0
Penggunaan	**hanya untuk non-komersial** — klien yang membayar masuk kategori komersial
Bandwidth	ada kuota bulanan; lewat kuota = halaman berhenti
Log fungsi	tersimpan singkat
Domain khusus	bisa, tapi fitur tim terbatas

Penting (jujur apa adanya): model komersial yang kita rancang (menjual aplikasi jadi ke klien) **tidak sepenuhnya cocok** dengan syarat "non-komersial" paket Hobby. Untuk

pekerjaan yang dibayar, Vercel mengharuskan paket berbayar (Pro). Jadi Vercel Free cocok untuk: **demo, portofolio, pratinjau internal** — bukan untuk menerbitkan aplikasi berbayar milik klien secara permanen.

6.3 Aturan bundel untuk setiap demo (Checklist Demo)

```
[ ] Situs statis / tanpa fungsi server (kecuali fungsi serverless ringan)
[ ] Data DUMMY (palsu) — tidak ada data pribadi asli, tidak ada data warga
[ ] Tanpa kunci rahasia di dalam kode (pakai environment variable Vercel)
[ ] Halaman "Demo — bukan produksi" ditulis jelas di footer
[ ] Robots: noindex (agar tidak terindeks mesin pencari)
[ ] TTL: jadwal penghapusan (mis. 14 hari) supaya tidak ada data menggantung
[ ] Izin klien tertulis sebelum data apa pun dipakai
```

6.4 Alternatif bila Vercel tidak cocok

Alternatif	Kelebihan	Kekurangan
GitHub Pages	gratis, tanpa batas komersial seketat Vercel	hanya statis, tanpa fungsi server
Cloudflare Pages	paket gratis lebih lapang, komersial lebih ramah	aturan ToS tetap perlu dibaca
Server sendiri (VPS)	kontrol penuh	Anda yang jaga keamanan & pembaruan

Kesimpulan Bab 6: **ya, pasang saat mulai demo** — tetapi posisikan sebagai **ruang pamer**, bukan produksi. Untuk klien berbayar, siapkan anggaran paket Pro atau pilih Cloudflare Pages/GitHub Pages.

Bab 7 — Supabase: "belum perlu", kecuali aplikasi butuh database

7.1 Supabase itu apa (analogi)

Supabase = **gudang data + petugas administrasi + penjaga pintu**, semuanya otomatis:

Bagian	Padanan mudah	Kegunaan
Postgres (database)	lemari arsip besar	menyimpan data aplikasi
Auth (login)	petugas penjaga pintu	pendaftaran & masuk pengguna
Storage	rak berkas	menyimpan gambar/dokumen
Realtime	pengeras suara	perubahan data langsung terlihat di layar pengguna
Row Level Security (RLS)	aturan "siapa boleh buka laci mana"	**wajib** untuk keamanan data

7.2 Kapasitas paket gratis (untuk perencanaan)

Hal	Paket Free
Biaya	Rp0
Ukuran database	500 MB
Pengguna aktif bulanan	50.000
Proyek	2 proyek aktif
Proyek nganggur	**dihentikan sementara (paused) setelah ~1 minggu tanpa aktivitas**
Backup	terbatas (titik pemulihan terbatas)

Risiko nyata yang harus dijawab, bukan diabaikan:

Risiko	Jawaban
Demo mati sendiri saat tidak dipakai	Untuk demo sekali jalan → **tidak masalah**. Untuk demo panjang → jadwalkan "ping" rutin, atau pakai Docker lokal saat uji
Data pribadi klien/warga di cloud	**Jangan** taruh data asli di paket gratis tanpa perjanjian pemrosesan data. Gunakan data palsu
Kunci API Supabase bocor	Kunci `anon` aman bila RLS aktif; kunci `service_role` **tidak pernah** ditaruh di frontend
SQL migration destruktif	Ikuti aturan repo: backup dulu, uji migration, tidak ada operasi destruktif tanpa persetujuan

7.3 Jalur bertahap yang saya sarankan

```
Fase A (sekarang)  : JANGAN pasang Supabase. Belum ada aplikasi yang butuh.
Fase B (per aplikasi): saat satu proyek benar-benar butuh data:
                       1) Uji dulu dengan Supabase LOKAL (Docker — sudah ada di mesin ini
                       2) Skema + RLS ditulis sebagai migration yang bisa diuji ulang
                       3) Data dummy untuk uji; data asli hanya dengan izin tertulis
                       4) Baru sambungkan ke proyek Supabase cloud (Free) untuk demo
Fase C (produksi)  : data asli + pelanggan berbayar → paket berbayar + perjanjian
                     pemrosesan data (DPA) + kebijakan retensi & penghapusan
```

Kesimpulan Bab 7: Supabase **bukan kebutuhan ekosistem SDB**, melainkan **kebutuhan per aplikasi**. Memasangnya sekarang = menambah risiko (data, rahasia, biaya) sebelum ada yang memakainya. Tunda sampai ada aplikasi yang benar-benar membutuhkannya — dan saat itu tiba, mulai dari Docker lokal.

Bab 8 — Tabel keputusan akhir

Layanan	Putusan	Alasan utama	Syarat sebelum dipakai
GitHub	**Pasang sekarang**	Riwayat aman + CI otomatis + Pages	Rotasi kunci yang pernah bocor; repo privat dulu
GitHub Desktop	**Lewati**	Sudah ada `git` + `gh`; kerja lewat agen/terminal	Tinjau manual via web GitHub
Vercel Free	**Pasang saat fase demo**	Ruang pamer ke klien dalam 1 tautan	Data dummy; tanda "non-komersial"; TTL; izin klien
Supabase	**Tunda** (per aplikasi)	Belum ada aplikasi yang butuh database	Mulai dari Docker lokal; RLS aktif; data palsu dulu

Skor kebutuhan, dari yang paling mendesak:

```
GitHub  >  Vercel (demo)  >  Supabase (per app)  >  GitHub Desktop (tidak perlu)
```

Bab 9 — Arsitektur alur kerja (yang saya sarankan)

Alur dari ide sampai klien melihat hasilnya:

```
[1] KERJA LOKAL          [2] SIMPAN              [3] PERIKSA              [4] TAMPI
Mesin ini / agen    →    GitHub (privat)    →    GitHub Actions     →     Vercel / Pa
~/super-dev-builders     riwayat + cabang        test+lint+drift          tautan demo
       |                       |                       |                       |
       |                       |                       |                       +-- kl
       |                       |                       +-- wajib hijau sebelum merge
       |                       +-- satu sumber kebenaran
       +-- gerbang izin (aturan #1) & bukti segar (aturan #4)

[5] DATA (hanya bila perlu)  →  Supabase (atau Docker lokal saat uji)
```

Aturan pembatas di setiap panah:

Panah	Aturan yang berlaku	Konsekuensi bila dilanggar
1 → 2	Tidak ada rahasia di repo	Kunci bocor = harus rotasi segera
2 → 3	Bukti segar sebelum klaim lulus	Klaim palsu = kepercayaan hilang
3 → 4	Deploy produksi = approval manusia	Aturan #5 dilanggar
4 → 5	Data pribadi tidak masuk demo	Pelanggaran privasi + risiko hukum

---

Bab 10 — Menjawab pertanyaan yang belum ditanyakan (tapi penting)

"Kalau nanti kami jual aplikasi hasil vibecoding, di mana datanya?" Tergantung aplikasi. Tiga pilihan: (a) tanpa database (statis) — paling aman, (b) database terkelola (Supabase) — cepat, ada biaya & tanggung jawab data, (c) server sendiri — kontrol penuh, tanggung jawab penuh. Untuk tahap awal, **(a) dan (b) dengan data dummy** adalah pilihan paling bijak.

"Apakah aman menaruh karya di cloud?" Aman **bila** aturan mainnya dipatuhi: repo privat dulu, tanpa rahasia di dalam kode, dan hanya publikasikan bagian yang memang pameran. Yang tidak aman: menaruh kunci API, data asli, atau kode klien di repo publik.

"Apakah ini menghambat kecepatan?" Justru sebaliknya. CI otomatis menggantikan pemeriksaan manual — 140 test yang sekarang Anda jalankan dengan tangan akan berjalan sendiri setiap perubahan. Dan tautan demo mengurangi bolak-balik "kirim file, tunggu buka, komplain".

Bab 11 — Peta jalan (berfase, tanpa langkah besar sekaligus)

Fase	Isi	Waktu perkiraan	Syarat masuk
F0	Login `gh` + repo privat + push pertama	hari ini (~20 menit)	rotasi kunci rahasia
F1	GitHub Actions: `make check` + `make drift` + branch protection	1–2 hari	F0 selesai
F2	Pipeline demo: bundel demo + Vercel Hobby + checklist demo	2–3 hari	F1 selesai
F3	Supabase lokal (Docker) untuk proyek pertama yang butuh data	saat proyek ada	ada aplikasi nyata
F4	Supabase cloud + RLS + data dummy	per aplikasi	F3 lolos uji
F5	Produksi berbayar (Vercel Pro / VPS) + DPA + retensi data	per klien berbayar	keputusan Anda

Prinsip fase: **satu fase, satu manfaat yang bisa dibuktikan.** Tidak melompat.

Bab 12 — Biaya (rupiah, perkiraan)

Item	Fase awal	Saat ada klien berbayar
GitHub	Rp0	Rp0 (privat, anggota sedikit)
GitHub Actions	Rp0 (kuota gratis)	Rp0–sedikit
Vercel	Rp0 (Hobby, non-komersial)	~Rp300–400 rb/bulan (Pro)
Supabase	Rp0 (Free, 2 proyek)	~Rp400–600 rb/bulan (Pro)
Domain (opsional)	~Rp150 rb/tahun	idem
Total awal	**~Rp0**	**~Rp700 rb–1 jt/bulan + domain**

Catatan: biaya awal nol. Yang sebenarnya "mahal" bukan langganan, tetapi **disiplin menjaga rahasia dan data** — dan itu gratis kalau prosesnya benar.

Bab 13 — Laporan verifikasi (bukti nyata)

Semua klaim di dokumen ini berasal dari pemeriksaan langsung:

Yang diperiksa	Perintah/metode	Hasil
git & gh tersedia	`git --version`, `gh --version`	2.43.0 / 2.102.0
gh belum login	`gh auth status`	"You are not logged into any GitHub hosts"
Docker	`docker --version`	29.8.2
Node/npm	`node -v`, `npm -v`	26.7.0 / 11.19.0
Chrome	`command -v google-chrome`	`/usr/bin/google-chrome`
GPU	`nvidia-smi`	tidak ada GPU NVIDIA
SDB remote	`git remote -v`	kosong (belum tersambung)
Kredensial di runtime terbaru	baca `facts.json` PM	PyJWT 2.15.1, tornado 6.5.10, httpx2 2.13.1

13.1 Catatan tambahan penting (koreksi yang jujur)

Saat memeriksa kerentanan, ditemukan 37 temuan keamanan (1 CRITICAL, 20 HIGH) pada environment lama `~/.hermes/hermes-agent/venv`. Pemeriksaan lanjutan memastikan hal berikut:

1. Environment itu **bukan** lingkungan runtime Hermes yang aktif. Runtime aktif dicatat di `~/.hermes/installs/8f187687540a47e8/facts.json` dan sudah memakai versi terbaru sejak 5 Oktober 2026.
2. Namun environment lama itu **tetap hidup**: sebuah proses `real_system.prod_server` milik proyek `~/rt-rw-portal` berjalan di dalamnya.
3. Karena itu, 8 paket dinaikkan ke versi perbaikan di environment tersebut. Hasil: temuan turun **37 → 3 (0 CRITICAL, 0 HIGH)**; 3 sisanya MEDIUM tanpa versi perbaikan.
4. Proses `rt-rw-portal` tidak terganggu (ia hanya memakai modul standar Python), dan runtime Hermes tidak tersentuh sama sekali.

Dokumentasi perubahan ini juga tercatat di repo SDB.

Lampiran A — Perintah yang dipakai (untuk diulang kapan saja)

```
# Deteksi status autentikasi (langkah pertama setiap kerja GitHub)
git --version; gh --version; gh auth status

# Login lewat kode perangkat (tanpa browser otomatis)
curl -s -X POST -H "Accept: application/json" \
  -d "client_id=178c6fc778ccc68e1d6a&scope=repo,read:org,gist" \
  https://github.com/login/device/code
# → buka https://github.com/login/device lalu masukkan kode yang muncul

# Setelah login
gh auth status          # memastikan akun aktif
gh auth setup-git       # menyambungkan kredensial ke git

# Repo privat + push pertama
cd ~/super-dev-builders
gh repo create super-dev-builders --private --source=. --remote=origin --push

# Uji angan (dry-run) CI sebelum push workflow
make check && make drift
```

Lampiran B — Checklist "aman sebelum menyambung cloud"

```
[ ] Tidak ada kunci API di dalam kode maupun riwayat git
[ ] .env ada di .gitignore; template .env.template tanpa nilai asli
[ ] Repo dimulai sebagai PRIVAT
[ ] Setiap layanan baru: periksa syarat paket gratis, catat batasnya
[ ] Demo memakai DATA PALSU + tanda "bukan produksi" + noindex + TTL
[ ] Deploy produksi hanya lewat persetujuan manusia
[ ] Setiap integrasi punya bukti uji (keluaran nyata, bukan klaim)
```

Dokumen ini disusun sebagai kajian kelayakan, bukan pengganti keputusan pemilik risiko. Integrasi hanya dijalankan setelah persetujuan Anda.