Documentación Técnica Hibernate ORM

- Autor: Anas Oulghazi
- Acceso a Datos 2 DAM
- Conexiones: Hibernate, Oracle, SQLite

Índice

- Documentación Técnica Hibernate ORM
  - Índice
  - 1 Hibernate
    - 1.1 ¿Que es Hibernate?
    - 2 Hibernate en la actualidad
      - 2.1 ¿Por qué es esto bueno en un proyecto real?
      - 2.2 Ventajas competitivas clave
  - 3 Implementación en el proyecto
    - 3.1 Diagrama UML del Proyecto
    - 3.2 Archivo de configuracion
    - 3.3 Conexión a la base de datos
    - 3.4 Mapeo de entidades
    - 3.5 Busquedas y consultas
    - 3.6 Inserción de datos
    - 3.7 Modificación de datos
    - 3.8 Borrado de datos
    - 3.9 Creación de tablas
  - 4 Código de Implementación Hibernate
  - 5 Ejemplo de uso

1 Hibernate

1.1 ¿Que es Hibernate?

Hibernate es una herramienta de Mapeo Objeto-Relacional (ORM) de código abierto para Java. Su función principal es actuar como una capa intermedia entre la lógica de la aplicación (objetos) y el motor de la base de datos (tablas).

Normalmente, el desarrollador debía encargarse de gestionar conexiones, preparar sentencias SQL, recorrer ResultSets y convertir cada columna en un atributo de una clase Java. Este proceso era repetitivo, propenso a errores y muy dependiente del motor de base de datos utilizado. Hibernate elimina gran parte de esta complejidad gracias a su motor interno, que genera dinámicamente las sentencias SQL necesarias y mantiene sincronizados los objetos en memoria con los datos almacenados en la base de datos.

Además, Hibernate gestiona automáticamente aspectos como las transacciones, el ciclo de vida de los objetos y la conversión entre tipos Java y tipos SQL. También permite cambiar de un motor de base de datos a otro simplemente modificando la configuración, sin necesidad de alterar el código de la aplicación. Todo esto convierte a Hibernate en una herramienta muy utilizada en proyectos modernos, ya que reduce el

código necesario, mejora la mantenibilidad y ofrece una forma más intuitiva y orientada a objetos de trabajar con bases de datos relacionales.

2 Hibernate en la actualidad

En el desarrollo de software moderno, Hibernate ha dejado de ser una opción para convertirse en un requisito fundamental. Su integración como implementación principal de Jakarta Persistence (JPA) permite que los desarrolladores se abstraigan de las particularidades de cada motor de base de datos.

Una de las características más potentes de Hibernate es el uso de Dialectos. Un dialecto es una clase que le dice a Hibernate cómo "hablar" el lenguaje específico de una base de datos concreta (Oracle, MySQL, PostgreSQL, etc.).

2.1 ¿Por qué es esto bueno en un proyecto real?

- Portabilidad: Puedes desarrollar el proyecto en local usando SQLite (por ligereza), probarlo en un entorno de integración con MariaDB y desplegarlo en producción sobre Oracle XE sin tocar una sola línea de código Java.
- Optimización específica: Hibernate sabe que Oracle usa sequences para los IDs, mientras que MySQL usa auto_increment. Al configurar el dialecto, el framework elige la sintaxis más eficiente para cada caso.
- Estandarización del lenguaje: Escribes tus consultas en Hibernate Query Language (HQL), que es agnóstico a la base de datos, y Hibernate las traduce al SQL específico de tu motor en tiempo de ejecución.

2.2 Ventajas competitivas clave

- Reducción del Tiempo: Al automatizar el mapeo de datos, el equipo se centra en la lógica de negocio, acelerando el lanzamiento.
- Prevención de Errores: Evita errores comunes de sintaxis SQL manual y errores de tipo al convertir datos de la base de datos a objetos Java.
- Gestión de Transacciones: Hibernate simplifica el manejo de transacciones complejas, asegurando la integridad de los datos (ACID) con muy poco esfuerzo.
- Caché de Primer Nivel: Mejora el rendimiento de forma nativa al evitar consultas redundantes a la base de datos dentro de una misma sesión.
- Comunidad y Soporte: Al ser el estándar, cualquier problema tiene solución documentada y es compatible con prácticamente todas las herramientas de monitorización y desarrollo del mercado.

3 Implementación en el proyecto

En este proyecto, Hibernate se ha utilizado como una de las posibles capas de acceso a datos, seleccionable mediante el modo HIBERNATE dentro del menú principal. Su implementación se basa en tres elementos fundamentales:

- Archivo de configuración `hibernate.cfg.xml`

- Clases entidad `Alumno` y `Curso`
- DAO Hibernate `InstitutoHibernateDAOImp`

3.1 Diagrama UML del Proyecto

```
classDiagram
    class Main {
        +main(args : String[]) : void
    }

    class InstitutoDAO {
        <>
        +listarAlumnos() List~Alumno~
        +insertar(Alumno a) int
        +actualizar(Alumno a) int
        +borrar(Alumno a) int
        +crearTabla() void
        +insertarCurso(String nc, String d, Alumno a) int
        +actualizarCurso(int id, String n, String d) int
        +listarCursosConAlumnos() List~String~
        +listarAlumnosPorEdad(int e) List~Alumno~
    }

    class Modo {
        <>
        MOCK
        SQLITE
        MARIADB
        ORACLE
        HIBERNATE
    }

    class InstitutoDAOFactory {
        +obtenerDAO(Modo modo)$ InstitutoDAO
    }

    class InstitutoSQLiteDAOImp {
        -DATABASE_NAME : String
        -JDBC_URL : String
        -conn : Connection
        +InstitutoSQLiteDAOImp()
    }

    class InstitutoOracleXeDAOImp {
        -conn : Connection
        -URL : String
        -DATABASE_USER : String
        -DATABASE_PASS : String
        +InstitutoOracleXeDAOImp()
    }
```

```
    class InstitutoHibernateDAOImp {
        -sessionFactory : SessionFactory
        +InstitutoHibernateDAOImp()
    }

    class InstitutoMockDAOImp {
    }

    class Alumno {
        <>
        -nombre : String
        -apellido : String
        -edad : int
        +Alumno()
        +Alumno(String, String, int)
        +toString() String
    }

    class Curso {
        <>
        -id : int
        -nombre : String
        -descripcion : String
        -alumnoNombre : String
        +Curso()
        +Curso(String, String, String)
        +toString() String
    }

    %% Relaciones de Implementación
    InstitutoSQLiteDAOImp ..|> InstitutoDAO : implements
    InstitutoOracleXeDAOImp ..|> InstitutoDAO : implements
    InstitutoMockDAOImp ..|> InstitutoDAO : implements
    InstitutoHibernateDAOImp ..|> InstitutoDAO : implements

    %% Relaciones de Dependencia y Asociación
    Main --> InstitutoDAOFactory : solicita DAO
    Main --> InstitutoDAO : usa métodos
    Main ..> Modo : selecciona

    InstitutoDAOFactory ..> Modo : consulta
    InstitutoDAOFactory --> InstitutoDAO : crea

    InstitutoDAO ..> Alumno : gestiona
    InstitutoDAO ..> Curso : gestiona

    Alumno "1" -- "0..*" Curso : matriculado en
```

3.2 Archivo de configuracion

`hibernate.cfg.xml`

```
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
        "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN"
        "http://www.hibernate.org/dtd/hibernate-configuration-3.0.dtd">

<hibernate-configuration>
    <session-factory>
        <property
name="hibernate.connection.driver_class">oracle.jdbc.OracleDriver</property
>
        <property
name="hibernate.connection.url">jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/XEPDB1</pr
operty>
        <property name="hibernate.connection.username">usuario</property>
        <property name="hibernate.connection.password">usuario</property>

        <property
name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.OracleDialect</property>

        <property name="hibernate.show_sql">true</property>
        <property name="hibernate.format_sql">true</property>

        <property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>

        <mapping class="es.etg.dam.acceso.Alumno"/>
        <mapping class="es.etg.dam.acceso.Curso"/>

    </session-factory>
</hibernate-configuration>
```

3.3 Conexión a la base de datos

La conexión se configura en el archivo:

`resources/es/etg/dam/acceso/hibernate.cfg.xml`

Este archivo contiene a que base de datos nos conectamos:

```
<property
name="hibernate.connection.driver_class">oracle.jdbc.OracleDriver</property
>
<property
name="hibernate.connection.url">jdbc:oracle:thin:@localhost:1521/XEPDB1</pr
operty>
<property name="hibernate.connection.username">usuario</property>
<property name="hibernate.connection.password">usuario</property>
```

Además, se especifica:

- El idioma de Oracle

- Mostrar SQL por consola
- Formatear SQL
- Crear/actualizar tablas automáticamente con:

```
<property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>
```

- Se mapean las entidades:

```
<mapping class="es.etg.dam.acceso.Alumno"/>
<mapping class="es.etg.dam.acceso.Curso"/>
```

Creacion del `SessionFactory`

Este objeto es el encargado de abrir sesiones y gestionar la conexión.

En el constructor del DAO:

```
sessionFactory = new Configuration()
    .configure("es/etg/dam/acceso/hibernate.cfg.xml")
    .buildSessionFactory();
```

3.4 Mapeo de entidades

Entidad Alumno

```
@Entity
@Table(name = "ALUMNO")
public class Alumno {
    @Id
    @Column(name = "NOMBRE")
    private String nombre;

    @Column(name = "APELLIDO")
    private String apellido;

    @Column(name = "EDAD")
    private int edad;
}
```

Entidad Curso

```
@Entity
@Table(name = "CURSO")
public class Curso {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private int id;

    @Column(name = "ALUMNO_NOMBRE")
    private String alumnoNombre;
}
```

Hibernate usa estas anotaciones para generar las tablas automáticamente con:

```
<property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>
```

3.5 Busquedas y consultas

Listar todos los alumnos

```
return session.createQuery("from Alumno", Alumno.class).list();
```

Listar alumnos por edad

```
return session.createQuery("from Alumno where edad >= :edad", Alumno.class)
    .setParameter("edad", edadMin)
    .list();
```

Listar cursos con alumnos `List<Curso> listaCursos = session.createQuery("from Curso", Curso.class).list();`

3.6 Inserción de datos

Insertar alumno

```
session.persist(a);
```

Hibernate genera automáticamente el INSERT

Insertar curso

```
Curso nuevoCurso = new Curso();
nuevoCurso.setNombre(nombreCurso);
nuevoCurso.setDescripcion(descripcion);
nuevoCurso.setAlumnoNombre(alumno.getNombre());
session.persist(nuevoCurso);
```

Todas las inserciones se realizan dentro de una transacción:

```
Transaction tx = session.beginTransaction();
tx.commit();
```

3.7 Modificación de datos

Actualizar alumno

`session.merge(a);`

Actualizar curso

```
Curso curso = session.get(Curso.class, idCurso);
curso.setNombre(nuevoNombre);
curso.setDescripcion(nuevaDesc);
```

3.8 Borrado de datos

```session.remove(a);```

3.9 Creación de tablas

```
<property name="hibernate.hbm2ddl.auto">update</property>
```

Esto hace que Hibernate:

- Cree las tablas si no existen
- Las actualice si cambian las entidades

4 Código de Implementación Hibernate

Aquí dejo todo el código de `InstitutoHibernateDAOImp.java` por si se quiere profundizar en los métodos utilizados aunque el programa entero esta completamente subido también

```
package es.etg.dam.acceso;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.Transaction;
```
```

```
import org.hibernate.cfg.Configuration;

public class InstitutoHibernateDAOImp implements InstitutoDAO {

    private final SessionFactory sessionFactory;

    public InstitutoHibernateDAOImp() {

        sessionFactory = new
Configuration().configure("es/etg/dam/acceso/hibernate.cfg.xml").buildSessi
onFactory();
    }

    @Override
    public List<Alumno> listarAlumnos() {
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {

            return session.createQuery("from Alumno", Alumno.class).list();
        }
    }

    @Override
    public int insertar(Alumno a) {
        Transaction tx = null;
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {
            tx = session.beginTransaction();
            session.persist(a);
            tx.commit();
            return 1;
        } catch (Exception e) {
            if (tx != null) {
                tx.rollback();
            }
            return 0;
        }
    }

    @Override
    public int actualizar(Alumno a) {
        Transaction tx = null;
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {
            tx = session.beginTransaction();
            session.merge(a);
            tx.commit();
            return 1;
        } catch (Exception e) {
            if (tx != null) {
                tx.rollback();
            }
            return 0;
        }
    }

    @Override
```

```
    public int borrar(Alumno a) {
        Transaction tx = null;
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {
            tx = session.beginTransaction();
            session.remove(a);
            tx.commit();
            return 1;
        } catch (Exception e) {
            if (tx != null) {
                tx.rollback();
            }
            return 0;
        }
    }

    @Override
    public List<Alumno> listarAlumnosPorEdad(int edadMin) {
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {
            return session.createQuery("from Alumno where edad >= :edad",
Alumno.class)
                    .setParameter("edad", edadMin)
                    .list();
        }
    }

    @Override
    public void crearTabla() {
    }

    @Override
    public int insertarCurso(String nombreCurso, String descripcion, Alumno
alumno) {
        Transaction tx = null;
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {
            tx = session.beginTransaction();

            Curso nuevoCurso = new Curso();
            nuevoCurso.setNombre(nombreCurso);
            nuevoCurso.setDescripcion(descripcion);
            nuevoCurso.setAlumnoNombre(alumno.getNombre());

            session.persist(nuevoCurso);

            tx.commit();
            return 1;
        } catch (Exception e) {
            if (tx != null) {
                tx.rollback();
            }
            e.printStackTrace();
            return 0;
        }
    }
```

```
    @Override
    public int actualizarCurso(int idCurso, String nuevoNombre, String
nuevaDesc) {
        Transaction tx = null;
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {
            tx = session.beginTransaction();

            Curso curso = session.get(Curso.class, idCurso);

            if (curso != null) {

                curso.setNombre(nuevoNombre);
                curso.setDescripcion(nuevaDesc);

                tx.commit();
                return 1;
            } else {
                System.out.println("No se encontró el curso con ID: " +
idCurso);
                return 0;
            }
        } catch (Exception e) {
            if (tx != null) {
                tx.rollback();
            }
            e.printStackTrace();
            return 0;
        }
    }

    @Override
    public List<String> listarCursosConAlumnos() {
        try (Session session = sessionFactory.openSession()) {

            List<Curso> listaCursos = session.createQuery("from Curso",
Curso.class).list();

            List<String> resultado = new ArrayList<>();
            for (Curso c : listaCursos) {
                resultado.add("ID: " + c.getId()
                        + " | Curso: " + c.getNombre()
                        + " | Desc: " + c.getDescripcion()
                        + " | Alumno: " + c.getAlumnoNombre());
            }
            return resultado;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
            return new ArrayList<>();
        }
    }
}
```

5 Ejemplo de uso

Aquí se mostrará con imágenes de que el programa funciona con completa normalidad

0. Activar docker

```
debian@debian12:~/Desktop/acceso2$ docker-compose up -d
acceso2_dboracle_1 is up-to-date
debian@debian12:~/Desktop/acceso2$
```

1. Conectarse con hibernate

```
debian@debian12:~/Desktop/acceso2$  /usr/bin/env /usr/lib/jvm/java-17-openjdk-amd64/bin/java @/tmp/cp_57dwf
olvrdu8l40pnjb4o10bo.argfile es.etg.dam.acceso.Main
==== Seleccione modo de conexión ====
1. MOCK
2. SQLITE
3. ORACLE
4. HIBERNATE
Elige una opción: 4
Mar 14, 2026 10:33:05 AM org.hibernate.Version logVersion
INFO: HHH000412: Hibernate ORM core version 6.4.4.Final
Mar 14, 2026 10:33:06 AM org.hibernate.cache.internal.RegionFactoryInitiator initiateService
INFO: HHH000026: Second-level cache disabled
Mar 14, 2026 10:33:07 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl
 configure
WARN: HHH10001002: Using built-in connection pool (not intended for production use)
Mar 14, 2026 10:33:07 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl
 buildCreator
INFO: HHH10001005: Loaded JDBC driver class: oracle.jdbc.OracleDriver
Mar 14, 2026 10:33:07 AM org.hibernate.engine.jdbc.connections.internal.DriverManagerConnectionProviderImpl
```

2. Insertar alumno

```
===== MENÚ INSTITUTO =====
1. Crear tabla curso
2. Insertar alumno
3. Insertar curso
4. Actualizar alumno
5. Actualizar curso
6. Listar alumnos
7. Listar cursos con alumnos
8. Consulta por parámetro
9. Borrar alumno
0. Salir
Elige opción: 2
Nombre: José
Apellido: Garcia
Edad: 32
Hibernate:
    insert
    into
        ALUMNO
        (APELLIDO, EDAD, NOMBRE)
    values
        (?, ?, ?)
Registros insertados: 1
```

3. Insertar curso

```
===== MENÚ INSTITUTO =====
1. Crear tabla curso
2. Insertar alumno
3. Insertar curso
4. Actualizar alumno
5. Actualizar curso
6. Listar alumnos
7. Listar cursos con alumnos
8. Consulta por parámetro
9. Borrar alumno
0. Salir
Elige opción: 3
Nombre del curso: Sostenibilidad
Descripción: Ecologico
Alumno(nombre): José
Hibernate:
    insert
    into
        CURSO
        (ALUMNO_NOMBRE, DESCRIPCION, NOMBRE, ID)
    values
        (?, ?, ?, default)
Cursos insertados: 1
```

4. Actualizar alumno

```
0. Salir
Elige opción: 4
Nombre del alumno a actualizar: José
Apellido: Garcia
Nueva edad: 12
Hibernate:
    select
        a1_0.NOMBRE,
        a1_0.APELLIDO,
        a1_0.EDAD
    from
        ALUMNO a1_0
    where
        a1_0.NOMBRE=?
Hibernate:
    update
        ALUMNO
    set
        APELLIDO=?,
        EDAD=?
    where
        NOMBRE=?
actualizados: 1
```

5. Actualizar curso

```
Elige opción: 5
ID del curso a actualizar: 21
Nuevo nombre del curso: Sostenibilidad y Medioambiente
Nueva descripción: Ecologico
Hibernate:
    select
        c1_0.ID,
        c1_0.ALUMNO_NOMBRE,
        c1_0.DESCRIPCION,
        c1_0.NOMBRE
    from
        CURSO c1_0
    where
        c1_0.ID=?
Hibernate:
    update
        CURSO
    set
        ALUMNO_NOMBRE=?,
        DESCRIPCION=?,
        NOMBRE=?
    where
        ID=?
Cursos actualizados: 1
```

6. Listar alumnos

```
===== MENÚ INSTITUTO =====
1. Crear tabla curso
2. Insertar alumno
3. Insertar curso
4. Actualizar alumno
5. Actualizar curso
6. Listar alumnos
7. Listar cursos con alumnos
8. Consulta por parámetro
9. Borrar alumno
0. Salir
Elige opción: 6
Hibernate:
    select
        a1_0.NOMBRE,
        a1_0.APELLIDO,
        a1_0.EDAD
    from
        ALUMNO a1_0
--- Alumnos ---
Anas Oulghazi 21
Cristiano  Ronaldo 41
José Garcia 12
```

7. Listar cursos con alumnos

```
===== MENÚ INSTITUTO =====
1. Crear tabla curso
2. Insertar alumno
3. Insertar curso
4. Actualizar alumno
5. Actualizar curso
6. Listar alumnos
7. Listar cursos con alumnos
8. Consulta por parámetro
9. Borrar alumno
0. Salir
Elige opción: 7
Hibernate:
    select
        c1_0.ID,
        c1_0.ALUMNO_NOMBRE,
        c1_0.DESCRIPCION,
        c1_0.NOMBRE
    from
        CURSO c1_0
--- Cursos con alumnos ---
ID: 1 | Curso: InglesM | Desc: Ingles Medio | Alumno: Anas
ID: 21 | Curso: Sostenibilidad y Medioambiente | Desc: Ecologico | Alumno: José
```

8. Consulta por parámetro

```
1. Crear tabla curso
2. Insertar alumno
3. Insertar curso
4. Actualizar alumno
5. Actualizar curso
6. Listar alumnos
7. Listar cursos con alumnos
8. Consulta por parámetro
9. Borrar alumno
0. Salir
Elige opción: 8
Introduce edad: 41
Hibernate:
    select
        a1_0.NOMBRE,
        a1_0.APELLIDO,
        a1_0.EDAD
    from
        ALUMNO a1_0
    where
        a1_0.EDAD>=?
--- Alumnos filtrados ---
Cristiano  Ronaldo 41
```

9. Borrar alumno

```
6. Listar alumnos
7. Listar cursos con alumnos
8. Consulta por parámetro
9. Borrar alumno
0. Salir
Elige opción: 9
Nombre del alumno a borrar: José
Hibernate:
    select
        null,
        a1_0.APELLIDO,
        a1_0.EDAD
    from
        ALUMNO a1_0
    where
        a1_0.NOMBRE=?
Hibernate:
    delete
    from
        ALUMNO
    where
        NOMBRE=?
Registros borrados: 1
```

```
===== MENÚ INSTITUTO =====
1. Crear tabla curso
2. Insertar alumno
3. Insertar curso
4. Actualizar alumno
5. Actualizar curso
6. Listar alumnos
7. Listar cursos con alumnos
8. Consulta por parámetro
9. Borrar alumno
0. Salir
Elige opción: 6
Hibernate:
    select
        a1_0.NOMBRE,
        a1_0.APELLIDO,
        a1_0.EDAD
    from
        ALUMNO a1_0
--- Alumnos ---
Anas Oulghazi 21
Cristiano  Ronaldo 41
```