

Agent Layer Rationale

Automatisierung von Großhandelsbestellungen bei Volta Coffee

Ziel des AI Agents

Der AI Agent wurde eingesetzt, weil eingehende Großhandelsbestellungen als unstrukturierter Freitext vorliegen. Klassische regelbasierte Workflows können unterschiedlich formulierte Bestellungen nur eingeschränkt verarbeiten. Der Agent analysiert den Text, erkennt relevante Informationen und stellt sie in strukturierter Form für die weitere Verarbeitung bereit.

Rolle des Google Gemini Chat Models

Google Gemini übernimmt die semantische Analyse des Bestelltexts. Das Modell identifiziert Kundeninformationen, Produkte, Mengen und zusätzliche Hinweise. Anschließend klassifiziert es jede Bestellung in die Kategorien `standard`, `needs_review` oder `needs_clarification`.

Structured Output Parser

Der Structured Output Parser stellt sicher, dass die Antwort des Sprachmodells immer dem definierten JSON-Schema entspricht. Dadurch können die nachfolgenden n8n-Nodes zuverlässig auf die Felder `customer_name`, `customer_email`, `products`, `notes`, `classification` und `confidence` zugreifen.

Human-in-the-Loop

Der Workflow trifft keine endgültigen Geschäftsentscheidungen. Standardbestellungen werden automatisch dokumentiert und ein Gmail-Entwurf wird erstellt. Auffällige oder unvollständige Bestellungen werden über Slack an Mitarbeitende weitergeleitet. Dadurch bleibt die menschliche Kontrolle über kritische Entscheidungen erhalten.

Routing-Entscheidungen

Die eigentliche Weiterleitung erfolgt regelbasiert über einen Switch-Node. Die vom AI Agent erzeugte Klassifizierung bestimmt den weiteren Ablauf:

- `standard` → Airtable + Gmail
- `needs_review` → Slack
- `needs_clarification` → Slack

Begründung der eingesetzten Dienste

Airtable: strukturierte Speicherung von Standardbestellungen.

Gmail: Erstellung eines Bestätigungsentwurfs ohne automatischen Versand.

Slack: Benachrichtigung des Vertriebsteams bei manueller Prüfung oder Rückfragen.

Fazit

Die Kombination aus AI Agent und regelbasierter Workflow-Logik verbindet die Flexibilität eines Large Language Models mit der Zuverlässigkeit klassischer Automatisierung. Dadurch können Routinebestellungen effizient verarbeitet werden, während Sonderfälle weiterhin unter menschlicher Kontrolle bleiben.