

МЕБЕЛЬНАЯ
МАНУФАКТУРА
КРАСНОЯРСКА
®

Стеллаж тип 1 (5 уровней)
A06.19
Схемы сборки





ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

1. Условия использования

Климатические условия и воздействия окружающей среды напрямую влияют на состояние мебели, ее внешний вид, качественные и эксплуатационные характеристики. Для того, чтобы избежать ускоренного старения лакокрасочного покрытия, деформации и коробления деревянных элементов, необходимо оберегать мебель от чрезмерного воздействия таких факторов как свет, повышенная влажность, температура.

Корпусная мебель должна использоваться в помещениях с температурой воздуха от +18°С до +27°С и относительной влажностью воздуха 50-70%.

Избегайте размещения мебели вблизи источников тепла (радиаторов, батарей, обогревателей) или под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к деформации материалов или изменению цвета. Не допускайте установку на мебель горячих предметов (чайников, кастрюль, утюгов). Избегайте ударов мебели острыми или тяжелыми предметами. Не устанавливайте мебель в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах), если она не предназначена специально для таких условий.

2. Размещение и установка

Собирайте мебель именно в том месте, в котором планируете ее установить, т.к. при перемещении в собранном виде мебель может повредиться или разрушиться. Перед сборкой убедитесь, что поверхность пола ровная и прочная. Неровности могут вызвать неправильное распределение нагрузки и привести к повреждению конструкции.

Установите мебель на твердую, горизонтальную поверхность, избегая скользящих или мягких оснований. Если мебель высокая (шкафы, гардеробные системы), оно может опрокинуться. Обязательно закрепите к стене, если это предусмотрено его конструкцией. При этом используйте крепёж, подходящий для материала стен вашего дома.

3. Эксплуатация фасадов, фурнитуры и механизмов

Во избежание опрокидывания, категорически запрещается в пустом (незаполненном вещами) изделии открывать все двери и ящики одновременно. Следует помнить, что большинство дверей (фасадов) мебели открывается только на угол в 90-110°, поэтому нельзя пытаться открыть дверь на больший угол, иначе петли могут выйти из строя. Открывайте и закрывайте дверцы, ящики и выдвижные механизмы аккуратно, без резких движений.

После определенного периода эксплуатации некоторые механические части мебели (петли, направляющие, подъёмные механизмы) могут утратить оптимальную регулировку и смазку, выполненные во время установки мебели. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки либо смазывания специальными средствами. В случае ослабления узлов резьбовых соединений необходимо их периодически подтягивать.

4. Поддержание чистоты

Для очистки поверхности используйте мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные салфетки для ухода за мебелью, слегка смоченные в воде или специальном средстве для ухода за мебелью. Избегайте агрессивных моющих средств, содержащих абразивы, кислоты или растворители. После мытья протрите поверхность насухо, чтобы предотвратить появление пятен или разводов. Пластиковые и стеклянные элементы можно чистить с использованием спиртосодержащих средств, но только при условии, что они не имеют специального покрытия.

5. Безопасность использования

Мебель (шкафы, комоды, тумбы, кровати и т.д.) должна использоваться в соответствии со своим функциональным назначением. Использование мебели не по прямому назначению может привести к её повреждению. Все вещи следует размещать внутри шкафов и тумб таким образом, чтобы нагрузка распределялась по всей площади полок и ящиков. Наиболее тяжёлые вещи рекомендуется размещать как можно ближе к местам крепления, т.е. ближе к краям полок и стенкам ящиков, более легкие – ближе к центру. Высокие мебельные конструкции (пеналы, шкафы, стеллажи и т.д.) рекомендуется загружать в нижней части больше, чем в верхней. Это обеспечит их большую устойчивость.

Нагрузка на мебель и её части не должна быть чрезмерной. Запрещается вставать на мебель, прыгать, подвергать ее повышенным динамическим нагрузкам. При эксплуатации не допускается статическая вертикальная нагрузка (с приложением усилия к одной точке):

- на дно ящиков – не более 10 кг;
- на полки (шкафов, стеллажей и т.д.) – не более 10 кг;
- на столешницы (тумбы) – не более 20 кг;
- нормальное усилие открытия дверей – до 3 кг;
- усилие выдвижения ящиков – до 5 кг.

6. Периодическое обслуживание

Регулярно проверяйте состояние креплений и соединений. При необходимости подтягивайте болты и гайки. Осмотрите внутренние части мебели на наличие мусора, пыли или насекомых, особенно в местах с ограниченным доступом. При обнаружении трещин, сколов или других повреждений обратитесь к специалистам по ремонту мебели.

7. Перемещение мебели

Перед перемещением полностью освободите мебель от содержимого, а также разберите конструкцию, если это предусмотрено. В противном случае мебель может повредиться или разрушиться. Для предотвращения царапин и ударов при транспортировке используйте защитную упаковку.

8. Срок службы


Срок, в течении которого мебель будет сохранять свой внешний вид и исправность, зависит от условий, в которых она будет эксплуатироваться. Соблюдая несколько вышеописанных простых правил эксплуатации и ухода за мебелью, вы сможете содержать вашу мебель в наилучшем состоянии, что сохранит ее свойства на протяжении всего гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне на изделие.

Рис.7




Установить, при помощи саморезов 3,5х20 (10), Кронштейн системы защиты от опрокидывания (08) и Заглушки эксцентрика (04). Рис.7.
Закрепить изделие к стене используя "Планку для кронштейна" (09).
Крепления к стене в комплект не входят, покупатель подбирает их самостоятельно.
Произвести необходимые регулировки.
Установить Заглушки на кронштейны (11). Изделие готово к эксплуатации.

Рис.6



При помощи Винтов М6х80 (07) и Бочонков (06) соединить Полки, Каркасы и Усилитель в единую конструкцию. В Каркасы ввинтить Опоры (5). Рис.6



Наименование	Кол-во, шт.	Наименование	Кол-во, шт.
Каркас левый	1	Полка средняя	1
Каркас правый	1	Полка нижняя	3
Полка верхняя	1	Усилитель	1














01	02	03	04
			
2шт.	*20шт.*	*20шт.*	*20шт.*
Шкант 8х35	*Шток эксцентрика*	*Эксцентрик 16мм*	*Заглушка эксцентрика*
05	06	07	08
			
4шт.	*22шт.*	*22шт.*	*2шт.*
Опора	*Бочонок*	*Винт М6х80*	*Кронштейн*
09	10	11	
			
2шт.	*6шт.*	*2шт.*	
Планка для кронштейна	*Саморез 3,5х20*	*Заглушка ∅10мм*	

Рис.5




В Каркас левый и Каркас правый (зеркально) установить Шкант 8х35 (01) и Штоки эксцентрика (02). Рис.5

Рис.3




В Полку (дет.1) сборочной единицы Полка нижняя (2шт.) установить Шток эксцентрика (02), а в Царгу (дет.2) - Эксцентрик 16мм (03). Рис.3

Рис.4




Соединить Полку (дет.1) и Царгу (дет.2) при помощи предустановленной фурнитуры в единую конструкцию. Рис.4

Полка средняя (1шт.)




Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Полка	41	900	454	1
2	Царга	19	900	110	1

Полка нижняя (3шт.)




Поз	Наименование	Толщ	Размер		Кол-во
			Длина	Ширина	
1	Полка	41	900	454	3
2	Царга	19	900	110	3

Рис.1



В Полку (дет.1) сборочной единицы Полка средняя (1шт.) установить Шток эксцентрика (02), а в Царгу (дет.2) - Эксцентрик 16мм (03). Рис.1

Рис.2



Соединить Полку (дет.1) и Царгу (дет.2) при помощи предустановленной фурнитуры в единую конструкцию. Рис.2