

1. Назначение и цель системы

Разработка локального одностраничного веб-приложения (SPA) для автоматизации сверки банковского эквайринга по данным оборотно-сальдовой ведомости (ОСВ) по счету 57.03 из 1С. Приложение должно функционировать полностью на стороне клиента (Client-Side) в браузере для обеспечения 100% конфиденциальности финансовых данных.

Главная цель: избавить пользователя от ручного поиска подневных расхождений и мгновенно выявлять **излишки** денег (ситуации, когда на расчетный счет пришло больше денег, чем зарегистрировано продаж по кассе), сигнализирующие о непробитых чеках ККМ.

2. Архитектура и стек технологий

- **Фреймворк:** Vue 3 (Composition API, синтаксис `<script setup>`).
- **Стилизация:** Чистый Scoped CSS (стандартный блок `<style scoped>` во Vue) без использования Tailwind CSS или внешних тяжелых UI-фреймворков.
- **Парсинг файлов:** библиотека `xlsx` (SheetJS) для прямого чтения бинарных данных Excel в браузере.
- **Среда запуска:** Локальный запуск (Vite / статический HTML). Бэкенд и база данных отсутствуют.

3. Входные данные и структура файла XLSX

Приложение принимает на вход один файл формата `.xlsx` или `.xls` (ОСВ по счету 57.03), выгруженный из 1С, содержащий следующую древовидную структуру строк:

Иерархия строк в документе:

1. **Заголовок файла:** техническая информация (ИП, Период). Игнорируется.

2. **Строка договора (Родитель):** начинается с ключевых слов "Дог.экв.", "Договор эквайринга" или "Салон". Содержит начальное сальдо (Ячейка Дебет).

3. **Строки подневных оборотов (Дочерние):** начинаются с "Обороты за [Дата]". Содержат:

- Ячейка Обороты за период Дебет (Продажи по кассе за этот день).
- Ячейка Обороты за период Кредит (Фактическое зачисление банком на РС).

4. Бизнес-логика и алгоритм детекции аномалий

Расчет ведется методом скользящего накопительного итога по каждому договору отдельно:

Формула баланса конца дня (счет 57.03):
ТекущийБаланс = ПредыдущийБаланс + Дебет(Касса) - Кредит(Банк)

На основе полученного ТекущегоБаланса за каждый день программа присваивает строке один из статусов аномалий:

Статус аномалии	Условие срабатывания	Бизнес-смысл и действие для пользователя
NONE	Баланс $\geq$ -100 руб. и $\leq$ 400 000 руб.	Штатная ситуация. Деньги находятся в пути или успешно зачислены банком со сдвигом в 1-3 дня.
OVERPAYMENT	Баланс < -100 руб.	Критическая ошибка (Излишек). На РС зачислено больше, чем проведено по кассе. Кассир забыл пробить чек, но терминал карту принял. Требуется сверка слип-чеков.
UNDERPAYMENT	Баланс > 400 000 руб.	Предупреждение (Недостача). Банк задерживает выплату крупной суммы или транзакции зависли. Требуется запрос в службу поддержки банка.

5. Спецификация UI-компонентов и Clean CSS стили

Интерфейс должен разделяться на два экрана в зависимости от состояния реактивного стейта (наличия распарсенных данных):

5.1. Экран загрузки (Dropzone)

Представляет собой интерактивную область Drag-and-Drop. Стили реализуются через стандартные CSS-классы:

```
.dropzone {
  border: 3px dashed #ced4da;
  border-radius: 12px;
  padding: 60px;
  text-align: center;
  background: #fff;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}
.dropzone-active {
  border-color: #339af0;
  background-color: #e7f5ff;
}
```

5.2. Двухпанельный дашборд (После загрузки)

- **Левая панель (Сайдбар, 320px):** Вертикальный список карточек салонов. Если салон содержит хотя бы одну строку со статусом OVERPAYMENT или глобальный перекоc, карточка подсвечивается мягким красным цветом.
- **Правая панель (Основной контент):** Таблица подневных движений выбранного салона.

5.3. Стилизация строк таблицы и Tooltips

Подсветка строк выполняется через динамический объект классов Vue :class. Правила CSS:

```

/* Базовые стили строк */
.row-normal:hover { background-color: #f8f9fa; }

/* На РС пришло больше денег (Излишек) */
.row-overpayment {
    background-color: #fff5f5;
    color: #c92a2a;
}
.row-overpayment:hover { background-color: #ffe3e3; }

/* Банк задерживает деньги */
.row-warning {
    background-color: #fff9db;
    color: #925310;
}

```

Для интерактивных наводок мамы на проблемные места используется CSS Tooltip:

```

.tooltip-container {
    position: relative;
    display: inline-block;
}
.tooltip-text {
    visibility: hidden;
    width: 260px;
    background-color: #343a40;
    color: #fff;
    text-align: center;
    border-radius: 6px;
    padding: 8px;
    position: absolute;
    bottom: 125%;
    left: 50%;
    margin-left: -130px;
    opacity: 0;
    transition: opacity 0.3s;
}
.tooltip-container:hover .tooltip-text {
    visibility: visible;
    opacity: 1;
}

```

6. Требования к отказоустойчивости парсера

1. **Очистка числовых данных:** Перед расчетом все значения ячеек должны проходить через функцию нормализации (удаление пробелов-разделителей, замена дефисов на 0, приведение пустых строк к числу 0).
2. **Глобальный перекося (Тип "Мобильный склад"):** Если по итогам парсинга у объекта `totalDebit === 0`, но `totalCredit > 0`, объект должен помечаться флагом `hasGlobalError = true`, а в шапке таблицы должен выводиться критический алерт: *"Ошибка разнесения! По кассе 1С продаж нет, но в банк пришло X руб."*