

Fail2Ban Utilities Control și notificare securizată

Două utilitare Bash pentru administrarea interactivă a banurilor și transmiterea alertelor Fail2Ban prin email HTML și, opțional, Telegram.

Ediție	Publică / depersonalizată
Versiune	1.0.0
Platformă	Debian / Ubuntu / RHEL / Rocky Linux
Conținut	unban-fail2ban.sh și f2b-notify.sh
Brand	ERNU.EU IT & Security Solutions

Copyright © 2026 ERNU.EU. All rights reserved.

1. Scop și structură

unban-fail2ban.sh afișează jail-urile active, listează adresele blocate și permite eliminarea controlată a unui ban. f2b-notify.sh construiește o alertă multipart cu text simplu și HTML colorat, apoi o predă interfeței locale sendmail.

Structura recomandată în repository:

2. Instalarea

Utilitarul interactiv necesită privilegii root și verifică automat conexiunea la socketul Fail2Ban înainte de afișarea meniului.

3. Siguranța operațiilor de unban

Eliminarea unui ban modifică imediat starea firewall-ului. Înainte de unban, validați sursa, jail-ul, motivul blocării și referința incidentului. Ștergerea tuturor banurilor solicită expres textul UNBAN-ALL.

4. Configurarea notificărilor

Configurația este transmisă prin variabile de mediu. Tokenul Telegram nu se scrie în script și nu se publică în Git.

Exemplu de acțiune Fail2Ban

După modificarea acțiunii, verificați sintaxa configurației și reporniți Fail2Ban într-o fereastră de mentenanță.

5. Dependente și degradare controlată

Obligatoriu: Bash și interfața sendmail. Opțional: geoipllookup, host, whois și curl. Dacă instrumentele de analiză lipsesc, emailul este transmis fără îmbogățirea respectivă. Interogările externe au timeout pentru a nu bloca acțiunea Fail2Ban.

6. Testare

Adresa 192.0.2.10 aparține rețelei rezervate documentației și nu reprezintă un sistem real.

7. Securitate

Fișierele de mediu care conțin secrete trebuie să fie deținute de root și să aibă permisiuni 0600. Nu includeți tokenuri, chat ID-uri reale, adrese interne, loguri de producție sau identități instituționale în repository.

8. Depanare și rollback

După rollback, eliminați referința către acțiunea personalizată, validați configurația cu fail2ban-client -t și reporniți serviciul.

ERNU.EU | IT & Security Solutions | www.ernu.eu

Copyright © 2026 ERNU.EU. All rights reserved.