

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
**«Санкт-Петербургский государственный университет  
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича»**

Факультет инфокоммуникационных сетей и систем

Кафедра теоретических основ связи и радиотехники

Расчёт основных характеристик цифровой системы связи с  
использованием квадратурной модуляции

Учебная дисциплина «Теория электрической связи»

Курсовая работа

Студент группы ИКТО-91 Копыл А. В.  
зачетная книжка № 1905141

Руководитель \_\_\_\_\_

Санкт-Петербург 2021

# Содержание

<b>1</b>	<b>Структурная схема системы цифровой связи</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Исходные данные</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Расчет составляющих системы цифровой связи</b>	<b>4</b>
3.1	Источник сообщений . . . . .	4
3.2	Аналого-цифровой преобразователь . . . . .	6
3.3	Кодер . . . . .	9
3.4	Формирователь модулирующих символов . . . . .	10
3.5	Модулятор . . . . .	16
3.5.1	Сглаживающий формирующий фильтр . . . . .	17
3.5.2	Блоки перемножителей, инвертор, сумматор . . . . .	21
3.6	Непрерывный канал . . . . .	23
3.7	Демодулятор . . . . .	24
3.8	Декодер . . . . .	28
3.8.1	Диаграмма декодера . . . . .	28

Цель курсовой работы – изучить и разработать систему цифровой связи, оптимальную в отношении флуктуационной помехи и исключающую появления межсимвольной помехи.

## 1 Структурная схема системы цифровой связи

Система связи предназначена для передачи аналоговых сообщений по цифровому каналу связи.




Рис. 1: Структурная схема цифровой системы связи

В систему входят следующие функциональные узлы с последующими назначениями:

- Источник сообщений – создает реализации  $a(t)$  случайного процесса  $A(t)$ .
- Аналого-цифровой преобразователь – преобразует аналоговый сигнал от источника сообщения в последовательность двоичных отсчетов  $b(t)$ .

- Кодер – включает в цифровой поток от АЦП дополнительные символы, предназначенные для повышения помехоустойчивости системы связи;
- Формирователь модулирующих символов – служит для получения модулирующих сигналов  $I(t)$  и  $Q(t)$ , соответствующих заданному виду модуляции;
- Сглаживающие формирующие фильтры (СФФ1, СФФ2);
- Перемножители – для получения БМ сигналов: синфазного  $I(t) \cos \omega_C t$  и квадратурного  $Q(t) \sin \omega_C t$ .
- Фазовращатель – для получения второго несущего колебания, ортогонального по отношению к первому;
- Генератор гармонических колебаний – для получения несущего колебания;
- Инвертор;
- Сумматор – для объединения синфазного и квадратурного сигналов в единый сигнал с квадратурной модуляцией  $S_{КАМ}(t) = I(t) \cos \omega_C t + Q(t) \sin \omega_C t$ ;
- Непрерывный канал – среда распространения сигнала  $S_{КАМ}(t)$ ;
- Демодулятор – для анализа приходящего сигнала, искаженного помехами, и принятии решения о переданном сообщении;
- Преобразователь параллельного кода в последовательный код – для преобразования сигнала с выхода демодулятора в последовательный формат кодовых комбинаций;
- Декодер – для исправления части ошибок, возникших при приёме сообщения  $\hat{b}(t)$  вследствие влияния помех;
- Цифро-аналоговый преобразователь – для восстановления аналоговой формы сигнала  $\hat{a}(t)$  из его цифрового представления;
- Получатель сообщений.

## 2 Исходные данные

$$m = 41$$

Предельные уровни аналогового сигнала $a_{мин}$ , $a_{макс}$ (В)	$a_{макс} = 25,6$ В; $a_{мин} = -25,6$ В	Внести свои данные
Верхняя частота спектра аналогового сигнала $f_B$	$f_B = (1 + m \cdot 10^{-2}) \cdot 10^4$	$f_B = 14100$
Заданный уровень квантования	$j = 500 - 3 \cdot m$	377
Спектральная плотность мощности флуктуационной помехи	41	$N_0 = 2,3 \cdot 10^{-7} B^2 / \Gamma_{\mathcal{U}}$
q – номер тактового интервала ошибки	$q = m \bmod 3 + 1$	$q = 3$
Вид модуляции	КАМ-16	

## 3 Расчет составляющих системы цифровой связи

### 3.1 Источник сообщений

Источник сообщения (ИС) вырабатывает реализации  $a(t)$  стационарного случайного процесса  $A(t)$ , типа квазибелого шума с параметрами  $a_{мин}$ ,  $a_{макс}$  и  $f_B$ . Мгновенные значения сообщения равновероятны в интервале от значения  $a_{мин}$  и до значения  $a_{макс}$ .

Требуется:

1. Написать аналитические выражения для плотности вероятности  $w(a)$  мгновенных значений сообщения, функции распределения  $F(a)$  и построить их графики (рис. 2).

$$w(a) = \frac{1}{a_{макс} - a_{мин}} = \frac{1}{\Delta} = \frac{1}{25,6 + 25,6} = 0,02 \quad (1)$$

$$F(a) = \int_{-\infty}^a w(a) da = \int_{a_{\min}}^a \frac{1}{\Delta} da = \begin{cases} 1, & a > a_{\max} \\ \frac{a-a_{\min}}{\Delta}, & a_{\min} \leq a \leq a_{\max} \\ 0, & a < a_{\min} \end{cases} \quad (2)$$

где  $\Delta = a_{\max} - a_{\min} = 51,2 \text{ В}$ .




Рис. 2: Графики функции распределения и плотности вероятности

2. Рассчитать математическое ожидание  $\overline{A(t)}$  и дисперсию  $D\{A(t)\}$  сообщения  $A(t)$ .

$$\overline{A(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} a \cdot w(a) da = \int_{a_{\min}}^{a_{\max}} a \frac{1}{a_{\max} - a_{\min}} da = \frac{a^2}{2\Delta} \Big|_{a_{\min}}^{a_{\max}} = \frac{a_{\max}^2 - a_{\min}^2}{2\Delta} = 0 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} D\{A(t)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} (a - \overline{A(t)})^2 w(a) da = \int_{a_{\min}}^{a_{\max}} a^2 w(a) da \\ &= \frac{a^3}{3\Delta} \Big|_{a_{\min}}^{a_{\max}} = \frac{a_{\max}^3 - a_{\min}^3}{3\Delta} = \frac{a_{\max}^2 + a_{\max}a_{\min} + a_{\min}^2}{3} = 218,5 \end{aligned} \quad (4)$$

3. Написать аналитическое выражение для спектральной плотности мощности  $G_A(f)$  сообщения  $A(t)$  и построить график (рис. 3).

$$G_A(f) = \frac{D\{A(t)\}}{2f_B} = \frac{218,5}{2 \cdot 1,41 \cdot 10^4} = 7,7 \text{ мВ}^2/\text{Гц} \quad (5)$$

$$G_A(f) = \begin{cases} 7,7 \text{ мВ}^2/\text{Гц}, & |f| \leq f_B \\ 0, & |f| > f_B \end{cases} \quad (6)$$




Рис. 3: График спектральной плотности мощности

4. Найти аналитическое выражение для корреляционной функции  $B_A(\tau)$  сообщения  $A(t)$  и построить график (рис. 4). По форме графика  $B_A(\tau)$  определить, является ли сообщение  $A(t)$  эргодическим случайным процессом или не является таковым.

$$\begin{aligned}
 B_A(\tau) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{G_A(f)}{2} e^{j2\pi f\tau} df = \int_{-f_B}^{f_B} \frac{G_A}{2} \cos 2\pi f\tau df \\
 &= \frac{G_A}{2} \frac{\sin 2\pi f\tau}{2\pi\tau} \Big|_{-f_B}^{f_B} = G_A \frac{\sin 2\pi f_B\tau}{2\pi\tau}
 \end{aligned} \tag{7}$$




Рис. 4: График корреляционной функции  $B_A(\tau)$

### 3.2 Аналого-цифровой преобразователь

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) преобразует реализации аналогового (непрерывного) сообщения  $A(t)$  в цифровую форму, в поток

двоичных символов: нулей и единиц, т. е. в последовательность прямоугольных импульсов, где «0» имеет нулевое напряжение, а «1» – прямоугольный импульс положительной полярности. Амплитуда импульсов  $U$  равна 1 В.

Преобразование аналогового сигнала в цифровую форму осуществляется в три этапа.

На первом этапе производится дискретизация реализации  $a(t)$  сообщения  $A(t)$  по времени. В моменты времени  $t_i$  берутся непрерывные по уровню отсчеты  $a(t_i)$  мгновенных значений реализации  $a(t)$ . Расстояние между отсчетами равно интервалу  $\Delta t$ , величина которого определяется в соответствии с теоремой Котельникова:

$$\Delta t \leq \frac{1}{2f_B}; f_d = \frac{1}{\Delta t} \geq 2f_B \quad (8)$$

где  $f_d$  – частота дискретизации.

На втором этапе выполняется квантование точных отсчетов  $a(t_i)$  по уровню. Для этого интервал  $\Delta$ , равный разности  $\Delta = a_{\max} - a_{\min}$ , разбивается на уровни квантования с постоянным шагом  $\Delta a = 0,1 \text{ В}$ . Уровни квантования нумеруются целыми числами  $0, 1, 2, 3, \dots, L - 1$ . Нумерация уровней начинается с уровня, которому соответствует значение  $a_{\min}$ , и заканчивается на уровне, которому соответствует значение  $a_{\max}$ . Обычно величина шага квантования  $\Delta a$  выбирается так, чтобы число уровней квантования  $L$  можно было представить в виде  $L = 2^k$ , где  $k$  – целое число.

Каждый аналоговый отсчет  $a(t_i)$  заменяется значением ближайшего к нему уровня квантования  $j$  в виде целого числа, удовлетворяющего неравенству  $0 \leq j \leq L - 1$ . Получаем квантованный отсчет  $j_{10}(t_i)$  в виде целого числа в десятичной форме счисления.

На третьем этапе число  $j_{10}(t_i)$  в десятичной форме переводится в двоичную форму счисления  $j_2(t_i)$  в виде последовательности  $k$  двоичных символов и на выходе АЦП появляется сигнал в виде двоичной цифровой последовательности из  $k$  информационных символов.

Требуется:

1. Рассчитать интервал дискретизации  $\Delta t$  для получения непрерывных отсчетов  $a(t_i)$  реализации  $a(t)$ ,  $t_i = i \cdot \Delta t$ ,  $i = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$$\Delta t \leq \frac{1}{2f_B} = \frac{1}{2 \cdot 14100} = 3,546 \cdot 10^{-5} \text{ с} \quad (9)$$

2. Рассчитать частоту дискретизации  $f_d$ .

$$f_d = \frac{1}{\Delta t} \geq 2f_B = \frac{1}{3,546 \cdot 10^{-5}} = 28200 \quad (10)$$



3. Определить число уровней квантования  $L$ .

$$k = 9; L = 2^9 = 512 \quad (11)$$

4. Рассчитать мощность шума квантования  $P_{шк}$  и сравнить ее с мощностью непрерывного сообщения  $A(t)$ .

$$P_{шк} = \Delta a^2 / 12 = \frac{0,1^2}{12} = 8,33 \cdot 10^{-4} B^2 \quad (12)$$

$$P_{A(t)} = A^2(t) = 1 B^2 \quad (13)$$

$$P_{A(t)} \gg P_{шк} \quad (14)$$

5. Найти минимальное число  $k$  двоичных разрядов, требуемое для записи в двоичной форме любого номера  $j$  из  $L - 1$  номеров уровней квантования.

$$L - 1 = 511_{10} = 111111111_2 \quad (15)$$

$$k_{люб} = 9 \quad (16)$$

6. Записать  $k$ -разрядное двоичное число, соответствующее заданному уровню квантования  $j$ .

$$j = 377_{10} = 101111001_2 \quad (17)$$

7. Начертить временную диаграмму отклика АЦП  $b_{АЦП}(t)$  на заданный уровень квантования  $j$  в виде последовательности импульсов, сопоставляя единичным символам прямоугольные импульсы положительной полярности, а нулевым – нулевые напряжения. Амплитуда импульсов  $U$  равна  $2h$  В. Над импульсами надписать значения соответствующих двоичных информационных символов (ДИС). Длительность отклика АЦП на каждый отсчет не должна превышать интервала дискретизации  $\Delta t$ .




Рис. 5: Временная диаграмма отклика АЦП

### 3.3 Кодер

Используется помехоустойчивый сверточный код.

1. Параметры сверточного кода.

- Степень кодирования  $k/n = 1/2$ ,
- длина кодового ограничения  $K = 3$ ,
- векторы связи  $\bar{g}_1 = 111$  и  $\bar{g}_2 = 101$ ,
- импульсная характеристика  $h(k) = 111011000\dots$ ,
- кодовое расстояние  $d = 5$ .

2. Структурная схема кодера.




Рис. 6: Структурная схема кодера

3. Решетчатая диаграмма кодера.




Рис. 7: Решетка кодера

4. По решетчатой диаграмме сверточного кодера определить последовательность кодовых символов (КС)  $\bar{u}$  на выходе кодера при усло-

вии, когда на вход кодера поступает 9-разрядная двоичная последовательность информационных символов (ИС)  $\overline{m}$ , соответствующая заданному уровню квантования  $j$ .

ИС	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
КС	11	10	00	01	10	10	01	11	11	01	11	00	00

$$\overline{u} = 11100001101001111101110000 \quad (18)$$

5. На решетчатой диаграмме кодера отметить путь, соответствующий полученным КС.




Рис. 8: Путь на решетке кодера

### 3.4 Формирователь модулирующих символов

Формирователь модулирующих символов служит для получения модулирующих сигналов  $I(t)$  и  $Q(t)$ , соответствующих заданному виду модуляции.

Требуется:

1. Изобразить сигнальное созвездие для заданного вида модуляции.




Рис. 9: Сигнальное созвездие для КАМ-16

2. Изобразить график реализации  $c(t)$  случайного процесса  $C(t)$ , формируемого с выхода блока сверточного кодера (К). Реализация  $c(t)$  поступает на вход блока ФМС на первых 16 бинарных интервалах длительностью  $T_B$ . Написать аналитическое выражение для случайного процесса  $C(t)$ .




Рис. 10: График реализации  $c(t)$  с выхода сверточного кодера

$$C(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \cdot g_1(t - nT_B) \quad (19)$$

где  $g_1(t)$  – прямоугольный импульс длительностью  $T_B$ .

$$g_1(t) = \begin{cases} 1 B, & 0 \leq t \leq T_B; \\ 0 B, & t < 0, t > T_B, \end{cases} \quad (20)$$

где  $g_1(t - nT_B)$  – прямоугольный импульс такой же формы, как и  $g_1(t)$ , но сдвинутый вправо относительно импульса  $g_1(t)$  на величину  $nT_B$ , если  $n > 0$ , или влево, если  $n < 0$ ;

$C_n$  – численный коэффициент, являющийся реализацией случайной величины  $C_n$  на  $n$ -интервале  $T_B$ . Величина  $C_n$  принимает два дискретных значения  $h(B)$  и  $-h(B)$  с вероятностью 0,5 каждое, т. е.

$$P(h) = P(-h) = 0,5. \quad (21)$$

Если в заданной реализации  $c(t)$  на  $n$ -интервале передается информационный символ «1», то  $c_n = h(B)$ , если передается символ «0», то  $c_n = -h(B)$ .

3. В соответствии с сигнальным созвездием модулятора КАМ-16 изобразить графики реализаций  $i(t)$  и  $q(t)$  на выходе блока ФМС, соответствующие входной реализации  $c(t)$ . Написать аналитические выражения для случайных процессов  $I(t)$  и  $Q(t)$ .

$$I(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n \cdot g_2(t - nT_S); \quad Q(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Q_n \cdot g_2(t - nT_S), \quad (22)$$

где  $g_2(t)$  – прямоугольный импульс длительностью  $T_S = 4T_B$ .  $T_S$  – символьный интервал;  $T_B$  – бинарный интервал;

$$g_2(t) = \begin{cases} 1/B, & 0 \leq t \leq T_B; \\ 0/B, & t < 0, t > T_B, \end{cases} \quad (23)$$

где  $g_2(t - nT_S)$  – прямоугольный импульс такой же формы, как и  $g_2(t)$ , но сдвинутый вправо относительно импульса  $g_2(t)$  на величину  $nT_S$ , если  $n > 0$ , или влево, если  $n < 0$ ;

$I_n$  и  $Q_n$  – независимые случайные величины, заданные на символьном интервале с номером  $n$ , которые согласно сигнальному созвездию (рис. 9) принимают четыре дискретных значения  $-3h$ ,  $-h$ ,  $h$ ,  $3h$  с вероятностью 0,25 каждое, т. е.

$$P(-3h) = P(-h) = P(h) = P(3h) = 0,25. \quad (24)$$




Рис. 11: График реализации  $i(t)$




Рис. 12: График реализации  $q(t)$

4. Написать аналитические выражения для корреляционной функции  $B_C(\tau)$  и спектральной плотности мощности  $G_C(\omega)$  входного случайного процесса  $C(t)$  и построить графики этих функций.

Процесс  $C(t)$  является случайным синхронным телеграфным сигналом. Его корреляционная функция имеет вид:

$$B_C(\tau) = \begin{cases} h^2(1 - \frac{|\tau|}{T}), & |\tau| \leq T \\ 0, & |\tau| > T \end{cases}, \quad (25)$$

а спектральная плотность мощности

$$G_C(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} B_C(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} B_C(\tau) \cos \omega\tau d\tau = T \cdot h^2 \cdot \frac{\sin^2(\frac{\omega T}{2})}{(\frac{\omega T}{2})^2}, \quad (26)$$

где  $T = T_B$  – длительность тактового интервала.




Рис. 13: График корреляционной функции  $B_C(\tau)$




Рис. 14: График спектральной плотности мощности  $G_C(\omega)$

5. Написать аналитические выражения для корреляционных функций  $B_I(\tau)$  и  $B_Q(\tau)$ , спектральных плотностей мощности  $G_I(\omega)$  и  $G_Q(\omega)$  случайных процессов  $I(t)$  и  $Q(t)$ . Построить графики этих функций.

Процессы  $I(t)$  и  $Q(t)$  будут иметь идентичные друг другу корреляционные функции и спектральные плотности мощности, поскольку они оба отличаются от процесса  $C(t)$  лишь длительностью сигнального интервала  $T_S = 4T_B$ .

$$B_I(0) = B_Q(0) = D\{I(t)\} = D\{Q(t)\} \quad (27)$$

$$G_I(0) = G_Q(0) = \frac{D\{I(t)\}}{T_S} = \frac{D\{Q(t)\}}{T_S} \quad (28)$$

$$\begin{aligned} D\{I(t)\} = D\{Q(t)\} &= \sum_{n=1}^4 (i_n - \overline{I_n(t)})^2 \cdot P(i_n) \\ &= 0,25(-3h)^2 + 0,25(-h)^2 + 0,25h^2 + 0,25(3h)^2 = 5h^2 \end{aligned} \quad (29)$$

Корреляционные функции:

$$B_I(\tau) = B_Q(\tau) = \begin{cases} 5h^2(1 - \frac{|\tau|}{T_B}), & |\tau| \leq T_B \\ 0, & |\tau| > T_B \end{cases} \quad (30)$$

Энергетический спектр:

$$G_I(\omega) = G_Q(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} B_C(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = T \cdot h^2 \cdot \frac{\sin^2(\frac{\omega T}{2})}{(\frac{\omega T}{2})^2} \quad (31)$$




Рис. 15: График корреляционной функции  $B_I(\tau)$ ,  $B_Q(\tau)$




Рис. 16: График спектральной плотности мощности  $G_I(\omega)$ ,  $G_Q(\omega)$

6. Сравнить графики корреляционных функций и спектральных плотностей мощности сигналов на входе и выходе блока ФМС. Привести краткое описание результатов сравнения и, используя общие положения теории преобразования Фурье, пояснить, почему спектр выходных сигналов уже спектра входного сигнала.






Рис. 17: Графики корреляционной функции  $B_C(\tau)$  и  $B_I(\tau)$




Рис. 18: График спектральной плотности мощности  $G_C(\omega)$  и  $G_I(\omega)$

Выходной спектр уже, поскольку функция  $G(\omega)$  равна 0 при значениях  $\omega = n/T$ , а  $T_S = 4T_B$ , поэтому изгибы встречаются в 4 раза чаще.

### 3.5 Модулятор

В состав модулятора структурной схемы цифровой системы связи (ЦСС), рис. 1, между блоками ФМС и перемножителями входят сглаживающие формирующие фильтры СФФ, необходимые для оптимизации ЦСС в отношении межсимвольной помехи, а также инвертор и сумматор, на выходе которого получаем сигнал заданного вида модуляции.




Рис. 19: Структурная схема модулятора

### 3.5.1 Сглаживающий формирующий фильтр

Требуется:

1. Изобразить структурную схему модулятора в составе ЦСС (рис. 19).
2. Написать аналитические выражения для сигнала  $x(t)$  со «спектром приподнятого косинуса» (импульса Найквиста) и его спектральной плотности  $S_x(f)$  для значений коэффициента сглаживания  $0 \leq \beta \leq 1$ . Изобразить графики сигналов  $x(t)$  и соответствующие спектральные плотности при  $0 \leq \beta \leq 1$ .

Импульсы Найквиста  $x(t)$  и их спектральные плотности  $S_x(f)$  характеризуются следующими аналитическими выражениями:

$$x(t) = \frac{\sin(\frac{\pi \cdot t}{T})}{\frac{\pi \cdot t}{T}} \cdot \frac{\cos(\frac{\pi \beta t}{T})}{1 - \frac{4\beta^2 t^2}{T^2}}; \quad (32)$$

$$S_x(f) = \begin{cases} T, & 0 \leq |f| \leq \frac{1-f}{2T}; \\ \frac{T}{2} \cdot \left\{ 1 + \cos \left[ \frac{\pi T}{\beta} \cdot \left( |f| - \frac{1-\beta}{2T} \right) \right] \right\}, & \left( \frac{1-f}{2T} \right) \leq |f| \leq \left( \frac{1+f}{2T} \right); \\ 0, & |f| > \frac{1+f}{2T}, \end{cases} \quad (33)$$

где  $\beta$  – коэффициент сглаживания (или ската), который может принимать значения в интервале  $0 \leq \beta \leq 1$ .




Рис. 20: График импульсов Найквиста  $x(t)$




Рис. 21: График спектральных плотностей  $S_x(f)$

3. На одном рисунке изобразить графики спектральных плотностей  $S_x(\omega)$  и  $S_{x_1}(\omega)$  сигналов  $x(t)$  и  $x_1(t)$ , где  $x(t)$  – импульс Найквиста при коэффициенте сглаживания  $\beta = 1$ ;  $x_1(t)$  – импульс со спектральной плотностью  $S_{x_1}(\omega) = \sqrt{S_x(\omega)}$ .




Рис. 22: Графики спектральных плотностей  $S_x(\omega)$  и  $S_{x1}(\omega)$  сигналов  $x(t)$  и  $x_1(t)$

4. На одном рисунке изобразить графики импульсов  $x(t)$  и  $x_1(t)$ .




Рис. 23: Импульс Найквиста  $x(t)$  и искомый импульс  $x_1(t)$

5. Написать аналитические выражения для случайных процессов  $I_\phi(t)$  и  $Q_\phi(t)$ .

$$I_\phi(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n g_3(t - nT), \quad (34)$$

где  $i_n$  – детерминированная величина, которая является реализацией случайной величины  $I_n$ . Величины  $i_n$  в выражениях для  $i(t)$

и  $i_\phi(t)$  принимают одинаковые значения на соответствующих символических интервалах  $T$ .

$$Q_\phi(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} Q_n g_3(t - nT), \quad (35)$$

где  $I_n(t)$  и  $Q_n(t)$  – независимые случайные величины, принимающие известные дискретные значения с заданными вероятностями, какие они имеют в формулах (22);

$g_3(t) = x_{1n}(t - 3T)$  – детерминированный импульс, спектральная плотность которого выражается через спектральную плотность импульса Найквиста.

6. Написать аналитические выражения для корреляционных функций и спектральных плотностей мощности случайных процессов  $I_\phi(t)$  и  $Q_\phi(t)$  и построить графики этих функций.

$$B_{I_\phi}(\tau) = \frac{\overline{I_n^2}}{1,27^2} \cdot x(\tau), \quad (36)$$

где  $\overline{I_n^2} = 5h^2$  для КАМ-16;

$x(\tau)$  – импульс Найквиста при значении  $\beta = 1$ .

Так как случайный процесс  $Q_\phi(t)$  на выходе нижнего сглаживающего формирующего фильтра (СФФ) имеет такие же вероятностные характеристики, как и процесс  $I_\phi(t)$ , то можно написать следующие равенства:

$$B_{Q_\phi}(\tau) = B_{I_\phi}(\tau); G_{Q_\phi}(\omega) = G_{I_\phi}(\omega). \quad (37)$$




Рис. 24: График корреляционных функций  $B_{I_\phi}(\tau)$  и  $B_{Q_\phi}(\tau)$  случайных процессов  $I_\phi(t)$  и  $Q_\phi(t)$

$$G_{I_\phi}(\omega) = \begin{cases} \frac{\overline{I_n^2}}{1,27^2} \cdot \frac{T}{2} \left[ 1 + \cos\left(\omega \frac{T}{2}\right) \right], & |\omega| \leq \frac{2\pi}{T}; \\ 0, & |\omega| > \frac{2\pi}{T}. \end{cases} \quad (38)$$




Рис. 25: График спектральных плотностей мощности  $G_{I_\phi}(\omega)$  и  $G_{Q_\phi}(\omega)$

### 3.5.2 Блоки перемножителей, инвертор, сумматор

Требуется:

1. Написать аналитические выражения для корреляционных функций  $B_{I_\phi \cos}(\tau)$  и  $B_{Q_\phi \sin}(\tau)$  случайных сигналов  $I_\phi(t) \cdot \cos(\omega_C t + \varphi_C)$  и  $Q_\phi(t) \cdot \sin(\omega_C t + \varphi_C)$  на выходах перемножителей, где  $\varphi_C$  – случайная фаза с равномерной плотностью вероятности на интервале  $0 \dots 2\pi$ . Случайная фаза  $\varphi_C$  не зависит от случайных процессов  $I_\phi(t)$  и  $Q_\phi(t)$ .

$$B_{I_\phi \cos}(\tau) = B_{Q_\phi \sin}(\tau) = \frac{1}{2} B_{I_\phi}(\tau) \cdot \cos \omega_C \tau, \quad (39)$$

где  $\tau = (t_2 - t_1)$ .

2. Написать аналитические выражения для корреляционных функций  $B_S(\tau) = B_{I_\phi}(\tau) \cdot \cos \omega_C \tau = B_{Q_\phi}(\tau) \cdot \cos \omega_C \tau$  и для спектральной плотности мощности  $G_S(\omega)$  сигнала  $S(t)$  на выходе сумматора. Построить графики этих функций.

$$B_S(\tau) = \overline{I_n^2} \cdot \frac{1}{1, 27^2} \cdot x(\tau) \cdot \cos \omega_C \tau, \quad (40)$$

где  $x(\tau)$  – импульс Найквиста, определяемый (32) при  $\beta = 1$  (рис. 20);

$\overline{I_n^2} = 5h^2$  для КАМ-16.

Спектральная плотность мощности  $G_S(\omega)$  случайного сигнала  $S(t)$  в соответствии с теоремой Винера – Хинчина определяется через преобразование Фурье корреляционной функции  $B_S(\tau)$ . Используя (40), получим:

$$\begin{aligned} G_S(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} B_{I_\phi \cos}(\tau) \cdot e^{-i\omega\tau} d\tau = \overline{I_n^2} \cdot \frac{1}{1, 27^2} \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot \cos \omega_C \tau \cdot e^{-i\omega\tau} d\tau \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{\overline{I_n^2}}{1, 27^2} [S_x(\omega - \omega_C) + S_x(\omega + \omega_C)], \end{aligned} \quad (41)$$

Учитывая, что функция  $S_x(\omega)$  импульса Найквиста  $x(t)$  при значении  $\beta = 1$  и  $f = \frac{\omega}{2\pi}$  равна

$$S_x(\omega) = \begin{cases} \frac{T}{2} \left( 1 + \cos \frac{T}{2} \omega \right), & |\omega| \leq \frac{2\pi}{T}; \\ 0, & |\omega| > \frac{2\pi}{T}. \end{cases} \quad (42)$$

Спектральная плотность  $G_S(\omega)$  на выходе сумматора будет равна удвоенной спектральной плотности  $G_{I_\phi \cos}(\omega)$ .




Рис. 26: График корреляционной функции  $B_S(\tau)$




Рис. 27: Спектральные плотности мощности  $G_S(\omega)$

### 3.6 Непрерывный канал

Передача сигнала  $S(t)$  происходит по непрерывному неискажающему каналу с постоянными параметрами в присутствии аддитивной помехи  $n(t)$  типа гауссовского белого шума. Сигнал  $Z(t)$  на выходе такого канала имеет вид

$$Z(t) = \mu \cdot S(t) + n(t), \quad (43)$$

где  $\mu = 1$  – коэффициент передачи канала.

Односторонняя спектральная плотность мощности помехи  $n(t)$  равна  $N_0 = 2,3 \cdot 10^{-7} B^2 / \Gamma_{\mathcal{U}}$ .



Требуется:

1. Определить минимальную ширину полосы частот  $F_k$  непрерывного канала, необходимую для передачи по каналу сигнала  $S(t)$  с выхода модулятора.

$$\begin{aligned} T_B &= \frac{\Delta t}{2k} = 2 \text{ мкс} \\ T_S &= 4 \cdot T_B = 4 \cdot 2 = 8 \text{ мкс} \end{aligned} \quad (44)$$

$$F_k = 4 \cdot \frac{1}{T_S} = 4 \cdot \frac{1}{8 \cdot 10^{-6}} = 5 \cdot 10^5 \text{ Гц} \quad (45)$$

2. Определить  $P_c$  – среднюю мощность информационного сигнала  $\mu \cdot S(t)$  на выходе канала.

$$P_c = \frac{E_{cp}}{T_S} = h^2 = 1 \text{ Вт} \quad (46)$$

3. Определить  $P_n$  – среднюю мощность помехи  $n(t)$  на выходе канала и найти отношение  $P_c/P_n$ .

$$P_n = N_0 \cdot F_k = 2,3 \cdot 5 \cdot 10^{-2} = 0,115 \text{ Вт} \quad (47)$$

$$P_c/P_n = 1/0,115 = 8,7 \quad (48)$$

4. Рассчитать пропускную способность  $C$  (за секунду) непрерывного канала.

$$C = F_k \log_2 \left( 1 + \frac{P_c}{P_n} \right) = 5 \cdot 10^5 \cdot \log_2(1 + 8,7) = 1,64 \text{ Мбит/с} \quad (49)$$

### 3.7 Демодулятор

Требуется:

1. Изобразить структурную схему когерентного демодулятора, оптимального по критерию максимального правдоподобия для заданного сигнала квадратурной модуляции.




Рис. 28: Структурная схема когерентного демодулятора для сигнала КАМ-16

2. Написать алгоритмы работы решающих устройств РУ1 и РУ2 в составе когерентного демодулятора.

В момент окончания каждого символьного интервала длительностью  $T_S$  решающее устройство определяет номер входа, на котором напряжение максимально, и формирует соответствующий дибит в параллельном формате.

3. Определить вероятности ошибок на выходах РУ1 и РУ2 при значениях символов  $I_n$  и  $Q_n$ , равных  $h$ ,  $-h$ ,  $3h$ ,  $-3h$ , когда  $h = 1$  В.

Передаваемая величина ИС	Вероятность ошибки в РУ
$I_n = Q_n = \pm h$	$p(ош) = 2Q\sqrt{\frac{2E_1}{N_0}}$
$I_n = Q_n = \pm 3h$	$p(ош) = Q\sqrt{\frac{2E_1}{N_0}}$

4. На четырех символьных интервалах длительностью  $T_S$  нарисовать сигналы на выходах РУ1 и РУ2 демодулятора, соответствующие сигналам на выходе блока ФМС, которые поступают на два входа преобразователя параллельного кода в последовательный код. Под двумя построенными графиками, используя сигнальное созвездие для заданного вида модуляции, изобразить график сигнала на выходе преобразователя кода в виде соответствующей последовательности прямоугольных импульсов на входе блока ФМС длительностью  $T_B$ .




Рис. 29: Сигналы на входе ФМС

Сопоставив значения графика с рис. 9 получим:




Рис. 30: Сигнал на выходе преобразователя кода

5. Определить вероятности ошибок

$$p_{I_n = h \atop Q_n = h}(ош.n); p_{I_n = 3h \atop Q_n = 3h}(ош.n); p_{I_n = h \atop Q_n = 3h}(ош.n) \quad (50)$$

на выходе преобразователя параллельного кода в последовательный код, где  $p_{I_n=h}^{Q_n=h}(ош.n)$  – обозначение вероятности ошибочного приема, если  $I_n = h$ ,  $Q_n = h$ .

$$E_1 = \frac{h^2 \cdot T}{2 \cdot 1,27^2} = 2,48 \cdot 10^{-6} \quad (51)$$

$$Q \sqrt{\frac{2E_1}{N_0}} = Q(4,64) \approx 34 \cdot 10^{-7} \quad (52)$$

$$\begin{aligned} p_{I_n=h}^{Q_n=h}(ош.n) &= p_{I_n=h}(ош) + p_{Q_n=h}(ош) - p_{I_n=h}(ош) \cdot p_{Q_n=h}(ош) \\ &= 13,6 \cdot 10^{-6} \\ p_{I_n=3h}^{Q_n=3h}(ош.n) &= p_{I_n=3h}(ош) + p_{Q_n=3h}(ош) - p_{I_n=3h}(ош) \cdot p_{Q_n=3h}(ош) \\ &= 6,8 \cdot 10^{-6} \\ p_{I_n=h}^{Q_n=3h}(ош.n) &= p_{I_n=h}(ош) + p_{Q_n=3h}(ош) - p_{I_n=h}(ош) \cdot p_{Q_n=3h}(ош) \\ &= 10^{-5} \end{aligned} \quad (53)$$

6. Определить среднюю вероятность ошибки на выходе преобразователя при условии, что имеют место равенства:

$$\begin{aligned} p_{I_n=h}^{Q_n=h}(ош.n) &= p_{I_n=-h}^{Q_n=h}(ош.n) = p_{I_n=h}^{Q_n=-h}(ош.n) = p_{I_n=-h}^{Q_n=-h}(ош.n); \\ p_{I_n=3h}^{Q_n=3h}(ош.n) &= p_{I_n=-3h}^{Q_n=3h}(ош.n) = p_{I_n=3h}^{Q_n=-3h}(ош.n) = p_{I_n=-3h}^{Q_n=-3h}(ош.n); \\ p_{I_n=h}^{Q_n=3h}(ош.n) &= p_{I_n=-h}^{Q_n=3h}(ош.n) = p_{I_n=h}^{Q_n=-3h}(ош.n) = p_{I_n=-h}^{Q_n=-3h}(ош.n) = \\ p_{I_n=3h}^{Q_n=h}(ош.n) &= p_{I_n=-3h}^{Q_n=h}(ош.n) = p_{I_n=3h}^{Q_n=-h}(ош.n) = p_{I_n=-3h}^{Q_n=-h}(ош.n); \end{aligned} \quad (54)$$

Средняя вероятность ошибки на выходе преобразователя:

$$p_{cp} = \frac{p_{I_n=h}^{Q_n=h}(ош.n) + p_{I_n=3h}^{Q_n=3h}(ош.n) + 2p_{I_n=h}^{Q_n=3h}(ош.n)}{4} = 10^{-5} \quad (55)$$

### 3.8 Декодер

Декодер формирует из непрерывной последовательности кодовых символов, поступающих с выхода демодулятора (возможно, с ошибками), выходную непрерывную последовательность декодированных кодовых символов, в которых ошибки частично либо полностью исправлены.

По каналу передавался код  $\bar{u} = 11100001101001111110110000$ . Ошибка произошла на тактовом интервале  $q = 3$ . Таким образом, на вход декодера поступает последовательность  $\bar{Z} = 11\overset{\times}{0}00001101001111110110000$ . Крестиком обозначен ошибочно принятый символ.

#### 3.8.1 Диаграмма декодера




Рис. 31: Решетка декодера




Рис. 32: Сегмент решетки декодера от  $t = 0$ , до  $t = 3$




Рис. 33: Сегмент решетки декодера от  $t = 0$ , до  $t = 4$




Рис. 34: Сегмент решетки декодера от  $t = 0$ , до  $t = 5$




Рис. 35: Сегмент решетки декодера от  $t = 0$ , до  $t = 6$




Рис. 36: Сегмент решетки декодера от  $t = 0$ , до  $t = 7$




Рис. 37: Сегмент решетки декодера от  $t = 0$ , до  $t = 8$




Рис. 38: Сегмент решетки декодера от  $t = 0$ , до  $t = 9$






Рис. 39: Полная решетка декодера

Наложив полученный путь на решетку кодера, узнаем декодированное слово.  $\overline{m}_{получ} = 101111001$