

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

PROJEKT IZ PREDMETA BIOINFORMATIKA

**Najdulji rastući podniz  $O(N \log N)$  - implemetacija**

*Vedrana Briševac*

*Ankica Gogić*

*Filip Grilec*

*Nikolina Očić*

Voditelji:

*Dr. sc. Mirjana Domazet - Lošo*

*Doc. dr. sc. Mile Šikić*

Zagreb, siječanj, 2014.

## Sadržaj

1. Teoretski opis problema .....	1
2. Teoretski opis algoritma $O(N\log N)$ .....	2
3. Objašnjenje algoritma na primjeru.....	4
4. Programske izvedbe .....	8
4.1 C izvedba .....	8
4.1.1 Verzija 1 (Vedrana Briševac) .....	8
4.1.2 Verzija 2 (Filip Grilec) .....	8
4.2 Python izvedba (Nikolina Očić) .....	8
4.3 Java izvedba (Ankica Gogić).....	9
5. Usporedba izvedbi .....	10
Dodatak A – ulazni i izlazni nizovi .....	11
Dodatak B – Programski kodovi .....	13
C izvedba (Vedrana Briševac) .....	13
C izvedba (Filip Grilec).....	14
Python izvedba (Nikolina Očić) .....	16
Java izvedba verzija (Ankica Gogić) .....	18

## 1. Teoretski opis problema

Problem najduljeg rastućeg podniza jest za zadani niz pronaći najdulji mogući podniz u kojem će svi elementi biti sortirani u rastućem poretku (od najmanjeg ka najvećemu). Navedeni podniz najčešće se označava sa LIS i nije nužno jedinstven. Primjerice, za niz  $A = \{2, 5, 3\}$  postoje dva jednako dobra LIS-a,  $LIS1 = \{2, 5\}$  i  $LIS2 = \{2, 3\}$ .

Postoji nekoliko poznatih rješenja problema:

- rekurzivnim izvedbama postigla se složenost  $O(2^N)$  na način da se niz rekurzivno pretražuje u potrazi za najdužim nizom.
- rješenje izvedeno dinamičkim programiranjem složenosti je  $O(N^2)$ , a ideja mu je da traži najdulji zajednički podniz nizova  $S$  i  $T$ , gdje je  $S$  zadani niz, a  $T$  sortirani niz  $S$ . Poznata je još i činjenica da dotično rješenje u specijalnom slučaju kada je niz permutacija brojeva  $1, \dots, n$  postiže nešto bolje rezultate i složenosti je  $O(N \log \log N)$ .
- trenutno najučinkovitija verzija algoritma jest ona složenosti  $O(N \log N)$  koja će biti promatrana i izvedena u ovom projektu.

Najdulji rastući podniz LIS niza  $S$  koristi se kod poravnavanja dvaju nizova, primjerice u metodi MUMer<sup>1</sup> koja se zasniva na globalnom poravnanju sljedova. Njegova primjena nije samo u bioinformatici, te se tako koristi u takozvanim *diff*<sup>2</sup> algoritmima, točnije u njegovoj verziji *PatienceDiff*<sup>3</sup> gdje se uspoređuju sličnosti dviju datoteka.

---

<sup>1</sup> MUM = **MaximalUniqueMatch**, Mirjana Domazet – Lošo, Poravnavanje više slijedova odjednom, FER-ZPR, 6. predavanje, Bioinformatika,

[http://www.fer.unizg.hr/download/repository/Bioinformatika\\_-\\_6.\\_predavanje.pdf](http://www.fer.unizg.hr/download/repository/Bioinformatika_-_6._predavanje.pdf)

<sup>2</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Diff>

<sup>3</sup> <http://git.661346.n2.nabble.com/Bram-Cohen-speaks-up-about-patience-diff-t2277041.html>

## 2. Teoretski opis algoritma $O(N \log N)$

Algoritam složenosti  $O(N \log N)$  zasniva se na binarnom pretraživanju složenosti  $O(\log N)$  te korištenju nekoliko pomoćnih nizova. Po ulaznom nizu prolazi se samo jedanput, što daje složenost  $O(N)$ . Kako se za svakog člana niza radi binarno pretraživanje, dobivamo složenost  $O(N \log N)$ .

Ideja je da se procesira jedan po jedan član ulaznog niza  $X$ , te se nakon procesiranja člana  $X[i]$  sprema potrebne vrijednosti u pomoćne nizove  $M[j]$  i  $P[k]$ . Pritom nizovi  $M$  i  $P$  imaju slijedeće značenje:

- $M[j]$  – sprema poziciju  $p$  najmanje vrijednosti  $X[p]$  (najmanje vrijednosti ulaznog niza) takve da postoji rastući podniz duljine  $j$  koji završava na poziciji  $X[p]$ , tako da je  $j \leq p \leq i$ .
- $P[p]$  – sprema poziciju prethodnika od  $X[p]$  u najduljem rastućem podnizu koji završava u  $X[p]$

Dodatno se sprema i varijabla  $L$  koja označava duljinu najdužeg dotad pronađenog podniza.

Laički rečeno, prolazimo po ulaznom nizu  $X$ , gledajući jedan po jedan znak. Pomoću binarnog pretraživanja gledamo u kakvom je odnosu znak sa krajnjim elementima svih prethodno zapamćenih listi.

On može biti takav da je veći od svih krajnjih znakova, te ćemo ga tada staviti na kraj najduljeg niza, prethodno ga duplicirajući kako bismo ostavili prostora za moguće bolje rješenje iste duljine. Tim postupkom dobivamo podniz duljine  $j$ , te u pomoćni niz  $M$  na poziciju  $j$  zapisujemo poziciju  $p$  koju zadnji član ovog podniza (novododani ulazni znak) ima u ulaznom nizu  $X$ . Također, u niz  $P$  na poziciju  $p$  zapisujemo poziciju  $p'$  koja odgovara poziciji predzadnjeg člana podniza u koji smo smjestili trenutni znak (pamtimo njegovog prethodnika u novoizgrađenom podnizu).

Ako je pak znak takav da je manji od svih krajnjih elemenata svih poznatih podnizova, binarnim sortiranjem pronaći ćemo takav podniz koji će za krajnji element imati najveću moguću vrijednost još uvijek manju od vrijednosti trenutnog znaka. Taj niz također ćemo duplicirati i dodati mu na kraj ulazni znak. No, ovoga puta još odbacujemo sve postojeće podnizove čije su duljine jednake duljini novoizgrađenog podniza, čime omogućavamo daljnju nadogradnju. To ostvarujemo tako da u pomoćnom nizu  $M$  ovaj puta na poziciji  $j$  prepisemo postojeću vrijednost pozicije sa pozicijom  $p$  ulaznog znaka. U pomoćni niz  $P$  još uvijek spremamo vrijednost prethodnika ulaznog znaka.

Algoritam počiva na činjenici da ako postoji rastući podniz duljine  $i$  koji završava na  $X[M[i]]$ , onda također postoji podniz duljine  $i-1$  koji završava na manjoj vrijednosti nego onaj duljine  $i$  – točno onaj koji završava na  $X[P[M[i]]]$ . Prema tome, moguće je provoditi binarna pretraživanja u logaritamskom vremenu.

Pseudokod algoritma je slijedeći:

```
L=0
for i = 1, 2, ..., n:
    binarno potraži najmanji pozitivni  $j \leq L$  takav da je  $X[M[j]] < X[i]$  ili  $j=0$  ako takva
    vrijednost ne postoji
     $P[i] = M[j]$ 
    if  $j == L$  or  $X[i] < X[M[j+1]]$  :
         $M[j+1] = i$ 
         $L = \max (L, j+1)$ 
```

Konačna duljina najduljeg podniza spremljena je u varijabli L. Sam podniz iz pomoćnih nizova i ulaznog niza iščitava se počevši od zadnjeg člana. Njega se iščita kao  $X[M[L]]$ , slijedeći je  $X[P[M[L]]]$ , zatim  $X[P[P[M[L]]]]$ , itd.

Iščitavanje je dano slijedećim pseudokodom:

```
p = M[L]
for i = L, ..., 0:
    LIS[i] = X[p]
    p = P[p]
```

Kao što je već navedeno, za pretragu niza koristi se binarno pretraživanje. Pritom se misli na klasičnu iterativnu primjenu pretraživanja danu slijedećim pseudokodom:

```
while (imin<imax):
    intimid = midpoint (imin, imax)
    if  $A[imid] < key$ :
        imin = imid + 1
    else:
        imax = imid
```

### 3. Objašnjenje algoritma na primjeru

Kao što je to slučaj s većinom algoritama, tako je i ovaj mnogo razumljivije shvatiti na primjeru.

Uzmimo stoga slijedeći niz: {0, 8, 4, 12, 2, 10, 6, 14, 1, 9, 5, 13, 3, 11, 7, 15}<sup>4</sup>

Algoritam provodimo redom nad svim članovima niza na slijedeći način:

Korak 1 Inicijaliziramo sve nizove i varijable:

i	j	M	P	L
0	-	{0}	{-1}	0

U ovom slučaju binarnim pretraživanjem ustvari uspoređujemo 0 s 0 te kao rezultat dobijemo  $j = -1$ . Kako je  $j \neq L$  i uspoređujemo 0 s 0, ostali nizovi se ne mijenjaju. Ovo je slučaj inicijalizacije kada pamtimo prvi niz, duljine 1 koji nema prethodnika ( $P = \{-1\}$ ). Važno je uočiti da se u ovoj izvedbi u pomoćni niz M upisuju duljine krenuvši od 0, te ih se uvijek treba interpretirati kao da su za 1 veće.

i	j	M	P	L
0	-1	{0}	{-1}	0

Korak 2 Promatramo broj 8. Binarnim sortiranjem saznajemo da je on veći od svih krajnjih elemenata postojećih podnizova, te kloniramo najdulji podniz {0} i na kraj mu dodajemo ulazni znak. Tako sada imamo podnizove {0} i {0,8}. U niz M na poziciji 1 koja predstavlja podniz duljine 2 zapisujemo poziciju ulaznog znaka, a u niz P dodajemo poziciju prethodnika ulaznog znaka. Status je na kraju ovog koraka slijedeći:

i	j	M	P	L
1	0	{0,1}	{-1,0}	1

Korak 3 Promatramo broj 4. Binarnim sortiranjem saznajemo da on nije veći od svih krajnjih znakova postojećih podnizova. Također dobivamo informaciju da je veći od niza kojemu je krajnji znak {0}, te taj niz dupliciramo i na kraj mu dodajemo znak 4. Dobivamo niz {0,4} koji je iste duljine kao i niz {0,8}, ali je njegov krajnji element manji od krajnjeg elementa niza {0,8}, te stoga odbacujemo niz {0,8}. To radimo na način da u pomoćni niz M na poziciju 1 koja predstavlja niz duljine 2 zapisujemo poziciju novopristiglog znaka koja iznosi 2. Sada imamo podnizove {0} i {0,4}. U niz P još dodajemo poziciju njegovog prethodnika (znaka 0), te je situacija slijedeća:

---

<sup>4</sup>Preuzeto sa [http://en.wikipedia.org/wiki/Longest\\_increasing\\_subsequence](http://en.wikipedia.org/wiki/Longest_increasing_subsequence)

i	j	M	P	L
2	0	{0,2}	{-1,0,0}	1

- Korak 4 Promatramo broj 12. Binarnim sortiranjem saznajemo da je taj ulazni znak veći od svih krajnjih znakova postojećih listi, pa odabiremo najdulju listu, dupliramo ju i dodamo joj 12 na kraj. Ovime smo našu listu nizova proširili za novi niz {0,4,12}, te sada imamo tri mogućnosti {0}, {0,4} i {0,4,12}. Pomoćni niz M proširujemo dodajući mu na poziciju 2 koja označava niz duljine 3 indeks pozicije novododanog znaka 12. U niz P dodajemo indeks prethodnika dodanog znaka, a varijablu duljine L povećavamo za 1 (i nju je potrebno promatrati tek nakon što ju se uveća za 1 jer je i njeno indeksiranje krenulo od 0). Situacija je stoga slijedeća:

i	j	M	P	L
3	1	{0,2,3}	{-1,0,0,2}	2

Ako promotrimo prethodna 4 koraka, evidentno je da postoje 3 situacije:

1. započinjemo novu listu duljine 1
2.  $X[i]$  je najveći od svih krajnjih elemenata svih listi. Odabiremo najdulju aktivnu listu, kloniramo ju i dodamo  $X[i]$  na kraj (korak 4)
3.  $X[i]$  je manji od svih krajnjih elemenata svih listi, ali veći od njihovih početaka. Pronalazimo listu s najvećim krajnjim elementom koji je još uvijek manji od  $X[i]$ , kloniramo tu listu i proširimo ju s  $X[i]$  te odbacimo sve liste iste dužine kao novo dobivena (korak 3).

Stoga ćemo ostatak algoritma provesti pozivajući se na jednu od 3 situacije.

- Korak 5 Promatramo broj 2.

Trenutni nizovi su: {0}

{0,4}

{0,4,12}

U situaciji smo (3), te odabiremo niz {0}, kloniramo ga i dodamo 2 na kraj, dobivši {0,2}. Nakon što još odbacimo niz {0,4}, dobivamo slijedeće nizove : {0}, {0,2} i {0,4,12}, te

i	j	M	P	L
4	0	{0,4,3}	{-1,0,0,2,0}	2

- Korak 6 Promatramo broj 10. Opet smo u situaciji (3), odabiremo niz {0,2}, kloniramo ga i dodamo 10 na kraj, dobivši {0,2,10}. Odbacujemo niz {0,4,12} i dobivamo nizove: {0}, {0,2}, {0,2,10} te

i	j	M	P	L
5	1	{0,4,6}	{-1,0,0,2,0,4}	2

- Korak 7 Promatramo broj 6. Ponovno situacija (3), odabiremo niz {0,2}, kloniramo ga i dodamo 6 na kraj, dobivši {0,2,6}. Odbacujemo niz {0,2,10} i dobivamo nizove {0}, {0,2} i {0,2,6} te

i	J	M	P	L
6	1	{0,4,6}	{-1,0,0,2,0,4,4}	2

- Korak 8 Promatramo broj 14. Ovaj put smo u situaciji (2), jer je 4 najveći od svih krajnjih elemenata. Stoga odabiremo najdulji niz {0,2,6} i dodajemo 14 na kraj, te dobijemo {0,2,6,14}. Imamo nizove {0}, {0,2}, {0,2,6} i {0,2,6,14} te

i	J	M	P	L
7	2	{0,4,6,7}	{-1,0,0,2,0,4,4,0}	3

- Korak 9 Promatramo broj 1. U situaciji smo (3), kloniramo niz {0} i dodajemo 1 na kraj. Odbacujemo niz {0,2} i imamo nizove {0}, {0,1}, {0,2,6,14} te

i	J	M	P	L
8	0	{0,8,6,7}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0}	3

- Korak 10 Promatramo broj 9. U situaciji smo (3), kloniramo niz {0,2,6} i dodamo 9 na kraj, te odbacimo niz {0,2,6}. Imamo {0}, {0,1}, {0,2,6}, {0,2,6,9} te

i	J	M	P	L
9	2	{0,8,6,9}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0,6}	3

- Korak 11 Promatramo broj 5. U situaciji smo (3), kloniramo niz {0,1} i dodamo 5 te dobijemo {0,1,5}. Odbacujemo niz {0,2,6} i imamo nizove {0}, {0,1}, {0,1,5}, {0,2,6,9} te

i	J	M	P	L
10	1	{0,8,10,9}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0,6,8}	3

- Korak 12 Promatramo broj 13. U situaciji smo (2), odabiremo najdulji niz, kloniramo ga i dodamo 13 na kraj. Na kraju imamo nizove {0}, {0,1}, {0,1,5}, {0,2,6,9}, {0,2,6,9,13} te

i	J	M	P	L
11	3	{0,8,10,9,11}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0,6,8,9}	4

- Korak 13 Promatramo broj 3. U situaciji smo (3), kloniramo niz {0,1}, dodamo 3 na kraj te odbacimo niz {0,1,5}. Na kraju imamo nizove {0}, {0,1}, {0,1,3}, {0,2,6,9} i {0,2,6,9,13} te

i	J	M	P	L
12	1	{0,8,12,9,11}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0,6,8,9,8}	4

- Korak 14 Promatramo broj 11. U situaciji smo (3), kloniramo niz {0,2,6,9}, dodajemo 11 na kraj te odbacujemo niz {0,2,6,9,13}. Na kraju imamo nizove {0}, {0,1}, {0,1,3}, {0,2,6,9} i {0,2,6,9,11} te

i	J	M	P	L
13	3	{0,8,12,9,13}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0,6,8,9,8,9}	4



- Korak 15 Promatramo broj 7. U situaciji smo (3), kloniramo niz {0,1,3}, dodamo 7 na kraj i imamo {0,1,3,7}. Odbacujemo niz {0,2,6,9} i imamo nizove {0}, {0,1}, {0,1,3}, {0,1,3,7} i {0,2,6,9,11} te

i	J	M	P	L
14	2	{0,8,12,14,11}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0,6,8,9,8,9,12}	4

- Korak 16 Promatramo broj 15. U situaciji smo (2). Uzimamo najdulji niz i dodajemo mu 15. Na kraju imamo nizove {0}, {0,1}, {0,1,3}, {0,1,3,7}, {0,2,6,9,11} i {0,2,6,9,11,15} te

i	J	M	P	L
15	4	{0,8,12,9,11,15}	{-1,0,0,2,0,4,4,0,0,6,8,9,8,9,12,13}	5

U konačnici odabiremo najdulji niz, što je u ovom slučaju niz {0,2,6,9,11,15}.

## 4. Programske izvedbe

U sklopu ovog projekta problem pronalaska najduljeg rastućeg podniza pri složenosti  $O(N \log N)$  izveden je u nekoliko programskih jezika. Jezici su Java (2 verzije), Python i C.

Radi testiranja svih verzija izgeneriran je niz slučajnih brojeva u rasponu od 1 do 10000 duljine 1000 znakova. Navedeni niz moguće je pronaći u dodatku A zajedno sa najduljim rastućim podnizom koji je moguće pronaći u njemu.

Testiranje je izvedeno na Biolinux<sup>5</sup> platformi. Platforma je pokrenuta kao virtualna mašina pomoću programa VMware Player<sup>6</sup> na 64-bitnoj verziji Windowsa 7 Professional, SP1. Hardverska potpora bazira se na uređaju sa 4GB RAM-a te 2.80 GHz Pentium Dual-Core procesoru. Samoj mašini dodijeljeno je 1GB RAM-a za izvođenje.

U narednim poglavljima biti će ukratko analizirano memorijsko zauzeće kao i vremensko izvođenje svakog pojedinog koda. Kodove je moguće pronaći u dodatku B.

### 4.1 C izvedba

#### 4.1.1 Verzija 1 (Vedrana Briševac)

#### 4.1.2 Verzija 2 (Filip Grilec)

Time [s]: 0.001 Memory [B]: 12052
--------------------------------------

### 4.2 Python izvedba (Nikolina Očić)

Time [s]: 0.001 Memory [B]: 6045216
--

---

<sup>5</sup> <http://nebc.nerc.ac.uk/tools/bio-linux>

<sup>6</sup> <https://my.vmware.com/web/vmware/downloads>

### 4.3 Java izvedba (Ankica Gogić)

Time [s]: 0.009

Memory [B]:356624

## **5. Usporedba izvedbi**

## **Dodatak A – ulazni i izlazni nizovi**

Ulazni niz:

1618, 5140, 8776, 5285, 5164, 4470, 4433, 5070, 2728, 4100, 3395, 3337, 8215, 786, 3473, 8299, 390, 2366, 2282, 6488, 4011, 5017, 8502, 8742, 5756, 1502, 9077, 7918, 3036, 3513, 6954, 7356, 4696, 1548, 6876, 2747, 60, 5196, 1300, 7763, 6828, 5208, 4508, 5574, 8917, 6239, 661, 4226, 2497, 5803, 717, 3702, 2198, 631, 3860, 6506, 9754, 6358, 1456, 1561, 4167, 275, 5372, 3350, 5923, 9734, 7972, 4330, 7731, 730, 8098, 8876, 803, 2152, 5887, 1273, 8783, 1258, 9431, 8607, 1102, 5033, 7970, 1788, 3737, 281, 9532, 4417, 8155, 2494, 5795, 9688, 8566, 9904, 3285, 145, 3495, 4418, 7977, 3708, 186, 5619, 9870, 2126, 9366, 7458, 5180, 4757, 3485, 9835, 6387, 1416, 3730, 8874, 4608, 2925, 9818, 361, 4493, 6951, 1840, 570, 9147, 9735, 5311, 7475, 1490, 1401, 8961, 3230, 8878, 3667, 9767, 5715, 9809, 3992, 1300, 2920, 5145, 9459, 9504, 9018, 1331, 7027, 4717, 5050, 9873, 4174, 9958, 353, 5503, 5394, 3283, 3080, 5337, 5573, 6351, 9463, 2680, 789, 2271, 1839, 2068, 770, 3254, 4864, 6654, 4936, 2627, 7857, 5103, 5698, 6372, 8725, 2790, 8554, 6512, 1578, 1266, 8385, 2358, 5767, 750, 5316, 5974, 8853, 2674, 1545, 4983, 9808, 3216, 2578, 9324, 1576, 4176, 2508, 8483, 4098, 4577, 3128, 2283, 9860, 4900, 972, 1405, 4058, 6025, 4700, 3476, 638, 6624, 7605, 6766, 3576, 5993, 6538, 6342, 58, 4151, 8995, 6848, 8479, 7390, 4741, 2018, 9563, 5394, 6962, 3454, 3321, 5582, 658, 295, 8048, 1353, 2733, 6939, 120, 3555, 9100, 8182, 4953, 8702, 8989, 9837, 162, 3201, 5605, 8177, 1700, 152, 5304, 3413, 2537, 4198, 4539, 798, 1343, 309, 4961, 7944, 5501, 4394, 2267, 8452, 8817, 7213, 3671, 66, 9324, 8168, 2170, 210, 6663, 2254, 3205, 2996, 1752, 1702, 756, 9560, 3628, 3656, 5422, 7956, 9705, 6605, 6628, 9705, 6002, 1234, 4737, 7616, 3355, 5850, 6561, 3479, 4093, 2615, 9504, 4873, 1213, 8446, 5451, 7449, 8707, 3609, 5341, 2797, 7354, 1818, 9393, 2280, 5034, 7943, 5901, 4055, 4425, 3312, 3645, 3925, 3798, 4038, 9090, 631, 8547, 4795, 9732, 2710, 2083, 9035, 9253, 7175, 4773, 6777, 8453, 9893, 8696, 2755, 8319, 3788, 4205, 1014, 8056, 3761, 1455, 6799, 1428, 6573, 6427, 3023, 9312, 9838, 6288, 6473, 5039, 6762, 3368, 8473, 1782, 2266, 531, 5746, 8030, 1754, 3245, 9874, 8006, 5944, 5291, 7919, 8797, 3869, 5702, 2536, 4888, 1486, 4275, 7222, 3860, 5144, 1794, 1216, 4024, 7565, 8956, 9008, 5983, 9003, 4933, 1420, 5241, 7723, 2463, 8770, 2318, 2096, 1442, 1795, 99, 1208, 7079, 2645, 5580, 2154, 1846, 6558, 4612, 9921, 2729, 4624, 3755, 162, 6523, 9406, 2952, 6021, 6338, 8158, 6361, 7679, 1864, 2856, 6390, 7291, 4444, 2337, 7760, 2621, 5564, 9457, 4229, 9794, 3951, 5373, 530, 9333, 2181, 3820, 5995, 9935, 8402, 541, 4407, 1262, 2593, 6917, 6633, 460, 9651, 2310, 8808, 7060, 3485, 6578, 8979, 7483, 7331, 2838, 9434, 3428, 5509, 654, 249, 8112, 981, 1523, 1969, 535, 1233, 1774, 1825, 731, 2231, 2831, 8378, 8314, 6527, 5146, 4069, 2523, 6917, 62, 3814, 4472, 1509, 3353, 448, 1295, 9520, 5278, 4644, 7526, 9690, 4580, 7709, 1175, 4799, 8075, 594, 685, 6447, 3224, 1378, 4264, 4011, 8387, 6531, 4900, 457, 4333, 8322, 2793, 5594, 1042, 1881, 1907, 4226, 5809, 651, 8872, 2702, 2237, 8197, 571, 2351, 4838, 7705, 1394, 2470, 642, 7879, 2369, 8633, 7471, 5388, 2166, 4391, 8337, 9566, 4309, 5690, 2827, 4607, 5836, 7698, 9249, 8184, 134, 3196, 5830, 3073, 690, 112, 5317, 190, 3104, 3377, 4963, 7224, 9880, 2870, 3061, 6987, 6193, 4896, 3954, 3522, 5171, 9383, 5750, 2047, 8018, 8769, 8853, 893, 7756, 7435, 8873, 9725,

5314, 2435, 4445, 8553, 3222, 7285, 9105, 6292, 5285, 612, 6441, 5987, 241, 565, 9464, 6176, 3648, 4085, 8393, 4345, 5039, 7356, 5842, 8943, 6680, 43, 4784, 994, 6240, 1326, 2633, 4997, 8105, 106, 4226, 1502, 7119, 5304, 7624, 527, 4132, 4673, 9220, 5801, 4880, 2186, 8861, 4710, 2467, 4727, 1432, 7796, 8978, 8544, 8680, 4656, 3610, 4726, 3903, 167, 3108, 831, 2603, 6134, 5279, 2709, 4174, 8627, 7880, 6553, 3286, 559, 3255, 6263, 4736, 2397, 3797, 5307, 2222, 1262, 4487, 5467, 9780, 155, 6570, 7046, 4389, 4555, 773, 6463, 9674, 3207, 9363, 7481, 3544, 3579, 3832, 1770, 7117, 150, 9023, 2971, 8353, 5472, 5092, 5986, 1422, 9783, 5885, 9821, 2056, 4831, 6013, 8007, 9855, 1516, 9192, 5328, 853, 9010, 7267, 3396, 7506, 5043, 2738, 500, 8731, 3235, 7594, 3029, 9602, 3529, 7767, 6802, 8887, 6055, 5650, 6663, 2733, 7084, 2730, 1817, 4489, 8139, 678, 2550, 3929, 5756, 1944, 1223, 3927, 9926, 313, 6728, 9027, 3833, 7747, 6938, 8287, 6124, 6339, 8132, 4281, 9679, 3198, 3845, 1207, 7585, 1734, 8145, 7658, 7889, 4909, 9959, 3846, 3550, 4804, 5732, 8764, 3007, 8069, 7437, 135, 9775, 8737, 1786, 8845, 6561, 8231, 4291, 10, 550, 7401, 8819, 4815, 1690, 6947, 9211, 844, 5113, 690, 4626, 3743, 2101, 791, 4361, 9734, 1469, 5261, 1067, 6761, 4625, 5877, 3549, 1877, 3127, 8962, 1587, 3819, 7132, 2409, 5634, 2707, 6750, 9781, 3613, 3255, 6054, 6361, 5571, 3996, 1240, 2637, 4462, 2603, 276, 7832, 7962, 6613, 1258, 9835, 1887, 9599, 664, 8173, 510, 5137, 690, 3489, 2902, 4826, 6968, 426, 7243, 2018, 4059, 760, 7011, 9944, 6377, 180, 3910, 1484, 6408, 5207, 2479, 7942, 474, 6378, 409, 5888, 4639, 82, 6775, 4379, 9842, 4175, 7649, 9686, 5835, 1887, 4818, 1028, 8101, 4403, 8726, 8751, 565, 5011, 1172, 5901, 9609, 6710, 6777, 5204, 1680, 776, 4795, 6072, 7601, 5961, 4426, 479, 1603, 6693, 7512, 2266, 2016, 3944, 2176, 1787, 3634, 4276, 9809, 6641, 8774, 982, 5647, 9711, 5266, 6210, 106, 7723, 4757, 4495, 4040, 7087, 4020, 6205, 6127, 8930, 5259, 4098, 4700, 1906, 8820, 7354, 9513, 9633, 3152, 5301, 1178, 9400, 2393, 7317, 7293, 200, 1532, 6380, 4656, 1029, 2729, 1145, 6367, 4968, 4110, 5491, 1133, 549, 4083, 5076, 9612, 9592, 87, 7592, 9250, 9870, 547, 7111, 4765, 1699, 2791, 3257, 6126, 9888, 7685, 2696, 9701, 6328, 3821, 3936, 1111, 3994, 252, 6331, 237, 56, 6958, 742, 9814, 4449, 6493, 2427, 9115, 295, 8609, 6328, 3307, 4328, 2034, 1226, 7270, 8680, 4028, 1933, 9876, 219, 8881, 8110, 1038, 7, 1080, 4158, 9211, 3379, 7517, 7118, 1420, 655, 5815

LIS:

60, 661, 717, 730, 803, 1102, 1300, 1331, 1545, 1576, 1700, 1702, 1754, 1794, 1795, 1846, 1864, 1881, 1907, 2237, 2351, 2369, 2827, 3073, 3104, 3377, 3522, 3648, 4085, 4132, 4673, 4710, 4726, 4736, 5307, 5467, 5472, 5885, 6013, 6055, 6124, 6339, 6361, 6377, 6378, 6775, 7649, 8101, 8726, 8751, 8774, 8820, 9400, 9592, 9701, 9814, 9876

## **Dodatak B – Programski kodovi**

### **C izvedba (Vedrana Briševac)**

## C izvedba (Filip Grilec)

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int binary_rep(int *arr, int left, int right, int key) {
    //Vrši se standardna binarna pretraga i ubacuje se broj u
    rezultatni niz.

    int mid=(left+right)/2;
    for (mid; left <= right; mid = (left+right)/2)
    {
        if (arr[mid] > key)
            right = mid - 1;
        else if (arr[mid] == key)
            return mid;
        else if (mid+1 <= right && arr[mid+1] >= key)
        {
            arr[mid+1] = key;
            return mid+1;
        }
        else
            left = mid + 1;
    }
    if (mid == left)
    {
        arr[mid] = key;
        return mid;
    }
    arr[mid+1] = key;
    return mid+1;
}

int main(void) {
    //Varijable za mjerenje vremena
    clock_t begin, end;
    begin = clock();
    double time_spent;

    int i=0, tmp,length = -1,storage=0;
    //Alokacija memorije za prvi clan niza
    int *arr_0 =(int*) malloc(1*sizeof(int));

    //Citanje iz ulazne datoteke
    FILE *fp = fopen("u.txt","r");
    if(fp==NULL)
    {
        printf("Greška!");
        return 0;
    }
    while(fscanf(fp,"%d, ",&tmp)>0)
    {
        arr_0[i]=tmp;
        i++;
    }
}
```



```

        //Realokacija za dodatak svakog novog clana
        arr_0=(int*)realloc(arr_0, (i+1)*sizeof(int));
    }
    fclose(fp);

    // i iz for petlje sluzio za zapis duljine ulaznog niza
    // te alokaciju memorije sukladno toj velicini
    int size=i;
    int *arr_n = (int*) malloc(i*sizeof(int));    //lista brojeva
    int *index = (int*) malloc(i*sizeof(int));    //lista indeksa

    for (i = 0; i < size; i++)
    {
        //vrši binarnu pretragu u danom intervalu te vrši
zamjenu
        index[i] = binary_rep(arr_n, 0, i, arr_0[i]);
        if (length < index[i])
        {
            length = index[i];
        }
    }
    //dodjelji
    int *res = (int*) malloc((length+1) * sizeof(int));
    for (i = size-1, tmp = length; i >= 0; i--)
    {
        if (index[i] == tmp)
        {
            res[tmp] = arr_0[i];
            tmp--;
        }
    }
    //Zapis u izlaznu datoteku
    //Za promjenu ulaza+izlaza iz hardkodirane verzije treba samo
koristiti cmd argumente :)

    fp = fopen("output.txt", "w");
    //if it fails
    if(fp==NULL)
    {
        printf("Greška!");
        return 0;
    }
    //format izlaza
    fprintf(fp, "[");
    for (i = 0; i < length; ++i) {
        fprintf(fp, "%d, ", res[i]);
    }
    fprintf(fp, "%d]", res[length]);
    fclose(fp);
    //Racunanje potrebne memorije
    //not sure if better way
    storage =5*sizeof(int)+4*sizeof(int*)+size*3*sizeof(int);
    //Calculate required time
    end = clock();
    time spent = (double)(end - begin) / CLOCKS_PER_SEC;

```

```

printf("Time [s]: %f\n",time_spent);
printf("Memory [B]: %d\n",storage);
return 0;
}

```

## Python izvedba (Nikolina Očić)

```

import time

#Function that finds longest increasing subsequence
def longest_increasing_subsequence(input):

    """
    Algorithm is based on simple binary search
    It processes each member from input array one by one
    After processing member input[i], in auxiliary arrays M[]
    and P[] appropriate values are stored:
        M[j] - stores position(index) p of smallest value
                from input array such that value input[p] is
                ending value of increasing subsequence of
                length j, where j<=p<=i (i is index of a value
                currently in analysis)
        P[p] - stores position of predecessor of member
                input[i] which is located in longest
                subsequence that ends with value input[i]
    L - length of longest subsequence found at some point of
        algorithm
    """

    n = len(input)
    input = [None] + input
    M = [None]*(n+1)
    P = [None]*(n+1)
    L = 0

    for i in range(1,n+1):
        if L == 0 or input[M[1]] >= input[i]:
            j = 0
        else:
            lower = 1
            higher = L+1
            while lower < higher - 1:
                middle = (lower + higher)/2
                if input[M[middle]] < input[i]:
                    lower = middle
                else :
                    higher = middle
            j = lower

        P[i] = M[j]
        if j == L or input[i] < input[M[j+1]]:
            M[j+1] = i

```

```

        L = max(L,j+1)

        """
        Reading found members of longest increasing subsequence
        backwards using arrays M[] and P[]
        """

    output = []
    position = M[L]
    while L > 0:
        output.append(input[position])
        position = P[position]
        L -= 1

    output.reverse()
    return output

#Main function
if __name__ == '__main__':
    f1 = open ('u.txt','r')
    f2 = open ('izlaz.txt','w')

    """
    Reading input file as a string and transforming it into an
    array of integers for further processing
    """

    str = f1.read()
    array = [int(x) for x in str.split(',')]
    f1.close()

    """
    Start measuring time required for running of algorithm
    Call for algorithm function
    """

    start = time.clock()
    lis = longest_increasing_subsequence(array)
    end = time.clock()

    """
    Writing result into output file
    """

    f2.write('%s'%lis[0])
    for i in range(1,len(lis)):
        f2.write(', %s'%lis[i])
    f2.close()

    """
    Print measured running time
    Estimate and print used memory
    """

    print "Time[s]:%.3f " %(end-start)

```

```
from guppy import hpy
h = hpy()
print 'Memory[B]:%d' %h.heap().size
```

## Java izvedba verzija (Ankica Gogić)

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class LongestIncreasingSubsequence{

    //This is a standard version of binary search done iteratively
    //The input is array A[] on which the search is made; help array
M[]
    // with indexes of last members of each sub array of length l,
where l
    // is in range of 0 to M.length()-1; variable position which
indicates
    // which member of array A[] to observe and variable length which
    // indicates the length of currently longest found subsequence

    static int binary_search(int A[], int[] M, int position, int
length)
    {
        // variable initialisation, x must be nonnegative number
        int x = 0;
        int y = length;
        int middle;

        // binary search is done within boundaries x and y
        while (x <= y){
            middle = (x+y)/2;
            // comparing all last members of known sub sequences
with
            // current number on which the search is done
            if (A[M[middle]]<A[position]){
                x=middle+1;
            }
            else{
                y = middle-1;
            }
        }
        return y;
    }
    // A function that finds the longest sub sequence of given input
array
```

```

private static int[] findLongestSubsequence(int[] inputArray){

    // Initialising variables
    int L = 0;
    int j;
    int[] M = new int[inputArray.length];
    int[] P = new int[inputArray.length];
    M[0]=0;
    P[0]=-1;

    // The main loop goes through all the elements of input
array
    for (int i=0; i<inputArray.length; i++){

        // First the binary search is done to find where to put
        // the new element
        j = binary_search(inputArray, M, i, L);

        // For all situations but the first element inspection
        // remember the position of the predecessor
        if ( j !=-1){
            P[i]=M[j];
        }

        // If the conditions are met, remember the new sub
sequence
        // and if necessary discard all existing sub sequences
of
        // the same length
        if (j==L || (inputArray[i]<inputArray[M[j+1]])){
            M[j+1]=i;

            // Also remember the new largest length if
necessary
            if (j+1>L){
                L = j+1;
            }
        }
    }

    // Make new array LIS in which the solution will be
    int[] LIS = new int[L+1];

    // Start reading backwards using help arrays P and M
    int p = M[L];
    for (int i=L; i>=0; i--){
        LIS[i] = inputArray[p];
        p = P[p];
    }

    return LIS;
}

// The main function
public static void main(String[] args) throws IOException{

```

```

        // Start measuring time
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        // Use string builder and buffer to read input file
        StringBuilder stringBuilder;

        // File opening
        BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(new
                                                                FileReader("u.txt"));

        try{ // File reading
            stringBuilder = new StringBuilder();
            String line = bufferedReader.readLine();

            while (line != null){
                stringBuilder.append(line);
                stringBuilder.append(",");
                line = bufferedReader.readLine();
            }
        }
        finally{
            bufferedReader.close();
        }

        // Input data transforming (String -> Integer)
        String s = stringBuilder.toString();
        String[] help = s.split(",");
        int[] input = new int[help.length];

        for (int i=0; i<help.length; i++){
            if (help[i].length()>0){
                input[i]=Integer.parseInt(help[i]);
            }
        }

        // Call the function to find LIS
        int[] subsequence = findLongestSubsequence(input);

        // Print out the LIS
        BufferedWriter outputWriter = null;
        outputWriter = new BufferedWriter(new
FileWriter("out.txt"));
        for (int i = 0; i < subsequence.length; i++) {
            outputWriter.write(subsequence[i]+" ", " ");
        }

        outputWriter.flush();
        outputWriter.close();

        // Finish estimating time
        long estimatedTime = System.currentTimeMillis() - startTime;
        System.out.println("Time [s]: " +
(float)estimatedTime/1000);

        // Estimate used memory
        Runtime runtime = Runtime.getRuntime();
        runtime.gc();
        long total = Runtime.getRuntime().totalMemory();

```

```
        long free = Runtime.getRuntime().freeMemory();  
        long used = total - free;  
        System.out.println("Memory [B]: " + used);  
    }  
}
```