



Cidade Universitária Zeferino Vaz, 7 de dezembro de 2012.

OF. CPO nº: /2012

À Unidade:

Assunto: teste de replicação

Uma vez verificada em que interface a placa de rede esta conectada iniciemos a sua configuracao.

Edite novamente o arquivo /etc/rc.conf. E Procure a linha:

network_interfaces="lo0" e mude a para:

network_interfaces="lo0 ed0"

Agora procure a entrada:

ifconfig_lo0="inet localhost" , e logo abaixo dela crie a entrada para ed0:

ifconfig_ed0="inet xxx.yyy.zzz.www netmask 255.255.255.0"

Na qual xxx.yyy.zzz.www e o IP da sua interface de rede local , se sua rede estiver conectada a Internet o IP devera ser um numero valido na rede.

Porem se voce nao esta conectado a Internet e "nao" pretende faze-lo no futuro , pode usar qualquer IP.

Eu sugiro: 192.1.1.1 , use o netmask que melhor atender sua situacao , o normal e 255.255.255.0

Salve o arquivo.

An. Flavio Scarelli

Analista de Sistemas CPO/Unicamp

Matr. 113565

Este documento é apenas uma visualização e pode não ter sido salvo no sistema! Não se esqueça de salvá-lo!