Диски гальмівні серії GD-3000. Каталог і технічні умови

1. Загальні відомості

Диски гальмівні серії GD-3000 виробництва ТОВ «Гальмар» виготовляються з сірого чавуну марки СЧ25 і поставляються парами. Робочі поверхні мають антикорозійне покриття, яке не потрібно видаляти перед встановленням: воно стирається колодками за перші кілометри.

Диски замінюються одночасно на обох колесах однієї осі разом з новими колодками.

2. Розміри та граничні значення

Мінімальна товщина вибита також на маточині кожного диска. Диск, товщина якого досягла мінімального значення, експлуатувати заборонено.

Артикул	Діаметр, мм	Товщина нова, мм	Мінімальна товщина, мм	Кількість отворів
GD-3001	256	22,0	20,0	4
GD-3002	256	24,0	21,6	4
GD-3005	260	20,0	18,0	4
GD-3008	266	22,0	20,0	5
GD-3011	276	26,0	23,4	5
GD-3014	280	22,0	20,0	5
GD-3017	280	24,0	21,6	5
GD-3019	284	22,0	20,0	4
GD-3021	288	25,0	22,4	5
GD-3023	288	26,0	23,4	5
GD-3026	294	26,0	23,8	5
GD-3029	300	28,0	25,4	5
GD-3031	300	24,0	22,0	5
GD-3034	305	28,0	25,6	5
GD-3037	308	26,0	23,8	5
GD-3040	312	25,0	22,4	5
GD-3043	314	28,0	25,6	5
GD-3046	320	30,0	27,6	5
GD-3049	324	30,0	27,4	5
GD-3052	330	32,0	29,0	5
GD-3055	330	28,0	25,6	5
GD-3058	334	32,0	29,4	5
GD-3061	340	30,0	27,6	5
GD-3064	345	30,0	27,4	5
GD-3067	350	34,0	31,4	5
GD-3070	355	32,0	29,4	5
GD-3073	360	34,0	31,0	5
GD-3076	365	36,0	33,4	5

Артикул	Діаметр, мм	Товщина нова, мм	Мінімальна товщина, мм	Кількість отворів
GD-3079	370	36,0	33,0	5
GD-3082	380	36,0	33,4	5
GD-3085	238	12,0	10,6	4
GD-3088	245	10,0	8,4	5
GD-3091	249	9,0	7,0	4
GD-3094	253	10,0	8,0	5
GD-3097	264	10,0	8,4	5
GD-3100	272	10,0	8,0	5
GD-3103	280	12,0	10,0	5
GD-3106	286	12,0	10,0	5
GD-3109	300	12,0	10,4	5
GD-3112	310	22,0	20,0	5
GD-3115	320	22,0	20,0	5
GD-3118	330	22,0	20,0	5
GD-3121	345	24,0	22,0	5
GD-3124	350	28,0	26,0	5

3. Вимоги до встановлення

Торцеве биття робочої поверхні диска після встановлення на маточину не повинно перевищувати 0,05 мм. Перед встановленням очистіть привалочну поверхню маточини від іржі. Гвинт фіксації диска затягується моментом 10 Н·м.