

Guión

Grupo 7
Brigada 6
Práctica 2
Duración 3:30 aprox

1) Desarrollo

[Ejercicio 1: Análisis de Aprobados y Bono Docente]

DIÁLOGO1: En el Ejercicio 1 analizamos con la IA un programa que registra a 10 alumnos ingresando 1 para aprobado y 2 para reprobado. El código usa dos contadores dentro de un ciclo.

DIÁLOGO2: Al terminar las 10 vueltas, un `if` fuera del ciclo evalúa si `aprobados >= 9`. Si aprueban 9 o 10, se imprime un mensaje de felicitación al profesor; pero si reprueban 2 o más, esa condición no se cumple y no se muestra el mensaje.

[Pausa de 17s para mostrar el funcionamiento del programa 1]

[Ejercicio 2: Mayor de 10 Números con Restricción de Variables]

DIÁLOGO3: En el Ejercicio 2 la indicación fue hacer un programa que, al ingresar una serie de 10 enteros, determine e imprima el entero más grande. La aplicación solo debe usar 3 variables: `contador`, `numero` y `mayor`.

DIÁLOGO4: En el código arrancamos `mayor` con `Integer.MIN\_VALUE`, que representa el valor más bajo posible en Java. Esto evita fallos si el usuario ingresa puros números negativos (como -55 o -3), ya que si pusiéramos 0 daría un resultado falso.

DIÁLOGO5: Con un ciclo `for` que va del 1 al 10, capturamos en cada vuelta el dato en `numero` mediante `scanner.nextInt()`. Con un `if (numero > mayor)` comparamos si el valor ingresado supera al actual y, si es más grande, actualizamos la variable `mayor`.

DIÁLOGO6: Al final cerramos el scanner para liberar memoria e imprimimos el número más grande, que en este ejemplo es el 2026.

[Pausa de 21s para mostrar el funcionamiento del programa 2]

[Ejercicio 3: Tabla de Valores con Ciclos]

DIÁLOGO7: En el Ejercicio 3 la instrucción fue imprimir la tabla de valores presentada en clase haciendo uso de ciclos.

DIÁLOGO8: Primero imprimimos una sola vez los títulos y una línea divisoria de guiones con ``println``. Luego metemos un ciclo ``for`` donde la variable ``n`` va del 1 al 5.

DIÁLOGO9: Dentro del ciclo calculamos en una sola instrucción `System.out.println("n\t| n * 10\t| n * 100\t| n * 1000");`

DIÁLOGO10: Usamos tabulaciones con ``\t`` y barras verticales ``|`` para que cada columna quede alineada con formato de tabla."

[Pausa de 5s para mostrar el funcionamiento del programa 3]

2) Conclusiones

DIÁLOGO11: En conclusión, el análisis de los resultados nos permitió comprender la importancia de utilizar correctamente las estructuras condicionales y repetitivas en Java.

DIÁLOGO12: También aprendimos a aplicar asignaciones lógicas para resolver problemas como la búsqueda del valor máximo y a utilizar ciclos para generar tablas de manera automática y ordenada.