

# NTI Workflow

Gendannelse og download fra GitHub

Version 0.7.3

Genereret 2026-06-30

Branch: refactor/app-shell-workflow-split

Release-tag: v0.7.2

Commit: a4f3d9f

## Indholdsfortegnelse

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 1. Formål                                 | 3 |
| 2. Hvad kan gendannes?                    | 3 |
| 3. Før lokale mapper slettes              | 3 |
| 4. Installer forudsætninger på en ny pc   | 4 |
| 5. Klon repository igen                   | 4 |
| 6. Gendan en bestemt branch               | 4 |
| 7. Gendan en bestemt release              | 5 |
| 8. Genskab Python-miljøet                 | 5 |
| 9. Genskab .env                           | 5 |
| 10. Start lokalt med Python               | 6 |
| 11. Start med Docker                      | 6 |
| Drift fra registry . . . . .              | 6 |
| Lokal build . . . . .                     | 6 |
| 12. Kontrollér at gendannelsen er korrekt | 6 |
| 13. Hvad GitHub ikke kan redde            | 7 |
| 14. Anbefalet daglig Git-rutine           | 7 |
| 15. Nødsituation: lokal mappe slettet     | 8 |
| 16. Versionsoplysninger                   | 8 |

## 1. Formål

Denne vejledning forklarer, hvordan NTI Workflow-projektet gendannes, hvis den lokale projektmappe — for eksempel:

```
# text
C:\GitHub\NTI Workflow
```

— bliver slettet, beskadiget eller flyttet til en ny pc.

**ADVARSEL:** GitHub er kun en sikkerhedskopi af det, som er committed og pushed. Alt andet skal sikkerhedskopieres separat.

## 2. Hvad kan gendannes?

| Indhold                         | Kan gendannes fra GitHub | Bemærkning                        |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Committede og pushed filer      | Ja                       | Hentes med <code>git clone</code> |
| Branches pushed til GitHub      | Ja                       | Kan checkes ud                    |
| Tags pushed til GitHub          | Ja                       | Kan checkes ud                    |
| Lokale, ikke-pushede commits    | Nej                      | Findes kun lokalt                 |
| Ikke-committede ændringer       | Nej                      | Findes kun i working tree         |
| <code>.env</code>               | Normalt nej              | Er typisk ignoreret af Git        |
| <code>.venv</code>              | Nej                      | Skal genskabes                    |
| Lokale Docker-images            | Nej                      | Skal pulls eller bygges igen      |
| Ignorerede ZIP- og analysefiler | Nej                      | Skal sikkerhedskopieres separat   |

## 3. Før lokale mapper slettes

Kør denne kontrol før du sletter noget:

```
# powershell
git status
git branch --show-current
git log -5 --oneline
git remote -v
git tag --list
git push
git push --tags
```

Forklaring:

- `git status` bør være ren (ingen ucommittede ændringer du vil beholde)
- Lokale commits skal pushes til origin
- Tags pushes separat eller med `git push --tags`
- `.env` bør sikkerhedskopieres sikkert (password manager, krypteret backup)
- Vurder untracked filer — de følger ikke med til GitHub

- Commit aldrig secrets, tokens eller kundedata

Kontrol for upushede commits (standard branch er main; tilpas ved behov):

```
# powershell
git status --short
git log origin/main..HEAD --oneline
```

På udviklingsbranch refactor/app-shell-workflow-split:

```
# powershell
git log origin/refactor/app-shell-workflow-split..HEAD --oneline
```

## 4. Installer forudsætninger på en ny pc

| Software                  | Formål                    |
|---------------------------|---------------------------|
| Git for Windows           | Clone, branch, tag        |
| Python 3.11+              | Lokal kørsel og tests     |
| Docker Desktop            | Valgfrit — containerdrift |
| Editor (Cursor / VS Code) | Udvikling                 |

Kontrolkommandoer:

```
# powershell
git --version
python --version
docker --version
```

Hvis repository er privat, skal du have adgang til GitHub-kontoen med læserettigheder.

## 5. Klon repository igen

```
# powershell
New-Item -ItemType Directory -Path C:\GitHub -Force
Set-Location C:\GitHub
git clone https://github.com/andersBpetersen/NTI-Workflow.git "NTI Workflow"
Set-Location "C:\GitHub\NTI Workflow"
```

- `git clone` henter hele Git-historikken
- Standardbranch (main) checkes normalt ud automatisk
- Mapper med mellemrum skal stå i citationstegn

## 6. Gendan en bestemt branch

List branches:

```
# powershell
git branch -a
```

Skift til udviklingsbranch (eksempel fra aktuell udgivelse):

```
# powershell
git switch refactor/app-shell-workflow-split
```

Hvis branchen kun findes remote:

```
# powershell
git switch --track origin/refactor/app-shell-workflow-split
```

| Begreb         | Betydning                     |
|----------------|-------------------------------|
| Lokal branch   | Branch på din maskine         |
| Remote branch  | Branch på GitHub (origin/...) |
| Default branch | main (ifølge origin/HEAD)     |

## 7. Gendan en bestemt release

```
# powershell
git tag --list
git switch --detach v0.7.1
```

Detached HEAD er velegnet til at inspicere en release, men ændringer bør ikke committes direkte her.

Opret en arbejdsbranch fra tagget:

```
# powershell
git switch -c restore-v0.7.1 v0.7.1
```

Seneste release-tag: v0.7.1

## 8. Genskab Python-miljøet

```
# powershell
py -m venv .env
.\.env\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt
pytest -q
```

- .env findes ikke på GitHub — opret den på ny
- Aktiveringskommandoen skal køres i hver ny PowerShell-session
- pytest skal køres i det aktive miljø

Hvis PowerShell blokerer scripts:

```
# powershell
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass
```

Ændringen gælder kun den aktuelle session.

## 9. Genskab .env

```
# powershell
Copy-Item .env.example .env
```

- .env.example er en skabelon i repository
- .env kan indeholde lokale værdier og er normalt ikke i GitHub
- Kontrollér image-tag efter gendannelse

Eksempel:

```
# text
NTI_WORKFLOW_IMAGE=tickjf/nti-workflow:0.7.1
```

Kontrol:

```
# powershell
Select-String -Path .env -Pattern "NTI_WORKFLOW_IMAGE"
```

## 10. Start lokalt med Python

```
# powershell
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
uvicorn app.main:app
```

Åbn:

```
# text
http://localhost:8000
```

Kontrollér:

```
# powershell
curl.exe http://localhost:8000/health
curl.exe http://localhost:8000/api/version
```

Forventet version: 0.7.1

## 11. Start med Docker

### Drift fra registry

```
# powershell
Copy-Item .env.example .env
docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d
```

Kontrollér:

```
# powershell
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
curl.exe http://localhost:8000/health
curl.exe http://localhost:8000/api/version
```

Stop:

```
# powershell
docker compose -f docker-compose.prod.yml down
```

### Lokal build

```
# powershell
docker build -t tickjf/nti-workflow:0.7.1 .
```

## 12. Kontrollér at gendannelsen er korrekt

- ☐ Korrekt branch er aktiv
- ☐ Korrekt tag/version er valgt
- ☐ Working tree er rent
- ☐ Dependencies er installeret

- ☐ Alle tests består
- ☐ .env er genskabt
- ☐ /health svarer 200
- ☐ /api/version viser korrekt version
- ☐ Forsiden åbner
- ☐ Workflow Viewer åbner
- ☐ Vault Config Viewer åbner
- ☐ Docker-image-tag er korrekt

Kommandoer:

```
# powershell
git status --short
git branch --show-current
git describe --tags --always
pytest -q
```

## 13. Hvad GitHub ikke kan redde

ADVARSEL: Følgende kan normalt ikke hentes fra GitHub:

- Ikke-committede ændringer
- Untracked filer
- Ignorerede filer (.env, .venv, m.m.)
- Lokale adgangstokens og passwords
- Lokale Docker-images
- Virtuelle Python-miljøer
- Filer uden for repository-mappen
- Commits, som aldrig blev pushed

Disse kræver:

- Separat backup eller OneDrive
- Password manager til secrets
- Docker registry (tickjf/nti-workflow) til images
- Regelmæssig git push og git push --tags

## 14. Anbefalet daglig Git-rutine

```
# powershell
git status
git add .
git commit -m "Beskriv ændringen"
git push
```

For release-tags:

```
# powershell
git tag -a vX.Y.Z -m "Release vX.Y.Z"
git push origin vX.Y.Z
```

ADVARSEL: Kør ikke git add . uden først at kontrollere git status. Commit aldrig .env, tokens eller kundedata. Test før push.

## 15. Nødsituation: lokal mappe slettet

Hurtig gendannelse på én side:

```
# powershell
New-Item -ItemType Directory -Path C:\GitHub -Force
Set-Location C:\GitHub
git clone https://github.com/andersBpetersen/NTI-Workflow.git "NTI Workflow"
Set-Location "NTI Workflow"

git switch refactor/app-shell-workflow-split

py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-dev.txt

Copy-Item .env.example .env
pytest -q
uvicorn app.main:app
```

## 16. Versionsoplysninger

| Felt                | Værdi                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktuel version      | 0.7.3                                                                                                                 |
| Seneste release-tag | v0.7.1                                                                                                                |
| Remote URL          | <a href="https://github.com/andersBpetersen/NTI-Workflow.git">https://github.com/andersBpetersen/NTI-Workflow.git</a> |
| Dokument genereret  | 2026-06-25                                                                                                            |