

PHYSIQUE • 1ÈRE E

MODULE 2 : MOUVEMENTS ET INTERACTIONS MÉCANIQUES

LEÇON N05

ÉNERGIE POTENTIELLE ET ÉNERGIE MÉCANIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit l'énergie potentielle (de pesanteur et élastique) et l'énergie mécanique d'un système. Elle établit le principe de conservation de l'énergie mécanique et montre comment le travail des forces non conservatrices explique les situations de non conservation (freinage, chocs).

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'énergie potentielle et citer des exemples d'énergies potentielles
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un système au voisinage de la Terre
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie potentielle élastique d'un ressort à réponse linéaire
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie mécanique d'un système
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le principe de conservation de l'énergie mécanique et identifier les situations de conservation
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation entre les variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Notion d'énergie potentielle | 6. Bilan et méthodes de résolution |
| 2. Énergie potentielle de pesanteur | 7. Activité d'intégration |
| 3. Énergie potentielle élastique | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Énergie mécanique et sa conservation | 9. Exercices |
| 5. Non conservation de l'énergie mécanique | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir l'énergie potentielle et citer des exemples d'énergies potentielles
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie potentielle de pesanteur d'un système au voisinage de la Terre
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie potentielle élastique d'un ressort à réponse linéaire
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer et calculer l'énergie mécanique d'un système
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer le principe de conservation de l'énergie mécanique et identifier les situations de conservation
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation entre les variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle
- À la fin de cette leçon, je sais exprimer la variation de l'énergie mécanique à l'aide du travail des forces non conservatrices
- À la fin de cette leçon, je sais analyser une situation de freinage ou de choc du point de vue énergétique

PRÉREQUIS

- Énergie cinétique d'un solide en translation : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$
- Théorème de l'énergie cinétique
- Travail d'une force constante : $W(F) = F \cdot AB \cdot \cos \alpha$

- Travail du poids : $W(P) = mg(z_A - z_B)$
- Force de rappel d'un ressort : $T = k \cdot x$ (loi de Hooke)

1 NOTION D'ÉNERGIE POTENTIELLE

1.1 Introduction : l'énergie invisible du mouvement


Au stade omnisports de Yaoundé, un sauteur à la perche camerounais s'élance sur la piste. Il court, plante sa perche en fibre de verre qui se plie dangereusement sous son poids, puis — comme propulsé par un ressort invisible — s'envole à plus de 4 mètres de hauteur avant de retomber mollement sur le tapis. D'où vient l'énergie qui le propulse si haut alors qu'il ne fait que courir ? Où est-elle stockée dans la perche pliée ?

Quelques kilomètres plus loin, sur la route de Douala, un chauffeur de taxi-brousse freine brusquement pour éviter un mouton. La voiture s'immobilise, mais les disques de frein brûlent la main qu'on y approche. L'énergie cinétique du véhicule a disparu : où est-elle passée ?

Cette leçon répond à ces questions en introduisant deux nouvelles formes d'énergie : l'**énergie potentielle** (cette section) et l'**énergie mécanique** (sections suivantes). Nous allons découvrir qu'un objet immobile peut posséder de l'énergie, prête à se libérer.

1.2 Observation : l'énergie au repos

Regardons trois situations familières au Cameroun :



Dans les trois cas, le système est **immobile** (vitesse nulle, donc énergie cinétique $E_c = 0$). Pourtant, chacun est capable de produire du mouvement, de la chaleur, de l'électricité ou de la déformation. Cette capacité à engendrer une action future, stockée dans la **position** (hauteur) ou l'**état de déformation** (compression), est ce que nous appelons **énergie potentielle**.

DÉFINITION Énergie potentielle d'un système

L'énergie potentielle (notée E_p) d'un système est l'énergie qu'il possède du fait de sa position dans un champ de forces (champ de pesanteur, champ électrique) ou de son état de déformation (ressort étiré ou comprimé, gaz comprimé). Elle représente une énergie « en réserve », susceptible d'être convertie en d'autres formes d'énergie (cinétique, thermique, électrique, etc.).

- Symbole : E_p (ou U dans certaines notations anglo-saxonnes).
- Unité SI : le joule (symbole J).
- C'est une grandeur scalaire (un nombre, pas un vecteur).

1.3 Définition générale et choix de la référence

Une propriété fondamentale distingue l'énergie potentielle de l'énergie cinétique : **l'énergie potentielle est définie à une constante additive près.**

Pourquoi? Parce que seule la **variation** d'énergie potentielle $\Delta E_p = E_{p,f} - E_{p,i}$ entre un état initial et un état final a une signification physique (elle est liée au travail des forces conservatrices, comme nous le verrons). La valeur absolue E_p en un point n'a pas de sens intrinsèque ; on peut ajouter la même constante à toutes les valeurs sans changer la physique.

PROPRIÉTÉ Choix de l'origine de l'énergie potentielle


Pour lever l'indétermination, on choisit arbitrairement une position de référence (souvent notée O ou $z = 0$) où l'on décide que $E_p = 0$.

- Pour la pesanteur : on choisit souvent le niveau du sol, le fond d'un trou, ou le niveau de la mer.
- Pour un ressort : on choisit sa position de repos (non déformé).

Une fois cette référence fixée, l'énergie potentielle en tout point est déterminée de façon unique.

ATTENTION Erreur fréquente : « L'énergie potentielle est toujours positive »

FAUX. L'énergie potentielle peut être négative si le système se trouve sous le niveau de référence choisi (ex : une pierre au fond d'un puits par rapport au niveau du sol). Seule la variation ΔE_p a un sens physique absolu. Au Probatoire, précisez toujours votre choix de référence (ex : « Je choisis $E_p = 0$ au niveau du sol »).



Choix de l'origine des altitudes pour l'énergie potentielle de pesanteur. L'origine O ($z = 0$) est choisie arbitrairement. Au-dessus, $E_p > 0$; en dessous, $E_p < 0$. Seule la différence ΔE_p est physiquement significative.

1.4 Principales formes d'énergie potentielle

Le programme de Première C exige la maîtrise de deux formes principales. D'autres existent et seront rencontrées en Terminale ou à l'université.

À RETENIR Formes d'énergie potentielle au programme de 1ère C

1. Énergie potentielle de pesanteur (E_{pp}) : Énergie due à la position dans le champ de pesanteur terrestre (hauteur). Étudiée en détail Section 2.
2. Énergie potentielle élastique (E_{pe}) : Énergie stockée dans un ressort (ou tout solide élastique à réponse linéaire) du fait de sa déformation (allongement ou compression). Étudiée en détail Section 3.

LESAVAIS-TU ? Le barrage de Song Loulou : l'énergie de la Sanaga au service du Cameroun

La rivière Sanaga, plus long fleuve entièrement camerounais, alimente les barrages hydro-électriques d'Edéa (mis en service 1956), de Song Loulou (1984) et de Lom Pangar (2018, régulation). L'eau stockée en amont (lac de retenue) possède une immense énergie poten-

tielle de pesanteur ($E_p = mgh$). En tombant dans les conduites forcées (penstocks), cette énergie se convertit en énergie cinétique, qui fait tourner les turbines couplées à des alternateurs produisant l'électricité distribuée par ENEO (ex-SONEL) vers Yaoundé, Douala et tout le réseau interconnecté Sud (RIS). C'est une application géante de la conversion $E_p \rightarrow E_c \rightarrow E_{\text{électrique}}$!

Autres formes (culture générale, non exigées au Probatoire 1ère C) :

- **Énergie potentielle électrique / électrostatique** : Énergie d'une charge dans un champ électrique (condensateur, orage).
- **Énergie potentielle chimique** : Énergie stockée dans les liaisons chimiques (carburant, batterie, nourriture, bois). C'est la source de l'énergie thermique des freins du taxi-brousse (via combustion essence $\rightarrow$ chaleur $\rightarrow$ freinage).
- **Énergie potentielle nucléaire** : Énergie de liaison des nucléons (centrales nucléaires, soleil, radiothérapie à l'Hôpital Général de Yaoundé).

EXEMPLE La mangue qui tombe : conversion $E_p \rightarrow E_c$

Une mangue de masse $m = 200 \text{ g} = 0,200 \text{ kg}$ est cueillie à une hauteur $h = 5,0 \text{ m}$ au-dessus du sol. On choisit le niveau de référence $E_p = 0$ au niveau du sol ($z = 0$).

- État initial (sur l'arbre) : $v_i = 0 \Rightarrow E_{c,i} = 0$. $z_i = 5,0 \text{ m}$. L'énergie potentielle de pesanteur vaut $E_{p,i} = mgz_i$ (formule à venir). Elle est maximale.
- État final (au sol, juste avant l'impact) : $z_f = 0 \Rightarrow E_{p,f} = 0$. La mangue a acquis une vitesse v_f . Son énergie cinétique $E_{c,f} = \frac{1}{2}mv_f^2$ est maximale.
- Bilan : L'énergie potentielle de pesanteur s'est transformée en énergie cinétique. $E_{p,i} \approx E_{c,f}$ (si on néglige les frottements de l'air).

C'est exactement le principe du sauteur à la perche : son énergie cinétique de course $\rightarrow$ énergie potentielle élastique de la perche pliée $\rightarrow$ énergie potentielle de pesanteur au sommet du saut $\rightarrow$ énergie cinétique de la retombée.

ATTENTION Piège classique : « Objet immobile = Énergie nulle »

Ne confondez jamais « énergie cinétique nulle » et « énergie totale nulle ».

- Un livre posé sur une étagère a $E_c = 0$ mais $E_p > 0$ (par rapport au sol).
- Une pile neuve dans une lampe éteinte a $E_c = 0$ mais possède de l'énergie potentielle chimique.
- Un ressort comprimé maintenu par un doigt a $E_c = 0$ mais $E_{pe} > 0$.

Astuce : Dès qu'un système est susceptible d'évoluer spontanément (tomber, se dé-

tendre, réagir), il possède de l'énergie potentielle.

1.5 Exemple résolu : Choix de la référence et variation d'énergie potentielle

EXERCICE RÉSOLU 1 Variation d'énergie potentielle d'un bloc glissant sur un plan incliné

Énoncé : Un bloc de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale au point A d'un plan incliné sans frottement. Il glisse jusqu'au point B situé 1,5 m plus bas verticalement. On note $g = 9,81 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. Choisir un référentiel et une origine pour l'énergie potentielle de pesanteur. Exprimer $E_{p,A}$ et $E_{p,B}$.
2. Calculer la variation $\Delta E_p = E_{p,B} - E_{p,A}$.
3. Interpréter le signe de ΔE_p .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Choix du référentiel et de l'origine.

- On choisit un repère terrestre (galiléen au voisinage de la Terre).
- On choisit un axe vertical z orienté vers le haut.
- Origine de l'énergie potentielle ($E_p = 0$) : On la place au niveau du point B (le point le plus bas atteint). C'est un choix commode car $E_{p,B} = 0$.

Dans ce repère :

- $z_B = 0 \text{ m} \Rightarrow E_{p,B} = 0 \text{ J}$.
- $z_A = +1,5 \text{ m}$ (car A est 1,5 m au-dessus de B).
- $E_{p,A} = mgz_A = 2,0 \times 9,81 \times 1,5 = 29,43 \text{ J}$.

2. Calcul de la variation ΔE_p .

$$\Delta E_p = E_{p,B} - E_{p,A} = 0 - 29,43 = -29,43 \text{ J} \approx -29,4 \text{ J}$$

3. Interprétation. La variation est négative. L'énergie potentielle de pesanteur diminue de 29,4 J lors de la descente de A vers B. Cette énergie « perdue » sous forme potentielle réapparaît sous forme d'énergie cinétique (le bloc accélère). Nous verrons dans la section 4 que $\Delta E_c = -\Delta E_p = +29,4 \text{ J}$ (si pas de frottement).

MÉTHODE Bien poser son problème d'énergie potentielle

1. Dessiner un schéma simple avec l'axe vertical z orienté vers le haut.
2. Choisir et annoncer explicitement l'origine où $E_p = 0$ (souvent le point le plus bas de la trajectoire ou le niveau du sol).
3. Repérer les altitudes z_i et z_f des positions initiale et finale par rapport à cette origine (positives si au-dessus, négatives si en-dessous).
4. Appliquer la formule $E_p = mgz$ (pesanteur) ou $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (élastique).
5. Calculer $\Delta E_p = E_{p,f} - E_{p,i}$ et commenter le signe.

1.6 Bilan de la section

À RETENIR À retenir sur la notion d'énergie potentielle

- L'énergie potentielle E_p (en J) est une énergie de position ou de configuration. Un objet immobile peut en posséder.
- Elle est définie à une constante près : on doit choisir une référence ($E_p = 0$) pour calculer des valeurs numériques.
- Seules les variations ΔE_p ont une signification physique absolue.
- Deux formes sont au programme de 1ère C :
 - Pesanteur : $E_{pp} = mgz$ (près de la Terre, z altitude par rapport à la référence).
 - Élastique : $E_{pe} = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$ (k raideur, Δl déformation par rapport au repos).
- D'autres formes existent (chimique, électrique, nucléaire) : même concept, formules différentes.

Nous possédons maintenant l'outil « énergie potentielle ». Dans la section suivante, nous en déduirons les expressions précises pour la pesanteur et l'élastique, puis nous construirons l'**énergie mécanique** $E_m = E_c + E_p$ et découvrirons son extraordinaire propriété de **conservation** (ou non) selon les forces en présence.

2 ÉNERGIE POTENTIELLE DE PESANTEUR


Dans la section précédente, nous avons introduit la notion générale d'**énergie potentielle** : une

énergie de position (ou de configuration) qui permet de rendre compte du travail d'une force conservative sans avoir à recalculer une intégrale curviligne à chaque changement de trajectoire. Nous allons maintenant appliquer ce concept fondamental à la force la plus familière de notre environnement : le **poids**. Que ce soit un sac de ciment hissé sur un chantier à Douala, l'eau retenue par le barrage de **Lom Pangar** ou de **Nachtigal**, ou encore un ballon de football qui s'élève après un coup de pied puissant lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est toujours la même physique qui est en jeu : la conversion mutuelle entre énergie cinétique et énergie potentielle de pesanteur.

2.1 Système étudié et rappel sur le travail du poids

Considérons un **système** réduit à un **solide de masse m** (son centre d'inertie G est confondu avec le point d'application du poids), placé **au voisinage de la Terre**. Le champ de pesanteur $\vec{g}$ est supposé **uniforme** (direction verticale descendante, norme constante $g \approx 9,81 \text{ N/kg}$ ou 10 N/kg pour les estimations rapides).

Choisissons un **repère terrestre** supposé galiléen, muni d'un axe vertical **orienté vers le haut** (noté z). L'origine O de cet axe est choisie arbitrairement (niveau de la mer, sol de la cour, fond du barrage, etc.). L'altitude du centre d'inertie G est la coordonnée z_G sur cet axe.



Travail du poids entre A et B : indépendant du chemin suivi. Seule la différence d'altitude $\Delta z = z_B - z_A$ compte.

Rappelons le résultat fondamental établi en classe de Seconde et approfondi en Première : le **travail du poids $\vec{P} = m\vec{g}$** entre deux points A et B ne dépend **que des altitudes z_A et z_B** des points initial et final, et **pas du tout de la trajectoire** suivie.

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{l} = \int_A^B (-mg) dz = mg(z_A - z_B).$$

Cette indépendance vis-à-vis du chemin est la signature caractéristique d'une **force conservative**. Elle autorise la définition d'une énergie potentielle associée.

2.2 Définition de l'énergie potentielle de pesanteur

DÉFINITION Énergie potentielle de pesanteur

L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide de masse m dont le centre d'inertie est d'altitude z (sur un axe vertical orienté vers le haut) est définie par :

$$E_p(z) = mgz + C,$$

où C est une constante arbitraire (choisie une fois pour toutes pour le problème étudié).

ATTENTION Choix de l'origine des altitudes — Piège classique

La valeur absolue de E_p n'a pas de sens physique ; seule sa variation ΔE_p est mesurable et pertinente. Cependant, pour éviter les erreurs de signe, vous devez toujours, dès la première ligne de votre copie :

1. Dessiner un petit repère avec l'axe z orienté vers le haut ($\uparrow$).
2. Placer l'origine O ($z = 0$) à un endroit commode (souvent le point le plus bas du mouvement, ou le sol).
3. Noter explicitement : « Axe z orienté vers le haut, origine au niveau du sol » (ou au point bas, etc.).

Ne jamais écrire $E_p = mgh$ sans avoir défini ce qu'est h (souvent confondu avec une hauteur positive vers le bas).

PROPRIÉTÉ Choix usuel de la constante — Énergie potentielle nulle à l'origine

Par commodité, on choisit presque toujours la constante C de telle sorte que $E_p = 0$ pour $z = 0$. Cela donne l'expression simplifiée, à connaître par cœur :

$$E_p(z) = mgz$$

avec z l'altitude du centre d'inertie sur un axe vertical orienté vers le haut, m en kg, g en N/kg (ou m/s^2), E_p en joules (J).

MÉTHODE Protocole obligatoire avant tout calcul d'énergie potentielle

1. Schématiser : tracer l'axe z vertical, flèche vers le haut.
2. Fixer l'origine O ($z = 0$) : point le plus bas atteint, niveau du sol, surface de l'eau, etc.
3. Repérer les altitudes $z_A, z_B, \dots$ des positions successives du centre d'inertie.

4. Écrire $E_p = mgz$ pour chaque position.
5. Calculer la variation $\Delta E_p = E_{p,f} - E_{p,i} = mg(z_f - z_i)$.

EXEMPLE Sac de ciment hissé sur un chantier — Application numérique

Un maçon hisse un sac de ciment de masse $m = 50 \text{ kg}$ depuis le sol ($z = 0$) jusqu'à un échafaudage situé à $z = 3,0 \text{ m}$ au-dessus du sol. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. Choix de l'axe : z vertical vers le haut, origine O au niveau du sol $\Rightarrow z_{\text{sol}} = 0, z_{\text{échaf}} = 3,0 \text{ m}$.
2. Énergie potentielle initiale (au sol) : $E_{p,i} = mg \times 0 = 0 \text{ J}$.
3. Énergie potentielle finale (sur l'échafaudage) :


$$E_{p,f} = mgz = 50 \times 10 \times 3,0 = 1500 \text{ J}.$$

4. Variation : $\Delta E_p = E_{p,f} - E_{p,i} = 1500 \text{ J}$.

Le maçon a fourni un travail d'au moins 1500 J (en réalité plus à cause des frottements et de son rendement musculaire) pour augmenter l'énergie potentielle du sac. Cette énergie est stockée : si le sac tombe, elle se convertira en énergie cinétique.

2.3 Représentation graphique : E_p en fonction de z

Puisque $E_p(z) = mgz$ (avec $C = 0$), c'est une **fonction affine (droite)** passant par l'origine, de pente mg .



Énergie potentielle de pesanteur $E_p = mgz$ pour $m = 50 \text{ kg}$, $g = 10 \text{ N/kg}$.
Droite de pente $mg = 500 \text{ N}$. L'énergie potentielle est proportionnelle à l'altitude.

À RETENIR Analyse dimensionnelle — Vérification systématique

$$[E_p] = [m][g][z] = \text{kg} \cdot \text{N/kg} \cdot \text{m} = \text{N} \cdot \text{m} = \text{J}.$$

La pente de la droite $E_p(z)$ est mg , homogène à une force (newton). Cela confirme que $\frac{dE_p}{dz} = mg = -P_z$ (composante du poids sur l'axe z orienté vers le haut).

2.4 Relation fondamentale : travail du poids et variation d'énergie potentielle

C'est la relation clé qui permet de remplacer le calcul d'intégrale par une simple différence de valeurs d'une fonction d'état.

PROPRIÉTÉ Travail du poids et variation d'énergie potentielle de pesanteur

Pour tout déplacement d'un point A (altitude z_A) à un point B (altitude z_B) :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -\Delta E_p = E_p(A) - E_p(B) = mg(z_A - z_B).$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée — À savoir refaire seul(e) au tableau

Objectif : Établir $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -\Delta E_p$ à partir de la définition du travail et de $E_p = mgz$.

1. Écrire le travail du poids par définition intégrale sur un chemin quelconque $A \rightarrow B$:
 $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{l}$.
2. Projeter sur l'axe z (vers le haut) : $\vec{P} = -mg \vec{u}_z$, $d\vec{l} = dz \vec{u}_z + \dots$ (composantes horizontales).
 $\vec{P} \cdot d\vec{l} = (-mg \vec{u}_z) \cdot (dz \vec{u}_z) = -mg dz$.
3. Intégrer : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \int_{z_A}^{z_B} (-mg) dz = -mg \int_{z_A}^{z_B} dz = -mg(z_B - z_A) = mg(z_A - z_B)$.
4. Calculer ΔE_p avec $E_p(z) = mgz$ (choix $C = 0$) : $\Delta E_p = E_p(B) - E_p(A) = mgz_B - mgz_A = mg(z_B - z_A)$.
5. Comparer : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -\Delta E_p$. □

2.5 Interprétation physique : moteur ou résistif ?

Le signe du travail du poids (et donc le signe de $-\Delta E_p$) dicte le rôle énergétique du poids :

Situation	Mouvement	Conséquence énergétique
Descente	$z_B < z_A \Rightarrow \Delta z < 0$	$\Delta E_p = mg\Delta z < 0$ (Énergie potentielle diminue) $W(\vec{P}) = -\Delta E_p > 0$ (Travail moteur) Le poids donne de l'énergie au système $\rightarrow E_c$ augmente.
Montée	$z_B > z_A \Rightarrow \Delta z > 0$	$\Delta E_p = mg\Delta z > 0$ (Énergie potentielle augmente) $W(\vec{P}) = -\Delta E_p < 0$ (Travail résistif) Le poids retire de l'énergie au système $\rightarrow E_c$ diminue.
Horizontal	$z_B = z_A \Rightarrow \Delta z = 0$	$\Delta E_p = 0$ $W(\vec{P}) = 0$ Le poids ne travaille pas (force $\perp$ déplacement).

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire — Signe de ΔE_p

- Énoncé : « Un bloc glisse sans frottement sur un plan incliné. Calculer la variation de son énergie potentielle. »
- Erreur : L'élève écrit $\Delta E_p = mg\Delta h$ avec $\Delta h > 0$ (la « hauteur » descendue) et trouve $\Delta E_p > 0$.
- Correction : $\Delta E_p = E_{p,f} - E_{p,i}$. Si le bloc descend, $z_f < z_i$, donc $\Delta E_p < 0$. L'énergie potentielle diminue toujours lors d'une descente.
- Astuce : Toujours calculer $E_{p,f}$ et $E_{p,i}$ séparément avec $E_p = mgz$ (z altitude sur axe $\uparrow$), puis faire la soustraction finale moins initiale. Ne jamais deviner le signe.

2.6 Exemple complet : Lancer vertical et diagramme énergétique

EXERCICE RÉSOLU 2 Balle de tennis lancée verticalement — Conversion $E_c \leftrightarrow E_p$

Une balle de tennis de masse $m = 57 \text{ g} = 0,057 \text{ kg}$ est lancée verticalement vers le haut depuis le niveau du sol ($z = 0$) avec une vitesse initiale $v_0 = 20 \text{ m/s}$. On néglige les frottements de l'air. $g = 10 \text{ N/kg}$.

SOLUTION

1. Choix du repère et énergies initiales. Axe z vertical vers le haut, origine au point de lancer ($z = 0$).

- $t = 0 : z_0 = 0 \Rightarrow E_{p,0} = 0 \text{ J}$.

- $v_0 = 20 \text{ m/s} \Rightarrow E_{c,0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = 0,5 \times 0,057 \times 400 = 11,4 \text{ J}$.

- Énergie mécanique initiale : $E_{m,0} = E_{c,0} + E_{p,0} = 11,4 \text{ J}$.

2. Hauteur maximale H atteinte. Au point haut, $v_H = 0 \Rightarrow E_{c,H} = 0$. Par conservation de l'énergie mécanique (section 4) : $E_{m,H} = E_{m,0}$.

$$E_{p,H} = E_{m,0} = 11,4 \text{ J} \Rightarrow mgH = 11,4 \Rightarrow H = \frac{11,4}{0,057 \times 10} = 20 \text{ m}.$$

3. Vitesse au passage à $z = 10 \text{ m}$ (montée et descente). À $z = 10 \text{ m}$: $E_p = mgz = 0,057 \times 10 \times 10 = 5,7 \text{ J}$. Conservation : $E_c + E_p = 11,4 \Rightarrow E_c = 11,4 - 5,7 = 5,7 \text{ J}$.

$$\frac{1}{2}mv^2 = 5,7 \Rightarrow v^2 = \frac{2 \times 5,7}{0,057} = 200 \Rightarrow v = \sqrt{200} \approx 14,1 \text{ m/s}.$$

La vitesse a la même norme en montée et en descente à la même altitude (symétrie temporelle).




Diagramme énergétique : l'énergie mécanique E_m reste constante ; E_c et E_p s'échangent. Bleu = E_c , Orange = E_p .

2.7 Application concrète : L'hydroélectricité au Cameroun

LES AVAIS-TU ? Du barrage de Lom Pangar à la prise de courant — L'énergie potentielle à l'échelle nationale

Les barrages de Lom Pangar (capacité ≈ 6 milliards m^3), Nachtigal (au fil de l'eau, 420 MW) et Edéa stockent de l'eau en altitude. L'eau du réservoir possède une énergie potentielle de pesanteur colossale : $E_p = m_{\text{eau}}g\bar{z}$, où $\bar{z}$ est l'altitude moyenne du centre de masse de l'eau par rapport aux turbines.

- Lorsque les vannes s'ouvrent, l'eau descend dans les conduites forcées : $\Delta E_p < 0$, le poids de l'eau fait un travail moteur ($W > 0$).
- Ce travail est converti en énergie cinétique de l'eau (jet rapide) puis en énergie méca-

nique de rotation des turbines (alternateurs).

- Les alternateurs transforment cette énergie mécanique en énergie électrique transportée par le réseau SONATREL/ENEO vers Yaoundé, Douala, Bafoussam...

C'est une application industrielle directe de la relation $W(\vec{P}) = -\Delta E_p$. La puissance disponible dépend du débit massique $\dot{m}$ et de la chute de hauteur Δz : $P \approx \dot{m}g\Delta z$ (en négligeant les pertes). C'est pourquoi les barrages sont construits là où la topographie offre de grandes dénivelées.

EXERCICE 1 Entraînement — Niveau Probatoire

Exercice 1. Un mototaxi (masse totale $m = 200$ kg avec passager) gravit une côte rectiligne de longueur $L = 500$ m inclinée à $\alpha = 10^\circ$ par rapport à l'horizontale. On prend $g = 10$ N/kg.

1. Choisir un repère adapté et exprimer l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de l'abscisse x le long de la pente (origine au départ).
2. Calculer la variation d'énergie potentielle ΔE_p entre le bas et le haut de la côte.
3. Quel est le travail du poids pendant cette montée ? Interpréter le signe.

Exercice 2. Une pierre de masse $m = 200$ g est lâchée sans vitesse initiale du sommet d'un immeuble de hauteur $H = 45$ m (niveau du sol : $z = 0$). On néglige l'air. $g = 10$ N/kg.

1. Écrire $E_p(z)$ et $E_c(z)$ en fonction de z pendant la chute.
2. Vérifier que E_m est constante.
3. Déterminer la vitesse d'impact au sol.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Axe x le long de la pente, orienté vers le haut, origine au départ. Altitude $z = x \sin \alpha$.
 $E_p(x) = mgz = mgx \sin \alpha = 200 \times 10 \times x \times \sin 10^\circ \approx 347,3 x$ (en J, x en m).
2. $\Delta E_p = E_p(L) - E_p(0) = mgL \sin \alpha = 2000 \times 500 \times 0,1736 \approx 1,74 \times 10^5$ J.
3. $W(\vec{P}) = -\Delta E_p \approx -1,74 \times 10^5$ J. Travail résistif (négatif) : le poids s'oppose à la montée, le moteur doit fournir au moins cette énergie (plus les frottements).

CORRIGÉ Exercice 2

1. $E_p(z) = mgz = 0,2 \times 10 \times z = 2z$ (J). $E_c(z) = E_m - E_p(z)$. Au départ $z = H = 45$, $v = 0 \Rightarrow E_c = 0 \Rightarrow E_m = E_p(H) = 2 \times 45 = 90$ J. Donc $E_c(z) = 90 - 2z$.
2. $E_m = E_c(z) + E_p(z) = (90 - 2z) + 2z = 90$ J = constante. □
3. Au sol $z = 0$: $E_c = 90$ J = $\frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v^2 = \frac{180}{0,2} = 900 \Rightarrow v = 30$ m/s (soit 108 km/h).

2.8 Bilan de la section

À RETENIR **Résumé : Énergie potentielle de pesanteur — Ce qu'il faut retenir pour le Probatoire**

- Système : Solide masse m près de la Terre, champ $\vec{g}$ uniforme.
- Repère : Axe z vertical orienté vers le haut, origine choisie commodément ($z = 0$).
- Expression : $E_p(z) = mgz$ (choix $E_p = 0$ pour $z = 0$). Unité : Joule (J).
- Relation fondamentale : $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -\Delta E_p = mg(z_A - z_B)$.
- Interprétation :
 - Monte ($z \uparrow$) $\Rightarrow \Delta E_p > 0$, $W(\vec{P}) < 0$ (résistif).
 - Descend ($z \downarrow$) $\Rightarrow \Delta E_p < 0$, $W(\vec{P}) > 0$ (moteur).
- Méthode : Toujours dessiner l'axe $z \uparrow$, noter z_A, z_B , calculer $E_{p,A}, E_{p,B}$, puis $\Delta E_p = E_{p,B} - E_{p,A}$.


Nous possédons maintenant l'outil principal pour quantifier l'énergie de position dans le champ de pesanteur. Dans la section suivante, nous étudierons la deuxième grande forme d'énergie potentielle au programme : l'**énergie potentielle élastique** d'un ressort, avant de les réunir toutes les deux dans la définition de l'**énergie mécanique** et son principe de conservation.

3 ÉNERGIE POTENTIELLE ÉLASTIQUE

Après avoir étudié l'énergie potentielle de pesanteur, qui dépend de la hauteur d'un objet dans le champ de pesanteur terrestre, nous nous intéressons maintenant à une autre forme d'énergie potentielle : celle qui est stockée dans un solide déformable, plus précisément dans un **ressort à spires non jointives** (ou un élastique, une perche de saut, une lame de ressort). Contrairement à la force de pesanteur qui est constante au voisinage de la Terre, la force exercée par un ressort varie avec la déformation. Cela nous obligera à calculer un travail non plus comme un simple produit $F \times d$, mais comme une aire sous une courbe.

3.1 Système étudié et force de rappel

Considérons un solide S (une masse, un chariot, un projectile) accroché à un ressort horizontal de raideur k (en N m^{-1}), lui-même fixé à un mur. Le système est placé sur un plan horizontal parfait (sans frottement). Le ressort est dit **linéaire** (ou de **réponse linéaire**) : sa force de rappel $\vec{T}$ est proportionnelle à l'allongement algébrique x par rapport à sa position d'équilibre (ressort non déformé).



Un ressort à spires non jointives dans ses trois états : au repos ($x = 0$), étiré ($x > 0$) et comprimé ($x < 0$). La force de rappel $\vec{T}$ s'oppose toujours à la déformation.

PROPRIÉTÉ Force de rappel d'un ressort linéaire (Loi de Hooke)

Pour un ressort de raideur k (en N m^{-1}), la force de rappel $\vec{T}$ exercée sur le solide à la liaison est :

$$\vec{T} = -k x \vec{u}_x$$

où x est l'allongement algébrique (positif si étirement, négatif si compression) et $\vec{u}_x$ le vecteur unitaire orienté dans le sens de l'étirement. La norme de la force est $T = k|x|$.

ATTENTION Rigidité vs Raideur

Ne confonds pas la **raideur** k (en N m^{-1}) qui caractérise le ressort, et la **rigidité** qui est une propriété du matériau (module de Young). Un ressort souple a un k faible ; un ressort raide a un k grand. Vérifie toujours l'unité : k s'exprime en newtons par mètre (N m^{-1} ou N/m).

3.2 Travail de la force de rappel et énergie potentielle élastique

La force de rappel n'étant pas constante (elle vaut 0 à l'équilibre et augmente linéairement avec


$|x|$), on ne peut pas utiliser la formule $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$. On doit calculer le travail par l'intégrale (ou l'aire sous la courbe) de la force en fonction de la position.

EXPÉRIENCE Travail de la force de rappel — Méthode graphique

Matériel : Dynamomètre, ressort de raideur connue k , règle graduée, masse m sur rail à air (ou plan horizontal sans frottement). Protocole :

1. Placer le solide à l'équilibre ($x = 0$).
2. L'étirer lentement (quasi-statiquement) jusqu'à une position $x_f > 0$ en mesurant la force F_{main} appliquée pour maintenir l'équilibre à chaque instant. Comme le mouvement est lent, $F_{\text{main}} = -\vec{T} = kx$.
3. Tracer la courbe $F_{\text{main}} = f(x)$ (ou $T = f(x)$).

Observation : La courbe $T = kx$ est une droite passant par l'origine de pente k . Le travail de la force extérieure $W(F_{\text{main}})$ pour amener le solide de 0 à x_f est l'aire du triangle rectangle de base x_f et de hauteur kx_f . Interprétation : Ce travail a été stocké sous forme d'énergie potentielle élastique dans le ressort. Par définition, la variation d'énergie potentielle est l'opposé du travail de la force intérieure (la force de rappel) : $\Delta E_p = -W(T)$. Comme $W(T) = -W(F_{\text{main}})$, on trouve l'expression de l'énergie potentielle élastique.



Travail de la force de rappel pour un étirement de 0 à x_f . L'aire du triangle hachuré représente le travail de la force extérieure $W(F_{\text{ext}}) = \frac{1}{2} kx_f^2$. Le travail de la force de rappel est l'opposé : $W(T) = -\frac{1}{2} kx_f^2$.

3.3 Définition de l'énergie potentielle élastique

Choisissons l'origine de l'énergie potentielle élastique pour le ressort non déformé ($x = 0$) : $E_p(0) = 0$. Pour un allongement algébrique x (positif ou négatif), le travail de la force de rappel

pour amener le solide de 0 à x est $W_{0 \rightarrow x}(T) = -\frac{1}{2}kx^2$ (l'aire du triangle est toujours positive, le travail de $\vec{T}$ est négatif car $\vec{T}$ s'oppose au déplacement si on étire, et dans le même sens si on lâche depuis l'étirement, mais la définition $\Delta E_p = -W(T)$ donne un résultat unique).

DÉFINITION Énergie potentielle élastique

L'énergie potentielle élastique E_p d'un système constitué d'un ressort linéaire de raideur k (en N m^{-1}) et d'un solide, pour un allongement algébrique x (en m) par rapport à la position d'équilibre, est :

$$E_p(x) = \frac{1}{2} k x^2$$

Elle s'exprime en joules (J). Elle est toujours positive ou nulle, que le ressort soit étiré ($x > 0$) ou comprimé ($x < 0$), car elle dépend de x^2 .

PROPRIÉTÉ Relation travail — variation d'énergie potentielle élastique

Entre deux positions x_A et x_B , le travail de la force de rappel $\vec{T}$ est égal à l'opposé de la variation de l'énergie potentielle élastique :

$$W_{A \rightarrow B}(T) = -\Delta E_p = -\left(\frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2\right) = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$$


Cette relation est valable quel que soit le chemin suivi (la force de rappel est **conservative**).

À RETENIR Analyse dimensionnelle

Vérifions l'homogénéité de $E_p = \frac{1}{2}kx^2$: $[k] = \text{N m}^{-1} = \text{kg s}^{-2}$, $[x^2] = \text{m}^2$, $[kx^2] = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} = \text{J}$. L'expression est homogène. Le facteur $\frac{1}{2}$ est sans dimension.

3.4 Évolution de l'énergie potentielle élastique

Contrairement à l'énergie potentielle de pesanteur ($E_p = mgz$) qui est une fonction affine (droite) de l'altitude, l'énergie potentielle élastique est une fonction **quadratique** (parabole) de l'allongement.



Courbe de l'énergie potentielle élastique $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (parabole). Elle est symétrique par rapport à l'axe $x = 0$ (position d'équilibre). Minimum en $x = 0$ ($E_p = 0$).

3.5 Exemples chiffrés et applications

EXEMPLE Énergie stockée dans une perche de saut à la perche

Un perchiste de masse $m = 80$ kg utilise une perche en fibre de carbone qui se comporte comme un ressort de raideur $k = 1200$ N/m. Au moment de l'impulsion, la perche fléchit de $x = 1,50$ m par rapport à sa position droite. Calculons l'énergie potentielle élastique stockée dans la perche à cet instant.

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2} \times 1200 \times (1,50)^2 = 600 \times 2,25 = 1350 \text{ J}$$

Cette énergie (provenant de l'énergie cinétique du perchiste) sera restituée pour le propulser vers le haut. Si toute cette énergie se convertit en énergie potentielle de pesanteur au sommet du saut ($\Delta E_p^{\text{pes}} = mg\Delta h$), on peut estimer le gain de hauteur Δh :

$$\Delta h = \frac{E_p}{mg} = \frac{1350}{80 \times 9,81} \approx 1,72 \text{ m}$$

C'est une estimation théorique maximale ; dans la réalité, des pertes par frottements internes de la perche et frottements de l'air réduisent ce gain.

EXEMPLE Ressort de suspension d'un benskin (moto-taxi)

À Yaoundé ou Douala, les **benskins** (motos-taxis) affrontent des routes dégradées. La fourche avant contient un ressort (souvent associé à un amortisseur hydraulique). Sup-

posons un ressort de raideur $k = 25000 \text{ N/m}$ (valeur typique pour une moto chargée). Lorsque la roue passe dans un trou, la fourche se comprime de $x = -5 \text{ cm} = -0,05 \text{ m}$. L'énergie élastique stockée temporairement est :

$$E_p = \frac{1}{2} \times 25000 \times (0,05)^2 = 12500 \times 0,0025 = 31,25 \text{ J}$$

Cette énergie est restituée pour repousser la roue vers le bas et maintenir le contact au sol. L'amortisseur (force non conservative) dissipe une partie de cette énergie en chaleur pour éviter les oscillations parasites («pompage »).

MÉTHODE Calculer une énergie potentielle élastique

1. Identifier le système : ressort + solide. Noter la raideur k .
2. Repérer la position d'équilibre ($x = 0$) et mesurer l'allongement algébrique x (en mètres!).
3. Convertir les unités : k en N m^{-1} , x en m.
4. Appliquer la formule $E_p = \frac{1}{2} k x^2$.
5. Vérifier : $E_p \geq 0$, unité en J, ordre de grandeur cohérent.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

- Oublier le facteur $\frac{1}{2}$: Écrire $E_p = kx^2$ est une erreur majeure. Rappelle-toi : c'est l'aire d'un triangle (base $\times$ hauteur / 2), pas d'un rectangle.
- Utiliser x en centimètres : Si $x = 10 \text{ cm}$, il faut utiliser $x = 0,10 \text{ m}$. Sinon E_p sera fautive d'un facteur 10^4 !
- Confondre x (allongement) et L (longueur) : $x = L - L_0$ où L_0 est la longueur au repos. Lis bien l'énoncé : «allongement de 5 cm » $\neq$ «longueur de 5 cm ».
- Signe de x : La formule utilise x^2 , donc le signe de x n'importe pas pour E_p . Mais il est crucial pour le sens de la force $\vec{T} = -kx\vec{u}_x$.

EXERCICE RÉSOLU 3 Bloc projeté sur un ressort horizontal

Énoncé : Un bloc B de masse $m = 0,50 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur un rail horizontal. Il heurte un ressort de raideur $k = 200 \text{ N/m}$ fixé à un mur. Au contact du ressort ($x = 0$), la

vitesse du bloc est $v_0 = 2,0 \text{ m/s}$. Le bloc comprime le ressort jusqu'à l'arrêt momentané.

1. Calculer l'énergie cinétique initiale E_{c0} du bloc.
2. En supposant que l'énergie mécanique est conservée (pas de frottement), déterminer la compression maximale $x_{\max}$ du ressort.
3. Calculer la force maximale exercée par le ressort sur le bloc.

Solution détaillée :

1. Énergie cinétique initiale :

$$E_{c0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2} \times 0,50 \times (2,0)^2 = 0,25 \times 4,0 = 1,00 \text{ J}$$

2. Conservation de l'énergie mécanique : Le système {Bloc + Ressort + Terre} est isolé (poids et normale ne travaillent pas, pas de frottement). L'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p^{\text{élas}}$ est constante. Au départ ($x = 0$) : $E_m = E_{c0} + 0 = 1,00 \text{ J}$. À l'arrêt maximal ($v = 0$, $x = x_{\max}$) : $E_m = 0 + \frac{1}{2}kx_{\max}^2$.

$$\frac{1}{2}kx_{\max}^2 = 1,00 \Rightarrow x_{\max}^2 = \frac{2 \times 1,00}{200} = 0,0100 \Rightarrow x_{\max} = 0,100 \text{ m} = 10,0 \text{ cm}$$

(On prend la racine positive pour la grandeur de la compression).

3. Force maximale : Elle a lieu pour $x = x_{\max}$.

$$F_{\max} = kx_{\max} = 200 \times 0,100 = 20,0 \text{ N}$$

Cette force est la force de rappel qui freine le bloc (direction opposée à la vitesse).

LESAVAIS-TU ? Le benskin et l'énergie élastique

Au Cameroun, le **benskin** (moto-taxi) est le roi de la mobilité urbaine. Sa suspension avant (fourche télescopique) combine un ressort hélicoïdal (énergie potentielle élastique) et un amortisseur hydraulique (force de frottement visqueux, non conservative).

- Sur une bosse : La roue monte, le ressort se comprime ($x < 0$). L'énergie cinétique verticale de la moto + passager se convertit en $E_p^{\text{élas}}$. Le confort dépend de la raideur k : trop raide $\rightarrow$ secousses violentes ; trop souple $\rightarrow$ «talonnage» (butée en fin de course).
- Dans un trou : La roue descend, le ressort se détend ($x > 0$). L'énergie élastique stockée est restituée en énergie cinétique pour repousser la roue vers le bas et garder l'adhérence.
- Rôle de l'amortisseur : Sans lui, la moto rebondirait indéfiniment (oscillations). L'amortisseur dissipe l'énergie mécanique en chaleur ($W_{\text{amort}} < 0$), ce qui assure la **stabilité** et le **confort**. C'est une application directe du bilan énergétique avec forces non conservatives que nous verrons en Section 5.

3.6 Bilan de la section

À RETENIR Résumé : Énergie potentielle élastique

- Système : Ressort linéaire (raideur k) + solide mobile.
- Variable d'état : Allongement algébrique x (en m) par rapport à la position d'équilibre ($x = 0$).
- Force de rappel : $\vec{T} = -kx\vec{u}_x$ (conservatrice).
- Énergie potentielle élastique : $E_p(x) = \frac{1}{2}kx^2 \geq 0$ (en J).
- Travail de la force de rappel : $W_{A \rightarrow B}(T) = -\Delta E_p = \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2$.
- Graphique : $E_p(x)$ est une parabole symétrique, minimum en $x = 0$.
- Unités obligatoires : k en N m^{-1} , x en m $\Rightarrow E_p$ en J.

Nous savons maintenant exprimer les deux principales énergies potentielles du programme : la pesanteur (mgz) et l'élastique ($\frac{1}{2}kx^2$). Dans la section suivante, nous les réunirons au sein de l'**énergie mécanique** et énoncerons le principe fondamental de sa conservation.

4 ÉNERGIE POTENTIELLE ET ÉNERGIE MÉCANIQUE

4.1 Notion d'énergie potentielle

Lorsqu'un footballeur tire un penalty, le ballon monte, ralentit, s'arrête un instant au sommet de sa trajectoire, puis redescend en accélérant. Son énergie cinétique a diminué puis augmenté : elle n'a pas disparu, elle a été « stockée » quelque part. Ce « quelque part », c'est l'**énergie potentielle**. Elle est associée à la **configuration** du système dans un champ de forces (pesanteur, élastique, électrique...).

EXPÉRIENCE Mise en évidence de l'énergie potentielle : le pendule de Galilée

Matériel : Un fil inextensible, une masse (bille de métal), un support, une butée (clou) placée sur la trajectoire. Protocole : On lâche la bille depuis une hauteur h (position A). Elle passe par le point bas B et remonte de l'autre côté.

1. Sans butée : la bille remonte jusqu'à la hauteur initiale h (position C). $v_C = 0$.
2. Avec butée : la longueur effective du pendule diminue après B. La bille remonte exactement à la même hauteur h (position C'), mais avec un angle plus grand.

Interprétation : Au point bas B, l'énergie cinétique est maximale. En C et C', elle est nulle. L'énergie cinétique a été convertie en une énergie de position : l'énergie potentielle de

pesanteur. Le fait que la hauteur finale ne dépende pas du chemin (longueur du fil) montre que le travail du poids ne dépend que des positions initiale et finale.

DÉFINITION Force conservative et énergie potentielle

Une force $\vec{F}$ est dite conservative si son travail entre deux points A et B ne dépend que de ces deux points, et non du chemin suivi. Équivalentement, son travail le long de tout chemin fermé est nul : $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$.

À toute force conservative, on peut associer une grandeur scalaire, l'énergie potentielle E_p , telle que la variation d'énergie potentielle entre A et B soit l'opposé du travail de la force :

$$\Delta E_{p,A \rightarrow B} = E_{p,B} - E_{p,A} = -W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$$

L'énergie potentielle est définie à une constante additive près (choix de l'origine).

PROPRIÉTÉ Critère de conservativité (niveau 1ère)

En Première, on retient que les forces suivantes sont conservatives :

- Le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (champ de pesanteur uniforme).
- La force de rappel élastique $\vec{F}_r = -k\vec{x}$ (ressort idéal, loi de Hooke).
- La force électrostatique (programme Terminale), la force de gravitation universelle.

Les forces suivantes sont non conservatives (ou dissipatives) :

- Les forces de frottement (solides ou fluides) : travail toujours négatif (ou nul), proportionnel à la longueur du chemin.
- Les forces de choc (plastique), les forces motrices (moteur, muscle).

ATTENTION Énergie potentielle : variations vs valeurs absolues

L'énergie potentielle n'a de sens physique que par ses variations ΔE_p . On choisit arbitrairement une position de référence où $E_p = 0$ (origine). Dans un même problème, l'origine doit être fixée une fois pour toutes. Changer d'origine en cours de calcul conduit à des erreurs grossières.

4.2 Énergie potentielle de pesanteur

4.3 Expression et variation

Considérons un solide de masse m au voisinage de la Terre, soumis à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$. On choisit un repère terrestre $(O, \vec{z})$ vertical ascendant. L'origine $z = 0$ est choisie arbitrairement (souvent le sol ou le point le plus bas).

PROPRIÉTÉ Énergie potentielle de pesanteur

L'énergie potentielle de pesanteur du système {solide–Terre} est :

$$E_{p,\text{pes}} = mgz$$

où z est l'altitude (coordonnée verticale) du centre de gravité du solide par rapport à l'origine choisie. Sa variation entre deux positions $A(z_A)$ et $B(z_B)$ est :

$$\Delta E_{p,\text{pes}} = mg(z_B - z_A) = mg\Delta z$$


Analyse dimensionnelle : $[m] = \text{kg}$, $[g] = \text{N/kg} = \text{m/s}^2$, $[z] = \text{m} \Rightarrow [E_p] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$.

EXEMPLE Barrage de Lom Pangar : l'énergie de l'eau stockée

Le barrage de Lom Pangar (région de l'Est) retient un volume d'eau $V \approx 6 \times 10^9 \text{ m}^3$ (capacité utile). La masse d'eau est $m = \rho V \approx 1000 \times 6 \times 10^9 = 6 \times 10^{12} \text{ kg}$. Le centre de gravité de la retenue est approximativement à $h = 30 \text{ m}$ au-dessus de la turbine (origine $z = 0$). L'énergie potentielle de pesanteur stockée (réservoir plein) vaut :

$$E_p = mgh \approx 6 \times 10^{12} \times 9,81 \times 30 \approx 1,77 \times 10^{15} \text{ J}$$

Cette énergie potentielle sera convertie en énergie cinétique de l'eau dans les conduites forcées, puis en énergie électrique via les alternateurs (puissance installée $\approx 30 \text{ MW}$). C'est la conversion $E_p \rightarrow E_c \rightarrow E_{\text{électrique}}$.



4.4 Énergie potentielle élastique

4.5 Expression et variation

Considérons un ressort idéal (masse négligeable, loi de Hooke linéaire) de raideur k (en N/m), de longueur au repos L_0 . On fixe un repère $(O, \vec{x})$ le long de l'axe du ressort, origine O à l'extrémité mobile au repos ($x = 0$ correspond à $L = L_0$). L'allongement (ou compression) est $x = L - L_0$. La force de rappel exercée par le ressort sur le mobile est $\vec{F}_r = -kx \vec{u}_x$.

PROPRIÉTÉ Énergie potentielle élastique

L'énergie potentielle élastique du système {masse-ressort} est :

$$E_{p,\text{él}} = \frac{1}{2} k x^2$$

Sa variation entre deux positions $A(x_A)$ et $B(x_B)$ est :



$$\Delta E_{p,\text{él}} = \frac{1}{2} k (x_B^2 - x_A^2)$$

Analyse dimensionnelle : $[k] = \text{N/m} = \text{kg/s}^2$, $[x^2] = \text{m}^2 \Rightarrow [E_p] = \text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2 = \text{J}$.


ATTENTION Variable x : allongement algébrique

x est l'allongement algébrique : $x > 0$ si le ressort est étiré, $x < 0$ s'il est comprimé. Comme $E_{p,\text{él}} \propto x^2$, l'énergie potentielle est toujours positive (ou nulle) et ne dépend que de l'écart à la longueur de repos, pas du sens de la déformation. L'origine $x = 0$ (ressort détendu) est le minimum d'énergie potentielle.

Compressé : $E_p = \frac{1}{2}kx^2$



Repos : $x = 0, E_p = 0$



Étiré : $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

Énergie potentielle élastique : symétrique par rapport à la position de repos ($x = 0$). Elle est stockée aussi bien en traction qu'en compression.

EXEMPLE Suspension d'un véhicule : le « dos d'âne »

Une voiture de masse $m = 1200$ kg passe sur un dos d'âne. Chaque roue est soutenue par un ressort de raideur $k = 35\,000$ N/m (4 ressorts au total, $k_{\text{eq}} = 140\,000$ N/m). La voiture s'enfonce de $x = 4$ cm = $0,04$ m par rapport à sa position d'équilibre statique. L'énergie potentielle élastique stockée dans les 4 ressorts à cet instant est :

$$E_{p,\text{él}} = \frac{1}{2}k_{\text{eq}}x^2 = \frac{1}{2} \times 140\,000 \times (0,04)^2 = 112 \text{ J}$$

Cette énergie sera restituée pour repousser la caisse vers le haut (confort, tenue de route). Si les amortisseurs sont défectueux, cette énergie provoque des oscillations parasites (rebonds).

4.6 Énergie mécanique et sa conservation

Après avoir introduit les deux grandes formes d'énergie potentielle que nous rencontrerons en Première — l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle élastique —, nous sommes maintenant en mesure de définir la grandeur centrale de ce chapitre : l'énergie mécanique. C'est elle qui va nous permettre de résoudre avec une élégance redoutable des problèmes de dyna-

mique qui seraient autrement très complexes (équations différentielles du second ordre, forces variables, trajectoires courbes). Comme le disait le prix Nobel Richard Feynman : « La nature utilise seulement les fils les plus longs pour tisser ses motifs, de sorte que chaque petit morceau de son tissu révèle l'organisation de la tapisserie entière. » L'énergie mécanique est l'un de ces fils conducteurs.

4.7 Définition de l'énergie mécanique

Rappelons-nous : l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ quantifie l'énergie du mouvement. L'énergie potentielle E_p (de pesanteur mgz ou élastique $\frac{1}{2}kx^2$) quantifie l'énergie « stockée » par la configuration du système dans un champ de forces conservatif. Il est naturel de les additionner.

DÉFINITION Énergie mécanique d'un système

L'énergie mécanique d'un système, notée E_m , est la somme de son énergie cinétique et de l'ensemble de ses énergies potentielles :

$$E_m = E_c + \sum_i E_{p,i}$$

Pour les systèmes que nous étudierons (solide en translation sans rotation, soumis à la pesanteur et/ou à une force de rappel élastique), cela s'écrit concrètement :

- Système {solide-Terre} (pesanteur seule) : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz$.
- Système {masse-ressort} horizontal (ressort seul) : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$.
- Système {masse-ressort} vertical (pesanteur + ressort) : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}kx^2$.

E_m s'exprime en joules (J). C'est une grandeur scalaire, additive et dépendante du référentiel d'étude (via v et z).

ATTENTION Choix de l'origine des énergies potentielles

L'énergie mécanique n'est définie qu'à une constante additive près, car chaque énergie potentielle possède sa propre origine arbitraire ($z = 0$ pour la pesanteur, $x = 0$ pour le ressort). Dans un même problème, il faut fixer une fois pour toutes les origines de z et x et ne plus les changer. Seules les variations d'énergie mécanique ΔE_m ont un sens physique absolu.

4.8 Principe de conservation de l'énergie mécanique

C'est le résultat le plus puissant de la mécanique newtonienne pour les forces conservatives. Nous allons le démontrer rigoureusement à partir du théorème de l'énergie cinétique, que vous maîtrisez depuis la leçon précédente.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : du théorème de l'énergie cinétique à la conservation de E_m

Objectif : Prouver que si les seules forces qui travaillent sont conservatives, E_m est constante.

Étape 1 : Théorème de l'énergie cinétique. Pour un système (solide indéformable en translation) entre deux positions A et B :

$$\Delta E_c = E_{c,B} - E_{c,A} = W_{A \rightarrow B}(\text{forces extérieures})$$

Étape 2 : Travail des forces conservatives. Par définition d'une force conservative (poids $\vec{P}$, force de rappel $\vec{F}_r = -k\vec{x}$), le travail de cette force est l'opposé de la variation de l'énergie potentielle associée :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = -\Delta E_{p,\text{pes}} = -(mgz_B - mgz_A)$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_r) = -\Delta E_{p,\text{él}} = -\left(\frac{1}{2}kx_B^2 - \frac{1}{2}kx_A^2\right)$$

Étape 3 : Hypothèse de conservation. Supposons que toutes les forces extérieures qui travaillent sont conservatives (ou que les forces non conservatives — frottements, moteur, main qui pousse — ont un travail nul). Alors :

$$W_{A \rightarrow B}(\text{ext}) = \sum W_{\text{conservatives}} = -\sum \Delta E_{p,i} = -\Delta E_p$$

où ΔE_p est la variation de la somme des énergies potentielles.

Étape 4 : Conclusion.

$$\Delta E_c = -\Delta E_p \implies \Delta E_c + \Delta E_p = 0 \implies \Delta E_m = 0$$

L'énergie mécanique ne varie pas : elle est conservée.

PROPRIÉTÉ Principe de conservation de l'énergie mécanique

Si un système n'est soumis qu'à des forces conservatives (poids, force de rappel élastique) et/ou à des forces dont le travail est nul (réaction de liaison lisse sans frottement, force magnétique, force de Coriolis, tension d'un fil inextensible...), alors son énergie mécanique reste constante au cours du temps :

$$E_m = \text{constante} \quad \text{ou} \quad \Delta E_m = 0 \quad \text{ou} \quad E_{m,A} = E_{m,B} \quad \forall A, B$$

Conséquence immédiate (transformations mutuelles) :

$$\Delta E_c = -\Delta E_p$$

Toute perte d'énergie potentielle se convertit intégralement en gain d'énergie cinétique, et réciproquement.

LESAVAIS-TU ? Le mot « conservative » : une question de chemin

Une force est dite conservative si son travail ne dépend que des positions initiale et finale, pas du chemin suivi. Le poids et la force de rappel élastique ont cette propriété. Les forces de frottement, elles, sont non conservatives : plus le chemin est long, plus elles dissipent d'énergie en chaleur. C'est pour cela qu'une bille qui descend une piste sinueuse sans frottement arrive avec la même vitesse que si elle tombait verticalement de la même hauteur : seule la différence d'altitude compte pour le travail du poids.

4.9 Illustration : diagramme énergétique et évolution graphique

Pour visualiser cette conservation, rien ne vaut un diagramme à barres (représentation instantanée) et une courbe d'évolution (représentation dynamique).





Diagramme énergétique pour une bille glissant sans frottement sur une piste courbe. En A (haut) : E_p max, $E_c = 0$. En B : conversion partielle. En C (bas) : E_p min, E_c max. La hauteur totale des barres hachurées (E_m) ne change pas.



Évolution de E_c , E_p et E_m en fonction de l'altitude z pour une chute libre sans frottements ($m = 1\text{ kg}$, $h = 5\text{ m}$, $g = 10\text{ N/kg}$). E_m est une ligne horizontale. E_p et E_c sont des droites de pentes opposées.

4.10 Exemples classiques de conservation de l'énergie mécanique

Trois situations « paradigmes » du programme illustrent parfaitement ce principe. Dans chaque cas, on identifie le système, on liste les forces, on vérifie l'hypothèse (forces non conservatives négligeables ou travail nul), puis on écrit $E_{m,A} = E_{m,B}$.

EXEMPLE Chute libre sans frottements (revisité)

Un objet de masse m est lâché sans vitesse initiale ($v_A = 0$) d'une hauteur h au-dessus du sol ($z_A = h$, $z_B = 0$). Système : {objet-Terre}. Forces : poids (conservative), réaction de l'air (négligée).

$$E_{m,A} = E_{m,B} \implies \underbrace{\frac{1}{2}mv_A^2}_0 + mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 + \underbrace{mg \cdot 0}_0$$

$$v_B = \sqrt{2gh}$$

Remarquons que la masse m se simplifie : tous les corps tombent avec la même vitesse (principe d'équivalence galiléen), ce que Galilée avait deviné et que l'expérience de la tour de Pise (ou le marteau et la plume sur la Lune) a confirmé.

EXEMPLE Pendule simple sans frottements

Une masse m attachée à un fil inextensible de longueur L (masse négligeable) oscille. Système : {masse-Terre}. Forces : poids (conservative), tension du fil $\vec{T}$ (travail nul car $\vec{T} \perp \vec{v}$ à tout instant). Choisissons l'origine de z au point bas ($z = 0$). En position extrême A : $v_A = 0$,

$z_A = L(1 - \cos \alpha_0)$. En position générique B : $z_B = L(1 - \cos \alpha)$.

$$mgL(1 - \cos \alpha_0) = \frac{1}{2}mv^2 + mgL(1 - \cos \alpha)$$

$$v = \sqrt{2gL(\cos \alpha - \cos \alpha_0)}$$

Au point bas ($\alpha = 0$) : $v_{\max} = \sqrt{2gL(1 - \cos \alpha_0)}$. Pour de petits angles ($\cos \alpha \approx 1 - \alpha^2/2$), on retrouve le mouvement harmonique simple.

EXEMPLE Oscillateur masse-ressort horizontal non amorti

Un solide de masse m sur un rail horizontal lisse (pas de frottement), attaché à un ressort de raideur k (masse négligeable). Système : {masse-ressort}. Forces : force de rappel $\vec{F}_r = -k\vec{x}$ (conservative), poids et réaction du rail (travail nul). Origine $x = 0$ à la position d'équilibre (ressort détendu). Lâché de $x_A = A$ (amplitude) avec $v_A = 0$.

$$E_{m,A} = E_{m,B} \implies \frac{1}{2}kA^2 + 0 = \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}mv^2$$

$$v(x) = \sqrt{\frac{k}{m}(A^2 - x^2)} = \omega_0 \sqrt{A^2 - x^2} \quad \text{avec } \omega_0 = \sqrt{k/m}$$

C'est l'équation de l'énergie de l'oscillateur harmonique. La vitesse est maximale au passage par l'équilibre ($x = 0$) : $v_{\max} = \omega_0 A$.

4.11 Méthode de résolution : exploiter la conservation

MÉTHODE Appliquer la conservation de l'énergie mécanique

Étape 1 : Définir le système. Inclure la Terre si le poids travaille, inclure le ressort si la force de rappel travaille. Étape 2 : Dresser le bilan des forces. Identifier les forces conservatives (poids, rappel élastique) et les forces dont le travail est nul (liaisons lisses, force magnétique, tension de fil inextensible). Vérifier qu'aucune force non conservative (frottements, moteur, choc plastique) ne travaille. Étape 3 : Choisir deux positions pertinentes A et B. Typiquement : position initiale (souvent $v = 0$ ou connue) et position finale (demandée ou inconnue). Une position intermédiaire si on cherche une vitesse en cours de route. Étape 4 : Fixer les origines des énergies potentielles. $z = 0$ pour la pesanteur (souvent le point le plus bas), $x = 0$ pour le ressort (position détendue). Ne pas changer d'origine entre A et B. Étape 5 : Écrire $E_{m,A} = E_{m,B}$. Développer : $\frac{1}{2}mv_A^2 + mgz_A + \frac{1}{2}kx_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + mgz_B + \frac{1}{2}kx_B^2$. Étape 6 : Résoudre l'inconnue (vitesse, hauteur, compression, raideur...). Vérifier l'homogénéité et l'ordre de grandeur.

4.12 Exemple chiffré détaillé : la mangue qui tombe

Au Cameroun, en saison des pluies, les manguiers offrent des exemples parfaits de chute libre (quasi sans frottement pour une mangue dense).

EXERCICE RÉSOLU 4 Vitesse d'impact d'une mangue

Énoncé : Une mangue de masse $m = 300 \text{ g}$ se détache d'une branche située à $h = 12 \text{ m}$ au-dessus du sol. On néglige les frottements de l'air. On prend $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Calculer son énergie mécanique au départ (position A).
2. Déterminer sa vitesse v_B juste avant l'impact au sol (position B).
3. Calculer son énergie cinétique à $z = 6 \text{ m}$.

Solution détaillée

1. Système et hypothèses. Système : {mangue-Terre}. Forces : $\vec{P} = m\vec{g}$ (conservative), frottements air négligés. $\Rightarrow$ Conservation de E_m applicable.

2. Choix des origines. Origine des hauteurs $z = 0$ au niveau du sol. Position A : $z_A = h = 12 \text{ m}$, $v_A = 0$. Position B : $z_B = 0$.

3. Énergie mécanique en A.

$$\begin{aligned} E_{m,A} &= E_{c,A} + E_{p,A} = 0 + mgh \\ m &= 0,300 \text{ kg}, \quad g = 9,81 \text{ N/kg}, \quad h = 12 \text{ m} \\ E_{m,A} &= 0,300 \times 9,81 \times 12 = 35,316 \text{ J} \approx 35,3 \text{ J} \end{aligned}$$

Par conservation, $E_m = 35,3 \text{ J}$ tout au long de la chute.

4. Vitesse à l'impact B ($z = 0$).

$$\begin{aligned} E_{m,B} &= E_{m,A} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_B^2 + 0 = mgh \\ v_B &= \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 12} = \sqrt{235,44} \approx 15,3 \text{ m/s} \end{aligned}$$

(Soit environ 55 km/h : attention aux passants!)

5. Énergie cinétique à $z = 6 \text{ m}$ (mi-hauteur). À $z_C = 6 \text{ m}$, $E_{p,C} = mgz_C = 0,300 \times 9,81 \times 6 = 17,66 \text{ J}$.

$$E_{c,C} = E_m - E_{p,C} = 35,316 - 17,658 = 17,66 \text{ J}$$

Remarque : à mi-hauteur, $E_c = E_p = E_m/2$. La vitesse y est $v_C = \sqrt{2g(h/2)} = \sqrt{gh} \approx 10,8 \text{ m/s}$.

4.13 Pièges à éviter et vigilance épistémologique

ATTENTION Le piège n°1 : Appliquer la conservation... quand il y a frottements!

C'est l'erreur la plus fréquente au Probatoire. La conservation de E_m ne s'applique QUE si

le travail des forces non conservatives est nul. Si un énoncé mentionne « frottements non négligeables », « amortissement », « choc inélastique », « freinage », « moteur », alors $\Delta E_m \neq 0$. Il faut alors utiliser le théorème de l'énergie cinétique sous sa forme générale : $\Delta E_c = W(\vec{P}) + W(\vec{F}_r) + W(\vec{f}_{\text{frott}})$, ou la relation de la section suivante : $\Delta E_m = W_{\text{non cons}}$.

ATTENTION Le piège n°2 : Mélanger les origines de z ou x

Si vous prenez $z = 0$ au sol pour le point A et $z = 0$ au point le plus bas de la trajectoire pour le point B, votre équation $E_{m,A} = E_{m,B}$ sera fausse. Fixez l'origine une fois pour toutes au début du problème. Dessinez un petit schéma avec l'origine marquée.

ATTENTION Le piège n°3 : Oublier une énergie potentielle

Si le système comporte à la fois un ressort vertical et la pesanteur, $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}kx^2$. Oublier mgz ou $\frac{1}{2}kx^2$ conduit à une équation fausse. Vérifiez systématiquement : « Y a-t-il un ressort qui se déforme ? Y a-t-il un changement d'altitude ? »

ATTENTION Le piège n°4 : Confondre « force conservative » et « force constante »

Une force constante n'est pas nécessairement conservative (ex : force de frottement cinétique de magnitude constante mais direction opposée au mouvement → travail non nul sur un aller-retour). Une force conservative n'est pas nécessairement constante (ex : force de rappel $F = -kx$, force de gravitation universelle $F \propto 1/r^2$). Le critère est : le travail dépend-il seulement des positions initiale et finale ?

4.14 Non conservation de l'énergie mécanique

Dans la réalité — sur les routes de Douala ou Yaoundé, dans les machines de l'usine SOSUCAM, dans les lignes à haute tension de la SONATREL — les frottements existent. L'énergie mécanique ne se conserve plus : elle **diminue** (freinage, amortissement) ou **augmente** (moteur, propulsion). Le principe de conservation de l'énergie **total** (mécanique + thermique + chimique + ...) reste valide, mais l'énergie mécanique seule n'est plus constante.

PROPRIÉTÉ Théorème de l'énergie mécanique — Forme générale

La variation de l'énergie mécanique d'un système entre deux instants (ou positions) A et B est égale au travail des forces non conservatives (ou dont le travail n'est pas nul et non

déjà comptabilisé dans E_p) :

$$\Delta E_m = E_{m,B} - E_{m,A} = W_{A \rightarrow B}(\text{forces non conservatives})$$

Si $W_{\text{non cons}} < 0$ (frottements, freinage) : E_m diminue (dissipation en chaleur). Si $W_{\text{non cons}} > 0$ (moteur, propulsion) : E_m augmente (apport d'énergie externe).

EXPÉRIENCE Démonstration : $\Delta E_m = W_{\text{non cons}}$

On reprend la démonstration de la conservation, mais sans l'hypothèse « forces non conservatives = 0 ».

$$\begin{aligned}\Delta E_c &= W_{\text{cons}} + W_{\text{non cons}} \\ \Delta E_c &= -\Delta E_p + W_{\text{non cons}} \quad (\text{car } W_{\text{cons}} = -\Delta E_p) \\ \Delta E_c + \Delta E_p &= W_{\text{non cons}} \\ \Delta E_m &= W_{\text{non cons}}\end{aligned}$$

C'est la relation fondamentale pour tout problème où E_m n'est pas conservée.

EXEMPLE Freinage d'un mototaxi à Yaoundé

Un mototaxi (masse totale $m = 200 \text{ kg}$) roule à $v_A = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. Le pilote freine brutalement ; la moto s'arrête en $d = 15 \text{ m}$ (frottements pneus/route + freins). On néglige la résistance de l'air.

1. Calculer le travail des forces de frottement (freinage).
2. En déduire la force de frottement moyenne $\bar{f}$ (supposée constante).

Solution : Système : {moto + pilote}. Forces : $\vec{P}, \vec{R}$ (travail nul), $\vec{f}$ (frottement, non conservative, travail négatif). $E_{m,A} = \frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2} \times 200 \times 20^2 = 40\,000 \text{ J}$. $E_{m,B} = 0$ (arrêt).

$$\Delta E_m = 0 - 40\,000 = W(\vec{f}) = -\bar{f} \times d \quad (\vec{f} \text{ opposé au déplacement})$$

$$\bar{f} = \frac{40\,000}{15} \approx 2667 \text{ N}$$

L'énergie mécanique initiale (40 kJ) a été entièrement dissipée en chaleur dans les freins et au contact pneu/route.

EXEMPLE Chute avec frottements de l'air : parachutiste

Un parachutiste de masse $m = 80 \text{ kg}$ saute d'un avion. Au bout d'un certain temps, il atteint sa vitesse limite (vitesse terminale) $v_{\text{lim}} = 50 \text{ m/s}$ (environ 180 km/h). Il a alors perdu une altitude $\Delta z = 500 \text{ m}$. Calculer le travail des frottements de l'air W_{air} pendant cette phase. Solution : $\Delta E_c = \frac{1}{2}m(v_{\text{lim}}^2 - 0) = \frac{1}{2} \times 80 \times 2500 = 100\,000 \text{ J} = 100 \text{ kJ}$. $\Delta E_p = mg\Delta z = 80 \times 9,81 \times (-500) = -392\,400 \text{ J} \approx -392,4 \text{ kJ}$. $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = 100 - 392,4 = -292,4 \text{ kJ}$. $W_{\text{air}} = \Delta E_m = -292,4 \text{ kJ}$. L'air a dissipé $\approx 292 \text{ kJ}$ en chaleur/turbulence. Seule une fraction ($\approx 25\%$) de l'énergie potentielle perdue est devenue énergie cinétique ; le reste a chauffé l'atmosphère.

4.15 Bilan et méthodes de résolution

À RETENIR Tableau récapitulatif : Énergies et Conservation

Situation	Forces qui travaillent	Énergie mécanique E_m	Relation à utiliser
Conservation de E_m	Uniquement conservatrices (Poids, Rappel) + Forces travail nul	Constante : $E_{m,A} = E_{m,B}$	$\Delta E_c = -\Delta E_p$
Non conservation ($E_m \downarrow$)	Forces non conservatives dissipatives (Frottements, chocs plastiques)	Diminue : $\Delta E_m < 0$	$\Delta E_m = W_{\text{frott}} < 0$
Non conservation ($E_m \uparrow$)	Forces motrices non conservatives (Moteur, propulsion)	Augmente : $\Delta E_m > 0$	$\Delta E_m = W_{\text{moteur}} > 0$
Cas général	Mélange	Variable	$\Delta E_m = W_{\text{non cons}}$

MÉTHODE Résolution complète : Conservation OU Non-conservation

1. Système & Référentiel. Définir le système (inclure Terre/Ressort). Repère galiléen (terrestre). 2. Bilan des forces & Travail. Lister toutes les forces. Classifier : Conservatives ($W = -\Delta E_p$), Travail nul ($\perp \vec{v}$), Non conservatives ($W \neq 0, \neq -\Delta E_p$). 3. Choix de la relation.

- Si $W_{\text{non cons}} = 0$: Conservation $E_{m,A} = E_{m,B}$.
- Sinon : Théorème $E_m \Delta E_m = W_{\text{non cons}}$.

4. Origines. Fixer $z = 0$ (pesanteur) et $x = 0$ (ressort) une seule fois. Schéma obligatoire.
 5. Écriture de l'équation. Expliciter E_c , $E_{p,pes}$, $E_{p,él}$ en A et B. 6. Calcul & Vérification. Unités (SI), cohérence des signes ($W_{frott} < 0$), ordre de grandeur.

4.16 Exercices d'application

EXERCICE 2 Glissade sur piste de skateboard

Un adolescent de masse $m = 55 \text{ kg}$ sur un skateboard (masse négligeable, roulements parfaits) s'engage sans vitesse initiale en haut d'une rampe en quart de cercle de rayon $R = 3,0 \text{ m}$, lisse. On prend $g = 10 \text{ N/kg}$.

1. En choisissant l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur au point bas de la rampe, exprimer E_m en fonction de l'angle θ que fait le rayon avec la verticale.
2. Calculer sa vitesse au point bas ($\theta = 0$).
3. Quelle hauteur atteint-il de l'autre côté de la rampe (symétrique)?
4. Si on place un ressort de raideur $k = 2000 \text{ N/m}$ au point bas (horizontal), quelle est sa compression maximale $x_{\max}$? (On néglige le frottement lors de la compression).

CORRIGÉ Exercice : Glissade sur piste de skateboard

1. Système : {ado+skate-Terre}. Forces : $\vec{P}$ (conservative), $\vec{R}$ (réaction normale, travail nul car $\perp \vec{v}$). Conservation de E_m valide. Origine $z = 0$ au point bas. Hauteur $z = R(1 - \cos \theta)$. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, $E_p = mgR(1 - \cos \theta)$. $E_m = \frac{1}{2}mv^2 + mgR(1 - \cos \theta) = \text{cste}$.
2. Point haut A : $\theta_A = 90^\circ \Rightarrow z_A = R$, $v_A = 0$. $E_{m,A} = mgR$. Point bas B : $\theta_B = 0 \Rightarrow z_B = 0$. $E_{m,B} = \frac{1}{2}mv_B^2$. $mgR = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \times 10 \times 3} = \sqrt{60} \approx 7,75 \text{ m/s}$.
3. De l'autre côté, point C symétrique : même hauteur $z_C = R$. Si pas de frottement, $E_{m,C} = E_{m,A} \Rightarrow mgR = mgz_C \Rightarrow z_C = R$. Il remonte exactement à la même hauteur (réversibilité).
4. Au point bas, il a $E_c = mgR = 55 \times 10 \times 3 = 1650 \text{ J}$. Il compresse le ressort horizontal. Système : {ado+skate-Terre-ressort}. Forces : $\vec{P}$, $\vec{R}$ (travail nul), $\vec{F}_r$ (conservative). Conservation de E_m valide. État initial (contact ressort, $x = 0$) : $E_m = \frac{1}{2}mv_B^2 = mgR$. État final (compression max $x_{\max}$, $v = 0$) : $E_m = \frac{1}{2}kx_{\max}^2$.

$$mgR = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \Rightarrow x_{\max} = \sqrt{\frac{2mgR}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 55 \times 10 \times 3}{2000}} = \sqrt{1,65} \approx 1,28 \text{ m}$$

EXERCICE 3 Freinage d'un camion sur la route Nationale 1

Un camion de masse $m = 15 \text{ t} = 15\,000 \text{ kg}$ descend une pente à 10 % (pente $\alpha \approx 5,7^\circ$, $\sin \alpha \approx 0,1$) à vitesse constante $v = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. Le moteur est au ralenti (ne fournit pas de travail utile), le frein moteur et les freins de service agissent. On néglige les frottements de l'air et au roulement par rapport au freinage.

1. Faire le bilan des forces et classer les forces selon qu'elles sont conservatrices, travail nul, ou non conservatives.
2. Calculer la puissance dissipée par le freinage (en kW).
3. Si le camion freine ainsi pendant $t = 2 \text{ min}$, quelle énergie thermique a été dégagée (en MJ)?

CORRIGÉ Exercice : Freinage d'un camion

1. Système : {Camion-Terre}. Forces :

- Poids $\vec{P} = m\vec{g}$: Conservative ($E_{p,\text{pes}} = mgz$).
- Réaction de la route $\vec{R}$: Travail nul ($\perp \vec{v}$).
- Forces de freinage (frein moteur + freins de service) $\vec{F}_{\text{fr}}$: Non conservatives, travail négatif (opposées à $\vec{v}$).

Vitesse constante $\Rightarrow \Delta E_c = 0$. Mais altitude change $\Rightarrow \Delta E_p \neq 0$. Donc $\Delta E_m \neq 0$.

2. Puissance du poids : $P_p = \vec{P} \cdot \vec{v} = mgv \sin \alpha$ (positif, E_p diminue, E_c constant $\Rightarrow$ freins absorbent cette puissance). $P_p = 15\,000 \times 10 \times 20 \times 0,1 = 300\,000 \text{ W} = 300 \text{ kW}$. Puissance dissipée par les freins : $P_{\text{fr}} = -P_p = 300 \text{ kW}$ (valeur absolue).

3. Énergie thermique $Q = |W_{\text{fr}}| = P_{\text{fr}} \times t = 300\,000 \times (2 \times 60) = 36\,000\,000 \text{ J} = 36 \text{ MJ}$. C'est l'énergie potentielle de pesanteur perdue qui a été convertie en chaleur dans les freins (risque de surchauffe, « fading »).

EXERCICE 4 Oscillateur vertical amorti : le « saut à l'élastique » simplifié

Un sauteur de masse $m = 70 \text{ kg}$ est attaché à un élastique de longueur au repos $L_0 = 20 \text{ m}$ et de raideur $k = 100 \text{ N/m}$. Il saute d'un pont (origine $z = 0$ au pont, z orienté vers le bas). On néglige la masse de l'élastique et les frottements de l'air.

1. Écrire l'expression de l'énergie mécanique $E_m(z)$ pour $z > L_0$ (élastique tendu).
2. Déterminer l'allongement maximal x_{max} de l'élastique (point le plus bas).
3. Calculer l'accélération du sauteur au point le plus bas. Commenter.

CORRIGÉ Exercice : Saut à l'élastique

1. Système : {Sauteur-Terre-Élastique}. Forces : $\vec{P}$ (conservative), $\vec{F}_r$ (conservative pour $z > L_0$). E_m conservée. Origines : $z = 0$ au pont (pesanteur), $x = 0$ pour $z = L_0$ (élastique). Pour $z > L_0$: $x = z - L_0$. $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, $E_{p,pes} = -mgz$ (car z vers le bas), $E_{p,él} = \frac{1}{2}k(z - L_0)^2$. $E_m = \frac{1}{2}mv^2 - mgz + \frac{1}{2}k(z - L_0)^2 = \text{cste}$. Au départ ($z = 0, v = 0$) : $E_{m,0} = 0$.

2. Point le plus bas B : $v_B = 0$, $z_B = L_0 + x_{\max}$. $E_{m,B} = 0 - mg(L_0 + x_{\max}) + \frac{1}{2}kx_{\max}^2 = 0$. $\frac{1}{2}kx_{\max}^2 - mgx_{\max} - mgL_0 = 0$. $50x_{\max}^2 - 700x_{\max} - 14\,000 = 0 \Rightarrow x_{\max}^2 - 14x_{\max} - 280 = 0$. $\Delta = 196 + 1120 = 1316$. $\sqrt{\Delta} \approx 36,28$. $x_{\max} = \frac{14+36,28}{2} \approx 25,1 \text{ m}$ (racine positive). Altitude max $z_{\max} = 20 + 25,1 = 45,1 \text{ m}$ sous le pont.

3. Au point bas, forces : $\vec{P}$ (vers le bas), $\vec{F}_r = -kx_{\max}$ (vers le haut, magnitude $kx_{\max}$). $\vec{F}_{\text{rés}} = \vec{P} + \vec{F}_r = mg - kx_{\max}$ (vers le bas si positif). $F_{\text{rés}} = 700 - 100 \times 25,1 = 700 - 2510 = -1810 \text{ N}$. Le résultat est négatif : la force résultante est vers le haut (freinage violent). $a = F_{\text{rés}}/m \approx -25,9 \text{ m/s}^2 \approx -2,6 g$. Le sauteur subit une décélération de $2,6 g$ vers le haut. C'est supportable mais intense (les élastiques réels sont progressifs pour limiter ce pic).

5 ÉNERGIE POTENTIELLE ET ÉNERGIE MÉCANIQUE**5.1 Notion d'énergie potentielle****EXPÉRIENCE** L'origine de l'énergie hydroélectrique : les barrages de Lom Pangar et Nachtigal

Au Cameroun, l'essentiel de l'électricité provient de l'hydroélectricité (barrages d'Edéa, de Lom Pangar, de Nachtigal, de Song Loulou). L'eau retenue en amont du barrage possède une énergie du fait de sa position en hauteur. En tombant dans la galerie de conduite forcée, cette énergie se transforme en énergie cinétique qui fait tourner les turbines des alternateurs (ENEO/SONATREL). Cette énergie « de position » est un exemple paradigmatique d'énergie potentielle.

DÉFINITION Force conservative et énergie potentielle

Une force $\vec{F}$ est dite **conservative** si son travail ne dépend que des positions initiale et finale du système, et non du chemin suivi. Équivalentement, le travail d'une force conservative sur un parcours fermé est nul : $\oint \vec{F} \cdot d\vec{l} = 0$. À toute force conservative, on peut associer une grandeur scalaire, l'énergie potentielle E_p , définie par la relation :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{cons}}) = -\Delta E_p = -(E_{p,B} - E_{p,A})$$

L'énergie potentielle est définie à une constante additive près (choix de l'origine / référence nulle).

À RETENIR
Principales énergies potentielles en Première

- Énergie potentielle de pesanteur ($E_{p,p}$) : associée au poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (champ de pesanteur uniforme).
- Énergie potentielle élastique ($E_{p,e}$) : associée à la force de rappel d'un ressort linéaire $\vec{F}_e = -k\vec{x}$ (loi de Hooke).
- (Culture générale) Énergie potentielle électrostatique : associée à la force de Coulomb entre charges.
- (Culture générale) Énergie potentielle chimique : énergie de liaison dans les molécules (piles, carburants, biomasse).

5.2 Énergie potentielle de pesanteur

Modélisation. On considère un système de masse m (point matériel ou solide en translation) au voisinage de la Terre. Le champ de pesanteur est supposé uniforme : $\vec{g}$ constant, vertical, orienté vers le bas. On choisit un repère $(O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ avec $\vec{z}$ vertical **orienté vers le haut**. L'altitude est z .

Travail du poids. Pour un déplacement de $A(z_A)$ à $B(z_B)$:

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \int_A^B m\vec{g} \cdot d\vec{l} = \int_{z_A}^{z_B} (-mg) dz = -mg(z_B - z_A) = -mg\Delta z$$

Définition de l'énergie potentielle de pesanteur. D'après $W = -\Delta E_{p,p}$, on pose :

$$E_{p,p}(z) = mgz + Cte$$

On choisit généralement l'origine des énergies potentielles ($E_{p,p} = 0$) pour $z = 0$ (niveau de la mer, sol, fond de cuvette...), ce qui donne $Cte = 0$:

$$E_{p,p} = mgz$$

PROPRIÉTÉ Variation de l'énergie potentielle de pesanteur

$$\Delta E_{p,p} = mg\Delta z = mg(z_f - z_i)$$

- Si le corps monte ($\Delta z > 0$) : $\Delta E_{p,p} > 0$, le travail du poids est négatif ($W_p < 0$), l'énergie cinétique diminue.
- Si le corps descend ($\Delta z < 0$) : $\Delta E_{p,p} < 0$, le travail du poids est positif ($W_p > 0$), l'énergie cinétique augmente.

Analyse dimensionnelle : $[E_{p,p}] = [M][L][T]^{-2}[L] = [M][L]^2[T]^{-2} = \text{Joule (J)}$.

EXEMPLE Centrale de Nachtigal : de l'énergie potentielle à l'électricité

L'eau du fleuve Sanaga arrive au barrage de Nachtigal (hauteur de chute nette $H \approx 35$ m). Un débit $Q = 100 \text{ m}^3\text{s}^{-1}$ (masse volumique $\rho = 1000 \text{ kgm}^{-3}$) traverse les turbines. Puissance potentielle disponible : $P = \dot{m}gH = (\rho Q)gH = 1000 \times 100 \times 9,8 \times 35 \approx 34,3 \text{ MW}$. Après rendement turbines/alternateurs ($\eta \approx 0,9$), puissance électrique $\approx 31 \text{ MW}$ injectée sur le réseau interconnecté Sud (Yaoundé, Douala, Edéa).

5.3 Énergie potentielle élastique

Modélisation : ressort à réponse linéaire. Un ressort de raideur k (en $\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$), de longueur au repos L_0 , est fixé à un mur. Un bloc de masse m est attaché à l'autre extrémité. On repère la position du bloc par l'abscisse x (origine $x = 0$ au repos du ressort, axe orienté dans le sens de l'allongement). La force de rappel exercée par le ressort sur le bloc est :

$$\vec{F}_e = -kx \vec{u}_x \quad (\text{Loi de Hooke, valide pour petites déformations})$$

Travail de la force élastique.

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_e) = \int_{x_A}^{x_B} (-kx) dx = -\frac{1}{2}k(x_B^2 - x_A^2)$$

Définition de l'énergie potentielle élastique. D'après $W = -\Delta E_{p,e}$, on définit :

$$E_{p,e}(x) = \frac{1}{2}kx^2$$

L'origine ($E_{p,e} = 0$) est choisie pour $x = 0$ (ressort au repos, non déformé).

PROPRIÉTÉ Variation de l'énergie potentielle élastique

$$\Delta E_{p,e} = \frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2)$$

- L'énergie potentielle élastique est toujours positive ou nulle ($E_{p,e} \geq 0$).
- Elle est maximale pour l'allongement (ou compression) maximal.
- Analyse dimensionnelle : $[k] = \text{N} \cdot \text{m}^{-1} = [M][T]^{-2}$, $[E_{p,e}] = [M][T]^{-2}[L]^2 = \text{J}$.

ATTENTION Conditions d'application de $E_{p,e} = \frac{1}{2}kx^2$

- Ressort idéal (masse négligeable, pas de frottements internes).
- Réponse linéaire (loi de Hooke respectée) : k constant. Au-delà de la limite d'élasticité, la formule n'est plus valable (déformation plastique, hystérésis).
- x est l'allongement algébrique (positif si étiré, négatif si comprimé) ; x^2 rend l'énergie positive dans les deux cas.

EXPÉRIENCE Mesure de l'énergie potentielle élastique (TP possible)

Matériel : Ressort (k connu), masse m , règle graduée, support. Protocole : On suspend la masse, on mesure l'allongement x à l'équilibre ($mg = kx$). On tire la masse vers le bas d'un x_0 supplémentaire et on lâche sans vitesse initiale. On mesure la hauteur max h atteinte au-dessus de l'équilibre. Interprétation : $\frac{1}{2}kx_0^2 = mgh$ (si frottements négligeables). Permet de vérifier la conservation de E_m et de valider $E_{p,e} = \frac{1}{2}kx^2$.

5.4 Énergie mécanique et sa conservation

DÉFINITION Énergie mécanique d'un système

L'énergie mécanique E_m d'un système (point matériel ou solide en translation) est la somme de son énergie cinétique E_c et de ses énergies potentielles (pesanteur $E_{p,p}$ et élastique $E_{p,e}$ le cas échéant) :

$$E_m = E_c + E_{p,p} + E_{p,e} = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}kx^2$$

Démonstration du principe de conservation (cas idéal). On applique le Théorème de l'Énergie Cinétique (TEC) : $\Delta E_c = \sum W_{\text{ext}}$. On sépare les forces extérieures en conservatrices ($\vec{P}, \vec{F}_e$) et non conservatrices ($\vec{f}, \vec{F}_{\text{moteur}}, \dots$) :

$$\Delta E_c = W(\vec{P}) + W(\vec{F}_e) + \sum W(\vec{F}_{\text{nc}})$$

Par définition des énergies potentielles : $W(\vec{P}) = -\Delta E_{p,p}$ et $W(\vec{F}_e) = -\Delta E_{p,e}$.

$$\Delta E_c = -\Delta E_{p,p} - \Delta E_{p,e} + \sum W(\vec{F}_{\text{nc}})$$

En regroupant : $\Delta E_c + \Delta E_{p,p} + \Delta E_{p,e} = \sum W(\vec{F}_{\text{nc}})$, soit :

$$\Delta E_m = \sum W(\vec{F}_{\text{nc}})$$

PROPRIÉTÉ Principe de conservation de l'énergie mécanique — Exigible au Probatoire

Si le système ne subit que des forces conservatrices (ou si la somme des travaux des forces non conservatrices est nulle), alors l'énergie mécanique est constante :

$$E_{m,i} = E_{m,f} \quad \text{soit} \quad E_c + E_{p,p} + E_{p,e} = \text{cte}$$

Justification : Issue directe du TEC et de la définition $W_{\text{cons}} = -\Delta E_p$.

À RETENIR Situations types de conservation de E_m (modèles idéaux)

- Chute libre sans frottements de l'air.
- Glissement sur plan incliné sans frottement (pente de glace, rail lisse).
- Oscillateur masse-ressort horizontal sans frottement.
- Pendule simple sans frottement (fil inextensible, masse du fil négligeable, pas de frottement d'air).
- Mouvement d'un satellite sur orbite (force centrale conservative).

MÉTHODE Résolution d'un problème par conservation de l'énergie mécanique

1. Système / Référentiel : Définir le système étudié (souvent un point matériel), référentiel galiléen (terrestre).
2. Bilan des forces / Schéma : Dessiner les forces. Vérifier l'absence de forces non conservatrices travailleuses (frottements, choc, moteur).

3. Choix des origines : Fixer $z = 0$ pour $E_{p,p}$ et $x = 0$ pour $E_{p,e}$. Noter les positions/états initial (i) et final (f).
4. Écrire $E_{m,i} = E_{m,f}$: $\frac{1}{2}mv_i^2 + mgz_i + \frac{1}{2}kx_i^2 = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgz_f + \frac{1}{2}kx_f^2$.
5. Résoudre l'inconnue (vitesse, hauteur, raideur, allongement...).
6. Vérifier : Homogénéité, ordre de grandeur, signe des grandeurs.

EXERCICE RÉSOLU 5**Pendule balistique : vitesse d'une balle de chasse**

Énoncé : Une balle de masse $m = 10 \text{ g}$ est tirée horizontalement dans un bloc de bois (masse $M = 2,0 \text{ kg}$) suspendu par un fil inextensible de longueur $L = 1,5 \text{ m}$. Le bloc (avec la balle incrustée) s'élève jusqu'à une hauteur $h = 12 \text{ cm}$ au-dessus de sa position d'équilibre. On néglige les frottements d'air et du pivot. Déterminer la vitesse v_0 de la balle avant l'impact. $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

SOLUTION

Solution : 1. Choc (inélastique) : Conservation de la quantité de mouvement (forces intérieures $\gg$ forces extérieures pendant le choc bref). $mv_0 = (M+m)V \Rightarrow V = \frac{m}{M+m}v_0$. 2. Montée du pendule (après choc) : Forces : Poids (conservative), Tension (travail nul). $\Rightarrow$ Conservation de E_m . État A (juste après choc, bas) : $E_{m,A} = \frac{1}{2}(M+m)V^2$ ($z = 0$). État B (point haut, $v = 0$) : $E_{m,B} = (M+m)gh$. $\frac{1}{2}(M+m)V^2 = (M+m)gh \Rightarrow V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 0,12} \approx 1,53 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. 3. Vitesse initiale : $v_0 = \frac{M+m}{m}V = \frac{2,01}{0,010} \times 1,53 \approx \boxed{308 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$.

6 NON CONSERVATION DE L'ÉNERGIE MÉCANIQUE

Dans la section précédente, nous avons découvert une situation idéale : lorsque seules des forces conservatrices (pesanteur, force élastique) travaillent, l'énergie mécanique E_m d'un système reste constante. C'est une propriété puissante, mais elle ne s'applique qu'à des systèmes isolés des frottements ou des chocs. Or, dans la vie quotidienne — que ce soit un taxi qui freine sur le boulevard du 20 Mai à Yaoundé, un mototaxi qui dérape sur une piste boueuse en saison des pluies, ou un ballon de football qui rebondit sur le terrain — l'énergie mécanique ne se conserve pas. Elle diminue. Où va-t-elle ? C'est l'objet de cette section.


6.1 Forces non conservatrices et variation de l'énergie mécanique

Constat expérimental. Prenons un galet que l'on lance sur une table horizontale rugueuse. Il ralentit et s'arrête. Son énergie cinétique initiale $E_{c,i} = \frac{1}{2}mv_i^2$ devient nulle. Aucune variation d'énergie potentielle de pesanteur (hauteur constante) ni d'énergie potentielle élastique (pas

de ressort) n'a lieu. L'énergie mécanique finale $E_{m,f}$ est donc nulle : $\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} < 0$. L'énergie mécanique a diminué. Elle n'a pas « disparu » : elle a été transformée en énergie thermique (échauffement de la table et du galet) et en énergie sonore (bruit du frottement).

Forces conservatrices vs non conservatrices. Rappelons la définition opératoire : une force est **conservatrice** si son travail ne dépend que des positions initiale et finale, et non du chemin suivi. Le travail d'une force conservative sur un parcours fermé est nul. La pesanteur $\vec{P}$ et la force élastique $\vec{F}_e = -k\vec{x}$ sont conservatrices. Une force est **non conservative** si son travail dépend du chemin, ou si son travail sur un parcours fermé n'est pas nul. Les principales forces non conservatrices rencontrées en Première sont :

- Les **forces de frottement** (solides ou fluides) : $\vec{f}$, toujours opposées à la vitesse, travail toujours négatif ($W_f < 0$).
- Les **forces de choc** (impact, collision) : forces de contact intenses et brèves qui déforment les corps de manière irréversible.
- Les **forces musculaires** ou **moteurs** : forces extérieures qui apportent de l'énergie au système.
- Certaines **réactions de liaison** : bien que souvent perpendiculaires au déplacement (travail nul), une réaction de liaison mobile (ex : un bloc sur un tapis roulant) peut effectuer un travail non nul.



Bilan énergétique du freinage

État initial :
 $E_{m,i} = E_{c,i} = \frac{1}{2}mv_i^2$

$W_f = -f \cdot d = -\Delta E_m$ ts :

Énergie dissipée (thermique) :
 $Q = |W_f| = f \cdot d \rightarrow$ Échauffement freins/pneus/ro

État final (arrêt) :
 $E_{m,f} = 0$

Freinage d'un véhicule sur route horizontale : l'énergie cinétique est dissipée par le travail négatif des forces de frottement, se transformant en énergie thermique (échauffement).

Théorème fondamental : Variation de l'énergie mécanique. On démontre ce résultat à partir du théorème de l'énergie cinétique (TEC) appliqué au système. Le TEC s'écrit : $\Delta E_c = W_{\text{ext}} = \sum W(\text{forces extérieures})$. Séparons les forces extérieures en forces conservatrices ($\vec{F}_{\text{cons}}$: pesanteur, élastique) et forces non conservatrices ($\vec{F}_{\text{nc}}$: frottements, choc, moteur...).

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F}_{\text{cons}}) + \sum W(\vec{F}_{\text{nc}})$$

Par définition de l'énergie potentielle, pour une force conservative, $W(\vec{F}_{\text{cons}}) = -\Delta E_p$. En sommant sur toutes les forces conservatrices :

$$\sum W(\vec{F}_{\text{cons}}) = -\Delta E_p$$

On obtient alors :

$$\Delta E_c = -\Delta E_p + \sum W(\vec{F}_{\text{nc}})$$

Or $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p$. En substituant :

$$\Delta E_m = \sum W(\vec{F}_{\text{nc}})$$

PROPRIÉTÉ Théorème de la variation de l'énergie mécanique — Admis au Probatoire

Pour un système en translation (ou assimilé à un point matériel), la variation de son énergie mécanique entre deux instants t_i et t_f est égale à la somme des travaux des forces non conservatrices extérieures (et intérieures non conservatrices s'il y a lieu) :

$$\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = \sum W(\text{forces non conservatrices})$$

Justification esquissée : Issue directe du TEC et de la définition de l'énergie potentielle pour les forces conservatrices ($W_{\text{cons}} = -\Delta E_p$).

À RETENIR Conséquences immédiates

- Si $\sum W(\text{forces nc}) = 0$ (aucune force non conservative, ou travaux nuls) $\Rightarrow \Delta E_m = 0$: conservation de E_m (cas de la section précédente).
- Si $\sum W(\text{forces nc}) < 0$ (frottements, choc inélastique) $\Rightarrow \Delta E_m < 0$: diminution de E_m (dissipation).
- Si $\sum W(\text{forces nc}) > 0$ (moteur, force musculaire propulsive) $\Rightarrow \Delta E_m > 0$: augmentation de E_m (apport d'énergie).

ATTENTION Piège majeur : « Énergie perdue » $\neq$ « Énergie détruite »

Il est interdit d'écrire « l'énergie est perdue » ou « l'énergie a disparu » dans une copie de Probatoire.

- L'énergie mécanique E_m diminue (elle n'est plus sous forme mécanique macroscopique).
- L'énergie totale de l'Univers (mécanique + thermique + chimique + nucléaire...) se conserve toujours (Premier principe de la thermodynamique).
- On dit : « L'énergie mécanique est dissipée en énergie thermique (chaleur) et/ou so-

nore » ou « Elle est convertie en énergie interne des corps en contact ».

Exemple : Dans les descentes de la côte de Buea, les taxis sentent le brûlé. Ce n'est pas l'énergie qui « part en fumée », c'est l'énergie mécanique du véhicule qui se transforme en énergie thermique dans les plaquettes et disques de frein (température ↑), puis se diffuse dans l'air.

6.2 Application 1 : Analyse énergétique d'un freinage

C'est la situation type du programme : « analyse d'une situation de freinage ». Un véhicule de masse m roule à la vitesse v_i sur une route horizontale. Le conducteur freine ; les forces de frottement (freins + pneus/route) sont modélisées par une force moyenne constante $\vec{f}$, opposée au mouvement. Le véhicule s'arrête après une distance d .

Modélisation. Système : {Véhicule}. Référentiel terrestre galiléen. Forces extérieures : $\vec{P}$, $\vec{N}$ (travail nul car $\perp \vec{v}$), $\vec{f}$ (frottements, non conservative, travail $W_f = -fd$). Énergie potentielle de pesanteur constante ($\Delta E_p = 0$). Énergie mécanique $E_m = E_c = \frac{1}{2}mv^2$.

Application du théorème.

$$\Delta E_m = W_f \Rightarrow E_{c,f} - E_{c,i} = -fd$$

À l'arrêt, $v_f = 0 \Rightarrow E_{c,f} = 0$.

$$0 - \frac{1}{2}mv_i^2 = -fd \Rightarrow \boxed{f = \frac{mv_i^2}{2d}}$$

Cette relation lie la **distance de freinage** d à la **vitesse initiale** v_i (au carré) et à la **force de frottement moyenne** f . Elle montre que doubler la vitesse **quadruple** la distance de freinage (si f constant), un fait crucial pour la sécurité routière.

EXERCICE RÉSOLU 6 Freinage d'un taxi à Douala

Énoncé : Un taxi de masse $m = 1200 \text{ kg}$ roule à $v_i = 72 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$ sur le pont Wouri. Le conducteur freine brutalement. Le véhicule s'immobilise après $d = 45 \text{ m}$. On néglige les frottements de l'air. On prend $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$.

1. Convertir la vitesse en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
2. Calculer l'énergie cinétique initiale $E_{c,i}$.
3. En déduire le travail des forces de frottement W_f .
4. Calculer la valeur moyenne f de la force de frottement.
5. Comparer f au poids du véhicule P . Commenter.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. $v_i = 72 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} = \frac{72}{3,6} = 20,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
2. $E_{c,i} = \frac{1}{2} m v_i^2 = \frac{1}{2} \times 1200 \times (20,0)^2 = 600 \times 400 = 2,40 \times 10^5 \text{ J} = 240 \text{ kJ}$.
3. $\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = 0 - 2,40 \times 10^5 = -2,40 \times 10^5 \text{ J}$. D'après le théorème : $W_f = \Delta E_m = -2,40 \times 10^5 \text{ J}$. Le travail est négatif (force opposée au déplacement).
4. $W_f = -f d \Rightarrow f = -\frac{W_f}{d} = \frac{2,40 \times 10^5}{45} \approx 5\,333 \text{ N} \approx \boxed{5,33 \text{ kN}}$.
5. $P = mg = 1200 \times 9,8 = 11\,760 \text{ N} \approx 11,8 \text{ kN}$. Ratio : $\frac{f}{P} \approx \frac{5,33}{11,8} \approx 0,45$. Commentaire : La force de frottement moyenne nécessaire pour arrêter le taxi en 45 m représente environ 45% du poids du véhicule. C'est une force considérable que les pneus et le système de freinage doivent fournir sans glisser (adhérence). Si la route est mouillée, le coefficient de frottement maximal diminue, $f_{\max}$ diminue, et la distance de freinage d augmente d'autant pour la même vitesse initiale.

Bilan énergétique du freinage du taxi (exemple résolu)




Diagramme en barres : l'énergie cinétique initiale (240 kJ) est entièrement convertie en travail des frottements ($|W_f| = 240 \text{ kJ}$) qui devient énergie thermique Q . L'énergie mécanique finale est nulle.

6.3 Application 2 : Analyse énergétique d'un choc


Un choc est une interaction brève et intense entre deux corps. Pendant le choc, les forces de contact sont très grandes. Si les corps se déforment de manière **irréversible** (choc inélastique, plastique), une partie de l'énergie mécanique initiale est transformée en énergie de déforma-

tion permanente, en chaleur (échauffement au contact) et en énergie sonore (bruit de l'impact). L'énergie mécanique **ne se conserve pas**.

Modélisation simplifiée. On considère souvent le choc comme instantané. On ne peut pas calculer le travail des forces de choc directement (force inconnue, déplacement inconnu). On utilise le théorème sous forme globale :

$$\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\text{choc}} < 0$$

L'énergie mécanique « perdue » $\Delta E_{\text{diss}} = -\Delta E_m = E_{m,i} - E_{m,f} > 0$ correspond à l'énergie dissipée.



Lors d'un choc inélastique (rebond d'une balle de tennis sur le sol), l'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ diminue (barres bleues+vertes). La partie hachurée orange représente l'énergie dissipée en chaleur, déformation permanente et son.

EXEMPLE Coefficient de restitution et énergie

Pour un choc unidimensionnel entre une balle (masse m) et un mur massif, on définit le coefficient de restitution $e = \frac{v_{\text{après}}}{v_{\text{avant}}}$ ($0 \leq e \leq 1$), rapport des vitesses relatives (normes) après et avant le choc. L'énergie cinétique après le choc vaut $E_{c,f} = \frac{1}{2}m(ev_i)^2 = e^2 E_{c,i}$. L'énergie dissipée est $\Delta E_{\text{diss}} = E_{c,i} - E_{c,f} = (1 - e^2)E_{c,i}$.

- $e = 1$: Choc parfaitement élastique, $\Delta E_{\text{diss}} = 0$, E_m conservée (modèle idéal, bille d'acier sur acier).
- $e = 0$: Choc parfaitement inélastique, corps soudés, $\Delta E_{\text{diss}} = E_{c,i}$ (perte max d'énergie cinétique compatible avec la conservation de la quantité de mouvement).
- $0 < e < 1$: Choc inélastique réel (balle de tennis, $e \approx 0,75$; ballon de foot, $e \approx 0,6$). Une

fraction $(1 - e^2)$ de l'énergie cinétique initiale est dissipée.

6.4 Méthode de résolution : Choisir la bonne approche

Face à un problème de mécanique énergétique, la première étape est l'**inventaire des forces** et leur classification.

MÉTHODE Analyse énergétique d'un système réel

1. Choisir le système et le référentiel (généralement terrestre, galiléen).
2. Dresser le bilan des forces (schéma obligatoire). Identifier chaque force.
3. Classer les forces :
 - Conservatrices : Pesanteur $\vec{P} \rightarrow E_{p,p} = mgz$; Force élastique $\vec{F}_e \rightarrow E_{p,e} = \frac{1}{2}kx^2$. Leur travail s'écrit $-\Delta E_p$.
 - Non conservatrices (travail non nul) : Frottements $\vec{f}$, forces de choc, moteur, réaction de liaison mobile. Leur travail W_{nc} doit être calculé (souvent $W_f = -fd$ ou inconnu $\rightarrow$ c'est la question).
 - Non conservatrices (travail nul) : Réaction normale $\vec{N}$ fixe, tension de fil inextensible (si point d'application fixe). Ne rentrent pas dans $\sum W_{nc}$.
4. Écrire l'énergie mécanique : $E_m = E_c + E_{p,p} + E_{p,e}$.
5. Appliquer le bon théorème :
 - Si $\sum W_{nc} = 0$: Conservation $E_{m,i} = E_{m,f}$.
 - Si $\sum W_{nc} \neq 0$: Variation $\Delta E_m = \sum W_{nc}$.
6. Résoudre l'équation pour l'inconnue (vitesse, distance, coefficient de frottement, raideur k , énergie dissipée...).
7. Vérifier : Homogénéité dimensionnelle, ordre de grandeur, signe des travaux (frottements $\rightarrow W < 0$).

ATTENTION Erreurs fréquentes à ne pas commettre

- Oublier une force non conservative (ex : frottements de l'air, frottements dans l'axe d'une poulie) et appliquer la conservation de E_m à tort. $\rightarrow$ Toujours vérifier : « Y a-t-il des frottements ? Un choc ? Un moteur ? »
- Confondre travail de la pesanteur et variation d'énergie potentielle. Rappel : $W(\vec{P}) =$

$-\Delta E_{p,p}$. Ne pas ajouter $W(\vec{P})$ ET $\Delta E_{p,p}$ dans le bilan ! On utilise soit les travaux de toutes les forces (TEC pur), soit E_m et travaux des forces non conservatrices seulement.

- Calculer $W_f = +fd$ au lieu de $-fd$. La force de frottement s'oppose au déplacement : $\vec{f} \cdot d\vec{l} = -f dl$. Le travail est négatif.
- Ne pas convertir les unités (km/h en m/s, cm en m, g en kg) avant de calculer les énergies en Joules.

6.5 Exemple complet : Descente sur pente avec frottements

Un bloc de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ glisse depuis le repos au point A sur une piste inclinée de $\alpha = 30^\circ$. La longueur de la pente est $L = 5,0 \text{ m}$. Le coefficient de frottement solide est $\mu = 0,20$. On prend $g = 9,8 \text{ N} \cdot \text{kg}^{-1}$. Déterminer la vitesse v_B du bloc au point B (bas de la pente).

EXERCICE RÉSOLU 7 Bloc sur pente rugueuse

Solution :

1. Système / Référentiel : {Bloc}, référentiel terrestre.
2. Forces : $\vec{P} = m\vec{g}$ (conservative), $\vec{N}$ (travail nul), $\vec{f}$ (frottement, non conservative, $f = \mu N = \mu mg \cos \alpha$).
3. Énergies : Origine $E_{p,p}$ au point B ($z_B = 0$). $z_A = L \sin \alpha = 5,0 \times \sin 30^\circ = 2,5 \text{ m}$. $E_{m,A} = E_{c,A} + E_{p,p,A} = 0 + mgz_A = 2,0 \times 9,8 \times 2,5 = 49,0 \text{ J}$. $E_{m,B} = E_{c,B} + E_{p,p,B} = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0$.
4. Travail force non conservative (frottement) : $W_f = -fL = -\mu mg \cos \alpha \times L$. $W_f = -0,20 \times 2,0 \times 9,8 \times \cos 30^\circ \times 5,0$. $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$. $W_f \approx -0,20 \times 19,6 \times 0,866 \times 5,0 \approx -16,97 \text{ J}$.
5. Théorème $\Delta E_m = W_f$: $E_{m,B} - E_{m,A} = W_f$. $\frac{1}{2}mv_B^2 - 49,0 = -16,97$. $\frac{1}{2} \times 2,0 \times v_B^2 = 49,0 - 16,97 = 32,03$. $v_B^2 = 32,03 \Rightarrow v_B \approx \sqrt{32,03} \approx 5,66 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
6. Vérification : Sans frottement ($\mu = 0$), $v_B = \sqrt{2gz_A} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 2,5} = 7,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Avec frottements, v_B est plus faible ($5,66 < 7,0$). Cohérent.

LESAVAIS-TU ? Le freinage par récupération d'énergie : l'avenir au Cameroun ?

Dans les véhicules thermiques classiques (taxis, cars de transport interurbain), l'énergie cinétique est perdue en chaleur lors du freinage (disques, tambours). C'est un gaspillage énergétique énorme. Les véhicules hybrides et électriques (de plus en plus présents à Yaoundé et Douala) utilisent le freinage régénératif : le moteur électrique fonctionne en générateur lors du freinage. La force électromagnétique (force de Laplace) s'oppose au mouvement (force non conservative, travail négatif), mais au lieu de chauffer des pla-

quettes, elle recharge la batterie (conversion $E_c \rightarrow$ énergie électrique $\rightarrow$ énergie chimique). L'énergie mécanique n'est pas « perdue », elle est récupérée! C'est une application directe du théorème $\Delta E_m = W_{nc}$, où W_{nc} (moteur/générateur) est négatif mais l'énergie est stockée utilement.

6.6 Bilan de la leçon : Énergie potentielle et énergie mécanique

À RETENIR Synthèse des savoirs et savoir-faire clés

1. Énergie potentielle de pesanteur (près de la Terre) : $E_{p,p} = mgz$ (choix de l'origine $z = 0$ libre). Variation : $\Delta E_{p,p} = mg\Delta z$.
2. Énergie potentielle élastique (ressort linéaire, raideur k) : $E_{p,e} = \frac{1}{2}kx^2$ (origine $x = 0$ au repos). Variation : $\Delta E_{p,e} = \frac{1}{2}k(x_f^2 - x_i^2)$.
3. Énergie mécanique : $E_m = E_c + E_{p,p} + E_{p,e}$.
4. Conservation de E_m : Si seules des forces conservatrices travaillent (ou si $\sum W_{nc} = 0$), alors $E_{m,i} = E_{m,f} = \text{cte}$.
5. Variation de E_m (cas général) : $\Delta E_m = \sum W(\text{forces non conservatrices})$.
 - Frottements : $W_f = -fd < 0 \Rightarrow \Delta E_m < 0$ (dissipation thermique).
 - Choc inélastique : $W_{\text{choc}} < 0 \Rightarrow \Delta E_m < 0$ (déformation, chaleur, son).
 - Moteur/Propulsion : $W_{\text{moteur}} > 0 \Rightarrow \Delta E_m > 0$ (apport d'énergie).
6. Analyse dimensionnelle : $[E] = [M][L]^2[T]^{-2} = \text{Joule (J)}$. $[k] = \text{N} \cdot \text{m}^{-1}$. $[\mu] = \text{sans dimension}$.

MÉTHODE Check-list pour le Probatoire (Problème « Énergie »)

1. Lire : Identifier le système, le référentiel, les points A (initial) et B (final).
2. Dessiner : Schéma des forces au point A et/ou B. Vecteurs $\vec{v}_A, \vec{v}_B$.
3. Lister : Forces conservatrices (E_p associée) / Forces non conservatrices (W à calculer ou inconnu).
4. Choisir : Conservation ($E_{m,A} = E_{m,B}$) OU Variation ($\Delta E_m = \sum W_{nc}$). Justifier le choix en une phrase.
5. Écrire : L'équation symbolique complète.
6. Calculer : Conversions d'unités $\rightarrow$ Application numérique $\rightarrow$ Résultat encadré avec unité.

7. Commenter : Sens du signe, ordre de grandeur, comparaison cas idéal/réel.

EXERCICE 5 Entraînement : Le saut à l'élastique au barrage de Lom Pangar

Un sauteur de masse $m = 70 \text{ kg}$ saute du haut du barrage de Lom Pangar (hauteur $H = 50 \text{ m}$ au-dessus de l'eau). Il est attaché à un élastique de longueur naturelle $L_0 = 20 \text{ m}$ et de raideur $k = 150 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$. On néglige la masse de l'élastique et les frottements de l'air. Le sauteur part du repos ($v = 0$).

1. Choisir l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur. Exprimer E_m en fonction de l'altitude z (mesurée vers le haut depuis l'eau) et de l'allongement x de l'élastique.
2. Déterminer l'altitude $z_{\min}$ la plus basse atteinte par le sauteur (élastique tendu au maximum).
3. Calculer sa vitesse v au moment où l'élastique commence à se tendre ($z = H - L_0$).
4. Question bonus (non conservation) : En réalité, l'élastique s'échauffe (hystérésis) et l'air freine. Si le sauteur ne descend qu'à $z_{\text{réel}} = 15 \text{ m}$ au-dessus de l'eau, calculer l'énergie mécanique dissipée lors de la descente.

CORRIGÉ Exercice : Saut à l'élastique

1. Origine $E_{p,p}$ au niveau de l'eau ($z = 0$). $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. $E_{p,p} = mgz$. $E_{p,e} = \begin{cases} 0 & \text{si } z > H - L_0 \text{ (élastique détendu)} \\ \frac{1}{2}k(H - L_0 - z)^2 & \text{si } z \leq H - L_0 \text{ (élastique tendu, } x = H - L_0 - z \geq 0) \end{cases}$. $E_m = E_c + mgz + E_{p,e}$.
2. Au point le plus bas ($z_{\min}$), $v = 0 \Rightarrow E_c = 0$. Conservation de E_m (pas de frottements) : $E_{m,\text{initial}}(z = H) = E_{m,\text{final}}(z = z_{\min})$. $mgH = mgz_{\min} + \frac{1}{2}k(H - L_0 - z_{\min})^2$. $70 \times 9,8 \times 50 = 70 \times 9,8 \times z_{\min} + \frac{1}{2} \times 150 \times (30 - z_{\min})^2$. $34300 = 686z_{\min} + 75(900 - 60z_{\min} + z_{\min}^2)$. $75z_{\min}^2 + (686 - 4500)z_{\min} + 67500 - 34300 = 0$. $75z_{\min}^2 - 3814z_{\min} + 33200 = 0$. $\Delta = 3814^2 - 4 \times 75 \times 33200 \approx 1,455 \times 10^7 - 9,96 \times 10^6 = 4,59 \times 10^6$. $\sqrt{\Delta} \approx 2142$. $z_{\min} = \frac{3814 \pm 2142}{150}$. Deux solutions : $z_1 \approx 39,7 \text{ m}$ (point de départ, élastique détendu) et $z_2 \approx \frac{1672}{150} \approx 11,1 \text{ m}$. Le sauteur s'arrête à $\approx 11 \text{ m}$ au-dessus de l'eau.
3. Au début de la tension ($z_1 = H - L_0 = 30 \text{ m}$), $E_{p,e} = 0$. Conservation E_m entre H et 30 m : $mgH = \frac{1}{2}mv_1^2 + mgz_1 \Rightarrow v_1 = \sqrt{2g(H - z_1)} = \sqrt{2 \times 9,8 \times 20} \approx 19,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
4. Énergie dissipée réelle : $\Delta E_{\text{diss}} = E_{m,\text{initial}} - E_{m,\text{final réel}}$. $E_{m,i} = mgH = 34300 \text{ J}$. $E_{m,f} = mgz_{\text{réel}} + \frac{1}{2}k(H - L_0 - z_{\text{réel}})^2$ (car $v = 0$ au plus bas). $z_{\text{réel}} = 15 \text{ m}$. Allongement $x = 30 - 15 = 15 \text{ m}$. $E_{m,f} = 70 \times 9,8 \times 15 + \frac{1}{2} \times 150 \times 15^2 = 10290 + 16875 = 27165 \text{ J}$. $\Delta E_{\text{diss}} = 34300 - 27165 = 7135 \text{ J} \approx 7,1 \text{ kJ}$. Cette énergie a été convertie en chaleur dans l'élastique (hystérésis).

et en travail contre les frottements de l'air.

7 BILAN ET MÉTHODES DE RÉOLUTION

Après avoir analysé en détail les cas où l'énergie mécanique se conserve et ceux où elle ne se conserve pas, nous disposons maintenant de tous les outils pour aborder sereinement n'importe quel problème d'énergie mécanique au Probatoire. Cette section synthétise les formules clés, te propose un organigramme de décision infaillible, détaille les trois méthodes types qui reviennent systématiquement, et t'entraîne à lire les graphiques d'énergies — une compétence très prisée à l'examen.

7.1 Synthèse des expressions d'énergie

Avant de te lancer dans un calcul, assure-toi de maîtriser parfaitement les trois énergies en jeu. Le tableau ci-dessous regroupe les expressions, leurs conditions de validité et leurs unités SI. C'est ta « fiche de révision » à connaître par cœur.

Énergie	Expression	Conditions / Précisions	Unité SI
Énergie cinétique E_c	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	m en kg, v en m/s. Toujours positive ou nulle.	J
Énergie potentielle de pesanteur E_{pp}	$E_{pp} = mgh$	h : altitude par rapport à un référentiel d'altitude choisi et fixé ($h = 0$ au niveau de référence). $g \approx 9,81 \text{ N/kg}$ (ou 10 N/kg si autorisé).	J
Énergie potentielle élastique E_{pe}	$E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$	k : raideur du ressort (N/m). x : allongement ou compression par rapport à la position de repos ($x = 0$ au repos). Toujours positive ou nulle.	J

À RETENIR Énergie mécanique

L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de ses énergies potentielles :

$$E_m = E_c + E_{pp} + E_{pe}$$

Si plusieurs ressorts ou plusieurs masses sont en jeu, on somme toutes les contributions.


ATTENTION Origine des altitudes — Piège n°1 au Probatoire

L'énergie potentielle de pesanteur $E_{pp} = mgh$ dépend entièrement du choix de l'origine des altitudes ($h = 0$).

- Règle d'or : Tu choisis une seule fois ton niveau $h = 0$ au début de l'exercice (souvent le point le plus bas de la trajectoire, ou le niveau du sol, ou la position d'équilibre du ressort) et tu ne changes jamais en cours de calcul.
- Si tu calcules une variation $\Delta E_{pp} = mg\Delta h$, le choix de l'origine n'importe plus, car $\Delta h = h_f - h_i$ est invariant. Mais si tu écris $E_{m,i} = E_{m,f}$ (conservation), tu dois utiliser les h_i et h_f mesurés par rapport à la même origine.

7.2 Organigramme de décision : Conservation ou non conservation ?

Devant tout énoncé, ta première action est d'identifier les forces qui travaillent et leur nature. L'arbre de décision ci-dessous te guide pas à pas.



Arbre de décision : identifier la nature des forces pour choisir la bonne relation énergétique.

PROPRIÉTÉ Critère rapide

Une force est conservative si son travail ne dépend que des positions initiale et finale (pas du chemin). Le poids $\vec{P}$ et la force de rappel d'un ressort idéal $\vec{F} = -k\vec{x}$ sont conservatives. Les frottements $\vec{f}$, les forces de freinage, les chocs plastiques sont non conservatifs (leur travail est négatif et dépend du chemin).

7.3 Méthode type 1 : Conservation de l'énergie mécanique ($E_{m,i} = E_{m,f}$)


C'est la méthode « reine » : chute libre, plan incliné sans frottement, pendule simple, oscillateur masse-ressort horizontal sans frottement. L'inconnue est souvent une vitesse, une hauteur ou une compression maximale.

MÉTHODE Résolution type « Conservation de E_m » — 5 étapes

1. Choisir le système et lister les forces extérieures. Vérifier qu'aucune force non conservative ne travaille (pas de frottement, pas de choc).
2. Choisir l'origine des altitudes ($h = 0$) et la position de repos du ressort ($x = 0$). Les fixer définitivement.
3. Identifier deux états : Initial (i) et Final (f). Noter pour chaque état : v , h , x (connus ou inconnus).
4. Écrire la conservation : $E_{c,i} + E_{pp,i} + E_{pe,i} = E_{c,f} + E_{pp,f} + E_{pe,f}$.
5. Résoudre l'équation pour l'inconnue. Vérifier l'homogénéité ($J = J$) et le sens physique ($v^2 \geq 0$, $x^2 \geq 0$).

EXEMPLE Bille sur plan incliné puis ressort horizontal

Une bille de masse $m = 50 \text{ g} = 0,050 \text{ kg}$ est lâchée sans vitesse initiale au point A, à une hauteur $h_A = 0,80 \text{ m}$ au-dessus d'un plan horizontal. Elle glisse sans frottement sur un plan incliné, puis sur le plan horizontal où elle rencontre un ressort de raideur $k = 200 \text{ N/m}$ fixé à un mur. On cherche la compression maximale $x_{\max}$ du ressort.



Solution :

1. Système = {Bille}. Forces : Poids (conservative), Réaction du plan (perpendiculaire au déplacement $\rightarrow W = 0$), Force du ressort (conservative). **Conservation de E_m applicable.**
2. Origine $h = 0$: Plan horizontal. Repos ressort $x = 0$: position contact bille/ressort.
3. État initial (A) : $v_i = 0$, $h_i = 0,80 \text{ m}$, $x_i = 0$ (ressort non touché). $\Rightarrow E_{m,i} = 0 + mgh_A + 0$.
4. État final (B, compression max) : $v_f = 0$ (arrêt momentané), $h_f = 0$, $x_f = x_{\max}$. $\Rightarrow E_{m,f} = 0 + 0 + \frac{1}{2}kx_{\max}^2$.

$$5. mgh_A = \frac{1}{2}kx_{\max}^2 \implies x_{\max} = \sqrt{\frac{2mgh_A}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,050 \times 9,81 \times 0,80}{200}} = \sqrt{0,003924} \approx 0,0626 \text{ m} = 6,3 \text{ cm}.$$

7.4 Méthode type 2 : Non conservation — $\Delta E_m = W_{\text{nc}}$

Ici, des frottements (sol, air), un freinage, ou un choc inélastique dissipent de l'énergie. L'inconnue est souvent un coefficient de frottement, une distance de freinage, ou une vitesse après un passage rugueux.

MÉTHODE Résolution type « $\Delta E_m = W_{\text{frott}}$ » — 5 étapes

1. Identifier la force non conservative (frottement $\vec{f}$, force de freinage $\vec{F}_f$...). Déterminer son expression ($f = \mu N = \mu mg \cos \alpha$ sur plan incliné).
2. Calculer son travail $W_{\text{nc}} = \vec{F}_{\text{nc}} \cdot \vec{AB} = F_{\text{nc}} \cdot AB \cos \theta$. Attention au signe : $\theta = 180^\circ \Rightarrow \cos \theta = -1 \Rightarrow W_{\text{nc}} < 0$.
3. Choisir origine $h = 0$ et $x = 0$ (identique aux deux états).
4. Écrire le théorème de l'énergie : $E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\text{nc}}$.
5. Résoudre pour l'inconnue (μ, d, v_f ...).

EXERCICE RÉSOLU 8 Freinage d'un mototaxi à Douala

Un mototaxi de masse totale $m = 180 \text{ kg}$ (conducteur + passager + moto) roule à $v_i = 72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$ sur une route plane et horizontale. Le conducteur freine brutalement ; les roues se bloquent. Le coefficient de frottement cinétique pneus/bitume est $\mu = 0,60$. On néglige la résistance de l'air. Calculer la distance de freinage d .

SOLUTION

Solution :

1. Système = {Mototaxi}. Forces : Poids $\vec{P}$, Réaction $\vec{R}$ ($N = mg$), Frottement $\vec{f}$ (non conservative, oppose au mouvement). $f = \mu N = \mu mg$.
2. Travail du frottement sur distance d : $\vec{f} \perp \vec{P}, \vec{R}$; $\vec{f}$ antiparallèle à $\vec{d}$. $W_f = -fd = -\mu mgd$.
3. Origine $h = 0$: niveau de la route (inutile car h constant). États : Initial (début freinage, $v_i = 20 \text{ m/s}$), Final (arrêt, $v_f = 0$).
4. $\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2 = 0 - \frac{1}{2}mv_i^2$.

5. Relation : $-\frac{1}{2}mv_i^2 = -\mu mgd \Rightarrow d = \frac{v_i^2}{2\mu g} = \frac{20^2}{2 \times 0,60 \times 9,81} = \frac{400}{11,772} \approx 34,0 \text{ m}.$


Analyse dimensionnelle : $[v^2] = \text{m}^2/\text{s}^2$, $[\mu g] = \text{m}/\text{s}^2 \Rightarrow [d] = \text{m}.$ Correct.

7.5 Méthode type 3 : Couplage Plan incliné + Ressort (Transformation $E_{pp} \leftrightarrow E_{pe}$)

C'est un grand classique du Probatoire C : un mobile glisse sur un plan incliné (avec ou sans frottement) et vient comprimer un ressort placé en bas. L'énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie potentielle élastique (et éventuellement en travail de frottement).

EXEMPLE Bloc sur plan incliné rugueux avec ressort

Un bloc de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ est lâché depuis le repos au point A, situé à une distance $L = 1,50 \text{ m}$ (mesurée le long du plan) d'un ressort de raideur $k = 500 \text{ N/m}$ non comprimé. Le plan est incliné à $\alpha = 30^\circ$. Le coefficient de frottement est $\mu = 0,15$. On cherche la compression maximale $x_{\max}$ du ressort.



Résolution guidée :

- Forces non conservatrices : Frottements $\vec{f}$ sur la distance totale $L + x_{\max}$. Travail $W_f = -f(L + x_{\max}) = -\mu mg \cos \alpha (L + x_{\max})$.
- Origines : $h = 0$ au niveau du point de contact initial avec le ressort (bas du plan incliné). $x = 0$ ressort au repos.
- États :
 - Initial (A) : $v_i = 0$, $h_i = L \sin \alpha$, $x_i = 0$. $E_{m,i} = mgL \sin \alpha$.
 - Final (B, compression max) : $v_f = 0$, $h_f = -x_{\max} \sin \alpha$ (le bloc descend encore de $x_{\max} \sin \alpha$ en comprimant le ressort), $x_f = x_{\max}$. $E_{m,f} = -mgx_{\max} \sin \alpha + \frac{1}{2}kx_{\max}^2$.
- Équation : $E_{m,f} - E_{m,i} = W_f$

$$\left(-mgx_{\max} \sin \alpha + \frac{1}{2}kx_{\max}^2\right) - mgL \sin \alpha = -\mu mg \cos \alpha (L + x_{\max})$$
- Résolution : On regroupe les termes en $x_{\max}^2$, $x_{\max}$ et constant.

$$\frac{1}{2}kx_{\max}^2 + mg(\mu \cos \alpha - \sin \alpha)x_{\max} - mgL(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = 0$$

C'est une équation du second degré $ax^2 + bx + c = 0$ avec $a > 0$, $c < 0$ (donc une racine

positive). Numériquement :

$$a = \frac{k}{2} = 250$$

$$b = mg(\mu \cos \alpha - \sin \alpha) = 2,0 \times 9,81 \times (0,15 \times 0,866 - 0,5) \approx 19,62 \times (-0,370) \approx -7,26$$

$$c = -mgL(\sin \alpha - \mu \cos \alpha) = -2,0 \times 9,81 \times 1,50 \times (0,5 - 0,130) \approx -29,43 \times 0,370 \approx -10,89$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \approx 52,7 + 10890 \approx 10943 > 0. \quad x_{\max} = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \approx \frac{7,26 + 104,6}{500} \approx 0,224 \text{ m} = 22,4 \text{ cm}.$$

ATTENTION Erreur fréquente : Altitude du point final sur le ressort


Dans l'exemple ci-dessus, au point final (compression max), le bloc est plus bas que le niveau de contact initial avec le ressort. Son altitude est $h_f = -x_{\max} \sin \alpha$ (négative par rapport à l'origine choisie). Oublier ce terme $-mgx_{\max} \sin \alpha$ dans $E_{m,f}$ est une erreur majeure qui fausse l'équation du second degré. Dessine toujours un schéma avec les altitudes h_i et h_f repérées.

7.6 Complément Probatoire : Lecture de graphes $E_c(t)$, $E_{pp}(t)$, $E_m(t)$

À l'examen, on te donne souvent les courbes temporelles des énergies pour un oscillateur (masse-ressort horizontal ou vertical, pendule). Voici comment les décrypter.

PROPRIÉTÉ Oscillateur non amorti (idéal)

- $E_m(t)$: Constante (ligne horizontale). Preuve visuelle de la conservation.
- $E_c(t)$ et $E_{pp}(t)$ ou $E_{pe}(t)$: Courbes sinusoïdales (ou $\cos^2 / \sin^2$) en opposition de phase. Quand l'une est max, l'autre est min (nulle).
- Période des énergies : $T_E = T_0/2$ (fréquence doublée) car $E_c \propto v^2 \propto \cos^2(\omega t)$.
- Somme instantanée : $E_c(t) + E_p(t) = E_m$ (constant) à tout instant.



Évolution temporelle des énergies pour un oscillateur non amorti ($T_0 = 2$ s). E_c et E_p oscillent à la fréquence $2f_0$; leur somme E_m est constante.

PROPRIÉTÉ Oscillateur amorti (frottements visqueux)

- $E_m(t)$: Décroît exponentiellement (ou linéairement par morceaux si frottements solides constants).
- $E_c(t)$ et $E_p(t)$: Oscillations amorties (enveloppe décroissante).
- La surface entre la courbe $E_m(t)$ et l'axe du temps sur un intervalle Δt représente l'énergie dissipée (travail des frottements).

MÉTHODE Analyse d'un graphe $E(t)$ au Probatoire

1. Identifier E_m : C'est la courbe la plus haute (somme des autres). Vérifier si elle est plate (conservation) ou descend (dissipation).
2. Lire les valeurs extrêmes : $E_{c,\max} = E_m$ (si $E_{p,\min} = 0$). $E_{p,\max} = E_m$ (si $E_{c,\min} = 0$).
3. Calculer $v_{\max}$ ou $x_{\max}$: $v_{\max} = \sqrt{2E_{c,\max}/m}$, $x_{\max} = \sqrt{2E_{p,\max}/k}$.
4. Déterminer la période T_0 : Mesurer la période T_E d'oscillation de E_c (ou E_p) : $T_0 = 2T_E$.
5. Quantifier la dissipation : Si E_m baisse, $\Delta E_m = W_{\text{frott}}$ sur l'intervalle considéré.

7.7 Erreurs classiques aux examens — Check-list finale

Voici les 5 erreurs qui font perdre le plus de points au Probatoire. Relis-les avant chaque entraînement.

ATTENTION Top 5 des pièges à éviter

1. Unités incohérentes : Masse en grammes au lieu de kg ($m = 50 \text{ g} \neq 50 \text{ kg}$), v en km/h au lieu de m/s, k en N/cm au lieu de N/m. Convertis TOUT en SI dès la lecture.
2. Signe du travail : $W = Fd \cos \theta$. Frottement $\Rightarrow \theta = 180^\circ \Rightarrow W < 0$. Oublier le signe moins dans $\Delta E_m = W_f$ conduit à $v^2 < 0$ (impossible) ou des distances négatives.
3. Origine des altitudes changeante : Voir l'encadré Attention page 1. Choisis $h = 0$ une fois pour toutes.
4. Confusion $W(\vec{P})$ et ΔE_{pp} : $W(\vec{P}) = -\Delta E_{pp}$. Si tu utilises le théorème de l'énergie cinétique ($\Delta E_c = \sum W$), tu dois inclure $W(\vec{P})$. Si tu utilises l'énergie mécanique ($\Delta E_m = W_{nc}$), tu n'inclus pas $W(\vec{P})$ car il est déjà « rangé » dans ΔE_{pp} . Ne compte jamais les deux en même temps !
5. Oublier l'énergie potentielle élastique au point final : Dans les problèmes « plan incliné + ressort », à la compression max, le bloc a encore une E_{pp} (souvent négative si $h = 0$ au contact initial) ET une E_{pe} . Les deux doivent apparaître dans $E_{m,f}$.

LESAVAIS-TU ? Le Probatoire C et l'Énergie Mécanique

Au Cameroun, les sujets de Probatoire série C comportent presque systématiquement un exercice complet (3 à 4 points sur 20) sur l'énergie mécanique.

- Thème favori : « Mobile sur plan incliné (avec/sans frottement) $\rightarrow$ compression d'un ressort ». C'est la combinaison type qui teste les deux énergies potentielles et le travail des frottements en une seule question.
- Autre classique : « Lecture de courbes $E(t)$ pour un oscillateur » (souvent 1,5 à 2 points faciles si tu sais lire un graphique).
- Conseil stratégique : Maîtrise parfaitement la Méthode type 3 (couplage plan/ressort). C'est le « grand exercice » qui distingue les notes moyennes des excellentes. Entraîne-toi à poser l'équation du second degré en $x_{\max}$ sans faute de signe.

EXERCICE 6 Entraînement Probatoire — Bille dans un tube courbe

Une bille de masse $m = 10 \text{ g}$ est lâchée sans vitesse au point A ($h_A = 50 \text{ cm}$) dans un tube vertical courbe sans frottement. Au point B ($h_B = 20 \text{ cm}$), la bille entre en contact avec un ressort de raideur $k = 100 \text{ N/m}$ fixé horizontalement. La bille comprime le ressort jusqu'à l'arrêt momentané au point C.

1. En choisissant l'origine des altitudes au niveau de B, exprimer $E_{m,A}$ et $E_{m,C}$.

- En appliquant la conservation de l'énergie mécanique, calculer la compression maximale $x_{\max}$ du ressort.
- Si le tube est rugueux entre A et B (frottement constant $f = 0,02 \text{ N}$) et sans frottement entre B et C, retrouver $x_{\max}$.

CORRIGÉ Exercice : Bille dans un tube courbe

- Origine $h = 0$ au niveau B. $m = 0,010 \text{ kg}$, $g = 9,81 \text{ N/kg}$.
 - A : $v_A = 0$, $h_A = 0,30 \text{ m}$ (au-dessus de B), $x_A = 0$. $E_{m,A} = mgh_A = 0,010 \times 9,81 \times 0,30 = 0,0294 \text{ J}$.
 - C : $v_C = 0$, $h_C = 0$ (même niveau que B, ressort horizontal), $x_C = x_{\max}$. $E_{m,C} = \frac{1}{2} kx_{\max}^2$.
- Sans frottement : $E_{m,A} = E_{m,C} \implies mgh_A = \frac{1}{2} kx_{\max}^2$. $x_{\max} = \sqrt{\frac{2mgh_A}{k}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,0294}{100}} = \sqrt{5,88 \times 10^{-4}} \approx 0,0243 \text{ m} = 2,43 \text{ cm}$.
- Avec frottement A $\rightarrow$ B : Travail du frottement $W_f = -f \cdot AB$. Distance AB inconnue ? Piège ! On ne connaît pas la longueur du tube AB, seulement la dénivelée. Correction : Le travail du frottement dépend du chemin. Si AB n'est pas donné, on ne peut pas calculer W_f numériquement. Hypothèse implicite probable : Le tube est un quart de cercle de rayon $R = h_A - h_B = 0,30 \text{ m}$. Alors $AB = \frac{\pi}{2} R \approx 0,47 \text{ m}$. $W_f = -0,02 \times 0,47 = -0,0094 \text{ J}$. $\Delta E_m = W_f \implies E_{m,C} - E_{m,A} = -0,0094$. $\frac{1}{2} kx_{\max}^2 - 0,0294 = -0,0094 \implies \frac{1}{2} kx_{\max}^2 = 0,0200$. $x_{\max} = \sqrt{\frac{2 \times 0,0200}{100}} = \sqrt{4 \times 10^{-4}} = 0,020 \text{ m} = 2,0 \text{ cm}$. Moralité : Vérifie toujours si la distance de frottement est donnée ou déductible (longueur de piste, rayon de courbure).

7.8 Bilan des compétences validées

À l'issue de cette leçon complète (Sections 1 à 6), tu dois être capable de :

- Savoir** : Définir E_c , E_{pp} , E_{pe} , E_m ; énoncer le principe de conservation de E_m et la relation $\Delta E_m = W_{nc}$.
- Savoir-faire** : Choisir judicieusement l'origine des altitudes ; appliquer la conservation de E_m pour trouver v , h ou x ; calculer le travail des frottements et utiliser $\Delta E_m = W_f$; modéliser un système « plan incliné + ressort » (équation du 2nd degré) ; lire et exploiter des graphes $E(t)$.
- Savoir-être** : Rigueur dans les unités (SI), cohérence des signes, clarté du schéma initial (forces, altitudes, référentiels), analyse dimensionnelle systématique.

Tues maintenant prêt(e) pour les épreuves du Probatoire. Travaille les exercices types, chronomètre-toi, et vise l'excellence ! **Courage pour la suite du programme.**

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

9 LEÇON N05 : ÉNERGIE POTENTIELLE ET ÉNERGIE MÉCANIQUE

9.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration vise à mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon sur l'énergie potentielle et l'énergie mécanique à travers deux situations concrètes ancrées dans le quotidien camerounais. Elle permet de :

- Appliquer le **principe de conservation de l'énergie mécanique** dans un cas idéal (sans frottements) et le **théorème de l'énergie mécanique** dans un cas réel (avec frottements).
- Manipuler les expressions de l'**énergie potentielle de pesanteur**, de l'**énergie cinétique** et du **travail d'une force**.
- Analyser l'influence de la vitesse sur la distance de freinage d'un véhicule et en tirer des conséquences concrètes pour la sécurité routière.
- Développer une argumentation scientifique rigoureuse à destination d'un public non spécialisé (message de sensibilisation).

9.2 Ressources à mobiliser

PROPRIÉTÉ Formules utiles

- **Énergie potentielle de pesanteur** (voisinage de la Terre) : $E_p = mgh$ avec $g = 9,81 \text{ N/kg}$ (ou $9,81 \text{ m/s}^2$).
- **Énergie cinétique** : $E_c = \frac{1}{2}mv^2$.
- **Énergie mécanique** : $E_m = E_c + E_p$.
- **Travail d'une force constante** : $W = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F AB \cos(\vec{F}, \vec{AB})$.
- **Conservation de l'énergie mécanique** (système isolé, forces intérieures conservatrices) : $E_{m,i} = E_{m,f}$.
- **Théorème de l'énergie mécanique** (système non isolé ou forces non conservatrices) : $\Delta E_m = W_{\text{ext, non cons}}$.

ATTENTION Pièges à éviter

- Ne pas confondre la hauteur de chute h (verticale) et la longueur du toboggan L (inclinée) pour le calcul du travail des frottements : $W_f = -F_f \times L$.
- Vérifier l'homogénéité des unités : convertir systématiquement km/h en m/s ($1 \text{ km/h} = \frac{1}{3,6} \text{ m/s}$).
- Le travail d'une force de frottement (ou freinage) est négatif car la force s'oppose au déplacement ($\cos 180^\circ = -1$).
- L'énergie cinétique est proportionnelle au carré de la vitesse : $E_c \propto v^2$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Activité d'intégration : Toboggan (Yaoundé) et Freinage taxi-brousse (N3)

Situation

Première partie : Le toboggan du parc de la Réunification (Yaoundé). Un enfant de masse $m = 30,0 \text{ kg}$ se trouve au point le plus haut d'un toboggan droit, à une hauteur $h = 4,00 \text{ m}$ au-dessus du sol. La longueur du toboggan est $L = 5,00 \text{ m}$. L'enfant se laisse glisser sans élan initial ($v_A = 0$).

1. Cas idéal : On néglige dans un premier temps les frottements entre l'enfant et le toboggan. On modélise l'enfant comme un point matériel et le système « enfant + Terre » comme isolé sur le plan mécanique.
2. Cas réel : On prend en compte les frottements. La force de frottement moyenne exercée par le toboggan sur l'enfant est estimée à $\|\vec{F}_f\| = 40,0 \text{ N}$, orientée opposée au mouvement.

Deuxième partie : Freinage d'un taxi-brousse sur la route nationale N3 (Douala-Yaoundé). Un taxi-brousse de masse $M = 1500 \text{ kg}$ (chargé) roule à la vitesse réglementaire de $v_1 = 72,0 \text{ km/h}$ ($20,0 \text{ m/s}$) sur une portion rectiligne et plane. Le conducteur aperçoit un obstacle et freine brutalement. Le véhicule s'immobilise après avoir parcouru une distance de freinage $d_1 = 50,0 \text{ m}$. On suppose que la force de freinage moyenne $\|\vec{F}_f\|$ est constante pendant le freinage et que la route est horizontale.

Consignes

Première partie : Le toboggan

1. Choix du référentiel et du système. Justifier que le système « enfant + Terre » peut être considéré comme isolé dans le cas idéal.
2. Écrire l'expression de l'énergie mécanique E_m de l'enfant en A (haut) et en B (bas) pour le cas idéal. En déduire la vitesse v_B en bas du toboggan.
3. Pour le cas réel, identifier les forces non conservatrices dont le travail n'est pas nul. Écrire la relation fondamentale $\Delta E_m = W_{\text{ext}}$ (théorème de l'énergie mécanique) entre A et B.

4. Calculer la vitesse v'_B de l'enfant en bas du toboggan avec frottements. Comparer v'_B et v_B et interpréter physiquement la différence.

Deuxième partie : Le taxi-brousse

5. Exprimer l'énergie cinétique initiale $E_{c,i}$ du taxi-brousse. Calculer sa valeur numérique.
6. Appliquer le théorème de l'énergie mécanique au système « taxi-brousse » (forces extérieures : freinage, frottements air/route regroupés en une force de freinage moyenne $\vec{F}_f$) entre le début du freinage (point I) et l'arrêt (point F). En déduire l'expression de la magnitude de la force de freinage moyenne $\|\vec{F}_f\|$ en fonction de M , v_1 et d_1 . Calculer sa valeur.
7. Le conducteur double sa vitesse initiale : $v_2 = 2v_1 = 144 \text{ km/h}$ ($40,0 \text{ m/s}$). En supposant la même force de freinage moyenne $\|\vec{F}_f\|$, déterminer la nouvelle distance de freinage d_2 . Comparer d_2 à d_1 .
8. Message de sensibilisation : Rédiger un court message (5 à 7 lignes) destiné aux conducteurs de taxi-brousse et aux usagers de la route, expliquant physiquement pourquoi « doubler la vitesse quadruple la distance de freinage » et les risques encourus. Utiliser les termes « énergie cinétique », « travail des freins », « distance de freinage ».

SOLUTION

Corrigé détaillé

Première partie : Le toboggan

1. Système et référentiel. On choisit le référentiel terrestre (supposé galiléen à l'échelle de l'expérience). Le système étudié est l'enfant (modèle du point matériel) en interaction avec la Terre. Les forces extérieures sont : le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ (force conservative, dérivée de E_p) et la réaction du toboggan $\vec{R}$ (perpendiculaire au déplacement, travail nul). Dans le cas idéal (sans frottements), il n'y a pas de forces extérieures non conservatrices dont le travail soit non nul $\rightarrow$ le système « enfant + Terre » est mécaniquement isolé. L'énergie mécanique se conserve.

2. Cas idéal : Conservation de E_m . Point A (haut) : $v_A = 0$, $h_A = h = 4,00 \text{ m}$.

$$E_{m,A} = E_{c,A} + E_{p,A} = 0 + mgh$$

Point B (bas) : $h_B = 0$, $v_B = ?$

$$E_{m,B} = E_{c,B} + E_{p,B} = \frac{1}{2}mv_B^2 + 0$$

Conservation : $E_{m,A} = E_{m,B}$

$$mgh = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$$

Calcul numérique : $v_B = \sqrt{2 \times 9,81 \times 4,00} = \sqrt{78,48} \approx 8,86 \text{ m/s}$. Analyse dimensionnelle : $[g] = \text{LT}^{-2}$, $[h] = \text{L} \rightarrow [2gh] = \text{L}^2\text{T}^{-2} \rightarrow [\sqrt{2gh}] = \text{LT}^{-1}$ (vitesse). Correct.

3. Cas réel : Forces non conservatrices. La force de frottement $\vec{F}_f$ (magnitude $F_f = 40,0 \text{ N}$) est une force extérieure non conservative (ou force intérieure dissipative si on élargit le

système au toboggan, mais ici on garde « enfant » comme système, $\vec{F}_f$ est extérieure). Son travail est non nul et négatif. Travail de $\vec{F}_f$ sur la longueur $L = 5,00 \text{ m}$:

$$W_f = \vec{F}_f \cdot \vec{AB} = -F_f L = -40,0 \times 5,00 = -200 \text{ J}$$

Théorème de l'énergie mécanique entre A et B :

$$\Delta E_m = E_{m,B} - E_{m,A} = W_f$$

$$\left(\frac{1}{2} m v_B'^2 \right) - (mgh) = -F_f L$$

4. Calcul de v_B' et comparaison.

$$\frac{1}{2} m v_B'^2 = mgh - F_f L$$

$$v_B'^2 = 2gh - \frac{2F_f L}{m}$$

$$v_B' = \sqrt{2 \times 9,81 \times 4,00 - \frac{2 \times 40,0 \times 5,00}{30,0}}$$

$$v_B' = \sqrt{78,48 - \frac{400}{30,0}} = \sqrt{78,48 - 13,33} = \sqrt{65,15} \approx 8,07 \text{ m/s}$$

Comparaison : $v_B' = 8,07 \text{ m/s} < v_B = 8,86 \text{ m/s}$. Interprétation : Le travail négatif des frottements (-200 J) a prélevé de l'énergie mécanique au système. Cette énergie a été transformée en énergie thermique (échauffement du pantalon et du toboggan) et en énergie sonore (bruit de glissement), conformément au premier principe de la thermodynamique. L'enfant arrive moins vite en bas.

Deuxième partie : Le taxi-brousse

5. Énergie cinétique initiale. Conversion de la vitesse : $v_1 = 72,0 \text{ km/h} = \frac{72,0}{3,6} = 20,0 \text{ m/s}$.

$$E_{c,i} = \frac{1}{2} M v_1^2 = \frac{1}{2} \times 1500 \times (20,0)^2 = 750 \times 400 = 300\,000 \text{ J} = 300 \text{ kJ}$$

6. Force de freinage moyenne. Système : Taxi-brousse (point matériel). Forces extérieures travaillantes : Force de freinage/frottements $\vec{F}_f$ (constante, opposée au mouvement). Poids et réaction normale : travail nul (perpendiculaires au déplacement horizontal). État initial I : $v_i = v_1 = 20,0 \text{ m/s}$, $E_{c,i} = 300 \text{ kJ}$. État final F : $v_f = 0$, $E_{c,f} = 0$. Variation d'énergie mécanique (ici seulement cinétique car pas de variation d'altitude) :

$$\Delta E_m = E_{c,f} - E_{c,i} = -300\,000 \text{ J}$$

Travail de la force de freinage sur la distance $d_1 = 50,0 \text{ m}$:

$$W_f = \vec{F}_f \cdot \vec{d}_1 = -\|\vec{F}_f\| d_1$$

Théorème : $\Delta E_m = W_f$

$$-300\,000 = -\|\vec{F}_f\| \times 50,0$$

$$\|\vec{F}_f\| = \frac{300\,000}{50,0} = 6\,000 \text{ N}$$

7. Distance de freinage à vitesse doublée. Nouvelle vitesse $v_2 = 2v_1 = 40,0 \text{ m/s}$ (144 km/h). Nouvelle énergie cinétique initiale :

$$E'_{c,i} = \frac{1}{2} M v_2^2 = \frac{1}{2} M (2v_1)^2 = 4 \times \frac{1}{2} M v_1^2 = 4 \times 300\,000 = 1\,200\,000 \text{ J} = 1,2 \text{ MJ}$$

La force de freinage maximale (adhérence pneus/route, puissance freins) est supposée inchangée : $\|\vec{F}_f\| = 6\,000 \text{ N}$. Théorème : $\Delta E'_m = W'_f$

$$0 - 1\,200\,000 = -6\,000 \times d_2$$

$$d_2 = \frac{1\,200\,000}{6\,000} = 200 \text{ m}$$

Comparaison : $d_2 = 200 \text{ m} = 4 \times d_1$ ($d_1 = 50 \text{ m}$). Relation générale : $d = \frac{\frac{1}{2} M v^2}{\|\vec{F}_f\|} \propto v^2$. Doubler v quadruple d .

8. Message de sensibilisation routière.

« Attention conducteurs ! Doubler votre vitesse ne double pas le danger, elle le quadruple. Physiquement, l'énergie cinétique de votre taxi-brousse vaut $\frac{1}{2} m v^2$: à 144 km/h, elle est 4 fois plus grande qu'à 72 km/h. Or, pour vous arrêter, les freins doivent fournir un travail égal à cette énergie ($W = F \times d$). Comme la force de freinage maximale F ne change pas, la distance de freinage d devient 4 fois plus longue (200 m au lieu de 50 m). Sur la route, ces 150 m supplémentaires coûtent des vies. Respectez les limites de vitesse : votre énergie cinétique ne pardonne pas l'excès. »

9.3 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points fondamentaux suivants :

- **Conversion d'énergies** : Dans le toboggan idéal, l'énergie potentielle de pesanteur se convertit intégralement en énergie cinétique ($mgh = \frac{1}{2} m v^2$). La masse se simplifie : tous les objets tombent avec la même accélération (équivalence galiléenne).
- **Rôle des forces dissipatives** : Les frottements (toboggan) ou le freinage (taxi-brousse) effectuent un travail négatif ($W < 0$) qui diminue l'énergie mécanique du système : $\Delta E_m = W_{\text{frott}} < 0$. L'énergie mécanique « perdue » se transforme en énergie thermique (chaleur) et sonore, conformément au principe de conservation de l'énergie totale (1er principe de la thermodynamique).
- **Théorème de l'énergie mécanique** : C'est l'outil universel : $\Delta E_m = \sum W_{\text{ext, non cons}}$. Il gère aussi bien la conservation ($W = 0$) que la dissipation ($W < 0$) ou l'apport d'énergie ($W > 0$, ex : moteur).

- **Sécurité routière et physique** : La relation $d \propto v^2$ (démontrée via $E_c = \frac{1}{2}mv^2$ et $W = Fd$) est une loi physique rigoureuse, non une simple statistique. Elle explique pourquoi les excès de vitesse sont la première cause de gravité des accidents sur nos routes (N3, N10, autoroute Yaoundé–Nsimalen). La distance de réaction (non calculée ici, proportionnelle à v) s'ajoute à la distance de freinage, aggravant encore le risque.
- **Méthodologie de résolution** : 1) Définir système/référentiel. 2) Lister les forces et classer leur travail (nul, conservatif, non conservatif). 3) Choisir la relation adaptée (Conservation ou $\Delta E_m = W$). 4) Projeter/Calculer avec unités SI. 5) Interpréter le signe et l'ordre de grandeur.

À RETENIR**À retenir pour le Probatoire**

- Savoir écrire $E_p = mgh$, $E_c = \frac{1}{2}mv^2$, $E_m = E_c + E_p$.
- Savoir énoncer : « Si le système est isolé et les forces intérieures conservatrices, E_m est constante. » (Démonstration exigible : $\Delta E_m = W_{\text{int}} + W_{\text{ext}} = 0$).
- Savoir appliquer $\Delta E_m = W_{\text{frott}}$ ou W_{freinage} .
- Maîtriser la conversion $\text{km/h} \leftrightarrow \text{m/s}$ (diviser/multiplier par 3,6).
- Savoir expliquer le lien $d \propto v^2$ pour le freinage.

10 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10.1 Méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Exprimer l'énergie potentielle de pesanteur

Objectif : Calculer E_p d'un système dans le champ de pesanteur terrestre uniforme.

1. Choisir un référentiel galiléen lié à la Terre (souvent le sol ou le niveau de la mer).
2. Fixer l'origine des altitudes ($z = 0$) : c'est le niveau de référence où $E_p = 0$. Ce choix est arbitraire mais doit rester constant pendant tout le problème.
3. Repérer l'altitude z du centre d'inertie G du solide par rapport à ce niveau de référence ($z > 0$ au-dessus, $z < 0$ en dessous).
4. Appliquer la formule : $E_p = mgz$.
5. Vérifier l'homogénéité : $[E_p] = \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{m} = \text{J}$.

À RETENIR Formule

Pour un solide de masse m au voisinage de la Terre, l'énergie potentielle de pesanteur vaut :

$$E_p = mgz$$

où $g = 9,81 \text{ N/kg}$ (ou $9,81 \text{ m/s}^2$) et z est l'altitude du centre d'inertie par rapport au niveau de référence choisi.

EXERCICE RÉSOLU 10 Chute d'eau au barrage de Nachtigal

Énoncé : Au barrage de Nachtigal, une masse d'eau $m = 2,5 \times 10^5 \text{ kg}$ tombe d'une hauteur de 50,0 m pour actionner les turbines. On choisit le niveau de la turbine comme référence des altitudes ($z = 0$).

1. Quelle est l'énergie potentielle de pesanteur de cette masse d'eau au départ de la chute ?
2. Quelle est sa variation d'énergie potentielle ΔE_p entre le départ et l'arrivée ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Données : $m = 2,5 \times 10^5 \text{ kg}$; $g = 9,81 \text{ N/kg}$; $z_i = 50,0 \text{ m}$ (niveau de la retenue) ; $z_f = 0 \text{ m}$

(niveau turbine, référence).

2. Calcul de $E_{p,i}$:

$$E_{p,i} = mgz_i = (2,5 \times 10^5) \times 9,81 \times 50,0 = 1,22625 \times 10^8 \text{ J}$$

On arrondit à 2 chiffres significatifs (donnée m à 2 chiffres) : $E_{p,i} \approx 1,2 \times 10^8 \text{ J}$.

3. Calcul de ΔE_p :

$$\Delta E_p = E_{p,f} - E_{p,i} = mgz_f - mgz_i = 0 - 1,22625 \times 10^8 = -1,22625 \times 10^8 \text{ J}$$

$$\Delta E_p \approx -1,2 \times 10^8 \text{ J}.$$

4. Interprétation : L'énergie potentielle diminue (signe négatif), elle est convertie en énergie cinétique de l'eau puis en énergie électrique via les alternateurs d'ENEO.

Conclusion : L'eau perd $1,2 \times 10^8 \text{ J}$ d'énergie potentielle de pesanteur lors de sa chute.

MÉTHODE Exprimer l'énergie potentielle élastique

Objectif : Calculer $E_{p,el}$ stockée dans un ressort à réponse linéaire (loi de Hooke).

1. Identifier la raideur k du ressort (en N/m) et sa longueur à vide L_0 .
2. Déterminer la déformation x (allongement ou raccourcissement) par rapport à la position d'équilibre (sans force) : $x = L - L_0$.
3. Vérifier la linéarité : la loi de Hooke $F = kx$ doit être valide (domaine élastique).
4. Appliquer la formule : $E_{p,el} = \frac{1}{2}kx^2$.
5. Noter que $E_{p,el} \geq 0$ toujours (énergie stockée, scalaire positif).

À RETENIR Formule

Pour un ressort de raideur k déformé de x par rapport à sa longueur à vide :

$$E_{p,el} = \frac{1}{2}kx^2$$

Unité : Joule (J). k en N/m, x en m.

EXERCICE RÉSOLU 11 Amortisseur de moto-taxi

Énoncé : L'amortisseur arrière d'un moto-taxi Yamaha DT 125 (très courant à Douala) comporte un ressort de raideur $k = 3,2 \times 10^4 \text{ N/m}$. Au repos, sous la charge du pilote ($m = 80 \text{ kg}$), le ressort se raccourcit de 2,5 cm par rapport à sa longueur à vide. On néglige la masse du ressort.

1. Calculer l'énergie potentielle élastique stockée dans le ressort à l'équilibre statique.
2. Si le moto-taxi franchit un dos-d'âne et que le ressort se comprime de 5,0 cm au total (par rapport à L_0), quelle est l'énergie élastique stockée à cet instant ?

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Données : $k = 3,2 \times 10^4 \text{ N/m}$; $x_1 = 2,5 \text{ cm} = 0,025 \text{ m}$.

$$E_{p,el,1} = \frac{1}{2} k x_1^2 = 0,5 \times 3,2 \times 10^4 \times (0,025)^2$$

$$E_{p,el,1} = 1,6 \times 10^4 \times 6,25 \times 10^{-4} = 10,0 \text{ J}$$

$$E_{p,el,1} = 10,0 \text{ J}.$$

2. Données : $x_2 = 5,0 \text{ cm} = 0,050 \text{ m}$.

$$E_{p,el,2} = \frac{1}{2} k x_2^2 = 0,5 \times 3,2 \times 10^4 \times (0,050)^2$$

$$E_{p,el,2} = 1,6 \times 10^4 \times 25 \times 10^{-4} = 40,0 \text{ J}$$

$$E_{p,el,2} = 40,0 \text{ J}.$$

3. Remarque : L'énergie est proportionnelle au carré de la déformation. Doubler la déformation quadruple l'énergie stockée ($40 = 4 \times 10$).

Conclusion : L'amortisseur stocke 10 J à l'arrêt et 40 J en compression maximale sur le dos-d'âne.

MÉTHODE Exprimer l'énergie mécanique d'un système

Objectif : Calculer $E_m = E_c + E_p$ à un instant donné.

1. Définir le système étudié (ex : {bloc + Terre}, {bloc + ressort}).
2. Identifier les énergies potentielles présentes : pesanteur (mgz), élastique ($\frac{1}{2} kx^2$), ou les deux.
3. Calculer l'énergie cinétique $E_c = \frac{1}{2} mv^2$ (vitesse du centre d'inertie dans le référentiel

galiléen).

4. Faire la somme : $E_m = E_c + \sum E_p$.
5. Soigner les unités : tout en SI (m en kg, v en m/s, z en m, k en N/m, x en m) $\rightarrow E_m$ en Joules.

À RETENIR Définition

L'énergie mécanique d'un système est la somme de son énergie cinétique et de ses énergies potentielles :

$$E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgz + \frac{1}{2}kx^2 + \dots$$

EXERCICE RÉSOLU 12 Lancer de balle au stade Omnisport

Énoncé : Un footballeur lance un ballon de masse $m = 0,43$ kg verticalement vers le haut avec une vitesse initiale $v_0 = 18,0$ m/s. On choisit le niveau du sol comme référence ($z = 0$). Le ballon est lancé depuis $z_0 = 1,80$ m.

1. Calculer l'énergie mécanique $E_{m,0}$ du système {ballon + Terre} au lancement.
2. Déterminer l'altitude maximale $z_{\max}$ atteinte par le ballon (on suppose l'énergie mécanique conservée).
3. Calculer l'énergie mécanique à $z = 10,0$ m.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Au lancement ($t = 0$) : $E_{c,0} = \frac{1}{2}mv_0^2 = 0,5 \times 0,43 \times (18,0)^2 = 0,215 \times 324 = 69,66$ J. $E_{p,0} = mgz_0 = 0,43 \times 9,81 \times 1,80 = 7,59$ J. $E_{m,0} = E_{c,0} + E_{p,0} = 69,66 + 7,59 = 77,25$ J. $E_{m,0} \approx 77,3$ J.
2. Au point haut ($v = 0$) : $E_c = 0$, donc $E_m = E_p = mgz_{\max}$. Conservation : $E_{m,0} = mgz_{\max}$.

$$z_{\max} = \frac{E_{m,0}}{mg} = \frac{77,25}{0,43 \times 9,81} = \frac{77,25}{4,2183} \approx 18,31 \text{ m}$$

$$z_{\max} \approx 18,3 \text{ m}.$$

3. À $z = 10,0$ m : Si conservation, E_m est constante. $E_m(10 \text{ m}) = 77,3$ J. Vérification : $E_p = 0,43 \times 9,81 \times 10 = 42,18$ J. $E_c = 77,25 - 42,18 = 35,07$ J. $v = \sqrt{2E_c/m} \approx 12,8$ m/s. Cohérent.

Conclusion : L'énergie mécanique vaut 77,3 J tout au long de la montée (hypothèse sans frottements).

MÉTHODE Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ($\Delta E_m = 0$)

Objectif : Résoudre un problème où seules des forces conservatrices travaillent (pesant, force élastique).

1. Vérifier les conditions : Le système ne subit que des forces conservatrices (poids, force de rappel du ressort). Aucun frottement, aucun choc inélastique, aucune force extérieure non conservative (moteur, frein, main qui pousse).
2. Choisir deux états : Initial (i) et Final (f) pertinents pour la question.
3. Écrire l'égalité : $E_{m,i} = E_{m,f} \Leftrightarrow E_{c,i} + E_{p,i} = E_{c,f} + E_{p,f}$.
4. Exprimer chaque terme avec les formules ($\frac{1}{2}mv^2$, mgz , $\frac{1}{2}kx^2$).
5. Résoudre l'équation pour l'inconnue (vitesse, hauteur, compression, raideur...).
6. Conclure avec unité et sens physique.

ATTENTION Piège

Ne pas écrire " $E_c = E_p$ " mais " $E_{c,i} + E_{p,i} = E_{c,f} + E_{p,f}$ ". L'énergie mécanique est constante, pas les énergies individuelles.

EXERCICE RÉSOLU 13 Toboggan du parc aquatique de Yaoundé

Énoncé : Un enfant de masse $m = 30 \text{ kg}$ glisse sans frottement sur un toboggan de hauteur $h = 4,50 \text{ m}$. Il part du repos au sommet ($v_A = 0$). On note B l'arrivée au niveau du sol ($z = 0$).

1. En appliquant le principe de conservation de l'énergie mécanique entre A et B, déterminer la vitesse v_B de l'enfant à l'arrivée.
2. L'enfant freine ensuite sur une piste horizontale rugueuse et s'arrête en $d = 6,0 \text{ m}$. Quelle est la force de frottement moyenne $\vec{f}$? (Utiliser le théorème de l'énergie cinétique).

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Conservation entre A (sommet) et B (bas) : Système : {Enfant + Terre}. Forces : Poids (conservative), Réaction du toboggan (perpendiculaire au déplacement $\rightarrow$ travail nul). $\Rightarrow E_m$ conservée. État A : $v_A = 0 \Rightarrow E_{c,A} = 0$; $z_A = h = 4,50 \text{ m} \Rightarrow E_{p,A} = mgh$. État B : $z_B = 0 \Rightarrow E_{p,B} = 0$; $v_B = ? \Rightarrow E_{c,B} = \frac{1}{2}mv_B^2$.

$$E_{m,A} = E_{m,B} \Rightarrow mgh = \frac{1}{2}mv_B^2$$

La masse m se simplifie (galiléen) :

$$v_B = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 4,50} = \sqrt{88,29} \approx 9,40 \text{ m/s}$$

$$v_B \approx 9,40 \text{ m/s} \text{ (soit } \approx 33,8 \text{ km/h).}$$

2. Freinage sur partie horizontale (B → C) : Système : {Enfant}. Forces : Poids + Normale (travail nul) + Frottement $\vec{f}$ (non conservative). Théorème de l'énergie cinétique : $W_f = \Delta E_c = E_{c,C} - E_{c,B}$. $E_{c,C} = 0$ (arrêt). $E_{c,B} = \frac{1}{2}mv_B^2 = mgh$ (d'après question 1). Travail du frottement (force constante opposée au déplacement) : $W_f = -\vec{f} \times d$.

$$-\vec{f}d = -mgh \Rightarrow \vec{f} = \frac{mgh}{d} = \frac{30 \times 9,81 \times 4,50}{6,0}$$

$$\vec{f} = \frac{1324,35}{6,0} = 220,725 \text{ N}$$

$$\vec{f} \approx 221 \text{ N}.$$

Conclusion : La vitesse au bas du toboggan ne dépend pas de la masse ni de la forme de la piste (si pas de frottement), seulement de la hauteur. Le freinage mobilise une force moyenne de 221 N.

MÉTHODE Identifier conservation / non-conservation de E_m

Objectif : Décider si E_m est constante ou non dans une situation donnée.

1. Lister toutes les forces extérieures agissant sur le système (poids, frottements, réactions de contact, forces de liaison, forces motrices, forces électriques/magnétiques...).
2. Classer chaque force :
 - Conservative : Poids (champ de pesanteur uniforme), Force de rappel d'un ressort parfait, Force électrostatique, Force magnétique (Lorentz, ne travaille pas).
 - Non conservative (dissipative ou motrice) : Frottements solides/fluides (travail négatif), Force de freinage, Force motrice (moteur, main qui pousse), Force de tension d'un fil non élastique (si elle modifie E_m), Choc inélastique (perte d'énergie interne).
3. Regarder les travaux : Si la somme des travaux des forces non conservatrices est nulle ($W_{nc} = 0$), alors $\Delta E_m = 0$ (conservation). Sinon $\Delta E_m = W_{nc} \neq 0$.
4. Attention aux forces de liaison : Une réaction de contact idéale (sans frottement) est perpendiculaire à la vitesse → travail nul → ne change pas E_m . Mais si le point d'application se déplace (ex : piston mobile), elle peut travailler.

À RETENIR Critère

Conservation de $E_m \Leftrightarrow$ Somme des travaux des forces non conservatrices nulle ($W_{nc} = 0$). Non conservation $\Leftrightarrow W_{nc} \neq 0 \Rightarrow \Delta E_m = W_{nc}$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Freinage d'urgence sur la route Yaoundé–Douala

Énoncé : Un camion de masse $M = 12 \text{ t} = 12\,000 \text{ kg}$ roule à $v_0 = 90 \text{ km/h} = 25,0 \text{ m/s}$ sur une portion plane. Le conducteur freine brutalement. Les forces de frottement (freins + air + route) effectuent un travail total $W_{\text{frot}} = -3,75 \times 10^6 \text{ J}$ jusqu'à l'arrêt complet.

1. L'énergie mécanique du système {Camion + Terre} est-elle conservée pendant le freinage ? Justifier.
2. Vérifier que le travail des frottements est bien égal à la variation d'énergie mécanique.
3. Calculer la distance de freinage d si la force de frottement moyenne est constante et vaut $F = 150 \text{ kN}$.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Analyse des forces : Poids $\vec{P}$ et Normale $\vec{N}$ (travail nul car $\perp$ au déplacement). Forces de frottement $\vec{f}$ (parallèles au déplacement, sens opposé). Les frottements sont des forces non conservatrices (dissipatives). Conclusion : $W_{nc} = W_{\text{frot}} \neq 0 \Rightarrow \Delta E_m \neq 0$. L'énergie mécanique n'est PAS conservée. Elle diminue.
2. Bilan énergétique : État initial : $E_{c,i} = \frac{1}{2} M v_0^2 = 0,5 \times 12\,000 \times (25,0)^2 = 6\,000 \times 625 = 3,75 \times 10^6 \text{ J}$. $E_{p,i} = \text{cste}$ (route plane). État final : $v_f = 0 \Rightarrow E_{c,f} = 0$. $E_{p,f} = E_{p,i}$. $\Delta E_m = \Delta E_c = 0 - 3,75 \times 10^6 = -3,75 \times 10^6 \text{ J}$. Travail des forces non conservatrices : $W_{nc} = W_{\text{frot}} = -3,75 \times 10^6 \text{ J}$. Vérification : $\Delta E_m = W_{nc} = -3,75 \times 10^6 \text{ J}$. Relation vérifiée.
3. Distance de freinage : $W_{\text{frot}} = -F \times d$ (force constante, angle π).

$$-3,75 \times 10^6 = -(150 \times 10^3) \times d$$

$$d = \frac{3,75 \times 10^6}{1,5 \times 10^5} = 25,0 \text{ m}$$

$$d = 25,0 \text{ m}.$$

Conclusion : L'énergie mécanique perdue (3,75 MJ) est transformée en énergie thermique (échauffement des freins, turbulence d'air) par le travail des forces de frottement.

MÉTHODE Exprimer ΔE_m par le travail des forces non conservatrices

Objectif : Appliquer la relation fondamentale $\Delta E_m = W_{nc}$ (Théorème de l'énergie mécanique).

1. Définir le système matériels (ex : {Bloc}, {Bloc + Terre + Ressort}).
2. Lister les forces extérieures et identifier celles qui sont non conservatrices (frottements $\vec{f}$, force motrice $\vec{F}$, force de freinage, tension d'un câble tracteur...). Ne pas oublier : le poids et la force de ressort sont conservatives (leur travail est déjà dans ΔE_p).
3. Calculer le travail W_k de chaque force non conservative k entre l'état initial (i) et final (f) : $W_k = \int \vec{F}_k \cdot d\vec{l}$. Si force constante : $W = F \Delta l \cos \theta$.
4. Sommer : $W_{nc} = \sum W_k$.
5. Écrire le bilan : $E_{m,f} - E_{m,i} = W_{nc}$.
6. Dédire l'inconnue (vitesse finale, hauteur max, compression ressort, coefficient de frottement...).

À RETENIR Théorème de l'énergie mécanique (Formule générale)

$$\Delta E_m = E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\text{ext, nc}} = \sum_{\text{forces non cons.}} W_k$$

Cas particulier : Si $W_{nc} = 0 \Rightarrow \Delta E_m = 0$ (Conservation).

EXERCICE RÉSOLU 15 Remontée mécanique à la station de ski de Ngaoundéré (projet)

Énoncé : Un télésiège tracte une benne (masse $m = 300$ kg, 4 personnes) sur une pente inclinée à $\alpha = 30^\circ$. Le câble exerce une force de traction $\vec{T}$ parallèle à la pente, de norme constante $T = 2,5$ kN. Le frottement sur le câble porteur est modélisé par une force constante $f = 800$ N opposée au mouvement. La benne part du repos ($v_i = 0$) et parcourt une distance $L = 500$ m le long du câble.

1. Faire le bilan des forces non conservatrices et calculer leur travail total W_{nc} .
2. En déduire la vitesse v_f de la benne à l'arrivée.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Système : {Benne + Terre}. Référentiel : sol (galiléen). Forces extérieures : Poids $\vec{P}$ (conservative, $\Delta E_p = mg\Delta z$), Normale $\vec{N}$ (travail nul), Traction $\vec{T}$ (non conservative, mo-

teur), Frottement $\vec{f}$ (non conservative). Travaux des forces non conservatrices :

- Traction $\vec{T}$: même sens que déplacement. $W_T = +T \times L = 2500 \times 500 = 1,25 \times 10^6 \text{ J}$.
- Frottement $\vec{f}$: sens opposé. $W_f = -f \times L = -800 \times 500 = -4,00 \times 10^5 \text{ J}$.

$$W_{nc} = W_T + W_f = 1,25 \times 10^6 - 0,40 \times 10^6 = 8,50 \times 10^5 \text{ J}. \quad \boxed{W_{nc} = 850 \text{ kJ}}.$$

2. Application du théorème : $\Delta E_m = W_{nc}$. $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p$. $\Delta E_c = \frac{1}{2}mv_f^2 - 0 = 150v_f^2$. $\Delta E_p = mg\Delta z$. $\Delta z = L \sin \alpha = 500 \times \sin 30^\circ = 500 \times 0,5 = 250 \text{ m}$. $\Delta E_p = 300 \times 9,81 \times 250 = 735\,750 \text{ J} \approx 7,36 \times 10^5 \text{ J}$. Équation :

$$150v_f^2 + 7,3575 \times 10^5 = 8,50 \times 10^5$$

$$150v_f^2 = 1,1425 \times 10^5$$

$$v_f^2 = \frac{114250}{150} \approx 761,67$$

$$v_f = \sqrt{761,67} \approx 27,6 \text{ m/s}$$

$$\boxed{v_f \approx 27,6 \text{ m/s} (\approx 99 \text{ km/h})}.$$

3. Vérification ordre de grandeur : Vitesse élevée pour un télésiège (réel $\approx 5 - 6 \text{ m/s}$), mais les chiffres de l'exercice (force traction très forte, frottement faible) mènent à ce résultat. L'important est la méthode.

Conclusion : Le travail net des forces non conservatrices (moteur - frottements) a permis d'augmenter l'énergie cinétique ET l'énergie potentielle de la benne.

MÉTHODE Résolution complète : Système avec ressort, pesanteur et frottements

Objectif : Traiter un problème complet mélangeant $E_{p,pes}$, $E_{p,el}$, E_c et frottements.

1. Schéma : Représenter le système, les forces, le repère (x ou z), l'origine des énergies potentielles ($z = 0$, $x = 0$).
2. Choisir les états : Initial (i) et Final (f) (souvent : départ / arrivée / point haut / compression max).
3. Écrire $E_{m,i}$ et $E_{m,f}$ explicitement : $\frac{1}{2}mv_i^2 + mgz_i + \frac{1}{2}kx_i^2$ et idem pour f .
4. Calculer W_{nc} (seulement frottements solides/fluides, forces motrices/freinantes extérieures). Ne pas inclure le travail du poids ni du ressort.
5. Appliquer : $E_{m,f} - E_{m,i} = W_{nc}$.
6. Résoudre l'équation (souvent du second degré en v ou x). Garder la solution physiquement acceptable ($v^2 \geq 0$, x dans le bon sens).
7. Phrase de conclusion avec unité.

À RETENIR Check-list Probatoire

- Système défini ? Repère choisi ? Origine E_p fixée ?
- Forces non conservatrices identifiées ? Travaux calculés (signe!) ?
- Équation $\Delta E_m = W_{nc}$ écrite ?
- Calculs numériques avec unités SI ?
- Réponse encadrée, unitée, commentée ?

EXERCICE RÉSOLU 16 Bloc sur plan incliné rugueux avec butée à ressort

Énoncé : Un bloc de masse $m = 2,0 \text{ kg}$ est lâché sans vitesse initiale ($v_A = 0$) au point A d'un plan incliné à $\alpha = 30^\circ$. Il glisse sur une distance $L = 1,00 \text{ m}$ jusqu'au point B où il rencontre un ressort de raideur $k = 500 \text{ N/m}$ (longueur à vide L_0). Le coefficient de frottement solide est $\mu = 0,20$. Le bloc comprime le ressort jusqu'à l'arrêt momentané en C. On prend $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Choisir l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur et écrire $E_{m,A}$.
2. Exprimer le travail des frottements W_{frot} entre A et C (compression max x_{max} inconnue).
3. Écrire l'équation $\Delta E_m = W_{nc}$ entre A et C et déterminer x_{max} .

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Choix : Niveau de référence $z = 0$ au niveau de B (contact initial ressort). État A : $v_A = 0 \Rightarrow E_{c,A} = 0$. $z_A = L \sin \alpha = 1,00 \times 0,5 = 0,50 \text{ m}$. $E_{p,A} = mgz_A = 2,0 \times 9,81 \times 0,50 = 9,81 \text{ J}$. Ressort non déformé $\Rightarrow E_{p,el,A} = 0$. $E_{m,A} = 9,81 \text{ J}$.
2. Travail des frottements (force non conservative) : Force de frottement $f = \mu N = \mu mg \cos \alpha$. $f = 0,20 \times 2,0 \times 9,81 \times \cos 30^\circ = 0,20 \times 19,62 \times 0,866 \approx 3,40 \text{ N}$. Distance parcourue de A à C : $L + x_{\text{max}}$. Travail (force opposée au déplacement) : $W_{\text{frot}} = -f(L + x_{\text{max}}) = -3,40(1,00 + x_{\text{max}})$.
3. État C (compression max) : $v_C = 0 \Rightarrow E_{c,C} = 0$. $z_C = -x_{\text{max}} \sin \alpha = -0,50x_{\text{max}}$ (sous le niveau B). $E_{p,C} = mgz_C = 2,0 \times 9,81 \times (-0,50x_{\text{max}}) = -9,81x_{\text{max}}$. $E_{p,el,C} = \frac{1}{2}kx_{\text{max}}^2 = 250x_{\text{max}}^2$. $E_{m,C} = 250x_{\text{max}}^2 - 9,81x_{\text{max}}$. Théorème : $E_{m,C} - E_{m,A} = W_{\text{frot}}$.

$$(250x_{\text{max}}^2 - 9,81x_{\text{max}}) - 9,81 = -3,40(1,00 + x_{\text{max}})$$

$$250x_{\text{max}}^2 - 9,81x_{\text{max}} - 9,81 = -3,40 - 3,40x_{\text{max}}$$

$$250x_{\max}^2 - 6,41x_{\max} - 6,41 = 0$$

Résolution : $\Delta = (-6,41)^2 - 4 \times 250 \times (-6,41) = 41,09 + 6410 = 6451,09$. $\sqrt{\Delta} \approx 80,32$.
 $x_{\max} = \frac{6,41+80,32}{2 \times 250} = \frac{86,73}{500} = 0,1735 \text{ m (racine positive)}$. $x_{\max} \approx 0,174 \text{ m (17,4 cm)}$.

4. Vérification énergétique : Énergie initiale $E_{m,A} = 9,81 \text{ J}$. Énergie finale stockée dans le ressort $E_{p,el,C} \approx 250 \times (0,174)^2 \approx 7,57 \text{ J}$. Travail des frottements $|W_{\text{frot}}| \approx 3,40 \times 1,174 \approx 3,99 \text{ J}$. Variation énergie potentielle pesanteur $\Delta E_p = E_{p,C} - E_{p,A} = -9,81 \times 0,174 - 9,81 \approx -1,71 - 9,81 = -11,52 \text{ J}$. Bilan : Perte E_p (11,52 J) = Gain $E_{p,el}$ (7,57 J) + Énergie dissipée (3,99 J). $11,56 \approx 11,52$. OK.

Conclusion : Le ressort se comprime de 17,4 cm. L'énergie initiale de pesanteur a été dissipée par les frottements et stockée dans le ressort (une partie ayant aussi servi à abaisser le centre de gravité sous le niveau B).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

- Oublier de définir l'origine de l'énergie potentielle de pesanteur ($z = 0$). Sans cela, $E_p = mgz$ n'a pas de sens. Écrire explicitement : "Je choisis $z = 0$ au niveau du sol / au point B / au niveau de la mer".
- Confondre "Énergie mécanique conservée" et "Énergie cinétique conservée". Dire "Comme il n'y a pas de frottement, E_c est constante" est FAUX (elle s'échange avec E_p). Dire " E_m est constante" est VRAI. Toujours écrire $E_{m,i} = E_{m,f}$.
- Inclure le travail du poids ou du ressort dans W_{nc} . Le théorème $\Delta E_m = W_{nc}$ ne concerne que les forces non conservatrices (frottements, moteurs, freins, chocs). Le travail du poids est déjà compté dans $\Delta E_p = -W_{\text{poids}}$. Double comptage = 0 point.
- Erreur de signe sur le travail des frottements. Frottement $\vec{f}$ toujours opposé au déplacement $d\vec{l} \Rightarrow W_f = -\vec{f} \times d$ (négatif). Oublier le moins fait gagner de l'énergie au système au lieu d'en perdre $\rightarrow$ résultat absurde ($v^2 < 0$).
- Négliger l'énergie potentielle élastique dans le bilan final. Si un ressort est comprimé à l'état final, $E_{p,el,f} = \frac{1}{2}kx^2 \neq 0$. L'oublier fausse tout le calcul de v_f ou $x_{\max}$. Vérifier systématiquement : "Y a-t-il un ressort déformé à l'état final?"

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : Énergies potentielles et forces conservatrices

Parmi les affirmations suivantes, une seule est correcte. Laquelle ? Justifiez brièvement votre choix.

1. L'énergie potentielle de pesanteur d'un système est toujours positive.
2. L'énergie potentielle élastique d'un ressort est nulle lorsque le ressort est à sa longueur naturelle.
3. Une force de frottement sec est une force conservative.
4. L'énergie mécanique d'un système est conservée en présence de forces de frottement fluides.

EXERCICE 8 Vrai ou Faux : Conservation de l'énergie mécanique

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifiez chaque réponse par une phrase ou une formule.

1. Un mobile soumis uniquement à son poids et à la réaction normale d'un plan incliné parfait conserve son énergie mécanique.
2. L'énergie potentielle de pesanteur $E_p = mgh$ ne dépend que de la masse m et de l'altitude h , pas du chemin parcouru.
3. Si l'énergie mécanique d'un système diminue, c'est nécessairement que l'énergie cinétique a diminué.
4. Le travail d'une force conservative dépend uniquement des positions initiale et finale, pas de la trajectoire.

EXERCICE 9 Calculs directs : Expressions des énergies potentielles

1. Un bloc de masse $m = 2,5 \text{ kg}$ est hissé à une hauteur $h = 12 \text{ m}$ au-dessus du sol (référence $h = 0$). Calculer son énergie potentielle de pesanteur E_p . Prendre $g = 9,81 \text{ N/kg}$.
2. Un ressort de raideur $k = 250 \text{ N/m}$ est comprimé de $x = 8,0 \text{ cm}$ par rapport à sa position d'équilibre. Calculer l'énergie potentielle élastique $E_{p,el}$ stockée dans le ressort.
3. Une bille de $m = 50 \text{ g}$ se déplace à la vitesse $v = 4,0 \text{ m/s}$ au sommet d'une bosse de

hauteur $h = 1,5 \text{ m}$ (référence au sol). Calculer son énergie mécanique E_m à cet instant.

EXERCICE 10 Définitions et relations fondamentales

1. Donnez la définition de l'énergie mécanique E_m d'un système. Précisez les grandeurs qui la composent.
2. Énoncez la relation liant la variation d'énergie cinétique ΔE_c et la variation d'énergie potentielle ΔE_p pour un système soumis uniquement à des forces conservatrices.
3. Quelle est la condition nécessaire et suffisante pour que l'énergie mécanique d'un système soit conservée au cours de son évolution?
4. Exprimez le travail W_{nc} des forces non conservatrices en fonction de la variation de l'énergie mécanique ΔE_m .

11.2 Je m'entraîne**EXERCICE 11 Descente sur plan incliné : la côte de Buea**

Un camion de masse $m = 8,0 \text{ t}$ (8000 kg) stationne au sommet d'une portion rectiligne de la côte de Buea, d'altitude $h_A = 120 \text{ m}$ par rapport au bas de la pente (point B, référence $h = 0$). Le camion est lâché sans vitesse initiale ($v_A = 0$). La longueur de la pente est $L = 800 \text{ m}$. On prend $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Sans frottements : En supposant la route parfaitement lisse, calculez la vitesse v_B du camion au point B.
2. Avec frottements : En réalité, une force de frottement totale (frottements internes + résistance de l'air) de norme constante $f = 10 \text{ kN}$ s'oppose au mouvement. Calculez la vitesse réelle v'_B au point B.
3. Quelle quantité d'énergie (en MJ) a été dissipée par les frottements pendant la descente?

EXERCICE 12 Lanceur à ressort : propulsion d'une bille

Un ressort horizontal de raideur $k = 150 \text{ N/m}$, fixé à un mur, est comprimé de $x_0 = 20 \text{ cm}$. Une bille de masse $m = 40 \text{ g}$ est placée contre le ressort. L'ensemble est sur un plan horizontal parfaitement lisse. Le ressort est relâché.

1. Calculez l'énergie potentielle élastique initiale stockée dans le ressort.

2. En négligeant les frottements, déterminez la vitesse $v_{\max}$ de la bille au moment où elle quitte le ressort (position détendue).
3. La bille rencontre ensuite une zone rugueuse de longueur $d = 50$ cm où le coefficient de frottement dynamique vaut $\mu = 0,15$. Calculez sa vitesse v_{sortie} en sortie de cette zone.
4. La bille gravit ensuite une pente lisse inclinée à $\alpha = 30^\circ$. Quelle hauteur maximale $h_{\max}$ atteint-elle par rapport au plan horizontal? Quelle distance D parcourt-elle sur la pente?


EXERCICE 13 Pendule simple : étude énergétique

Un pendule simple est constitué d'une masse $m = 200$ g attachée à un fil inextensible de longueur $L = 1,20$ m, sans masse. On écarte la masse de la verticale d'un angle $\theta_0 = 30^\circ$ et on la lâche sans vitesse initiale ($v_0 = 0$). Le point le plus bas de la trajectoire (point B) est choisi comme référence d'altitude ($h = 0$). On prend $g = 9,81$ N/kg.

1. Calculez la hauteur h_A du point de lâcher A par rapport au point B.
2. Calculez l'énergie mécanique E_m du système en A. Est-elle conservée au cours du mouvement? Justifiez.
3. Déterminez la vitesse v_B de la masse au passage au point le plus bas B.
4. Calculez la vitesse v_C de la masse lorsqu'elle passe par un point C tel que le fil forme un angle $\theta = 15^\circ$ avec la verticale.
5. Tracez schématiquement l'allure des courbes $E_c(\theta)$, $E_p(\theta)$ et $E_m(\theta)$ pour un demi-période (de θ_0 à $-\theta_0$).

EXERCICE 14 Exploitation graphique : Énergies en fonction de l'abscisse

On étudie le mouvement d'un mobile de masse $m = 0,50$ kg sur un axe horizontal Ox . Les courbes ci-dessous représentent l'évolution de l'énergie cinétique $E_c(x)$ et de l'énergie potentielle $E_p(x)$ (en joules) en fonction de l'abscisse x (en mètres). L'énergie potentielle est de type élastique : $E_p(x) = \frac{1}{2}k(x - x_{\text{eq}})^2$.



Énergies cinétique, potentielle (élastique) et mécanique en fonction de l'abscisse.

1. Quelle est la valeur de l'énergie mécanique E_m du mobile ? Est-elle conservée ? Justifiez en vous basant sur le graphique.
2. Quelle est la vitesse maximale $v_{\max}$ atteinte par le mobile ? À quelle(s) position(s) x est-elle atteinte ?
3. Déterminez les positions x où la vitesse du mobile est nulle (points de retour).
4. Quelle est la nature des forces agissant sur le mobile ? (Conservatrices / Non conservatrices). Justifiez.
5. Déduisez la raideur k du ressort et la position d'équilibre x_{eq} .

11.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 15 Freinage d'un poids lourd : la descente de la côte de Buea

Un camion-citerne de masse totale $M = 12 \text{ t}$ (12 000 kg) descend une portion rectiligne de la côte de Buea, inclinée d'un angle $\alpha = 12^\circ$ par rapport à l'horizontale. Le conducteur souhaite maintenir une vitesse constante $v = 60 \text{ km/h}$ (16,7 m/s) sur une longueur $L = 2,5 \text{ km}$. Les forces de frottement de roulement et de l'air (forces non conservatrices hors freinage) sont modélisées par une force constante de norme $f_{\text{ext}} = 8,0 \text{ kN}$, dirigée vers le haut de la pente. On prend $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Faites le bilan des forces agissant sur le camion (poids, normale, frottements externes, force de freinage F_{fr} exercée par les freins sur les roues). Projetez les forces sur l'axe de la pente (orienté vers le bas).
2. Calculez la composante du poids suivant la pente.

3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique (ou le principe de la variation de l'énergie mécanique), déterminez la norme de la force de freinage F_{fr} que le conducteur doit appliquer pour maintenir la vitesse constante.
4. Calculez le travail W_{fr} de la force de freinage sur la distance L . Quelle est l'énergie dissipée (échauffement des freins) en MJ ?
5. Si le système de freinage a une masse totale $m_{\text{fr}} = 80 \text{ kg}$ (disques + étriers) et une capacité thermique massique $c = 460 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ (acier), et si 80% de l'énergie dissipée chauffe les freins, estimez l'élévation de température ΔT des freins sur cette portion. Commenter le risque de fading (perte d'efficacité par surchauffe).

EXERCICE 16 Saut à la perche : conversion d'énergie et record

Un perchiste camerounais de masse $m = 75 \text{ kg}$ court sur la piste d'élan avec une vitesse $v_0 = 9,5 \text{ m/s}$. Il plante la perche dans la boîte et réalise un saut. On modélise le sauteur comme un point matériel. On néglige dans un premier temps les pertes d'énergie (frottements air, déformation perche, travail musculaire pendant l'envol). On prend $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. En supposant une conversion intégrale de l'énergie cinétique de translation en énergie potentielle de pesanteur au point le plus haut, calculez la hauteur théorique maximale H_{th} que le centre de gravité (CDG) du sauteur peut atteindre par rapport à sa position au sol (référence $h = 0$ au niveau du sol).
2. En réalité, le CDG du sauteur est à $h_{\text{CDG},0} = 1,00 \text{ m}$ du sol en position de course. Quelle est la hauteur théorique maximale $h_{\text{max,th}}$ de la barre qu'il peut franchir (hauteur du CDG au sommet) ?
3. Le record du monde masculin (Armand Duplantis, 2024) est de $6,24 \text{ m}$. Le record du Cameroun est d'environ $5,00 \text{ m}$. En supposant une vitesse d'élan identique ($9,5 \text{ m/s}$), calculez le "déficit" de hauteur $\Delta h = h_{\text{max,th}} - h_{\text{record}}$ pour le record du monde. Ce déficit est-il positif ? Interprétez physiquement ce résultat (apport énergétique du sauteur sur la perche, effet de la perche, travail musculaire).
4. La perche agit comme un ressort. Si l'on modélise la perche par un ressort de raideur $k = 2\,500 \text{ N/m}$ comprimé au maximum de $x_{\text{max}} = 1,80 \text{ m}$ lors de l'envol, calculez l'énergie potentielle élastique stockée $E_{\text{p,el}}$. Comparez cette énergie à l'énergie cinétique initiale $E_{\text{c},0}$. Que représente la différence ?
5. En tenant compte du travail musculaire W_{mus} fourni par le sauteur pendant la phase de relevé (poussée sur la perche), écrire le bilan énergétique complet entre l'instant de la prise d'appel (vitesse v_0 , CDG à 1 m) et l'instant du franchissement de la barre (vitesse quasi nulle, CDG à h_{barre}). Exprimez W_{mus} en fonction des grandeurs connues. Estimez W_{mus} pour franchir $6,00 \text{ m}$.

EXERCICE 17 Centrale hydroélectrique de Nachtigal : de l'énergie potentielle à l'électricité

La centrale hydroélectrique de Nachtigal (sur la Sanaga) utilise une chute d'eau brute de hauteur $H = 35,5$ m. Le débit turbiné maximal est $Q = 350 \text{ m}^3/\text{s}$. La masse volumique de l'eau est $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$. On prend $g = 9,81 \text{ N/kg}$.

1. Calculez la masse d'eau m qui traverse les turbines en une seconde (débit massique $\dot{m}$).
2. Calculez la puissance hydraulique brute P_{hyd} disponible (puissance de l'énergie potentielle de pesanteur convertie par seconde).
3. Le rendement global de la chaîne de conversion (turbine + alternateur + transformateur) est $\eta = 0,92$. Calculez la puissance électrique P_{el} injectée sur le réseau SONATREL/ENEO.
4. L'énergie électrique produite en une journée de fonctionnement à pleine charge est vendue au tarif moyen de 50 FCFA/kWh. Calculez le chiffre d'affaires journalier (en FCFA et en millions de FCFA).
5. Analyse énergétique détaillée : L'eau arrive en amont avec une vitesse $v_{\text{amont}} = 2,0 \text{ m/s}$ dans le canal d'amenée. En aval de la turbine, l'eau est rejetée dans le canal de fuite avec une vitesse $v_{\text{aval}} = 3,5 \text{ m/s}$ à la pression atmosphérique. En appliquant le théorème de Bernoulli (ou bilan d'énergie mécanique sur un fluide) entre l'amont et l'aval de la turbine, exprimez le travail spécifique w_t (en J/kg) extrait par la turbine sur l'eau. Vérifiez que la puissance mécanique turbine $P_{\text{meca}} = \dot{m}w_t$ est cohérente avec P_{hyd} (en négligeant les pertes de charge dans les canaux).
6. Si la centrale fonctionne 8 000 h/an, quelle est l'énergie annuelle produite en GWh ? Combien de foyers camerounais (consommation moyenne 150 kWh/mois) peut-elle alimenter ?

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Énergies potentielles et forces conservatrices

Analyse des propositions :

1. Fausse. L'énergie potentielle de pesanteur $E_p = mgh$ dépend du choix de l'origine des altitudes ($h = 0$). Elle est positive si le système est au-dessus de la référence, négative en dessous. **Énergie potentielle de pesanteur** n'est pas une valeur absolue.
2. Vraie. Par définition, $E_{p,el} = \frac{1}{2}kx^2$ où x est l'allongement (ou compression) par rapport à la longueur naturelle. Pour $x = 0$, $E_{p,el} = 0$. C'est le minimum de l'énergie potentielle élastique. **Énergie potentielle élastique**
3. Fausse. Les forces de frottement (sec ou fluide) sont des forces non conservatrices (ou dissipatives) : leur travail dépend du chemin parcouru et est toujours négatif (ou nul), il ne peut pas être récupéré sous forme d'énergie mécanique. **Force non conservative**
4. Fausse. Les forces de frottement fluides sont non conservatrices ; leur travail diminue l'énergie mécanique du système ($\Delta E_m = W_{nc} < 0$).

La bonne réponse est la proposition 2.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Conservation de l'énergie mécanique

1. Vrai. Le poids est une force **conservative**. La réaction normale est perpendiculaire à la vitesse (donc au déplacement élémentaire), son travail est nul. Le travail des forces non conservatrices est nul $\Rightarrow \Delta E_m = 0$.
2. Vrai. L'énergie potentielle de pesanteur est une fonction d'état : elle ne dépend que de la position finale (altitude h) par rapport à la référence, non de l'historique du mouvement.
3. Faux. $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p$. Si E_m diminue ($\Delta E_m < 0$), on peut avoir $\Delta E_c > 0$ (augmentation de E_c) si ΔE_p est négative et plus grande en valeur absolue (ex : chute avec frottements : E_p baisse vite, E_c augmente mais moins vite, E_m baisse).
4. Vrai. C'est la définition même d'une force conservative : $W_{A \rightarrow B} = -\Delta E_p = E_{p,A} - E_{p,B}$, indépendant du chemin. **Travail d'une force conservative**

CORRIGÉ Exercice 3 — Calculs directs : Expressions des énergies potentielles

- $E_p = mgh = 2,5 \times 9,81 \times 12 = 294,3 \text{ J}$.
- $x = 8,0 \text{ cm} = 0,080 \text{ m}$. $E_{p,el} = \frac{1}{2}kx^2 = 0,5 \times 250 \times (0,080)^2 = 0,80 \text{ J}$.
- $m = 0,050 \text{ kg}$. $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = 0,5 \times 0,050 \times 4,0^2 = 0,40 \text{ J}$. $E_p = mgh = 0,050 \times 9,81 \times 1,5 = 0,736 \text{ J}$. $E_m = E_c + E_p = 0,40 + 0,736 = 1,14 \text{ J}$ (arrondi à 10^{-2} près).

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et relations fondamentales

- L'énergie mécanique E_m d'un système est la somme de son énergie cinétique E_c et de son énergie potentielle E_p : $E_m = E_c + E_p$. E_p regroupe l'énergie potentielle de pesanteur $E_{p,p}$ et l'énergie potentielle élastique $E_{p,el}$ (et toute autre énergie potentielle associée à une force conservative). **Énergie mécanique**
- Pour un système soumis uniquement à des forces conservatrices, le travail des forces non conservatrices est nul. D'après le théorème de l'énergie cinétique $\Delta E_c = W_{\text{cons}} + W_{\text{nc}}$ et $W_{\text{cons}} = -\Delta E_p$, on obtient : $\Delta E_c + \Delta E_p = 0$, soit $\Delta E_c = -\Delta E_p$. **Relation $\Delta E_c = -\Delta E_p$** (exigible au Probatoire).
- L'énergie mécanique est conservée ($\Delta E_m = 0$) si et seulement si le travail des forces non conservatrices extérieures (et intérieures non conservatrices) est nul : $W_{\text{nc}} = 0$. **Principe de conservation de l'énergie mécanique**
- Le théorème de la variation de l'énergie mécanique s'écrit : $\Delta E_m = W_{\text{nc}}$. Le travail des forces non conservatrices est égal à la variation de l'énergie mécanique. **Théorème de la variation de l'énergie mécanique**

CORRIGÉ Exercice 5 — Descente sur plan incliné : la côte de Buea

- Sans frottements : $W_{\text{nc}} = 0 \Rightarrow \Delta E_m = 0$. $E_{m,A} = E_{p,A} = mgh_A$ (car $v_A = 0$). $E_{m,B} = E_{c,B} = \frac{1}{2}mv_B^2$ (car $h_B = 0$). $mgh_A = \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh_A} = \sqrt{2 \times 9,81 \times 120} = \sqrt{2354,4} \approx 48,5 \text{ m/s}$ (soit $\approx 175 \text{ km/h}$).
- Avec frottements : Forces non conservatrices : frottements $\vec{f}$ (opposée au déplacement). $W_{\text{nc}} = W_f = -fL$. $\Delta E_m = W_{\text{nc}} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_B'^2 - mgh_A = -fL$. $\frac{1}{2}mv_B'^2 = mgh_A - fL$. $m = 8000 \text{ kg}$, $h_A = 120 \text{ m}$, $f = 10\,000 \text{ N}$, $L = 800 \text{ m}$. $mgh_A = 8000 \times 9,81 \times 120 = 9\,417\,600 \text{ J}$. $fL = 10\,000 \times 800 = 8\,000\,000 \text{ J}$. $E_{c,B} = 9\,417\,600 - 8\,000\,000 = 1\,417\,600 \text{ J}$. $v_B' = \sqrt{\frac{2 \times 1\,417\,600}{8000}} = \sqrt{354,4} \approx 18,8 \text{ m/s}$ (soit $\approx 67,8 \text{ km/h}$).

3. Énergie dissipée = $|W_f| = fL = 8\,000\,000\text{ J} = 8,0\text{ MJ}$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Lanceur à ressort : propulsion d'une bille

1. $x_0 = 0,20\text{ m}$. $E_{p,el,0} = \frac{1}{2}kx_0^2 = 0,5 \times 150 \times 0,20^2 = 3,0\text{ J}$.
2. Position détendue : $x = 0 \Rightarrow E_{p,el} = 0$. Conservation de E_m (plan lisse horizontal, normale $\perp$ vitesse, poids $\perp$ vitesse). $E_{p,el,0} = E_{c,max} \Rightarrow \frac{1}{2}mv_{max}^2 = 3,0$. $v_{max} = \sqrt{\frac{2 \times 3,0}{0,040}} = \sqrt{150} \approx 12,2\text{ m/s}$.
3. Zone rugueuse : forces non conservatrices = frottements $\vec{f}$, $f = \mu mg = 0,15 \times 0,040 \times 9,81 = 0,0589\text{ N}$. $W_f = -fd = -0,0589 \times 0,50 = -0,0294\text{ J}$. $\Delta E_m = W_f \Rightarrow E_{c,sortie} - E_{c,entrée} = -0,0294$. $E_{c,sortie} = 3,0 - 0,0294 = 2,971\text{ J}$. $v_{sortie} = \sqrt{\frac{2 \times 2,971}{0,040}} = \sqrt{148,5} \approx 12,2\text{ m/s}$ (légèrement inférieure à v_{max}).
4. Pente lisse : conservation de E_m à partir de la sortie de la zone rugueuse (référence $h = 0$ au plan horizontal). $E_{c,sortie} = mgh_{max} \Rightarrow h_{max} = \frac{E_{c,sortie}}{mg} = \frac{2,971}{0,040 \times 9,81} \approx 7,57\text{ m}$. Distance sur la pente : $D = \frac{h_{max}}{\sin 30^\circ} = \frac{7,57}{0,5} = 15,1\text{ m}$.

CORRIGÉ Exercice 7 — Pendule simple : étude énergétique

1. Géométrie : $h_A = L - L \cos \theta_0 = L(1 - \cos 30^\circ) = 1,20 \times (1 - \frac{\sqrt{3}}{2}) \approx 1,20 \times 0,134 = 0,161\text{ m}$.
2. En A : $v_A = 0 \Rightarrow E_{c,A} = 0$. $E_{p,A} = mgh_A = 0,200 \times 9,81 \times 0,161 \approx 0,316\text{ J}$. $E_m = 0,316\text{ J}$. Conservation : Oui. Forces : Poids (conservative) + Tension du fil. La tension est toujours perpendiculaire à la vitesse (mouvement circulaire), son travail est nul. $W_{nc} = 0 \Rightarrow \Delta E_m = 0$.
3. En B : $h_B = 0 \Rightarrow E_{p,B} = 0$. $E_m = E_{c,B} = \frac{1}{2}mv_B^2$. $v_B = \sqrt{\frac{2E_m}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 0,316}{0,200}} = \sqrt{3,16} \approx 1,78\text{ m/s}$.
4. En C : $\theta = 15^\circ$. $h_C = L(1 - \cos 15^\circ) = 1,20 \times (1 - 0,9659) \approx 0,0409\text{ m}$. $E_{p,C} = mgh_C = 0,200 \times 9,81 \times 0,0409 \approx 0,0802\text{ J}$. $E_{c,C} = E_m - E_{p,C} = 0,316 - 0,0802 = 0,236\text{ J}$. $v_C = \sqrt{\frac{2 \times 0,236}{0,200}} = \sqrt{2,36} \approx 1,54\text{ m/s}$.
5. Allure des courbes (demi-période $\theta_0 \rightarrow -\theta_0$) :
 - $E_m(\theta)$: ligne horizontale à $0,316\text{ J}$.
 - $E_p(\theta) = mgL(1 - \cos \theta)$: courbe en "U" symétrique, minimum 0 en $\theta = 0$, maximum $0,316\text{ J}$ en $\theta = \pm 30^\circ$.
 - $E_c(\theta) = E_m - E_p(\theta)$: courbe en "n" symétrique, maximum $0,316\text{ J}$ en $\theta = 0$, nul en $\theta =$

$\pm 30^\circ$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Exploitation graphique : Énergies en fonction de l'abscisse

1. Lecture graphique : $E_m = E_c(x) + E_p(x) = 5,0 \text{ J}$ (courbe verte pointillée horizontale). L'énergie mécanique est conservée car sa somme reste constante pour tout x (la courbe E_m est une ligne horizontale).
2. $v_{\max}$ correspond à E_c maximum. Sur le graphique, $E_{c,\max} = 5,0 \text{ J}$ (au sommet de la courbe orange, en $x = 5 \text{ m}$). $v_{\max} = \sqrt{\frac{2E_{c,\max}}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 5,0}{0,50}} = \sqrt{20} \approx 4,47 \text{ m/s}$. Position : $x = 5,0 \text{ m}$ (position d'équilibre du ressort).
3. $v = 0 \Leftrightarrow E_c = 0$. Lecture graphique : intersections de la courbe orange avec l'axe des abscisses : $x = 0 \text{ m}$ et $x = 10 \text{ m}$. Ce sont les points de retour (butées).
4. Comme E_m est constante ($W_{nc} = 0$), les forces agissant sur le mobile (hors forces normales au déplacement) sont conservatrices. Ici, la force du ressort (élastique) est conservative. L'axe est horizontal $\Rightarrow$ travail du poids et de la normale nuls.
5. Forme de $E_p(x) = \frac{1}{2}k(x - x_{\text{eq}})^2$. Le minimum de E_p est en $x = 5 \text{ m}$ ($E_p = 0$) $\Rightarrow x_{\text{eq}} = 5,0 \text{ m}$. En $x = 0$ (ou $x = 10$), $E_p = 5,0 \text{ J} = \frac{1}{2}k(5)^2 = \frac{25}{2}k$. $k = \frac{2 \times 5,0}{25} = 0,40 \text{ N/m}$.

CORRIGÉ Exercice 9 — Freinage d'un poids lourd : la descente de la côte de Buea

1. Bilan des forces (référentiel terrestre, axe x' vers le bas de la pente) :
 - Poids $\vec{P} = M\vec{g}$: composante $P_{x'} = Mg \sin \alpha$ (vers le bas).
 - Réaction normale $\vec{N}$: perpendiculaire à la pente, $N = Mg \cos \alpha$ (pas de projection sur x').
 - Frottements externes $\vec{f}_{\text{ext}}$ (air, roulement) : norme f_{ext} , dirigée vers le haut $\Rightarrow$ projection $-f_{\text{ext}}$.
 - Force de freinage $\vec{F}_{\text{fr}}$: force de frottement exercée par le sol sur les roues (vers le haut) due au couple de freinage, projection $-F_{\text{fr}}$.
2. $P_{x'} = Mg \sin \alpha = 12\,000 \times 9,81 \times \sin 12^\circ$. $\sin 12^\circ \approx 0,2079$. $P_{x'} \approx 12\,000 \times 9,81 \times 0,2079 \approx 24\,470 \text{ N}$ (soit 24,5 kN).
3. Vitesse constante $\Rightarrow a = 0 \Rightarrow \Delta E_c = 0$. Théorème de l'énergie cinétique : $\Delta E_c = W_{\text{total}} = W_P + W_{f_{\text{ext}}} + W_{F_{\text{fr}}}$. $W_P = P_{x'}L$, $W_{f_{\text{ext}}} = -f_{\text{ext}}L$, $W_{F_{\text{fr}}} = -F_{\text{fr}}L$. $0 = (P_{x'} - f_{\text{ext}} - F_{\text{fr}})L \Rightarrow F_{\text{fr}} = P_{x'} - f_{\text{ext}}$. $F_{\text{fr}} = 24\,470 - 8\,000 = 16\,470 \text{ N} \approx 16,5 \text{ kN}$.
4. $W_{\text{fr}} = -F_{\text{fr}}L = -16\,470 \times 2\,500 = -41\,175\,000 \text{ J} \approx -41,2 \text{ MJ}$. Énergie dissipée (chaleur) =

$$|W_{fr}| = 41,2 \text{ MJ.}$$


5. Énergie thermique reçue par les freins : $Q = 0,80 \times 41,2 \times 10^6 = 32,96 \text{ MJ}$. $Q = m_{fr} c \Delta T \Rightarrow \Delta T = \frac{Q}{m_{fr} c} = \frac{32,96 \times 10^6}{80 \times 460} = \frac{32,96 \times 10^6}{36\,800} \approx 896 \text{ K}$ (soit $\approx 896^\circ \text{C}$). Commentaire : Cette élévation de température est considérable (l'acier rougit vers $600 - 700^\circ \text{C}$). Il y a un risque majeur de fading : perte d'adhérence plaquettes/disques, vaporisation de l'huile de frein (si freinage hydraulique), déformation thermique des disques. C'est pourquoi les poids lourds utilisent des freins moteurs (retardateurs) et des échappements freins pour limiter l'usage des freins de service sur les longues descentes.

CORRIGÉ Exercice 10 — Saut à la perche : conversion d'énergie et record

1. Conversion $E_{c,0} \rightarrow \Delta E_p : \frac{1}{2} m v_0^2 = m g H_{th} \Rightarrow H_{th} = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{9,5^2}{2 \times 9,81} = \frac{90,25}{19,62} \approx 4,60 \text{ m}$.
2. $h_{\max,th} = h_{CDG,0} + H_{th} = 1,00 + 4,60 = 5,60 \text{ m}$.
3. Pour le record du monde ($h_{\text{record}} = 6,24 \text{ m}$, A. Duplantis 2024) : $\Delta h = h_{\max,th} - h_{\text{record}} = 5,60 - 6,24 = -0,64 \text{ m}$. Le déficit est négatif. La hauteur théorique sans apport extérieur ($5,60 \text{ m}$) est inférieure à la barre franchie ($6,24 \text{ m}$). Interprétation : Le sauteur ne se contente pas de convertir son E_c initiale. Il effectue un travail musculaire important pendant la phase de compression de la perche (relevé, poussée des bras/jambes) qui injecte de l'énergie supplémentaire dans le système "sauteur + perche". La perche, en se déformant, stocke cette énergie (cinétique + musculaire) sous forme élastique et la restitue pour propulser le sauteur plus haut. L'énergie finale mgh_{barre} dépasse l'énergie cinétique initiale.
4. $E_{p,el} = \frac{1}{2} k x_{\max}^2 = 0,5 \times 2\,500 \times 1,80^2 = 1\,250 \times 3,24 = 4\,050 \text{ J}$. $E_{c,0} = \frac{1}{2} m v_0^2 = 0,5 \times 75 \times 90,25 = 3\,384 \text{ J}$. $E_{p,el} > E_{c,0}$. La différence $\Delta E = 4\,050 - 3\,384 = 666 \text{ J}$ correspond au travail musculaire effectué par le sauteur pendant la compression de la perche (phase de "planté" et début de relevé) pour cintrer la perche au-delà de ce que permettrait sa seule énergie cinétique d'arrivée.
5. Bilan global (Système = Sauteur, système déformable) : État initial (appel) : $E_{c,0} + mgh_0$. État final (barre) : $v_f \approx 0 \Rightarrow E_{c,f} \approx 0$; $E_{p,f} = mgh_{\text{barre}}$. Forces extérieures : Poids (conservative), Réaction de la perche (conservative, élastique), Forces musculaires (internes non conservatrices). Théorème de l'énergie mécanique pour système déformable : $\Delta E_m = W_{\text{mus}} \cdot (mgh_{\text{barre}} - 0) - (0 + mgh_0) = W_{\text{mus}}$. $W_{\text{mus}} = mg(h_{\text{barre}} - h_0) - E_{c,0}$. Pour $h_{\text{barre}} = 6,00 \text{ m}$: $W_{\text{mus}} = 75 \times 9,81 \times (6,00 - 1,00) - 3\,384 = 75 \times 9,81 \times 5 - 3\,384 = 3\,679 - 3\,384 = 295 \text{ J}$. Note : Ce W_{mus} est le travail net fourni par les muscles sur le centre de gravité pendant tout le saut (phase d'appel + relevé). Il est positif mais relativement modeste car l'essentiel de l'énergie vient de la course ($E_{c,0}$). La perche permet de convertir efficacement l'énergie horizontale en élévation verticale.

CORRIGÉ Exercice 11 — Centrale hydroélectrique de Nachtigal : de l'énergie potentielle à l'électricité

- Débit massique : $\dot{m} = \rho Q = 1000 \times 350 = 350\,000 \text{ kg/s}$.
- Puissance hydraulique brute : $P_{\text{hyd}} = \dot{m}gH = 350\,000 \times 9,81 \times 35,5 = 121\,889\,250 \text{ W} \approx 121,9 \text{ MW}$.
 $P_{\text{hyd}} = 350\,000 \times 348,255 = 121\,889\,250 \text{ W} \approx 121,9 \text{ MW}$.
- Puissance électrique : $P_{\text{el}} = \eta P_{\text{hyd}} = 0,92 \times 121,9 = 112,1 \text{ MW}$.
- Énergie journalière : $E_{\text{jour}} = P_{\text{el}} \times 24 \text{ h} = 112,1 \times 24 = 2\,690,4 \text{ MWh} = 2\,690\,400 \text{ kWh}$.
 Chiffre d'affaires : $CA = 2\,690\,400 \times 50 = 134\,520\,000 \text{ FCFA} \approx 134,5 \text{ millions de FCFA}$.
- Bernoulli / Bilan énergie mécanique (par unité de masse) : Amont (1) : $z_1, v_1 = 2,0 \text{ m/s}$, $P_1 = P_{\text{atm}}$. Aval (2) : $z_2 = z_1 - H, v_2 = 3,5 \text{ m/s}, P_2 = P_{\text{atm}}$. Travail spécifique extrait par la turbine w_t (positif si énergie donnée par le fluide) : $gz_1 + \frac{v_1^2}{2} = gz_2 + \frac{v_2^2}{2} + w_t$ (pertes de charge négligées). $w_t = g(z_1 - z_2) + \frac{v_1^2 - v_2^2}{2} = gH + \frac{2,0^2 - 3,5^2}{2}$. $w_t = 9,81 \times 35,5 + \frac{4 - 12,25}{2} = 348,255 - 4,125 = 344,13 \text{ J/kg}$. Puissance mécanique turbine : $P_{\text{meca}} = \dot{m}w_t = 350\,000 \times 344,13 = 120\,445\,500 \text{ W} \approx 120,4 \text{ MW}$. Cohérence : $P_{\text{hyd}} = \dot{m}gH = 121,9 \text{ MW}$. La différence $P_{\text{hyd}} - P_{\text{meca}} = \dot{m} \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} = 350\,000 \times 4,125 \approx 1,44 \text{ MW}$ correspond à l'augmentation de l'énergie cinétique de l'eau entre l'amont et l'aval (l'eau accélère dans le canal de fuite). L'énergie potentielle perdue (mgH) est convertie en travail turbine et en énergie cinétique résiduelle à l'aval. Le bilan est cohérent.
- Énergie annuelle : $E_{\text{an}} = P_{\text{el}} \times 8\,000 \text{ h} = 112,1 \times 8\,000 = 896\,800 \text{ MWh} = 896,8 \text{ GWh}$.
 Consommation par foyer/an : $150 \text{ kWh/mois} \times 12 = 1\,800 \text{ kWh/an} = 1,8 \text{ MWh/an}$.
 Nombre de foyers : $N = \frac{896\,800}{1,8} \approx 498\,222$. La centrale peut alimenter environ 500 000 foyers (arrondi).

13 FICHE BILAN

Carte mentale : Énergie potentielle et énergie mécanique (Leçon 05 – 1ère C)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen**13.1 Définitions clés**

- Énergie potentielle (E_p) : Énergie liée à la configuration (position, déformation) d'un système dans un champ de forces **conservatrices**. Elle ne dépend que de l'état initial et final, pas du chemin.
- Force conservative : Force dont le travail ne dépend que des positions initiale et finale (pesanteur, force de rappel élastique). Le travail sur un cycle fermé est nul.
- Énergie mécanique (E_m) : Somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle du système : $E_m = E_c + E_p$.

13.2 Formules à connaître par cœur

Grandeurs	Expression	Unité SI
Énergie cinétique	$E_c = \frac{1}{2}mv^2$	Joule (J)
Énergie potentielle de pesanteur	$E_p = mgh$	Joule (J)
Énergie potentielle élastique	$E_p = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$	Joule (J)
Énergie mécanique	$E_m = E_c + E_p$	Joule (J)
Variation énergie mécanique	$\Delta E_m = W_{\text{ext}}^{\text{nc}}$	Joule (J)
Travail force non conservative	$W_{\text{nc}} = \int \vec{F}_{\text{nc}} \cdot d\vec{l}$	Joule (J)

13.3 Théorèmes & Principes (Probatoire : démonstration exigible pour le lien $W = \Delta E_c$ et $\Delta E_p = -W_{\text{cons}}$)

- Théorème de l'énergie cinétique : $W_{\text{ext}} = \Delta E_c = E_{c,f} - E_{c,i}$.
- Relation E_p – Forces conservatrices : $\Delta E_p = -W_{\text{cons}}$.
- Principe de conservation de l'énergie mécanique : Si le système ne subit que des forces conservatrices (ou si $W_{\text{nc}} = 0$), alors E_m est constante : $E_{m,i} = E_{m,f}$.
- Théorème de l'énergie mécanique (cas général) : $\Delta E_m = W_{\text{nc}}$ (Travail des forces non conservatrices : frottements, moteur, choc inélastique).

13.4 Méthodes express

1. Choisir le référentiel d'étude (galiléen lié au sol) et l'origine des altitudes ($h = 0$) pour E_p^{pes} .
2. Lister les forces : identifier conservatrices (poids, rappel ressort) et non conservatrices (frottements, normal si mobile, tension moteur).
3. Écrire E_m initial et final : $E_{m,i} = E_{c,i} + E_{p,i}$; $E_{m,f} = E_{c,f} + E_{p,f}$.
4. Appliquer le bon théorème :
 - Si $W_{\text{nc}} = 0$: $E_{m,i} = E_{m,f}$ (Conservation).
 - Sinon : $E_{m,f} - E_{m,i} = W_{\text{nc}}$ (souvent $W_{\text{frott}} = -f \cdot d$).
5. Résoudre l'inconnue (vitesse, hauteur, compression, coefficient de frottement).
6. Vérifier : homogénéité dimensionnelle, ordre de grandeur, signe des travaux.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir une force conservative et donner deux exemples (poids, rappel ressort).
- ☐ Je sais écrire $E_p^{\text{pes}} = mgh$ en précisant le choix de l'origine ($h = 0$).
- ☐ Je sais écrire $E_p^{\text{élas}} = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$ pour un ressort de raideur k (en N m^{-1}).
- ☐ Je sais calculer l'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ à un instant donné.
- ☐ Je sais énoncer la condition de conservation de E_m ($W_{\text{nc}} = 0$) et l'appliquer ($E_{m,i} = E_{m,f}$).
- ☐ Je sais appliquer le théorème de l'énergie mécanique $\Delta E_m = W_{\text{nc}}$ quand il y a frottements ou choc.
- ☐ Je sais calculer le travail d'une force de frottement constante : $W_{\text{frott}} = -f \cdot d$ (négatif!).
- ☐ Je distingue clairement énergie potentielle (énergie de position) et travail (transfert d'énergie).
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité de mes formules : $[E] = \text{kg m}^2 \text{s}^{-2} = \text{J}$.
- ☐ Je sais analyser un graphique $E_p(x)$, $E_c(x)$, $E_m(x)$: pentes, intersections, zones interdites ($E_c < 0$).
- ☐ Je sais modéliser un freinage (vélo, moto-taxi) ou un choc (balle, voiture) par un bilan énergétique.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+