

Reporte

- Catálogo solo disponible para rol:

“RESPONSABLE RADAR”.

“RESPONSABLE REPORTE”

“RESPONSABLE DEPENDENCIA”. (SOLO CONSULTA)

“RESPONSABLE MUNICIPIO”. (SOLO CONSULTA”)



Reporte Ciudadano

Datos Generales

Estado:	<input type="text"/>	Seleccione un Estado
Municipio:	<input type="text"/>	
Dependencia:	(Ninguno) ▾	
Tipo de Reporte:	(Ninguno) ▾	
Folio:	0	
Fecha del Reporte:	30/07/2024 17:29	
Ubicación GPS:	<input type="text"/>	📍
Colonia:	<input type="text"/>	
Dirección:	<input type="text"/>	
Comentario del Ciudadano:	<input type="text"/>	
Teléfono:	<input type="text"/>	
Fotografía de Reporte:	<input type="text"/>	

Correo Electrónico:

Información de Actualización

Estatus:	(Ninguno) ▾
Respuesta:	<input type="text"/>
Fecha de Término:	// 00:00 29
Evidencia:	<input type="text"/>

CANCELAR

CONFIRMAR

Nota Considerar Respuesta del Catálogo o Libre

Descripción de Columnas

Reporte

```
{
    ReporteId = ReporteId
    ReporteFolio = ReporteFolio
    ReporteFechaRegistro = ReporteFechaRegistro
    ReporteHoraRegistro = ReporteHoraRegistro
    ReporteFechaReportado = ReporteFechaReportado
    ReporteHoraReportado = ReporteHoraReportado
    EstadoId = EstadoId
    MunicipioId = MunicipioId
    DependenciaId = DependenciaId
    ColoniaId = ColoniaId
    TipoReporteId = TipoReporteId
    StatusReporteId = StatusReporteId
    RespuestaId = RespuestaId
    ReporteDireccion = ReporteDireccion
    ReportePersonalizado = ReportePersonalizado
    ReporteComentario = ReporteComentario
    ReporteUbicacionGps = ReporteUbicacionGps
    ReporteUbicacionGeoEspacial = ReporteUbicacionGeoEspacial
    ReporteFechaTermino = ReporteFechaTermino
    ReporteHoraTermino = ReporteHoraTermino
    ReporteComentarioTermino = ReporteComentarioTermino
    ReporteFotografiaTermino = ReporteFotografiaTermino
    ReporteDeviceId = ReporteDeviceId
    ReporteUsuarioAtencionId = ReporteUsuarioAtencionId
    ReporteUsuarioAtencionNick = ReporteUsuarioAtencionNick
    ReporteUsuarioAtencionIDGAM = ReporteUsuarioAtencionIDGAM
    ReporteUsuarioAtencionEncriptado = ReporteUsuarioAtencionEncriptado
    ReporteBloqueado = ReporteBloqueado
    ReporteFechaBloqueo = ReporteFechaBloqueo
    ReporteUsuarioBloqueo = ReporteUsuarioBloqueo
    ReporteEmail = ReporteEmail
    ReporteTelefono = ReporteTelefono
    ReporteFotografiaReportado = ReporteFotografiaReportado
    ReporteStatusSD = ReporteStatusSD
    ReporteStatusListaSD = ReporteStatusListaSD
    ReporteStatusEnvioTwitter = ReporteStatusEnvioTwitter
}
```

```

CREATE TABLE `Reporte` (
  `ReporteId` char(36) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,
  `ReporteFolio` bigint(20) NOT NULL,
  `ReporteFechaRegistro` date DEFAULT NULL,
  `ReporteHoraRegistro` datetime DEFAULT NULL,
  `ReporteFechaReportado` date DEFAULT NULL,
  `ReporteHoraReportado` datetime DEFAULT NULL,
  `Estadold` int(11) DEFAULT NULL,
  `Municipiold` int(11) DEFAULT NULL,
  `Dependenciald` int(11) DEFAULT NULL,
  `Coloniald` int(11) DEFAULT NULL,
  `TipoReporteld` int(11) DEFAULT NULL,
  `StatusReporteld` int(11) DEFAULT NULL,
  `Respuestald` int(11) DEFAULT NULL,
  `ReporteDireccion` varchar(1024) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReportePersonalizado` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteComentario` varchar(90) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteUbicacionGps` char(50) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteUbicacionGeoEspacial` mediumtext COLLATE utf8_spanish_ci,
  `ReporteFechaTermino` date DEFAULT NULL,
  `ReporteHoraTermino` datetime DEFAULT NULL,
  `ReporteComentarioTermino` varchar(500) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteFotografiaTermino` longblob NOT NULL,
  `ReporteFotografiaTermino_GXI` varchar(2048) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteDeviceId` varchar(128) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteUsuarioAtencionId` char(36) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteUsuarioAtencionNick` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteUsuarioAtencionIDGAM` char(40) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteUsuarioAtencionEncripta` varchar(200) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteBloqueado` char(2) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteFechaBloqueo` datetime DEFAULT NULL,
  `ReporteUsuarioBloqueo` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteEmail` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteTelefono` char(20) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteFotografiaReportado` longblob NOT NULL,
  `ReporteFotografiaReportado_GXI` varchar(2048) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteStatusSD` char(10) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteStatusListaSD` char(10) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  `ReporteStatusEnvioTwitter` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`ReporteId`),
  KEY `IREPORTE3` (`Estadold`,`Municipiold`,`Coloniald`),
  KEY `IREPORTE2` (`Estadold`,`Municipiold`,`Dependenciald`,`TipoReporteld`),
  KEY `IREPORTE4` (`Estadold`,`Municipiold`,`Respuestald`),

```

```

KEY `IREPORTE1` (`StatusReportId`),
KEY `UREPORTE` (`ReporteFechaReportado`),
KEY `UREPORTE1` (`ReporteFolio`),
KEY `UREPORTE2` (`ReporteUsuarioAtencionIDGAM`),
KEY `UREPORTE3` (`ReporteUsuarioAtencionId`),
KEY `UREPORTE4` (`ReporteUsuarioAtencionNick`),
KEY `UREPORTE5` (`ReporteDeviceId`),
KEY `UREPORTE6` (`TipoReportId`, `ReporteFechaReportado`, `ReporteHoraReportado`),
KEY `UREPORTE7` (`ReporteFechaRegistro`, `ReporteHoraRegistro`),
KEY `UREPORTE8` (`ReporteStatusEnvioTwitter`),
CONSTRAINT `GX_00080003` FOREIGN KEY (`EstadoId`) REFERENCES `Estado` (`EstadoId`),
CONSTRAINT `GX_000800050003` FOREIGN KEY (`EstadoId`, `MunicipioId`) REFERENCES `Municipio` (`EstadoId`, `MunicipioId`),
CONSTRAINT `GX_00080008` FOREIGN KEY (`TipoReportId`) REFERENCES `TipoReporte` (`TipoReportId`),
CONSTRAINT `GX_0008000M00050003` FOREIGN KEY (`EstadoId`, `MunicipioId`, `DependenciaId`) REFERENCES `Dependencia` (`EstadoId`, `MunicipioId`, `DependenciaId`),
CONSTRAINT `IREPORTE1` FOREIGN KEY (`StatusReportId`) REFERENCES `StatusReporte` (`StatusReportId`),
CONSTRAINT `IREPORTE2` FOREIGN KEY (`EstadoId`, `MunicipioId`, `DependenciaId`, `TipoReportId`) REFERENCES `DependenciaReporte` (`EstadoId`, `MunicipioId`, `DependenciaId`, `TipoReportId`),
CONSTRAINT `IREPORTE3` FOREIGN KEY (`EstadoId`, `MunicipioId`, `ColonialId`) REFERENCES `Colonial` (`EstadoId`, `MunicipioId`, `ColonialId`),
CONSTRAINT `IREPORTE4` FOREIGN KEY (`EstadoId`, `MunicipioId`, `RespuestaId`) REFERENCES `Respuesta` (`EstadoId`, `MunicipioId`, `RespuestaId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci

```

Tabla Adicional de Apoyo

Create Table

```

CREATE TABLE `StatusReporte` (
  `StatusReportId` int(11) NOT NULL,
  `StatusReporteNombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`StatusReportId`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci

```

Tabal Adicional de Apoyo

Create Table

```
CREATE TABLE `Colonia` (  
  `EstadoId` int(11) NOT NULL,  
  `MunicipioId` int(11) NOT NULL,  
  `ColoniaId` int(11) NOT NULL,  
  `ColoniaNombre` varchar(100) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,  
  `ColoniaCodigoPostal` char(6) COLLATE utf8_spanish_ci NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`EstadoId`,`MunicipioId`,`ColoniaId`),  
  KEY `UCOLONIA` (`ColoniaNombre`),  
  CONSTRAINT `ICOLONIA1` FOREIGN KEY (`EstadoId`, `MunicipioId`) REFEREN  
CES `Municipio` (`EstadoId`, `MunicipioId`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_spanish_ci
```

Funcionalidad y reglas de negocio

Valores de Inicio al ingresar un nuevo registro

En CREATE

Columna	Funcionalidad
ReporteId	<ul style="list-style-type: none">• Autonumber
ReporteFolio	<ul style="list-style-type: none">• Autonumber, diferente a ReporteId
<code>Default(ReporteFechaRegistro, Now());</code>	<ul style="list-style-type: none">•
<code>Default(ReporteHoraRegistro, Now());</code>	<ul style="list-style-type: none">•
<code>Default(ReporteFechaReportado, Now());</code>	<ul style="list-style-type: none">•
<code>Default(ReporteHoraReportado, Now());</code>	<ul style="list-style-type: none">•
<code>Default(ReporteStatusSD, "ACTIVO");</code>	<ul style="list-style-type: none">•
<code>Default(ReporteStatusListaSD, "ACTIVO");</code>	<ul style="list-style-type: none">•
<code>Default(ReporteStatusEnvioTwitter, false);</code>	<ul style="list-style-type: none">•
<code>ReporteBloqueado = "NO"</code> <code>If insert;</code>	<ul style="list-style-type: none">•
	<ul style="list-style-type: none">•
ReporteUbicacionGps	<ul style="list-style-type: none">• Obligatorio
ColoniaId <code>If insert;</code>	<ul style="list-style-type: none">• Generar Colonia de acuerdo al ReporteUbicacionGps

En UPDATE

Columna	Funcionalidad
ReporteFechaTermino	<ul style="list-style-type: none">• Default y obligatorio si el estatus es "TERMINADO"
ReporteHoraTermino	<ul style="list-style-type: none">• Default y obligatorio si el estatus es "TERMINADO"
ReporteComentarioTermino	<ul style="list-style-type: none">• Obligatorio si el estatus es "TERMINADO"
RespuestaId	<ul style="list-style-type: none">• Obligatorio si el estatus es "TERMINADO"
ReporteFotografiaReportado	<ul style="list-style-type: none">• Obligatorio
ReporteUsuarioAtencionId	<ul style="list-style-type: none">• Usuario que atendió
	<ul style="list-style-type: none">•

Filtros de Búsqueda

Filtros:

Reportes



Estado:

Municipio:

Dependencia:

Buscar por Estado

Buscar por Municipio

Buscar por Dependencia

Tipo de Reporte:

Estatus:

Fecha Inicial Registro:

Folio:

Buscar por Tipo de Reporte

Todos

/ / 29

0

Fecha Final Registro:

Bloqueado:

/ / 29

Todos

Grid de resultados de búsqueda

Tipo Reporte	Folio	Fecha	Estado	Municipio	Dependencia	Estatus	GPS				
--------------	-------	-------	--------	-----------	-------------	---------	-----	--	--	--	--