API NFS-e Nacional — Guia de Rotas

Keep Informática · Gestão pública · Versão de 16/10/2026

Visão geral

Esta API conecta a prefeitura ao **Ambiente Nacional da NFS-e** (ADN / Sefin Nacional). O uso principal é **baixar as notas fiscais de serviço do município**, separadas por empresa, com XML e DANFSe. Ela também permite cadastrar certificados digitais, consultar e (em fase de validação) emitir e cancelar notas.

Item	Valor
Endereço base	`http://localhost:3002`
Documentação interativa (Swagger)	`http://localhost:3002/docs`
Painel web	`http://localhost:3002/`
Formato	JSON (exceto upload de certificado, que é multipart/form-data, e downloads de XML/PDF/ZIP)
Datas	Formato `AAAA-MM-DD` (ex.: 2026-10-31)
Valores	Número com ponto decimal (ex.: 1500.75)

Autenticação

Toda rota exige o header `x-api-key`. Existem dois tipos de chave:

Tipo	Onde obter	O que acessa
Chave mestra	Variável `API_KEY` no arquivo `.env`	Tudo. Única que cadastra entidades e municípios, troca o ambiente, lista certificados do Windows e gera chaves.
Chave da entidade (`nfse_...`)	Gerada automaticamente a cada certificado anexado, ou em `POST /contribuintes/{id}/chave-api`. Aparece uma única vez.	Somente os dados da própria entidade (notas, certificados, XML, DANFSe). Ao gerar uma nova, a anterior para de funcionar.

Respostas de erro seguem sempre o formato abaixo:

```
{ "statusCode": 404, "message": "Contribuinte nao encontrado.", "error": "Not Found" }
```

Código	Significado
400	Dados inválidos, certificado vencido/incompatível, ou falha de comunicação com o Ambiente Nacional (a mensagem explica).
401	x-api-key ausente, inválida ou revogada.
403	A chave usada não tem permissão (ex.: chave de entidade tentando ação de administrador).
404	Registro não encontrado — ou pertence a outra entidade (por segurança, a API não diferencia).

Passo a passo: baixar as notas da prefeitura

#	Ação	Rota
1	Cadastrar a entidade enviando o certificado (.pfx + senha). Guarde o `contribuinte.id`, o `certificado.id` e a `chaveApi.chave` da resposta.	`POST /certificados/anexar-rapido`
2	Sincronizar com o Ambiente Nacional. Repita enquanto a resposta vier com `"concluido": false` (a primeira carga pode ter dezenas de milhares de notas).	`POST /distribuicao/contribuinte/{id}/sincronizar`
3	Descobrir o código do município emissor (o primeiro da lista costuma ser o da própria prefeitura).	`GET /distribuicao/contribuinte/{id}/municipios-emissores`
4	Listar as notas do período, agrupadas por empresa.	`GET /distribuicao/contribuinte/{id}/por-empresa`
5	Baixar os XML do período em ZIP, ou um XML/DANFSe específico.	`GET .../xml-lote`, `.../documento/{id}/xml`, `.../danfse/{chave}`

1. Notas do Ambiente Nacional (distribuição)

Rotas usadas no dia a dia para baixar e consultar as notas. O Ambiente Nacional **não oferece filtro por período**: a sincronização baixa tudo uma vez para o banco local, e os filtros de data são aplicados aqui.

`POST` `/distribuicao/contribuinte/{contribuinteId}/sincronizar`

O que faz: Busca no Ambiente Nacional as notas e eventos (ex.: cancelamentos) novos desde a última sincronização e grava no banco local. Para prefeituras percorre os dois tipos de NSU: RECEPCAO (sistema próprio do município) e DISTRIBUICAO (Emissor Nacional e outros municípios).

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade (veja GET /contribuintes/selecionaveis).
`certificadoId`	query (?)	Sim	ID do certificado da mesma entidade que será usado na conexão.

Exemplo:

```
POST http://localhost:3002/distribuicao/contribuinte/7da198ba-.../sincronizar?certificadoId=d110d1c7-...
```

Resposta: JSON com `novosDocumentos`, `concluido` (false = ainda há documentos; chame de novo), `porTipo` (progresso de RECEPCAO e DISTRIBUICAO), `notasCanceladasDetectadas` e `mensagemAmbiente` (quando o governo informa que não há documentos).

Observação: Cada chamada dura no máximo ~4 minutos e salva o progresso a cada página. Pode ser chamada de novo a qualquer momento sem duplicar notas.

`GET` `/distribuicao/contribuinte/{contribuinteId}/municipios-emissores`

O que faz: Lista os municípios onde as notas da entidade foram emitidas, com a quantidade. Serve para escolher o filtro municipioEmissor.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.

Exemplo:

```
[ { "codigo": "2926301", "nome": "Riachão do Jacuípe", "quantidade": 7317 },
  { "codigo": "3106200", "nome": "Belo Horizonte", "quantidade": 3832 } ]
```

Resposta: Lista ordenada da maior para a menor quantidade.

`GET` `/distribuicao/contribuinte/{contribuinteId}/por-empresa`

O que faz: Notas do filtro informado, **agrupadas por empresa prestadora** (CNPJ), com o total em reais de cada empresa. Notas canceladas ficam de fora.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.
`municipioEmissor`	query (?)	Não	Código IBGE do município onde a nota foi emitida (ex.: 2926301 = Riachão do Jacuípe). Veja a rota municipios-emissores.
`dataInicio`	query (?)	Não	Data inicial da emissão, AAAA-MM-DD.
`dataFim`	query (?)	Não	Data final da emissão, AAAA-MM-DD.
`codigoMunicipio`	query (?)	Não	Legado: município de incidência do ISS. Prefira municipioEmissor.

Exemplo:

```
GET /distribuicao/contribuinte/{id}/por-empresa?municipioEmissor=2926301&dataInicio=2026-10-01&da
taFim=2026-10-31
```

Resposta: Lista de `{ cnpj, nome, total, notas: [ { id, chaveAcesso, numeroNfse, valorServicos, dataEmissao, cnpjTomador, ... } ] }`.

`GET` `/distribuicao/contribuinte/{contribuinteId}`

O que faz: Mesmas notas da rota anterior, em lista simples (sem agrupar).

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.
`municipioEmissor`	query (?)	Não	Código IBGE do município onde a nota foi emitida (ex.: 2926301 = Riachão do Jacuípe). Veja a rota municipios-emissores.
`dataInicio`	query (?)	Não	Data inicial da emissão, AAAA-MM-DD.
`dataFim`	query (?)	Não	Data final da emissão, AAAA-MM-DD.
`codigoMunicipio`	query (?)	Não	Legado: município de incidência do ISS. Prefira municipioEmissor.
`incluirCanceladas`	query (?)	Não	"true" para incluir as notas canceladas.

Resposta: Lista de notas (sem o XML, que é baixado pela rota de documento).

GET /distribuicao/contribuinte/{contribuinteId}/canceladas-count

O que faz: Quantas notas canceladas existem no filtro (elas não entram nas listas e totais).

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.
`municipioEmissor`	query (?)	Não	Código IBGE do município onde a nota foi emitida (ex.: 2926301 = Riachão do Jacuípe). Veja a rota municipios-emissores.
`dataInicio`	query (?)	Não	Data inicial da emissão, AAAA-MM-DD.
`dataFim`	query (?)	Não	Data final da emissão, AAAA-MM-DD.
`codigoMunicipio`	query (?)	Não	Legado: município de incidência do ISS. Prefira municipioEmissor.

Resposta: Um número (ex.: 542).

GET /distribuicao/contribuinte/{contribuinteId}/xml-lote

O que faz: Baixa **todos os XML** do filtro em um único arquivo **.zip**, nomeados por empresa e número da nota.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.
`municipioEmissor`	query (?)	Não	Código IBGE do município onde a nota foi emitida (ex.: 2926301 = Riachão do Jacuípe). Veja a rota municipios-emissores.
`dataInicio`	query (?)	Não	Data inicial da emissão, AAAA-MM-DD.
`dataFim`	query (?)	Não	Data final da emissão, AAAA-MM-DD.
`codigoMunicipio`	query (?)	Não	Legado: município de incidência do ISS. Prefira municipioEmissor.

Exemplo:

```
GET /distribuicao/contribuinte/{id}/xml-lote?municipioEmissor=2926301&dataInicio=2026-10-01&dataFim=2026-10-31
```

Resposta: Arquivo `notas-fiscais.zip`. No Postman use **Send and Download**.

GET /distribuicao/documento/{id}/xml

O que faz: Baixa o XML de uma nota específica.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	Campo "id" da nota (vem nas listas acima). Não é a chave de acesso.

Resposta: Arquivo XML (Content-Type application/xml).

`GET` `/distribuicao/danfse/{chaveAcesso}`

O que faz: Baixa o DANFSe (PDF) de uma nota, gerado pelo Ambiente Nacional.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`chaveAcesso`	rota (path)	Sim	Chave de acesso de 50 dígitos.
`certificadoId`	query (?)	Sim	ID de um certificado da entidade.

Resposta: Arquivo PDF.

Observação: O serviço de DANFSe do governo fica indisponível (HTTP 503) com frequência; nesse caso a API devolve 400 com a explicação. Tente mais tarde.

`GET` `/distribuicao/contribuinte/{contribuinteId}/bruto`

O que faz: Diagnóstico: mostra a resposta **sem tratamento** do Ambiente Nacional para um NSU. Use só para investigar problemas.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.
`certificadoId`	query (?)	Sim	ID do certificado da entidade.
`nsu`	query (?)	Não	NSU de partida (padrão 0).

2. Certificados e entidades

Cada **entidade** (prefeitura ou empresa) é identificada pelo CPF/CNPJ que vem dentro do certificado ICP-Brasil. Toda vez que um certificado é cadastrado, o sistema gera uma **nova chave de API** para a entidade e revoga a anterior.

`POST` `/certificados/anexar-rapido`

O que faz: Forma recomendada de cadastrar: envia o .pfx e a senha; o sistema lê o CPF/CNPJ do próprio certificado, cadastra (ou reconhece) a entidade, guarda o certificado cifrado e gera a chave de API.

Quem pode usar: chave mestra (cadastra entidade nova) ou chave da entidade (só para renovar o certificado dela mesma)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	multipart/form-data (o Postman define sozinho ao usar form-data)	Sim

Body (multipart/form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`arquivo`	arquivo	Sim	Arquivo do certificado A1 (.pfx ou .p12).
`senha`	texto	Sim	Senha do certificado.
`municipioId`	texto	Não	ID do município de domicílio (informativo).

Resposta: `{ contribuinte: {id, razaoSocial, ...}, certificado: {id, titular, validoAte, ...}, chaveApi: {chave, prefixo, criadaEm} }`. **Guarde a chaveApi.chave: ela não aparece de novo.**

`POST` `/certificados`

O que faz: Cadastra um certificado para uma entidade já existente, informando o ID dela. Também gera nova chave de API.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da própria entidade

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	multipart/form-data (o Postman define sozinho ao usar form-data)	Sim

Body (multipart/form-data):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`arquivo`	arquivo	Sim	Arquivo .pfx/.p12.
`contribuinteId`	texto (UUID)	Sim	ID da entidade.
`senha`	texto	Sim	Senha do certificado.

Resposta: Dados do certificado + `chaveApi`.

`GET` `/certificados/windows`

O que faz: Lista os certificados instalados no Windows do computador onde a API está rodando, indicando vencidos e se a entidade já está cadastrada.

Quem pode usar: somente a **chave mestra**

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Resposta: Lista de `{ thumbprint, nome, tipoInscricao, inscricaoFederal, emissor, validoAte, vencido, entidadeCadastrada }`.

Observação: Só funciona com a API rodando em Windows, no mesmo usuário em que o certificado foi instalado.

`POST` `/certificados/windows`

O que faz: Usa um certificado instalado no Windows em vez de enviar o .pfx. A chave privada continua no Windows. Gera chave de API como no anexo.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da própria entidade

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	application/json	Sim

Body (JSON):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`thumbprint`	texto	Sim	Impressão digital (40 caracteres) obtida em GET /certificados/windows.
`municipioId`	texto	Não	ID do município de domicílio (informativo).

Exemplo:

```
{ "thumbprint": "A1B2C3D4E5F6A7B8C9D0A1B2C3D4E5F6A7B8C9D0" }
```

Observação: Certificado do Windows serve para baixar notas, XML, DANFSe e consultas. Para **emitir ou cancelar** nota é preciso o .pfx.

`GET` `/certificados/contribuinte/{contribuinteId}`

O que faz: Lista os certificados de uma entidade (nunca devolve o arquivo nem a senha).

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.

`DELETE` `/certificados/{id}`

O que faz: Revoga (desativa) um certificado.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID do certificado.

`GET` `/contribuintes/selecionaveis`

O que faz: Entidades prontas para uso (com certificado ativo). É o jeito mais fácil de obter o contribuinteId e o certificadoId.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados). Com a chave da entidade, retorna só ela.

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Resposta: Lista de `{ contribuinteId, razaoSocial, tipoInscricao, inscricaoFederal, certificadoId, certificadoTitular }`.

`POST` `/contribuintes/{id}/chave-api`

O que faz: Gera uma nova chave de API para a entidade, sem precisar reenviar o certificado. A chave anterior para de funcionar na hora.

Quem pode usar: somente a **chave mestra**

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID da entidade.

Resposta: `{ chave, prefixo, criadaEm }` — a chave aparece só nesta resposta.

`GET` `/contribuintes`

O que faz: Lista as entidades cadastradas.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados).

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

`GET` `/contribuintes/{id}`

O que faz: Detalhes de uma entidade, com município e certificados.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID da entidade.

`POST` `/contribuintes`

O que faz: Cadastro manual de entidade (normalmente desnecessário: o anexo rápido cadastra sozinho).

Quem pode usar: somente a **chave mestra**

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	application/json	Sim

Body (JSON):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`tipoInscricao`	"CPF" ou "CNPJ"	Sim	Tipo do documento.
`inscricaoFederal`	texto	Sim	CPF/CNPJ, só dígitos (11 a 14).
`razaoSocial`	texto	Sim	Nome/razão social.
`inscricaoMunicipal`	texto	Não	
`nomeFantasia`	texto	Não	
`email`	e-mail	Não	
`telefone`	texto	Não	

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`municipioId`	texto	Não	ID do município de domicílio.

`DELETE` `/contribuintes/{id}`

O que faz: Inativa a entidade (as chaves dela deixam de funcionar).

Quem pode usar: somente a **chave mestra**

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID da entidade.

3. Configuração e municípios

GET /configuracao

O que faz: Mostra o ambiente ativo: HOMOLOGACAO (teste) ou PRODUCAO.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados).

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

POST /configuracao/ambiente

O que faz: Troca o ambiente usado em todas as chamadas ao governo. Vale para todas as entidades, na hora, sem reiniciar.

Quem pode usar: somente a **chave mestra**

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	application/json	Sim

Body (JSON):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`ambiente`	texto	Sim	"HOMOLOGACAO" ou "PRODUCAO". Em produção as notas têm validade fiscal.

Exemplo:

```
{ "ambiente": "PRODUCAO" }
```

GET /municipios

O que faz: Lista os municípios cadastrados.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados).

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

GET /municipios/{id}

O que faz: Detalhes de um município.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados).

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID do município.

POST /municipios

O que faz: Cadastra um município.

Quem pode usar: somente a **chave mestra**

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	application/json	Sim

Body (JSON):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`codigoIbge`	texto	Sim	Código IBGE, 7 dígitos.
`nome`	texto	Sim	Nome.
`uf`	texto	Sim	UF, 2 letras.

Exemplo:

```
{ "codigoIbge": "2926301", "nome": "Riachão do Jacuípe", "uf": "BA" }
```

POST /municipios/{id}/sincronizar-convenio

O que faz: Consulta e guarda os parâmetros do convênio do município no governo.

Quem pode usar: somente a **chave mestra**

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID do município.
`certificadoId`	query (?)	Sim	ID de qualquer certificado válido.

Observação: Pendente de correção: o endereço do governo configurado no .env não existe; o correto, já identificado, é adn.nfse.gov.br/parametrizacao/{ibge}/convenio.

GET /municipios/{id}/servicos/{codigoServico}/aliquotas

O que faz: Consulta as alíquotas de ISS de um serviço no município.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID do município.
`codigoServico`	rota (path)	Sim	Código do serviço (ex.: 0107).
`certificadoId`	query (?)	Sim	ID de um certificado válido.

Observação: Mesma pendência de endereço da rota anterior.

4. Emissão e cancelamento (em validação)

Atenção: a emissão e o cancelamento estão implementados, mas **não foram validados** contra o Ambiente Nacional: o endereço do Sefin Nacional no .env é provisório e o leiaute precisa ser conferido com o XSD oficial. Exigem certificado enviado como .pfx (não funcionam com certificado do Windows).

`POST` `/dps/emitir`

O que faz: Monta a DPS (declaração de prestação de serviço), assina com o certificado, envia ao Sefin Nacional e grava o resultado.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	application/json	Sim

Body (JSON):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	UUID	Sim	Entidade prestadora.
`certificadoId`	UUID	Sim	Certificado .pfx da mesma entidade.
`serie`	texto	Sim	Série da DPS (1 a 5 caracteres).
`numero`	texto	Sim	Número sequencial controlado pelo emissor.
`competencia`	data	Sim	AAAA-MM-DD.
`tomador.inscricaoFederal`	texto	Sim	CPF/CNPJ do tomador, só dígitos.
`tomador.razaoSocial`	texto	Sim	
`tomador.codigoMunicipio`	texto	Sim	IBGE do tomador (7 dígitos).
`tomador.email / logradouro / cep`	texto	Não	
`servico.codigoTributacaoNacional`	texto	Sim	Código do serviço (LC 116).
`servico.codigoTributacaoMunicipal`	texto	Não	Se o município exigir.
`servico.descricao`	texto	Sim	Descrição do serviço.
`servico.codigoMunicipioPrestacao`	texto	Sim	IBGE de onde o serviço foi prestado.
`valores.valorServicos`	número	Sim	Valor total (mínimo 0.01).
`valores.aliquotaIss`	número	Não	Percentual (ex.: 5 = 5%).
`valores.valorDeducoes`	número	Não	
`valores.valorDescontoIncondicionado`	número	Não	
`chaveNfseSubstituida`	texto	Não	Chave da nota a substituir (nota substituta).

Exemplo:

```
{
  "contribuinteId": "uuid-da-entidade", "certificadoId": "uuid-do-certificado",
  "serie": "1", "numero": "1001", "competencia": "2026-10-16",
  "tomador": { "inscricaoFederal": "12345678000199", "razaoSocial": "Empresa Tomadora", "
codigoMunicipio": "2926301" },
  "servico": { "codigoTributacaoNacional": "010701", "descricao": "Manutencao de sistemas",
               "codigoMunicipioPrestacao": "2926301" },
  "valores": { "valorServicos": 1500.00, "aliquotaIss": 5 }
}
```

GET /dps/{id}

O que faz: Consulta uma DPS enviada (situação, erro, nota gerada).

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`id`	rota (path)	Sim	ID da DPS.

GET /dps/contribuinte/{contribuinteId}

O que faz: Histórico de DPS da entidade (pendentes, autorizadas, rejeitadas e com erro).

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`contribuinteId`	rota (path)	Sim	ID da entidade.

GET /nfse

O que faz: Notas emitidas por este sistema.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados).

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

GET /nfse/{chaveAcesso}

O que faz: Detalhes de uma nota emitida por este sistema.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`chaveAcesso`	rota (path)	Sim	Chave de 50 dígitos.

GET /nfse/{chaveAcesso}/remoto

O que faz: Consulta a nota direto no Sefin Nacional.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`chaveAcesso`	rota (path)	Sim	Chave de 50 dígitos.
`certificadoId`	query (?)	Sim	Certificado da entidade.

`GET` `/nfse/{chaveAcesso}/danfse`

O que faz: DANFSe (PDF) de uma nota emitida por este sistema.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`chaveAcesso`	rota (path)	Sim	Chave de 50 dígitos.
`certificadoId`	query (?)	Sim	Certificado da entidade.

`POST` `/nfse/{chaveAcesso}/cancelar`

O que faz: Registra o evento de cancelamento da nota no Ambiente Nacional.

Quem pode usar: chave mestra ou chave da entidade (a da entidade só enxerga os próprios dados)

Header	Valor	Obrigatório
x-api-key	Chave mestra ou chave da entidade	Sim
Content-Type	application/json	Sim

Parâmetro	Onde	Obrigatório	Descrição
`chaveAcesso`	rota (path)	Sim	Chave de 50 dígitos.

Body (JSON):

Campo	Tipo	Obrigatório	Descrição
`certificadoId`	UUID	Sim	Certificado .pfx da entidade emissora.
`motivo`	texto	Sim	Motivo do cancelamento.

Exemplo:

```
{ "certificadoId": "uuid-do-certificado", "motivo": "Valor informado errado" }
```

5. Chamando o Ambiente Nacional direto (Postman)

Para consultar sem passar por esta API, chame o governo diretamente. A autenticação é feita pelo **certificado digital** (TLS mútuo), sem x-api-key.

Configurar o certificado no Postman: Settings → Certificates → Add Certificate → Host `adn.nfse.gov.br` (porta 443), PFX file = o .pfx da prefeitura, Passphrase = a senha. Para teste, repita com o host `adn.producaorestrita.nfse.gov.br`.

Rota (GET)	O que faz
`https://adn.nfse.gov.br/municipios/DFe/{NSU}?tipoNSU=...&lote=true`	Até 50 documentos a partir do NSU (o NSU informado não vem; vem do seguinte em diante).
`https://adn.nfse.gov.br/municipios/NFSe/{chave}/Eventos`	Eventos (cancelamentos etc.) de uma nota.
`https://adn.nfse.gov.br/danfse/{chave}`	DANFSe em PDF.
`https://adn.nfse.gov.br/parametrizacao/{codigoIbge}/convenio`	Situação do convênio do município.

tipoNSU	Traz	Use quando
RECEPCAO	Notas que o sistema próprio do município enviou ao Ambiente Nacional. É o padrão quando o parâmetro é omitido.	O município tem sistema próprio (ex.: Nova Fátima).
DISTRIBUICAO	Notas geradas por outro sistema (Emissor Nacional ou outros municípios) em que o município é interessado.	O município usa o Emissor Nacional (ex.: Riachão do Jacuípe).

Paginação: comece com NSU 0; na próxima chamada use o **maior NSU** recebido no lote. Quando não houver mais documentos, a resposta é HTTP 404 com o código `E2020`. Cada documento vem em `ArquivoXml` compactado (GZip) e codificado em Base64. **Não existe filtro por período** nas rotas do governo.

Limitações conhecidas

• O Ambiente Nacional não filtra por data: o período só pode ser filtrado nas rotas desta API, depois da sincronização.

• O serviço de DANFSe do governo fica indisponível (HTTP 503) com frequência.

• Certificado instalado no Windows: só baixa e consulta; emitir e cancelar exigem o .pfx. Só funciona com a API no mesmo computador.

• Emissão, cancelamento, convênio e alíquotas dependem da correção dos endereços do Sefin Nacional no .env.