

CYBER-ROR HEADLESS v3.58

Bakgrunnsversjon uten GUI

Funksjoner

- **IP-blokkering** via Windows Firewall
- **VirusTotal API v3** - sjekk IP-reputasjon automatisk
- **AbuseIPDB API v2** - sjekk IP mot AbuseIPDBs database
- **Blocklist.de** - automatisk nedlasting og blokkering
- **Honeypot** - fang opp tilkoblinger paa spesifikke porter
- **Tarpit** - brems angripere med langsomme svar
- **Logging** - alt logges til fil
- **CSV-eksport** - eksporter blokkerte IP-er automatisk

API-Kilder

VirusTotal

- **Gratis tier:** 4 forespoersler/minutt
- **URL:** <https://www.virustotal.com>
- **Data:** Antall ondsinnede motorer, land, ISP

AbuseIPDB

- **Gratis tier:** 1000 sjekker/dag (1 sjekk/5 sek)
- **URL:** <https://www.abuseipdb.com>
- **Data:** Abuse confidence score (0-100%), rapporter, land, ISP
- **Blacklist:** Hent automatisk liste over kjente angripere

Oppsett

1. Faa API-noekler:

- **VirusTotal:** <https://www.virustotal.com> (gratis konto)
- **AbuseIPDB:** <https://www.abuseipdb.com> (gratis konto)

2. Rediger config.json:

```
{
  "virustotal_api_key": "DIN_VIRUSTOTAL_KEY",
  "abuseipdb_api_key": "DIN_ABUSEIPDB_KEY",
  ".|.|"
}
```

3. Kjoer oppsettscript:

```
# Aapne PowerShell som Administrator
.\setup_cybererror.ps1
```

Blokkeringslogikk

IP blokkeres automatisk hvis:

Kilde	Kriterium
VirusTotal	>= 3 motorer flagger som ondsinnede
VirusTotal	> 20% av motorer flagger som ondsinnede
AbuseIPDB	Abuse confidence score >= 75%
AbuseIPDB	>= 10 rapporter OG score >= 50%
Blocklist.de	IP finnes paa listen
AbuseIPDB Blacklist	Confidence >= 75%

Filstruktur

```
C:\cyber\  
├─ CYBER_ROR_HEADLESS_v358.py  
├─ config.json  
├─ setup_cybererror.ps1  
├─ logs\  
│   └─ cyber_ror.log  
└─ data\  
    ├─ blocked_ips.json  
    ├─ vt_results.json  
    ├─ abuseipdb_results.json  
    └─ blocked_ips_*.csv
```

Overvaakning

```
# Sjekk status  
Get-ScheduledTask -TaskName "CYBER-ROR-v358" | Get-ScheduledTaskInfo  
  
# Se logg  
Get-Content "C:\cyber\logs\cyber_ror.log" -Tail 20 -Wait  
  
# Se blokkerte IP-er  
Get-Content "C:\cyber\data\blocked_ips.json" | ConvertFrom-Json  
  
# Se AbuseIPDB-resultater  
Get-Content "C:\cyber\data\abuseipdb_results.json" | ConvertFrom-Json
```