newreset Data Dictionary

2018-05-20

Index

- area usuario
- cargo usuario
- categoria ticket
- equipo
- estado equipo
- estado ticket
- estado usuario
- genero usuario
- rol usuario
- ticket
- tipo documento usuario
- tipo_equipo
- usuario

area_usuario

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_area	INT	✓		✓					✓		ID Área
nombre	VARCHAR (15)			~							Nombre del área de la Institución a la que pertenece el usuario.

cargo_usuario

		I		I		I	I	I			
Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	<u>UQ</u> (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_cargo	INT	✓		✓					✓		ID Cargo
nombre	VARCHAR (50)			*							Nombre del cargo del usuario

categoria_ticket

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_categoria	INT	✓		✓					✓		ID categoria de la incidencia.
nombre	VARCHAR (15)			~							Nombre del especificacion de la categoria de la incidencia.

equipo

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_equipo	INT	✓		✓					✓		ID Equipo
cod_tipo_equipo	INT		✓	✓							Código del tipo de equipo desde tabla tipo_equipo - Escritorio - Portátil
serial_equipo	VARCHAR (30)			*	~						Número de Serial del equipo
cod_estado_equipo	INT		✓	✓							Código del estado del equipo desde tabla estado_equipo - Inactivo - Activo

estado_equipo

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_estado_equipo	INT	✓		✓					✓		ID estado del equipo
nombre	VARCHAR (15)			~							Nombre del estado del equipo

estado_ticket

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UO (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_estado_ticket	INT	✓		✓					✓		ID estado de la incidencia en el ticket

nombre	VARCHAR	✓				Nombre de estado de la incidencia	
	(15)					en el ticket	

estado_usuario

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_estado	INT	✓		✓					✓		ID Estado del Usuario
nombre	VARCHAR (45)			✓							Nombre de estado del usuario

genero_usuario

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_genero	INT	✓		✓					✓		ID Género
nombre	VARCHAR(15)			✓							Nombre de Género

rol_usuario

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_rol	INT	✓		✓					✓		ID Rol del Usuario
nombre	VARCHAR (50)			✓							Nombre de Rol de usuario

ticket

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	AI (Auto Increment)	Default	Comment
id_ticket	INT	✓		✓					✓		ID Ticket

fecha_inicio	DATETIME		~			CURRENT_TIMESTAMP	Fecha de inicio del nuevo ticket
fecha_fin	DATETIME		✓				Fecha de finalizacion del ticket
descrip_incidencia	TEXT		✓				Descripción de la incidencia
archivo_evidencia	VARCHAR (255)		✓				Ruta de la carpeta que guarda los archivos evidencia
cod_categoria	INT	✓	•				Código de especificacion de la categoria de la incidencia desde tabla categoria - Hardware - Software
cod_estado_ticket	INT	✓	•				Código de estado de la incidencia en el ticket desde tabla estado_ticket - Enviado - Visto - En proceso - Solucionado
cod_usuario	INT	✓	✓				Código de Usuario desde tabla Usuario
cod_equipo	INT	✓	✓				Código de Equipo desde tabla Equipo

tipo_documento_usuario

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	<u>UN</u> (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_tipo_documento	INT	*		~					✓		ID Tipo de documento del usuario
nombre	VARCHAR (50)			~							Nombre del Tipo de documento

tipo_equipo

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UO (Unique)	BIN (Binary)	UN (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_tipo_equipo	INT	✓		✓					✓		ID tipo de equipo
nombre	VARCHAR (15)			✓							Nombre del tipo de equipo

usuario

Column name	DataType	PK (Primary Key)	FK (Foreign Key)	NN (Not Null)	UQ (Unique)	BIN (Binary)	<u>UN</u> (Unsigned)	ZF (Zero Fill)	Al (Auto Increment)	Default	Comment
id_usuario	INT	✓		✓					✓		ID Usuario
cod_tipo_doc	INT		У	*							Tipo de documento del Usuario desde tabla tipo_documento_usuario - Cedula de ciudadania - Cedula de extranjeria - Pasaporte - NIT
documento	VARCHAR (20)			~	✓						Número de documento del Usuario
nombre	VARCHAR (30)			~							Nombre del Usuario
apellido	VARCHAR (30)			~							Apellido del Usuario
cod_genero	INT		✓	~							Género del Usuario desde tabla genero_usuario - Masculino - Femenino
email	VARCHAR (50)			~	✓						Email del Usuario
password	VARCHAR (60)			✓							Contraseña del Usuario
cod_area	INT		✓	~							Código del área de la Institución a la que pertenece el usuario desde tabla area_usuario Académica - Administrativa - Técnica - Tecnológica
cod_cargo	INT		✓	✓							Código del cargo del usuario desde tabla cargo_usuario - Técnico - Rector - Coordinado académico - Profesor
cod_rol	INT		✓	✓							Código del rol del usuario desde tabla rol_usuario - Técnico - Administrativo - Usuario
cod_estado_usuario	INT		✓_	✓							Código del estado del usuario desde tabla estado usuario - Inactivo - Activo

echa_creado DATETIME	CURRENT_TIMESTAMP Fecha creado del usuario en hora de sistema
----------------------	---