

BAB VI

OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING (OOP)

B. EMPAT PILAR OOP

1 . Pewarisan (Inheritance)

Pewarisan (*Inheritance*) adalah cara untuk membuat kelas baru dengan menggunakan detail (atribut dan *method*) dari kelas yang sudah ada tanpa perlu memodifikasinya. Kelas yang baru terbentuk disebut **kelas turunan** (atau *child class*), sedangkan kelas yang ada disebut **kelas dasar** (atau *parent class*).

```
1 # class parent (Kelas Dasar)
2 class Mobil:
3     def __init__(self, merek):
4         self.merek = merek
5         self.kecepatan = 0 # Atribut dasar: kecepatan awal 0
6
7     def akselerasi(self, tambahan_kecepatan):
8         self.kecepatan += tambahan_kecepatan
9         print(f"{self.merek} berakselerasi. Kecepatan saat ini: {self.kecepatan} km/jam")
10
11 # class child (Kelas Turunan)
12 class MobilSport(Mobil): # Inheritance ke class Mobil
13     def __init__(self, merek, turbo_aktif=False):
14         super().__init__(merek) # Memanggil __init__ parent untuk inisialisasi merek dan kecepatan
15         self.turbo_aktif = turbo_aktif # Atribut spesifik MobilSport
16
17     def aktifkan_turbo(self):
18         self.turbo_aktif = True
19         print(f"Turbo pada {self.merek} diaktifkan! 🚀")
20
21 # objek
22 ferrari = MobilSport("Ferrari")
23 ferrari.akselerasi(50) # Memanggil method 'akselerasi' dari class Mobil (Parent)
24 ferrari.aktifkan_turbo() # Memanggil method spesifik MobilSport
25
26 print(f"Merek: {ferrari.merek}")
27
```

Output:

```
Ferrari berakselerasi. Kecepatan saat ini: 50 km/jam
Turbo pada Ferrari diaktifkan! 🚀
Merek: Ferrari
```

Berdasarkan contoh di atas, class *MobilSport* dapat memanggil *method* dan atribut yang telah didefinisikan pada class *Mobil* meskipun pada class *MobilSport* atribut dan *method* tersebut tidak didefinisikan ulang. Meskipun *method* diwariskan secara otomatis, **konstruktor** (`__init__`) tidak. Namun, konstruktor kelas *parent* masih dapat dipanggil dari kelas *child* menggunakan keyword `super().__init__()`.

Contoh lain penggunaan Inheritance (Pewarisan)

1. Parent Class

Kelas ini menyediakan konstruktor dan *method* yang akan diwarisi oleh kelas turunan

```
1 class Bentuk:
2     def __init__(self, nama):
3         self.nama = nama
4         print(f"Bentuk '{self.nama}' telah dibuat.")
5
6     # Method yang diwarisi
7     def deskripsi(self):
8         return f"Ini adalah objek dari bentuk {self.nama}."
9
10    # Method yang HARUS di-override oleh Child Class
11    def hitung_luas(self):
12        # Menyebabkan error jika Child tidak meng-override
13        raise NotImplementedError("Subkelas harus mengimplementasikan method 'hitung_luas'")
14
15
```

2. Child Class

Kelas ini mewarisi dari Bentuk dan menambahkan logika spesifiknya

```
1 class Persegi(Bentuk):
2     def __init__(self, sisi):
3         # Memanggil konstruktor Parent (Bentuk)
4         super().__init__("Persegi")
5         self.sisi = sisi
6
7     # Method Overriding: Implementasi spesifik untuk Persegi
8     def hitung_luas(self):
9         return self.sisi * self.sisi
10
11 # Membuat objek
12 kotak = Persegi(sisi=4)
13
14 # Menggunakan method yang diwarisi dari Bentuk (Parent)
15 print(kotak.deskripsi())
16
17 # Menggunakan method yang di-override (Child-specific)
18 print(f"Luas {kotak.nama}: {kotak.hitung_luas()}")
19
```

Output:

```
Bentuk 'Persegi' telah dibuat.
Ini adalah objek dari bentuk Persegi.
Luas Persegi: 16
```

2. Enkapsulasi (Encapsulation)

Enkapsulasi adalah konsep dalam OOP yang membatasi akses langsung ke atribut dan *method* sebuah objek. Tujuannya adalah untuk melindungi data internal objek agar tidak dimodifikasi secara tidak terduga dari luar. Dalam Python, kita dapat menandai atribut sebagai 'privat' (walaupun tidak sepenuhnya ketat seperti bahasa lain) dengan menggunakan awalan garis bawah:

- **Satu garis bawah tunggal (_):** Menunjukkan bahwa atribut/method tersebut seharusnya diperlakukan sebagai **internal/dilindungi** (*protected*).

Contoh Penggunaan Satu garis bawah tunggal

```
1 class Kendaraan:
2     def __init__(self, harga_awal):
3         self._harga_jual_dasar = harga_awal
4
5     def tampilkan_harga(self):
6         print(f"Harga Jual Kendaraan: Rp {self._harga_jual_dasar:,.0f}")
7
8     def set_harga_jual(self, harga_baru):
9         if harga_baru > 0:
10             self._harga_jual_dasar = harga_baru
11             print("Harga berhasil diperbarui.")
12         else:
13             print("Harga tidak valid!")
14
15 mobil_suv = Kendaraan(200000000)
16 mobil_suv.tampilkan_harga()
17
18 mobil_suv.set_harga_jual(250000000)
19 mobil_suv.tampilkan_harga()
20
21 mobil_suv._harga_jual_dasar = 100000000
22 mobil_suv.tampilkan_harga()
```

Output

```
Harga Jual Kendaraan: Rp 200,000,000
Harga berhasil diperbarui.
Harga Jual Kendaraan: Rp 250,000,000
Harga Jual Kendaraan: Rp 100,000,000
```

- **Garis bawah ganda (__):** Memicu **Name Mangling** oleh Python, menjadikannya sangat sulit (tetapi tidak mustahil) untuk diakses dari luar kelas, yang secara efektif menunjukkan status **privat** (*private*).

Contoh Penggunaan Garis bawah ganda

```

1 class Kendaraan:
2     def __init__(self):
3         # Atribut privat (menggunakan __): tidak dapat diakses langsung dari luar
4         self.__harga_jual_dasar = 200000000
5
6     def tampilkan_harga(self):
7         print("Harga jual kendaraan: Rp {}".format(self.__harga_jual_dasar))
8
9     # Method publik untuk memodifikasi atribut privat (Setter)
10    def set_harga_jual(self, harga_baru):
11        if harga_baru > 0:
12            self.__harga_jual_dasar = harga_baru
13            print("Harga berhasil diperbarui.")
14        else:
15            print("Harga tidak valid!")
16
17    mobil_suv = Kendaraan()
18    mobil_suv.tampilkan_harga()
19
20    # Mencoba mengubah atribut privat secara langsung (Python tidak mengizinkannya)
21    mobil_suv.__harga_jual_dasar = 100000000
22    mobil_suv.tampilkan_harga() # Output tetap 200.000.000
23
24    # Menggunakan method set (Setter) yang disediakan untuk mengubah atribut privat
25    mobil_suv.set_harga_jual(250000000)
26    mobil_suv.tampilkan_harga()

```

Output:

```

Harga jual kendaraan: Rp 200000000
Harga jual kendaraan: Rp 200000000
Harga berhasil diperbarui.
Harga jual kendaraan: Rp 250000000

```

3. Polimorfisme (Polymorphism)

Polimorfisme adalah kemampuan (dalam OOP) untuk menggunakan **satu *interface* publik (nama *method* yang sama)** untuk berbagai bentuk atau tipe data. Ini berarti objek yang berbeda dapat merespons panggilan *method* yang sama dengan **perilaku yang berbeda** sesuai dengan tipe objeknya sendiri.

Jenis Polimorfisme (pada konteks OOP):

1. **Polimorfisme Compile-Time (atau Static Polymorphism):**
 - Dicapai melalui **Overloading** (method atau operator).
 - Sistem menentukan method mana yang akan dipanggil saat program dikompilasi.

- Contoh: Mendefinisikan beberapa method dengan nama yang sama tetapi dengan **jumlah atau tipe parameter yang berbeda**.
2. **Polimorfisme Run-Time (atau Dynamic Polymorphism):**
- Dicapai melalui **Overriding** (method).
 - Sistem menentukan method mana yang akan dipanggil saat program berjalan.
 - Ini adalah inti dari bagaimana **pewarisan** dan interface bekerja dalam mewujudkan polimorfisme, memungkinkan method kelas anak (turunan) menggantikan method kelas induk (dasar).

Manfaat Polimorfisme:

- **Fleksibilitas dan Ekstensibilitas:** Memungkinkan penambahan kelas baru tanpa mengubah kode yang memanfaatkan interface polimorfik (seperti fungsi `uji_klakson()` di bawah).
- **Keterbacaan dan Kemudahan Perawatan (Maintainability):** Kode menjadi lebih general dan abstract, karena dapat berinteraksi dengan berbagai objek melalui satu interface yang seragam.

Contoh Implementasi Polimorfisme (Menggunakan Overloading)

Polimorfisme jenis ini disebut juga **Compile-Time Polymorphism (Static Polymorphism)**, karena pemilihan method yang dijalankan sudah ditentukan saat proses kompilasi.

Konsep ini dicapai melalui **Overloading**, yaitu ketika sebuah kelas memiliki **beberapa method dengan nama yang sama**, namun memiliki **jumlah atau tipe parameter yang berbeda**.

Dengan overloading, kita dapat menggunakan satu nama method untuk berbagai tujuan tergantung pada **argumen yang dikirimkan** saat pemanggilan.

Hal ini membuat kode menjadi lebih **fleksibel, ringkas, dan mudah dibaca**.

Dalam contoh berikut, kita akan membuat kelas `BangunDatar` sebagai **kelas induk** dan kelas `Segitiga` sebagai **kelas anak**.

Keduanya memiliki method `hitung_luas()` yang sama namanya, tetapi berbeda dalam cara menghitung luas tergantung parameter yang diberikan.

Contoh Implementasi Polimorfisme (Menggunakan Overriding)

Dalam program di atas, kita mendefinisikan dua kelas berbeda (**MobilSedan** dan **Truk**), yang keduanya mewarisi dari **Kendaraan** dan memiliki *method* **klakson()** yang di-*override* dengan fungsi yang berbeda.

- MobilSedan meng-*override* klakson() untuk mencetak suara halus ("piiip piiip").
- Truk meng-*override* klakson() untuk mencetak suara keras ("HONK! HONK!").

Fungsi **uji_klakson(kendaraan_objek)** adalah *interface* polimorfik; ia memanggil *method* **klakson()** (**Panggilan *method* yang sama**) tanpa peduli apakah objek yang dilewatkan adalah MobilSedan atau Truk, dan mendapatkan perilaku yang benar dari masing-masing objek (**Perilaku yang berbeda**).

```
1 # class parent (Kelas Dasar)
2 class Kendaraan:
3     def __init__(self, jenis):
4         self.jenis = jenis
5
6     # Method default (akan dioverride oleh child classes)
7     def klakson(self):
8         print(f"{self.jenis} membunyikan klakson dengan suara standar (beep-beep).")
9
10 # class child 1
11 class MobilSedan(Kendaraan):
12     def __init__(self):
13         super().__init__("Mobil Sedan")
14
15     # Override method klakson
16     def klakson(self):
17         print("Mobil Sedan membunyikan klakson yang halus (piiip piiip).")
18
19 # class child 2
20 class Truk(Kendaraan):
21     def __init__(self):
22         super().__init__("Truk Besar")
23
24     # Override method klakson
25     def klakson(self):
26         print("Truk Besar membunyikan klakson yang keras (HONK! HONK!).")
27
28 # Interface publik / Fungsi yang memanfaatkan polimorfisme
29 def uji_klakson(kendaraan_objek):
30     kendaraan_objek.klakson() # Panggilan method yang sama
31
32 # objek
33 sedan = MobilSedan()
34 truk = Truk()
35
36 # Memanggil interface pada kedua objek - setiap objek merespons berbeda
37 uji_klakson(sedan)
38 uji_klakson(truk)
39
```

Output:

```
Mobil Sedan membunyikan klakson yang halus (piiip piiip).
Truk Besar membunyikan klakson yang keras (HONK! HONK!).
```

Dalam program di atas, kita mendefinisikan dua kelas berbeda (MobilSedan dan Truk), yang keduanya mewarisi dari Kendaraan dan memiliki *method* **klakson()** yang di-*override* dengan fungsi yang berbeda. Fungsi **uji_klakson()** adalah *interface* polimorfik; ia memanggil *method* **klakson()** tanpa peduli apakah objek yang dilewatkan adalah MobilSedan atau Truk, dan mendapatkan perilaku yang benar dari masing-masing objek.

4. Abstraksi (Abstraction)

Abstraksi adalah proses menyembunyikan detail implementasi dari pengguna dan hanya menampilkan fungsi atau fitur penting dari suatu objek.

Dengan abstraksi, pengguna cukup tahu *apa yang dilakukan* sebuah method, tanpa harus tahu *bagaimana cara kerjanya* di dalam.

Ciri Class Abstrak:

- Tidak bisa dibuat objek secara langsung.
- Digunakan sebagai dasar bagi class lain.
- Memiliki satu atau lebih method abstrak (belum diimplementasikan).

Tujuan utama abstraksi adalah untuk:

1. Menyederhanakan kompleksitas sistem.
→ Hanya menampilkan bagian penting yang relevan.
2. Meningkatkan keamanan kode.
→ Detail implementasi disembunyikan dari pengguna.
3. Meningkatkan efisiensi pengembangan.
→ Programmer cukup memahami *interface* tanpa harus tahu isi implementasi.
4. Mempermudah perawatan kode (maintenance).
→ Perubahan pada detail implementasi tidak mempengaruhi pengguna class.

Abstraksi dalam Python:

a. Menggunakan Kelas Abstrak (Abstract Class)

Python menyediakan modul **abc** (*Abstract Base Class*) untuk membuat kelas abstrak.

Kelas abstrak adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasi (tidak bisa dibuat objek langsung) dan biasanya hanya berfungsi sebagai kerangka dasar (template) bagi class lain.

Kelas abstrak biasanya:

- Didefinisikan menggunakan **from abc import ABC, abstractmethod**
- Memiliki method yang diberi dekorator **@abstractmethod**
- Harus diturunkan (*inherited*) oleh class lain
- Class turunan wajib mengimplementasikan semua method abstrak

Contoh :

```
from abc import ABC, abstractmethod

# Membuat class abstrak
class Kendaraan(ABC):

    @abstractmethod
    def bergerak(self):
        pass # Method abstrak (belum ada implementasi)

# Membuat class turunan
class Mobil(Kendaraan):
    def bergerak(self):
        return "Mobil berjalan di jalan raya"

class Pesawat(Kendaraan):
    def bergerak(self):
        return "Pesawat terbang di udara"

# Objek dari class turunan
mobil = Mobil()
pesawat = Pesawat()

print(mobil.bergerak())
print(pesawat.bergerak())
```

OUTPUT :

```
Mobil berjalan di jalan raya
Pesawat terbang di udara
```

Penjelasan:

- Kendaraan adalah **class abstrak**.
- Method bergerak() wajib diimplementasikan oleh class turunan.
- Jika class turunan tidak mengimplementasikan method tersebut, maka akan terjadi error.

