DB62 - <offline> - Declaration view

"EANA1" 2 CARTES ANALOGIQUE 8 VOIES SLIST20
Global data block DB 62
Name: DB_EANA **Family:**
Author: SB **Version:** 0.1
Block version: 2
Time stamp Code: 03/30/2011 12:37:11 PM
Interface: 03/30/2011 12:37:11 PM
Lengths (block/logic/data): 00640 00228 00000

Block: DB62 IFMIF_INJ_PLC_masse,01,SLIST20

Address	Name	Type	Initial value	Comment
0.0		STRUCT		
+0.0	E_INJWS_FM_CS	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+2.0	E_INJWS_PE_CS	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+4.0	E_INJWS_PASP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+6.0	E_INJWS_RESTCP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+8.0	E_INJWS_TECP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+10.0	E_INJWS_TECS	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+12.0	E_INJWS_FM_SD	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+14.0	E_INJWS_FM_CP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+16.0	E_INJWS_PS_CS	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+18.0	E_INJWS_PS_CP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+20.0	E_INJWS_PE_CP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+22.0	E_INJWS_RESTCYL	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+24.0	E_INJWS_TSCS	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+26.0	E_INJWS_TEECHCP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+28.0	E_INJWS_TSECHCP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+30.0	E_INJWS_TSCP	WORD	W#16#0	Valeur analogique d'entrée
+32.0	SMIN_INJWS_FM_CS	REAL	1.500000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+36.0	SMAX_INJWS_FM_CS	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+40.0	REPLI_INJWS_FM_CS	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+44.0	SMIN_INJWS_PE_CS	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+48.0	SMAX_INJWS_PE_CS	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+52.0	REPLI_INJWS_PE_CS	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+56.0	SMIN_INJWS_PASP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+60.0	SMAX_INJWS_PASP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+64.0	REPLI_INJWS_PASP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+68.0	SMIN_INJWS_RESTCP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+72.0	SMAX_INJWS_RESTCP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+76.0	REPLI_INJWS_RESTCP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+80.0	SMIN_INJWS_TECP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+84.0	SMAX_INJWS_TECP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+88.0	REPLI_INJWS_TECP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+92.0	SMIN_INJWS_TECS	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+96.0	SMAX_INJWS_TECS	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+100.0	REPLI_INJWS_TECS	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+104.0	SMIN_INJWS_FM_SD	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+108.0	SMAX_INJWS_FM_SD	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+112.0	REPLI_INJWS_FM_SD	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+116.0	SMIN_INJWS_FM_CP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+120.0	SMAX_INJWS_FM_CP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+124.0	REPLI_INJWS_FM_CP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+128.0	SMIN_INJWS_PS_CS	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+132.0	SMAX_INJWS_PS_CS	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+136.0	REPLI_INJWS_PS_CS	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+140.0	SMIN_INJWS_PS_CP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+144.0	SMAX_INJWS_PS_CP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+148.0	REPLI_INJWS_PS_CP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+152.0	SMIN_INJWS_PE_CP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+156.0	SMAX_INJWS_PE_CP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+160.0	REPLI_INJWS_PE_CP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+164.0	SMIN_INJWS_RESTCYL	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+168.0	SMAX_INJWS_RESTCYL	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+172.0	REPLI_INJWS_RESTCYL	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+176.0	SMIN_INJWS_TSCS	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+180.0	SMAX_INJWS_TSCS	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+184.0	REPLI_INJWS_TSCS	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+188.0	SMIN_INJWS_TEECHCP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+192.0	SMAX_INJWS_TEECHCP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+196.0	REPLI_INJWS_TEECHCP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+200.0	SMIN_INJWS_TSECHCP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+204.0	SMAX_INJWS_TSECHCP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+208.0	REPLI_INJWS_TSECHCP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+212.0	SMIN_INJWS_TSCP	REAL	0.000000e+000	Seuil min pour le calcul de conversion
+216.0	SMAX_INJWS_TSCP	REAL	1.000000e+002	Seuil max pour le calcul de conversion
+220.0	REPLI_INJWS_TSCP	REAL	9.999000e+003	Valeur de repli en cas de défaut de voie
+224.0	F_INJWS_FM_CS	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+224.1	F_INJWS_PE_CS	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+224.2	F_INJWS_PASP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+224.3	F_INJWS_RESTCP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+224.4	F_INJWS_TECP	BOOL	FALSE	Bit de forcage

Address	Name	Type	Initial value	Comment
+224.5	F_INJWS_TECS	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+224.6	F_INJWS_FM_SD	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+224.7	F_INJWS_FM_CP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.0	F_INJWS_PS_CS	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.1	F_INJWS_PS_CP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.2	F_INJWS_PE_CP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.3	F_INJWS_RESTCYL	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.4	F_INJWS_TSCS	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.5	F_INJWS_TEECHCP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.6	F_INJWS_TSECHCP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+225.7	F_INJWS_TSCP	BOOL	FALSE	Bit de forcage
+226.0	D_INJWS_FM_CS	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+226.1	D_INJWS_PE_CS	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+226.2	D_INJWS_PASP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+226.3	D_INJWS_RESTCP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+226.4	D_INJWS_TECP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+226.5	D_INJWS_TECS	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+226.6	D_INJWS_FM_SD	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+226.7	D_INJWS_FM_CP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.0	D_INJWS_PS_CS	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.1	D_INJWS_PS_CP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.2	D_INJWS_PE_CP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.3	D_INJWS_RESTCYL	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.4	D_INJWS_TSCS	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.5	D_INJWS_TEECHCP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.6	D_INJWS_TSECHCP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
+227.7	D_INJWS_TSCP	BOOL	FALSE	Defaut de la voie
=228.0		END_STRUCT		