FC2 - <offline>

"R/W_TCP" Fonction Read/Write TCP
Name: R/W_TCP **Family:** COM_CEA
Author: TOUZERY **Version:** 2.3
Block version: 2
Time stamp Code: 05/13/2009 11:14:08 AM
Interface: 04/04/2007 11:12:32 AM
Lengths (block/logic/data): 08028 07372 00050

Name	Data Type	Address	Comment
IN		0.0	
max_oct_a	DInt	0.0	Longueur en octets de la zone sorties (ex.: L#256 pour max A255.7)
max_oct_e	DInt	4.0	Longueur en octets de la zone entrées (ex.: L#256 pour max E255.7)
max_oct_m	DInt	8.0	Longueur en octets de la zone mémentos (ex.: L#4096 pour max M4095.7)
OUT		0.0	
code_erreur	Word	12.0	codes des errreurs de la fonction R/W
validation_db	Int	14.0	indique si le numéro de db est valide, erroné ou inexsistant
db_lenght	Word	16.0	variables de la fonction système TEST_DB (longueur du DB en octets)
write_pro	Bool	18.0	variables de la fonction système TEST_DB (n'est pas utilisée)
IN_OUT		0.0	
TEMP		0.0	
code_donnee	Byte	0.0	DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
code_fonction	Byte	1.0	DB256.DBB3 code de la fonction R/W demandée
adresse	Word	2.0	DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demandée
longueur	Word	4.0	DB256.DBW6 indique le nombre de mots ou de bits demandés
code_donnee1	Int	6.0	"code_donnee" au format entier
code_fonction1	Byte	8.0	quarté de poids faible de "code_fonction"
adresse1	Int	10.0	"adresse" au format entier multipliée par 2
adresse2	Word	12.0	quarté de poids faible de "adresse"
adresse3	DInt	14.0	"adresse" au format double entier
longueur1	Int	18.0	"longueur" au format entier
longueur2	Word	20.0	quarté de poids faible de "longeur"
lenght	Int	22.0	"db_lenght" au format entier
test_findb	DInt	24.0	test dépassement de la longueur du DB
test_findata	DInt	28.0	test dépassement de la zone de données
i	Int	32.0	variable boucle FOR
j	Int	34.0	variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
RETURN		0.0	
RET_VAL		0.0	

Block: FC2 Fonction Read/Write TCP

```
Fonction Lecture/Ecriture via réseau Ethernet
Communication CEA [PC(SERVEUR ANIBUS)/API(SIEMENS)]
Voir "Spécification de la communication avec les API SIEMENS Version 2.3"
!!! Le DB256 "Cde R/W" et le DB257 "Rep R/W" sont associés à cette fonction !!!
Le DB256 contient les entrées de la fonction "R/W_TCP", avec :
DB256.DBB2 = "code_donnee" code de la donnée R/W demandée
DB256.DBB3 = "code_fonction" code de la fonction R/W demandée
DB256.DBW4 = "adresse" adresse de debut de la donnée R/W demandée
DB256.DBW6 = "longueur" indique le nombre de mots ou de bits demandés
Le DB257 contient les sorties de la fonction "R/W_TCP"
```

Network: 1 SCL network

compiled by SCL compiler version: SCLCOMP K05.03.02.00_01.03.00.01 release

```
      SET
      SAVE
      =     L     36.1
      L     W#16#0
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- codes des errreurs de la fonction R/W
      L     W#16#100
      T     LW    38
      UC    "TEST_DB"
            P#L 38.0
            P#L 40.0
            P#L 42.0
            P#L 36.2
      A     L     36.2
      =     #write_pro         #write_pro         -- variables de la fonction système TEST_DB (n'est pas
                                utilisée)
      L     LW    42
      T     #db_lenght         #db_lenght         -- variables de la fonction système TEST_DB (longueur
                               du DB en octets)
      L     LW    40
      T     #validation_db     #validation_db     -- indique si le numéro de db est valide, erroné ou in
                               exsistant
      L     #validation_db     #validation_db     -- indique si le numéro de db est valide, erroné ou in
                               exsistant
      L     0
      <>I
      JCN   A7d0
      L     W#16#1
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- codes des errreurs de la fonction R/W
      JU    A001
A7d0: L     W#16#101
      T     LW    38
      UC    "TEST_DB"
            P#L 38.0
            P#L 40.0
            P#L 42.0
            P#L 36.2
      A     L     36.2
      =     #write_pro         #write_pro         -- variables de la fonction système TEST_DB (n'est pas
                                utilisée)
      L     LW    42
      T     #db_lenght         #db_lenght         -- variables de la fonction système TEST_DB (longueur
                               du DB en octets)
      L     LW    40
      T     #validation_db     #validation_db     -- indique si le numéro de db est valide, erroné ou in
                               exsistant
      L     #validation_db     #validation_db     -- indique si le numéro de db est valide, erroné ou in
                               exsistant
      L     0
      <>I
      JCN   A7d1
      L     W#16#2
      T     #code_erreur       #code_erreur       -- codes des errreurs de la fonction R/W
      JU    A001
A7d1: L     "CDE_RW".compteur  DB256.DBW0         -- Compteur des commandes "R/W" géré par le poste de s
                               upervision
      OPN   DI   257
      T     DIW    0
      L     DBW    2
      T     DIW    2
      L     DBW    4
      T     DIW    4
      L     DBW    6
      T     DIW    6
      L     DBB    2
      T     #code_donnee       #code_donnee       -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      L     DBB    3
      T     #code_fonction     #code_fonction     -- DB256.DBB3 code de la fonction R/W demandée
      L     DBW    4
      T     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                               ée
      L     DBW    6
      T     #longueur          #longueur          -- DB256.DBW6 indique le nombre de mots ou de bits dem
                               andés
      L     #code_donnee       #code_donnee       -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     #code_donnee1      #code_donnee1      -- "code_donnee" au format entier
      L     #code_fonction     #code_fonction     -- DB256.DBB3 code de la fonction R/W demandée
      T     #code_fonction1    #code_fonction1    -- quarté de poids faible de "code_fonction"
      L     B#16#F
      AW
```

```
      T     #code_fonction1    #code_fonction1    -- quarté de poids faible de "code_fonction"
      L     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                     ée
      L     2
      *I
      T     #adresse1          #adresse1          -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      L     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                     ée
      T     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     W#16#F
      AW
      T     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      AD    DW#16#FFFF
      T     #adresse3          #adresse3          -- "adresse" au format double entier
      L     #longueur          #longueur          -- DB256.DBW6 indique le nombre de mots ou de bits dem
                                                     andés
      T     #longueur1         #longueur1         -- "longueur" au format entier
      T     #longueur2         #longueur2         -- quarté de poids faible de "longeur"
      L     W#16#F
      AW
      T     #longueur2         #longueur2         -- quarté de poids faible de "longeur"
      L     #code_donnee1      #code_donnee1      -- "code_donnee" au format entier
      L     0
      ==I
      JCN   A7d2
      L     W#16#4
      T     DIW    8
      SET
      =     DIX    3.7
      JU    A000
A7d2: L     #code_donnee1      #code_donnee1      -- "code_donnee" au format entier
      L     4
      >I
      JCN   A7d3
      L     #code_donnee       #code_donnee       -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     LW    38
      UC    "TEST_DB"
            P#L 38.0
            P#L 40.0
            P#L 42.0
            P#L 36.2
      A     L     36.2
      =     #write_pro         #write_pro         -- variables de la fonction système TEST_DB (n'est pas
                                                      utilisée)
      L     LW    42
      T     #db_lenght         #db_lenght         -- variables de la fonction système TEST_DB (longueur
                                                     du DB en octets)
      L     LW    40
      T     #validation_db     #validation_db     -- indique si le numéro de db est valide, erroné ou in
                                                     exsistant
      L     #db_lenght         #db_lenght         -- variables de la fonction système TEST_DB (longueur
                                                     du DB en octets)
      T     #lenght            #lenght            -- "db_lenght" au format entier
A7d3: L     #validation_db     #validation_db     -- indique si le numéro de db est valide, erroné ou in
                                                     exsistant
      L     0
      <>I
      JCN   A7d4
      L     W#16#6
      T     "REP_RW".data_1    DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7d4: L     #longueur1         #longueur1         -- "longueur" au format entier
      L     1
      <I
      JCN   A7d5
      L     W#16#A
      T     "REP_RW".data_1    DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7d5: L     #code_fonction1    #code_fonction1    -- quarté de poids faible de "code_fonction"
      AD    DW#16#FF
      L     1
      TAK
      ==I
      T     LW    38
      JC    A7d7
      L     2
      TAK
      ==I
      JC    A7d7
      JU    A7d8
```

```
A7d7: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     512
      >I
      JCN   A7d9
      L     W#16#C
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7d9: L     W#16#0
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      L     #code_donnee1       #code_donnee1       -- "code_donnee" au format entier
      L     1
      TAK
      ==I
      T     LW    40
      JC    A7db
      JU    A7dc
A7db: L     #max_oct_a          #max_oct_a          -- Longueur en octets de la zone sorties (ex.: L#256 p
                                                      our max A255.7)
      L     L#8
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LD    42
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A7dd
      L     W#16#11
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7dd: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A7de
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A7e0
      JU    A7e1
A7e0: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                      ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I007
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I008
I007: L     DW#16#0
I008: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      LAR1
      CLR
      A     Q [AR1,P#0.0]
      =     DB257.DBX    9.0
      JU    A7df
A7e1: L     8
      L     LW    42
      <=I
```

```
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A7e2
      JU    A7df
A7e2: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I009
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I00a
I009: L     DW#16#0
I00a: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    44
      +D
      LAR1
      CLR
      A     Q [AR1,P#0.0]
      =     DB257.DBX    9.0
A7df: JU    A7da
A7de: L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      <>I
      L     #longueur2          #longueur2          -- quarté de poids faible de "longeur"
      L     0
      =     L     36.2
      <>I
      O     L     36.2
      JCN   A7e5
      L     W#16#D
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7e5: L     8
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I00b
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I00c
I00b: L     DW#16#0
I00c: T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I00d
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I00e
I00d: L     DW#16#0
I00e: L     3
      TAK
      T     LW    42
      TAK
```

```
      L     #longueur          #longueur          -- DB256.DBW6 indique le nombre de mots ou de bits dem
                                                    andés
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I00f
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I010
I00f: L     DW#16#0
I010: L     1
      -I
      L     LW    42
      +I
      T     LW    42
A7e6: L     #i                 #i                 -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A7e7
      L     #j                 #j                 -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #i                 #i                 -- variable boucle FOR
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     QW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      OPN   "REP_RW"           DB257              -- Réponse R/W
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     #j                 #j                 -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                 #j                 -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                 #i                 -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                 #i                 -- variable boucle FOR
      JU    A7e6
A7e7: JU    A7da
A7dc: L     2
      L     LW    40
      ==I
      JC    A7e8
      JU    A7e9
A7e8: L     #max_oct_e         #max_oct_e         -- Longueur en octets de la zone entrées (ex.: L#256 p
                                                    our max E255.7)
      L     L#8
      *D
      L     #longueur1         #longueur1         -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     #adresse3          #adresse3          -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LD    42
      TAK
      -D
      T     #test_findata      #test_findata      -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A7ea
      L     W#16#12
      T     "REP_RW".data_1    DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7ea: L     #longueur1         #longueur1         -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A7eb
      L     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
```

```
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A7ed
      JU    A7ee
A7ed: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I011
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I012
I011: L     DW#16#0
I012: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      LAR1
      CLR
      A     I [AR1,P#0.0]
      =     DB257.DBX    9.0
      JU    A7ec
A7ee: L     8
      L     LW    42
      <=I
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A7ef
      JU    A7ec
A7ef: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I013
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I014
I013: L     DW#16#0
I014: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    44
      +D
      LAR1
      CLR
      A     I [AR1,P#0.0]
      =     DB257.DBX    9.0
A7ec: JU    A7da
A7eb: L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      <>I
      L     #longueur2          #longueur2          -- quarté de poids faible de "longeur"
      L     0
      =     L     36.2
      <>I
      O     L     36.2
      JCN   A7f2
      L     W#16#D
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
```

```
      JU    A000
A7f2: L     8
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     3
      L     #adresse          #adresse          -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                    ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I015
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I016
I015: L     DW#16#0
I016: T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     3
      L     #adresse          #adresse          -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                    ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I017
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I018
I017: L     DW#16#0
I018: L     3
      TAK
      T     LW    42
      TAK
      L     #longueur         #longueur         -- DB256.DBW6 indique le nombre de mots ou de bits dem
                                                    andés
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I019
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I01a
I019: L     DW#16#0
I01a: L     1
      -I
      L     LW    42
      +I
      T     LW    42
A7f3: L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A7f4
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     IW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      OPN   "REP_RW"          DB257             -- Réponse R/W
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      JU    A7f3
A7f4: JU    A7da
A7e9: L     3
      L     LW    40
      ==I
      JC    A7f5
      JU    A7f6
```

```
A7f5: L     #max_oct_m          #max_oct_m          -- Longueur en octets de la zone mémentos (ex.: L#4096
                                 pour max M4095.7)
      L     L#8
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LD    42
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A7f7
      L     W#16#13
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7f7: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A7f8
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A7fa
      JU    A7fb
A7fa: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                 ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I01b
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I01c
I01b: L     DW#16#0
I01c: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      LAR1
      CLR
      A     M [AR1,P#0.0]
      =     DB257.DBX    9.0
      JU    A7f9
A7fb: L     8
      L     LW    42
      <=I
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A7fc
      JU    A7f9
A7fc: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                 ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I01d
      TAK
      TAR1
      SRW
```

```
      JU    I01e
I01d: L     DW#16#0
I01e: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    44
      +D
      LAR1
      CLR
      A     M [AR1,P#0.0]
      =     DB257.DBX    9.0
A7f9: JU    A7da
A7f8: L     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      <>I
      L     #longueur2         #longueur2         -- quarté de poids faible de "longeur"
      L     0
      =     L     36.2
      <>I
      O     L     36.2
      JCN   A7ff
      L     W#16#D
      T     "REP_RW".data_1    DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7ff: L     8
      T     #j                 #j                 -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     3
      L     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                               ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I01f
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I020
I01f: L     DW#16#0
I020: T     #i                 #i                 -- variable boucle FOR
      L     3
      L     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                               ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I021
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I022
I021: L     DW#16#0
I022: L     3
      TAK
      T     LW    42
      TAK
      L     #longueur          #longueur          -- DB256.DBW6 indique le nombre de mots ou de bits dem
                               andés
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I023
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I024
I023: L     DW#16#0
I024: L     1
      -I
      L     LW    42
      +I
      T     LW    42
A800: L     #i                 #i                 -- variable boucle FOR
```

```
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A801
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     MW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      OPN   "REP_RW"            DB257               -- Réponse R/W
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      JU    A800
A801: JU    A7da
A7f6: L     4
      L     LW    40
      ==I
      JC    A802
      JU    A803
A802: L     W#16#4
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
      JU    A7da
A803: L     #lenght             #lenght             -- "db_lenght" au format entier
      L     8
      *I
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LW    42
      TAK
      L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LW    42
      ITD
      TAK
      -D
      T     #test_findb         #test_findb         -- test dépassement de la longueur du DB
      L     L#0
      <D
      JCN   A804
      L     W#16#15
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A804: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A805
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A807
      JU    A808
A807: L     #code_donnee        #code_donnee        -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     LW    44
      L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                      ée
      LAR1
```

```
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I025
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I026
I025: L     DW#16#0
I026: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      OPN   DB [LW 44]
      LAR1
      CLR
      A     DBX [AR1,P#0.0]
      OPN   DI   257
      =     DIX    9.0
      JU    A806
A808: L     8
      L     LW    42
      <=I
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A809
      JU    A806
A809: L     #code_donnee        #code_donnee        -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     LW    44
      L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I027
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I028
I027: L     DW#16#0
I028: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    46
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    46
      +D
      OPN   DB [LW 44]
      LAR1
      CLR
      A     DBX [AR1,P#0.0]
      OPN   DI   257
      =     DIX    9.0
A806: JU    A7da
A805: L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      L     0
      <>I
      L     #longueur2          #longueur2          -- quarté de poids faible de "longeur"
      L     0
      =     L     36.2
      <>I
      O     L     36.2
      JCN   A80c
      L     W#16#D
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A80c: L     8
```

```
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     3
      L     #adresse          #adresse          -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                  ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I029
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I02a
I029: L     DW#16#0
I02a: T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     3
      L     #adresse          #adresse          -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                  ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I02b
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I02c
I02b: L     DW#16#0
I02c: L     3
      TAK
      T     LW    42
      TAK
      L     #longueur         #longueur         -- DB256.DBW6 indique le nombre de mots ou de bits dem
                                                  andés
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I02d
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I02e
I02d: L     DW#16#0
I02e: L     1
      -I
      L     LW    42
      +I
      T     LW    42
A80d: L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A80e
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #code_donnee      #code_donnee      -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     LW    44
      TAK
      T     LD    46
      TAK
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 44]
      LAR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    46
      OPN   DI   257
      T     DIW [AR1,P#0.0]
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      JU    A80d
A80e: CLR
A7da: JU    A7d6
A7d8: L     3
      L     LW    38
```

```
      ==I
      JC    A80f
      L     4
      TAK
      ==I
      JC    A80f
      JU    A810
A80f: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     32
      >I
      JCN   A811
      L     W#16#B
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A811: L     #code_donnee1       #code_donnee1       -- "code_donnee" au format entier
      L     1
      TAK
      ==I
      T     LW    40
      JC    A813
      JU    A814
A813: L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #max_oct_a          #max_oct_a          -- Longueur en octets de la zone sorties (ex.: L#256 p
                                                       our max A255.7)
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A815
      L     W#16#11
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A815: L     8
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
A816: L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A817
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     QW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      OPN   "REP_RW"            DB257               -- Réponse R/W
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
```

```
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      JU    A816
A817: JU    A812
A814: L     2
      L     LW    40
      ==I
      JC    A818
      JU    A819
A818: L     #adresse3         #adresse3         -- "adresse" au format double entier
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1        #longueur1        -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #max_oct_e        #max_oct_e        -- Longueur en octets de la zone entrées (ex.: L#256 p
                                                  our max E255.7)
      TAK
      -D
      T     #test_findata     #test_findata     -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A81a
      L     W#16#12
      T     "REP_RW".data_1   DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A81a: L     8
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #longueur1        #longueur1        -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1         #adresse1         -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1         #adresse1         -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
A81b: L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A81c
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     IW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      OPN   "REP_RW"          DB257             -- Réponse R/W
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      JU    A81b
A81c: JU    A812
A819: L     3
      L     LW    40
      ==I
      JC    A81d
      JU    A81e
A81d: L     #adresse3         #adresse3         -- "adresse" au format double entier
```

```
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #max_oct_m          #max_oct_m          -- Longueur en octets de la zone mémentos (ex.: L#4096
                                 pour max M4095.7)
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A81f
      L     W#16#13
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A81f: L     8
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
A820: L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A821
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      L     MW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      OPN   "REP_RW"            DB257               -- Réponse R/W
      T     DBW [AR1,P#0.0]
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      JU    A820
A821: JU    A812
A81e: L     4
      L     LW    40
      ==I
      JC    A822
      JU    A823
A822: L     W#16#4
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
      JU    A812
A823: L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
```

```
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #lenght           #lenght           -- "db_lenght" au format entier
      ITD
      TAK
      -D
      T     #test_findb       #test_findb       -- test dépassement de la longueur du DB
      L     L#0
      <D
      JCN   A824
      L     W#16#15
      T     "REP_RW".data_1   DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A824: L     8
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #longueur1        #longueur1        -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1         #adresse1         -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1         #adresse1         -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
A825: L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A826
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #code_donnee      #code_donnee      -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     LW    44
      TAK
      T     LD    46
      TAK
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      ITD
      L     L#8
      *D
      OPN   DB [LW 44]
      LAR1
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    46
      OPN   DI   257
      T     DIW [AR1,P#0.0]
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      JU    A825
A826: CLR
A812: JU    A7d6
A810: L     5
      L     LW    38
      ==I
      JC    A827
      JU    A828
A827: L     #longueur1        #longueur1        -- "longueur" au format entier
      L     1
      >I
      JCN   A829
      L     W#16#E
      T     "REP_RW".data_1   DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A829: L     #code_donnee1     #code_donnee1     -- "code_donnee" au format entier
      L     1
      TAK
      ==I
      T     LW    40
```

```
      JC    A82b
      JU    A82c
A82b: L     #max_oct_a          #max_oct_a          -- Longueur en octets de la zone sorties (ex.: L#256 p
                                                     our max A255.7)
      L     L#8
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LD    42
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A82d
      L     W#16#11
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A82d: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A82a
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                     ée
      L     W#16#F
      AW
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A830
      JU    A831
A830: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                     ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I02f
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I030
I02f: L     DW#16#0
I030: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      CLR
      A     DBX    9.0
      LAR1
      =     Q [AR1,P#0.0]
      JU    A82f
A831: L     8
      L     LW    42
      <=I
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A832
      JU    A82f
A832: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                     ée
      LAR1
      TAK
```

```
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I031
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I032
I031: L     DW#16#0
I032: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    44
      +D
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      CLR
      A     DBX    9.0
      LAR1
      =     Q [AR1,P#0.0]
A82f: JU    A82a
A82c: L     2
      L     LW    40
      ==I
      JC    A834
      JU    A835
A834: L     #max_oct_e          #max_oct_e          -- Longueur en octets de la zone entrées (ex.: L#256 p
                                  our max E255.7)
      L     L#8
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LD    42
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A836
      L     W#16#12
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A836: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A82a
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                  ée
      L     W#16#F
      AW
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A839
      JU    A83a
A839: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                  ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I033
      TAK
      TAR1
      SRW
```

```
      JU    I034
I033: L     DW#16#0
I034: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      OPN   "CDE_RW"           DB256              -- Commande R/W
      CLR
      A     DBX    9.0
      LAR1
      =     I [AR1,P#0.0]
      JU    A838
A83a: L     8
      L     LW    42
      <=I
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A83b
      JU    A838
A83b: L     3
      L     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                     ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I035
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I036
I035: L     DW#16#0
I036: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    44
      +D
      OPN   "CDE_RW"           DB256              -- Commande R/W
      CLR
      A     DBX    9.0
      LAR1
      =     I [AR1,P#0.0]
A838: JU    A82a
A835: L     3
      L     LW    40
      ==I
      JC    A83d
      JU    A83e
A83d: L     #max_oct_m         #max_oct_m         -- Longueur en octets de la zone mémentos (ex.: L#4096
                                                      pour max M4095.7)
      L     L#8
      *D
      L     #longueur1         #longueur1         -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     #adresse3          #adresse3          -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LD    42
      TAK
      -D
      T     #test_findata      #test_findata      -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A83f
      L     W#16#13
      T     "REP_RW".data_1    DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
```

```
      JU    A000
A83f: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A82a
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                      ée
      L     W#16#F
      AW
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A842
      JU    A843
A842: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                      ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I037
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I038
I037: L     DW#16#0
I038: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      CLR
      A     DBX    9.0
      LAR1
      =     M [AR1,P#0.0]
      JU    A841
A843: L     8
      L     LW    42
      <=I
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A844
      JU    A841
A844: L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                                      ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I039
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I03a
I039: L     DW#16#0
I03a: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    44
      +D
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      CLR
```

```
      A     DBX    9.0
      LAR1
      =     M [AR1,P#0.0]
A841: JU    A82a
A83e: L     4
      L     LW    40
      ==I
      JC    A846
      JU    A847
A846: L     W#16#4
      T     "REP_RW".data_1    DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
      JU    A82a
A847: L     #lenght            #lenght            -- "db_lenght" au format entier
      L     8
      *I
      L     #longueur1         #longueur1         -- "longueur" au format entier
      ITD
      TAK
      T     LW    42
      TAK
      L     #adresse3          #adresse3          -- "adresse" au format double entier
      +D
      L     LW    42
      ITD
      TAK
      -D
      T     #test_findb        #test_findb        -- test dépassement de la longueur du DB
      L     L#0
      <D
      JCN   A848
      L     W#16#15
      T     "REP_RW".data_1    DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A848: L     #longueur1         #longueur1         -- "longueur" au format entier
      L     1
      ==I
      JCN   A82a
      L     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                               ée
      L     W#16#F
      AW
      L     0
      TAK
      <=I
      L     7
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      T     LW    42
      JC    A84b
      JU    A84c
A84b: L     #code_donnee       #code_donnee       -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     LW    44
      L     3
      L     #adresse           #adresse           -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                               ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I03b
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I03c
I03b: L     DW#16#0
I03c: L     1
      +I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2          #adresse2          -- quarté de poids faible de "adresse"
      ITD
      +D
      OPN   "CDE_RW"           DB256              -- Commande R/W
      CLR
      A     DBX    9.0
      OPN   DI [LW 44]
      LAR1
```

```
      =     DIX [AR1,P#0.0]
      JU    A84a
A84c: L     8
      L     LW    42
      <=I
      L     15
      TAK
      =     L     36.2
      >=I
      A     L     36.2
      JC    A84d
      JU    A84a
A84d: L     #code_donnee        #code_donnee        -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
      T     LW    44
      L     3
      L     #adresse            #adresse            -- DB256.DBW4 adresse de debut de la donnée R/W demand
                                ée
      LAR1
      TAK
      L     DW#16#10
      >=I
      JC    I03d
      TAK
      TAR1
      SRW
      JU    I03e
I03d: L     DW#16#0
I03e: L     1
      -I
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #adresse2           #adresse2           -- quarté de poids faible de "adresse"
      TAK
      T     LD    46
      TAK
      L     8
      -I
      ITD
      L     LD    46
      +D
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      CLR
      A     DBX    9.0
      OPN   DI [LW 44]
      LAR1
      =     DIX [AR1,P#0.0]
A84a: CLR
A82a: JU    A7d6
A828: L     15
      L     LW    38
      ==I
      JC    A84f
      JU    A850
A84f: L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     32
      >I
      JCN   A851
      L     W#16#B
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A851: L     #code_donnee1       #code_donnee1       -- "code_donnee" au format entier
      L     1
      TAK
      ==I
      T     LW    40
      JC    A853
      JU    A854
A853: L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #max_oct_a          #max_oct_a          -- Longueur en octets de la zone sorties (ex.: L#256 p
                                our max A255.7)
      TAK
```

```
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A855
      L     W#16#11
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A855: L     8
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
A856: L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A857
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      T     QW [AR1,P#0.0]
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      JU    A856
A857: JU    A852
A854: L     2
      L     LW    40
      ==I
      JC    A858
      JU    A859
A858: L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #max_oct_e          #max_oct_e          -- Longueur en octets de la zone entrées (ex.: L#256 p
                                                    our max E255.7)
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A85a
      L     W#16#12
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A85a: L     8
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
```

```
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
A85b: L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A85c
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      T     IW [AR1,P#0.0]
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      JU    A85b
A85c: JU    A852
A859: L     3
      L     LW    40
      ==I
      JC    A85d
      JU    A85e
A85d: L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #max_oct_m          #max_oct_m          -- Longueur en octets de la zone mémentos (ex.: L#4096
                                 pour max M4095.7)
      TAK
      -D
      T     #test_findata       #test_findata       -- test dépassement de la zone de données
      L     L#0
      <D
      JCN   A85f
      L     W#16#13
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A85f: L     8
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
```

```
A860: L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A861
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      TAK
      T     LD    44
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      OPN   "CDE_RW"            DB256               -- Commande R/W
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      LAR1  LD    44
      T     MW [AR1,P#0.0]
      L     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      JU    A860
A861: JU    A852
A85e: L     4
      L     LW    40
      ==I
      JC    A862
      JU    A863
A862: L     W#16#4
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
      JU    A852
A863: L     #adresse3           #adresse3           -- "adresse" au format double entier
      L     L#2
      *D
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      TAK
      T     LD    42
      TAK
      L     2
      *I
      ITD
      L     LD    42
      +D
      L     #lenght             #lenght             -- "db_lenght" au format entier
      ITD
      TAK
      -D
      T     #test_findb         #test_findb         -- test dépassement de la longueur du DB
      L     L#0
      <D
      JCN   A864
      L     W#16#15
      T     "REP_RW".data_1     DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A864: L     8
      T     #j                  #j                  -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #longueur1          #longueur1          -- "longueur" au format entier
      L     1
      -I
      L     2
      *I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      +I
      L     #adresse1           #adresse1           -- "adresse" au format entier multipliée par 2
      T     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      TAK
      T     LW    42
      TAK
A865: L     #i                  #i                  -- variable boucle FOR
      L     LW    42
      <=I
      JCN   A866
      L     #code_donnee        #code_donnee        -- DB256.DBB2 code de la donnée R/W demandée
      AD    DW#16#FF
```

```
      T     LW    44
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      ITD
      L     L#8
      *D
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      ITD
      TAK
      T     LD    46
      TAK
      L     L#8
      *D
      LAR1
      OPN   "CDE_RW"          DB256             -- Commande R/W
      L     DBW [AR1,P#0.0]
      OPN   DI [LW 44]
      LAR1  LD    46
      T     DIW [AR1,P#0.0]
      L     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     2
      +I
      T     #j                #j                -- variable d'incrémentation de DB256 ou de DB257
      L     #i                #i                -- variable boucle FOR
      L     2
      +I
      T     #i                #i                -- variable boucle FOR
      JU    A865
A866: CLR
A852: JU    A7d6
A850: L     W#16#3
      T     "REP_RW".data_1   DB257.DBW8
      SET
      =     DBX    3.7
      JU    A000
A7d6: JU    A001
A000: L     "REP_RW".data_1   DB257.DBW8
      T     #code_erreur      #code_erreur      -- codes des errreurs de la fonction R/W
A001: CLR
      A     L     36.1
      SAVE
      BE
```