

Università degli Studi di Udine

Scuola Superiore Universitaria
"Di Toppo-Wassermann"

Titolo della tesina anche su più righe

Relatore:
Prof. Relatore

Candidato:
Candidato

Anno Accademico 2026/2027

Sommario

Questo è un modello LaTeX per una tesina della Scuola Superiore, semplice ma allo stesso tempo completo, riutilizzabile e adattabile. È mirato a studenti di materie scientifiche, in particolar modo matematica e informatica, ma smanettando un po' si adatta a tutti.

Indice

1 Introduzione **1**
1.1 Frontespizio 1

2 Pacchetti generali **1**
2.1 `csquotes` 2
2.2 `hyperref` 2
2.3 `biblatex` 2

3 Pacchetti matematici **2**
3.1 `amsmath` 2
3.2 `amssymb` 2
3.3 `amsthm` 2
3.4 `xfrac` 3

1 Introduzione

Se questa repository o questo modello vi sono capitati tra le mani è probabile che vogliate scrivere una tesina[1] e siate studenti di un corso scientifico, specialmente matematica e informatica. Prevedendo questo uso i pacchetti predefiniti che accompagnano la classe `tesina` cercano di supportare i bisogni specifici di questi corsi di studi. È sempre possibile aggiungere nuovi pacchetti LaTeX ogni qual volta che si renda necessario.

Questo documento di esempio ha contemporaneamente lo scopo di fornire una classe LaTeX per le tesine e di documentare la classe stessa. Si assume un minimo di conoscenza del funzionamento elementare di LaTeX, che se dovesse mancare si può sempre recuperare nei tutorial di Overleaf[2]

1.1 Frontespizio

Tutti gli elementi importanti del frontespizio sono modificabili agendo sui `\renewcommand` del preambolo. Con i comandi `\Istituzione`, `\Dipartimento` e `\CorsoDiLaurea` (gli ultimi due facoltativi) si aggiustano le righe in alto. Con `\Titolo` si inserisce il titolo; sia il titolo sia ciò che c'è scritto sopra possono essere spezzati su più righe.

I comandi `\Candidato`, `\Relatore` e `Correlatore` sono altrettanto autoesplicativi, notando che si possono inserire più nomi per ognuno di essi separandoli con il comando `\and` per andare a capo (materialmente può avere senso solo nel caso dei correlatori). Se il comando `\Correlatore` è definito vuoto allora non viene mostrato nulla; gli altri due sono obbligatori. Con il comando `\AnnoAccademico` si può impostare ciò che viene scritto in fondo alla pagina.

L'immagine predefinita è il logo dell'Università di Udine. Per cambiarlo bisogna agire sul file `firstpage.cls` cambiando il percorso file con quello dell'immagine desiderata; nel caso non sappiate farlo, *rangjaisi*.

2 Pacchetti generali

Descrizioni sintetiche dei pacchetti di uso comune inclusi di default. Per una documentazione completa fate riferimento a quelle dei singoli pacchetti.

[1] Altrimenti detta prova finale perché è l'esame finale di ogni anno nella Scuola Superiore Universitaria "Di Toppo-Wassermann" dell'Università degli Studi di Udine. Nulla vieta di usare questo modello per la "tesina di marzo" (prova intermedia), né per tesi, tesine o elaborati vari di altre istituzioni.

[2] A meno di variazioni dell'URL: `https://www.overleaf.com/learn`.

2.1 `csquotes`

`csquotes` serve per formattare correttamente i virgolettati (comando `\enquote`) in modo che "si chiudano bene".

2.2 `hyperref`

`hyperref` crea dei veri e propri link. Vengono applicati in automatico a: rimandi nell'indice, rimandi alla bibliografia, note a piè di pagina. Si possono aggiungere link a siti web con `\url`.

2.3 `biblatex`

`biblatex` è fondamentale per la bibliografia. Viene già incluso in questa classe con le seguenti opzioni: `style=numeric`, `backend=biber`. Le citazioni appaiono così: [1].

3 Pacchetti matematici

In realtà anche questi sono di uso abbastanza ampio, utili in tutte le branche della scienza.

3.1 `amsmath`

`amsmath` introduce ambienti per formule matematiche, in particolare `equation`, `align`, `multiline`, `split`. C'è una gestione automatizzata delle equazioni numerate. Oltre a questo, `amsmath` introduce elementi di notazione matematica utili come `\frac`, funzioni trigonometriche, sommatorie, integrali e operatori vari. Sono importanti anche i font come `\mathbb` ($\mathbb{R}$ etc.) e `\mathcal` ($\mathcal{C}$ etc.).

3.2 `amssymb`

`amssymb` aggiunge altra notazione matematica utile.

3.3 `amsthm`

`amsthm` aggiunge comandi per definire ambienti come teoremi, definizioni, dimostrazioni e simili. Il preambolo dichiara questi ambienti: `theorem`, `lemma`, `proposition` con lo stile `plain`; `definition`, `notation`, `remark` ("osservazione") con lo stile `definition`. Tutti questi ambienti seguono un'unica

numerazione progressiva che riparte da x.1 ad ogni sezione. Se si preferisce avere un ambiente `notation` senza numerazione è sufficiente cambiare il comando come mostrato nel preambolo.

Definizione 3.1 (Verità)**.** È vero ciò che non è falso.

Lemma 3.2. *Ciò che è vero è vero.*

Dimostrazione. Supponiamo che sia falso, questo implica che allo stesso tempo sia vero e ciò è assurdo. □

Notazione 3.3. Con $\overset{\triangle}{ABC}$ indichiamo un triangolo di vertici A, B, C.

Teorema 3.4. *Sia $\overset{\triangle}{ABC}$ un triangolo rettangolo di ipotenusa AC. Si ha che*

$$\overline{AB}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AC}^2.$$

Dimostrazione. Si trova facilmente in letteratura. □

Corollario 3.5. *Sia $\overset{\triangle}{ABC}$ un triangolo rettangolo di ipotenusa AC. Vale*

$$\overline{AC} > \max\{\overline{AB}, \overline{BC}\}.$$

Proposizione 3.6. *Non esiste un massimo numero primo.*

Osservazione 3.7. Da calcoli elementari si ottiene che $1 - 2 \neq 3$.

3.4 `xfrac`

`xfrac` aggiunge le frazioni con notazione "inclinata" (x/y).

Riferimenti bibliografici

[1] Studente della Supe. “Scrivere la tesina: un approccio moderno”. In: *Rivista di studi superiori* 15.2 (2026).