

---

# Revisão - JavaScript

---

**Instituto Federal de Santa Catarina**

ADS — Programação FrontEnd I

Prof. Sergio Prolo  
sergio.prolo@ifsc.edu.br

Profª. Ana Scharf  
@ifsc.edu.br



**INSTITUTO  
FEDERAL**  
Santa Catarina

# QUIZ

---

Preparados?

1.

Qual alternativa representa uma das principais motivações para a criação do JavaScript?

Desenvolver back-end

Melhorar a segurança de servidores

Criar páginas web dinâmicas e  
interativas

Substituir o HTML

1.

Qual alternativa representa uma das principais motivações para a criação do JavaScript?

Desenvolver back-end

Melhorar a segurança de servidores

Criar páginas web dinâmicas e interativas

Substituir o HTML

2.

O JavaScript é descrito como:

Uma linguagem orientada a hardware

Uma linguagem leve e de script

Uma linguagem de estilo visual

Uma linguagem compilada e fortemente tipada

2.

O JavaScript é descrito como:

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Uma linguagem orientada a hardware | Uma linguagem leve e de script              |
| Uma linguagem de estilo visual     | Uma linguagem compilada e fortemente tipada |

3.

Qual é a diferença entre os valores null e undefined em JavaScript?

null é um valor atribuído explicitamente, enquanto undefined indica ausência de valor.

undefined é usado para strings, enquanto null é usado para números.

null e undefined são equivalentes e podem ser usados de forma intercambiável.

undefined é atribuído automaticamente a variáveis globais.

3.

Qual é a diferença entre os valores null e undefined em JavaScript?

null é um valor atribuído explicitamente, enquanto undefined indica ausência de valor.

undefined é usado para strings, enquanto null é usado para números.

null e undefined são equivalentes e podem ser usados de forma intercambiável.

undefined é atribuído automaticamente a variáveis globais.



4.

Qual é o resultado de `alert('5' === 5)` em JavaScript?

true

false

undefined

null

4.

Qual é o resultado de `alert('5' === 5)` em JavaScript?

true

false

undefined

null

5.

Qual é a principal característica de uma variável declarada com `const` em JavaScript?

Pode ser alterada após a declaração.

Tem escopo de função ou global.

Não pode ser alterada após a declaração.

É usada apenas para strings.

5.

Qual é a principal característica de uma variável declarada com `const` em JavaScript?

Pode ser alterada após a declaração.

Tem escopo de função ou global.

Não pode ser alterada após a declaração.

É usada apenas para strings.

6.

Qual método adiciona elementos ao final de um array em JavaScript?

pop()

push()

shift()

unshift()

6.

Qual método adiciona elementos ao final de um array em JavaScript?

pop()

push()

shift()

unshift()

7.

Em um array  $a = []$ , o que representa  $a[2] = 10$ ?

Define o tamanho do array como 2

Acessa o elemento

Atribui o valor 10 ao índice 2

Cria um array com 2 posições

7.

Em um array  $a = []$ , o que representa  $a[2] = 10$ ?

Define o tamanho do array como 2

Acessa o elemento

Atribui o valor 10 ao índice 2

Cria um array com 2 posições



8.

Qual a característica da função seta (arrow function)?

Usa a palavra-chave `arrow`

Começa com `#`

Utiliza `=>` para separar  
parâmetros e corpo

Só aceita um parâmetro

8.

Qual a característica da função seta (arrow function)?

Usa a palavra-chave `arrow`

Começa com `#`

Utiliza `=>` para separar  
parâmetros e corpo

Só aceita um parâmetro

9.

Em qual situação for-of é mais útil?

Validar formulários

Repetir números de 0 a 10

Iterar coleções como arrays e  
strings

Interromper um `if`

9.

Em qual situação for-of é mais útil?

Validar formulários

Repetir números de 0 a 10

Iterar coleções como arrays e  
strings

Interromper um `if`

10.

Qual a diferença entre `push()` e `unshift()`

Ambos substituem elementos

`push()` adiciona no início e  
`unshift()` no fim

Ambos removem elemento

`push()` adiciona no fim e  
`unshift()` no início

10.

Qual a diferença entre `push()` e `unshift()`

|                            |                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Ambos substituem elementos | <code>push()</code> adiciona no início e<br><code>unshift()</code> no fim |
| Ambos removem elemento     | <code>push()</code> adiciona no fim e<br><code>unshift()</code> no início |

O método `forEach()` serve para:

Executar uma função para cada elemento do array

Retornar um novo array com base na função aplicada

Filtrar elementos

Verificar se todos os elementos satisfazem uma condição

O método `forEach()` serve para:

Executar uma função para cada elemento do array

Retornar um novo array com base na função aplicada

Filtrar elementos

Verificar se todos os elementos satisfazem uma condição



12.

Qual desses métodos permite transformar valores, mas **não altera o original**?

`map()`

`forEach()`

`push()`

`sort()`

12.

Qual desses métodos permite transformar valores, mas **não altera o original**?

`map()`

`forEach()`

`push()`

`sort()`

13.

```
let a = [1, 2, 3];  
let b = a;  
b.push(4);  
console.log(a);
```

[1, 2, 3]

[1, 2, 3, 4]

undefined

[4]

13.

```
let a = [1, 2, 3];  
let b = a;  
b.push(4);  
console.log(a);
```

[1, 2, 3]

[1, 2, 3, 4]

undefined

[4]

14.

Qual das opções representa uma função de ordenação personalizada correta?

$(a, b) \Rightarrow b > a$

$(a, b) \Rightarrow \{\text{return } a - b\}$

$(a) \Rightarrow a + b$

`sort(a, b)`

14.

Qual das opções representa uma função de ordenação personalizada correta?

$(a, b) \Rightarrow b > a$

$(a, b) \Rightarrow \{\text{return } a - b\}$

$(a) \Rightarrow a + b$

`sort(a, b)`

15.

O que são objetos em JavaScript?

Estruturas ordenadas como  
arrays

Conjuntos de elementos  
repetidos

Funções que armazenam  
variáveis

Coleções não ordenadas de  
pares chave/valor

15.

O que são objetos em JavaScript?

Estruturas ordenadas como  
arrays

Conjuntos de elementos  
repetidos

Funções que armazenam  
variáveis

Coleções não ordenadas de  
pares chave/valor



16.

```
let x = { nome: "João" };  
let y = x;  
y.nome = "Maria";  
console.log(x.nome);
```

João

undefined

Maria

null

16.

```
let x = { nome: "João" };  
let y = x;  
y.nome = "Maria";  
console.log(x.nome);
```

João

undefined

Maria

null

17.

O que o operador in faz em um objeto?

Retorna o valor da propriedade

Cria novas propriedades

Ordena as chaves

Verifica se a chave  
existe no objeto

17.

O que o operador in faz em um objeto?

Retorna o valor da propriedade

Cria novas propriedades

Ordena as chaves

Verifica se a chave  
existe no objeto

18.

Qual alternativa adiciona a propriedade idade com valor 30 ao objeto pessoa.

```
add pessoa.idade = 30;
```

```
pessoa.idade = 30;
```

```
pessoa.add("idade", 30);
```

```
pessoa->idade = 30;
```

18.

Qual alternativa adiciona a propriedade idade com valor 30 ao objeto pessoa.

```
add pessoa.idade = 30;
```

```
pessoa.idade = 30;
```

```
pessoa.add("idade", 30);
```

```
pessoa->idade = 30;
```

19.

Qual método pode ser usado para verificar se um elemento tem um atributo?

`checkAttribute()`

`findAttribute()`

`hasAttribute()`

`getAttribute()`

19.

Qual método pode ser usado para verificar se um elemento tem um atributo?

`checkAttribute()`

`findAttribute()`

`hasAttribute()`

`getAttribute()`



20.

Como se cria um novo elemento do tipo li em JavaScript?

`new li()`

`document.create("li")`

`createElement("li")`

`document.createElement("li")`

20.

Como se cria um novo elemento do tipo li em JavaScript?

`new li()`

`document.create("li")`

`createElement("li")`

`document.createElement("li")`

20.

Qual método adiciona um novo elemento no final de outro?

`appendChild()`

`append()`

`after()`

`insert()`

20.

Qual método adiciona um novo elemento no final de outro?

`appendChild()`

`append()`

`after()`

`insert()`

20.

O método `classList.toggle("ativo")` serve para:

Alternar entre adicionar e remover

Apenas remover a classe

Criar uma nova classe

Desativar o elemento

20.

O método `classList.toggle("ativo")` serve para:

Alternar entre adicionar e remover

Apenas remover a classe

Criar uma nova classe

Desativar o elemento

21.

Qual método retorna um NodeList ao invés de um único elemento?

`getElementById()`

`querySelector()`

`querySelectorAll()`

`getElement()`

21.

Qual método retorna um NodeList ao invés de um único elemento?

`getElementById()`

`querySelector()`

`querySelectorAll()`

`getElement()`



22.

Qual é o método mais utilizado para registrar manipuladores de evento?

`registerEvent()`

`onEvent()`

`addEvent()`

`addEventListener()`

22.

Qual é o método mais utilizado para registrar manipuladores de evento?

registerEvent()

onEvent ( )

addEvent ( )

addEventListener ( )

## Como registramos um evento como atributo no HTML?

```
<button>submit()</button>
```

```
<script  
event="click">enviar()</s  
cript>
```

```
<div onload="true">
```

```
<button  
onclick="enviar()">Enviar  
</button>
```

## Como registramos um evento como atributo no HTML?

```
<button>submit()</button>
```

```
<script  
event="click">enviar()</s  
cript>
```

```
<div onload="true">
```

```
<button  
onclick="enviar()">Enviar  
</button>
```

24.

O que o operador `?.` faz nesse contexto:  
`element?.addEventListener(...)`?

Indica que o evento é opcional

Lança um erro se o elemento não existir

Garante que o código não quebre se o elemento for null

Transforma o evento em uma promise

24.

O que o operador `?.` faz nesse contexto:  
`element?.addEventListener(...)`?

Indica que o evento é opcional

Lança um erro se o elemento não existir

Garante que o código não quebre se o elemento for null

Transforma o evento em uma promise

25.

Qual é a forma correta de capturar o envio de um formulário e impedir o comportamento padrão?

```
form.onSubmit = stop();
```

```
form.preventDefault("submit")
```

```
form.removeEventListener("submit")
```

```
form.addEventListener("submit", evento => evento.preventDefault())
```

25.

Qual é a forma correta de capturar o envio de um formulário e impedir o comportamento padrão?

```
form.onSubmit = stop();
```

```
form.preventDefault("submit")
```

```
form.removeEventListener("submit")
```

```
form.addEventListener("submit", evento => evento.preventDefault())
```



26.

A classe `.escondida` com `display: none` serve para:?

Remover elementos do HTML

Ocultar visualmente o elemento

Alterar a fonte do texto

Exibir alerta

26.

A classe `.escondida` com `display: none` serve para:?

Remover elementos do HTML

Ocultar visualmente o elemento

Alterar a fonte do texto

Exibir alerta

27.

Qual forma é correta para alterar o fundo de um título com JS?

```
titulo.backgroundColor = "#fff"
```

```
titulo.style.background  
=Color("#fff")
```

```
style("background-color")  
= "#fff"
```

```
titulo.style.backgroundCo  
lor = "#fff"
```

27.

Qual forma é correta para alterar o fundo de um título com JS?

```
titulo.backgroundColor = "#fff"
```

```
titulo.style.background  
=Color("#fff")
```

```
style("background-color")  
= "#fff"
```

```
titulo.style.backgroundCo  
lor = "#fff"
```

28.

Qual método obtém os estilos calculados pelo navegador?

`style.getComputed()`

`getComputedStyle()`

`style.computeStyle()`

`querySelectorStyle()`

28.

Qual método obtém os estilos calculados pelo navegador?

`style.getComputed()`

`getComputedStyle()`

`style.computeStyle()`

`querySelectorStyle()`

29. O que acontece se você tentar modificar diretamente os valores retornados por *getComputedStyle*?

*Os valores são alterados no elemento.*

Uma exceção é lançada pelo navegador

Os valores retornados são apenas de leitura

O navegador recalcula os estilos automaticamente

29. O que acontece se você tentar modificar diretamente os valores retornados por *getComputedStyle*?

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Os valores são alterados no elemento.</i> | Uma exceção é lançada pelo navegador             |
| Os valores retornados são apenas de leitura  | O navegador recalcula os estilos automaticamente |



## O que é *localStorage* ?

Área de persistência de dados locais (strings)

Área de sessão temporária

Banco de dados relacional

Variável global

## O que é *localStorage* ?

Área de persistência de dados locais (strings)

Área de sessão temporária

Banco de dados relacional

Variável global

30.

Qual forma correta para recuperar um número salvo em *localStorage*?

`Math.load(distancia)`

`Number(localStorage.distancia)`

`parseInt(localStorage.distancia)`

`localStorage.getFloat()`

30.

Qual forma correta para recuperar um número salvo em *localStorage*?

`Math.load(distancia)`

`Number(localStorage.distancia)`

`parseInt(localStorage.distancia)`

`localStorage.getFloat()`