

Configurações da conta de convidado

As contas de convidado permitem o acesso sem *password*. Trata-se de uma preocupação de segurança, bem como de um problema de acesso aos dados.

Recomendação: desabilitar a conta de *Guest*.

Computer Configuration - Policies - Windows Settings - Security Settings - Local Policies - Security Options - Accounts: Guest account status.

Desativar forced restart

Ao utilizar o *Windows Update*, desative os reinícios automáticos quando os utilizadores tiverem sessão iniciada. **Recomendação:** Desabilitar *auto-restart* do *Windows Update*.

Computer Configuration - Policies - Administrative Templates - Windows Components - Windows Update - No auto-restart with logged on users for scheduled automatic updates installations.

Limitar o acesso ao Registo

Alterar as configurações do registo do *Windows* é sempre uma grande preocupação para os administradores. **Recomendação:** Previna o acesso ao Registo do *Windows*.

User Configuration - Policies - Administrative Templates - System - Prevent access to registry editing tools.

Remover utilizadores anónimos das permissões de Everyone

Esta policy deve ser padrão. Se estiver habilitado, os utilizadores anónimos poderão aceder a todos os recursos aos quais as permissões de Everyone estejam definidas. **Recomendação:** Não permitir que as definições de everyone sejam aplicadas a utilizadores anónimos.

Insira o caminho para a definição desta GPO.

Ativar o Controle de Conta de Utilizador (UAC)

Com o UAC, as aplicações são executadas no contexto de segurança de um utilizador comum (conta de não administrador) e só é solicitada permissão quando a aplicação necessita de elevar privilégios. **Recomendação:** Ative o *User Account Control (UAC)*.

Insira o caminho para a definição desta GPO.

Restringir o acesso ao PowerShell

Limite o acesso ao PowerShell para impedir que comandos sejam executados por contas de utilizador comuns. Se um sistema estiver comprometido, o PowerShell poderá ser usado para elevar uma conta de utilizador. Além disso, o PowerShell pode ser usado para executar scripts maliciosos e é frequentemente usado para espalhar ransomware. **Recomendação:** Limite o acesso ao Powershell.

Insira o caminho para a definição desta GPO.